

Épreuve d'Informatique – Session 2019 – Filière MP

Les candidats sont informés que la précision des raisonnements algorithmiques ainsi que le soin apporté à la rédaction et à la présentation des copies seront des éléments pris en compte dans la notation. Il convient en particulier de rappeler avec précision les références des questions abordées. Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

Remarques générales :

- ❖ Cette épreuve est composée d'un exercice et de deux parties tous indépendants ;
- ❖ Toutes les instructions et les fonctions demandées seront écrites en Python ;
- ❖ Les questions non traitées peuvent être admises pour aborder les questions ultérieures ;
- ❖ Toute fonction peut être décomposée, si nécessaire, en plusieurs fonctions.

~ ~ ~ ~ ~

Exercice : (4 points)

Médian d'une liste de nombres

1 pt **Q 1-** Écrire la fonction **grands(L, x)** qui reçoit en paramètres une liste de nombres **L**, et un élément **x** de **L**. La fonction renvoie le nombre d'éléments de **L** qui sont supérieurs strictement à **x**.

1 pt **Q 2-** Déterminer la complexité de la fonction **grands(L, x)**, et justifier votre réponse.

0.5 pt **Q 3-** Écrire la fonction **petits(L, x)** qui reçoit en paramètres une liste de nombres **L**, et un élément **x** de **L**. La fonction renvoie le nombre d'éléments de **L** qui sont inférieurs strictement à **x**.

L est une liste de taille **n** qui contient des nombres, et **m** un élément de **L**.

L'élément **m** est un **médian** de **L**, si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

- Le nombre d'éléments de **L**, qui sont supérieurs strictement à **m**, est inférieur ou égale à **n/2**
- Le nombre d'éléments de **L**, qui sont inférieurs strictement à **m**, est inférieur ou égale à **n/2**

Exemple : On considère la liste **L = [25 , 12 , 6 , 17 , 3 , 10 , 20 , 12 , 15 , 38]**, de taille **n=10**.

L'élément **12** est un médian de **L**, car :

- **3** éléments de **L** sont supérieurs strictement à **12**, et **3 ≤ n/2** ;
- **5** éléments de **L** sont inférieurs strictement à **12**, et **5 ≤ n/2**.

1 pt **Q 4-** Écrire la fonction **median(L)** qui reçoit en paramètre une liste de nombres **L** non vide, et qui renvoie un élément médian de la liste **L**.

0.5 pt **Q 5-** Déterminer la complexité de la fonction **median(L)**, et justifier votre réponse.

Partie II :*Grille binaire*

Une **grille binaire** de **n** lignes et **p** colonnes, est une grille dans laquelle chaque case est de **couleur blanche**, ou bien de **couleur noire**.

Exemple :




Figure 1 : Exemple de grille binaire de **10** lignes et **12** colonnes

Représentation de la grille binaire :

Pour représenter une grille binaire de **n** lignes et **p** colonnes, on utilise une matrice **G** de **n** lignes et **p** colonnes.

Chaque case de la grille **G** est représentée par un tuple **(i, j)** avec $0 \leq i < n$ et $0 \leq j < p$, tels que :

- $G[i, j] = 1$, si la couleur de la case **(i, j)** est **blanche** ;
- $G[i, j] = 0$, si la couleur de la case **(i, j)** est **noire**.

Exemple :

La grille binaire de la **figure 1** est représentée par la matrice **G** de **10** lignes et **12** colonnes, suivante :

1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1

II. 2- Représentation de la grille binaire par une liste de listes

Dans la suite de cette partie, pour représenter une grille binaire de n lignes et p colonnes, on utilise une liste G contenant n listes toutes de même longueur p .

Chaque case de la grille G est représentée par un tuple (i, j) avec $0 \leq i < n$ et $0 \leq j < p$, tels que :

- $G[i][j]=1$, si la couleur de la case (i, j) est **blanche** ;
- $G[i][j]=0$, si la couleur de la case (i, j) est **noire**.

Pour plus de clarté, tous les exemples qui suivront, seront appliqués sur la grille binaire de la **figure 1**.

Exemple :

La grille binaire de la **figure 1** est représentée par la liste G suivante, composée de **10** listes, de taille **12** chacune :

```
G = [ [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1] , [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] ,
      [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] , [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1] ,
      [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1] , [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] ,
      [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] , [1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] ,
      [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] , [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
    ]
```

i/j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1
2	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
3	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1
4	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
5	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0
6	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0
7	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1
8	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
9	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1

$G[i][j]$ est l'élément qui se trouve à la $i^{\text{ème}}$ ligne et la $j^{\text{ème}}$ colonne dans G .

Exemples :

- $G[0][3]$ est l'élément **1**
- $G[1][4]$ est l'élément **0**.

$G[i]$ est la ligne d'indice i dans G .

Exemples :

- $G[2]$ est la liste **[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]**, qui représente la ligne d'indice **2** dans G .
- $G[5]$ est la liste **[1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]**, qui représente la ligne d'indice **5** dans G .

Q 2- À partir de la liste G , de l'exemple ci-dessus, donner le résultat de chacune des expressions suivantes :

$G[4][2]$, $\text{len}(G[3])$, $G[5]$, $\text{len}(G)$

II. 3- Position valide d'une case

Q 3- Écrire la fonction `valide(i, j, G)`, qui reçoit en paramètres deux entiers `i` et `j`. La fonction renvoie **True**, si `i` et `j` sont positifs, et s'ils représentent, respectivement la ligne et la colonne d'une case qui existe dans la grille binaire `G`, sinon, la fonction renvoie **False**.

Exemples :

- La fonction `valide(0, 3, G)` renvoie : **True**
- La fonction `valide(7, 15, G)` renvoie : **False**
- La fonction `valide(-2, -8, G)` renvoie : **False**

II. 4- Couleur d'une case

Q 4- Écrire la fonction `couleur(t, G)`, qui reçoit en paramètres un tuple `t` qui représente une case dans la grille binaire `G`. La fonction renvoie **1** si la couleur de la case `t` est blanche, sinon, elle renvoie **0**.

Exemples :

- La fonction `couleur((0, 3), G)` renvoie le nombre : **1**
- La fonction `couleur((0, 4), G)` renvoie le nombre : **0**

II. 5- Cases voisines

Dans une grille binaire, deux cases sont voisines, si elles ont la même couleur et si elles ont un seul côté en commun.

	c	
a	b	e
	d	

Exemples :

- Les cases **a** et **b** sont voisines ;
- Les cases **b** et **c** sont voisines ;
- Les cases **b** et **d** sont voisines ;
- Les cases **b** et **e** ne sont pas voisines, (**b** et **e** n'ont pas la même couleur) ;
- Les cases **a** et **c** ne sont pas voisines, (**a** et **c** n'ont aucun côté en commun) ;
- Les cases **a** et **a** ne sont pas voisines (**a** et **a** n'ont pas un seul côté en commun).

Q 5- Écrire la fonction `list_voisines(t, G)`, qui reçoit en paramètres un tuple `t` représentant une case dans la grille binaire `G`. La fonction renvoie la liste des cases voisines à la case `t`, dans la grille `G`.

Exemples :

- La fonction `list_voisines((5, 4), G)` renvoie la liste : [(4, 4), (6, 4), (5, 3), (5, 5)]
- La fonction `list_voisines((2, 4), G)` renvoie la liste : [(2, 5)]
- La fonction `list_voisines((5, 1), G)` renvoie la liste : [(4, 1), (5, 2)]
- La fonction `list_voisines((7, 2), G)` renvoie la liste : []

II. 6- Chemin dans une grille

On considère une liste **L** de tuples qui représentent des cases dans une grille binaire **G**.

La liste **L** est un **chemin** dans la grille **G**, si la liste **L** satisfait les **trois** conditions suivantes :

- c1** - La liste **L** contient au moins deux cases de la grille **G** ;
- c2** - Toutes les cases de **L** sont différentes deux à deux, (pas de doublon dans **L**) ;
- c3** - Deux cases consécutives dans **L** sont voisines.

Exemples :

- **L** = [(0, 3), (0, 2), (0, 1), (0, 0), (1, 0), (2, 0), (3, 0), (3, 1), (3, 2), (4, 2), (4, 3), (4, 4)]
La liste **L** est un chemin dans la grille **G**.
- **T** = [(0, 0), (1, 1), (2, 1), (2, 2), (1, 2), (1, 1)].
La liste **T** n'est pas un chemin dans la grille **G**.

Q 6- Écrire la fonction **chemin(L, G)**, qui reçoit en paramètres une liste **L** de tuples représentant des cases dans la grille binaire **G**. La fonction renvoie **True** si la liste **L** est un chemin dans **G**, sinon, la fonction renvoie **False**.

II. 7- Compression d'un chemin dans une grille binaire


La compression d'un chemin dans une grille binaire, consiste à remplacer, dans ce chemin, chaque suite d'au moins **trois** cases voisines qui se trouvent sur la même ligne ou bien sur la même colonne, par deux cases seulement : la première case et la dernière case.

Exemples :

- Cas d'une suite d'au moins 3 cases voisines, qui se trouvent sur la même ligne :




- La suite des cases voisines : (2, 1), (2, 2), (2, 3), ..., (2, 8), sera remplacée par : (2, 1), (2, 8)



- La suite des cases voisines : (2, 8), (2, 7), (2, 6), ..., (2, 1), sera remplacée par : (2, 8), (2, 1).

- Cas d'une suite d'au moins 3 cases voisines, qui se trouvent sur la même colonne :



- La suite des cases : (3, 5), (4, 5), (5, 5), ..., (8, 5), sera remplacée par : (3, 5), (8, 5) ;



- La suite des cases : (8, 5), (7, 5), (6, 5), ..., (3, 5), sera remplacée par : (8, 5), (3, 5).

Q 7- Écrire la fonction **compresse_chemin(L)**, qui reçoit en paramètre une liste **L** qui contient un chemin dans une grille binaire. La fonction renvoie la liste qui contient le chemin compressé de **L**.

Exemples :

- **L = [(0, 0), (1, 0), (2, 0), (3, 0), (4, 0), (5, 0), (6, 0), (7, 0), (8, 0), (9, 0), (9, 1), (9, 2)]**
La fonction **compresse_chemin(L)** renvoie la liste : [(0, 0), (9, 0), (9, 2)]
- **L = [(0, 0), (1, 0), (1, 1), (2, 1), (2, 0), (3, 0)]**
La fonction **compresse_chemin(L)** renvoie la liste : [(0, 0), (1, 0), (1, 1), (2, 1), (2, 0), (3, 0)]

II. 8- Appartenance d'une case à un chemin compressé

Q 8- Écrire la fonction **appartient(t, L)**, qui reçoit en paramètres une liste **L** contenant un chemin compressé dans une grille binaire, et un tuple **t** représentant une case. La fonction renvoie **True** si le chemin compressé **L** passe par la case **t**, sinon, la fonction renvoie **False**.

Exemples :

On considère le chemin compressé, de l'exemple précédent : **L = [(0, 0), (9, 0), (9, 2)]**

- Les cases (0, 0), (1, 0), (2, 0), (8, 0), (9, 1) appartiennent au chemin **L** ;
- La case (0, 2) n'appartient pas au chemin **L**.

II. 9- Longueur d'un chemin compressé

Dans une grille binaire, la longueur d'un chemin compressé, est égale au nombre total des cases par lesquelles passe ce chemin.

Exemples :

- La longueur du chemin compressé [(0, 0), (9, 0), (9, 2)] est : 12 ;
- La longueur du chemin compressé [(0, 0), (1, 0), (1, 1), (2, 1), (2, 0), (3, 0), (3, 1)] est : 7.

Q 9- Écrire la fonction, de complexité linéaire, **longueur_chemin(L)**, qui reçoit en paramètre une liste **L** qui contient un chemin compressé. La fonction renvoie la longueur du chemin **L**.

II. 10- Chemin entre deux cases

On suppose que **a** et **b** sont deux tuples qui représentent deux cases distinctes, de même couleur, dans une grille binaire **G**.

Un chemin entre les cases **a** et **b**, s'il existe, est un chemin compressé, tel que le tuple **a** est son premier élément, et le tuple **b** est son dernier élément.

NB : On peut trouver plusieurs chemins entre les cases **a** et **b**.

Exemple :

Les chemins suivants sont des chemins compressés entre les cases **a = (0, 3)** et **b = (4, 4)** :

- [**(0, 3)**, (0, 2), (1, 2), (1, 1), (0, 1), (0, 0), (3, 0), (3, 2), (4, 2), (4, 3), (6, 3), (6, 4), **(4, 4)**]
- [**(0, 3)**, (0, 2), (1, 2), (1, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 2), **(4, 4)**]
- [**(0, 3)**, (0, 2), (1, 2), (1, 1), (2, 1), (2, 0), (3, 0), (3, 2), (4, 2), **(4, 4)**]
- [**(0, 3)**, (0, 0), (1, 0), (1, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 2), (4, 3), (6, 3), (6, 4), **(4, 4)**]
- ...

Q 10. a- Écrire la fonction **chemins(G, a, b, chemin)**, reçoit en paramètres deux tuples **a** et **b** distincts qui représentent deux cases de même couleur, dans la grille binaire **G**. Le paramètre **chemin** est une liste initialisée par la liste vide. Cette fonction renvoie une nouvelle liste contenant tous les chemins entre la case **a** et la case **b** dans la grille **G**.

Exemples :

- La fonction **chemins(G, (0, 3), (4, 4), [])** renvoie la liste des chemins suivants :
[[**(0, 3)**, (0, 2), (1, 2), (1, 1), (2, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 2), (4, 3), **(4, 4)**], [**(0, 3)**, (0, 2), (1, 2), (1, 1), (0, 1), (0, 0), (1, 0), (2, 0), (2, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 2), (4, 3), (5, 3), (5, 4), **(4, 4)**], [**(0, 3)**, (0, 2), (1, 2), (1, 1), (2, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 2), (4, 3), (5, 3), (5, 4), **(4, 4)**], [**(0, 3)**, (0, 2), (1, 2), (1, 1), (0, 1), (0, 0), (1, 0), (2, 0), (3, 0), (3, 1), (3, 2), (4, 2), (4, 3), **(4, 4)**], ...]
- La fonction **chemins(G, (6, 0), (7, 2), [])** renvoie la liste : []

Q 10. b- Écrire la fonction **list_chemins(G, a, b)**, reçoit en paramètres deux tuples **a** et **b** qui représentent deux cases quelconques dans la grille binaire **G**. Cette fonction renvoie la liste de tous les chemins compressés entre la case **a** et la case **b**, dans la grille **G**.

Exemples :

- La fonction **list_chemins(G, (0, 3), (4, 4), [])** renvoie la liste des chemins compressés suivants :
[[**(0, 3)**, (0, 2), (1, 2), (1, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 2), **(4, 4)**], [**(0, 3)**, (0, 2), (1, 2), (1, 1), (0, 1), (0, 0), (2, 0), (2, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 2), (4, 3), (5, 3), (5, 4), **(4, 4)**], [**(0, 3)**, (0, 2), (1, 2), (1, 1), (2, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 2), (4, 3), (5, 3), (5, 4), **(4, 4)**], [**(0, 3)**, (0, 2), (1, 2), (1, 1), (0, 1), (0, 0), (3, 0), (3, 2), (4, 2), **(4, 4)**], ...]
- La fonction **list_chemins(G, (6, 0), (8, 1), [])** renvoie la liste : []

II. 11- Tri d'une liste de chemins

Q 11- Écrire la fonction **tri_chemins(R)**, qui reçoit en paramètre une liste **R** contenant tous les chemins compressés entre deux cases dans une grille binaire. La fonction trie les chemins compressés de **R** dans l'ordre croissant des longueurs des chemins. La longueur d'un chemin telle qu'elle est définie dans la question **II. 9**

NB : Ne pas utiliser la méthode **sort()**, ni la fonction **sorted()**.

Exemple :

On considère la liste **R** suivante, qui contient **3** chemins compressés dans la grille binaire **G**.

R = [[(0, 3), (0, 0), (3, 0), (3, 2), (4, 2), (4, 4)] , [(0, 3), (0, 2), (1, 2), (1, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 2), (4, 4)] , [(0, 3), (0, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 2), (4, 4)]]

Après l'appel de la fonction **tri_chemins (R)**, on obtient la liste triée suivante :

[[(0, 3), (0, 2), (1, 2), (1, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 2), (4, 4)] , [(0, 3), (0, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 2), (4, 4)] , [(0, 3), (0, 0), (3, 0), (3, 2), (4, 2), (4, 4)]]

II. 12- Plus courts chemins entre deux cases

***a** et **b** sont deux tuples qui représentent deux cases dans une grille binaire **G**. Le **plus court chemin** entre **a** et **b** est le chemin compressé entre **a** et **b** ayant la plus petite longueur.*

***NB** : On peut trouver plusieurs plus courts chemins entre les cases **a** et **b**.*

Q 12- Écrire la fonction **plus_court_chemins (G, a, b)**, qui renvoie la liste de tous les plus courts chemins compressés entre deux cases **a** et **b**.

Exemples :

- La fonction **plus_court_chemins ((0, 3), (4, 4), G)** renvoie la liste des deux chemins suivants :
[[(0, 3), (0, 2), (1, 2), (1, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 2), (4, 4)] , [(0, 3), (0, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 2), (4, 4)]]
- La fonction **plus_court_chemins ((6, 0), (7, 2), G)** renvoie la liste : []

II. 13- Zone d'une case dans une grille binaire

*On considère un tuple **t** qui représente une case dans une grille binaire **G**.*

*La zone de la case **t** est l'ensemble qui contient la case **t**, et toutes les cases de la grille binaire **G**, qu'on peut joindre par un chemin à partir de la case **t**.*

Exemples :

- La zone de la case **(8, 2)** est l'ensemble composé des cases suivantes :
(8, 2) , (7, 3) , (8, 3) , (7, 1) , (8, 1) , (9, 3) , (7, 4) , (9, 4)
- La zone de la case **(9, 6)** est l'ensemble composé des cases suivantes :
(9, 6) , (7, 9) , (8, 4) , (6, 6) , (7, 6) , (9, 8) , (9, 9) , (8, 9) , (7, 5) , (8, 8) , (8, 6) , (9, 5), (8, 5), (9, 7)
- La zone de la case **(7, 2)** est l'ensemble composé d'une seule cases : **(7, 2)**

Q 13-Écrire la fonction **compte_zones (G)**, qui reçoit en paramètre une grille binaire **G**, et qui renvoie le nombre de zones dans la grille binaire **G**.

Exemple :

La fonction **compte_zone (G)** renvoie le nombre : **10**

~~~~~ FIN DE L'ÉPREUVE ~~~~~