

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or
   input loop */
//A1
int comment(instr[])
{
    int k=strlen(instr);
    if( instr[0]=='\\' && instr[1]=='*' &&
        instr[k-1]=='\\' && instr[k-2]=='*')
        return 1;
    else return 0;
}
//A2
void supprim_espaces(instr[])
{
    int i=0,j;
    int k=strlen(instr)-1;
    //supprimer les espaces qui se trouve à la fin de l'instruction
    while(instr[k]==' ') {
        instr[k]='\0';
        k--;
    }
    //supprimer les espaces qui se trouve au debut de l'instruction
    while(instr[0]==' ') {
        i++;
    }
    for(j=i;instr[j]!='\0';j++)
        instr[j-i]=instr[j];
    //supprimer les espaces qui se trouve au milieu de l'instruction
    for(i=0;instr[i]!='\0';i++)
    {
        if(instr[i]==' ' && instr[i+1]==' ')
        {
            for(j=i;instr[j]!='\0';j++)
                instr[j]=instr[j+1];
            i--;
        }
    }
}
//B1
int motcle(char mot[])
{
    int i;
    for(i=0;i<N;i++)
        if(strcmp(tmotcles[i],mot)==0)
            return 1;
    return 0;
}
//B2
int identificateur(char id[])
{
    int i;
    if(strlen(id)>=80) return 0;
    for(i=0;i<strlen(id);i++)
        if(id[i]==' ')
            return 0;
    if(id[0]>='0' && id[0]<='9') return 0;
    if(motcle(id)==1) return 0;
    return 1;
}
//C1
int analyserInstruction(char instr[])
{
    char debut[100],mot[100];
    FILE*pf;    int i ;
    supprim_espaces(instr);
    if(comment(instr)==1) return 1;
    for(i=0; instr[i]!=' ';i++) debut[i]=instr[i];
    debut[i]='\0';
    pf=fopen("c:\\fmotcles.txt","r");
    while(fgets(mot,100,pf)!=NULL)
        if(strcmp(mot,debut)==0 && instr[strlen(instr)-1]==';')
        {

```

```
        fclose(pf);
        return 1;
    }
    fclose(pf);
    return 0;
}
//C2
void analyserSource(char source[])
{
    int i=0;
    char instr[500];
    FILE *pf;
    pf=fopen(source,"r");
    printf("les lignes qui contient des instructions incorrectes: ")
    while(fgets(instr,500,pf)!=NULL)
    {
        i++;
        if (analyserInstruction(instr)==0) printf("%d",i);
    }
    fclose(source);
}
```