
Le tri rapide et le tri par fusion

Diviser pour régner

Tri en place • Stabilité • Complexité

CPGE deuxième année — filières MP / PSI / TSI

Cette section fait suite à celle étudiée en première année. L'objectif est d'explorer des algorithmes de tri plus efficaces, tel que le **tri rapide** et le **tri par fusion**, et de mettre l'accent sur la notion de **tri en place** et de **stabilité**.

Tri rapide	Définir le principe de l'algorithme. L'implémenter. Comparer sa complexité avec celles des autres algorithmes. Discuter le choix du pivot.
Tri par fusion	Définir le principe de la méthode. L'implémenter. Comparer sa complexité avec celles des autres méthodes.

Tri en place — l'algorithme n'utilise qu'une mémoire auxiliaire $\mathcal{O}(1)$ ou $\mathcal{O}(\log n)$: il réorganise le tableau sans en fabriquer une copie.

Tri stable — deux éléments de même clé restent dans leur ordre d'origine. Indispensable dès qu'on trie successivement sur plusieurs critères.

Complexité — on compte le nombre de *comparaisons* entre éléments, dans le meilleur cas, dans le pire cas, et en moyenne.

Rappel de première année : sélection, insertion et bulles coûtent $\Theta(n^2)$ comparaisons dans le pire cas.

L'idée commune : diviser pour régner

- **Diviser** : découper le tableau en deux parties ;
- **Régner** : trier chaque partie *récurivement* ;
- **Combiner** : reconstituer le tableau trié.


	Diviser	Combiner
Tri par fusion	facile : couper au milieu	difficile : fusionner ($\Theta(n)$)
Tri rapide	difficile : partitionner ($\Theta(n)$)	rien à faire

Les deux algorithmes se partagent le travail de façon opposée.

Le tri par fusion

- 1 Le tri par fusion
- 2 Le tri rapide
- 3 Comparaison

Fusionner deux listes *déjà triées* est facile : on compare les deux premiers éléments et on prend le plus petit. D'où l'algorithme : **couper en deux, trier chaque moitié, fusionner**.



L'étape de fusion

```
1 def fusion(u, v):
2     """u et v sont trieées ; renvoie la liste trieée de tous leurs elements."""
3     res = []
4     i, j = 0, 0
5     while i < len(u) and j < len(v):
6         if u[i] <= v[j]:
7             res.append(u[i]); i += 1
8         else:
9             res.append(v[j]); j += 1
10    return res + u[i:] + v[j:]
```

Chaque tour de boucle place définitivement un élément dans `res` : la fusion de deux listes totalisant n éléments coûte au plus $n - 1$ comparaisons, donc $\Theta(n)$.

```
1 def tri_fusion(t):  
2     n = len(t)  
3     if n <= 1:                # cas de base  
4         return t  
5     m = n // 2                # diviser  
6     return fusion(tri_fusion(t[:m]), # regner  
7                   tri_fusion(t[m:])) # puis combiner
```

Terminaison — fonction de mesure

La taille $|t|$ est un entier positif qui décroît strictement à chaque appel ($m < n$ et $n - m < n$) : on atteint nécessairement le cas de base $n \leq 1$.

Correction (récurrence sur n)

Les deux moitiés sont triées par hypothèse de récurrence, et la fusion de deux listes triées renvoie une liste triée contenant exactement les mêmes éléments.

Soit $C(n)$ le nombre de comparaisons. La division coûte 0, la fusion coûte au plus n :

$$C(n) = 2 C\left(\frac{n}{2}\right) + \Theta(n), \quad C(1) = 0.$$



$\log_2 n$ niveaux, chacun de coût $\Theta(n) \implies C(n) = \Theta(n \log n)$, **dans tous les cas.**

Meilleur cas	$\Theta(n \log n)$
Cas moyen	$\Theta(n \log n)$
Pire cas	$\Theta(n \log n)$ — aucune entrée ne le ralentit
Mémoire auxiliaire	$\Theta(n)$: n'est pas un tri en place
Stabilité	stable grâce au test $u[i] \leq v[j]$

Atout. Une complexité garantie et la stabilité : c'est le tri de référence lorsqu'on veut une performance sûre, ou lorsque les données sont lues séquentiellement (fichiers, listes chaînées).


Limite. Il faut recopier les données : $\Theta(n)$ de mémoire supplémentaire.

Le tri rapide

- 1 Le tri par fusion
- 2 Le tri rapide**
- 3 Comparaison

Principe

On choisit un élément, le **pivot**. On **partitionne** le tableau : à gauche les éléments plus petits que le pivot, à droite les plus grands. Le pivot est alors à *sa place définitive*, et il ne reste qu'à trier récursivement les deux côtés — **sans rien recombinaer**.



```
1 def tri_rapide(L):  
2     if len(L) <= 1:  
3         return L  
4     pivot = L[0]  
5     petits = [x for x in L[1:] if x <= pivot]  
6     grands = [x for x in L[1:] if x > pivot]  
7     return tri_rapide(petits) + [pivot] + tri_rapide(grands)
```

Le pivot choisi est le **premier élément**. Les deux listes en compréhension réalisent la partition : chacune parcourt $L[1:]$, soit $n - 1$ comparaisons au total pour l'une et $n - 1$ pour l'autre, donc un coût $\Theta(n)$ par appel. La concaténation finale place le pivot *définitivement* entre les deux parties.

Terminaison — fonction de mesure

La longueur $|L|$ est un entier positif. Comme `petits` et `grands` sont extraits de $L[1 :]$, on a $|\text{petits}| \leq n - 1$ et $|\text{grands}| \leq n - 1$: la taille décroît strictement à chaque appel, et le cas de base $|L| \leq 1$ est atteint.

Correction — récurrence forte sur la longueur

Base : une liste de 0 ou 1 élément est triée.

Hérédité : par construction, tout élément de `petits` est $\leq$ pivot et tout élément de `grands` est $>$ pivot. Par hypothèse de récurrence, `tri_rapide(petits)` et `tri_rapide(grands)` sont triées ; la concaténation `petits_triés + [pivot] + grands_triés` est donc triée, et elle contient exactement les mêmes éléments que L (chaque élément de $L[1 :]$ va dans *exactement* une des deux listes).

Complexité : tout dépend du pivot

Le meilleur cas : le pivot coupe en deux

$C(n) = 2 C(n/2) + n$ d'où $C(n) = \Theta(n \log n)$, comme le tri par fusion.

Le pire cas : le pivot est toujours le plus grand (ou le plus petit)

C'est ce qui arrive si la liste est *déjà triée* : une liste petits vide et une liste grands de taille $n - 1$.

$$C(n) = C(n - 1) + (n - 1) \implies C(n) = \frac{n(n - 1)}{2} = \Theta(n^2).$$

Le cas moyen

Sur une entrée aléatoire, on démontre que $C_{\text{moy}}(n) \approx 1,39 n \log_2 n = \Theta(n \log n)$: seulement 39 % de plus que l'optimum.

Le choix du pivot

Le pire cas vient d'un pivot mal choisi. Trois parades classiques :

1. Pivot aléatoire — remplacer $\text{pivot} = L[0]$ par $\text{pivot} = L[\text{random.randrange}(\text{len}(L))]$. Aucune entrée particulière n'est plus « mauvaise » qu'une autre : le $\Theta(n \log n)$ devient vrai *en moyenne pour toute entrée*.

2. Médiane de trois — prendre comme pivot la médiane du premier, du dernier et de l'élément central de L . Élimine le pire cas « liste déjà triée », de loin le plus fréquent en pratique.

3. Bascule — pour une liste de moins de 15 éléments, terminer par un tri par insertion, plus rapide sur les petites tailles.

Meilleur cas	$\Theta(n \log n)$
Cas moyen	$\Theta(n \log n)$, environ $1,39 n \log_2 n$
Pire cas	$\Theta(n^2)$ (tableau déjà trié, pivot extrême)
Mémoire auxiliaire	$\Theta(n)$: les listes petits et grands sont copiées
Stabilité	non stable

À ne pas dire. « Le tri rapide est en $\Theta(n \log n)$ » est incomplet : il l'est **en moyenne**, et il est en $\Theta(n^2)$ dans le pire cas. C'est pourtant, en moyenne, l'un des plus rapides en pratique.

Comparaison

- 1 Le tri par fusion
- 2 Le tri rapide
- 3 Comparaison**

Comparaison des cinq algorithmes

Tri	Meilleur	Moyen	Pire	Mémoire	En place	Stable
Sélection	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(1)$	oui	non
Insertion	$\Theta(n)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(1)$	oui	oui
Bulles	$\Theta(n)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(1)$	oui	oui
Fusion	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n)$	non	oui
Rapide	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n)$	non	non

Ordres de grandeur pour $n = 10^6$: environ $5 \cdot 10^{11}$ comparaisons pour un tri quadratique (plus d'une heure) contre $2 \cdot 10^7$ pour un tri en $n \log n$ (une fraction de seconde).

Quatre points

1. Les deux algorithmes appliquent **diviser pour régner**, mais placent l'effort à des endroits opposés : la fusion pour l'un, la partition pour l'autre.
2. Le **tri par fusion** est en $\Theta(n \log n)$ *toujours*, et il est *stable* ; en revanche il n'est pas en place ($\Theta(n)$ de mémoire).
3. Le **tri rapide** est en $\Theta(n \log n)$ *en moyenne* et très rapide en pratique, mais il est en $\Theta(n^2)$ dans le pire cas et il n'est pas stable.
4. Le **choix du pivot** (aléatoire, médiane de trois) est ce qui rend le tri rapide fiable.

1. Dérouter à la main le tri par fusion, puis le tri rapide, sur le tableau $[5, 3, 8, 1, 9, 2]$. Compter les comparaisons dans chaque cas.
2. Écrire une version de `tri_rapide` avec pivot aléatoire, et vérifier expérimentalement qu'un tableau déjà trié n'est plus un cas défavorable.
3. Montrer sur un exemple que le tri rapide n'est pas stable.
4. Comparer les temps d'exécution des cinq tris pour $n = 10^2, 10^3, 10^4$ (module `time`), et tracer les courbes obtenues.
5. Modifier le tri par fusion pour qu'il compte en plus le nombre d'inversions du tableau initial, sans changer sa complexité.

Fin

Tri rapide et tri par fusion — CPGE MP / PSI / TSI
