

REDES DE COMPUTADORES I - 2026/1
Avaliação I

Nome: Mika Marques dos Santos Junior

Matrícula: 20240671123

* cada questão = 2,0000

1) O tipo de comutação utilizada pela Internet para transmissão de dados é:

- a) Comutação de Circuitos.
- ☒ b) Comutação de Pacotes por Datagrama.
- c) Ponto a ponto.
- d) Comutação de Mensagens.
- e) Comutação de Pacotes com Ligação ou Circuito Virtual.

2) Qual das alternativas a seguir apresenta o nome dos dois padrões que estabelecem uma sequência de fiação dos condutores para a crimpagem de cabos Ethernet com o conector?

- a) ATM e Frame Relay
- b) FDM e TDM
- c) Token Ring e FDDI
- d) IEEE 802.15 e IEEE 802.11b
- ☒ e) T568A e T568B

3) Na comutação de pacotes, qual afirmação está INCORRETA?

- a) As mensagens são divididas em blocos menores chamados de pacotes.
- b) Apresenta melhor compartilhamento da largura banda em relação à comutação de mensagens.
- ☒ c) Os pacotes sempre seguem o mesmo caminho na rede entre o computador de origem e o de destino.
- d) O receptor se encarrega de montar os pacotes e extrair o seu conteúdo.
- e) Em caso de perda de pacote, apenas o pacote perdido deve ser retransmitido.

4) Qual fenômeno ocorre quando existe uma perda na força do sinal à medida que ele percorre o meio de transmissão metálico?

- ☒ a) Atenuação *perda*
- b) Latência *atraso*
- c) Ruído
- d) Colisão
- e) Dispersão

5) Em qual topologia de rede todos os computadores são conectados a um nó central?

- a) Barramento
- b) Ponto a ponto
- ☒ c) Estrela
- d) Malha
- e) Circular

6) Analise as afirmações a seguir e marque a opção correta:

- ☒ I - Mesmo com o uso de repetidores, em uma rede LAN Ethernet, só é possível a comunicação entre computador de origem e computador de destino se eles estiverem a uma distância máxima de 100 metros.
- ☒ II - A luz que percorre a fibra ótica não pode sofrer atenuação.
- III - A antena omnidirecional, utilizada em redes IEEE 802.11, irradia ondas em todas as direções.
- ☒ IV - A fibra ótica multimodo possui diâmetros menores em relação à fibra monomodo.

a) Somente as afirmativas I e IV estão incorretas. ☒

b) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. ☒

— ☒ c) Só existe uma afirmativa correta.

d) Todas as afirmativas estão incorretas.

e) Somente as afirmativas II e IV estão incorretas. ☒

7) Assinale a alternativa correta:

a) Um cabo de fibra ótica monomodo, com o uso do laser, age como um guia da onda de luz que se propaga distribuída pelo núcleo sob diversos ângulos de incidência.

☒ b) As diversas categorias dos cabos Ethernet são classificadas, dentre outros fatores, pela velocidade de transmissão.

→ c) As redes Token Ring não são mais comumente utilizadas em redes LANs por causa da grande quantidade de colisões.

d) As fibras multimodo tem custo muito mais elevado que as do tipo monomodo e são muito utilizadas em longas distâncias, podendo transmitir dados a centenas de Km e sem atenuação.

e) O padrão T568B define a ordem dos fios no conector RJ45, sendo amplamente utilizado em redes IEEE 802.11.

8) A antiga rede telefônica analógica, com cabeamento metálico, é um exemplo de:

a) rede de comutação de células.

b) rede de comutação de pacotes.

— ☒ c) rede de comutação de circuitos.

d) rede de comutação de mensagens.

e) rede de comutação de códigos.

9) Quanto às redes Ethernet, é correto afirmar que

a) permite a interligação física entre computadores, em topologia barramento, utilizando um cabo coaxial.

b) circula um token para cada computador na rede, evitando colisões.

c) transmite a informação, sem fio, à velocidade de 11mbps ou 54mbps.

☒ d) utiliza um cabeamento estruturado e um dispositivo concentrador, que interliga todos os computadores da rede.

e) utiliza cabos de fibra ótica monomodo ou multimodo. ☒

10) Indique se Verdadeiro ou Falso. Uma rede LAN Ethernet, que apresenta um repetidor multiporção (hub) como concentrador, não é considerada como uma rede de broadcast, pois o hub envia o bit recebido por uma de suas portas apenas para a porta de destino.

a) Verdadeiro

— ☒ b) Falso