



1. Dividir uma lista linear simplesmente encadeada L em duas listas L1 e L2, onde L1 contém os elementos de posição ímpar e L2 os elementos de posição par. Não pode alocar novos nós.
`int Divide(SLList *l, SLList *l1, SLList *l2);`
2. Escreva um algoritmo que encontra o nó de menor valor em uma lista simplesmente encadeada e o move para a primeira posição da lista, sem alocar novos nós e sem trocar apenas os campos de dados.
`void MoveMenorParaInicio(SLList *l, int (*cmp)(void *, void *));`
3. Remover de uma lista duplamente encadeada todos os elementos menores que um valor spec.
`void RemoveMenores(DLList *l, void *spec, int (*menor)(void *a, void *b));`
4. Escreva um algoritmo EInversa(L1, L2) que retorna: 1 se L1 tem os mesmos elementos de L2 na ordem inversa; -1 se L1 tem menos elementos que L2; 2 se L1 tem mais elementos que L2; 0 se L1 tem mesma quantidade de elementos que L2 mas não estão na ordem inversa.. Ambas são listas lineares simplesmente encadeadas. Não pode alocar novos nós nem usar outra estrutura auxiliar.

`int EInversa(SLList *l1, SLList *l2);`

`Node * cur, * next`