# Don’t Care

```
with (ALUOp & A_31 & B_31 & S_31 & CO) select
    R <= X"00000001" when "10001-",
         expression2 when choices_2,
                        . . .
         expressionN when choices_N;
```

| ALUOp(1) | ALUOp(0) | A_31 | B_31 | S_31 | CO | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | x | x | x | x | X"00000000" |
| 0 | 1 | x | x | x | x | X"00000000" |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | X"00000000" |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | X"00000001" |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | X"00000000" |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | X"00000001" |
| 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | X"00000001" |
| 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | X"00000000" |
| 1 | 1 | x | x | x | 1 | X"00000000" |
| 1 | 1 | x | x | x | 0 | X"00000001" |

# std_match (ieee.numeric_std.all)

```
temp <= (ALUOp & A_31 & B_31 & S_31 & CO);
R <= X"00000001" when std_match(temp, "10001-") else
     X"00000001" when std_match(temp, "10111-") else
                    . . .
                    valueN-1 when conditionN-1 else
                    valueN;
```

| ALUOp(1) | ALUOp(0) | A_31 | B_31 | S_31 | CO | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | x | x | x | x | X"00000000" |
| 0 | 1 | x | x | x | x | X"00000000" |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | X"00000000" |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | X"00000001" |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | X"00000000" |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | X"00000001" |
| 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | X"00000001" |
| 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | X"00000000" |
| 1 | 1 | x | x | x | 1 | X"00000000" |
| 1 | 1 | x | x | x | 0 | X"00000001" |