

Instalar o plugin TomTicket para mais de um cliente

Para realizar a instalação de um novo cliente quando já existe outro plugin TomTicket rodando no mesmo servidor:

Significa repetir a instalação trocando **quatro nomes** que identificam o cliente. Cada plugin guarda os vínculos entre atendimento e chamado em um banco próprio, dentro do seu volume. Repetindo os nomes de outro cliente, os dois containers passam a gravar no mesmo banco e os atendimentos se misturam.

Atenção: um plugin atende **uma empresa**. Não apontar duas empresas do Markedesk para o mesmo plugin.

Antes de começar

Definir um apelido curto para o cliente, só com letras minúsculas, números e traço, sem espaço e sem acento. Exemplos: `padaria-sol`, `cliente-42`.

Neste manual o apelido aparece como `<cliente>`. Onde estiver escrito assim, trocar pelo apelido definido.

Escolher também uma **porta livre** no servidor. A primeira instalação usa a 32900; para a próxima, usar 32901, depois 32902, e assim por diante.

Observação: a imagem (**marke-plugin-tomticket**) é criada uma única vez no servidor e serve para todos os clientes. Não é preciso refazer a Etapa 1 da instalação a cada cliente.

Criar a stack do cliente

1° No menu do lado esquerdo do Portainer, clicar em **Stacks**.

2° Conferir na lista que ainda **não** existe nenhuma stack com o apelido do cliente. Se existir, parar e confirmar com o responsável antes de seguir.

3° Clicar em **Add stack** (botão no topo da lista).

4° No campo **Name**, digitar:

```
markedesk-tomticket-<cliente>
```

5° Em **Build method**, deixar marcado **Web editor**.

6° Colar no editor o conteúdo abaixo, já trocando `<cliente>` pelo apelido e a porta **32900** pela porta escolhida:

```
version: "3.8"

services:
  plugin:
```

```

image: marke-plugin-tomticket:0.3.0
container_name: markedesk-tomticket-<cliente>
restart: unless-stopped
mem_limit: 512m
healthcheck:
  test: ["CMD", "node", "-e",
"fetch('http://127.0.0.1:'+process.env.PORT+'/health').then(r=>process.exit(r.ok?0:1),
()=>process.exit(1))"]
  interval: 30s
  timeout: 5s
  retries: 3
  start_period: 60s
ports:
  - "32900:3033"
environment:
  PORT: "3033"
  PUBLIC_URL: "http://45.140.192.86:32900"
  PLUGIN_WORKSPACE: "/app/data"
volumes:
  - markedesk-tomticket-<cliente>-data:/app/data
logging:
  driver: json-file
  options:
    max-size: "50m"
    max-file: "1"

volumes:
  markedesk-tomticket-<cliente>-data:

```

7° Antes de prosseguir, conferir no editor que o apelido do cliente aparece em **quatro lugares**:

- em **container_name**
- na linha do volume, dentro de **volumes:** do serviço
- no fim da página, em **volumes:**
- no campo **Name** da stack (passo 4°)

Atenção: o nome do volume é o que separa um cliente do outro. Deixando o nome de outro cliente em qualquer uma das linhas, os dois gravam no mesmo banco e os atendimentos se misturam.

8° Conferir que a linha **PLUGIN_WORKSPACE: "/app/data"** está presente e escrita exatamente assim.

Atenção: sem essa linha o plugin sobe e funciona, mas grava o banco fora do volume. Nada é perdido na hora — o estrago aparece na próxima atualização do container, quando os vínculos dos atendimentos em curso somem e cada um abre um chamado novo no TomTicket.

9° Conferir que a porta da linha **ports** não está em uso por outra stack, e que o número dela é o mesmo que aparece no fim da **PUBLIC_URL**.

10° Conferir que a opção de puxar a imagem (**Re-pull image** ou **Pull latest image**) está desligada.

11° Clicar em **Deploy the stack**, no fim da página, e aguardar.

Conferir se separou certo

12° No menu do lado esquerdo, clicar em **Containers** e localizar **markedesk-tomticket-<cliente>** com a situação **running**.

13° Clicar em **markedesk-tomticket-<cliente>** e depois em **Logs**.

14° Procurar a linha que começa com **banco aberto em**. Ela deve mostrar:

```
[TomTicket] banco aberto em /app/data/tomticket.db (schema v2)
```

Observação: essa linha é a confirmação de que o banco está no volume certo. Aparecendo **qualquer outro caminho**, voltar ao passo 8° e conferir o **PLUGIN_WORKSPACE**.

15° Logo abaixo, conferir que a contagem de vínculos está em zero (cliente novo começa sem nenhum).

Atenção: aparecendo vínculos em um cliente recém-instalado, o volume está sendo dividido com outro cliente. Parar a instalação e conferir o nome do volume no passo 7°.

Ligar o plugin ao Markedesk do cliente

16° Entrar no Markedesk **do cliente** e seguir a instalação normal, informando o endereço do plugin com a porta escolhida.

17° Na aba **Conexão**, colar o **Token da API** do TomTicket **do cliente** e clicar em **Testar conexão**.

Atenção: cada cliente tem o seu token. Reaproveitar o token de outro cliente abre os chamados na conta errada do TomTicket.

18° Salvar e seguir com o mapeamento de filas, setores e categorias.

Caso os atendimentos de dois clientes apareçam misturados: conferir, nas duas stacks, se o nome do volume é diferente, repetindo os passos 7° ao 15°. Se continuar, entrar em contato com o **Suporte Marke** e enviar o print dos **Logs** dos dois containers.