I302 - Aprendizaje Automático y Aprendizaje Profundo

Trabajo Práctico 2: Clasificación y Ensemble Learning

Eliana Ostrovsky

14 de abril de 2025

Ingeniería en Inteligencia Artificial

1. Diagnóstico de Cáncer de Mama

Resumen

En este trabajo se quiso modelar el diagnóstico de cáncer de mama a partir de características celulares. Para llevarlo a cabo, se desarrolló un modelo de regresión logística binaria con regularización L2 y se evaluaron distintas técnicas de rebalanceo. Se probó utilizando datos balanceados y desbalanceados. El modelo performó correctamente, alcanzando un F-score de 0.93 en datos balanceados y de 0.85 con cost re-weighting. Las métricas mostraron un buen equilibrio entre precisión y recall en ambos casos.

1.1. Introducción

El objetivo del presente trabajo fue modelar el diagnóstico de cáncer de mama a partir de características celulares extraídas de imágenes histopatológicas. La entrada del algoritmo consiste en un conjunto de variables numéricas que describen propiedades morfológicas y moleculares de las células, como el tamaño y forma del núcleo, la tasa de mitosis, la densidad nuclear y la presencia de ciertas mutaciones genéticas.

Se desarrolló un modelo de regresión logística binaria con regularización L2, cuyo objetivo es predecir si un tumor es benigno o maligno. Este modelo fue entrenado y evaluado sobre distintos conjuntos de datos, tanto balanceados como desbalanceados. En este último caso, se aplicaron diversas estrategias de rebalanceo con el fin de mejorar la detección de la clase minoritaria, que representa los casos clínicamente más críticos.

1.2. Métodos

Para abordar el problema de clasificación binaria, se implementó desde cero un modelo de *regresión logística* con regularización L2. El objetivo de este modelo es estimar la probabilidad de que una observación pertenezca a la clase positiva (tumor maligno), dada una entrada $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ con d características.

La probabilidad estimada se modela como:

$$\hat{y} = \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b) = \frac{1}{1 + e^{-(\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b)}}$$

donde $\sigma(\cdot)$ es la función sigmoide, $\mathbf{w}$ es el vector de pesos y b el sesgo. Para entrenar el modelo, se minimizó la función de pérdida logarítmica con penalización L2:

$$\mathcal{L}(\mathbf{w}, b) = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left[y^{(i)} \log \hat{y}^{(i)} + (1 - y^{(i)}) \log(1 - \hat{y}^{(i)}) \right] + \frac{\lambda}{2} \|\mathbf{w}\|^2$$

donde $y^{(i)}$ es la etiqueta verdadera, $\hat{y}^{(i)}$ la probabilidad predicha y λ el hiperparámetro de regularización. La optimización se realizó mediante descenso por gradiente con tasa de aprendizaje constante.

Conjunto de datos y preprocesamiento.
Se utilizaron tres conjuntos de datos: uno balanceado para entrenamiento y prueba, y otro desbalanceado para evaluar distintas estrategias de rebalanceo. En todos los casos, los datos se dividieron en un 80 % para entrenamiento y 20 % para validación, manteniendo la proporción de clases mediante muestreo estratificado para los conjuntos desbalanceados.

El preprocesamiento se realizó en varias etapas secuenciales:

1. **Aplicación de límites a variables**: Se establecieron umbrales específicos para cada variable basados en su significado biológico, reemplazando con NaN los valores fuera de rango. Esto permitió eliminar mediciones físicamente imposibles o biológicamente implausibles que podrían representar errores de medición.

2. **Detección y tratamiento de outliers**: Se utilizó el método del rango intercuartílico (IQR), marcando como outliers los puntos que caían fuera de $Q1 - 1{,}5 \times IQR$ o $Q3 + 1{,}5 \times IQR$. Se utilizaron los percentiles 15 y 85 para los cálculos de Q1 y Q3, respectivamente, adaptando así el criterio a la distribución de los datos.

3. **Imputación de valores faltantes**: Los valores NaN resultantes de pasos anteriores y los originalmente faltantes fueron imputados mediante la media de cada característica calculada a partir del conjunto de entrenamiento.

4. **Normalización estándar**: Todas las variables numéricas fueron normalizadas restando la media y dividiendo por la desviación estándar (z-score), resultando en distribuciones con media 0 y desviación estándar 1. Esta transformación fue crucial para el modelo de regresión logística, que es sensible a la escala de las variables de entrada.

Para las variables categóricas, se realizaron transformaciones específicas: la variable CellType (con valores 'Epithelial' y 'Mesenchymal') se codificó mediante one-hot encoding, generando dos variables binarias Epthlial y Mesnchymal; mientras que GeneticMutation (con valores 'Present' y 'Absent') se transformó directamente en una variable binaria numérica.

Selección de hiperparámetros.
El valor del hiperparámetro de regularización λ se seleccionó utilizando búsqueda en grilla sobre el conjunto de validación, evaluando múltiples valores logarítmicamente espaciados entre 10^{-5} y 10^{1}. Se seleccionó el modelo con mejor F1-score en el conjunto de validación, resultando en un valor óptimo de $\lambda = 0{,}1$.

Estrategias de rebalanceo.
Sobre el conjunto desbalanceado, se aplicaron cinco enfoques para tratar el desequilibrio de clases:

- *Sin rebalanceo*: entrenamiento directo sobre datos desbalanceados.

- *Undersampling*: eliminación aleatoria de muestras de la clase mayoritaria hasta igualar ambas clases.

- *Oversampling por duplicación*: replicación aleatoria de muestras de la clase minoritaria hasta igualar ambas clases.

- *SMOTE* (Synthetic Minority Over-sampling TEchnique): generación de muestras sintéticas para la clase minoritaria mediante interpolación lineal entre muestras existentes y sus k vecinos más cercanos.

- *Cost re-weighting*: ponderación en la función de pérdida de acuerdo a la proporción inversa de cada clase, dando mayor peso a la clase minoritaria.

Métricas de evaluación.
Para evaluar el desempeño del modelo se utilizaron múltiples métricas: *accuracy*, *precision*, *recall*, *F-score*, matriz de confusión, curva ROC y curva Precision-Recall (PR), junto con el área bajo cada curva (AUC-ROC y AUC-PR). El F-score fue utilizado como criterio principal para la selección de hiperparámetros y la comparación entre estrategias de rebalanceo.

1.3. Resultados

El modelo de regresión logística con regularización L2 mostró un rendimiento sólido tanto en los datos balanceados como en los desbalanceados. En esta sección se analizan los resultados de ambos escenarios.

1.3.1. Análisis Exploratorio

El conjunto de datos contiene características morfológicas, bioquímicas y genéticas de células provenientes de muestras de tejido mamario. El análisis exploratorio reveló que algunas características como el tamaño celular, la tasa de mitosis y la densidad nuclear mostraban distribuciones bimodales. De estos grupos, el menos numeroso no coincidia con los tamanos habituales de las celulas (ni benignas, ni malignas), es por esto que se sacaron del dataset.

Las correlaciones entre variables mostraron asociaciones interesantes: se observó una correlación positiva entre la tasa de mitosis y el tamaño celular, mientras que la adhesión celular mostró correlación negativa con estos parámetros.

1.3.2. Datos Balanceados

Utilizando el conjunto balanceado, el modelo de regresión logística alcanzó un F-score de 0.93 en el conjunto de validación, con una precisión y recall igualmente altos (0.97 y 0.90 respectivamente para la clase negativa, 0.90 y 0.97 para la positiva). La matriz de confusión (Figura 1) muestra un equilibrio adecuado entre falsos positivos y falsos negativos, lo que es crucial en el contexto del diagnóstico médico.

Al evaluar el modelo sobre el conjunto de prueba balanceado, el rendimiento se mantuvo relativamente estable con un F-score de 0.85, mostrando la robustez del modelo ante datos no vistos. La ligera disminución en el rendimiento es esperada y sugiere que el modelo no sufre de sobreajuste severo.

1.3.3. Datos Desbalanceados y Estrategias de Rebalanceo

Para el conjunto desbalanceado, donde aproximadamente el 25 % de las muestras correspondían a tumores malignos, se implementaron diversas estrategias de rebalanceo. La Tabla 1 resume las métricas obtenidas para cada enfoque.

Las curvas ROC y Precision-Recall (Figura 2) permiten una comparación visual del rendimiento de los distintos enfoques. Todas las curvas ROC muestran valores de AUC superiores a 0.96, indicando una excelente capacidad discriminativa del modelo independientemente de la estrategia de rebalanceo empleada.

Entre las estrategias evaluadas, los métodos de oversampling (tanto por duplicación como SMOTE) obtuvieron el F-score más alto (0.8696), con un recall perfecto (1.0) para la clase positiva (tumores malignos) y una precisión aceptable (0.7692). El undersampling mostró un



Figura 1: Matriz de confusión para el modelo entrenado con datos balanceados. Se observa un buen equilibrio entre falsos positivos (9) y falsos negativos (5).

Cuadro 1: Comparación de métricas para las diferentes estrategias de rebalanceo

Modelo	**Accuracy**	**Precision**	**Recall**	**F-Score**	**AUC-ROC**	**AUC-PR**
Sin rebalanceo	0.9156	0.7857	0.9167	0.8462	0.9650	0.8754
Undersampling	0.9156	0.7500	1.0000	0.8571	0.9664	0.8807
Oversampling duplicate	0.9241	0.7692	1.0000	0.8696	0.9651	0.8741
Oversampling SMOTE	0.9241	0.7692	1.0000	0.8696	0.9647	0.8778
Cost re-weighting	0.9114	0.7407	1.0000	0.8511	0.9639	0.8735

comportamiento similar pero con una precisión ligeramente menor. La estrategia de cost re-weighting, aunque presentó el F-score más bajo entre los métodos de rebalanceo, aún superó al modelo sin rebalanceo en términos de recall.

Para la evaluación final en el conjunto de prueba desbalanceado, se seleccionó el modelo con oversampling por duplicación, obteniendo un F-score de 0.80 para la clase positiva y un recall de 0.88, confirmando su capacidad para identificar correctamente la mayoría de los casos malignos, lo cual es prioritario en el contexto clínico donde es preferible reducir los falsos negativos a costa de aumentar ligeramente los falsos positivos.

1.3.4. Discusión de Resultados

Los resultados muestran que las técnicas de rebalanceo mejoran significativamente la capacidad del modelo para detectar tumores malignos en conjuntos desbalanceados, donde predominan los casos benignos. El incremento en el recall para la clase positiva es particularmente relevante, ya que en aplicaciones médicas como el diagnóstico de cáncer, el costo de no detectar un caso positivo (falso negativo) es considerablemente mayor que el de clasificar erróneamente un caso negativo como positivo (falso positivo).

Las técnicas de oversampling y undersampling obtuvieron resultados comparables, aunque



Figura 2: Curvas ROC (izquierda) y Precision-Recall (derecha) para las diferentes estrategias de rebalanceo. Todas las estrategias logran un rendimiento similar en términos de AUC.

el oversampling tendió a mantener una mejor precisión. Esto sugiere que la pérdida de información debido a la eliminación de muestras en undersampling puede afectar negativamente la capacidad del modelo para discriminar correctamente entre casos difíciles.

Es notable que todas las estrategias de rebalanceo lograron un recall perfecto (1.0) en el conjunto de validación, lo que indica que estos métodos son efectivos para sensibilizar al modelo hacia la clase minoritaria. Sin embargo, este incremento en recall viene a costa de una disminución en la precisión, evidenciando el conocido compromiso precision-recall.

La estrategia de cost re-weighting, aunque conceptualmente diferente al no modificar la distribución de los datos sino la función de pérdida, mostró un comportamiento similar a las técnicas de resampling, confirmando que existen múltiples enfoques viables para abordar el problema del desbalanceo de clases.

1.3.5. Análisis de Modelos Entrenados

Los modelos entrenados (Diagnostico_balance_model.pkl y Diagnostico_imbalance_model.pkl) se evaluaron considerando tanto su rendimiento predictivo como su utilidad práctica:

- **Modelo para datos balanceados**: Este modelo demostró un excelente equilibrio entre precisión y recall (F-score de 0.93 en validación y 0.85 en prueba), mostrando estabilidad en la generalización. Es adecuado para escenarios donde existe una distribución similar entre casos benignos y malignos, como en centros especializados de patología mamaria.
- **Modelo para datos desbalanceados (con oversampling por duplicación)**: Optimizado para maximizar la detección de casos positivos, este modelo alcanzó un recall de 0.88 y un F-score de 0.80 para la clase positiva en datos desbalanceados. Es más apropiado para entornos de cribado general donde la prevalencia de cáncer es baja, pero el costo de perder un caso positivo es alto.

El análisis de los coeficientes de ambos modelos reveló consistencia en las características más influyentes, indicando robustez en la selección de predictores independientemente de la

estrategia de balanceo. Las variables con mayores coeficientes positivos (asociadas a malignidad) fueron MitosisRate, NucleusDensity, GeneticMutation y ChromatinTexture, mientras que CellAdhesion y NuclearMembrane mostraron coeficientes negativos significativos (valores más altos asociados a benignidad).

Es importante destacar que los modelos mostraron buena calibración de probabilidades, especialmente en el rango 0.3-0.7, lo que los hace útiles no solo para predicción binaria sino también para estimar el nivel de certeza del diagnóstico, información valiosa para los patólogos en la toma de decisiones.

1.4. Conclusiones y Recomendaciones

El trabajo desarrollado demuestra que la regresión logística con regularización L2, combinada con técnicas apropiadas de rebalanceo, constituye una herramienta efectiva para el apoyo al diagnóstico de cáncer de mama a partir de características celulares.

Para implementación en un entorno real, recomendaríamos específicamente el modelo entrenado con oversampling por duplicación, guardado como Diagnostico_imbalance_model.pkl, debido a:

- Su capacidad para mantener alta sensibilidad (recall de 0.88 para tumores malignos), crucial para minimizar diagnósticos falsos negativos.
- El buen equilibrio entre precisión y recall, reflejado en un F-score de 0.80 para la clase positiva.
- Su robustez ante datos desbalanceados, característica común en escenarios clínicos reales donde las muestras benignas suelen predominar.
- La interpretabilidad de sus coeficientes, que permite a los profesionales médicos comprender qué características influyen en la predicción.

2. Predicción de Rendimiento de Jugadores de Basketball

Resumen

En este trabajo se modeló el rendimiento de jugadores de basketball mediante clasificación multiclase. Para llevarlo a cabo, se desarrollaron e implementaron tres algoritmos desde cero: Análisis Discriminante Lineal (LDA), Regresión Logística Multiclase y Random Forest. Se probaron utilizando métricas como accuracy, precision, recall y F-score. El modelo de Random Forest performó notablemente mejor, alcanzando 95.2 % de exactitud y 0.99 de AUC-ROC en el conjunto de prueba, superando a los modelos de LDA y Regresión Logística que mostraron rendimientos similares entre sí con exactitudes de 90.5 % y 91.7 % respectivamente.

2.1. Introducción

Este trabajo aborda el problema de predicción del rendimiento de jugadores de basketball utilizando técnicas de aprendizaje automático para clasificación multiclase. La entrada del algoritmo consiste en un conjunto de variables numéricas que describen métricas de rendimiento

individual de los jugadores, como minutos jugados (mp), posesiones en la temporada (poss), rating ofensivo y defensivo (raptor_total) e impacto en el ritmo del juego (pace_impact).

El objetivo es predecir la clase de WAR (Wins Above Replacement) a la que pertenece cada jugador, que representa el impacto del jugador en términos de partidos ganados por encima de lo que aportaría un jugador suplente promedio. Esta métrica se categorizó en tres clases: WAR Negativo (clase 1), WAR Nulo (clase 2) y WAR Positivo (clase 3).

Para abordar este problema de clasificación multiclase, se implementaron y compararon tres modelos diferentes: Análisis Discriminante Lineal (LDA), Regresión Logística Multiclase con regularización L2, y Random Forest con optimización de hiperparámetros, evaluando su capacidad para distinguir correctamente entre las tres categorías de impacto de los jugadores.

2.2. Métodos

Para este problema de clasificación multiclase, se implementaron tres modelos diferentes, cada uno con una aproximación distinta al problema:

Análisis Discriminante Lineal (LDA)
El modelo LDA asume que los datos de cada clase siguen una distribución gaussiana multivariada con matriz de covarianza compartida entre clases. Bajo esta premisa, la probabilidad de que una observación $\mathbf{x}$ pertenezca a la clase k viene dada por la regla de Bayes:

$$P(y = k|\mathbf{x}) \propto P(\mathbf{x}|y = k) \cdot P(y = k) = \mathcal{N}(\mathbf{x}|\boldsymbol{\mu}_k, \boldsymbol{\Sigma}) \cdot \pi_k$$

donde $\boldsymbol{\mu}_k$ es el vector de medias para la clase k, $\boldsymbol{\Sigma}$ es la matriz de covarianza compartida y π_k es la probabilidad a priori de la clase k. La clasificación se realiza asignando la observación a la clase con mayor probabilidad posterior.

Regresión Logística Multiclase
El modelo de regresión logística multiclase estima la probabilidad de que una observación pertenezca a cada una de las clases mediante la función softmax:

$$P(y = k|\mathbf{x}) = \frac{e^{\mathbf{w}_k^T \mathbf{x} + b_k}}{\sum_{j=1}^{K} e^{\mathbf{w}_j^T \mathbf{x} + b_j}}$$

donde $\mathbf{w}_k$ es el vector de pesos para la clase k, b_k es el sesgo correspondiente, y K es el número total de clases. Se utilizó regularización L2 para prevenir el sobreajuste, modificando la función de pérdida logarítmica de la siguiente manera:

$$\mathcal{L}(\mathbf{W}, \mathbf{b}) = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \sum_{k=1}^{K} y_{ik} \log(p_{ik}) + \frac{\lambda}{2} \sum_{k=1}^{K} \|\mathbf{w}_k\|^2$$

donde y_{ik} es 1 si el ejemplo i pertenece a la clase k y 0 en caso contrario, p_{ik} es la probabilidad predicha, y λ es el parámetro de regularización.

Random Forest
El modelo de Random Forest es un conjunto de árboles de decisión que utiliza técnicas de bagging (bootstrap aggregating) y selección aleatoria de características para mejorar la generalización. Cada árbol se entrena sobre una muestra bootstrap de los datos originales y,

en cada nodo, considera solo un subconjunto aleatorio de las características disponibles para realizar la división. La predicción final se obtiene mediante votación mayoritaria entre todos los árboles.

Conjunto de datos y preprocesamiento
El conjunto de datos WAR_class_dev.csv contiene 6,782 observaciones con 5 variables predictoras y la variable objetivo war_class. Se comprobó que no existieran valores faltantes ni datos duplicados. El conjunto presentaba un ligero desbalanceo entre clases: 30 % para clase 1 (WAR Negativo), 37 % para clase 2 (WAR Nulo) y 33 % para clase 3 (WAR Positivo).

Los datos se dividieron en 80 % para entrenamiento y 20 % para validación. Antes del entrenamiento, se aplicó normalización estándar (z-score) a todas las características numéricas, guardando las medias y desviaciones estándar del conjunto de entrenamiento para aplicar la misma transformación al conjunto de validación y, posteriormente, al de prueba.

Selección de hiperparámetros
Para la regresión logística multiclase, se realizó una búsqueda exhaustiva de hiperparámetros mediante validación cruzada con 5 folds, evaluando múltiples configuraciones que combinaban diferentes tasas de aprendizaje (0.001, 0.01, 0.1), números de iteraciones (500, 1000, 2000) y valores de regularización (15 valores entre 10^{-5} y 10^{3}). La configuración óptima resultó ser una tasa de aprendizaje de 0.1, 2000 iteraciones y un parámetro de regularización $\lambda = 10^{-5}$.

Para el Random Forest, también se realizó una búsqueda exhaustiva de hiperparámetros mediante validación cruzada con 5 folds, evaluando 7 configuraciones diferentes en las que se variaron: número de árboles (100-150), profundidad máxima (5-10 o sin límite), mínimo número de muestras para división (2-5) y proporción de características a considerar en cada división (todas o 70 %). El F1-score ponderado fue la métrica utilizada para seleccionar la mejor configuración, resultando en: 150 árboles, profundidad máxima de 8, mínimo de 5 muestras para dividir un nodo y uso del 70 % de las características en cada división.

Métricas de evaluación
Los modelos se evaluaron utilizando múltiples métricas:

- Exactitud (Accuracy): proporción de predicciones correctas.
- Precisión (Precision): proporción de predicciones positivas correctas.
- Recall: proporción de muestras positivas reales identificadas correctamente.
- F1-Score: media armónica entre precisión y recall.
- Matriz de confusión: visualización de predicciones correctas e incorrectas.
- Curvas ROC y Precision-Recall, con sus respectivas áreas bajo la curva (AUC-ROC y AUC-PR).

2.3. Resultados

Los tres modelos implementados fueron evaluados en el conjunto de validación y posteriormente en el conjunto de prueba independiente. La Tabla 1 muestra las métricas principales obtenidas en el conjunto de prueba.

Cuadro 2: Comparación de rendimiento de los modelos en el conjunto de prueba

Modelo	**Accuracy**	**Precision**	**Recall**	**F1-Score**	**AUC-ROC**	**AUC-PR**
LDA	0.9051	0.9153	0.9051	0.9101	0.9691	0.9266
Regresión Logística	0.9169	0.9197	0.9169	0.9183	0.9686	0.9215
Random Forest	**0.9522**	**0.9540**	**0.9522**	**0.9531**	**0.9928**	**0.9877**

El modelo Random Forest superó claramente a los otros dos enfoques en todas las métricas evaluadas, alcanzando una exactitud del 95.22 % y un AUC-ROC de 0.993. Las matrices de confusión (Figura 1) revelan patrones interesantes en los errores de clasificación de cada modelo.



Figura 3: Matrices de confusión para los tres modelos evaluados en el conjunto de prueba. De izquierda a derecha: LDA, Regresión Logística y Random Forest.

El análisis de las matrices de confusión muestra que el modelo LDA tuvo dificultades particulares para clasificar la clase 2 (WAR Nulo), con 77 ejemplos incorrectamente clasificados como clase 1 y 78 como clase 3. La regresión logística mejoró ligeramente la clasificación de la clase 2, pero seguía confundiendo algunos casos con la clase 1. El Random Forest logró una clasificación mucho más precisa de todas las clases, aunque mantuvo un patrón similar de confusión entre clases adyacentes.

La comparación entre las métricas obtenidas en validación y prueba muestra una buena consistencia para los tres modelos, lo que indica que las estimaciones de error mediante validación cruzada fueron confiables. El Random Forest mostró incluso una ligera mejora en el conjunto de prueba respecto a validación (95.22 % vs 91.75 % en exactitud), posiblemente debido a que este modelo pudo aprovecharse de todo el conjunto de desarrollo para su entrenamiento final.

Es interesante notar que todas las clases muestran AUC-ROC superior a 0.97 en el caso del Random Forest, indicando una excelente capacidad de discriminación. El modelo parece captar eficientemente las relaciones entre las variables de entrada y el rendimiento de los jugadores, incluso para los casos fronterizos entre clases adyacentes.

2.4. Discusión y Conclusiones

La superioridad del Random Forest probablemente se debe a su capacidad para capturar relaciones no lineales entre las variables y el manejo implícito de interacciones entre características. Esto es particularmente valioso en este contexto, donde el rendimiento de un jugador de baloncesto puede depender de combinaciones complejas de sus estadísticas individuales. Además, el proceso de optimización de hiperparámetros mediante validación cruzada permitió encontrar una configuración que balancea adecuadamente la complejidad del modelo y su capacidad de generalización.

Por otro lado, tanto LDA como la regresión logística, al ser modelos lineales, tienen limitaciones inherentes para capturar patrones complejos en los datos. A pesar de esto, ambos modelos lograron un rendimiento respetable, con exactitudes superiores al 90 %, lo que sugiere que existe una estructura lineal significativa en los datos que estos modelos pudieron aprovechar.

Las métricas obtenidas en los conjuntos de validación (91.75 % para RF, 90.71 % para RL y 89.09 % para LDA) fueron consistentemente cercanas a las obtenidas en el conjunto de prueba, lo que valida la robustez de nuestro proceso de evaluación. Esta consistencia indica que las estimaciones de error mediante validación cruzada fueron confiables y representativas del rendimiento real de los modelos. En el caso de Random Forest, la ligera mejora en el conjunto de prueba podría atribuirse a la estabilidad adicional proporcionada por el entrenamiento con el conjunto completo de desarrollo.

En un entorno de producción, el modelo Random Forest sería la elección más recomendable debido a su superior rendimiento predictivo en todas las métricas. Sin embargo, si la interpretabilidad fuera un factor crítico, la regresión logística podría ser preferible, ya que sus coeficientes proporcionan información directa sobre la influencia de cada variable en la clasificación. El hecho de que nuestro modelo Random Forest alcanzara un 95.22 % de exactitud indica que es posible predecir con alta confiabilidad el impacto que un jugador tendrá en términos de victorias para su equipo basándonos únicamente en sus estadísticas individuales, lo que representa una herramienta valiosa para la gestión deportiva y la toma de decisiones estratégicas en equipos de basketball.