Bernardo Eliando Ribeiro Silva - ***1° DS***
e-book no GitHub - Programação e Algoritmos

29/07

Carro.java

```java
package aula1;

public class Carro {

    //Atributos
    String nome;
    String marca;
    int ano;
    int vel;

    //Métodos
    void acelerar(int aceleracao) {
        vel += aceleracao;
    }

    void reduzir(int reduzir) {
        vel -= reduzir;
    }

    void buzinar() {
        System.out.println("bibibi");
    }
}
```

TesteCarro.java

```java
package aula1;

public class TesteCarro {

    public static void main(String[] args) {

        Carro c1 = new Carro();

        c1.nome="Ferrari";
        c1.marca="Fiat";
        c1.ano=2026;
        c1.vel=60;

        c1.acelerar(10);
        System.out.println("Velocidade: "+ c1.vel + "km/h");

        c1.reduzir(30);
        System.out.println("Velocidade: " + c1.vel + "km/h");

    }

}
```

---

semana do dia 05/08

produto.java

```java
package exercicios;

public class produto {

        String modelo;
        float ano;

        produto(){
        }
        produto(String modelo){
            this.modelo=modelo;
        }
    produto(String modelo, float ano){

        this.modelo = modelo;
        this.ano = ano;

    }
}

```

TestarCarro.java

```java
package exercicios;

public class TestarCarro {

    public static void main(String[] args) {
        produto p1=new produto();
        p1.modelo=": Uno com Escada ";
        p1.ano= 2013;


        produto p2=new produto(": ferrari ");
        p2.ano= 2020;


        produto p3=new produto(": Gol ", 2016);


         System.out.println("modelo" +p1.modelo + "/" + "ano" + p1.ano + "/");
         System.out.println("modelo" +p2.modelo + "/" + "ano" + p2.ano + "/");
         System.out.println("modelo" +p3.modelo + "/" + "ano" + p3.ano + "/");
    }

}

```

12/08

Produto.java

```java
package poo;

public class Produto {
    //Atributos
    String nome;
    String marca;
    Float valor;

    //Construtores
    Produto(){
    }
    Produto(String nome) {
        this.nome=nome;
    }
    Produto(String nome,String marca) {
        this.nome = nome;
        this.marca = marca;
    }
    Produto(String nome,String marca,Float valor) {
        this.nome=nome;
        this.marca=marca;
        this.valor=valor;
    }

}
```

ProdutoTestar.java

```java
package poo;

public class ProdutoTestar {
    public static void main(String[] args) {
        // construtor padrão
        Produto p1 = new Produto();
        p1.nome = "Caneta Preta";
        p1.marca = "Bic";
        p1.valor = 1.50f;

        //construtor de dois parâmetros
        Produto p2 = new Produto("Caneta", "Faber");
        p2.valor = 1.67f;

        // construtor com três parâmetros
        Produto p3 = new Produto("Borracha", "Mercur",1.86f);


        // Objeto
        System.out.println("Nome: " + p1.nome + "/" + "marca:" + p1.marca + "/" + "valor:" + p1.valor + "/");

        System.out.println("Nome: " + p2.nome + "/" + "marca:" + p2.marca + "/" + "valor:" + p2.valor + "/");

        System.out.println("Nome: " + p1.nome + "/" + "marca:" + p1.marca + "/" + "valor:" + p1.valor + "/");
    }
}
```

14/08

Carro.java

```java
package poo;

public class Carro {
    //Atributos
    String modelo;
    int ano;

    // Construtores
    Carro(){
    }
    Carro(String modelo){
        this.modelo=modelo;
    }
    Carro(String modelo,int ano) {
        this.modelo=modelo;
        this.ano=ano;
    }
}

```

TestarCarro.java

```java
package poo;

public class TestarCarro {

    public static void main(String[] args) {
        // Constutor padrão
        Carro p1 = new Carro();
        p1.modelo = "Corvette C8 Z06";
        p1.ano = 2023;

        //construtor
        Carro p2 = new Carro("McLaren Senna");
        p2.ano = 2018;

        //construtor com dois parâmetros
        Carro p3 = new Carro("Ferrari", 1996);

        //Objeto
        System.out.println("Modelo: " + p1.modelo + "/" + "ano: " + p1.ano + "/" );

        System.out.println("Modelo: " + p2.modelo + "/" + "ano: " + p2.ano + "/" );

        System.out.println("Modelo: " + p3.modelo + "/" + "ano: " + p3.ano + "/" );

    }

}

```

19/08

Aluno.java

```
1  package exemplo_3;
   exemplo_3/src/exemplo_3/Aluno.java
3  public class Aluno {
4      private String nome;
5      private int idade;
6
7      public void setNome(String nome) {
8          this.nome = nome;
9      }
10
11     public String getNome() {
12         return nome;
13     }
14
15         public void setIdade(int idade) {
16             if (idade > 0 && idade < 130) {
17                 this.idade= idade;
18                 System.out.println("Idade cadastrada");
19             }
20             else {
21                 System.out.println("Erro: Idade inválida");
22             }
23
24
25     }
26
27
28 }
```

AlunoTestar.java

```
1  package exemplo_3;
2
3  public class AlunoTestar {
4      public static void main(String[] args) {
5      // Instaciar classe Aluno
6      Aluno aluno1 = new Aluno();
7
8      // Aluno aluno1 = "Helio";
9      aluno1.setNome("Helio");
10
11     System.out.println(aluno1.getNome());
12
13     }
14
15 }
```