# Definition of Done (DoD) y Sprint Goals

**Estandar: ISO/IEC 29110 | Metodología: TSP**
**Nombre del proyecto: SoftGames**
**Versión del documento: 1.0**
**Administración del proyecto: On - life**
**Cliente: María De León Sigg**

## 1.0 Sprint Goals

El objetivo de definir un Sprint Goal por iteración es contar con un propósito común que oriente al equipo hacia el valor que recibe el usuario final, en lugar de trabajar únicamente sobre una lista de tareas aisladas.

### 1.1 Sprint Goal de la Iteración 2 (Sprint actual)

- **Objetivo principal (Sprint Goal):**
    - Implementar las modalidades de juego continuo (Modo Maratón y Ronda Aleatoria), el registro y consulta de estadísticas por categoría y la opción de copiar o borrar partidas guardadas, para que los estudiantes puedan practicar de forma constante las distintas áreas de la ingeniería de software y llevar el control de su progreso dentro de la aplicación.

| Elemento | Descripción para la Iteración 2 |
|---|---|
| **Objetivo (Goal)** | Brindar al jugador dos nuevos modos de práctica dinámica (Modo Maratón con dificultad progresiva y Ronda Aleatoria), junto con una pantalla de estadísticas por categoría y la gestión completa de sus archivos de guardado (copiar y borrar partidas). |
| **Método (Method)** | Desarrollo e integración en Android Studio (Java) siguiendo el proceso de implementación del estándar ISO/IEC 29110 para los 4 casos de uso de la iteración:<br>1. Iniciar Modo Maratón (con selección de categorías o modo general, límite de 3 errores y resumen de puntos y problemas resueltos por categoría).<br>2. Registrar y consultar estadísticas de progreso por categoría.<br>3. Jugar Ronda Aleatoria.<br>4. Copiar o borrar archivo de guardado. |
| **Métricas (Metrics)** | - Cumplir con el 100% de los flujos normales y alternativos de los 4 casos de uso comprometidos.<br>- Mantener el índice de desempeño (CPI) con una variación menor al 10% respecto al plan. |

| Elemento | Descripción para la Iteración 2 |
|---|---|
| | - Corregir los defectos detectados durante las pruebas de integración y registrar la densidad de defectos en el Reporte de Pruebas.<br>- Obtener la aceptación del cliente al cierre de la iteración. |

## 1.2 Criterios SMART del Sprint Goal

- **Específico (Specific):** Se centra en agregar el Modo Maratón, la Ronda Aleatoria, la consulta de estadísticas por categoría y el copiado/borrado de archivos de guardado.
- **Medible (Measurable):** Se evalúa mediante los casos de prueba ejecutados sobre los 4 casos de uso, el cálculo del CPI y el registro de defectos.
- **Alcanzable (Attainable):** Se distribuye entre los 4 integrantes del equipo tomando como base el sistema de archivos JSON y temporizador ya construidos en la primera iteración.
- **Relevante (Relevant):** Cumple con el acuerdo con el cliente al permitir que los usuarios practiquen conceptos de las distintas materias de ingeniería de software (Programación, Introducción a la ingeniería de software, Lógica, Matemáticas discretas, Ingeniería de requerimientos, Análisis y diseño orientado a objetos, Programación orientada a objetos y Análisis y diseño de algoritmos) midiendo su avance.
- **Acotado en el tiempo (Time-bound):** Se desarrolla dentro del periodo programado para la segunda iteración del proyecto.

## 1.3 Resumen de Sprint Goals por Iteración

| Iteración | Sprint Goal | Casos de uso incluidos |
|---|---|---|
| Iteración 1 | Construir la base funcional de la aplicación con creación de partidas locales, selección de minijuegos por categoría en modo Free Play, temporizador por pregunta y menú de pausa. | - Crear archivo de guardado<br>- Seleccionar minijuego por categoría<br>- Solución de minijuego<br>- Pausar y Ajustes |
| Iteración 2 | Implementar el Modo Maratón, la Ronda Aleatoria, el seguimiento de estadísticas por categoría y las funciones para copiar o borrar partidas guardadas, permitiendo al usuario medir su avance. | - Iniciar Modo Maratón<br>- Registrar y consultar estadísticas de progreso por categoría<br>- Jugar Ronda Aleatoria<br>- Copiar o borrar archivo de guardado |

| Iteración | Sprint Goal | Casos de uso incluidos |
|---|---|---|
| Iteración 3 | Completar el Modo Quiz por categorías, integrar todas las pantallas del sistema y elaborar los manuales de usuario y operación para la entrega final al cliente. | - Superar el modo Quiz<br>- Pruebas finales del sistema y entrega de manuales |

## 2.0 Definition of Done (DoD)

La Definition of Done (Definición de Terminado) es la lista de criterios de verificación que el equipo acuerda revisar para poder considerar que un caso de uso, una iteración o el producto completo está realmente terminado. Si una tarea no cumple con estos puntos, no se puede marcar como terminada ni sumarse al avance ganado del sprint.

### 2.1 DoD para Casos de Uso / Historias de Usuario (Nivel Equipo)

Lista de verificación revisada por los integrantes del equipo de desarrollo (Elian Loera, Sebastian Alvarado, Diego Alvarado Diaz y Paul Rivera) para cada caso de uso:

- [ ] El código del caso de uso está terminado e incluye tanto el flujo normal como los flujos alternativos definidos en el documento de requerimientos.
- [ ] El código fue revisado por al menos otro compañero del equipo antes de integrarse a la rama del proyecto.
- [ ] La aplicación compila sin errores en Android Studio y no presenta cierres inesperados (crashes) al probarse en el emulador o dispositivo móvil.
- [ ] Los datos del jugador (partidas y puntuaciones) se guardan y leen correctamente en los archivos locales .json.
- [ ] La pantalla implementada respeta el diseño de los mockups y permite interactuar de forma fluida dentro del límite de tiempo del minijuego.
- [ ] Se ejecutaron las pruebas funcionales correspondientes al caso de uso y se corrigieron los errores encontrados.
- [ ] El líder de equipo revisó el funcionamiento del caso de uso y aprobó su cierre en la herramienta de seguimiento.

### 2.2 DoD para Funcionalidades / Incremento del Sprint (Nivel Iteración)

Lista de verificación revisada por el líder de equipo y los responsables técnico, de calidad y de colaboración al finalizar cada iteración:

- [ ] Los 4 casos de uso de la iteración están integrados con los módulos de la iteración anterior sin afectar lo que ya funcionaba.
- [ ] El documento de Diseño de Software (diagrama de clases y mockups) y el documento de Requerimientos y Casos de Uso están actualizados y coinciden con lo programado en la aplicación.
- [ ] Se ejecutaron las pruebas de integración y se actualizaron el Reporte de Pruebas y el cálculo de densidad de defectos.
- [ ] Se actualizó la Herramienta de Seguimiento con las horas reales trabajadas, el cálculo del CPI, el Reporte de Avance y las actas de reunión del equipo.

- [ ] El código fuente actualizado, el archivo instalable (APK) y los documentos de la iteración están subidos en el repositorio de GitHub dentro de la línea base (baseline) del sprint.
- [ ] Se realizó la demostración del incremento al cliente (María De León Sigg) y se recabó su firma en el registro de aceptación.

### 2.3 DoD para el Producto Final (Nivel Proyecto)

Lista de verificación que se evaluará entre el equipo administrador del proyecto (On - life) y el cliente al cierre del desarrollo:

- [ ] Todos los modos de juego comprometidos en el acuerdo con el cliente (Free Play, Maratón, Ronda Aleatoria y Quiz) y el manejo de los espacios de guardado funcionan de principio a fin.
- [ ] La aplicación cumple el objetivo de facilitar el aprendizaje interactivo de los conceptos fundamentales de la ingeniería de software en todas sus categorías (Programación, Introducción a la ingeniería de software, Lógica, Matemáticas discretas, Ingeniería de requerimientos, Análisis y diseño orientado a objetos, Programación orientada a objetos y Análisis y diseño de algoritmos) mediante desafíos y acertijos con puntuación por tiempo.
- [ ] Se entregan los productos de trabajo acordados con el cliente: aplicación funcional (APK), guía de operación, manual de usuario y documento de aceptación firmado.

## 3.0 Diferencia entre Definition of Ready (DoR) y Definition of Done (DoD)

| **Criterio** | **Definition of Ready (DoR)**<br>**(Antes de empezar a programar)** | **Definition of Done (DoD)**<br>**(Para dar por terminado el trabajo)** |
|---|---|---|
| **Cuándo se aplica** | Al inicio de la iteración, durante la planeación de las tareas del sprint. | Al terminar de programar cada caso de uso y al cierre de la iteración. |
| **Para qué sirve** | Para asegurar que el equipo tiene toda la información clara antes de empezar a codificar y evitar bloqueos. | Para asegurar que el software entregado tiene calidad, fue probado y cumple con el estándar ISO/IEC 29110. |

| Criterio | Definition of Ready (DoR)<br>(Antes de empezar a programar) | Definition of Done (DoD)<br>(Para dar por terminado el trabajo) |
|---|---|---|
| **Condiciones en el proyecto** | - El caso de uso tiene definidos sus actores, precondiciones, flujo normal y flujos alternativos.<br>- Se cuenta con el mockup de la pantalla a construir.<br>- Las tareas del caso de uso tienen tiempo estimado, fecha planeada y un responsable asignado en el plan. | - El caso de uso fue programado, revisado por pares y probado en el emulador sin fallos.<br>- Está integrado en el repositorio con su documentación, pruebas y métricas actualizadas.<br>- Fue validado por el líder de equipo y aceptado por el cliente. |