Script en PHP para poder enviar un correo electrónico, con formato HTML, a través del servidor.

```
$destinatario = "eliasagustin@gmail.com";
$asunto = "Prueba";
$cuerpo = '
<html>
<head>
<title>Envio de mail</title>
</head>
<body>
<h1>Hola!</h1>
>
<b>Esto es una prueba</b>.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
</body>
</html>
// Para enviar un correo HTML
//debe establecerse la cabecera Content-type
$headers = "MIME-Version: 1.0\r\n";
$headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859- 1\r\n";
$headers .= "Reply-To: eliasagustin@gmail.com\r\n";
mail($destinatario,$asunto,$cuerpo,$headers)
?>
```

Confeccionar una página de Contacto que presente un formulario para que los visitantes puedan enviar consultas al webmaster.

enviar.php

```
<body>
<?php
$fecha=date("d-m-Y");
$hora= date("H :i:s");
$destino="eliasagustin@gmail.com";
$asunto="Comentario";
$desde='From:' .$_POST['email'];
$comentario= "
Nombre: $ POST[nombre]\n
Email: $_POST[email]\n
Consulta: $_POST[texto]\n
Enviado: $fecha a las $hora\n
\n
mail($destino,$asunto,$comentario,$desde);
echo "Su consulta ha sido enviada, en breve recibirá nuestra
respuesta.";
?>
```

eje2.html

```
<body>
<form action="enviar.php" method="post">
<fieldset>
<label> Nombre <input type="text" name="nombre"
size="25" /> </label>
<label> Email <input type="text" name="email"
size="25" /> </label>
Comentario
<label><textarea name="texto" cols="32"
rows="6"></textarea></label>
<input type="submit" value="Enviar"/>
</fieldset>
</form>
</body>
```

ejer3.php

```
<html>
<head>
<title>Recomienda este sitio</title>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<form method="POST" action="recomendar.php">
 <font face="Arial" size="2">Tu nombre:<br>
  </font><font face="Arial">
  <input name="nombre" size="20" style="border-style: groove; border-width: 1" value>
  </font><font face="Arial" size="2"><br>
  Tu email:<br>
  </font><font face="Arial">
  <input name="email" size="20" style="border-style: groove; border-width: 1" value>
  </font><font face="Arial" size="2"><br>
  Nombre de tu amigo:<br>
  </font><font face="Arial">
  <input name="namigo" size="20" style="border-style: groove; border-width: 1" value>
  </font><font face="Arial" size="2"><br>
  Email de tu amigo:<br>
  </font><font face="Arial">
  <input name="emaila" size="20" style="border-style: groove; border-width: 1" value>
  </font><font face="Arial" size="2"><br>
  </font>
 <font face="Arial" size="2"><input type="submit" value="Recomendar"></font>
</form>
</body>
</html>
```

recomendar.php

```
<?php
// Completamos la variable $asunto con el título del mensaje
// y armamos el mensaje dentro de la variable $mensaje
$asunto = "Recomendación de un sitio web";
$mensaje = "Hola ".$namigo.", tu amigo ".$nombre." te recomienda ".$ SERVER['REQUEST URI'].".
mail($emaila, $asunto, $mensaje, "From: ".$email);
?>
<html>
<head>
<title>Gracias por Recomendarnos</title>
</head>
<body>
<font face="Arial" size="2">Gracias por recomendar este sitio</font>
<input type="button" value="Cerrar " onclick="window.close();">
</body>
</html>
```

ejer4.php

```
<?php
session_start();
?>
<html>
<body>
<a href="cuenta.php"></a>
<?php
echo "Has visitado " . ($_SESSION["contador"]) . " páginas";
?>
<br>
<br>
<br>
<a href="cant_visitas.php">Otra página</a>
</body>
</html>
```

cant_visitas.php

```
<?php
session_start();
?>
<html>
<body>
<?php
if (!isset($_SESSION["contador"])){
    $_SESSION["contador"] = 1;
}else{
    $_SESSION["contador"]++;
} ?>
<a href= "ejer4.php">Otra página</a>
</body>
</html>
```