

Cómo conectar la impresora de tickets

Instalación del servidor de impresión en la computadora de la caja. Se hace una sola vez. Seguí los pasos en orden — no hace falta saber de computación.

El sistema Orderix funciona desde el navegador y no se instala. Pero para que la impresora saque los tickets en papel, hace falta un pequeño programa —el **servidor de impresión**— corriendo en la computadora que tiene la impresora conectada. Esta guía explica cómo dejarlo funcionando.

Dos cosas importantes antes de empezar

- 1) Se instala en la **computadora de la caja**, la que está conectada a la impresora (o en la misma red que la impresora).
- 2) Una vez instalado, tiene que quedar **siempre prendido**. Más abajo se configura para que arranque solo cuando se enciende la computadora.

Qué vas a necesitar:

- La computadora de la caja, con **Windows**.
- La carpeta `Orderix` (la que descargaste junto con esta guía).
- La impresora térmica, preferentemente **de red** (con cable de red o WiFi). Es la opción más confiable y la que usa esta guía.
- Conexión a internet en esa computadora (sólo para la instalación).

1 Instalar Node.js

Es el motor que hace funcionar el programa. Se instala una sola vez.

1. Entrá a `nodejs.org` desde el navegador.
2. Descargá la versión que dice **LTS** (la recomendada, botón de la izquierda).
3. Abrí el archivo descargado e instalá **con todas las opciones por defecto**: sólo ir apretando *Siguiente* / *Next* hasta el final.

2 Copiar la carpeta a la computadora

1. Descomprimí el archivo que descargaste. Vas a obtener una carpeta llamada `Orderix`.
2. Copiá esa carpeta `Orderix` **entera** y pegala en el disco **C:**.

Tiene que quedar así:

```
C:\
└─ Orderix\
    └─ print-server\
```

```
├── server.js
├── printer.js
├── .env.example
└── ... (el resto de los archivos)
```

No la dejes "doble"

Al abrir `C:\Orderix\print-server` tenés que ver directamente los archivos (`server.js` , `printer.js` , etc.). Si ves otra carpeta `print-server` adentro (o sea `C:\Orderix\print-server\print-server`), quedó mal descomprimida: entrá y subí los archivos un nivel.

3 Instalar el programa

1. Abrí la carpeta `C:\Orderix\print-server` .
2. Hacé clic derecho en un espacio vacío, dentro de la carpeta → **Abrir en Terminal** (en algunas versiones aparece como *Abrir ventana de PowerShell aquí*).
3. En la ventana negra que se abre, escribí lo siguiente y apretá Enter:

```
npm install
```

Va a tardar un minuto y aparecerán varias líneas de texto. Cuando termina y vuelve a mostrar el cursor, ya está.

4 Configurar la impresora

Hay que decirle al programa cuál es la impresora. En la carpeta hay un archivo llamado `.env.example` .

1. **Duplicá** ese archivo y renombrá la copia como `.env` (sólo eso, sin `.example` al final).
2. Abrilo con el **Bloc de notas** (clic derecho → Abrir con → Bloc de notas).
3. Dejá el contenido así, cambiando la IP por la de tu impresora:

```
# Impresora de red (la opción recomendada)
PRINTER_TYPE=red
PRINTER_HOST=192.168.0.100 # la IP de tu impresora
PRINTER_PORT=9100

# Que salgan los DOS tickets al confirmar: cocina + cliente
PRINT_ON_ORDER=both
```

¿De dónde saco la IP de la impresora?

Del menú de configuración de la impresora, o imprimiendo su hoja de autotest (en la mayoría se logra manteniendo apretado el botón de avance de papel *mientras se enciende*). Ahí figura la dirección IP.

Conviene fijarle esa IP en el router, para que no cambie al reiniciarse y deje de imprimir.

¿La impresora es USB, conectada por cable a la computadora?

Entonces primero instalá el driver del fabricante y confirmá que imprime una prueba desde Windows. Después, en el `.env` , en vez de las líneas de red poné:

```
PRINTER_TYPE=windows
PRINTER_NAME=EPSON TM-T20III Receipt # el nombre exacto de Windows
```

El nombre tiene que ser idéntico al que figura en *Configuración* → *Impresoras y escáneres*. La impresora de red es más simple; si podés, usá esa.

5 Probar que imprime

En la misma ventana negra (Terminal) de antes, escribí:

```
npm start
```

Vas a ver un mensaje que dice `Escuchando` en `http://localhost:3001`. Con eso andando, abrí el navegador y entré a esta dirección para mandar un ticket de prueba:

```
http://localhost:3001/status
```

Si responde `"status": "ready"`, la impresora está lista. Si dice `"disconnected"`, el mismo mensaje explica el motivo (apagada, sin papel, o IP equivocada).

Ojo

Mientras esa ventana negra esté abierta, la impresora funciona. Si la cerrás, deja de imprimir. Por eso, en el paso siguiente la dejamos arrancando sola, sin depender de que alguien la abra.

6 Que arranque solo con la computadora

Así no hay que abrir nada cada vez que se prende la máquina. Cerrá la ventana anterior y seguí:

1. Buscá **PowerShell** en el menú de inicio de Windows.
2. Hacé clic derecho → **Ejecutar como administrador**.
3. Escribí estas dos líneas, una y Enter, después la otra y Enter:

```
cd C:\Orderix\print-server  
npm run servicio:instalar
```

Listo. A partir de ahora el servidor de impresión arranca solo al encender la computadora, incluso antes de iniciar sesión, y Windows lo vuelve a levantar si se llega a caer.

Para comprobar que quedó bien

Reiniciá la computadora y, sin abrir nada, entrá de nuevo a `http://localhost:3001/status`. Si responde, quedó funcionando para siempre.

7 Confirmar desde el sistema

Entrá al sistema Orderix como siempre, al módulo de **Ventas**. Si todo quedó bien, el cartel rojo de **"Sin impresora"** desaparece. A partir de ahí:

- En cada **venta** (mostrador, mesa o delivery) salen automáticamente los **2 tickets**: la comanda de cocina y el ticket del cliente.
- En cada **pedido web**, al tocar **Confirmar** también salen los 2 tickets.
- Si alguna vez no sale, en el sistema hay botones para reimprimir a mano.

Si algo no imprime

Qué pasa	Qué hacer
No sale nada	Entrá a <code>http://localhost:3001/status</code> . Si no responde, el servidor no está corriendo: revisá que hayas hecho el paso 6. Podés verlo en Windows con <code>Windows + R</code> → escribir

	<code>services.msc</code> → buscar Orderix Print Server y confirmar que esté "En ejecución".
"No responde"	La impresora está apagada, sin papel, o cambió de IP. Probá <code>ping 192.168.0.100</code> (con tu IP) desde la Terminal.
Acentos raros	Es un tema de codificación del modelo. Avisanos y lo ajustamos en un archivo de configuración.
No corta el papel	Algunos modelos no tienen guillotina automática. No se puede resolver por software.
Chrome pide permiso	La primera vez, Chrome puede mostrar un cartel pidiendo permiso para acceder a la red local. Aceptalo y marcá que lo recuerde. Si lo rechazaste por error, se rehabilita desde el candado de la barra de direcciones → <i>Configuración de sitios</i> .