REVISIÓN 2 — CATEGORÍAS DE CONTENIDO

Añadido al Plan Definitivo de Clipero + Fábrica Ridmer

Esta revisión amplía y precisa el filtro de Clipero: no debe buscar únicamente peleas. Debe detectar cualquier conversación o acontecimiento que tenga interés emocional, humano o social, incluso cuando los participantes hablan despacio y no hay gritos.

Instrucción de precedencia: esta revisión reemplaza cualquier interpretación del plan anterior que dé prioridad exclusiva a peleas, gritos o discusiones. Se mantienen sin cambios el temporizador actual de 20 minutos, los botones de Telegram y la regla de clips completos.

1. Qué tipos de momentos debe aprender a distinguir

Categorías prioritarias de Clipero

- **Polémica o confrontación:** discusión real, acusaciones, desacuerdos, respuestas fuertes, tensión o revelaciones entre participantes. Debe existir evidencia y contexto.
- **Conversación importante aunque hablen bajo:** confesiones, decisiones, explicaciones serias, secretos revelados, consecuencias o una conversación que cambie la situación. El volumen bajo nunca debe ser motivo automático de descarte.
- **Tristeza, pena o emoción:** llanto, duelo, nostalgia, arrepentimiento, decepción, rechazo, soledad, reconciliación o relatos dolorosos. No exigir gritos ni una pelea.
- **Historias personales:** experiencias difíciles, superación, familia, relaciones, pérdidas, dificultades económicas u otros relatos que tengan un arco narrativo y puedan conectar con la audiencia.
- **Contenido romántico o picante:** coqueteo, insinuaciones, celos, tensión romántica, conversaciones sobre relaciones o sexo y confesiones íntimas, siempre que el contenido sea permitido y se describa sin inventar ni exagerar.
- **Humor o sorpresa genuina:** situaciones inesperadas, reacciones espontáneas o momentos divertidos que tengan valor por sí mismos, sin confundir ruido con interés.
- **Revelaciones o giros:** información inesperada, contradicciones comprobables, secretos revelados o cambios importantes en una relación o situación.
- **Conversación normal sin valor claro:** charla cotidiana, repeticiones o comentarios sin emoción, información, giro ni acontecimiento relevante. Normalmente debe descartarse.

2. Cómo decidir si un momento merece ser clip

El sistema debe clasificar el tipo de interés y después puntuar la calidad. No debe considerar que solo una pelea puede ser viral. Un momento tranquilo puede ser muy bueno si revela algo importante o genera tristeza, empatía, sorpresa o curiosidad.

- ¿Qué está ocurriendo concretamente?
- ¿Qué categoría describe mejor el momento?
- ¿Qué frase, acción o reacción demuestra que tiene interés?
- ¿Se entiende el contexto anterior y posterior?
- ¿Hay una emoción, información, giro o tensión que pueda interesar a la audiencia?
- ¿El clip tiene un principio, desarrollo y cierre natural?
- ¿El título puede describirlo con precisión sin inventar hechos?

Regla de descarte: si la IA no puede explicar con evidencia qué hace interesante el momento, debe descartarlo o ampliar el contexto. No debe etiquetar una charla común como polémica solo para generar más clips.

3. Puntuación por tipo de interés

Añadir al análisis campos independientes: categoría principal, categoría secundaria, intensidad emocional, relevancia de la información, novedad, claridad del contexto, fuerza de la evidencia y certeza. La puntuación global de interés actual (85) se conserva como punto de partida, pero las reglas obligatorias de evidencia y contexto siguen vigentes.

No usar un solo modelo de puntuación para todas las categorías: una historia triste puede no tener confrontación; una conversación picante puede hablarse en voz baja; una revelación puede ser importante sin emoción visible. El sistema debe valorar cada momento según su categoría.

Ejemplos de decisiones

Ejemplo	Clasificación esperada
Dos participantes discuten y se acusan con evidencia	Polémica; revisar el intercambio completo.
Participante cuenta en voz baja una pérdida familiar y se emociona	Historia triste/emocional; no descartar por volumen bajo.
Conversación sobre sexo o intimidad con insinuaciones	Picante/relaciones; comprobar contexto, políticas y que el título no exagere.
Alguien revela algo importante sobre una relación	Revelación/relaciones; verificar qué se dijo realmente.
Personajes conversan sobre actividades rutinarias sin giro ni emoción	Conversación normal; descartar.
Hay gritos, pero no se entiende qué pasó	Incierto; recuperar contexto o descartar, no etiquetar como polémica.

4. Contenido picante: límites de calidad

- Detectar conversaciones sobre sexo, intimidad, celos y coqueteo como una categoría de interés, no descartarlas solo porque no sean peleas.
- No convertir insinuaciones en afirmaciones explícitas si el audio no lo demuestra. No inventar citas ni describir como hecho algo que solo parece sugerido.
- Evitar títulos engañosos o sexualmente explícitos que no correspondan al contenido real.
- No automatizar publicación de material sexual explícito ni contenido que pueda infringir las políticas de la plataforma. Si hay duda, bloquear o mandar a revisión.
- Si no se entiende el sentido por falta de contexto, recuperar más fragmentos antes de decidir.

5. Clips completos: se mantiene la regla

Todas las categorías deben conservar el momento completo. Si una historia triste dura 3 minutos, una confesión dura 2 minutos y 40 segundos o una polémica dura 4 minutos, el clip editorial debe abarcar el desarrollo necesario hasta el cierre natural. No cortar por una duración fija. Si una plataforma no admite el formato largo, conservar el clip completo y crear una versión aparte para esa plataforma sin hacer pasar el resumen por el original completo.

6. Aprendizaje con feedback

- Registrar la categoría y el motivo por el que el propietario aprueba o rechaza cada clip.
- Permitir motivos de rechazo específicos: no hay polémica, charla normal, fuera de contexto, historia incompleta, tristeza/emoción mal interpretada, picante exagerado, nombre incorrecto, título engañoso o clip cortado.
- Usar los rechazos para ajustar la clasificación y el prompt, pero no cambiar automáticamente reglas críticas sin pruebas.

- Probar con ejemplos reales de todas las categorías, incluyendo conversaciones tranquilas importantes, historias tristes y conversaciones picantes.
- Medir por categoría cuántos clips se aceptan, cuántos se rechazan y qué resultados obtienen; optimizar calidad, no solo volumen.

7. Instrucción adicional para Claude Code

Actualiza el análisis de Clipero para clasificar interés más allá de peleas. Categorías mínimas: polémica/confrontación; conversación importante aunque sea tranquila; tristeza/pena/emoción; historia personal; relaciones/coqueteo/conversación picante; revelación/giro; sorpresa/humor genuino; conversación normal sin interés.

No descartar por hablar bajo. No asumir que hay polémica por gritos. Cada candidato debe devolver categoría, explicación concreta, evidencia/frase o acción, contexto anterior/posterior, emoción, novedad, certeza, inicio y final propuestos, decisión y motivo de descarte. Mantener evidencia y contexto como requisitos obligatorios. Conservar el umbral de 85 como punto de partida, pero evaluar cada categoría según su tipo de interés.

Mantener clips completos hasta el cierre natural, sin duración máxima fija en la fase editorial. No alterar la publicación automática actual de Telegram: si no hay aprobación/rechazo en 20 minutos, se publica como ahora. Toda verificación nueva ocurre antes de enviar el clip a Telegram. Probar con ejemplos etiquetados de todas las categorías antes de desplegar.

Este añadido debe leerse antes del plan anterior y prevalece si alguna frase parece priorizar únicamente las peleas. Claude Code debe auditar primero y no cambiar el temporizador de 20 minutos.

PLAN DEFINITIVO DE MEJORAS

Clipero + Fábrica Ridmer · Menos errores, clips completos y automatización

Objetivo: reducir al máximo los clips irrelevantes, los errores de contexto y los fallos de producción; hacer que el supervisor revise cada clip y que los videos se publiquen completos, con el mínimo trabajo manual posible.

Reglas que no se deben cambiar: se conserva la regla actual de que, si un clip está pendiente en Telegram y el propietario no lo aprueba ni lo rechaza en 20 minutos, se publica automáticamente. También se conservan los botones de aprobar/rechazar, los horarios y las funciones actuales que ya trabajan correctamente. El trabajo de esta propuesta es mejorar lo que sucede ANTES de ese plazo.

Documento preparado para revisión y para entregar a Claude Code. Primero debe auditar el proyecto actual; no asumir que una función falta ni reemplazar código que ya funciona.

1. Prioridad máxima: que los clips sean realmente interesantes

El problema actual reportado es que muchos clips enviados no contienen una polémica real. La solución es cambiar el criterio de selección, no solamente añadir otra IA. El sistema debe preferir enviar pocos clips buenos antes que llenar Telegram de clips malos.

Pipeline de Clipero

- **1) Detectar candidatos:** usar picos de audio/chat como señales para buscar, nunca como prueba de que existe una polémica.
- **2) Transcribir:** usar Whisper local si el servidor puede ejecutarlo sin quedarse sin recursos. Guardar transcripción y marcas de tiempo asociadas al fragmento.
- **3) Prefiltrar:** reglas económicas y Groq (si hay cuota disponible) clasifican el texto. Conversación normal, charla sin acontecimiento y señales ambiguas deben descartarse o no avanzar.
- **4) Recuperar contexto:** analizar suficiente material anterior y posterior para comprender cómo empieza, qué ocurre y cuándo termina el evento. No juzgar por una frase aislada.
- **5) Verificar en profundidad:** Gemini revisa solo candidatos prometedores, usando el audio, las imágenes y el chat disponible. Debe explicar qué ocurrió y señalar evidencia concreta.
- **6) Supervisor de calidad:** valida el resultado de la IA, aplica reglas obligatorias y decide aprobar, descartar o dejar en espera por incertidumbre.
- **7) Editar:** solo después de que el acontecimiento supere los filtros se genera el clip.
- **8) Revisar el archivo terminado:** comprobar que comienza antes de que el evento sea entendible, que contiene todo el desarrollo y que termina después de la conclusión natural.
- **9) Enviar a Telegram:** incluir el clip, un título fiel, breve descripción del acontecimiento y, para diagnóstico interno, el motivo de selección. Conservar los botones actuales.
- **10) Aprender:** registrar aprobaciones y rechazos con motivo para ajustar los filtros tras pruebas.

Reglas obligatorias de selección

- No considerar que hay pelea solo porque se grita, se habla fuerte o sube el chat.
- Para clasificar como pelea o confrontación debe haber una confrontación real y evidencia concreta: frase exacta o acción observable.
- Exigir una explicación concreta: qué ocurrió, qué lo hace relevante y cuál es la evidencia. Si la IA solo dice “momento intenso” sin explicarlo, no pasa.
- Si el contenido es una conversación cotidiana sin un hecho relevante, descartarlo.
- Si falta contexto, los nombres son dudosos, la transcripción es mala o las IA discrepan, no aprobar automáticamente el análisis. Recuperar más contexto o descartar.
- Los nombres se muestran solo con alta certeza y si la persona es participante actual; no confundir exparticipantes con quien habla.
- Conservar el umbral actual de interés 85 como punto de partida, pero la puntuación nunca puede compensar la falta de evidencia/contexto.
- No publicar automáticamente material explícito según las reglas actuales.
- No generar clips si la IA falla o devuelve datos incompletos, inválidos o contradictorios.

2. Los clips deben terminar cuando termina la polémica

Requisito esencial: la duración no debe quedar fijada a 55, 60, 90 o 118 segundos si eso corta el acontecimiento. Si una polémica dura 3 minutos, el clip debe durar lo necesario para mostrarla completa, aunque exceda la duración típica de un Short. No cortar automáticamente al minuto 1:58 ni a ninguna duración fija.

Cómo encontrar el inicio y el final

- Localizar el inicio real: incluir el contexto mínimo necesario para entender cómo empezó la discusión, sin introducir minutos irrelevantes.
- Seguir el evento mientras continúe la misma discusión, respuesta, réplica, revelación o reacción relacionada.
- Detectar el final natural: cuando los participantes terminan el intercambio, cambia claramente el tema o existe una pausa sostenida que indique que el evento acabó.
- Incluir la respuesta o reacción final si es necesaria para comprender la polémica. No cortar justo después de la frase llamativa si falta la respuesta que la explica.
- Usar el fragmento inicial de 2 minutos como señal de candidato, no como límite del clip final. El sistema debe poder unir/recuperar fragmentos siguientes y anteriores.
- Si el evento cruza varios archivos .ts, unir los segmentos necesarios sin perder audio, imagen ni continuidad; comprobar sincronización y evitar saltos o repeticiones.
- Aplicar un margen configurable antes y después del evento para evitar cortes abruptos, pero decidir el final según el acontecimiento y no por una cifra fija.
- Si el final no está claro, ampliar el análisis y el corte; si aun así no puede determinarse, marcar para revisión o descartar, nunca cortar arbitrariamente.
- Después del render, verificar que el archivo contiene el inicio, el desarrollo y el cierre del evento. Comparar duración del clip con las marcas de tiempo detectadas.
- Registrar las marcas de tiempo de inicio/fin, fragmentos fuente usados y motivo del corte para poder depurar errores.

Compatibilidad de plataformas: la duración editorial debe conservar la polémica completa. Después, un módulo de distribución puede decidir si ese archivo es apto para publicarse como Reel/Short según las reglas vigentes de cada plataforma. Si el evento es demasiado largo, no se debe mutilar para encajarlo: se publica en un formato compatible más largo o se crea una versión corta separada, claramente editada, que no sustituya al clip completo.

3. Supervisor central: qué debe revisar

El supervisor es software dentro del servidor, no una IA adicional necesariamente. Coordina etapas, valida salidas, evita duplicados, maneja fallos y notifica. Puede llamar a Groq/Gemini para tareas concretas, pero las comprobaciones técnicas deben ser reglas programadas.

Verificación antes de enviar cada clip

- ¿Existe un acontecimiento específico o es solo conversación?
- ¿La evidencia citada aparece realmente en la transcripción/audio/video?
- ¿Se entiende el contexto anterior y posterior?
- ¿Los nombres están suficientemente confirmados?
- ¿El clip incluye todo el intercambio y su conclusión natural?
- ¿El audio y el video están completos, sincronizados y sin cortes anómalos?
- ¿Los subtítulos corresponden al audio y no tapan información importante?
- ¿La duración es la necesaria para terminar el acontecimiento, no una duración fija impuesta?
- ¿Ya se envió o publicó un clip equivalente?
- ¿El título describe fielmente lo que se ve y oye?

Si una condición crítica falla, el supervisor debe bloquear el envío, intentar recuperar más contexto o repetir el montaje con límites de intentos. Si no puede resolverlo, debe registrar la razón y avisar. No debe convertir una respuesta incierta de IA en una aprobación.

4. Whisper, Groq y Gemini: funciones separadas

- **Whisper local:** transcribe y aporta marcas de tiempo. No decide por sí solo si algo es polémico; puede equivocarse con ruido y voces superpuestas.
- **Groq:** clasifica la transcripción y ayuda a descartar candidatos débiles, si el modelo/cuota disponibles lo permiten.
- **Gemini:** analiza los candidatos prometedores con contexto visual/audio y verifica la evidencia.
- **Supervisor:** valida reglas, estados y archivo final; no es un modelo de lenguaje ni sustituye el análisis semántico.
- En caso de cuota agotada (429), pausar ese proveedor, guardar el trabajo y usar un respaldo solo si puede ejecutar la misma tarea. Si no hay proveedor disponible, dejar en cola y reintentar más tarde.
- No asumir que una cuota gratuita es ilimitada. No añadir API de pago sin aprobación expresa. La API de ChatGPT/OpenAI se factura por separado de la suscripción ChatGPT.
- Medir CPU/RAM del VPS antes de activar Whisper local permanentemente; si la carga es excesiva, usar un modelo más pequeño o procesar en cola.

5. Fábrica Ridmer: historias, noticias, Shorts y videos largos

- Buscar temas en categorías aprobadas y detectar tendencias con fuentes accesibles; guardar URL, medio, fecha de publicación y fecha del hecho.
- Eliminar temas duplicados y evitar historias viejas presentadas como nuevas.
- Verificar nombres, fechas, cifras, citas y afirmaciones con fuentes suficientes antes del guion.
- Si una afirmación no está verificada, no presentarla como hecho confirmado. Descartar o etiquetar con claridad la incertidumbre.
- Crear guion según el formato: Short/Reel o video largo. No forzar un video largo a ser un Short.
- Usar imágenes autorizadas, propias o con licencia apropiada; guardar la procedencia de cada recurso.
- Generar voz, subtítulos, montaje, miniatura y título después de verificar el guion.
- Revisar audio, sincronía, subtítulos, imágenes, pantallas negras, duración, título y miniatura antes de publicar.
- Si una historia no tiene suficiente material o fuentes fiables, no producirla por llenar el calendario.

6. Supervisor técnico, cola y recuperación de errores

Estados persistentes

nuevo → transcrito → prefiltrado → verificado → aprobado → editado → control_calidad → pendiente_publicación → publicado. Estados alternativos: descartado, esperando_cuota, reintento_programado y error_requiere_atención.

- Cada trabajo debe tener ID único, etapa actual, intentos, archivos de origen, marcas de tiempo, último error y estado de publicación.
- Guardar el estado después de cada etapa para continuar tras reinicios.
- Usar reintentos limitados y espera progresiva; separar errores temporales de permanentes.
- Evitar que dos procesos trabajen o publiquen el mismo clip a la vez.
- Antes de reintentar una publicación con timeout, comprobar si la plataforma ya la recibió.
- Alertar por Telegram si deja de llegar la grabación, crece la cola, se agota cuota, falla una autorización o hay errores repetidos.
- Rotar logs y nunca escribir secretos en ellos.
- Usar almacenamiento persistente y copias de seguridad; comprobar si el sistema actual necesita SQLite u otra cola, sin sustituir lo existente a ciegas.

7. Publicación a los 20 minutos: NO CAMBIAR

La regla actual queda explícitamente fuera del alcance de las modificaciones: cuando el clip está en el bot de Telegram, si el propietario no lo aprueba ni lo rechaza dentro de 20 minutos, se publica automáticamente. Se conservan los botones y el comportamiento actual. No añadir una nueva aprobación obligatoria ni alargar ese plazo.

Las verificaciones nuevas deben ocurrir antes de que el clip llegue a Telegram. El supervisor no debe alterar el temporizador actual ni cambiar la lógica de publicación automática. Si el sistema detecta un fallo técnico antes del envío, no debe enviar el clip defectuoso al flujo de 20 minutos.

8. Facebook y YouTube

- Conectar la página Ridmer TV a Meta y comprobar permisos de la página correcta.
- Automatizar la subida a YouTube mediante la API oficial y OAuth, si las autorizaciones y cuotas están disponibles.
- Guardar IDs de publicación y comprobar resultado para evitar duplicados.
- Respetar derechos de autor, permisos y políticas de las plataformas.
- Si un archivo no pasa control de calidad, no publicarlo aunque exista un horario pendiente.
- Si la plataforma no admite la duración o formato elegido, elegir un destino/formato compatible; no recortar la polémica automáticamente para ajustarla.

9. Aprendizaje y pruebas

- Guardar aprobaciones y rechazos con motivos concretos: conversación normal, fuera de contexto, polémica incompleta, nombre incorrecto, clip repetido, subtítulos malos, audio cortado o título engañoso.
- Probar con 20–50 fragmentos históricos que incluyan ejemplos buenos y malos antes de activar nuevos filtros en producción.
- Medir falsos positivos (clips malos aprobados) y falsos negativos (momentos buenos descartados), no solo cantidad de clips.
- Probar especialmente eventos de más de 2 minutos y eventos que cruzan varios archivos .ts.
- Probar fallos 429, reinicio durante el montaje, audio ausente, archivo corrupto, publicación con timeout y reintentos.
- Preferir menos clips y mayor precisión. No prometer viralidad: el sistema optimiza señales y calidad, pero el interés del público no se puede garantizar.

10. Orden seguro de implementación

Fase	Qué hacer	Prueba de aceptación
0. Auditoría	Revisar código y funciones actuales sin editar.	Inventario de lo existente y plan de cambios.
1. Clips completos	Eliminar duración fija como límite editorial; detectar inicio/fin y unir segmentos fuente.	Una polémica de 3 min se conserva completa aunque cruce varios archivos.
2. Filtro de calidad	Whisper, prefiltrado, análisis contextual y reglas duras.	Conversaciones normales se descartan; candidatos aprobados tienen evidencia.
3. Supervisor	Validación, cola persistente, reintentos, deduplicación y alertas.	Un fallo simulado se recupera sin perder ni duplicar el trabajo.
4. QA de archivo	Revisar duración, audio, sincronía, subtítulos y cierre del evento.	No se envían clips truncados o corruptos.
5. Ridmer	Radar de temas, fuentes, verificación y revisión de render.	Cada video tiene fuentes y supera control técnico.
6. Publicación	Completar Meta/YouTube respetando el temporizador de 20 min.	Publicación verificada y sin duplicados.

Fase	Qué hacer	Prueba de aceptación
7. Aprendizaje	Métricas y motivos de rechazo.	Informe de precisión y mejora con ejemplos reales.

11. Instrucción completa para Claude Code

```
Trabaja sobre el proyecto existente Clipero + Fábrica Ridmer. Lee este plan completo antes de cambiar código.

OBJETIVO: minimizar clips irrelevantes, errores de contexto, cortes prematuros y errores de
producción/publicación. Prioriza precisión, recuperación de fallos y cambios pequeños.

REGLAS INNEGOCIABLES
1. PRIMERO AUDITA. No edites ni despliegues en la primera pasada. Inspecciona repositorio, rama, archivos,
servicios, logs, configuración, reglas de selección, temporizador de 20 minutos y montaje actual. Devuelve una
tabla de implementado/parcial/ausente, archivos afectados, riesgos y plan.
2. NO CAMBIES LA REGLA DE PUBLICACIÓN A LOS 20 MINUTOS. Si el usuario no aprueba ni rechaza el clip en Telegram en
20 minutos, la publicación automática existente debe seguir exactamente igual. No cambies botones, temporizador ni
lógica actual. Las nuevas verificaciones deben suceder antes de enviar el clip a Telegram.
3. NO CORTES LAS POLÉMICAS POR UNA DURACIÓN FIJA. No cortar a 55, 60, 90, 118 segundos ni al final de un fragmento
fuente si el evento sigue. Si la polémica dura 3 minutos, el clip completo dura lo necesario. Encontrar inicio,
desarrollo y final natural; ampliar contexto y unir segmentos .ts si el evento cruza archivos. Incluir la
respuesta/cierre necesario. Solo después, el módulo de distribución decide qué plataformas admiten ese formato. No
mutilar el clip completo para ajustarlo a Shorts/Reels; crear una versión corta aparte solo si mantiene el sentido
y el clip completo se conserva.
4. NO ROMPAS FUNCIONES QUE YA TRABAJAN. No reconstruyas una función que ya existe. Haz cambios mínimos,
compatibles, versionados y reversibles.
5. REPOSITORIO PÚBLICO: nunca subas ni imprimas secretos. Las claves viven en
/var/lib/clipero/secrets/config.json. No registrar tokens, cookies ni claves.
6. NO DESPLIEGUES NI REINICIES PRODUCCIÓN sin backup, pruebas y autorización explícita del propietario. El usuario
no programa: explica en español sencillo, un comando por vez cuando necesite intervenir.
7. No asumir que cuotas gratuitas son ilimitadas. No añadir servicios de pago sin autorización.

IMPLEMENTACIÓN PRIORIZADA
A. Clips: Whisper local si el VPS lo soporta; prefiltro barato; Groq para clasificar texto; Gemini para candidatos
prometedores con contexto visual/audio.
B. El volumen/chat son señales, no prueba. Conversación cotidiana se descarta. Para pelea, exigir evidencia
concreta y confrontación real. Nombres solo con alta certeza. Salida de IA inválida, contradictoria o sin contexto
no pasa.
C. Conservar interés mínimo actual de 85 como punto de partida, pero evidencia/contexto/certeza son condiciones
obligatorias, no puntos compensables.
D. Detector de inicio y final de evento: usar transcripción, audio, chat y contexto; permitir duración variable.
Unir archivos fuente contiguos, comprobar sincronía, evitar huecos/duplicados y verificar que el clip termina tras
el cierre natural.
E. Supervisor: validar cada candidato antes de Telegram; revisar evidencia, contexto, nombres, completitud,
duración, audio/video/subtítulos/título y duplicados. Si falla, ampliar contexto/reprocesar con intentos
limitados o descartar. No enviar clips defectuosos al temporizador de 20 min.
F. Cola persistente con estados por etapa, reintentos limitados, espera progresiva, recuperación tras reinicio,
deduplicación, registro de errores y alertas.
G. Ridmer: radar de temas con URL/medio/fechas, verificación de afirmaciones, control de duplicados, guion
verdadero, recursos autorizados y control técnico del video final.
H. Completar publicación de Ridmer TV en Meta y YouTube oficial/OAuth solo cuando los permisos existan; guardar
IDs de publicación y verificar estado antes de reintentar.
I. Registrar aprobación/rechazo con motivos y métricas disponibles. Probar con 20–50 clips históricos, incluyendo
conversaciones normales, polémicas reales de más de 2 minutos y eventos que cruzan archivos.

PRUEBAS OBLIGATORIAS
- Conversación normal: descartar.
- Gritos sin evento claro: descartar o dejar incierto.
- Polémica real de 3 minutos: incluir completa, sin límite fijo.
- Evento que cruza dos o más archivos .ts: unir correctamente.
- Contexto insuficiente o nombres dudosos: no aprobar automáticamente.
- Gemini/Groq 429: guardar el trabajo; esperar o usar respaldo válido.
- Reinicio a mitad del montaje: recuperar sin duplicar.
- Archivo sin audio/subtítulos o corrupto: bloquear.
- Publicación con timeout: comprobar si ya se publicó antes de reintentar.
- Temporizador Telegram: verificar que sigue exactamente en 20 minutos sin cambios.

ENTREGA
Primero entrega auditoría y plan. Después implementar fase por fase, con pruebas y rollback. Actualiza VERSION
según el procedimiento existente. No despliegues hasta autorización explícita.
```

12. Seguridad y límites realistas

- Hacer copia de seguridad antes de cada fase y conservar una forma de revertir.
- Medir CPU/RAM del VPS antes de Whisper y render adicional.
- No automatizar acusaciones o rumores sin corroboración.
- Respetar licencias, derechos de autor, permisos y políticas de plataformas.
- Ninguna IA garantiza viralidad ni cero errores; el objetivo es bloquear errores detectables antes de publicación y avisar solo cuando un caso no se puede resolver con seguridad.

Fin del documento. La primera acción de Claude Code debe ser una auditoría sin modificar nada.