Elias Santos

Aula: Usando URLS dinâmicas em urls.py

Até o momento, nosso projeto inseriu URL estática no projeto (propriamente no arquivo menu.html) Não é a forma ideal

Com o conceito já trabalhado até aqui, iremos tratar agora nossas URLs de forma dinâmica dentro do arquivo urls.py e nos templates em django.

Procedimentos:

1. Usar a propriedade name em urls.py:

```
from django.urls import
from . import views
urlpatterns = [
    path('', views.home,),
]
(route: str, view: (...) -> _ResponseType, kwargs:
    Dict[str, Any] = ..., name: str = ...) -> URLPattern
]
```

Repare na imagem acima que name é uma propriedade do include

Completaremos agora nosso include inserindo um name para cada path dentro de urls.py

Veja:

```
urlpatterns = [
    path('', views.home, name='principal'),
urls.py de home

urlpatterns = [
    path('', views.contato, name='contato'),
urls.py de contato

urlpatterns = [
    path('', views.blog, name='blog'),
    path('artigos/',views.artigos, name='artgos'),
]
```

Com essa definição, modificamos o menu para carregar não uma URL estática, mas o name de cada path em menu.html. Veja:

Elias Santos

Aula: Usando URLS dinâmicas em urls.py

Antes:

```
🥫 menu.html ×
👣 projeto > base > global > partials > 🥫 menu.html > 🤣 nav.navbar.navbar-expand-lg.bg-body-tertiary > 🔗 div.container-fluid > 🔗 div#navbarNavDro
      <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-body-tertiary">
          <div class="container-fluid"
           <a class="navbar-brand" href="http://127.0.0.1:8000/home/"><img src="/static/global/img/python.jpg" widt</pre>
           <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNavDropdo"</pre>
             <span class="navbar-toggler-icon"></span>
           <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNavDropdown">
             <a class="nav-link active" aria-current="page" href="http://127.0.0.1:8000/home/">Home</a>
               <a class="nav-link active dropdown-toggle" href="#" role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-exp</pre>
               Blog
               <a class="dropdown-item" href="http://127.0.0.1:8000/blog/">Início</a>
                <a class="dropdown-item" href="http://127.0.0.1:8000/blog/artigos/">Artigos</a>
               <a class="nav-link active" href="http://127.0.0.1:8000/contato/">Contato</a>
```

Depois: Repare a mudança no uso de {% url %} ... seguido do name definido anteriormente

```
dj menu.html X
🔰 projeto > base > global > partials > 🎳 menu.html
      <!-- Example C:\django\projeto\base\global
      <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-body-tertiary">
          <div class="container-fluid">
           a class="navbar-brand" href="{% url 'principal' %}" kimg src="/static/global/img/pytho
  4
           <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="</pre>
             <span class="navbar-toggler-icon"></span>
           <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNavDropdown">
             <a class="nav-link active" aria-current="page" href="{% url 'principal' %}">Home
              <a class="nav-link active dropdown-toggle" href="#" role="button" data-bs-toggle="d</p>
                Blog
              <a class="dropdown-item" href="{% url 'blog' %}">Início</a>
                <a class="dropdown-item" href="{% url 'artigos' %}">Artigos</a>
              <a class="nav-link active" href="{% url 'contato' %}">Contato</a>
           </div>
```