

SQL Задачи и решения

Учебник. Сергей Моисеенко.



◀ назад листать вперед ▶



Язык манипуляции данными в SQL

Оператор SELECT

Переименование столбцов и вычисления в результирующем наборе стр. 3

MySQL

Запрос

```
1. SELECT 'SELECT' "SELECT";
```

даст в результате выполнения

```
SELECTSELECT
```

Это я объясняю тем, что настройки по умолчанию допускают использование символа (") в качестве символа (') для ограничителей строковой константы. Поэтому две строки просто сливаются в одну. Однако если написать так

```
1. SELECT 'SELECT' AS "SELECT";
```

или так

```
1. SELECT 'SELECT' `SELECT`;
```

то мы получим требуемый результат.

Чтобы запретить использование двойной кавычки в качестве одинарной, можно поменять настройки на стандартные. Следующий оператор изменит настройку, о которой идет речь:

```
1. SET GLOBAL sql_mode= 'ANSI_QUOTES';
```

а этот все настройки сделает стандартными:

```
1. SET GLOBAL sql_mode= 'ANSI';
```

После этого запрос

```
1. SELECT 'SELECT' "SELECT";
```

даст

```
SELECT
```

```
SELECT
```

Oracle и PostgreSQL

Эти СУБД ведут себя стандартно. Следует лишь отметить, что поскольку Oracle требует присутствия предложения FROM в запросе, наш оператор следует написать так:

```
1. SELECT 'SELECT' "SELECT" FROM dual;
```

Страницы: 1 2 3

Oracle PostgreSQL MySQL предложение AS вычисляемые столбцы переименование столбцов имена с ограничителями

◀ Предыдущая [Предикат IN]

[Предикаты II] Следующая ▶



Последние изменения:

Упражнение 151 (подсказки и решения)
Предикат LIKE
Приложение 2. Список задач стр. 2
Приложение 2. Список задач
Футбол
Приложение 1. Описание учебных баз данных
Функция STRING_AGG стр. 2
Оператор UPDATE стр. 2
Упражнение 151 стр. 4
Упражнение 151



Тэги:

поиск по тэгам

ALL AND AUTO_INCREMENT AVG
battles CASE CAST CHAR
CHARINDEX CHECK classes
COALESCE CONSTRAINT Convert
COUNT CROSS APPLY CTE
DATEADD DATEDIFF DATENAME
DATEPART DATETIME DDL
DEFAULT DELETE DISTINCT DML
EXCEPT EXISTS EXTRACT
FOREIGN KEY FROM FULL JOIN
GROUP BY Guadalcanal HAVING
IDENTITY IN
INFORMATION_SCHEMA INNER
JOIN insert INTERSECT IS NOT
NULL IS NULL ISNULL laptop LEFT
LEFT OUTER JOIN LEN maker

Больше тэгов

Учебник обновлялся
несколько дней назад

