

# Versión 1.0.11 — Términos por región + plan de i18n y CMS headless

Los términos se muestran por región (España / México) según la bandera. Se preparan dos opciones de traducción y CMS headless, ambas **pendientes**, y un script de pre-traducción con DeepL.

|                                    |                            |                                                           |                                                      |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>VERSIÓN</b><br>1.0.11 · staging | <b>FECHA</b><br>2026-10-05 | <b>ESTADO</b><br>Términos: hecho ·<br>i18n/CMS: pendiente | <b>DEPENDE DE</b><br>1.0.10 banderas España / México |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

## 1 Resumen

1.0.10 dejó todo el sitio en español y vinculó la divisa a la bandera (España → EUR, México → MXN). 1.0.11 aplica la misma bandera a `/pages/terminos/`: el índice muestra una lista de cláusulas por región, con pestañas España y México. La pestaña España contiene la **política estándar española de comercio electrónico para productos electrónicos**; la pestaña México, las cláusulas de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

Además se documentan dos opciones para traducir el sitio y gestionar su contenido como un CMS headless, ambas **pendientes de decisión**: **A** Vite + react-i18next (un namespace por página, carga diferida) y **B** Next.js + next-intl con generación estática y rutas `/es/...`. Las dos usan un TMS de plan gratuito (Tolgee o Crowdin) y DeepL para pre-llenar. El único código nuevo de esta parte es `tools/i18n/deepl-prefill.mjs`, que funciona con cualquiera de las dos.

**Revisión legal.** Las cláusulas de México y la sección RAEE de España son un borrador redactado a partir de la normativa citada. Deben revisarlas un abogado antes de publicar, igual que los marcadores [...] del vendedor (incluido el nuevo [Nº de registro RII-AEE]).

## 2 Archivos

| Archivo                                                                                   | Cambio                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>pages/terminos/index.html</code>                                                    | Cláusulas por región: <code>REGIONS</code> , <code>SECTIONS</code> (con <code>regions</code> y títulos por región), <code>CLAUSES</code> , pestañas <code>RegionTabs</code> en el índice. Meta descripción actualizada. |
| <code>js/tienda.jsx</code>                                                                | <code>TERMS_UPDATED</code> → 5 de octubre de 2026.                                                                                                                                                                      |
| <code>tools/i18n/deepl-prefill.mjs</code> <b>NUEVO</b>                                    | Pre-traducción con DeepL de las claves que faltan, por namespace. Node 18+, sin dependencias. Pendiente de uso hasta que existan los archivos <code>locales/</code> .                                                   |
| <code>readme.md</code>                                                                    | Entrada 1.0.11, sección «Pendiente: traducción y CMS headless», <code>tools/i18n/</code> en el árbol, términos por región en «Cambios habituales».                                                                      |
| <code>_docs/src/v1.0.11.html</code> + <code>_docs/Lameyer-v1.0.11.pdf</code> <b>NUEVO</b> | Este documento.                                                                                                                                                                                                         |

## 3 Términos por región (hecho)

### 3.1 Cómo funciona

pages/terminos/index.html

```

const region = useLocale().country;           // 'ES' o 'MX', la bandera de la cabecera
const sections = sectionsFor(region);          // filtra SECTIONS por `regions` y numera 01, 02...
CLAUSES.garantia  = { ES: GarantiaES, MX: GarantiaMX } // cláusula distinta por región
CLAUSES.vendedor  = Vendedor                    // cláusula común (recibe `region`)
```

- Pestañas = bandera.** Pulsar «México» en el índice llama a `chooseLocale()`: cambia también la bandera de la cabecera y la divisa de la tienda. Abrir los términos con la bandera de México muestra directamente la pestaña México.
- Mismos anclajes.** Los ids (`#devoluciones`, `#garantia`, `#envios`, `#precios`) existen en ambas regiones, así que los enlaces de las fichas de producto y del carrito siguen funcionando. Al cargar, la página baja al anclaje cuando la

cláusula ya está renderizada.

- **Accesibilidad.** `role="tablist"` / `tab` / `tabpanel` y `aria-selected`.

### 3.2 Índice por región

| #       | España · política estándar española, electrónica                            | México · LFPC                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 01      | Datos del vendedor (LSSI-CE, Ley 34/2002)                                   | Datos del vendedor (art. 76 bis LFPC)                                        |
| 02      | Objeto y aceptación                                                         | Objeto y aceptación                                                          |
| 03      | Productos                                                                   | Productos + información en español y certificación de productos eléctricos   |
| 04      | Precios y divisas (EUR, IVA incluido)                                       | Precios y divisas (MXN orientativo, total en moneda nacional antes del pago) |
| 05      | Pedidos y pago                                                              | Pedidos y pago (confirmación en EUR y MXN)                                   |
| 06      | Envíos y recogida (España, recogida en Madrid)                              | Envíos a México y aduanas                                                    |
| 07      | Devoluciones: desistimiento 14 días (TRLGDCU) + ampliación a 30             | Revocación 5 días hábiles (art. 56 LFPC) + ampliación a 30                   |
| 08      | Garantía legal de conformidad: 3 años                                       | Garantía de 3 años (mínimo legal 90 días, art. 77 LFPC)                      |
| 09      | <b>NUEVO</b> Residuos electrónicos y pilas (RAEE, RD 110/2015, uno por uno) | —                                                                            |
| 10 / 09 | Protección de datos (RGPD, LOPDGDD, AEPD)                                   | Aviso de privacidad, derechos ARCO                                           |
| 11 / 10 | Ley aplicable (OMIC, Junta Arbitral de Consumo de Madrid)                   | Ley aplicable (PROFECO, Concilianet)                                         |
| 12 / 11 | Formulario de desistimiento                                                 | Aviso de revocación                                                          |

El cobro sigue en EUR también para México. La LFPC exige informar del precio total en moneda nacional; la cláusula lo cubre con la confirmación en MXN antes del pago, pero cobrar en pesos (pasarela local) es una decisión de negocio pendiente.

## 4 Opción A — Vite + react-i18next PENDIENTE

Mantiene el sitio como SPA de React, pero con un paso de build: Vite compila el JSX (adiós a Babel en el navegador) y react-i18next carga los textos por página.

### 4.1 Estructura

```
locales/  
  es/ common.json inicio.json tienda.json terminos.json blog.json blog-security-rate-limiting.json ...  
  en/ ... // relleno por DeepL, revisado en el TMS  
src/i18n.ts
```

- **Un namespace por página** ( `terminos`, `tienda`, un namespace por artículo del blog) más `common` para cabecera, pie, cookies y acceso.
- **Carga diferida:** cada namespace es un `import()` dinámico; Vite lo convierte en un chunk propio que solo se descarga en la página que lo usa.
- Los términos por región se modelan como claves dentro del namespace: `terminos:es.garantia.pl`, `terminos:mx.garantia.pl`.

src/i18n.ts

```
import i18n from 'i18next';
import { initReactI18next } from 'react-i18next';
import resourcesToBackend from 'i18next-resources-to-backend';

i18n.use(initReactI18next)
  .use(resourcesToBackend((lng, ns) => import(`../locales/${lng}/${ns}.json`))) // un chunk por namespace
  .init({ lng: 'es', fallbackLng: 'es', ns: ['common'], defaultNS: 'common',
    interpolation: { escapeValue: false }, react: { useSuspense: true } });

// en cada página: const { t } = useTranslation('terminos'); t('es.garantia.pl')
```

## 4.2 Límites

- Sigue siendo renderizado en cliente: el HTML inicial sigue vacío para los rastreadores (ver el artículo «SSR y generación estática» del blog). Se puede prerenderizar con [vite-plugin-ssr/vike](#), pero eso ya se acerca a la opción B.
- Las URLs no cambian de idioma; un segundo idioma necesitaría `?lng=` o rutas propias y `hreflang` a mano.
- Esfuerzo estimado: extraer ~1.500–2.000 cadenas a JSON y cambiar cada texto por `t()`; migración página a página posible.

## 5 Opción B — Next.js + next-intl + generación estática + /es/ PENDIENTE

Pasa a Next.js (App Router) con exportación estática: cada página se genera en build como HTML completo bajo un prefijo de idioma, lo que además resuelve el HTML vacío del sitio actual.

```
app/[locale]/layout.tsx // NextIntlClientProvider, <html lang={locale}>
app/[locale]/pages/terminos/page.tsx // /es/pages/terminos/
app/[locale]/blog/[series]/[slug]/page.tsx // /es/blog/security/rate-limiting/
i18n/routing.ts i18n/request.ts messages/es/*.json
```

i18n/routing.ts · next.config.mjs

```
export const routing = defineRouting({ locales: ['es'], defaultLocale: 'es', localePrefix: 'always' }); // 'en'
cuando se traduzca

// en cada page.tsx / layout.tsx
export function generateStaticParams() { return routing.locales.map(locale => ({ locale })); }
setRequestLocale(locale); // habilita el renderizado estático

// next.config.mjs
export default withNextIntl({ output: 'export', trailingSlash: true, images: { unoptimized: true } });
```

- **Mensajes por página:** un archivo por namespace en `messages/es/`, combinados en `i18n/request.ts`; cada página solo pasa al cliente los namespaces que usa.
- **Exportación estática sin middleware:** con `output: 'export'` el middleware de next-intl no se ejecuta, así que `/` necesita una página que redirija a `/es/`. Las URLs actuales (`/pages/...`, `/blog/...`) deben redirigir a `/es/...`: reglas de redirección de Cloudflare (301 reales) o la lista `moved` de `404.html`.
- **SEO:** `<link rel="alternate" hreflang>` y canónicas por idioma generadas desde `routing`; sitemap generado en build.
- **Región ≠ idioma:** España y México comparten `/es/`; la bandera sigue guardándose en el navegador (o en una cookie) y elige divisa y cláusulas. Rutas `/es-mx/` solo si algún día cambia el texto, no solo la divisa.
- Esfuerzo estimado: mayor que A (reescritura a componentes de Next, datos del blog y de la tienda en build), pero entrega HTML estático rastreable.

## 6 TMS y pre-traducción con DeepL

### 6.1 Tolgee o Crowdin (plan gratuito)

| TMS    | Encaja porque                                                                                                                                                                             | A tener en cuenta                                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tolgee | Integración directa con react-i18next ( <a href="#">@tolgee/i18next</a> ) y edición en contexto sobre la propia página; CLI para subir y bajar JSON; código abierto, se puede autoalojar. | Revisar los límites actuales del plan gratuito en la nube (claves, puestos). Autoalojado no tiene esos límites. |

## Crowdin

Sincronización con GitHub mediante `crowdin.yml`: lee `locales/es/*.json` y abre pull requests con las traducciones; memoria de traducción y glosario.

El plan gratuito está pensado sobre todo para proyectos públicos; comprobar el límite de proyectos privados y palabras.

crowdin.yml (si se elige Crowdin)

```
files:
  - source: /locales/es/*.json
    translation: /locales/%two_letters_code%/%original_file_name%
```

## 6.2 Flujo propuesto

1. Se escribe o edita el texto en español ( `locales/es/<página>.json` ) en un pull request.
2. `node tools/i18n/deepl-prefill.mjs --target en` rellena solo las claves que faltan y las anota en `locales/en/_prefill.json`.
3. El TMS importa las traducciones como *sin revisar*; una persona las corrige y aprueba.
4. El TMS devuelve los JSON aprobados al repositorio (pull request de Crowdin o `tolgee pull`) y el build los publica.

## 6.3 tools/i18n/deepl-prefill.mjs

- Solo rellena claves vacías o ausentes; nunca sobrescribe una traducción revisada. Mantiene el orden de claves del archivo fuente.
- Protege `{{name}}` (react-i18next), `{name}` (next-intl / ICU) y los términos de marca ( `Lameyer`, `MC-SE`, `Modular Core`, `Serverless Edge`, más `--keep` ) con etiquetas `<x>` que DeepL no traduce.
- `--dry-run` cuenta claves y caracteres sin llamar a la API; útil para no pasar del plan gratuito de DeepL API (500.000 caracteres al mes). Clave `:fx` → endpoint gratuito automáticamente.
- Probado contra un servidor DeepL simulado: placeholders y marcas intactos, claves existentes conservadas, segunda ejecución sin cambios.

## 7 Comparativa

| Criterio                     | A · Vite + react-i18next               | B · Next.js + next-intl                                |
|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| HTML inicial para buscadores | Vacío (SPA) salvo prerenderizado extra | Completo, generado en build                            |
| Rutas de idioma              | No incluidas                           | <code>/es/...</code> nativo, <code>hreflang</code>     |
| Carga de textos              | Namespace por página, chunk diferido   | Namespace por página, solo lo que usa cada ruta        |
| Esfuerzo                     | Menor, migración gradual               | Mayor, cambio de framework y de URLs                   |
| Alojamiento                  | GitHub Pages igual que hoy             | GitHub Pages / Cloudflare Pages (exportación estática) |

**Recomendación (pendiente de decisión).** B como destino, porque el blog depende de que los buscadores lean el contenido y las rutas `/es/` preparan un segundo idioma. A solo si hace falta traducir pronto sin cambiar de framework. En ambos casos el TMS y el script de DeepL son los mismos.

## 8 Pendiente

| # | Tarea                                                                                                                        | Prioridad      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | Elegir opción A o B                                                                                                          | <b>BLOQUEA</b> |
| 2 | Elegir TMS (Tolgee o Crowdin) y crear el proyecto con origen <code>es</code>                                                 | <b>ALTA</b>    |
| 3 | Extraer las cadenas a <code>locales/es/&lt;página&gt;.json</code> (empezar por <code>common</code> y <code>terminos</code> ) | <b>ALTA</b>    |
| 4 | Clave de DeepL API Free como secreto de CI ( <code>DEEPL_API_KEY</code> )                                                    | <b>MEDIA</b>   |
| 5 | Solo B: redirecciones 301 de las URLs actuales a <code>/es/...</code> y sitemap con <code>hreflang</code>                    | <b>MEDIA</b>   |
| 6 | Revisión legal de las cláusulas de México y de RAEE; número RII-AEE                                                          | <b>ALTA</b>    |
| 7 | Decidir si los pedidos de México se cobran en MXN                                                                            | <b>BAJA</b>    |