

Versión 1.0.7 — Academia, revisión de traducción y flujo de datos

El blog pasa a llamarse Academia, con carpetas, series y slugs en español. Stack sale del menú principal y entra en la sección de canales de Comunidad. Incluye la revisión de traducción, la alineación de palabras clave entre artículos relacionados y un análisis de flujo de datos: dependencia de datos directa, dependencia de control y acoplamiento de datos.

VERSIÓN 1.0.7	FECHA 2026-10-06	BASE acdfdc (1.0.6 en curso)	ALCANCE Navegación · Comunidad · Academia · glosario
-------------------------	----------------------------	--	--

1.0.6 sigue abierta. Las medidas de seguridad de 1.0.6 no cambian con esta versión. 1.0.7 solo toca navegación, contenido y rutas; las URLs nuevas (/academia/...) deberán incluirse en las comprobaciones de 1.0.6.

1 Resumen

NAVEGACIÓN Menú principal: Desarrollo, Componentes, Comunidad, Academia. Stack ya no aparece; su página sigue en /pages/stack/ y en ella se resalta Comunidad.	COMUNIDAD · CANALES «Conecte con nosotros» pasa a tres tarjetas: Stack (enlace interno, misma pestaña), Skool y GitHub (externos, pestaña nueva). Se elimina la tarjeta de correo.	ACADEMIA /blog/ → /academia/. Series, carpetas y los 39 slugs en español; archivos, identificadores y textos renombrados. Las URLs antiguas redirigen desde 404.html .
--	--	--

2 Navegación y Comunidad

Archivo	Cambio
js/layout.jsx	NAV_LINKS : se quita { href: '/pages/stack/', label: 'Stack' }; Blog → { href: '/academia/', label: 'Academia' } . Comunidad recibe also: ['/pages/stack/'] e isActive(link) comprueba href y also , así el menú marca Comunidad dentro de Stack. Como el menú se genera desde NAV_LINKS , el cambio llega a todos los index.html (escritorio y menú móvil).
pages/community/index.html	CHANNELS = Stack (/pages/stack/), Skool (https://www.skool.com/ , provisional), GitHub. Rejilla de 3 columnas. target="_blank" y rel="noopener noreferrer" solo para enlaces http . Se elimina la tarjeta «Correo» (el boletín sigue usando CONTACT_EMAIL).
index.html	El enlace «Ver stack tecnológico» de la portada se mantiene; el atajo antiguo #/blog lleva a /academia/ .

3 Blog → Academia

3.1 Archivos e identificadores

Antes	Después	Notas
blog/	academia/	Movido con git mv : el historial se conserva.
js/blog.jsx · css/blog.css	js/academia.jsx · css/academia.css	academia.css sigue sin enlazarse (pendiente de 1.0.3).
BLOG_POSTS , BLOG_TYPES , BLOG_HIGHLIGHTS	ACADEMIA_POSTS , ACADEMIA_TYPES , ACADEMIA_HIGHLIGHTS	También BlogDashboard , BlogPostLayout , BlogSection → Academia... .
«... - Blog de Lameyer», «Panel del blog», «BLOG · ...»	«... - Academia Lameyer», «Panel de la academia», «ACADEMIA · ...»	El tipo schema.org BlogPosting y "@type": "Blog" de los ejemplos JSON-LD se mantienen: son vocabulario, no texto.

3.2 Series

id anterior	Carpeta / id nuevo	Nombre visible
-------------	--------------------	----------------

security	seguridad-apis	Seguridad de APIs
search	busqueda-visibilidad	Búsqueda de código y visibilidad
core	nucleo-modular	Núcleo Modular (antes «Modular Core»)
serverless	edge-serverless	Edge Serverless (antes «Serverless Edge»)
workflows	automatizacion-flujos	Automatización de flujos

Los ids de tipo y zona ([rate](#), [crawl](#), [retrieval](#) ...) siguen siendo claves internas cortas y no se ven en la página; sí aparecen en [?type=](#), que se mantiene compatible. El acrónimo MC-SE se conserva y se explica donde se define: *Modular Core* + *Serverless Edge*: núcleo modular + edge serverless.

3.3 Artículos (39)

/blog/... (anterior)	/academia/... (nuevo)
/blog/workflows/serverless-workflow-automation/	/academia/automatizacion-flujos/automatizacion-serverless-flujos/
/blog/search/code-search-repository-organization/	/academia/busqueda-visibilidad/busqueda-codigo-organizacion-repositorios/
/blog/search/search-as-code-sac/	/academia/busqueda-visibilidad/busqueda-como-codigo-sac/
/blog/search/semantic-vector-search/	/academia/busqueda-visibilidad/busqueda-semantica-vectorial/
/blog/search/core-web-vitals-page-speed/	/academia/busqueda-visibilidad/core-web-vitals-velocidad-pagina/
/blog/search/core-web-vitals-x-site-search/	/academia/busqueda-visibilidad/core-web-vitals-x-busqueda-sitio/
/blog/search/benchmark-curation-reap-harvest/	/academia/busqueda-visibilidad/curacion-benchmarks-reap-harvest/
/blog/search/structured-data-x-repositories/	/academia/busqueda-visibilidad/datos-estructurados-x-repositorios/
/blog/search/structured-data/	/academia/busqueda-visibilidad/datos-estructurados/
/blog/search/benchmarks-x-search-as-code/	/academia/busqueda-visibilidad/benchmarks-x-busqueda-como-codigo/
/blog/search/static-generation-x-vector-search/	/academia/busqueda-visibilidad/generacion-estatica-x-busqueda-vectorial/
/blog/search/semantic-html-markup/	/academia/busqueda-visibilidad/marcado-html-semantico/
/blog/search/crawlability-indexing/	/academia/busqueda-visibilidad/rastreabilidad-indexacion/
/blog/search/crawlability-x-faceted-search/	/academia/busqueda-visibilidad/rastreabilidad-x-busqueda-facetado/
/blog/search/ssr-static-generation/	/academia/busqueda-visibilidad/ssr-generacion-estatica/
/blog/serverless/edge-storage-kv-d1-r2/	/academia/edge-serverless/almacenamiento-edge-kv-d1-r2/
/blog/serverless/serverless-edge-architecture/	/academia/edge-serverless/arquitectura-edge-serverless/
/blog/serverless/deploy-test-rollout-workers/	/academia/edge-serverless/desplegar-probar-lanzar-workers/
/blog/serverless/serverless-in-front-of-iaas/	/academia/edge-serverless/edge-x-iaas-hibrido/
/blog/serverless/routing-caching-auth-edge/	/academia/edge-serverless/enrutado-cache-autenticacion-edge/
/blog/serverless/edge-functions-workers/	/academia/edge-serverless/funciones-edge-workers/
/blog/serverless/serverless-integration-paas/	/academia/edge-serverless/funciones-x-paas-integracion/
/blog/serverless/ai-at-the-edge-workers-ai/	/academia/edge-serverless/ia-en-el-edge-workers-ai/
/blog/serverless/images-media-at-the-edge/	/academia/edge-serverless/imagenes-multimedia-edge/
/blog/serverless/logs-tracing-cost/	/academia/edge-serverless/logs-trazas-costes/
/blog/serverless/multi-tenant-saas-metering/	/academia/edge-serverless/medicion-x-saas-multiinquilino/
/blog/serverless/scheduled-jobs-cron-triggers/	/academia/edge-serverless/tareas-programadas-cron/
/blog/serverless/realtime-websockets-durable-objects/	/academia/edge-serverless/tiempo-real-websockets-durable-objects/
/blog/core/modular-core-architecture/	/academia/nucleo-modular/arquitectura-nucleo-modular/
/blog/core/contracts-typed-apis/	/academia/nucleo-modular/contratos-apis-tipadas/

/blog/core/domain-modules-boundaries/	/academia/nucleo-modular/modulos-dominio-limites/
/blog/core/shared-packages-workspaces/	/academia/nucleo-modular/paquetes-compartidos-espacios-trabajo/
/blog/core/data-ownership-migrations/	/academia/nucleo-modular/propiedad-datos-migraciones/
/blog/core/contract-testing-versioning/	/academia/nucleo-modular/pruebas-contrato-versionado/
/blog/security/edge-layer-ddos-dns/	/academia/seguridad-apis/capa-edge-ddos-dns/
/blog/security/waf-bot-layer-layer-7/	/academia/seguridad-apis/capa-waf-bots-capa-7/
/blog/security/rate-limiting/	/academia/seguridad-apis/limitacion-de-tasa/
/blog/security/api-endpoint-protection/	/academia/seguridad-apis/proteccion-endpoints-api/
/blog/security/cloudflare-tunnel/	/academia/seguridad-apis/tunel-cloudflare/

3.4 Redirecciones

[404.html](#) pasa de 27 a 67 entradas en `moved`: [/blog/](#), las 27 direcciones antiguas (archivos [.html](#) planos y carpetas con mayúsculas), ahora apuntando directamente a la ruta final (sin cadenas de redirección), y las 39 rutas [/blog/<serie>/<slug>/](#). Un mapa [series](#) traduce el parámetro `?series=` antiguo ([/blog/?series=core](#) → [/academia/?series=nucleo-modular](#)).

4 Revisión de traducción

Criterio. Se traduce todo concepto con un equivalente asentado en español; se mantienen los nombres de producto (Workers, Durable Objects, API Shield, Cloudflare Tunnel, Bot Management), los acrónimos y métricas (SSR, SSG, LCP, INP, CLS, JSON-LD, Core Web Vitals), los nombres de archivos, cabeceras y APIs ([sitemap.xml](#), [robots.txt](#), [Sunset](#), Server-Sent Events) y los préstamos de uso general en español técnico (benchmark, build en el cuerpo del texto, logs, edge, serverless, webhook). Cuando el término cambia de género se corrige la concordancia («el rate limiting» → «la limitación de tasa», «los tests de contrato guiados» → «las pruebas de contrato guiadas»).

Antes	Después	Dónde
Modular Core · Serverless Edge	Núcleo Modular · Edge Serverless	Series, tipos, títulos, portada, artículos
Rate limiting · Rate limit	Limitación de tasa · Límite de tasa	Tipo, título, etiquetas, artículos
Search as Code (SaC)	Búsqueda como código (SaC)	Tipo, título, cruces, artículos
Tests de contrato	Pruebas de contrato	Tipo, etiquetas, artículos
Paquetes compartidos y workspaces · Workspaces	... y espacios de trabajo · Espacios de trabajo	Tipo, título, etiqueta (pnpm workspaces se mantiene: es la función de pnpm)
Scraping	Raspado de datos	Faceta (Seguridad de APIs), artículos WAF y limitación
Tunnel (abreviatura)	Túnel	Diagrama de capas
SYN / UDP flood · Payloads malformados	Inundación SYN / UDP · Cargas útiles malformadas	Etiquetas y facetas
Topics · Chunking · Boosts · Landmarks	Temas de GitHub · Fragmentación · Impulsos de relevancia · Regiones ARIA	Etiquetas
Canonical · Sitemaps · Soft 404 · Rich Results Test	URL canónica · sitemap.xml · 404 blandos · Prueba de resultados enriquecidos	Etiquetas y facetas
Pull requests · Builds incrementales / afectados · Debounce	Solicitudes de cambios (PR) · Compilaciones incrementales / afectadas · Antirrebote (debounce)	Etiquetas
Lanzamientos / Migraciones big bang · Rollback(s)	... de golpe · Reversión / Reversiones lentas	Facetas y etiquetas
API gateway · Gateways monolíticos · Hostnames personalizados	Pasarela de API · Pasarelas monolíticas · Nombres de host personalizados	Etiquetas, facetas, título de Enrutado
S3 API · Hibernation API · Carga por polling	API de S3 · API de hibernación · Carga por sondeo	Etiquetas y facetas
Integration PaaS · Strangler fig	PaaS de integración · Patrón estrangulador	Etiquetas de cruces

5 Alineación de palabras clave para relaciones

La academia relaciona artículos de dos formas: por **tipo** (la lista «Cruces» / «Tratado a fondo» de cada artículo comparte un id de `type` o `crosses`) y por **palabras clave** (la búsqueda del panel compara título, resumen, etiquetas de tipo, `tags` y `threats`; los chips de faceta comparan `threats` por igualdad exacta). La primera relación es estructural; la segunda solo funciona si el mismo concepto se escribe igual en ambos artículos. Se revisaron los 8 cruces contra el artículo principal de cada tipo que cruzan (24 pares).

Cruce	Par sin palabra común	Palabra añadida (presente en el texto del cruce)
Datos estructurados × repositorios	Rastreabilidad e indexación	<code>sitemap.xml</code>
Core Web Vitals × búsqueda en el sitio	Búsqueda vectorial · HTML semántico	<code>Embeddings</code> · <code>Regiones ARIA</code> (el artículo explica <code><search></code> como landmark)
Rastreabilidad × búsqueda por facetas	Búsqueda como código · SSR	<code>Facetas</code> en Búsqueda como código (trata los filtros del sitio) · <code>Prerenderizado</code>
Funciones × PaaS de integración	Enrutado · Almacenamiento	<code>Pasarela de API</code> · <code>KV</code> , <code>D1</code>
Edge × IaaS (híbrido)	Enrutado · Funciones	<code>Pasarela de API</code> · <code>Cloudflare Workers</code>
Medición × SaaS multiinquilino	Almacenamiento	<code>D1</code>

Resultado: pares sin palabra común 10 → 0; etiquetas compartidas por dos o más artículos 36 → 40 (194 etiquetas distintas). La unificación del glosario también fusionó variantes: `Sitemaps` = `sitemap.xml` y `Canonical` = URL canónica en los dos artículos de rastreo.

Pendiente. Facetas que solo aparecen en un artículo (no crean relación al filtrar): Seguridad 8 de 13, Búsqueda 11 de 26, Núcleo 10 de 14, Edge 33 de 41, Flujos 4 de 4. En Edge Serverless conviene agrupar facetas en una lista cerrada por zona antes de añadir más artículos.

6 Análisis de flujo de datos

Se sigue cómo viaja cada dato del sitio desde donde se declara hasta donde decide algo. Tres relaciones: **dependencia de datos directa** (un valor se usa tal cual en otro punto: si cambia uno, el otro debe cambiar), **dependencia de control** (un valor decide qué rama se ejecuta o qué se muestra) y **acoplamiento de datos** (dos módulos se comunican solo pasando datos elementales por parámetros, la forma de acoplamiento más débil y deseable).

6.1 Dependencia de datos directa

Productor	Consumidor	Consecuencia / control en 1.0.7
<code>SERIES[].id</code> (<code>academia.jsx</code>)	Nombre de carpeta <code>academia/<id>/</code> ; <code>p.path</code> ; <code>?series=</code> en portada, artículos y 404	Cambiar el id exige mover la carpeta y actualizar <code>ACADEMIA_HIGHLIGHTS</code> , enlaces <code><A></code> y el mapa <code>series</code> del 404. Hecho para las 5 series.
<code>ACADEMIA_POSTS[].slug</code>	Carpeta del artículo; <code>p.path = /academia/\${serie}/\${slug}/</code> ; enlaces internos entre artículos	39 slugs y 39 carpetas renombrados juntos; comprobado que todo <code>/academia/a/b/</code> enlazado existe.
<code>threats[]</code> (texto)	Chips de faceta, <code>?threats=</code> , enlaces de la barra lateral	Igualdad exacta de cadenas: traducir una faceta en un artículo y no en otro rompe la relación. El glosario se aplicó a todo <code>academia.jsx</code> a la vez.
<code>NAV_LINKS</code>	Cabecera de escritorio y menú móvil de todas las páginas	Un solo cambio retira Stack de todo el sitio.
<code>CHANNELS[].href</code>	<code>target</code> / <code>rel</code> de cada tarjeta	El tipo de enlace (interno/externo) se deriva del propio <code>href</code> ; no hay un campo duplicado que pueda contradecirlo.

6.2 Dependencia de control

Condición	Rama controlada	Observación
<code>ACADEMIA_POSTS.some(p => p.path === currentPath())</code> en <code>renderPost</code>	Artículo completo o aviso «Esta entrada aún no está en ACADEMIA_POSTS»	La URL del navegador controla qué se renderiza. Los 39 artículos se cargaron en Edge headless: ninguno cae en el aviso.

<code>readParams()</code> : <code>series</code> desconocida	Vuelve a <code>SERIES[0]</code> (Seguridad) sin aviso	Riesgo silencioso: <code>/academia/?series=core</code> mostraría Seguridad. Mitigado para las URLs antiguas por el 404; no hay enlaces nuevos con ids antiguos.
<code>moved[path]</code> en <code>404.html</code>	Redirección o página «no encontrada»	7 casos probados: <code>/blog/</code> , <code>?series=core</code> , ruta por serie, <code>.html</code> plano, carpeta con mayúsculas, <code>index.html</code> , ruta inexistente.
<code>isActive(link)</code>	Resaltado y <code>aria-current</code> del menú	Con <code>also</code> , <code>/pages/stack/</code> activa Comunidad.
<code>channel.href.startsWith('http')</code> · <code>channel.slug</code>	Pestaña nueva · icono de Simple Icons o inicial	Stack se abre en la misma pestaña; Skool no tiene icono en Simple Icons (404), usa la inicial.

6.3 Acoplamiento de datos (Data Coupling)

Interfaces que ya cumplen acoplamiento de datos (solo parámetros elementales): `renderPost(CONTROLS, Content)`, `RegisterCTA({ title, text })`, `LayerFlow({ series, active, onSelect })`, `stepLabel(type)`, `formatDate(iso)`, `isActive(link)`. Cada una recibe lo que necesita y no lee estado ajeno.

Donde **no** hay acoplamiento de datos: los scripts se comunican por el ámbito global compartido de Babel (`layout.jsx` declara `renderPage`, `CONTACT_EMAIL`, hooks; `academia.jsx` y las páginas los leen sin pasarlos). Es acoplamiento común: un nombre redeclarado en otro archivo sustituye al anterior sin aviso (ya advertido en el readme). Además, los nombres de serie están duplicados entre `SERIES` y `ACADEMIA_HIGHLIGHTS` (portada); el glosario los cambió en ambos, pero nada lo garantiza.

Recomendación. Al migrar a módulos (opción A o B de 1.0.5): exportar `SERIES` y derivar de él las tarjetas de la portada y el mapa de redirecciones, y pasar a `renderPost` el slug esperado en lugar de deducirlo de la URL, para que una carpeta mal nombrada falle en la compilación y no en el navegador.

7 Pruebas realizadas

#	Comprobación	Resultado
1	Cargar los 39 artículos de <code>/academia/<serie>/<slug>/</code> en Edge headless	39/39 muestran «Panel de la academia · <serie>»
2	Panel <code>/academia/</code>	5 series (5, 14, 6, 13, 1 artículos); menú sin Stack, «Academia» activa
3	URLs antiguas a través de <code>404.html</code> (servidor local que imita GitHub Pages)	6 redirecciones correctas; ruta inexistente → «Página no encontrada»
4	<code>/pages/community/</code>	Stack (<code>/pages/stack/</code> , misma pestaña), Skool y GitHub (<code>_blank</code>); sin correo
5	<code>/pages/stack/</code>	Comunidad resaltada en el menú
6	Búsqueda de restos: <code>/blog/</code> , <code>blog.jsx</code> , <code>BLOG_</code> fuera de <code>_docs/</code> y de las claves antiguas de <code>404.html</code>	Ninguno

8 Pendiente

- **URL de Skool:** `https://www.skool.com/` es provisional; sustituirla en `CHANNELS` (`pages/community/index.html`).
- Facetas de un solo artículo (§5) y lista cerrada por zona en Edge Serverless.
- Alias de `?series=` antiguos dentro de `readParams()` si aparecen enlaces externos a `/academia/?series=core` (§6.2).
- Los documentos 1.0.1–1.0.6 no se modifican: siguen citando `/blog/` y `js/blog.jsx` como estaban en su versión.