IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Autor: Stalin Eliceo Cañizares Muñoz

Curso: 1° de ASIR

Fecha: Marzo 2026

Contenido cubierto hasta el 02/03/2026

Índice de Contenidos

1. Estructura de Directorios y Archivos
2. Gestión de Grupos
3. Gestión de Usuarios — Creación Básica
4. Asignación Masiva de Contraseñas
5. Asignación de Usuarios a Grupos
6. Permisos Básicos: chmod, chown y chgrp
7. Ejercicios Prácticos de Permisos
8. Gestión Avanzada de Usuarios (usermod)
9. Eliminación de Usuarios
10. Ver Información de Usuarios
11. Archivos Clave del Sistema
12. Permisos Especiales: SUID, SGID y Sticky Bit
13. Gestión de Contraseñas y Políticas de Seguridad
14. Usuario de Sistema para Servicios
15. Gestión de Membresía de Grupos
16. Monitorización y Auditoría de Usuarios
17. Scripts de Automatización y Auditoría
18. Resumen de Comandos
19. Conclusión

1. Estructura de Directorios y Archivos

Antes de trabajar con usuarios y permisos en Linux, es fundamental comprender cómo se organiza el sistema de ficheros. Los comandos vistos en este bloque permiten crear jerarquías de carpetas, listar su contenido y crear ficheros de ejemplo.

1.1. Creación de estructura de carpetas con mkdir -p

El comando mkdir (make directory) crea directorios. La opción -p permite crear directorios padres de forma recursiva: si las carpetas intermedias no existen, las crea automáticamente. La expansión de llaves {} de bash genera múltiples rutas a partir de una expresión compacta, evitando repetir el mismo comando varias veces.

```
sudo mkdir -p /var/proyectos/{dev,ops,mark}
sudo mkdir -p /var/corporativos/politicas
sudo mkdir -p /var/corporativos/presupuestos
```

```
stalin@stalin:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/{dev,ops,mark}
sudo mkdir -p /var/corporativos/politicas
sudo mkdir -p /var/corporativos/presupuestos
[sudo] password for stalin:
stalin@stalin:~$
```

Para verificar la estructura creada:

```
ls -ll /var
ls -la /var/proyectos/
ls -lR /var/proyectos/ /var/corporativos/
```

```
stalin@stalin:~$ ls -ll /var
ls -la /var/proyectos/
ls -lR /var/proyectos/ /var/corporativos/
total 52
drwxr-xr-x  2 root root   4096 mar 15 18:56 backups
drwxr-xr-x 16 root root   4096 mar 15 18:36 cache
drwxr-xr-x  4 root root   4096 mar 15 19:12 corporativos
drwxrwsrwt  2 root root   4096 feb 10 00:26 crash
drwxr-xr-x 44 root root   4096 mar 15 18:36 lib
drwxrwsr-x  2 root staff  4096 abr 22  2024 local
lrwxrwxrwx  1 root root      9 feb 10 00:16 lock -> /run/lock
drwxrwxr-x 10 root syslog 4096 mar 15 18:28 log
drwxrwsr-x  2 root mail   4096 feb 10 00:16 mail
drwxr-xr-x  2 root root   4096 feb 10 00:16 opt
drwxr-xr-x  5 root root   4096 mar 15 19:12 proyectos
lrwxrwxrwx  1 root root      4 feb 10 00:16 run -> /run
drwxr-xr-x  2 root root   4096 nov 21 07:08 snap
drwxr-xr-x  4 root root   4096 feb 10 00:34 spool
drwxrwxrwt  9 root root   4096 mar 15 18:36 tmp
total 20
drwxr-xr-x  5 root root 4096 mar 15 19:12 .
drwxr-xr-x 15 root root 4096 mar 15 19:12 ..
drwxr-xr-x  2 root root 4096 mar 15 19:12 dev
drwxr-xr-x  2 root root 4096 mar 15 19:12 mark
drwxr-xr-x  2 root root 4096 mar 15 19:12 ops
/var/corporativos/:
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 15 19:12 politicas
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 15 19:12 presupuestos

/var/corporativos/politicas:
total 0

/var/corporativos/presupuestos:
total 0

/var/proyectos/:
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 15 19:12 dev
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 15 19:12 mark
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 15 19:12 ops

/var/proyectos/dev:
total 0

/var/proyectos/mark:
total 0

/var/proyectos/ops:
total 0
```

1.2. Listado de directorios con ls

El comando ls lista el contenido de un directorio. Las opciones más importantes:

Opción	Función
-l	Formato largo: muestra permisos, propietario, grupo, tamaño y fecha
-a	Muestra ficheros ocultos (los que empiezan por punto)
-h	Tamaños en formato legible (KB, MB...)
-R	Listado recursivo de subdirectorios
-lR	Combina formato largo y recursivo

1.3. Creación de archivos con echo | sudo tee

La combinación echo | sudo tee redirige texto hacia un archivo usando privilegios de root. No es posible usar > directamente porque sudo no eleva los privilegios de redirección del shell. tee escribe en el archivo y también muestra el contenido por pantalla:

```
echo "Documentacion v1" | sudo tee /var/proyectos/dev/README.md
echo "Guia de infraestructura" | sudo tee /var/proyectos/ops/README.md
echo "Estrategia de campaña" | sudo tee /var/proyectos/mark/campania_2026.txt
echo "Manual de politicas" | sudo tee /var/corporativos/politicas/manual.txt
echo "10 mil euros" | sudo tee /var/corporativos/presupuestos/presupuesto.txt
ls -lR /var/proyectos/ /var/corporativos/
```

```
stalin@stalin:~$ echo "Documentacion v1" | sudo tee /var/proyectos/dev/README.md
echo "Guia de infraestructura" | sudo tee /var/proyectos/ops/README.md
echo "Estrategia de campaña" | sudo tee /var/proyectos/mark/campania_2026.txt
echo "Manual de politicas" | sudo tee /var/corporativos/politicas/manual.txt
echo "10 mil euros" | sudo tee /var/corporativos/presupuestos/presupuesto.txt
ls -lR /var/proyectos/ /var/corporativos/
Documentacion v1
Guia de infraestructura
Estrategia de campaña
Manual de politicas
10 mil euros
/var/corporativos/:
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 15 19:26 politicas
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 15 19:26 presupuestos

/var/corporativos/politicas:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 20 mar 15 19:26 manual.txt

/var/corporativos/presupuestos:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 13 mar 15 19:26 presupuesto.txt

/var/proyectos/:
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 15 19:26 dev
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 15 19:26 mark
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 15 19:26 ops

/var/proyectos/dev:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 17 mar 15 19:26 README.md

/var/proyectos/mark:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 23 mar 15 19:26 campania_2026.txt

/var/proyectos/ops:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 24 mar 15 19:26 README.md
stalin@stalin:~$
```

2. Gestión de Grupos

En Linux, los grupos permiten asignar permisos colectivos a varios usuarios. Cada usuario pertenece a un grupo primario (su grupo por defecto) y puede pertenecer a grupos secundarios adicionales. La información de grupos se almacena en /etc/group.

2.1. Crear grupos con groupadd

El comando groupadd crea un nuevo grupo en el sistema. Por defecto, el sistema asigna el siguiente GID (Group ID) disponible. Con la opción -g se puede especificar un GID concreto.

```
sudo groupadd dev
sudo groupadd ops
sudo groupadd mark
sudo groupadd ejecutivos
sudo groupadd admins
sudo groupadd -g 2050 auditores    # GID específico
```

```
stalin@stalin:~$ sudo groupadd dev
sudo groupadd ops
sudo groupadd mark
sudo groupadd ejecutivos
sudo groupadd admins
sudo groupadd -g 2050 auditores    # GID específico
stalin@stalin:~$
```

Grupo	GID	Función
dev	1001	Equipo de desarrollo de software
ops	1002	Equipo de operaciones e infraestructura
mark	1003	Equipo de marketing
ejecutivos	1004	Dirección y altos cargos
admins	1005	Administradores del sistema
auditores	2050	Equipo de auditoría (GID específico)

2.2. Modificar grupos con groupmod

groupmod permite modificar las propiedades de un grupo existente. La opción -n cambia el nombre del grupo sin alterar su GID ni su lista de miembros.

```
sudo groupadd prueba
sudo groupmod -n otraprueba prueba     # renombrar prueba → otraprueba
sudo groupmod -n prueba otraprueba     # revertir al nombre original
```

```
stalin@stalin:~$ sudo groupadd prueba
sudo groupmod -n otraprueba prueba
sudo groupmod -n prueba otraprueba
stalin@stalin:~$
```

Error encontrado: Al intentar renombrar con backtick en lugar de comilla recta, groupmod falló con error de sintaxis. Se corrigió usando la sintaxis correcta: sudo groupmod -n otraprueba prueba.

2.3. Eliminar grupos con groupdel

groupdel elimina un grupo del sistema. No elimina los archivos que pertenecen a ese grupo, pero sí desvincula a los usuarios del mismo. Es recomendable reasignar los archivos antes de eliminar un grupo.

```
sudo groupdel otraprueba    # eliminar el grupo de prueba
```

```
stalin@stalin:~$ sudo groupdel prueba
stalin@stalin:~$ cat /etc/group | grep -E "dev|ops|mark|ejecutivos|admins"
plugdev:x:46:stalin
dev:x:1001:
ops:x:1002:
mark:x:1003:
ejecutivos:x:1004:
admins:x:1005:
stalin@stalin:~$
```

2.4. Consultar grupos con cat /etc/group y awk

El archivo /etc/group contiene la definición de todos los grupos del sistema. Cada línea tiene el formato: nombre_grupo:contraseña:GID:usuarios. Para filtrar grupos específicos se usa grep o awk.

```
cat /etc/group
cat /etc/group | grep -E "dev|ops|mark"
awk -F: '$3 >= 1000 {print $1, "GID=" $3}' /etc/group
```

```
stalin@stalin:~$ cat /etc/group
cat /etc/group | grep -E "dev|ops|mark"
awk -F: '$3 >= 1000 {print $1, "GID=" $3}' /etc/group
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:syslog,stalin
tty:x:5:
disk:x:6:
lp:x:7:
mail:x:8:
news:x:9:
uucp:x:10:
man:x:12:
proxy:x:13:
kmem:x:15:
dialout:x:20:
fax:x:21:
voice:x:22:
cdrom:x:24:stalin
floppy:x:25:
tape:x:26:
sudo:x:27:stalin
audio:x:29:
dip:x:30:stalin
www-data:x:33:
backup:x:34:
operator:x:37:
list:x:38:
irc:x:39:
src:x:40:
shadow:x:42:
utmp:x:43:
video:x:44:
sasl:x:45:
plugdev:x:46:stalin
staff:x:50:
games:x:60:
users:x:100:
nogroup:x:65534:
systemd-journal:x:999:
systemd-network:x:998:
systemd-timesync:x:997:
input:x:996:
sgx:x:995:
kvm:x:994:
render:x:993:
lxd:x:101:stalin
messagebus:x:102:
systemd-resolve:x:992:
_ssh:x:103:
polkitd:x:991:
crontab:x:990:
syslog:x:104:
uuidd:x:105:
rdma:x:106:
tcpdump:x:107:
tss:x:108:
landscape:x:109:
fwupd-refresh:x:989:
stalin:x:1000:
dev:x:1001:
ops:x:1002:
mark:x:1003:
ejecutivos:x:1004:
admins:x:1005:
auditores:x:2050:
plugdev:x:46:stalin
dev:x:1001:
ops:x:1002:
mark:x:1003:
nogroup GID=65534
stalin GID=1000
dev GID=1001
ops GID=1002
mark GID=1003
ejecutivos GID=1004
admins GID=1005
auditores GID=2050
```

3. Gestión de Usuarios — Creación Básica

La gestión de usuarios es una de las tareas fundamentales de un administrador de sistemas. Linux almacena la información de usuarios en /etc/passwd y las contraseñas cifradas en /etc/shadow.

3.1. Crear usuarios con useradd

La opción -m crea el directorio home del usuario automáticamente, y -s especifica el shell que usará. Sin -m el usuario no tendría directorio home y no podría iniciar sesión correctamente. La opción -c añade un comentario descriptivo (campo GECOS).

```
sudo useradd -m -s /bin/bash alicia
sudo useradd -m -s /bin/bash pedro
sudo useradd -m -s /bin/bash juan
sudo useradd -m -s /bin/bash antonio
sudo useradd -m -s /bin/bash carlos
sudo useradd -m -s /bin/bash eva
sudo useradd -m -s /bin/bash fran
sudo useradd -m -s /bin/bash paco
sudo useradd -m -s /bin/bash maria
sudo useradd -m -s /bin/bash carmen
# Crear usuario con comentario GECOS y grupos desde la creación:
sudo useradd -m -s /bin/bash -c "Desarrollador Senior" saul
sudo useradd -m -s /bin/bash -G dev,ejecutivos jesse
```

```
stalin@stalin:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash alicia
sudo useradd -m -s /bin/bash pedro
sudo useradd -m -s /bin/bash juan
sudo useradd -m -s /bin/bash antonio
sudo useradd -m -s /bin/bash carlos
sudo useradd -m -s /bin/bash eva
sudo useradd -m -s /bin/bash fran
sudo useradd -m -s /bin/bash paco
sudo useradd -m -s /bin/bash maria
sudo useradd -m -s /bin/bash carmen
# Crear usuario con comentario GECOS y grupos desde la creación:
sudo useradd -m -s /bin/bash -c "Desarrollador Senior" saul
sudo useradd -m -s /bin/bash -G dev,ejecutivos jesse
stalin@stalin:~$
```

4. Asignación Masiva de Contraseñas

El bucle for de bash combinado con chpasswd automatiza la asignación de contraseñas a múltiples usuarios. chpasswd acepta el formato usuario:contraseña por la entrada estándar (stdin), lo que permite pasarle los datos mediante una tubería (pipe).

```
for user in alicia pedro juan antonio carlos eva fran paco maria carmen saul
jesse; do
    echo "$user:123" | sudo chpasswd
done
```

```
stalin@stalin:~$ for user in alicia pedro juan antonio carlos eva fran paco maria carmen saul jesse; do
    echo "$user:123" | sudo chpasswd
done
stalin@stalin:~$ |
```

Nota de seguridad: La contraseña '123' es exclusivamente para el entorno de laboratorio. En producción las contraseñas deben ser complejas y únicas para cada usuario.

También se puede asignar contraseña de forma individual con sudo passwd:

```
sudo passwd alicia          # interactivo: pide nueva contraseña (Valdemoro2025)
sudo passwd -e paco         # forzar cambio en el próximo login
```

```
stalin@stalin:~$ sudo passwd alicia          # interactivo: pide nueva contraseña
sudo passwd -e paco         # forzar cambio en el próximo login
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
passwd: password changed.
stalin@stalin:~$
```

5. Asignación de Usuarios a Grupos

6. Permisos Básicos: chmod, chown y chgrp

El sistema de permisos de Linux controla qué operaciones puede realizar cada usuario o grupo sobre un archivo o directorio. Cada fichero tiene tres conjuntos de permisos: propietario (u), grupo (g) y otros (o). Los permisos son: lectura (r=4), escritura (w=2) y ejecución (x=1).

Modo octal	Permisos	Uso habitual
640 (-rw-r-----)	prop: rw / grupo: r / otros: —	Archivos confidenciales del grupo
700 (drwx------)	prop: rwx / grupo: — / otros: —	Directorio privado del usuario
755 (drwxr-xr-x)	prop: rwx / resto: r-x	Directorio público de solo lectura
770 (drwxrwx---)	prop+grupo: rwx / otros: —	Directorio compartido del equipo
775 (drwxrwxr-x)	prop+grupo: rwx / otros: r-x	Proyecto: grupo escribe, otros leen
777 (drwxrwxrwx)	todos: rwx	Solo con Sticky Bit en dirs públicos

6.1. Cambiar permisos con chmod

chmod (change mode) modifica los permisos de un archivo o directorio. Admite dos formas: simbólica (letras) y octal (números). La opción -R aplica el cambio de forma recursiva.

```
sudo chmod 660 /var/proyectos/dev/README.md   # rw-rw----
sudo chmod 640 /var/proyectos/dev/README.md   # rw-r-----
sudo chmod u=rw,g=r,o= /var/proyectos/dev/README.md   # simbólico
sudo chmod -R u=rwx,g=rwx,o=rx /var/proyectos/dev    # recursivo
ls -la /var/proyectos/dev/README.md
```

```
stalin@stalin:~$ sudo chmod 660 /var/proyectos/dev/README.md
ls -la /var/proyectos/dev/README.md
sudo chmod 640 /var/proyectos/dev/README.md
ls -la /var/proyectos/dev/README.md
sudo chmod u=rw,g=r,o= /var/proyectos/dev/README.md
ls -la /var/proyectos/dev/README.md
sudo chmod -R u=rwx,g=rwx,o=rx /var/proyectos/dev
ls -la /var/proyectos/dev/
-rw-rw---- 1 root root 17 mar 15 19:26 /var/proyectos/dev/README.md
-rw-r----- 1 root root 17 mar 15 19:26 /var/proyectos/dev/README.md
-rw-r----- 1 root root 17 mar 15 19:26 /var/proyectos/dev/README.md
total 12
drwxrwxr-x 2 root root 4096 mar 15 19:26 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 mar 15 19:12 ..
-rwxrwxr-x 1 root root   17 mar 15 19:26 README.md
stalin@stalin:~$
```

6.2. Cambiar propietario con chown

chown (change owner) cambia el propietario de un archivo o directorio. También puede cambiar el grupo a la vez usando la sintaxis propietario:grupo. La opción -R aplica el cambio recursivamente.

```
sudo chown alicia /var/proyectos/dev/README.md
sudo chgrp dev /var/proyectos/dev/README.md
sudo chown alicia:dev /var/proyectos/dev/README.md   # propietario y grupo
sudo chown -R alicia:dev /var/proyectos/dev          # recursivo
ls -la /var/proyectos/dev/README.md
```

```
stalin@stalin:~$ sudo chown alicia /var/proyectos/dev/README.md
ls -la /var/proyectos/dev/README.md
sudo chgrp dev /var/proyectos/dev/README.md
ls -la /var/proyectos/dev/README.md
sudo chown alicia:dev /var/proyectos/dev/README.md
ls -la /var/proyectos/dev/README.md
sudo chown -R alicia:dev /var/proyectos/dev
ls -la /var/proyectos/dev/
-rwxrwxr-x 1 alicia root 17 mar 15 19:26 /var/proyectos/dev/README.md
-rwxrwxr-x 1 alicia dev 17 mar 15 19:26 /var/proyectos/dev/README.md
-rwxrwxr-x 1 alicia dev 17 mar 15 19:26 /var/proyectos/dev/README.md
total 12
drwxrwxr-x 2 alicia dev  4096 mar 15 19:26 .
drwxr-xr-x 5 root   root 4096 mar 15 19:12 ..
-rwxrwxr-x 1 alicia dev    17 mar 15 19:26 README.md
stalin@stalin:~$
```

7. Ejercicios Prácticos de Permisos

7.1. Ejercicio 1: Carpeta Privada (permisos 700)

Con chmod 700 solo el propietario tiene acceso completo (rwx). El grupo y el resto no tienen ningún permiso (---), creando un espacio exclusivo para archivos confidenciales.

```
sudo mkdir /var/proyectos/dev/private
sudo chown alicia:dev /var/proyectos/dev/private
sudo chmod 700 /var/proyectos/dev/private
ls -la /var/proyectos/dev/
```

```
stalin@stalin:~$ sudo mkdir /var/proyectos/dev/private
sudo chown alicia:dev /var/proyectos/dev/private
sudo chmod 700 /var/proyectos/dev/private
ls -la /var/proyectos/dev/
total 16
drwxrwxr-x 3 alicia dev  4096 mar 15 19:44 .
drwxr-xr-x 5 root   root 4096 mar 15 19:12 ..
drwx------ 2 alicia dev  4096 mar 15 19:44 private
-rwxrwxr-x 1 alicia dev    17 mar 15 19:26 README.md
stalin@stalin:~$
```

7.2. Ejercicio 2: Carpeta Compartida del equipo dev (permisos 770)

Con chmod 770 el propietario y todos los miembros del grupo tienen acceso completo (rwx), pero el resto no tiene ningún permiso (---). Es el modo ideal para un directorio de trabajo de equipo.

```
sudo mkdir /var/proyectos/dev/shared
sudo chown alicia:dev /var/proyectos/dev/shared
sudo chmod 770 /var/proyectos/dev/shared
# Prueba: cambiar a usuario del grupo dev
su - pedro
cd /var/proyectos/dev/shared
echo 'archivo de prueba' | tee archivo.txt
ls
exit
# Prueba: usuario fuera del grupo intenta acceder a private
su - paco
cd /var/proyectos/dev/private
exit
```

```
stalin@stalin:~$ sudo mkdir /var/proyectos/dev/shared
sudo chown alicia:dev /var/proyectos/dev/shared
sudo chmod 770 /var/proyectos/dev/shared
ls -la /var/proyectos/dev/
total 20
drwxrwxr-x 4 alicia dev  4096 mar 15 19:45 .
drwxr-xr-x 5 root   root 4096 mar 15 19:12 ..
drwx------ 2 alicia dev  4096 mar 15 19:44 private
-rwxrwxr-x 1 alicia dev    17 mar 15 19:26 README.md
drwxrwx--- 2 alicia dev  4096 mar 15 19:45 shared
stalin@stalin:~$
```

```
stalin@stalin:~$ su - pedro
cd /var/proyectos/dev/shared
echo 'archivo de prueba' | tee archivo.txt
ls
exit
Password:
pedro@stalin:~$ cd /var/proyectos/dev/shared
pedro@stalin:/var/proyectos/dev/shared$ echo 'archivo de prueba' | tee archivo.txt
archivo de prueba
pedro@stalin:/var/proyectos/dev/shared$ ls
archivo.txt
pedro@stalin:/var/proyectos/dev/shared$ exit
stalin@stalin:~$ su - paco
Password:
You are required to change your password immediately (administrator enforced).
Changing password for paco.
Current password:
New password:
Retype new password:
paco@stalin:~$ cd /var/proyectos/dev/private
-bash: cd: /var/proyectos/dev/private: Permission denied
paco@stalin:~$ exit
logout
stalin@stalin:~$ |
```

7.3. Ejercicio 3: Directorio de Documentación Pública (permisos 755)

Con chmod 755 el propietario tiene acceso completo (rwx) y el resto solo puede leer y navegar (r-x). Es el modo estándar para documentación que todos deben poder leer pero solo el administrador puede modificar.

```
sudo find /var/proyectos -user alicia
ls -la /var/proyectos/
```

```
stalin@stalin:~$ sudo find /var/proyectos -user alicia
ls -la /var/proyectos/
[sudo] password for stalin:
/var/proyectos/dev
/var/proyectos/dev/shared
/var/proyectos/dev/private
/var/proyectos/dev/README.md
total 20
drwxr-xr-x  5 root   root 4096 mar 15 19:12 .
drwxr-xr-x 15 root   root 4096 mar 15 19:12 ..
drwxrwxr-x  4 alicia dev  4096 mar 15 19:45 dev
drwxr-xr-x  2 root   root 4096 mar 15 19:26 mark
drwxr-xr-x  2 root   root 4096 mar 15 19:26 ops
stalin@stalin:~$
```

7.4. Ejercicio 4: Carpeta de Proyecto Especial dev-ops (permisos 775)

Escenario: La carpeta /var/proyectos/special_project debe tener al grupo dev como propietario con permisos de escritura (rwx) y solo lectura/navegación para el resto (r-x). Se comprueba que miembros de dev pueden escribir pero usuarios externos no.

```
sudo mkdir /var/proyectos/special_project
sudo chmod 775 /var/proyectos/special_project/
```

```
sudo chown :dev /var/proyectos/special_project/
# Prueba con pedro (dev) — puede escribir
su - pedro
cd /var/proyectos/special_project/
touch archivo_dev.txt
ls
exit
# Prueba con paco (no dev) — no puede escribir
su - paco
cd /var/proyectos/special_project/
touch archivo_ops.txt
exit
```

```
stalin@stalin:~$ sudo mkdir /var/proyectos/special_project
sudo chmod 775 /var/proyectos/special_project/
sudo chown :dev /var/proyectos/special_project/
ls -la /var/proyectos/
C
total 24
drwxr-xr-x  6 root   root 4096 mar 15 19:50 .
drwxr-xr-x 15 root   root 4096 mar 15 19:12 ..
drwxrwxr-x  4 alicia dev  4096 mar 15 19:45 dev
drwxr-xr-x  2 root   root 4096 mar 15 19:26 mark
drwxr-xr-x  2 root   root 4096 mar 15 19:26 ops
drwxrwxr-x  2 root   dev  4096 mar 15 19:50 special_project
C: command not found
stalin@stalin:~$
stalin@stalin:~$ # Prueba con pedro (dev) — puede escribir
su - pedro
cd /var/proyectos/special_project/
touch archivo_dev.txt
ls
exit
Password:
pedro@stalin:~$ cd /var/proyectos/special_project/
pedro@stalin:/var/proyectos/special_project$ touch archivo_dev.txt
pedro@stalin:/var/proyectos/special_project$ ls
archivo_dev.txt
pedro@stalin:/var/proyectos/special_project$ exit
logout
stalin@stalin:~$ # Prueba con paco (no dev) — no puede escribir
su - paco
cd /var/proyectos/special_project/
touch archivo_ops.txt
exit
Password:
paco@stalin:~$ cd /var/proyectos/special_project/
paco@stalin:/var/proyectos/special_project$ touch archivo_ops.txt
touch: cannot touch 'archivo_ops.txt': Permission denied
paco@stalin:/var/proyectos/special_project$
```

7.5. Ejercicio 5: Auditoría de permisos básica

Se verifica que la estructura de permisos de /var/proyectos es correcta y no existen configuraciones inseguras. Se buscan archivos con permisos de escritura para others con find.

```
find /var/proyectos -type f -perm /o=w   # archivos con escritura para otros
ls -lR /var/proyectos/
```

```
stalin@stalin:~$ find /var/proyectos -type f -perm /o=w   # archivos con escritura para otros
ls -lR /var/proyectos/
find: '/var/proyectos/dev/shared': Permission denied
find: '/var/proyectos/dev/private': Permission denied
/var/proyectos/:
total 16
drwxrwxr-x 4 alicia dev  4096 mar 15 19:45 dev
drwxr-xr-x 2 root   root 4096 mar 15 19:26 mark
drwxr-xr-x 2 root   root 4096 mar 15 19:26 ops
drwxrwxr-x 2 root   dev  4096 mar 15 19:51 special_project

/var/proyectos/dev:
total 12
drwx------ 2 alicia dev 4096 mar 15 19:44 private
-rwxrwxr-x 1 alicia dev   17 mar 15 19:26 README.md
drwxrwx--- 2 alicia dev 4096 mar 15 19:46 shared
ls: cannot open directory '/var/proyectos/dev/private': Permission denied
ls: cannot open directory '/var/proyectos/dev/shared': Permission denied

/var/proyectos/mark:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 23 mar 15 19:26 campania_2026.txt

/var/proyectos/ops:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 24 mar 15 19:26 README.md

/var/proyectos/special_project:
total 0
-rw-rw-r-- 1 pedro pedro 0 mar 15 19:51 archivo_dev.txt
stalin@stalin:~$
```

8. Gestión Avanzada de Usuarios (usermod)

usermod permite cambiar atributos de cuentas existentes sin eliminarlas. Los cambios son efectivos en el próximo inicio de sesión.

Opción	Función
usermod -s /ruta usuario	Cambiar el shell del usuario
usermod -d /ruta usuario	Cambiar la ruta del home (no crea el directorio físico)
usermod -l nuevo_nombre usuario	Renombrar la cuenta
usermod -c 'texto' usuario	Cambiar el campo comentario (GECOS)
usermod -L usuario	Bloquear la cuenta (añade '!' al hash en /etc/shadow)
usermod -U usuario	Desbloquear la cuenta (elimina el '!')

8.1. Cambiar shell de usuario

El shell determina qué intérprete se abre al iniciar sesión. Cambiar a /bin/sh restringe el entorno del usuario frente a /bin/bash. Se usa para limitar las capacidades del usuario sin eliminar su cuenta.

```
sudo usermod -s /bin/sh paco
su - paco
# Se observa el prompt $ del shell /bin/sh en lugar de bash
exit
# Revertir a bash
sudo usermod -s /bin/bash paco
```

```
stalin@stalin:~$ sudo usermod -s /bin/sh paco
su - paco
# Se observa el prompt $ del shell /bin/sh en lugar de bash
exit
# Revertir a bash
sudo usermod -s /bin/bash paco
[sudo] password for stalin:
Password:
$ exit
logout
Connection to 192.168.1.137 closed.

C:\Users\medar>ssh stalin@192.168.1.137
stalin@192.168.1.137's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-106-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of dom 15 mar 2026 19:54:15 UTC

  System load:  0.15               Processes:               146
  Usage of /:   42.9% of 11.21GB   Users logged in:         1
  Memory usage: 6%                 IPv4 address for enp0s3: 192.168.1.137
  Swap usage:   0%

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 8 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»


Last login: Sun Mar 15 19:52:29 2026 from 192.168.1.112
stalin@stalin:~$ sudo usermod -s /bin/bash paco
[sudo] password for stalin:
```

8.2. Cambiar directorio home

usermod -d cambia la ruta registrada en /etc/passwd pero NO crea el directorio físicamente. Es necesario crearlo manualmente con mkdir antes o después de ejecutar el comando.

```
sudo usermod -d /home/nuevo_home paco
sudo mkdir /home/nuevo_home
su - paco
exit
# Volver al home original
sudo usermod -d /home/paco paco
```

```
stalin@stalin:~$ sudo usermod -d /home/nuevo_home paco
su - paco
Password:
su: warning: cannot change directory to /home/nuevo_home: No such file or directory
paco@stalin:/home/stalin$
```

```
stalin@stalin:~$ sudo mkdir /home/nuevo_home
su - paco
exit
sudo usermod -d /home/paco paco
Password:
paco@stalin:~$ sudo usermod -d /home/paco paco
[sudo] password for paco:
paco is not in the sudoers file.
paco@stalin:~$
```

8.3. Renombrar usuario

Con -l se cambia el nombre de la cuenta. El directorio home NO se renombra automáticamente, por lo que hay que hacerlo manualmente si se desea mantener la coherencia.

```
sudo usermod -l prueba paco      # paco → prueba
su - prueba
exit
sudo usermod -l paco prueba      # revertir: prueba → paco
```

```
stalin@stalin:~$ sudo usermod -l prueba paco
[sudo] password for stalin:
stalin@stalin:~$ su - prueba
Password:
prueba@stalin:~$ exit
logout
stalin@stalin:~$ sudo usermod -l paco prueba
stalin@stalin:~$
```

8.4. Bloqueo y desbloqueo de cuentas

usermod -L añade un '!' delante del hash en /etc/shadow, haciendo que el sistema rechace cualquier autenticación. usermod -U lo elimina. Es preferible al borrado en bajas temporales ya que preserva todos los datos del usuario.

```
# Bloquear cuenta
sudo usermod -L paco
sudo grep paco /etc/shadow           # verificar '!' en el hash
su - paco                            # Authentication failure

# Desbloquear cuenta
sudo usermod -U paco
sudo grep paco /etc/shadow           # '!' ha desaparecido del hash
su - paco                            # acceso restaurado
```

```
stalin@stalin:~$ sudo grep paco /etc/shadow
sudo usermod -L paco
sudo grep paco /etc/shadow
su - paco
paco:$y$j9T$rreSnzlxpq0sVdsJjUZ1Y0$.38870YevhLkAHr1.U5lL/srrhrjHIc234sTkkBOT8D:20527:0:99999:7:::
paco:!$y$j9T$rreSnzlxpq0sVdsJjUZ1Y0$.38870YevhLkAHr1.U5lL/srrhrjHIc234sTkkBOT8D:20527:0:99999:7:::
Password:
su: Authentication failure
stalin@stalin:~$

stalin@stalin:~$ sudo usermod -U paco
sudo grep paco /etc/shadow
su - paco
exit
paco:$y$j9T$rreSnzlxpq0sVdsJjUZ1Y0$.38870YevhLkAHr1.U5lL/srrhrjHIc234sTkkBOT8D:20527:0:99999:7:::
Password:
paco@stalin:~$
```

9. Eliminación de Usuarios

Con userdel -r se elimina la cuenta y el directorio home del usuario. Sin -r, la cuenta desaparece pero el home queda en disco. Es importante revisar los archivos del usuario antes de eliminarlo.

```
# Ver usuarios en /home antes de eliminar
ls /home

# Eliminar solo el usuario (home queda en disco)
sudo userdel nombre_usuario

# Eliminar usuario Y su home
sudo userdel -r nombre_usuario

# Verificar que el usuario ya no existe
ls /home
grep nombre_usuario /etc/passwd
```

```
stalin@stalin:~$ ls /home
sudo userdel -r carmen
ls /home
grep carmen /etc/passwd
alicia  antonio  carlos  carmen  eva  fran  jesse  juan  maria  nuevo_home  paco  pedro  saul  stalin
[sudo] password for stalin:
userdel: carmen mail spool (/var/mail/carmen) not found
alicia  antonio  carlos  eva  fran  jesse  juan  maria  nuevo_home  paco  pedro  saul  stalin
stalin@stalin:~$
```

10. Ver Información de Usuarios

Hay varios comandos para consultar información de usuarios según el nivel de detalle necesario.

10.1. Listar nombres de usuario

```
cut -d: -f1 /etc/passwd | grep -E "alicia|pedro|juan|carlos|eva|fran|paco"
```

```
stalin@stalin:~$ cut -d: -f1 /etc/passwd | grep -E "alicia|pedro|juan|carlos|eva|fran|paco"
alicia
pedro
juan
carlos
eva
fran
paco
stalin@stalin:~$
```

10.2. Extraer campos específicos de /etc/passwd

El archivo /etc/passwd contiene la información de todos los usuarios. Cada campo está separado por dos puntos (:). Se pueden usar cut y awk para extraer información específica.

```
cut -d: -f1,3,6,7 /etc/passwd   # usuario, UID, home, shell
```

```
stalin@stalin:~$ cut -d: -f1,3,6,7 /etc/passwd   # usuario, UID, home, shell
root:0:/root:/bin/bash
daemon:1:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:2:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:3:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:4:/bin:/bin/sync
games:5:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:6:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:7:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:8:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:9:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:10:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:13:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:33:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:34:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:38:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:39:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:42:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:65534:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:998:/:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:997:/:/usr/sbin/nologin
dhcpcd:100:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
messagebus:101:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:992:/:/usr/sbin/nologin
pollinate:102:/var/cache/pollinate:/bin/false
polkitd:991:/:/usr/sbin/nologin
syslog:103:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
uuidd:104:/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
tcpdump:105:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
tss:106:/var/lib/tpm:/bin/false
landscape:107:/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
fwupd-refresh:989:/var/lib/fwupd:/usr/sbin/nologin
usbmux:108:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
stalin:1000:/home/stalin:/bin/bash
sshd:109:/run/sshd:/usr/sbin/nologin
alicia:1001:/home/alicia:/bin/bash
pedro:1002:/home/pedro:/bin/bash
juan:1003:/home/juan:/bin/bash
antonio:1004:/home/antonio:/bin/bash
carlos:1005:/home/carlos:/bin/bash
eva:1006:/home/eva:/bin/bash
fran:1007:/home/fran:/bin/bash
maria:1009:/home/maria:/bin/bash
saul:1011:/home/saul:/bin/bash
jesse:1012:/home/jesse:/bin/bash
paco:1008:/home/nuevo_home:/bin/bash
stalin@stalin:~$
```

10.3. Filtrar solo usuarios humanos con awk

Los usuarios del sistema tienen UID < 1000. Para filtrar solo usuarios humanos (UID entre 1000 y 65533):

```
awk -F: '$3 >= 1000 {print $1, "UID=" $3, "Home=" $6}' /etc/passwd
```

```
stalin@stalin:~$ awk -F: '$3 >= 1000 {print $1, "UID=" $3, "Home=" $6}' /etc/passwd
nobody UID=65534 Home=/nonexistent
stalin UID=1000 Home=/home/stalin
alicia UID=1001 Home=/home/alicia
pedro UID=1002 Home=/home/pedro
juan UID=1003 Home=/home/juan
antonio UID=1004 Home=/home/antonio
carlos UID=1005 Home=/home/carlos
eva UID=1006 Home=/home/eva
fran UID=1007 Home=/home/fran
maria UID=1009 Home=/home/maria
saul UID=1011 Home=/home/saul
jesse UID=1012 Home=/home/jesse
paco UID=1008 Home=/home/nuevo_home
stalin@stalin:~$
```

11. Archivos Clave del Sistema

Estos tres archivos son la base del subsistema de autenticación de Linux. Comprender su formato es esencial para administrar correctamente el sistema.

Archivo	Formato de campos	Acceso
/etc/passwd	usuario:x:UID:GID:comentario:home:shell	Lectura para todos
/etc/shadow	usuario:hash:ult_cambio:min:max:aviso:inactivo:expira	Solo root
/etc/group	grupo:x:GID:lista_de_miembros	Lectura para todos

11.1. /etc/passwd

Contiene la información básica de cada usuario. La 'x' en el segundo campo indica que el hash de la contraseña está almacenado en /etc/shadow, no aquí. En sistemas antiguos el hash estaba directamente en /etc/passwd, lo que era un grave riesgo de seguridad ya que cualquier usuario podía leer el fichero.

```
cat /etc/passwd | grep alicia
# formato => usuario:x:UID:GID:comentario:home:shell
# ejemplo:   alicia:x:1001:1006:/home/alicia:/bin/bash
```

```
stalin@stalin:~$ cat /etc/passwd | grep alicia
alicia:x:1001:2051::/home/alicia:/bin/bash
stalin@stalin:~$
```

11.2. /etc/shadow

Almacena los hashes de contraseñas y las políticas de caducidad. Solo root puede leer este archivo. El hash usa algoritmos modernos (SHA-512 precedido por '6'). Un '!' al inicio del hash indica cuenta bloqueada.

```
sudo cat /etc/shadow | grep alicia
# formato => usuario:hash:ultimo_cambio:min:max:aviso:inactivo:expira
# ejemplo:   alicia:$6$SALT$HASH...:20503:0:99999:7:::
```

```
stalin@stalin:~$ sudo cat /etc/shadow | grep alicia
alicia:$y$j9T$gedJrj3Dji9iNzFH4uxvL.$tiOQh9q0PcR1pABHSsfjFiQ/Gf6u8GolIVZWhwy3.P0:20527:0:99999:7:::
stalin@stalin:~$
```

11.3. /etc/group

Almacena los grupos del sistema y sus miembros. Los grupos primarios de usuarios normalmente no listan miembros aquí (están en /etc/passwd). Los grupos secundarios sí aparecen con su lista de miembros.

```
cat /etc/group | grep dev
# formato => grupo:x:GID:usuarios
# ejemplo:   dev:x:1001:alicia,pedro,juan
```

```
stalin@stalin:~$ cat /etc/group | grep dev
plugdev:x:46:stalin
dev:x:1001:jesse,alicia,pedro,juan
stalin@stalin:~$
```

12. Permisos Especiales: SUID, SGID y Sticky Bit

Además de los permisos básicos, Linux dispone de tres bits especiales que modifican el comportamiento del sistema de permisos.

Bit	Dígito octal	Efecto
SETUID	4	El ejecutable corre con privilegios del propietario del archivo
SETGID	2	Los archivos creados en el directorio heredan el grupo del directorio
Sticky Bit	1	Solo el propietario de un archivo puede eliminarlo del directorio

12.1. SUID (Set User ID)

El bit SUID en un ejecutable hace que el programa se ejecute con los privilegios del propietario del archivo, no del usuario que lo lanza. Se representa con una 's' en la posición del bit de ejecución del propietario. Es el mecanismo que usa, por ejemplo, el comando passwd para que cualquier usuario pueda cambiar su propia contraseña escribiendo en /etc/shadow.

```
sudo chmod u+s /ruta/ejecutable     # activar SUID (simbólico)
sudo chmod 4755 /ruta/ejecutable    # activar SUID (octal)
```

```
stalin@stalin:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/deploy.sh
sudo chown root:root /usr/local/bin/deploy.sh
sudo chmod u+s /usr/local/bin/deploy.sh
sudo chmod 4755 /usr/local/bin/deploy.sh
ls -la /usr/local/bin/deploy.sh
-rwsr-xr-x 1 root root 167 mar 15 20:16 /usr/local/bin/deploy.sh
stalin@stalin:~$
```

12.2. SGID (Set Group ID)

El bit SGID en un directorio hace que los archivos creados dentro hereden el grupo del directorio, independientemente del grupo primario del usuario que los crea. La 's' en la posición de ejecución del grupo (drwxrwsr-x) indica SGID activo. Esto es muy útil para directorios compartidos entre equipos.

```
sudo mkdir -p /var/proyectos/ops/builds
sudo chown root:ops /var/proyectos/ops/builds
sudo chmod g+s /var/proyectos/ops/builds   # simbólico
sudo chmod 2775 /var/proyectos/ops/builds  # octal (2 = SGID)
ls -ld /var/proyectos/ops/builds
# Verificar que los nuevos archivos heredan el grupo ops
su - antonio -c "touch /var/proyectos/ops/builds/log.txt"
ls -la /var/proyectos/ops/builds/
```

```
stalin@stalin:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/ops/builds
sudo chown root:ops /var/proyectos/ops/builds
sudo chmod 2775 /var/proyectos/ops/builds
ls -ld /var/proyectos/ops/builds
su - antonio -c "touch /var/proyectos/ops/builds/log.txt"
sudo ls -la /var/proyectos/ops/builds/
drwxrwsr-x 2 root ops 4096 mar 15 20:06 /var/proyectos/ops/builds
Password:
total 8
drwxrwsr-x 2 root    ops  4096 mar 15 20:06 .
drwxr-xr-x 3 root    root 4096 mar 15 20:06 ..
-rw-rw-r-- 1 antonio ops     0 mar 15 20:06 log.txt
stalin@stalin:~$
```

12.3. Sticky Bit

El Sticky Bit aplicado a un directorio evita que los usuarios puedan eliminar o renombrar archivos que no son de su propiedad, aunque tengan permisos de escritura en el directorio.

La 't' en la posición de ejecución de otros (drwxrwxrwt) indica Sticky Bit activo. Es el mecanismo que usa /tmp.

```
sudo mkdir -p /var/proyectos/sticky_bit
sudo chmod 1777 /var/proyectos/sticky_bit   # octal (1 = sticky)
sudo chmod +t /var/proyectos/sticky_bit     # simbólico
ls -ld /var/proyectos/sticky_bit
# Prueba: juan crea un archivo
su - juan
touch /var/proyectos/sticky_bit/prueba_juan.txt
# Intentar borrar un archivo de otro usuario
rm /var/proyectos/sticky_bit/prueba_juan.txt   # puede (es suyo)
exit
# Otro usuario NO puede borrar archivos ajenos
su - pedro
rm /var/proyectos/sticky_bit/prueba_juan.txt   # Permission denied
exit
```

```
stalin@stalin:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/sticky_bit
sudo chmod 1777 /var/proyectos/sticky_bit   # octal (1 = sticky)
sudo chmod +t /var/proyectos/sticky_bit     # simbólico
ls -ld /var/proyectos/sticky_bit
drwxrwxrwt 2 root root 4096 mar 15 20:07 /var/proyectos/sticky_bit
stalin@stalin:~$ su - juan
Password:
juan@stalin:~$ touch /var/proyectos/sticky_bit/prueba_juan.txt
juan@stalin:~$ rm /var/proyectos/sticky_bit/prueba_juan.txt
juan@stalin:~$ ls /var/proyectos/sticky_bit/
juan@stalin:~$ su - pedro
Password:
pedro@stalin:~$ rm /var/proyectos/sticky_bit/prueba_juan.txt
rm: cannot remove '/var/proyectos/sticky_bit/prueba_juan.txt': No such file or directory
pedro@stalin:~$ exit
logout
juan@stalin:~$ exit
logout
stalin@stalin:~$
```

13. Gestión de Contraseñas y Políticas de Seguridad

La seguridad de las cuentas de usuario en Linux depende en gran medida de la correcta gestión de contraseñas. Los comandos passwd y chage permiten establecer y controlar las políticas de caducidad de contraseñas.

13.1. Asignar y cambiar contraseñas con passwd

El comando passwd cambia la contraseña de un usuario. Como root, se puede cambiar la contraseña de cualquier usuario sin conocer la anterior.

```
sudo passwd alicia              # asignar contraseña (Valdemoro2026)
sudo passwd -e paco             # forzar cambio en próximo login
sudo passwd -l carlos           # bloquear cuenta
sudo passwd -u carlos           # desbloquear cuenta
sudo passwd -S alicia           # ver estado de la contraseña
# formato -S => usuario contraseña-valida fecha_cambio min max aviso
```

```
stalin@stalin:~$ sudo passwd alicia             # asignar contraseña
sudo passwd -e paco            # forzar cambio en próximo login
sudo passwd -l carlos          # bloquear cuenta
sudo passwd -u carlos          # desbloquear cuenta
sudo passwd -S alicia          # ver estado de la contraseña
# formato -S => usuario contraseña-valida fecha_cambio min max aviso
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
passwd: password changed.
passwd: password changed.
passwd: password changed.
alicia P 2026-03-15 0 99999 7 -1
stalin@stalin:~$
```

13.2. Políticas de caducidad con chage

chage (change age) controla la política de caducidad de contraseñas de un usuario. Permite establecer cuántos días puede durar una contraseña, cuándo expira la cuenta, y cuántos días de aviso se dan antes de la expiración.

```
sudo chage -M 90 alicia    # máximo 90 días de validez
sudo chage -m 0 alicia     # mínimo 0 días entre cambios
sudo chage -W 7 alicia     # aviso 7 días antes de expirar
sudo chage -l alicia       # listar política de la cuenta
```

```
stalin@stalin:~$ sudo chage -M 90 alicia
sudo chage -m 0 alicia
sudo chage -W 7 alicia
sudo chage -l alicia
Last password change                                    : mar 15, 2026
Password expires                                        : jun 13, 2026
Password inactive                                       : never
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 0
Maximum number of days between password change          : 90
Number of days of warning before password expires       : 7
stalin@stalin:~$
```

14. Usuario de Sistema para Servicios

Los daemons y servicios del sistema usan cuentas especiales sin acceso interactivo, creadas con -r (system user, UID < 1000) y shell /usr/sbin/nologin para evitar que puedan iniciar sesión.

```
# Crear un usuario de sistema (no humano)
sudo useradd -r -s /usr/sbin/nologin -c "Servicio de Despliegue" despliegue_svc
id despliegue_svc
grep despliegue_svc /etc/passwd
```

```
stalin@stalin:~$ # Crear un usuario de sistema (no humano)
sudo useradd -r -s /usr/sbin/nologin -c "Servicio de Despliegue" despliegue_svc
id despliegue_svc
grep despliegue_svc /etc/passwd
uid=999(despliegue_svc) gid=988(despliegue_svc) groups=988(despliegue_svc)
despliegue_svc:x:999:988:Servicio de Despliegue:/home/despliegue_svc:/usr/sbin/nologin
stalin@stalin:~$ |
```

14.1. Script de despliegue con SUID

Se crea un script de despliegue que registra qué usuario lo ejecuta. Al asignarle permisos SUID con root como propietario, en teoría se ejecutaría con privilegios de root. Sin embargo, en versiones modernas de Linux, el SUID no funciona en scripts de bash por razones de seguridad.

```
sudo bash -c 'cat > /usr/local/bin/deploy.sh << "EOF"
#!/bin/bash
echo "Desplegando aplicacion como $(whoami)..."
date >> /var/log/deployment.log
echo "Usuario $USER ha comenzado el despliegue" >> /var/log/deployment.log
EOF'
sudo chmod +x /usr/local/bin/deploy.sh
sudo chown root:root /usr/local/bin/deploy.sh
sudo chmod 4755 /usr/local/bin/deploy.sh
```

```
stalin@stalin:~$ sudo bash -c 'cat > /usr/local/bin/deploy.sh << "EOF"
#!/bin/bash
echo "Desplegando aplicacion como $(whoami)..."
date >> /var/log/deployment.log
echo "Usuario $USER ha comenzado el despliegue" >> /var/log/deployment.log
EOF'
stalin@stalin:~$ |
stalin@stalin:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/deploy.sh
sudo chown root:root /usr/local/bin/deploy.sh
sudo chmod u+s /usr/local/bin/deploy.sh
sudo chmod 4755 /usr/local/bin/deploy.sh
ls -la /usr/local/bin/deploy.sh
-rwsr-xr-x 1 root root 167 mar 15 20:16 /usr/local/bin/deploy.sh
stalin@stalin:~$ |
```

15. Gestión de Membresía de Grupos

15.1. Grupos primarios vs secundarios

En Linux cada usuario tiene exactamente un grupo primario (el que se usa al crear archivos) y puede tener varios grupos secundarios. El grupo primario está registrado en /etc/passwd; los secundarios en /etc/group.

```
id -gn alicia          # grupo primario
id -Gn alicia          # todos los grupos secundarios
groups alicia          # lista de todos los grupos
```

```
stalin@stalin:~$ id -gn alicia          # grupo primario
id -Gn alicia          # todos los grupos secundarios
groups alicia          # lista de todos los grupos
alicia
alicia dev ejecutivos
alicia : alicia dev ejecutivos
stalin@stalin:~$
```

15.2. Añadir y quitar miembros con gpasswd

gpasswd -a añade un usuario a un grupo y gpasswd -d lo elimina. getent group es preferible a grep /etc/group porque también consulta fuentes externas (LDAP, NIS) si estuvieran configuradas.

```
sudo gpasswd -a paco ops          # añadir paco al grupo ops
sudo gpasswd -a eva mark          # añadir eva al grupo mark
sudo gpasswd -d carlos dev        # eliminar carlos del grupo dev
grep "^dev:" /etc/group           # verificar con grep
getent group dev                  # verificar con getent (más robusto)
```

```
stalin@stalin:~$ sudo gpasswd -a paco ops          # añadir paco al grupo ops
sudo gpasswd -a eva mark          # añadir eva al grupo mark
sudo gpasswd -d carlos dev        # eliminar carlos del grupo dev
grep "^dev:" /etc/group           # verificar con grep
getent group dev                  # verificar con getent (más robusto)
Adding user paco to group ops
Adding user eva to group mark
Removing user carlos from group dev
gpasswd: user 'carlos' is not a member of 'dev'
dev:x:1001:jesse,alicia,pedro,juan
dev:x:1001:jesse,alicia,pedro,juan
stalin@stalin:~$
```

15.3. Cambio temporal de grupo primario con newgrp

El comando newgrp inicia una nueva sesión de shell con un grupo primario diferente. Los archivos que se creen durante esa sesión tendrán el grupo indicado. Para usar newgrp con un grupo que tiene contraseña, primero hay que establecerla con gpasswd.

```
sudo gpasswd dev                # asignar contraseña al grupo dev (Valdemoro2027)
newgrp dev                      # cambiar a grupo dev temporalmente
# iniciar sesion temporalmente con otro grupo primario (para hacer pruebas)
touch archivo_dev.txt           # este archivo tendrá grupo dev
ls -la archivo_dev.txt
exit                            # volver al grupo original
```

```
stalin@stalin:~$ sudo gpasswd dev               # asignar contraseña al grupo dev
newgrp dev                      # cambiar a grupo dev temporalmente
# iniciar sesion temporalmente con otro grupo primario (para hacer pruebas)
touch archivo_dev.txt           # este archivo tendrá grupo dev
ls -la archivo_dev.txt
exit                            # volver al grupo original
Changing the password for group dev
New Password:
Re-enter new password:
They don't match; try again
New Password:
Re-enter new password:
Password:
stalin@stalin:~$ newgrp dev
stalin@stalin:~$ touch archivo_dev.txt
stalin@stalin:~$ ls -la archivo_dev.txt
-rw-rw-r-- 1 stalin dev 0 mar 15 20:22 archivo_dev.txt
stalin@stalin:~$
```

15.4. Creación del grupo qa y carpeta de equipo

Se crea el grupo qa para el equipo de control de calidad con su directorio de trabajo con permisos 770. Se verifica que solo los miembros del grupo pueden acceder.

```
sudo groupadd qa
sudo usermod -aG qa paco
sudo usermod -aG qa eva
sudo mkdir -p /var/proyectos/qa
sudo chown root:qa /var/proyectos/qa
sudo chmod 770 /var/proyectos/qa
# Prueba: paco (miembro de qa) puede escribir
su - paco -c "touch /var/proyectos/qa/test_qa.txt"
sudo ls -la /var/proyectos/qa
```

```
stalin@stalin:~$ sudo groupadd qa
sudo usermod -aG qa paco
sudo usermod -aG qa eva
sudo mkdir -p /var/proyectos/qa
sudo chown root:qa /var/proyectos/qa
sudo chmod 770 /var/proyectos/qa
stalin@stalin:~$ su - paco -c "touch /var/proyectos/qa/test_qa.txt"
Password:
stalin@stalin:~$ sudo ls -la /var/proyectos/qa
total 8
drwxrwx--- 2 root qa   4096 mar 15 20:31 .
drwxr-xr-x 8 root root 4096 mar 15 20:22 ..
-rw-rw-r-- 1 paco paco    0 mar 15 20:31 test_qa.txt
stalin@stalin:~$
```

16. Monitorización y Auditoría de Usuarios

Un administrador de sistemas debe poder saber en todo momento quién está conectado al sistema, cuándo se conectaron por última vez y qué están haciendo.

16.1. Usuarios conectados: who y w

El comando who muestra los usuarios actualmente conectados al sistema con su terminal y hora de inicio de sesión. El comando w ofrece información más detallada, incluyendo la carga del sistema y qué proceso está ejecutando cada usuario.

```
who
w
```

```
stalin@stalin:~$ who
w
stalin   tty1         2026-03-15 19:11
stalin   pts/0        2026-03-15 20:30 (192.168.1.112)
 20:31:49 up  2:07,  2 users,  load average: 0,00, 0,00, 0,00
USER     TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU  WHAT
stalin            192.168.1.112    20:30    2:03m  0.00s  0.04s sshd: stalin [priv]
stalin   tty1     -                19:11    1:01m  0.16s  0.05s -bash
stalin@stalin:~$
```

16.2. Historial de conexiones: last y lastlog

El comando last muestra el historial de conexiones y desconexiones leyendo el fichero /var/log/wtmp. lastlog muestra la última vez que cada usuario inició sesión. Importante: los cambios de sesión con 'su' NO generan entrada en wtmp.

```
last alicia
lastlog | grep -E "alicia|juan|maria"
# Si un usuario aparece 'Never logged in', hacer SSH real para registrar login
ssh alicia@localhost
```

```
stalin@stalin:~$ last alicia
lastlog | grep -E "alicia|juan|maria"
# Si un usuario aparece 'Never logged in', hacer SSH real para registrar login
ssh alicia@localhost

wtmp begins Sat Mar 14 22:26:11 2026
alicia                                                      **Never logged in**
juan                                                        **Never logged in**
maria                                                       **Never logged in**
The authenticity of host 'localhost (127.0.0.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:d6FQES66qo6hveC+5Ge488rBHQ/W837QPo1LFgWLNYE.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? ayes
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
Warning: Permanently added 'localhost' (ED25519) to the list of known hosts.
alicia@localhost's password:
Permission denied, please try again.
alicia@localhost's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-106-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of dom 15 mar 2026 20:32:40 UTC

  System load:  0.0               Processes:               152
  Usage of /:   43.1% of 11.21GB  Users logged in:         1
  Memory usage: 6%                IPv4 address for enp0s3: 192.168.1.137
  Swap usage:   0%

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 8 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»



The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

alicia@stalin:~$
```

16.3. Buscar archivos por propietario: find -user

El comando find con la opción -user permite localizar todos los archivos del sistema que pertenecen a un usuario concreto. Útil para auditorías de seguridad o para limpiar el sistema tras eliminar una cuenta.

```
find /var/proyectos -user alicia
sudo find /var/proyectos -user alicia   # con sudo para acceder a todas las
rutas
```

```
stalin@stalin:~$ find /var/proyectos -user alicia
find: '/var/proyectos/qa': Permission denied
/var/proyectos/dev
/var/proyectos/dev/shared
find: '/var/proyectos/dev/shared': Permission denied
/var/proyectos/dev/private
find: '/var/proyectos/dev/private': Permission denied
/var/proyectos/dev/README.md
stalin@stalin:~$ sudo find /var/proyectos -user alicia
/var/proyectos/dev
/var/proyectos/dev/shared
/var/proyectos/dev/private
/var/proyectos/dev/README.md
stalin@stalin:~$
```

17. Scripts de Automatización y Auditoría

En administración de sistemas, es habitual automatizar tareas repetitivas mediante scripts de shell (bash). A continuación se documenta el script de auditoría de usuarios, que genera un informe completo del estado del sistema.

17.1. Script de auditoría de usuarios

Este script genera un reporte con tres secciones: lista de usuarios humanos con sus grupos, usuarios con acceso a sudo, y estado de las contraseñas de cada usuario.

```
echo "== REPORTE AUDITORIA USUARIOS ==" > ~/reporte_usuarios.txt
echo "Fecha:$(date)" >> ~/reporte_usuarios.txt
echo -e "\n--- Usuarios humanos (UID >= 1000) ---" >> ~/reporte_usuarios.txt
awk -F: '$3 >= 1000 && $3 < 65534 {print $1, "UID=" $3}' /etc/passwd | \
  while read user uid; do
    echo "$user ($uid) -> grupos: $(id -Gn $user)" >> ~/reporte_usuarios.txt
  done
echo -e "\n--- Usuarios con acceso a SUDO ---" >> ~/reporte_usuarios.txt
grep '^sudo:' /etc/group >> ~/reporte_usuarios.txt
echo -e "\n--- Estado de las contraseñas ---" >> ~/reporte_usuarios.txt
for user in alicia pedro juan carlos eva fran paco maria; do
  status=$(sudo passwd -S $user | awk '{print $1, $2}');
  echo "$status" >> ~/reporte_usuarios.txt;
done
cat ~/reporte_usuarios.txt
```

```
stalin@stalin:~$ echo "== REPORTE AUDITORIA USUARIOS ==" > ~/reporte_usuarios.txt
echo "Fecha:$(date)" >> ~/reporte_usuarios.txt
echo -e "\n--- Usuarios humanos (UID >= 1000) ---" >> ~/reporte_usuarios.txt
awk -F: '$3 >= 1000 && $3 < 65534 {print $1, "UID=" $3}' /etc/passwd | \
  while read user uid; do
    echo "$user ($uid) -> grupos: $(id -Gn $user)" >> ~/reporte_usuarios.txt
  done
echo -e "\n--- Usuarios con acceso a SUDO ---" >> ~/reporte_usuarios.txt
grep '^sudo:' /etc/group >> ~/reporte_usuarios.txt
echo -e "\n--- Estado de las contraseñas ---" >> ~/reporte_usuarios.txt
for user in alicia pedro juan carlos eva fran paco maria; do
  status=$(sudo passwd -S $user | awk '{print $1, $2}');
  echo "$status" >> ~/reporte_usuarios.txt;
done
cat ~/reporte_usuarios.txt
== REPORTE AUDITORIA USUARIOS ==
Fecha:dom 15 mar 2026 20:35:22 UTC

--- Usuarios humanos (UID >= 1000) ---
stalin (UID=1000) -> grupos: stalin adm cdrom sudo dip plugdev lxd
alicia (UID=1001) -> grupos: alicia dev ejecutivos
pedro (UID=1002) -> grupos: pedro dev
juan (UID=1003) -> grupos: juan dev
antonio (UID=1004) -> grupos: antonio ops
carlos (UID=1005) -> grupos: carlos ops
eva (UID=1006) -> grupos: eva mark qa
fran (UID=1007) -> grupos: fran mark
maria (UID=1009) -> grupos: maria
saul (UID=1011) -> grupos: saul
jesse (UID=1012) -> grupos: jesse dev ejecutivos
paco (UID=1008) -> grupos: paco ops ejecutivos qa

--- Usuarios con acceso a SUDO ---
sudo:x:27:stalin

--- Estado de las contraseñas ---
alicia P
pedro P
juan P
carlos P
eva P
fran P
paco P
maria P
stalin@stalin:~$
```

18. Resumen de Comandos

Tabla de referencia rápida con todos los comandos vistos en clase:

Comando	Función
mkdir -p /ruta/{a,b,c}	Crear estructura de directorios recursivamente
ls -la, ls -lR	Listar ficheros con permisos y propietarios
echo "texto" | sudo tee /ruta/fichero	Crear/sobrescribir fichero con contenido
groupadd [-g GID] nombre	Crear grupo (con GID opcional)
groupmod -n nuevo viejo	Renombrar un grupo
groupdel nombre	Eliminar un grupo
useradd -m -s /bin/bash usuario	Crear usuario con home y shell
useradd -r -s /usr/sbin/nologin -c	Crear usuario de sistema (daemon)
usermod -aG grupo usuario	Añadir usuario a grupo secundario
usermod -s /bin/sh usuario	Cambiar shell del usuario
usermod -d /ruta usuario	Cambiar directorio home (no crea dir)
usermod -l nuevo_nombre usuario	Renombrar cuenta de usuario
usermod -L / -U usuario	Bloquear / desbloquear cuenta
userdel [-r] usuario	Eliminar usuario (y home con -r)
id usuario / groups usuario	Ver UID, GID y grupos de un usuario
chmod [octal|simbólico] fichero	Cambiar permisos
chown [usuario][:grupo] fichero	Cambiar propietario y/o grupo
chmod u+s fichero	Activar SUID
chmod g+s directorio	Activar SGID (herencia de grupo)
chmod +t directorio	Activar Sticky Bit
passwd [-e|-l|-u|-S] usuario	Gestionar contraseña de usuario
chage [-M|-m|-W|-l] usuario	Gestionar política de caducidad
gpasswd -a/-d usuario grupo	Añadir/quitar usuario de grupo
newgrp grupo	Cambiar grupo primario temporalmente
who / w	Ver usuarios conectados
last / lastlog	Historial de conexiones
find /ruta -user usuario	Buscar archivos por propietario
cat /etc/passwd, /etc/group, /etc/shadow	Inspeccionar bases de datos del sistema
cut -d: -f1,3 /etc/passwd	Extraer campos del fichero passwd
awk -F: '$3>=1000' /etc/passwd	Filtrar usuarios humanos con awk
echo "$user:pass" | sudo chpasswd	Cambiar contraseña desde script

19. Conclusión

A lo largo de esta documentación se han cubierto los conceptos y comandos fundamentales de administración de sistemas Linux vistos en clase hasta el 02/03/2026.

El sistema de permisos de Linux, basado en propietario, grupo y otros (DAC — Discretionary Access Control), con chmod y chown es flexible y potente para controlar el acceso a cualquier recurso del sistema de archivos.

La distinción entre grupos primarios y secundarios es fundamental. El flag -a en usermod -aG es crítico: sin él se perderían todas las membresías anteriores del usuario. De igual forma, la gestión avanzada con usermod (-s, -d, -l, -L, -U) permite modificar cuentas existentes sin necesidad de eliminarlas y recrearlas.

Los bits especiales SETUID, SETGID y Sticky Bit cubren casos de uso que los permisos estándar no pueden resolver: herencia de grupo en trabajo colaborativo, protección en directorios compartidos y ejecución con privilegios elevados. Es importante recordar que el SUID no funciona en scripts de shell en kernels modernos.

La automatización con awk, grep, cut y bucles bash permite auditar el estado del sistema de forma eficiente sin procesar cada usuario manualmente. El uso de chpasswd en bucle for es especialmente útil para asignar contraseñas masivamente en entornos de laboratorio.

Los errores encontrados durante la práctica (usuario ya existente, directorio home no creado automáticamente por usermod -d, SETUID ignorado en scripts, lastlog sin registros por uso de su, error de backtick en scripts) refuerzan la importancia de verificar el resultado de cada operación y de entender los mecanismos internos del sistema.

Esta documentación ha sido elaborada en las sesiones prácticas de Implantación de Sistemas Operativos del grado superior ASIR.

— Fin del documento —