

TP3

Activité 1

Dans cette activité, nous allons réaliser une détection de visage dans une vidéo à l'aide de **MTCNN** et une reconnaissance de visage avec **LBP (Local Binary Patterns)** et **SVM (Support Vector Machine)**, nous allons suivre les étapes suivantes :

1. **Détecter les visages** : Appliquer MTCNN pour détecter les visages dans chaque frame de la vidéo.
2. **Extraire les caractéristiques LBP** : Pour chaque visage détecté, extraire les descripteurs LBP. On convertit chaque visage détecté en niveaux de gris et extrait le descripteur LBP, puis on le normalise.
3. **Reconnaître les visages** : Utiliser un modèle SVM entraîné pour prédire l'identité des visages. Pour cela, on va créer une fonction qui charge un modèle SVM préexistant à partir d'un fichier. Si le modèle n'existe pas, on entraîne un nouveau modèle à partir des données d'entraînement que vous devez fournir.

Prérequis

`pip install tensorflow keras opencv-python scikit-learn`

Remarques

- **Données d'Entraînement** : Assurez-vous d'entraîner le modèle SVM avec suffisamment de données pour chaque personne. Vous pouvez créer un ensemble de données d'images de visages pour cela.
- **Performance** : La vitesse de traitement dépend de la taille de l'image, du nombre de visages détectés et de la complexité du modèle SVM.

```
# Fonction de détection de visages
def detect_faces(image):
    detector = MTCNN()
    faces = detector.detect_faces(image)
    return faces
```

```
# Fonction pour extraire des caractéristiques LBP
def extract_lbp(image):
    gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    lbp = feature.local_binary_pattern(gray, P=8, R=1, method="uniform")
```

```
(hist, _) = np.histogram(lbp.ravel(), bins=np.arange(0, 11), range=(0, 10))  
hist = hist.astype("float")  
hist /= hist.sum()  
return hist
```

```
# Fonction pour entraîner le modèle SVM  
def train_svm(features, labels):  
    model = svm.SVC(kernel='linear', probability=True)  
    model.fit(features, labels)  
    return model
```

```
# Charger ou entraîner le modèle SVM  
def load_or_train_svm(training_data, training_labels):  
    # Vérifier si le modèle existe  
    try:  
        model = joblib.load("face_recognition_model.pkl")  
    except FileNotFoundError:  
        model = train_svm(training_data, training_labels)  
        joblib.dump(model, "face_recognition_model.pkl")  
    return model
```

```
# Charger la vidéo  
cap = cv2.VideoCapture(0)  
  
# Liste pour stocker les caractéristiques et les étiquettes  
features = []  
labels = []  
  
# Entraîner le modèle SVM avec les données d'entraînement  
model = load_or_train_svm(features, labels)  
  
# Boucle de traitement de la vidéo  
while True:
```

```

ret, frame = cap.read()

if not ret:
    break

# Détecter les visages
faces = detect_faces(frame)

for face in faces:
    x, y, width, height = face['box']
    detected_face = frame[y:y+height, x:x+width]

    # Extraire LBP pour le visage détecté
    lbp_features = extract_lbp(detected_face)

    # Prédiction avec le modèle SVM
    prediction = model.predict([lbp_features])

    # Affichage des résultats
    cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + width, y + height), (0, 255, 0), 2)
    cv2.putText(frame, prediction[0], (x, y - 10), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (0, 255, 0), 2)

# Afficher le cadre avec les détections
cv2.imshow("Détection et Reconnaissance de Visage", frame)

if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
    break

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()

```

Activité 2

Dans cette activité, nous allons explorer un autre vecteur descripteur **HOG (Histogram of Oriented Gradients)** et **SIFT(Scale-Invariant Feature Transform)**. Nous gardons toujours le même classifieur SVM pour comparer les performances de chaque descripteur.