

LINHA DE PRODUTOS



 092 99474-7926



NACIONAL 

SOBRE NOSSA EMPRESA

Desde 2004 no mercado brasileiro, a XCMG reafirma, cada dia mais, seu concreto investimento no território nacional e latino americano. Referência ao importar produtos chineses no país, em 2014 a XCMG iniciou a sua linha de produção na cidade de Pouso Alegre/MG, que com sua localização estratégica na rodovia Fernão Dias, estreitou ainda mais os laços da marca com um mercado que, cada vez mais, exige qualidade, tecnologia e inovação.

Ocupando uma área de 1 milhão de m², dos quais 150 mil são de construção de galpões. São quatro galpões principais de produção e mais de 10 instalações auxiliares, gerando todas as condições necessárias para a preparação de peças, solda, usinagem, montagem de máquina inteira e pintura.



Fábrica XCMG Brasil Indústria, em Pouso Alegre, Minas Gerais.

PÓS-VENDAS

O pós vendas da XCMG é formado por uma equipe altamente treinada, e aptos a atender os clientes de forma rápida e eficaz. Optamos sempre pelo modo mais inteligente e estratégico visando em 1º lugar a satisfação do cliente, construindo um relacionamento sólido e duradouro.

Realizam manutenções preventivas e corretivas em todas as máquinas, além de entregas técnicas, treinamento de operação e manutenção. Desde o momento em que a máquina é retirada da XCMG Brasil Indústria, a equipe se mantém disponível para atendê-lo, visando uma perfeita entrega técnica, e atendimento para revisões ou manutenções da maneira mais rápida e econômica possível.

XCMG BANK

Com um amplo portfólio de produtos e soluções financeiras, o Banco XCMG tem o compromisso de oferecer a mais alta qualidade e excelência em seus serviços e atendimento exclusivo aos seus clientes, por meio de uma atuação ética, transparente e da solidez do Grupo XCMG, com foco no relacionamento ágil e sustentável de seus negócios.

Nesse sentido, o Banco XCMG traz vantagens competitivas, profundo conhecimento do segmento de atuação a ser explorado, agilidade operacional e custos competitivos de seus produtos, além da capacidade de customizar produtos financeiros para atender às necessidades específicas de seus clientes.



MISSÃO

Explorar tecnologia de engenharia e fornecer soluções para construção global e desenvolvimento sustentável.

VISÃO

Ser um empreendimento internacional de confiança e criação de valor.

VALORES

Qualidade, inovação, valor e responsabilidade.



ESCAVADEIRA



XE15U

Motor Kubota / D782 / (9,8) 13 (kw) hp / Etapa 5 da Europa
válvula principal de Hengli
bomba principal de Rexroth
motor de deslocamento de Eaton
motor giratório Eaton
esteira de 230 mm
caçamba de 0,04 m³



XE17U

Motor Kubota D902
Potência (11,8) 15,8 (KW) hp
Valvula Principal: Hengli
Bomba Principal: Casappa
Lança: 1,83m
Braço: 0,95m
Prof. Escavação: 2,29m
Caçamba M³ 0,04m³
Tipo da Esteira: Aço
Peso Operacional 1795 kg
CABINE: não



XE27U

Motor/Marca: Kubota D1105
Potência (15,5) 20,78 (kW)hp
Valvula Principal: Hengli
Bomba Principal: Hengli
Lança: 2,09m - Braço: 1,3m
Prof. Escavação 2,8m
Caçamba M³ 0,06m³
Tipo da Esteira: borracha
Peso Operacional: 2680 kg
Cabinada: NÃO



XE35U

Motor Yanmar 3TNV88F
(21,4) 28,7 (kW)hp
Etapa III da China
válvula principal de Hengli
bomba principal de Hengli
motor de deslocamento de Lectra
motor rotativo Lectra
esteira de 300 mm
caçamba de terraplanagem de 0,12 m³



XE80DA

Peso operacional: **7.730 kg**
Motor: **YANMAR 4TNV98-ZCSXG**
Potência: **59,1 hp**
Caçamba: **0,33 m³**
Profundidade de escavação: **4.070 mm**



XE150BR



Peso operacional: **14.500 kg**
Motor: **Cummins/QSF3.8**
Potência: **115 hp**
Bomba: **Principal Doosan**
Esteira: **700mm**
Caçamba: **0,72 m³**
Profundidade de escavação: **5.546 mm**



XE180BR



Peso operacional: **18.100 kg**
Motor: **Cummins QSF3.8 Turbo**
Potência: **125 hp**
Caçamba: **0,91 m³**
Profundidade de escavação: **6.000 mm**



XE225BR



Peso operacional: **22.500 kg**
Motor: **Cummins/QSB7.0**
Potência: **180 hp**
Bomba: **Principal Kawasaki**
Esteira: **700mm**
Caçamba: **1,2 m³**
Profundidade de escavação: **6.680 mm**



XE370BR



Peso operacional: **37.800 kg**
Motor: **Cummins/QSB8.3**
Potência: **260 hp**
Caçamba: **1,6 m³**
Profundidade de escavação: **6.837 mm**



XE370D

Peso operacional: **36.800 kg**
Potência: **284,3 hp**
Caçamba: **1,7 m³**
Profundidade de escavação: **7.423 mm**



PÁ CARREGADEIRA



LW180KV



Peso operacional: **6.200 kg**
Motor: **Luotuo**
Potência: **80 hp**
Caçamba: **1,0 (engate rápido) m³**
Capacidade de operação: **1.800 kg**



LW300BR



Peso operacional: **11.750 kg**
Motor: **Cummins/QSB6.7**
Potência: **133 hp**
Caçamba: **1,8 e 2,1 m³**
Capacidade de operação: **3.000 kg**



LW350KV



Peso operacional: **12.200 kg**
Motor: **Shangchai SC7H145G3**
Potência: **147 hp**
Caçamba: **2,1 e 3,5 m³**
Capacidade de operação: **3.500 kg**



LW500BR-I



Peso operacional: **18.600 kg**
Motor: **Cummins/QSB6.7**
Potência: **220 hp**
Caçamba: **3,0 e 5,5 m³**
Capacidade de operação: **5.000 kg**



LINHA DE PAVIMENTAÇÃO



XD103

COMPACTADOR
TANDEM VIBRATÓRIO

Peso operacional: **4.000 kg**
Moto: **Cummins - QSF3.8-C115**
Potência: **33.6 kW**
Largura: **1.300 mm**
Pressão máxima: **34.5 MPa**



XMR403SVT

COMPACTADOR VIBRATÓRIO COMBINADO

Peso operacional: **4.000 kg**
Moto: **Perkins - 404D-22T**
Potência: **40 kW**
Pressão máxima: **1.920 mm**



XD103

COMPACTADOR
TANDEM VIBRATÓRIO

Peso operacional: **10.000 kg**
Motor: **CUMMINS QSF3.8-C115**
Potência: **86 kW**
Tipo: **Água-motor diesel de 4 cilindros em linha refrigerado**



XP265S

ROLO PNEUMÁTICO

Peso operacional: **26.300 kg**
Moto: **SDEC Shanghai SC7H180.1G3**
Potência: **132 kW**
Pneus: **13/80-20-16PR**
Pressão: **600~650 kPa**



XM1005H

FRESADORA

Peso operacional: **13.900 kg**
Motor: **CUMMINS QSF6.7**
Potência: **164 kW**
Fresagem: **1.000 mm**
Capacidade: **84 m³/h**
Profundidade: **220 mm**



RP505

VIBROACABADORA

Peso operacional: **12.500 kg**
Motor: **Cummins**
Potência: **104 kW**
Silo: **12 T**
Pavimentação: **1.8~3.4 m**



ROLO COMPACTADOR

XS123PDBR

Peso operacional: **13.000 kg**
Motor: **Cummins/QSB4.5**
Potência: **130 hp**
Força centrífuga: **305/152 kN**

XS123BR

LISO



Peso operacional: **12.000 kg**
Motor: **Cummins/QSB4.5**
Potência: **130 hp**
Força centrífuga: **290/180 kN**



MOTONIVELADORA

GR1803BR



Peso operacional: **17.100 kg**
Motor: **Cummins Brasil - QSB 6.7**
Potência: **193 hp**
Transmissão: **ZF Powershift semi automática**
Tração: **6x4**
Ripper: **Traseiro com 5 dentes**
Lâmina: **3.660 mm**



RETROESCAVADEIRA

XC870BR-I

Peso operacional: **7.600 kg**
Potência: **97 hp**
Caçamba de carregamento: **1 m³**
Caçamba de escavação: **0,2 m³**
Profundidade de escavação: **4.450 mm**



XT870BR-I

Peso operacional: **7.600 kg**
Motor: **Deutz/BF4M2012-10T3R/3**
Potência: **100 hp**
Transmissão: **ZF**
Caçamba de carregamento: **1 m³**
Caçamba de escavação: **0,2 m³**
Profundidade de escavação: **4.500 mm**



EMPILHADEIRA ELÉTRICA

XCB-P20/L20

Tipo de bateria **chumbo-ácido/lítio**
Capacidade em centro de carga nominal kg **2000**
Peso total (bateria inclusa) kg **3930**
Voltagem da bateria **V 48**
Capacidade da bateria ah **500/300**

Torre Triplex
Altura máxima de elevação
Opção de 4.00 ou 4.80 metros



XCB-P25/L25

Tipo de bateria **chumbo-ácido/lítio**
Capacidade em centro de carga nominal kg **2500**
Peso total (bateria inclusa) kg **4040**
Voltagem da bateria **V 48**
Capacidade da bateria ah **500/300**

Torre Triplex
Altura máxima de elevação
Opção de 4.00 ou 4.80 metros



XCB-P30/L30

Tipo de bateria **chumbo-ácido/lítio**
Capacidade em centro de carga nominal kg **3000**
Peso total (bateria inclusa) kg **5100**
Voltagem da bateria **V 80**
Capacidade da bateria ah **500/420**

Torre Triplex
Altura máxima de elevação
Opção de 4.00 ou 4.80 metros



XCB-P35/L35

Tipo de bateria **chumbo-ácido/lítio**
Capacidade em centro de carga nominal kg **3500**
Peso total (bateria inclusa) kg **5600**
Voltagem da bateria **V 80**
Capacidade da bateria ah **500/420**

Torre Triplex
Altura máxima de elevação
Opção de 4.00 ou 4.80 metros





Avenida Torquato Tapajós, Nº 03 - Ao lado do Posto Atem
Manaus - AM - Tel.: **+55 (092) 99474-7926**



As ilustrações não mostram necessariamente a versão padrão da máquina, devido a nossa política de melhoria contínua, reservamo-nos o direito de modificar as especificações e projeto sem aviso prévio ou obrigação de qualquer espécie. Certos produtos podem estar indisponíveis em algumas regiões. Consulte a XCMG ou revendedor autorizado mais próximo para verificar disponibilidade ou esclarecer dúvidas.