

Recuperación y análisis de texto con R

Clase 4 - Educación Permanente FCS

Mag. Elina Gómez (UMAD)

elina.gomez@cienciassociales.edu.uy

www.elinagomez.com


Mag. Gustavo Méndez Barbato

gustavo.mendez@cienciassociales.edu.uy



Este trabajo se distribuye con una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Objetivos de hoy



Objetivos de hoy

- Presentación del paquete **RQDA** para procesamiento y codificación manual de textos.
- Creación de redes multinivel (categorías, códigos y citas) mediante la plataforma RQDA().

Encuadre teórico: Teoría Fundamentada

- Uno de los enfoques más difundidos para el análisis cualitativo es la denominada *Teoría Fundamentada* (TF), planteada por Glaser y Strauss (1967) y con posteriores actualizaciones y modificaciones (Strauss y Corbin, 2012).
- El objetivo central es la generación de teoría partiendo del análisis de los datos y plantea un proceso de estructuración y análisis de los datos que involucra un conjunto de pasos y reglas para su procesamiento.

Encuadre teórico: Teoría Fundamentada

Algunos aspectos distintivos comunes de la TF y posteriores:

- Comparación constante
- Muestreo teórico
- Elaboración de memorandos (metodológicos, teóricos, analíticos y descriptivos)
- Sensibilidad teórica

(Estrada, Giraldo y Arzuaga, 2020)

Encuadre teórico: Teoría Fundamentada

- El método comparativo constante implica un proceso de recolección y codificación de forma **sistemática**, descubrimiento de patrones y generación de teoría que se encuentra fundamentada en los datos (método inductivo).
- El proceso de codificación en la TF clásica, se divide en tres pasos: abierta, axial y selectiva.


Encuadre teórico: Teoría Fundamentada

Abierta: establecer códigos según categorías y conceptos

Axial: incorporación y comparación relacional de nuevos datos con categorías establecidas previamente (esquema)

Selectiva: al existir una insuficiencia de información y datos, se procede a la búsqueda de nuevos datos que aporten información relevante para expandir el análisis, con capacidad explicativa para generar teoría.

Encuadre teórico: Teoría Fundamentada



Encuadre teórico: Teoría Fundamentada

- La codificación permite estructurar los datos a partir de dimensiones, categorías, conceptos. Se asocian fragmentos de textos a cada uno.

Tipos:

- Pre-establecidos
- Emergentes
- En vivo (citas)


Encuadre teórico: Teoría Fundamentalada

Existen software y paquetes que ayudan al proceso de análisis y codificación de la información.

- Nvivo
- Atlas ti
- MAXQDA
- RQDA
- entre otros.

Encuadre teórico: Teoría Fundamentada Computacional

■ Nelson (2020)



RQDA

- **RQDA** es un paquete para el análisis cualitativo de textos, el cual permite la codificación de textos.
- Se conecta con todas las funcionalidades de R por lo que se puede combinar el análisis cualitativo y cuantitativo.
- **Información completa:** <http://rqda.r-forge.r-project.org/>

¿Qué nos permite?

- Importar archivos de texto plano
- Producir documentos
- Codificar los documentos
- Agrupar códigos en categorías
- Hacer notas de documentos, de códigos, de codificaciones y de proyectos.
- Recuperar la codificación y regresar al documento original.
- Renombrar códigos y categorías de códigos.

Instalación

```
##1) Instalar RTools 4.0: https://cran.r-project.org/bin/windows/Rtools/rtools40.html

##2) Instalación RGtk2 desde archivo zip alojado en el repositorio del curso

url="https://github.com/elinagomez/analisistextoEPUdelar2023/raw/master/Recursos%20iniciales/RGtk2.zip"
install.packages(url, repos=NULL)


library(RGtk2)
##OK + Instalar, luego reiniciar R.

##3)
devtools::install_github("jverzani/gWidgets2RGtk2", INSTALL_opts = "--no-multiarch")

##4)
devtools::install_github("RQDA/RQDA", INSTALL_opts = "--no-multiarch")

##5)
library(RQDA) ##Cargo y chequeo que esté bien
RQDA() #Abro interfaz
```


Interface



Interface

- El **RQDA** funciona en base a archivos **.rqda**
- El menú incluye: **Proyectos, Archivos, Códigos, Categoría de códigos, Casos, Atributos, Memos**

Otras funcionalidades

Ventajas y desventajas

Ventajas:

- Libre y gratuito
- Combinación con múltiples funcionalidades de R
- Permite exportación de conjuntos de códigos según filtros específicos

Desventajas:

- Por el momento sólo admite textos planos (.txt)
- No permite establecer relaciones lógicas complejas entre códigos.

Menú

- **Proyectos:** archivo .rqda que almacena todos los archivos, códigos, categorías, etc. Se puede configurar el nombre del codificador para identificar a el/la responsable del proyecto.
- **Archivos:** se importan los archivos de texto plano .txt (codificación ASCII por defecto pero se puede modificar).
- **Códigos:** son las *etiquetas* que se asigna a cada cita en los diferentes archivos. Un resumen se puede obtener con `getCodingTable()` (“Número de codificaciones para cada código”, “Número promedio de palabras asociadas con cada código” y “Número de archivos asociados con cada código”).
- **Categoría de códigos:** son las categorías de nivel superior, a las que se asocia conceptualmente a los códigos.

Menú

- **Categoría de archivos:** son las categorías que agrupan a cada uno de los archivos según algún criterio de nivel superior.
- **Casos:** es la unidad de análisis que se está trabajando, se puede asignar a un archivo o una parte del mismo.
- **Atributos:** los atributos sirven para la clasificación cuantitativa. Se puede asignar a un archivo o a un caso.
- **Memos:** son notas que se pueden crear tanto para los archivos, códigos, categorías, etc.
- **Journal:** notas de campo.

Ejemplo práctico

■ Importo los archivos

The screenshot displays the RStudio environment with the RQDA (Qualitative Data Analysis) package interface. The RQDA window is open, showing the 'Import' button and a list of files to be imported. The files are organized into categories: 'Mujeres_Adultos_1', 'Mujeres_Jovenes_1', 'Mujeres_Jovenes_2', 'Mujeres_Jovenes_3', 'Varones_Adultos_1', and 'Varones_Jovenes_1'. The R console shows the execution of the `getCodingsByOne` function, which returns codings for a specific code and file ID.

RQDA: Qualitative Data Analysis

Import | Nuevo | Eliminar | Abrir | Memo | rename | Attribute

Project

Files

Codes

Code Categories

Cases

Attributes

File Categories

Journals

Settings

Selected File id is 1

Mujeres_Adultos_1

Mujeres_Jovenes_1

Mujeres_Jovenes_2

Mujeres_Jovenes_3

Varones_Adultos_1

Varones_Jovenes_1

Console

```

~/R_Cuali
> getCodingsByOne(
  1: In f
    the c
  2: In d
    row n
  3: In r
    don't
  4: In r
    don't
  >

```

Environment | History | Connections | Git

Global Environment

Data

Variable	Observations	Variables
a	2	6
base	2034	657
base2	165	657
base3	165	657
base4	345	657
tablacodigos	18	8

Files | Plots | Packages | Help | Viewer

R: Return codings of one code.

Find in Topic

aggregate

get codings of a code.

Usage

```

getCodingsByOne(cid, fid=NULL, codingTable=c("coding", "codi

```

Arguments

cid code id, an integer.

fid file id, an integer vector.

codingTable name of coding table.

Details

Activar Windows


It gets codings of a code with cid from files which are specified by fid.

- [illegible]

- Puedo plotear las categorías y códigos asociados

Ejemplo práctico

- Puedo plotear las redes de categorías y códigos asociados a las mismas



Funciones

- Existen funciones que me permiten enriquecer el análisis e interactuar con otros paquetes

Resumen de los códigos

La función *summaryCodings()* nos devuelve una lista con:

- Número de codificaciones por código
- Número de caracteres asociados a cada código
- Número de archivos asociados a cada código

Agregando el argumento *byFile= TRUE* se puede obtener la información para cada archivo

Tabla con codificaciones

Con la función *getCodingTable()* obtenemos un data frame con todos los códigos y características de las codificaciones

```
library(RQDA)
getCodingTable()
```

Codificación por palabra

Con la función *codingBySearch()* es posible codificar todas las menciones que involucren a una palabra o expresión determinada, con un código. Se debe indicar el separador que define hasta dónde se hará la codificación.

```
codingBySearch("taxi", fid=1, cid=1, seperator = "\n")
```

```
#fid - número de archivo
```

```
#cid - número de código
```

```
#seperator - ("\\n" ; "[.!?]")
```

Relación entre archivos y códigos

La función *filesByCodes()* devuelve un data.frame con los códigos asociados a cada archivo

```
filesByCodes()  
  
##Para códigos específicos  
  
filesByCodes(codingTable = c("coding", "coding2"))
```

Búsqueda de códigos

La función *getCodingsByOne()* sirve para buscar las codificaciones asociadas a los códigos. Es posible buscar codificaciones cruzadas.

```
#obtengo  
getCodingsByOne(1)  
  
#Para hacer búsquedas cruzadas  
  
getCodingsByOne(1) %and% getCodingsByOne(9)  
  
#podría ser: %and%; %or%; %not%
```

Codificaciones y códigos

Para llegar a una tabla con los códigos y codificaciones, itero sobre cada uno.

```
tabla=RQDA::getCodingTable()
out = vector("list", length = max(tabla$cid))
for(i in 1:max(tabla$cid)) {
  out[[i]] <- rbind(RQDA::getCodingsByOne(i) )
}
data = do.call(rbind, out)
```


Co-ocurrencia de códigos

La función *crossTwoCodes()* devuelve una matriz de co-ocurrencia de códigos.

```
#Busca la co-ocurrencia entre los códigos que se seleccionen por vector o seleccionando  
crossTwoCodes(relation = "exact", data=tabla_cods, cid1 = 1, cid2 = 9)  
  
#relation=c("overlap", "inclusion", "exact", "proximity")
```

Exporto a HTML

```
#Exporto los archivos codificados  
exportCodedFile("archivos.html", fid = 1)  
  
#Exporto los códigos  
exportCodings("codigos.html")
```

Otras funciones

Otras funciones se pueden encontrar en la documentación del paquete:

[RQDA](#)

RQDAPlus

Es una shiny app que complementa las funcionalidades y permite un procesamiento visual de los datos.

Instalación de RQDAPlus para el análisis rápido de datos

```
# 1. Escriba
remotes::install_github ("stats4sd/RQDAPlus", upgrade = "always")

# 2. Escriba
RQDAPlus::RQDAPlus("C:/FilePath/nombreDeArchivo.rqda")
```

RQDAPlus

¿Qué puede hacer RQDAPlus?

- Tablas de frecuencia de co-ocurrencia de cualquier código(s), categorías de código y/o caso(s).
- Tablas de texto de co-ocurrencias de cualquier código(s), categorías de código y/o caso(s).
- Textos de salida de cualquier co-ocurrencia en formato csv o html.
- Crear nubes de palabras para cualquier código(s), categorías de código, y/o caso(s) seleccionados.
- Tabla de matriz de adyacencia que muestre la frecuencia de los códigos.
- Crea análisis gráfico de redes mostrando la relación de los códigos entre archivos (y agrupación de códigos basado en la ubicación entre archivos).

RQDAQuery

Para hacer consultas más específicas que no sean las de las funciones vistas, se debe utilizar la función `RQDAQuery` cuyo único argumento sera una consulta SQL en formato `character`

Ejercicio 1

RQDA

- 1 Abrir el proyecto *Proyecto_InsercionInt.rqda*
- 2 Crear dos categorías con dos códigos en cada una y citas asociadas
- 3 Averiguar el número de caracteres asociado a cada código
- 4 Hacer un plot de las categorías y códigos
- 5 Hacer un data.frame *cods* con los códigos asociados a cada documento.
- 6 Hacer un gráfico con ggplot con la frecuencia de los códigos asociados a cada documento