ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ · CLAUDE ROUTINES + TELEGRAM

Ամենօրյա briefing Telegram-ում՝ ավտոմատ կերպով

Քայլ առ քայլ՝ Telegram bot-ի ստեղծումից մինչև claude.ai-ում աշխատող Routine

Այս ուղեցույցը ցույց է տալիս, թե ինչպես կարգավորել Claude Routine, որը ամեն օր նույն ժամին ձեզ Telegram-ով կուղարկի երեք հաղորդագրություն՝ յուրաքանչյուրը նկարով.

- **AI-ի օրվա գլխավոր նորությունը**
- **Տնտեսության օրվա գլխավոր նորությունը**
- **Օրվա անձնավորությունը**՝ գործարար, գիտնական, արվեստագետ, 20-րդ դարի հայտնի դեմք կամ այլ մարդ, որի մասին արժե իմանալ

Յուրաքանչյուր հաղորդագրություն ունի նկար, bold վերնագիր և առավելագույնը 3 նախադասություն։ Նորությունների նկարները վերցվում են հենց հոդվածներից, իսկ անձնավորության լուսանկարը՝ Wikipedia-ից։

Այսպես կունենա արդյունքը

[Նկար] [AI նորության վերնագիր]
Առավելագույնը 3 նախադասություն՝ ինչ է տեղի ունեցել և ինչու է դա կարևոր։

[Նկար] [Տնտեսական նորության վերնագիր]
Առավելագույնը 3 նախադասություն՝ ինչ է տեղի ունեցել և ինչու է դա կարևոր։

[Լուսանկար] [Անուն Ազգանուն]՝ [ով է նա]
Ինչով է հայտնի, մեկ հետաքրքիր փաստ և մեկ դաս, որ կարելի է քաղել նրա կյանքից։

Ինչ է պետք

- Telegram account (հեռախոսում կամ desktop app-ում)
- claude.ai account, որում հասանելի է **Routines** բաժինը
- Browser՝ chat ID-ն գտնելու համար
- Մոտ 15–20 րոպե

Բովանդակություն

1. Telegram bot-ի ստեղծում BotFather-ով
2. Chat ID-ի ստացում
3. Bot-ի ստուգում (ոչ պարտադիր)
4. Environment-ի կարգավորում claude.ai-ում
5. Routine-ի ստեղծում
6. Փորձնական գործարկում
7. Խնդիրների լուծում և անվտանգություն

8. Հավելված՝ ամբողջական prompt

> **Կարևոր**
> Այս փաստաթղթում token և chat ID չկան։ Ամենուր, որտեղ տեսնում եք `<TOKEN>` կամ `<CHAT_ID>`, դրանք փոխարինեք ձեր իրական արժեքներով։ Երբեք մի գրեք token-ը Instructions դաշտում կամ repository-ում։

1. Telegram bot-ի ստեղծում

Telegram-ում bot-երը ստեղծվում են պաշտոնական **@BotFather** bot-ի միջոցով։

1. Բացեք Telegram-ը։
2. Search դաշտում գրեք `@BotFather`։ Ընտրեք այն, որն ունի կապույտ verified նշան ✔։ Կան կեղծ պատճեններ, զգույշ եղեք։
3. Բացեք chat-ը և սեղմեք **Start**։
4. Ուղարկեք հրամանը.

```
/newbot
```

5. BotFather-ը կհարցնի bot-ի **name**-ը։ Սա ցուցադրվող անունն է, կարող է լինել ցանկացած, օրինակ.

```
Daily Briefing
```

6. Հետո կհարցնի **username**-ը։ Այն պետք է լինի եզակի և ավարտվի `bot`-ով, օրինակ.

```
my_daily_briefing_bot
```

7. Եթե username-ը զբաղված է, փորձեք մեկ այլ տարբերակ։
8. BotFather-ը կուղարկի հաղորդագրություն, որում կա **token**-ը։ Այն ունի այսպիսի տեսք.

```
1234567890:AAH...(երկար տող)...
```

9. Պատճենեք token-ը և պահեք անվտանգ տեղում (օրինակ՝ password manager-ում)։ Այն պետք կգա 2-րդ և 4-րդ քայլերում։

> **Token-ը գաղտնաբառ է**
> Ով ունի token-ը, կարող է կառավարել ձեր bot-ը։ Մի կիսվեք դրանով և մի տեղադրեք screenshot-ներում։ Եթե այն արտահոսել է, BotFather-ում ուղարկեք `/revoke`, ընտրեք bot-ը և ստացեք նոր token։

2. Chat ID-ի ստացում

Chat ID-ն ցույց է տալիս bot-ին, թե **ում** ուղարկի հաղորդագրությունը։

1. BotFather-ի հաղորդագրության մեջ սեղմեք ձեր նոր bot-ի հղմանը (`t.me/...`) կամ գտեք այն search-ով։
2. Սեղմեք **Start** և ուղարկեք ցանկացած հաղորդագրություն, օրինակ `բարև`։ Առանց այս քայլի bot-ը չի կարող ձեզ գրել։

3. Browser-ում բացեք հետևյալ հասցեն՝ `<TOKEN>`-ը փոխարինելով ձեր token-ով.

```
https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates
```

4. Ուշադրություն. `bot` բառի և token-ի միջև բացատ կամ `< >` նշաններ չպետք է լինեն։
5. Կբացվի JSON պատասխան։ Գտեք այս հատվածը.

```
"chat":{"id":123456789, ...
```

6. `id`-ի թիվը ձեր **chat ID**-ն է։ Պատճենեք այն։

> **Եթե պատասխանը դատարկ է**
> Եթե տեսնում եք `"result":[]`, bot-ին ուղարկեք ևս մեկ հաղորդագրություն և թարմացրեք էջը։

> **Group կամ channel**
> Եթե ուզում եք, որ հաղորդագրությունը գա group-ի կամ channel-ի մեջ, նախ ավելացրեք bot-ը այնտեղ (channel-ի դեպքում՝ որպես admin), գրեք մեկ հաղորդագրություն և կրկնեք getUpdates քայլը։ Group-ների և channel-ների chat ID-ն սկսվում է մինուսով, օրինակ `-100...`։ Մինուսը նույնպես chat ID-ի մաս է։

3. Bot-ի ստուգում (ոչ պարտադիր)

Նախքան Routine-ը կարգավորելը, կարող եք համոզվել, որ token-ը և chat ID-ն ճիշտ են։ Բացեք terminal-ը (Mac-ում՝ Terminal app) և գործարկեք.

```
curl -s -X POST "https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/sendMessage" \
  -d chat_id="<CHAT_ID>" \
  -d parse_mode=HTML \
  --data-urlencode "text=<b>Test</b> ✅"
```

Եթե պատասխանում կա `"ok":true`, և Telegram-ում ստացաք bold **Test** հաղորդագրություն, ամեն ինչ ճիշտ է։

4. Environment-ի կարգավորում claude.ai-ում

Routine-ը աշխատում է Anthropic-ի cloud-ում՝ **environment**-ի ներսում։ Այստեղ պահվում են token-ը և chat ID-ն՝ որպես **environment variables**, որպեսզի դրանք երբեք չհայտնվեն prompt-ում։

1. Բացեք claude.ai-ը և ձախ մենյուում ընտրեք **Routines**։
2. Սեղմեք նոր routine ստեղծելու կոճակը։ Կբացվի ձևաթուղթ՝ Name, Instructions, Select a trigger և Connectors դաշտերով։
3. Instructions դաշտի ներքևի աջ անկյունում կա **Default** կոճակ՝ ամպի պատկերակով։ Սա environment-ի ընտրությունն է։ Սեղմեք այն։
4. Ստեղծեք նոր environment (խորհուրդ է տրվում չփոխել Default-ը), օրինակ՝ `telegram-briefing` անունով։
5. Environment variables բաժնում ավելացրեք երկու տող.

```
TELEGRAM_BOT_TOKEN=<TOKEN>
TELEGRAM_CHAT_ID=<CHAT_ID>
```

6. Անունները գրեք ճիշտ այսպես՝ մեծատառերով։ Prompt-ը հենց այս անուններն է օգտագործում։
7. **Network access** կարգավորման մեջ ընտրեք **full access**։ Routine-ը նկարները ներբեռնում է տարբեր լրատվական կայքերից և Wikipedia-ից, ուստի միայն `api.telegram.org`-ով allowlist-ը բավարար չէ։ Եթե full access չընտրեք, Routine-ը կաշխատի, բայց նկարները կամ հաղորդագրությունները չեն ուղարկվի։
8. Պահպանեք environment-ը և համոզվեք, որ Routine-ի ձևաթղթում այժմ ընտրված է հենց այն։

Interface-ի կոճակների անունները ժամանակի ընթացքում կարող են մի փոքր փոխվել, բայց տրամաբանությունը նույնն է. environment → variables → network access։

5. Routine-ի ստեղծում

Լրացրեք Routine-ի ձևաթուղթը հետևյալ կերպ.

Name

```
Daily Telegram briefing
```

Instructions

Տեղադրեք ամբողջական prompt-ը **Հավելվածից** (այս փաստաթղթի վերջում)։ Պատճենեք այն ամբողջությամբ՝ STEP 1-ից մինչև վերջին տողը։

Select a repository

Թողեք դատարկ։ Այս Routine-ին repository պետք չէ, քանի որ հաղորդագրությունը ուղարկվում է անմիջապես prompt-ում գրված `curl` հրամանով։

Model

Կարող եք թողնել լռելյայն model-ը։ Այս առաջադրանքի համար ավելի թեթև model-ն էլ բավարար է և ավելի քիչ usage է ծախսում։

Select a trigger → Schedule

1. Ընտրեք **Schedule**։
2. Ընտրեք **Daily** և նշեք ժամը։

Connectors

Հեռացրեք **բոլոր** connector-ները՝ սեղմելով ×։ Այս Routine-ին դրանք պետք չեն, իսկ web search-ը արդեն ներառված է։ Ձևաթղթի դեղին նախազգուշացումը նշանակում է, որ Claude-ը կարող է օգտագործել connector-ները առանց հարցնելու, այդ թվում՝ հրապարակել social media-ում (օրինակ՝ Upload-post, Sociality.io)։ Ավելորդ connector-ներ մի թողեք։

Create

Սեղմեք **Create**։

6. Փորձնական գործարկում

1. Բացեք ստեղծված Routine-ը և գործարկեք այն ձեռքով (**Run now** կամ նմանատիպ կոճակ)՝ առանց schedule-ին սպասելու։
2. Սպասեք մի քանի րոպե։ Claude-ը կփնտրի նորությունները, կգրի հաղորդագրությունը և կուղարկի այն։
3. Ստուգեք Telegram-ը։ Պետք է ստանաք երեք հաղորդագրություն՝ այս հերթականությամբ. AI նորություն, տնտեսական նորություն, օրվա անձնավորություն։ Յուրաքանչյուրը՝ նկարով և bold վերնագրով։
4. Եթե հաղորդագրություն չի եկել, բացեք session-ը (Recents բաժնում) և տեսեք, թե ինչ պատասխան է վերադարձրել Telegram-ը։ Ստորև աղյուսակը կօգնի գտնել պատճառը։

7. Խնդիրների լուծում

Ինչ եք տեսնում	Պատճառ և լուծում
Հաղորդագրություն չի գալիս, session-ում network կամ connection error կա	Environment-ի network access-ը full access չէ։ Տես 4-րդ քայլ, 7-րդ կետ։
Հաղորդագրությունը եկել է առանց նկարի	Նկարը չի հաջողվել ներբեռնել (կայքը արգելափակել է կամ network access-ը սահմանափակ է)։ Այդ դեպքում Routine-ը ուղարկում է միայն տեքստը։ Ստուգեք, որ ընտրված է full access։
`401 Unauthorized`	Token-ը սխալ է կամ թերի է պատճենված։ Ստուգեք `TELEGRAM_BOT_TOKEN`-ը։
`400 chat not found`	Chat ID-ն սխալ է, կամ դուք bot-ում չեք սեղմել Start։ Group-ի դեպքում ստուգեք մինուս նշանը։
`can't parse entities`	Տեքստում կա չփոխարինված &, < կամ > նշան։ Prompt-ը ինքնուրույն կփորձի ուղղել և կուղարկի plain text։
Variable-ները դատարկ են	Routine-ում ընտրված է սխալ environment, կամ variable-ների անունները չեն համընկնում prompt-ի հետ։
Նորությունները հին են	Prompt-ը արդեն պահանջում է միայն վերջին 24 ժամվա նորություններ։ Եթե խնդիրը կրկնվում է, STEP 1-ում ավելացրեք. «Include the publish date of each source in your reasoning before choosing»։

Անվտանգություն

- Token-ը պահեք միայն environment variables-ում՝ ոչ prompt-ում, ոչ repository-ում, ոչ screenshot-ներում։
- Prompt-ում արդեն կա կանոն, որ Claude-ը չպետք է ցուցադրի token-ը։

- Token-ի արտահոսքի դեպքում BotFather-ում ուղարկեք `/revoke` և նոր token-ը թարմացրեք environment-ում։
- Routine-ում թողեք միայն այն connector-ները, որոնք իսկապես պետք են։

Հավելված. ամբողջական prompt

Պատճենեք ստորև ամբողջ տեքստը և տեղադրեք Routine-ի **Instructions** դաշտում: Prompt-ը գրված է անգլերենով, որը լավագույնս է աշխատում Claude-ի հետ: Եթե ուզում եք, որ թարմացումները լինեն հայերեն, STEP 2-ի Rules բաժնում ավելացրեք. `Write the message in Armenian.`

```
You are my daily briefing assistant. Every run, send me 3 Telegram photo messages, in this
order: AI news, economics news, person of the day.

STEP 1 — RESEARCH
- Use web search to find news from the last 24 hours only. Check the publish date; skip
anything older.
- AI update: the single most important AI news item (model releases, major product
launches, regulation, big funding or research breakthroughs). Prefer primary sources
(company blogs, official announcements) or major outlets (Reuters, AP, The Verge,
TechCrunch). Ignore rumors, opinion pieces, and minor tool updates.
- Economics update: the single most important global economics story (central bank
decisions, inflation and jobs data, markets, trade and tariffs, energy prices, major
company moves that affect the wider economy). Prefer Reuters, Bloomberg, Financial Times,
CNBC, AP. Report facts neutrally, with no opinion or political framing.
- Person of the day: one notable person worth learning about. Rotate the category by
weekday:
  Monday: business founder or entrepreneur
  Tuesday: scientist or inventor
  Wednesday: artist, designer or architect
  Thursday: historical leader or change-maker from the 20th century
  Friday: tech pioneer
  Saturday: writer, filmmaker or musician
  Sunday: athlete or explorer
  Choose someone with a real, interesting story and a useful lesson. Prefer people who are
not the most obvious choice in their category. Stick to well-documented facts from their
Wikipedia page or reliable biographies.

STEP 2 — FIND IMAGES
- AI and economics: open the source article and take its main image from the og:image meta
tag. If it has none or it fails to download, try another reputable article about the same
story.
- Person: get the photo from Wikipedia: fetch
https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/page/summary/<Page_Title> and use
"originalimage.source" (or "thumbnail.source"). If there is no image, pick a different
person from the same category who has one.
- Only use real images from these sources. Never generate images or use unrelated stock
photos.
- Download each image: curl -sL -o /tmp/img1.jpg "<url>" (img2 for economics, img3 for
person). Check the file is a real image larger than 10 KB.

STEP 3 — WRITE CAPTIONS
Write each caption to its own file (/tmp/cap1.txt, /tmp/cap2.txt, /tmp/cap3.txt) in exactly
this format:

cap1.txt:
<b>🤖 [Short AI headline]</b>
[Max 3 sentences: what happened and why it matters.]

cap2.txt:
<b>📈 [Short economics headline]</b>
[Max 3 sentences: what happened and why it matters.]

cap3.txt:
<b>👤 [Full name]: [who they are in a few words]</b>
[Max 3 sentences: what they are known for, one interesting fact, and one lesson worth
taking from their life.]

Rules:
- Each caption: bold title + max 3 sentences. Under 800 characters.
```

```
- Telegram HTML only: use <b></b> for titles, nothing else. No Markdown (no ** or #).
- Escape special characters in the text: & as &amp;, < as &lt;, > as &gt;.
- No intro, no sign-off, no links, no hashtags.
- If there is no significant AI or economics news in the last 24 hours, write "Quiet day —
no major updates." for that section. Do not use older news.

STEP 4 — SEND
Send the 3 photos in order (N = 1, 2, 3) by running exactly:
  curl -s -X POST "https://api.telegram.org/bot${TELEGRAM_BOT_TOKEN}/sendPhoto" -F
chat_id="${TELEGRAM_CHAT_ID}" -F parse_mode=HTML -F photo=@/tmp/imgN.jpg -F
"caption=</tmp/capN.txt"
- Check each response contains "ok":true.
- If a photo is rejected, retry with a different image. If it still fails, send that
caption as text only:
  curl -s -X POST "https://api.telegram.org/bot${TELEGRAM_BOT_TOKEN}/sendMessage" -d
chat_id="${TELEGRAM_CHAT_ID}" -d parse_mode=HTML --data-urlencode "text@/tmp/capN.txt"
- If the error is about formatting, fix the escaping or strip the HTML tags and resend.
- Never print or reveal the bot token.
```