

1 Prove tecniche sul train

Studio local-llm-v2. Contratto di risposta 4.0.0. Queste prove verificano il funzionamento su cinque circuiti di train; non misurano la generalizzazione. Il recupero tecnico può includere lo stesso circuito di train, come documentato nei prompt.

1.1 Dati, impostazioni e controlli

Qwen, Phi e Gemma usano lo stesso prompt, derivato dalla precedente checklist, alle temperature 0, 0,4 e 0,7. Si recuperano cinque esempi dal train, con distanza Manhattan sulle 49 caratteristiche e trasformazioni fissate sul train. Il formato del prompt è TOON e la risposta è JSON. Nella validation gli score del circuito corrente non entrano nel prompt né nei messaggi correttivi.

La risposta contiene una coppia ammessa, da uno a due fatti strutturati e un'ipotesi libera fino a 1000 caratteri. I quattro fatti riguardano la presenza della coppia nei risultati mostrati, il dispositivo storico, l'uguaglianza del numero di qubit o la capacità del dispositivo. Il testo dell'ipotesi non viene verificato semanticamente.

Si consentono tre tentativi logici. Dopo il terzo, una risposta conforme con coppia ammessa viene accettata anche se i fatti restano errati. Questo successo operativo non certifica la spiegazione o la qualità della compilazione. Le chiamate interrotte sono conservate, annullate nel conteggio logico e ripetute al recupero delle risorse.

La GPU è una Radeon RX 6750 XT. Limite hotspot 110 gradi, pausa a 105 e ripresa a 100; limite edge 95 gradi. Soglia RAM disponibile 1 GiB. Sono impostazioni operative richieste, non una garanzia specifica del produttore. Il monitor campiona RAM, VRAM e temperature; i massimi campionati possono perdere picchi istantanei.

Modello	Contesto	Micro-batch
qwen	60000	128
phi	60000	128
gemma	60000	128

Pesi Q8_0; revisioni, hash, hardware, dipendenze e dati di provenienza sono conservati nei manifest dello studio.

Parametro	Valore
max_tokens	4096
top_p	0.95
top_k	40
min_p	0.0
seed	20260913

1.2 Risultati

Prova	Casi	Successi	Fatti verificati	Correzioni
gemma/p0_t0	5	5	4	4
gemma/p0_t04	5	5	4	5
gemma/p0_t07	5	5	2	8
phi/p0_t0	5	5	5	7
phi/p0_t04	5	5	4	4
phi/p0_t07	5	5	5	3
qwen/p0_t0	5	5	4	3
qwen/p0_t04	5	5	4	2
qwen/p0_t07	5	5	3	4




Figura 1: Esiti dei controlli sui fatti. La motivazione libera non viene validata semanticamente.




Figura 2: Correzioni e interruzioni sono conteggiate separatamente. Le interruzioni non consumano tentativi logici.




Figura 3: Totali solo quando tutte le chiamate sono misurabili. I valori mancanti non diventano zero; attese e caricamenti sono nei registri del supervisore.

1.3 Provenienza e limiti

Questa versione è stata progettata dopo aver esaminato la prima validation. Le due versioni restano separate. La correttezza dei fatti strutturati non misura la correttezza del testo libero né dimostra un rapporto causale fra motivazione e scelta. La presenza di un precedente storico non garantisce prestazioni sul nuovo circuito.

I tempi HTTP includono le pause dentro la chiamata; attese di recupero e caricamenti sono registrati separatamente. I token mancanti restano espliciti. Tutti i tentativi, anche interrotti, restano disponibili.

Le istruzioni per rigenerare sorgenti e figure sono nella guida dello studio. CSV, JSON e JSONL conservano i dati delle analisi. Ogni risultato di validation viene letto soltanto dopo i sigilli. Nessun dato del test è utilizzato.