Robot Mobile Autonome pour la Capture de Balises

Asservissement des moteurs, localisation par marqueurs ArUco
et planification à plusieurs robots

Rapport de Projet – Artefact (PROJ103)

Télécom Paris, 2024–2025, DIONNET ELIOTT

Avec la contribution de CORDELLE ALEXIS, BOUDOUH MOHAMED et PALAGI THÉO

2 novembre 2026

Résumé

Ce rapport décrit un robot mobile qui parcourt une arène quadrillée pour y repérer et capturer des balises portant des marqueurs ArUco, piloté à distance, puis autonome, enfin au sein d'une stratégie commune à plusieurs robots. Le robot repose sur une Raspberry Pi, une carte de commande des moteurs pilotée en I^2C et une caméra. Les déplacements sont asservis par un correcteur PID sur les encodeurs des roues : le robot avance par pas de 50 cm et tourne par multiples de 45°. La caméra, calibrée sur 35 images de damier avec une erreur de reprojection moyenne de 0,37 pixel, donne la pose de chaque marqueur détecté. Pour l'épreuve finale, le groupe a modélisé l'arène par un graphe de 336 états, sur lequel une recherche exhaustive s'est révélée trop lente, ce qui a conduit à une stratégie gloutonne guidée par des priorités. Le robot a réussi l'épreuve finale.

1 Introduction et Contexte

Le projet Artefact (PROJ103) de Télécom Paris demande à chaque équipe de construire un robot capable de se déplacer dans une arène et d'y trouver des balises. L'arène est un quadrillage de cases de 50 cm. Les balises portent des marqueurs ArUco [1], et des marqueurs fixes sont placés dans les coins. Un serveur du cours reçoit en continu la position estimée de chaque robot et enregistre les balises capturées, identifiées par leur numéro et leur case.

Le projet s'est déroulé en trois temps, chacun conclu par une épreuve : piloter le robot à distance, explorer l'arène et capturer des balises de façon autonome, puis participer à une stratégie commune où un serveur coordonne plusieurs robots.

Ce rapport présente l'architecture du robot (section 2), la commande des moteurs (section 3), la vision (section 4), l'exploration autonome (section 5) et la planification à plusieurs robots étudiée pour l'épreuve finale (section 6).




FIGURE 1 : Plan de découpe du châssis du robot, dessiné pour le Fablab : la plaque principale, les supports des moteurs et le support de la caméra.

2 Architecture du Robot

Le châssis a été découpé au Fablab à partir du plan de la figure 1. Il porte deux roues motrices, une batterie, une Raspberry Pi et une caméra. La Raspberry Pi communique avec une carte de commande des moteurs par le bus I^2C. Cette carte fixe la vitesse de chaque moteur et renvoie les tops comptés par les encodeurs des roues depuis la dernière lecture.

Tout le logiciel est écrit en Python et partagé par un dépôt Git, que la Raspberry Pi ne fait que récupérer. La figure 2 résume les échanges entre le robot et son environnement.

Pilotage manuel. Pour la première épreuve, le robot exécute un petit serveur qui reçoit les commandes. Une page web propose cinq boutons (avancer, reculer, tourner à gauche ou à droite, s'arrêter), et un programme lit les axes d'une manette avec la bibliothèque pygame et envoie par WebSocket la vitesse des deux roues.

3 Commande des Moteurs

Ligne droite. Imposer la même consigne aux deux moteurs ne suffit pas à rouler droit, car les deux moteurs ne réagissent pas exactement de la même façon. Le programme d'avance mesure donc à chaque pas de 0,1 s l'écart cumulé entre les tops des deux roues, $e = N_d - N_g$, et corrige les vitesses par un PID [4] :

$$u = K_p\, e + K_i \sum e + K_d\, \Delta e, \qquad v_{g,d} = v_0 \pm u, \quad (1)$$

avec $K_p = 0{,}035$, $K_i = K_d = 0{,}025$ et une vitesse de base $v_0 = 50$. Le terme intégral est borné pour éviter qu'il ne s'emballe quand la correction sature. Le robot s'arrête quand la moyenne des tops atteint la cible, à raison de 206 tops par centimètre. Un facteur de 0,86 sur la




FIGURE 2 : Échanges du robot. Le pilotage manuel passe par HTTP ou par WebSocket. Le serveur du cours reçoit la position et les captures. Pour l'épreuve finale, un serveur de stratégie reçoit les balises vues et renvoie des ordres.




FIGURE 3 : Calibration de la caméra. (a) Coins du damier détectés sur l'une des 35 images. (b) Erreur de reprojection moyenne de chaque image, calculée en refaisant la calibration sur les images du projet.

distance demandée, ajusté expérimentalement, compense le dépassement à l'arrêt.

Rotation. Pour tourner sur place, l'erreur devient l'écart entre la cible, à raison de 55,2 tops par degré, et la différence des tops des deux roues. Le même correcteur pilote alors des vitesses opposées, plafonnées pour limiter le dépassement. La rotation s'arrête quand l'erreur passe sous 10 tops, soit environ 0,2°, ou quand elle ne bouge plus pendant 20 pas.

Odométrie. La position du robot est tenue à jour à partir des ordres exécutés : chaque avance de 50 cm déplace le robot d'une case dans la direction courante, et chaque rotation met à jour son cap. Cette estimation est envoyée au serveur du cours chaque seconde. Elle suppose des déplacements parfaits : l'erreur s'accumule au fil des mouvements, ce qui motive le recalage par la caméra.

4 Vision

Calibration. La caméra a été calibrée par la méthode de Zhang [2], avec OpenCV [3], sur 35 images d'un damier de 6×4 coins intérieurs et de cases de 12 mm, prises en 640×480. En refaisant la calibration sur ces images, le damier est retrouvé dans les 35 images et l'erreur de reprojection vaut 0,58 pixel en moyenne quadratique, 0,37 pixel en moyenne par image (figure 3). Une seule image dépasse 1 pixel. La focale obtenue, environ 1 335 pixels, correspond à un champ horizontal d'environ 27° : la caméra voit loin, mais étroit.

Pose des marqueurs. Les marqueurs sont cherchés dans le dictionnaire ArUco 6×6. Pour chaque marqueur détecté, ses quatre coins et sa taille connue de 10 cm permettent de résoudre le problème perspective-n-points, qui donne sa position $\mathbf{t}$ et son orientation $\mathbf{r}$ dans le repère de la caméra. La norme de $\mathbf{t}$ donne directement la distance.

Localisation. Quand un marqueur de coin est visible, la transformation inverse donne la position de la caméra dans le repère du marqueur. Une rotation propre à chaque coin ramène ensuite cette position dans le repère de l'arène. Si plusieurs coins sont visibles, le programme fait la moyenne des estimations. Une première approche, plus simple, reliait la distance à un marqueur à sa hauteur apparente en pixels, mesurée tous les 10 cm sur 1,50 m.

5 Exploration Autonome

Pour la deuxième épreuve, le robot explore l'arène seul. À chaque case, il effectue un balayage depuis le centre : une rotation de 45°, puis de 20° supplémentaires de chaque côté, avec une photographie à chaque arrêt. Avec un champ d'environ 27°, ces quatre prises de vue couvrent de 30 à 80° environ de chaque côté du robot. Les marqueurs de coin, d'identifiants 1 à 4, servent à la localisation et sont ignorés pendant ce balayage. Un marqueur d'identifiant 0 est noté comme balise potentielle, à vérifier plus tard.

Quand une vraie balise est détectée, le robot la capture : il fait un tour complet sur lui-même, puis envoie au serveur du cours le numéro de la balise et sa case. La case se déduit de la position estimée, en divisant les coordonnées par la taille d'une case ; les lignes sont notées de A à G et les colonnes numérotées à partir de 1. Le robot revient ensuite à son orientation de départ pour poursuivre.

6 Planification à Plusieurs Robots

Pour l'épreuve finale, les robots du groupe collaborent. Un serveur de stratégie reçoit les balises vues par chaque robot et lui renvoie un ordre parmi quatre : avancer d'une case (A), tourner d'un angle donné (T), capturer une balise (C) ou attendre (R). Le robot exécute l'ordre, met à jour sa position et renvoie ses observations. Tout le calcul de la stratégie est donc centralisé. Ce travail a été mené en groupe.

Graphe d'états. L'arène de 7×6 cases est modélisée par un graphe dont chaque sommet est une case et une orientation parmi huit, soit 336 états (figure 4). Les arcs représentent les mouvements possibles : une rotation de




FIGURE 4 : Graphe d'états de la planification, avec les indices de ligne et de colonne du code. Chaque case porte huit orientations. Les cases vertes sont les départs des cinq robots de la simulation. Le trajet bleu est le plus court chemin calculé par Floyd-Warshall d'un départ jusqu'à la case (1, 4), orientation est, pour un coût de 290.

45° coûte 10, une avance d'une case dans l'un des quatre axes coûte 30, et une capture, qui demande un tour complet, coûte 80. Le graphe compte 814 arcs. L'algorithme de Floyd-Warshall [5] donne les plus courts chemins entre toutes les paires d'états en 3 s en Python ; le plus long trajet coûte 410.

Recherche exhaustive. Une première approche explorait l'arbre de tous les déplacements possibles des robots par séparation et évaluation. L'arbre croît exponentiellement avec le nombre de robots, et les notes du groupe jugent cette recherche beaucoup trop lente, même après dix minutes de calcul. Les notes du groupe relèvent la nature du problème : affecter n robots à n cibles quelconques se résout en temps polynomial par un calcul de flot, mais imposer à chaque robot sa cible rend le problème NP-difficile quand on minimise la durée totale de la mission.

Stratégie gloutonne. La stratégie retenue suit la planification par priorités [6, 7]. Chaque robot reçoit une priorité égale à l'instant où il sera libre, et le robot prioritaire choisit sa prochaine cible en fonction de sa distance et de l'intérêt de l'état visé. Cet intérêt dépend de la probabilité d'y voir une balise, estimée à partir des zones déjà observées et du nombre de balises encore attendues. Les trajets sont ensuite vérifiés pour éviter les collisions. Le plan est recalculé dans un fil d'exécution séparé dès qu'une observation nouvelle arrive. Le premier plan pour cinq robots demande environ 6 s, et les fonctions de base sur la grille ont été réécrites en C.

Une simulation à cinq robots et douze balises, affichée avec pygame, a servi à mettre au point la stratégie. Elle a mis en évidence des situations d'interblocage, où aucun robot ne trouve de mouvement acceptable, que le code note comme problème ouvert. Dans notre propre exécution sans affichage, une partie ne s'est pas terminée en cinq minutes.

7 Résultats et Limites

Le robot a réussi l'épreuve finale, en exécutant les ordres du serveur de stratégie et en rapportant ses captures au serveur du cours.

Odométrie. Les déplacements reposent sur les seuls encodeurs, avec un facteur de correction fixe. Toute erreur de rotation se reporte sur les avances suivantes. Fusionner l'odométrie et les mesures de la caméra, par exemple avec un filtre de Kalman, limiterait cette dérive.

Localisation. La moyenne des estimations données par les coins reste sensible à un marqueur mal détecté. Une vraie triangulation, pondérée par la distance de chaque marqueur, serait plus robuste.

Planification. La stratégie gloutonne répond vite mais sans garantie, et les interblocages restent à traiter. La planification coopérative avec une table de réservation espace-temps [7] traite précisément ce problème, et le calcul en C de la recherche entière permettrait d'en explorer davantage dans le même temps.

8 Conclusion

Ce projet a mené un robot de son châssis découpé au Fablab jusqu'à une stratégie collective. Le robot avance et tourne de façon asservie grâce aux encodeurs, repère et localise les balises grâce à une caméra calibrée à une fraction de pixel, et suit les ordres d'un serveur de stratégie. Il a réussi l'épreuve finale. La planification à plusieurs robots, menée en groupe, a montré l'écart entre la recherche exhaustive, impraticable, et une stratégie gloutonne rapide dont la robustesse reste à améliorer.

Références

[1] S. Garrido-Jurado, R. Muñoz-Salinas, F. J. Madrid-Cuevas et M. J. Marín-Jiménez, « Automatic Generation and Detection of Highly Reliable Fiducial Markers under Occlusion », *Pattern Recognition*, vol. 47, n° 6, pp. 2280–2292, 2014.

[2] Z. Zhang, « A Flexible New Technique for Camera Calibration », *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 22, n° 11, pp. 1330–1334, 2000.

[3] G. Bradski, « The OpenCV Library », *Dr. Dobb's Journal of Software Tools*, 2000.

[4] K. J. Åström et R. M. Murray, *Feedback Systems : An Introduction for Scientists and Engineers*, Princeton University Press, 2008.

[5] R. W. Floyd, « Algorithm 97 : Shortest Path », *Communications of the ACM*, vol. 5, n° 6, p. 345, 1962.

[6] M. Erdmann et T. Lozano-Pérez, « On Multiple Moving Objects », *Algorithmica*, vol. 2, pp. 477–521, 1987.

[7] D. Silver, « Cooperative Pathfinding », *AIIDE*, AAAI, 2005.