

Московский Авиационный Институт
(Национальный Исследовательский Университет)

Кафедра 806 «Вычислительная информатика и программирование»
Факультет: «Информационные технологии и прикладная математика»

Лабораторная работа
Дисциплина: «Объектно-ориентированное программирование»
III семестр
Задание 1: «Простые классы»

| | |
|----------------|---------------------------|
| Группа: | М8О-208Б-18, №13 |
| Студент: | Ли Алиса Игоревна |
| Преподаватель: | Журавлёв Андрей Андреевич |
| Оценка: | |
| Дата: | 25.11.2019 |

Москва, 2019

1. Задание

Вариант 13: **создать класс Long** для работы с целыми беззнаковыми числами из 64 бит. Число должно быть представлено двумя полями **unsigned int**. Должны быть реализованы арифметические операции, присутствующие в C++, и сравнения.

2. Адрес репозитория на GitHub

https://github.com/elips0n/oop_lab1

3. Код программы на C++

main.cpp

```
#include <iostream>
#include "Long.h"

int main() {
    Long a, b;

    std::cout << "Введите первое число: ";
    a.read(std::cin);
    std::cout << "\n";
    std::cout << "Введите второе число: ";
    b.read(std::cin);
    std::cout << "\n";

    std::cout << "Первое число: ";
    a.write(std::cout);
    std::cout << "\n";
    std::cout << "Второе число: ";
    b.write(std::cout);
    std::cout << "\n";

    Long sum = a.add(b);
    std::cout << "Сумма чисел: ";
    sum.write(std::cout);
    std::cout << "\n";
}
```

```

Long razn = a.sub(b);
std::cout << "Разность чисел: ";
razn.write(std::cout);
std::cout << '\n';

Long umn = a.mult(b);
std::cout << "Произведение чисел: ";
umn.write(std::cout);
std::cout << '\n';

Long del = a.div(b);
std::cout << "Частное чисел: ";
del.write(std::cout);
std::cout << '\n';

if (a.less(b)) std::cout << "Первое число меньше второго" << std::endl;

if (a.more(b)) std::cout << "Первое число больше второго" << std::endl;

if (a.equal(b)) std::cout << "Числа равны" << std::endl;
}

```

Long.h

```

#ifndef LABA1_LONG_H
#define LABA1_LONG_H

#include <cstdint>
#include <iostream>
#include <cmath>

class Long {

private:
    uint32_t first, second;
    uint64_t glue() const;
    void split(uint64_t n);

public:
    void read(std::istream& is);
    void write(std::ostream& os) const;
    Long add (const Long& o) const; // сложение
    Long sub (const Long& o) const; // модуль разности
    Long mult (const Long& o) const; // умножение

```

```
Long div (const Long& o) const; // деление
bool equal (const Long& o) const; // равно
bool more (const Long& o) const; // больше
bool less (const Long& o) const; // меньше
};
```

```
#endif //LABA1_LONG_H
```

Long.cpp

```
#include <climits>
#include "Long.h"

void Long::read(std::istream& is) {
    is >> first >> second;}

void Long::write(std::ostream &os) const {
    if (first != 0) {
        os << first << " ";
    }
    os << second;
}

int f(uint32_t n) { // подсчет разрядов числа
    int result = 0;
    while (n >= 10){
        ++result;
        n /= 10;
    }
    return result;
}

uint64_t Long::glue() const{ // склейка чисел
    uint64_t result;
    result = ((uint64_t)first << 32u) + (uint64_t)second;
    return result;
}

void Long::split(uint64_t n) { // расклейка чисел
    first = n >> 32u;
    second = n & (0u - 1u);
}
```

```

Long Long::add(const Long& o) const {
    Long result;
    result.second = this->second + o.second;
    result.first = this->first + o.first;
    if (std::numeric_limits<uint32_t>::max() - this->second < o.second) {
        result.first += 1;
    }
    return result;
}

```

```

Long Long::sub(const Long& o) const {
    Long result;
    result.first = this->first - o.first;
    result.second = this->second - o.second;
    if (this->second < o.second) {
        result.first -= 1;
    }
    return result;
}

```

```

Long Long::mult(const Long &o) const {
    Long result;
    uint64_t a = glue();
    uint64_t b = o.glue();
    uint64_t c = a * b;
    result.split(c);
    return result;
}

```

```

Long Long::div(const Long& o) const {
    Long result;
    uint64_t a = glue();
    uint64_t b = o.glue();
    uint64_t c = a / b;
    result.split(c);
    return result;
}

```

```

bool Long::less(const Long& o) const {
    return (this->first < o.first || (this->first == o.first && this->second < o.second));
}

```

```

bool Long::more(const Long& o) const {
    return (this->first > o.first || (this->first == o.first && this->second > o.second));
}

```

```
bool Long::equal(const Long& o) const {  
    return (this->first == o.first && this->second == o.second);  
}
```

CMakeLists.txt

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.14)  
project(laba1)
```

```
set(CMAKE_CXX_STANDARD 14)
```

```
add_executable(laba1 main.cpp Long.cpp Long.h)
```

test1.txt

```
10 0  
2 5
```

test2.txt

```
9 9  
2 17
```

4. Результаты выполнения тестов

test1.txt

Введите первое число: 10 0

Введите второе число: 2 5

Первое число: 10 0

Второе число: 2 5

Сумма чисел: 12 5

Разность чисел: 7 4294967291

Произведение чисел: 50 0

Частное чисел: 4

Первое число больше второго

test2.txt

Введите первое число: 9 9

Введите второе число: 2 17

Первое число: 9 9
Второе число: 2 17
Сумма чисел: 11 26
Разность чисел: 6 4294967288
Произведение чисел: 171 153
Частное чисел: 4
Первое число больше второго

5. Объяснение результатов работы программы

Программа просит на вход два параметра, после чего выводятся вводимые данные, вычисления, производимые с ними, и выход.

6. Вывод

Были изучены основы объектно-ориентированного программирования, методы, классы. Написан простой класс Long, который реализует арифметические действия и сравнения с целыми беззнаковыми числами из 64 бит, которые представлены двумя полями unsigned int. Во время работы над лабораторной возникало множество трудностей, но благодаря невероятному терпению преподавателя и его умению объяснять, было найдено их решение.
☺