



Backendprogrammering 1

RELATIONSDBASER

Utbildare: Mikael Olsson

mikael.olsson@emmio.se

076-174 90 43

NACKADEMIN



Aggregerade funktioner

- AVG
- COUNT
- SUM
- MIN
- MAX
- GROUP_CONCAT
 - DISTINCT
 - ORDER BY
 - SEPARATOR

GROUP_CONCAT

book_id	book_name	isbn_no	cate_id	aut_id	pub_id	dt_of_pub	pub_lang	no_page	book_price
BK001	Introduction to Electrodynamics	0000979001	CA001	AUT001	P003	2001-05-08	English	201	85.00
BK002	Understanding of Steel Construction	0000979002	CA002	AUT002	P001	2003-07-15	English	300	105.50
BK003	Guide to Networking	0000979003	CA003	AUT003	P002	2002-09-10	Hindi	510	200.00
BK004	Transfer of Heat and Mass	0000979004	CA002	AUT004	P004	2004-02-16	English	600	250.00
BK005	Conceptual Physics	0000979005	CA001	AUT005	P006	2003-07-16	NULL	345	145.00
BK006	Fundamentals of Heat	0000979006	CA001	AUT006	P005	2003-08-10	German	247	112.00
BK007	Advanced 3d Graphics	0000979007	CA003	AUT007	P002	2004-02-16	Hindi	165	56.00
BK008	Human Anatomy	0000979008	CA005	AUT008	P006	2001-05-17	German	88	50.50

```

1 SELECT pub_id, GROUP_CONCAT(DISTINCT cate_id
2 ORDER BY cate_id ASC SEPARATOR ' ')
3 FROM book_mast
4 GROUP BY pub_id;
```

Optional

```

+-----+
| pub_id | GROUP_CONCAT(DISTINCT cate_id
ORDER BY cate_id ASC SEPARATOR ' ') |
+-----+
| P001    | CA002 CA004
| P002    | CA003
| P003    | CA001 CA003
| P004    | CA002 CA005
| P005    | CA001 CA004
| P006    | CA001 CA005
| P007    | CA002 CA005
| P008    | CA004 CA005
+-----+
8 rows in set (0.00 sec)
```



Sträng-funktioner

- CONCAT
- LENGTH
- LEFT
- REPLACE
- SUBSTRING
- TRIM
- FORMAT



Datum-funktioner

- CURDATE
- DATEDIFF
- DAY
- DATE_ADD
- DATE_SUB
- DATE_FORMAT
- DAYNAME
- DAYOFWEEK
- NOW
- MONTH
- STR_TO_DATE
- WEEK
- WEEKDAY
- YEAR



Subqueries

- *Predicate subqueries* - utökade logiska konstruktioner i WHERE- och HAVING-delarna.
- *Skalära subqueries* - fristående frågor som returnerar ett enda värde.



Predicate subqueries

- Kan enbart användas i WHERE- och HAVING-delarna. Måste returnera en kolumn.

```
mysql> SELECT * FROM Client WHERE C_ID IN  
      -> (SELECT C_ID FROM Products);
```

C_ID	Name	City
1	A K Ltd	Delhi
2	V K Associate	Mumbai
3	R K India	Banglore
5	A T Ltd	Delhi

4 rows in set (0.00 sec)

- Returnerar ett enda värde.
- Kan användas där en kolumn kan användas.

```
1 SELECT
2     c.customerName,
3     (SELECT SUM(amount)
4      FROM payments
5      WHERE customerNumber = c.customerNumber) AS TotalPaid
6 FROM customers c;
```

Overview Output Snippets Result (1) x

← → ↺ ⚙️ 📊 📈 📉 🔄 🔍

Fetches 122 records. Duration: 0

customerName	TotalPaid
Atelier graphique	22314.36
Signal Gift Stores	80180.98
Australian Collectors, Co.	180585.06999999998
La Rochelle Gifts	116949.68000000001
Baane Mini Imports	104224.79
Mini Gifts Distributors Ltd.	594109.3400000001