



## COMPOSITION / GIT3

Durée : 15min

### Chapitre 3 : EDL

#### **PARTIE I : QCM (Tramer en jaune la/les bonne(s) réponse(s))**

##### **1. Lequel de ces diagrammes est un diagramme STRUCTUREL ?**

- A) Diagramme de séquence
- B) Diagramme d'activités
- C) **Diagramme de classes**
- D) Diagramme de cas d'utilisation

##### **2. Quel fragment combiné représente une boucle dans un diagramme de séquence ?**

- A) alt
- B) opt
- C) par
- D) **loop**

##### **3. Quel est le rôle principal du Contrôleur dans MVC ?**

- A) Afficher les données
- B) Stocker les données
- C) **Faire le lien entre le Modèle et la Vue**
- D) Gérer la base de données

##### **4. Lequel de ces frameworks utilise l'architecture MVC ?**

- A) Bootstrap
- B) **Laravel**
- C) jQuery
- D) Tailwind CSS

##### **5. Quelle est la différence entre un Fork et une Décision dans un diagramme d'activités ?**

- A) Fork = alternatif, Décision = parallèle
- B) **Fork = flux parallèles simultanés, Décision = flux alternatifs (l'un ou l'autre)**
- C) Ils sont identiques
- D) Fork s'utilise uniquement en séquence

## **PARTIE II : Complétez le texte avec les mots suivants :**

**modélisation · classes · include · synchrone · fork · Sprint · Product Owner · Modèle · Contrôleur · Laravel**

UML est un langage de **modélisation** visuel qui permet de concevoir un système avant d'écrire le code. Ses diagrammes se divisent en deux familles : structurels et comportementaux. Le diagramme de **classes** est le plus fondamental car il représente les entités du système avec leurs attributs et méthodes. Dans un diagramme de cas d'utilisation, la relation **include** signifie qu'un cas en déclenche un autre de manière obligatoire. Dans un diagramme de séquence, un message **synchrone** oblige l'expéditeur à attendre la réponse avant de continuer. Dans un diagramme d'activités, le **fork** divise un flux unique en plusieurs traitements parallèles simultanés.

En gestion de projet, SCRUM organise le travail en cycles courts appelés **Sprint** de 2 à 4 semaines. C'est le **Product Owner** qui représente le client et gère la liste complète des fonctionnalités à développer.

Pour structurer le code, l'architecture MVC sépare trois couches. Le **Modèle** gère les données et communique avec la base de données. Le **Contrôleur** joue le rôle d'intermédiaire entre les données et l'affichage. Le framework PHP **Laravel** est l'un des plus utilisés pour implémenter cette architecture.

**NB** : Le fichier à enregistrer sous le nom de l'étudiant et à rendre en PDF.

**BONNE COMPOSITION**

**COMPOSITION/GIT3 – EDL**

**Nom & Prénoms de l'étudiant :**

GBAGUIDI Emmanuela

**Note totale de l'étudiant :**

10/10

**Exercice 1 : QCM**

5. réponses/5  (1pt\*5=5 Points)

**Exercice 2 : Texte à compléter (0.5\*10 =5pts)**

- ①Modélisation
- ②Classes
- ③Include
- ④Synchrone
- ⑤Fork
- ⑥Sprint
- ⑦Product Owner
- ⑧Modèle
- ⑨Contrôleur
- ⑩Laravel