

Opdracht 1

Siblings van `` = `<h1>` en `<p>`

Ancestors van 2^e `` element = ``, `<body>` en `<html>`

Descendants van `<body>` element = `<h1>`, `<p>`, `` en ``

Alleen de `<html>` element heeft geen parent.

``, `<p>` en `<h1>` hebben geen child elementen.

Opdracht 3

Op vives.be gebruiken ze verwijzingen naar aparte CSS-bestanden. Dat zie je hier:

```
<title>Hogeschool voor studenten met ambitie | Hogeschool VIVES</title>
<link rel="stylesheet" media="all" href="/sites/default/files/css/css_8ck7-dv_SYj07ItvPT
<link rel="stylesheet" media="all" href="/sites/default/files/css/css_T4Iy0vRkHvBLDxpBH1yMci
<link rel="stylesheet" media="all" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Playfair+D
<link rel="stylesheet" media="all" href="/sites/default/files/css/css_fmyPownLp3rCKvXg2V0Q4y
```

Bij miras.be werken ze met verwijzingen naar aparte CSS-bestanden EN inline style attributen, dat zie je hier

```
<li>
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.2/
<link rel="stylesheet" href="/assets/css/jquery-fea415fe01.smartmenus.bootstrap-4.css">
<link rel="stylesheet" href="/a/css/A.style-be42d48f0f.css.pagespeed.cf.8_CnGoan2k.css"

<style>.jumbotron{margin-top:-7px}.img-wrapper{background: url("/fi

</head>
body>
  <!-- Google Tag Manager (noscript) -->
  noscript>
    <iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-ND7QWJT" height="0" width=
  /noscript>
  <!-- End Google Tag Manager (noscript) -->

  <button class="btn-link btn-to-top"><i class="fa-solid fa-chevron-up fa-fw"></i></butto
  <!--[if lt IE 8]>
  <p class="browserupgrade">Je gebruikt een verouderde web browser. Ga naar <a href="http
  <![endif]>-->

header class="header-nav">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark navbar-new p-0">
    <div class="mobilenav d-sm-block d-lg-none w-100">
      <div class="container-fluid p-0">
        <div class="w-100 px-3 py-2 mobileprimarynav">
          <a class="logo-container logo-sm-container" href="/" title="cvo MIRAS">
            
            <li class="list-inline-item">
              <a class="nav-link text-center
                <i class="fa-solid fa-user fa-fw fa-lg"></i>
                <br>
                <div>Inloggen</div>
              </a>
            </li>
            <li class="list-inline-item">
              <a class="nav-link text-center px-1" data-toggle="collapse" hre
                <i class="fa-solid fa-magnifying-glass fa-fw fa-lg"></i>
```

En bij vrt.be werken ze met één zeer grote style blok.

Het verschil hier is dat de rechter website de javascript daar heeft gezet. Ook de css is anders ingevoerd.

Opdracht 7

Hier gaat h2 groter getoond worden. Want “em” elementen zijn groter dan “ex” elementen.