# САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая/Лабораторная работа

Выполнил:

Пластун Елизавета Олеговна

Группа К33402

Проверил: Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

#### Задача

- Установка npm (10.2.4), node.js (18.19.1 / 20.11.1)
- Инициализация прт-пакета
- Установка express
- Удаление express/попытка его обновить
- Написание кастомной команды для npm, чтобы можно удалить express командой "npm run rme"

# Ход работы

Установка прт (10.2.4), node.js (18.19.1 / 20.11.1)

```
~/ITMO-ICT-Backend-2024 git:[master]
npm -v
10.2.4

~/ITMO-ICT-Backend-2024 git:[master]
node -v
v20.11.1
```

## Инициализация прт-пакета

```
~/ITMO-ICT-Backend-2024 git:[master]
npm init
This utility will walk you through creating a package.json file.
It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults.

See 'npm help init' for definitive documentation on these fields
and exactly what they do.

Use 'npm install <pkg>' afterwards to install a package and
save it as a dependency in the package.json file.

Press ^C at any time to quit.
package name: (itmo-ict-backend-2024) init
version: (1.0.0)
description:
entry point: (index.js)
test command:
git repository:
keywords:
author:
license: (ISC)
About to write to /Users/elizaveta/ITMO-ICT-Backend-2024/package.json:

{
   "name": "init",
   "version": "1.0.0",
   "description": "Kypc по бэкенд-разработке в среде Node.JS для Университета ИТМО",
   "main": "index.js",
   "scripts": {
        "test": "echo \"Error: по test specified\" && exit 1"
        },
        "author": "",
        "license": "ISC"
}
```

#### Установка express

```
~/ITMO-ICT-Backend-2024 git:[master]
npm i express

added 65 packages, and audited 66 packages in 5s

13 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

# Удаление express/попытка его обновить

```
Terminal Local × + >

Terminal Local × + >

Tomn fund' for details

found 0 vulnerabilities

//ITMO-ICT-Backend-2924 git:[master]

npm uninstall express

removed 65 packages, and audited 1 package in 567ms

found 0 vulnerabilities
```

### Обновить существующий пакет

Написание кастомной команды для npm, чтобы можно удалить express командой "npm run rme"

```
M↓ README.md
                     {} package.json ×
           "version": "1.0.0",
            "description": "Курс по бэкенд-разработке в среде Node.JS для Университета ИТМО",
           "scripts": {
           "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",
             "rme": "npm uninstall express"
           "author": "",
       Local × + ×
Terminal
-/IIIIO-ICT-DACKEHU-ZUZ4 YIL.[MASCEN]
npm update express
up to date, audited 66 packages in 1s
13 packages are looking for funding
 run `npm fund` for details
found 0 vulnerabilities
~/ITMO-ICT-Backend-2024 git:[master]
npm run rme
> init@1.0.0 rme
> npm uninstall express
removed 65 packages, and audited 1 package in 526ms
found 0 vulnerabilities
//ITMO-ICT-Backend-2024 git:[master]
```

#### Вывод

В ходе данной работы были изучены основы работы с прт.