



Manual de React: Props

1. Introducción a las Props

En **React**, las **props** (abreviatura de “properties”) permiten **pasar datos de un componente a otro**.

- **Padre → Hijo:** El componente padre envía datos al hijo.
 - **Hijo → Padre:** El hijo envía datos al padre usando **funciones pasadas como props**.
-

2. Paso de Props del Padre al Hijo

2.1 Explicación

El padre puede enviar cualquier tipo de dato al hijo: **texto, números, objetos, funciones**.

El hijo recibe esos datos mediante **props** y puede utilizarlos en su renderizado.

2.2 Ejemplo simple

Padre (App.jsx)

```
import React from "react";
import Hijo from "../Hijo";

function App() {
  const mensaje = "Hola desde el Padre";

  return (
    <div>
      <h1>Ejemplo: Padre → Hijo</h1>
      <Hijo texto={mensaje} />
    </div>
  );
}

export default App;
```

Hijo (Hijo.jsx)

```
import React from "react";

function Hijo(props) {
  return (
    <div>
      <p>El mensaje recibido del padre es: {props.texto}</p>
    </div>
  );
}
```

```
}
```

```
export default Hijo;
```

✓ Resultado:

El mensaje recibido del padre es: Hola desde el Padre

3. Paso de Props del Hijo al Padre

3.1 Explicación

El padre **pasa una función** al hijo como prop.

El hijo **llama a esa función** y le envía datos, que el padre recibe y puede usar en su estado.

3.2 Ejemplo simple

Padre (App.jsx)

```
import React, { useState } from "react";
import Hijo from "../Hijo";

function App() {
  const [mensaje, setMensaje] = useState("");

  // Función que recibirá datos del hijo
  function recibirDelHijo(valor) {
    setMensaje(valor);
  }

  return (
    <div>
      <h1>Mensaje recibido del hijo: {mensaje}</h1>
      <Hijo enviarAlPadre={recibirDelHijo} />
    </div>
  );
}

export default App;
```

Hijo (Hijo.jsx)

```
import React from "react";

function Hijo(props) {
  function enviarMensaje() {
    props.enviarAlPadre(";Hola Padre! Soy tu hijo");
  }

  return (
    <div>
      <button onClick={enviarMensaje}>Enviar mensaje al padre</button>
    </div>
  );
}
```

```
}  
  
export default Hijo;
```



Resultado:

Al hacer clic en el botón del hijo:

Mensaje recibido del hijo: ¡Hola Padre! Soy tu hijo

4. Ejemplo de Hijo enviando datos en tiempo real

Hijo → Padre con input

Padre (App.jsx)

```
import React, { useState } from "react";  
import Hijo from "../Hijo";  
  
function App() {  
  const [mensaje, setMensaje] = useState("");  
  
  function actualizarPadre(valor) {  
    setMensaje(valor);  
  }  
  
  return (  
    <div>  
      <h1>Mensaje del hijo: {mensaje}</h1>  
      <Hijo actualizarPadre={actualizarPadre} />  
    </div>  
  );  
}  
  
export default App;
```

Hijo (Hijo.jsx)

```
import React from "react";  
  
function Hijo(props) {  
  function manejarCambio(evento) {  
    props.actualizarPadre(evento.target.value);  
  }  
  return (  
    <input  
      type="text"  
      placeholder="Escribe algo..."  
      onChange={manejarCambio}  
    />  
  );  
}  
  
export default Hijo;
```



Resultado:

Cada letra que escriba el alumno en el input se verá en tiempo real en el padre.