

metal print

Заказчик	Эталон Пак
Имя файла	007_3_00598_A_Agrinol_mastic 5
Грунт	прозрачный
Размер	304,41 x 137,8 mm
Тип	банка
Дата	02/04/2019
Согласовано	<i>Александр</i>



UA

EN

RU

Мастика автомобильная предназначена для антикоррозийной обработки днища и колесных арок автомобилей на водной, сухой, пыльной и грязной. Она применяется в процессе эксплуатации автомобиля.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Мастик наносится в жидком состоянии (20 ± 5°C). Перед нанесением мастик тщательно перемешивается, за исключением случаев использования распылителя. Наносить мастик следует за допомогою кисті або валика рівномірним шаром товщиною (1,5-1,7) мм. Для досягнення кращого результату мастик необхідно наносити повторно після висихання попереднього шару. Час висихання за температури (20 ± 5°C) становить 24 години. Витрата мастики становить (8-9) кг на квадратний метр.

БЕЗПЕКА: Мастика не є вибуховою, горючою або легкозаймистою. Застосовувати на відкритому повітрі або в добре провітрюваному приміщенні. При роботі використовувати засоби захисту шкіри, очей та органів дихання. Зберігати в щільно закритій тарі, в недоступному для дітей місці, подалі від джерел тепла, вогню та прямих сонячних променів.

Важливо! Не наносити на поверхню, що підлягає обробці, наприклад, фарби, оливи, жири, масла та інші речовини, які можуть вплинути на адгезію мастики. Перед нанесенням мастик необхідно очистити поверхню від цих речовин.

APPLICATION: Mastic to be pre-heated up to 20±5°C. Before use to be mixed thoroughly. If necessary, use solvent (up to 5% by weight of the mastic), white spirit, gasoline or solvent. Apply on the prepared, dust-free and fat-free surface. Apply using a brush, roller or sprayer evenly, 1.5-1.7 mm layer. Drying time at a temperature of 20 ± 5°C - 24 hours. Consumption of mastic - 8-9 kg on the bottom of the car.

SAFETY PRECAUTIONS: Mastic is a flammable liquid. Keep away from heat. Apply outdoors or in a well ventilated place. While working use protective equipment for skin, eyes and respiratory organs. Store in tightly closed container, out of reach of children, away from sources of heat, moisture and direct sunlight.



Уникати контакту зі шкірою! Беріть від вогню!
Avoid contact with skin! Keep away from flame!
Избегать контакта с кожей! Беречь от огня!

Дата виготовлення та номер партії вказані на упаковці.
Date of manufacturing and batch number are on the package.
Дата изготовления и номер партии указаны на упаковке.

Гарантійний строк придатності 1 рік
Warranty shelf life 1 year
Гарантійний строк годності 1 рік
Warranty shelf life 1 year

Маса нетто 800 г
Net weight 800 g
Масса нетто 800 г



Белила х2

ТОВ «НВП Агрінол»
вул. Будівельна, 3А
м. Бердянськ, 71100, Україна
☎ +38 (06153) 60-600 (багатоканальний)

LLC «SIE Agrinol»
3A, Stroitel'naya street,
Berdiansk, 71100, Ukraine
☎ +38 (06153) 60600 (multichannel)

ООО «НПП Агринол»
ул. Строительная, 3А
г. Бердянск, 71100, Украина
☎ +38 (06153) 60-600 (многоканальный)

www.agrinol.ua www.agrinol.market
e-mail: info@agrinol.ua

Производимая продукция:
Смазки: автомобильные, железнодорожные, промышленные, многоцелевые, технологические, низкотемпературные и термостойкие.
Масла: моторные, трансмиссионные, гидравлические, энергетические, промышленные.
Масляные и водоразбавляемые смазочно-охлаждающие жидкости.
Металлическая тара: бочка СВД 213дм³ (1A2), УГ 216,5дм³ (1A1).



Мастика автомобильная «Агрінол»
по ТУ У 20.3-32365441-188-2014

Мастика автомобильная предназначена для антикоррозийной обработки днища и колесных арок автомобилей на водной, сухой, пыльной и грязной. Она применяется в процессе эксплуатации автомобиля.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Мастик наносится в жидком состоянии (20 ± 5°C). Перед нанесением мастик тщательно перемешивается, за исключением случаев использования распылителя. Наносить мастик следует за допомогою кисті або валика рівномірним шаром товщиною (1,5-1,7) мм. Для досягнення кращого результату мастик необхідно наносити повторно після висихання попереднього шару. Час висихання за температури (20 ± 5°C) становить 24 години. Витрата мастики становить (8-9) кг на квадратний метр.

БЕЗПЕКА: Мастика не є вибуховою, горючою або легкозаймистою. Застосовувати на відкритому повітрі або в добре провітрюваному приміщенні. При роботі використовувати засоби захисту шкіри, очей та органів дихання. Зберігати в щільно закритій тарі, в недоступному для дітей місці, подалі від джерел тепла, вогню та прямих сонячних променів.

Важливо! Не наносити на поверхню, що підлягає обробці, наприклад, фарби, оливи, жири, масла та інші речовини, які можуть вплинути на адгезію мастики. Перед нанесенням мастик необхідно очистити поверхню від цих речовин.

APPLICATION: Mastic to be pre-heated up to 20±5°C. Before use to be mixed thoroughly. If necessary, use solvent (up to 5% by weight of the mastic), white spirit, gasoline or solvent. Apply on the prepared, dust-free and fat-free surface. Apply using a brush, roller or sprayer evenly, 1.5-1.7 mm layer. Drying time at a temperature of 20 ± 5°C - 24 hours. Consumption of mastic - 8-9 kg on the bottom of the car.

SAFETY PRECAUTIONS: Mastic is a flammable liquid. Keep away from heat. Apply outdoors or in a well ventilated place. While working use protective equipment for skin, eyes and respiratory organs. Store in tightly closed container, out of reach of children, away from sources of heat, moisture and direct sunlight.



Уникати контакту зі шкірою! Беріть від вогню!
Avoid contact with skin! Keep away from flame!
Избегать контакта с кожей! Беречь от огня!

Дата виготовлення та номер партії вказані на упаковці.
Date of manufacturing and batch number are on the package.
Дата изготовления и номер партии указаны на упаковке.

Гарантійний строк придатності 1 рік
Warranty shelf life 1 year
Гарантійний строк годності 1 рік
Warranty shelf life 1 year

Маса нетто 800 г
Net weight 800 g
Масса нетто 800 г



ТОВ «НВП Агрінол»
вул. Будівельна, 3А
м. Бердянськ, 71100, Україна
☎ +38 (06153) 60-600 (багатоканальний)

LLC «SIE Agrinol»
3A, Stroitel'naya street,
Berdiansk, 71100, Ukraine
☎ +38 (06153) 60600 (multichannel)

ООО «НПП Агринол»
ул. Строительная, 3А
г. Бердянск, 71100, Украина
☎ +38 (06153) 60-600 (многоканальный)

www.agrinol.ua www.agrinol.market
e-mail: info@agrinol.ua

Производимая продукция:
Смазки: автомобильные, железнодорожные, промышленные, многоцелевые, технологические, низкотемпературные и термостойкие.
Масла: моторные, трансмиссионные, гидравлические, энергетические, промышленные.
Масляные и водоразбавляемые смазочно-охлаждающие жидкости.
Металлическая тара: бочка СВД 213дм³ (1A2), УГ 216,5дм³ (1A1).



Мастика автомобильная «Агрінол»
по ТУ У 20.3-32365441-188-2014