



Графітне мастило призначене для змащування важконавантажених механізмів (відкритих шестерень, передач, різьбових з'єднань, ходових гвинтів, домкратів, ресор і т.п.), що працюють при температурі від мінус 20°C до 60°C.



Graphite grease to be used for greasing heavy-duty mechanisms (open pinion drives, threaded joints, running screws, jacks, springs, etc.) working at temperatures from minus 20°C up to 60°C.



Графитная смазка предназначена для смазывания тяжело-нагруженных механизмов (открытых шестеренчатых передач, резьбовых соединений, ходовых винтов, домкратов, ресор и т.п.), которые работают при температуре от минус 20°C до 60°C.



Уникати контакту зі шкірою! Берегти від вогню!  
Avoid contact with skin! Keep away from flame!  
Избегать контакта с кожей! Беречь от огня!

Дата виготовлення та номер партії вказані на упаковці.  
Date of manufacturing and batch number are on the package.  
Дата изготовления и номер партии указаны на упаковке.

Гарантійний строк придатності 5 років  
Warranty shelf life 5 years  
Гарантійний строк годності

Маса нетто 800 g  
Net weight  
Масса нетто



GREASE

GRAPHITE

MULTI-PURPOSE

NLGI 2

Calcium

THE FIRST LETTER FOR AUTO



ТОВ «НВП Агрінол»

вул. Будівельна, 3А  
м. Бердянськ, 71100, Україна  
© +38 (06153) 60-600 (багатоканальний)

LLC «SIE Agrinol»

3А, Stroitel'naya street,  
Berdyansk, 71100, Ukraine  
© +38 (06153) 60600 (multichannel)

ООО «НПП Агринол»

ул. Строительная, 3А  
г. Бердянск, 71100, Украина  
© +38 (06153) 60-600 (многоканальный)

www.agrinol.ua

e-mail: info@agrinol.ua

Производимая продукция:

Смазки: автомобильные, железнодорожные, индустриальные, многоцелевые, технологические, низкотемпературные и термостойкие.

Масла: моторные, трансмиссионные, гидравлические, энергетические, индустриальные.

Масляные и водозмульсионные смазочно-охлаждающие жидкости.

Металлическая тара: бочка СВД 213ДМ<sup>3</sup> (А2), УГ 216.5ДМ<sup>3</sup> (А1).



Мастило Графітне  
за ГОСТ 3333-80



*Handwritten signature: Y. Bertogaro*