



Масло загального призначення, для застосування в підшипниках різних типів, шарнірах, гвинтових і ланцюгових передачах, тихоходних редукторах, вузлах тертя індустріальних механізмів, транспортних засобів, сільськогосподарської техніки та ручного інструменту. Температурний діапазон застосування від мінус 25°C до 65°C.

General purpose grease to be used in bearings of different types, chain gears, screw gears, low-speed reducers, units of friction of industrial equipment, vehicles, agricultural machinery and hand tools. Operating temperature range is from minus 25°C up to 65°C.

Смазка общего назначения для применения в подшипниках разных типов, шарнирах, винтовых и цепных передачах, тихоходных редукторах, узлах трения индустриальных механизмов, транспортных средств, сельскохозяйственной техники и ручного инструмента. Температурный диапазон применения от минус 25°C до 65°C.



Уникати контакту зі шкірою! Беріть від вогню!  
Avoid contact with skin! Keep away from flame!  
Избегайте контакта с кожей! Беречь от огня!

Дата виготовлення та номер партії вказані на упаковці.  
Date of manufacturing and batch number are on the package.  
Дата изготовления и номер партии указаны на упаковке.

Гарантійний строк придатності  
Warranty shelf life  
Гарантійний строк годності  
3 роки  
3 years  
3 года

Маса нетто  
Net weight  
Масса нетто  
800 g e



G R E A S E

SOLIDOL G-2

GENERAL PURPOSE

NLGI 2; 3

Calcium

THE FIRST LETTER FOR AUTO



У-верхушню  
Миколаєв



ТОВ «НВП Агрінол»

вул. Будівельна, 3А  
м. Бердянськ, 71100, Україна  
© +38 (06153) 60-600 (багатоканальний)

LLC «SIE Agrinol»

3А, Stroitel'naya street,  
Berdiansk, 71100, Ukraine  
© +38 (06153) 60600 (multichannel)

ООО «НПП Агринол»

ул. Строительная, 3А  
г. Бердянск, 71100, Украина  
© +38 (06153) 60-600 (многоканальный)

www.agrinol.ua  
e-mail: info@agrinol.ua  
www.agrinol.market

Производимая продукция:

Смазки: автомобильные, железнодорожные, индустриальные, многоцелевые, технологические, высокотемпературные и термостойкие.  
Масла: моторные, трансмиссионные, гидравлические, энергетические, индустриальные.  
Масляные и водоэмульсионные смазочно-охлаждающие жидкости.  
Металлическая тара: бочка СВД 213дм<sup>3</sup> (1А2), УГ 216,5дм<sup>3</sup> (1А1).



Масило Агрінол СОЛІДОЛ Ж-2  
за ТУ У 30802090.001-2000