

V47

Molwärme von Cu

Jana Hohmann
jana.hohmann@web.de

Elena Darscht
elena.darscht@yahoo.de

Durchführung: 20.11.19

Abgabe: 29.11.19

Inhaltsverzeichnis

1	Ziel	3
2	Theorie	3
3	Durchführung	3
4	Auswertung	3
5	Diskussion	5
6	Literatur	5

1 Ziel

2 Theorie

3 Durchführung

4 Auswertung

Zunächst wurde der innere Kupferzylinder der Apperatur, welche in der Durchführung beschrieben ist, mit flüssigem Stickstoff auf eine Temperatur von $T_0 = -189,5^\circ\text{C}$ gekühlt, da eine tiefere Temperatur nicht erreicht werden konnte. Von da an wurde die Heizspannung U , der Heizstrom I , der Widerstand R und die Zeit t die nötig ist um eine Temperaturerhöhung um etwa 10 K zu erreichen, gemessen. Die Werte sind in Tabelle 1 dargestellt. Aus dem Widerstand in Ohm wurde mit der Formel

$$T[^\circ\text{C}] = 0,00134 \cdot (R[\Omega])^2 + 2,296 \cdot R[\Omega] - 243,02$$

die Temperatur in Grad-Celsius berechnet und die entsprechenden Werte für die Temperatur wurden in Tabelle 1 hinzugefügt. Außerdem wurde eine Umrechnung in Kelvin vorgenommen, wobei die Formel

$$T[\text{K}] = T[^\circ\text{C}] + 273,2$$

verwendet wurde. Die Näherung $273,15 \approx 273,2$ wurde verwendet, da die Temperatur mit der vorliegenden Messmethode nicht auf zwei Nachkommastellen genau bestimmt werden kann, und durch die Umrechnung in Kelvin keine solche Genauigkeit suggeriert werden sollte. Außerdem wurde in der Tabelle 1 die Temperaturdifferenz ΔT angegeben, diese ergibt sich aus der Temperatur T zum Messzeitpunkt der Zeit t , und der Temperatur davor. Für die erste Temperaturdifferenz waren es die Anfangstemperatur T_0 und $T = -180,1^\circ\text{C}$. Durch die Formel ?? wurde die Molwärme bei konstantem Druck berechnet, mit Formel ?? wurde diese in Molwärme bei konstantem Volumen umberechnet. Zur Veranschaulichung der Daten wird die Molwärme bei konstanten Volumen gegen die Temperatur aufgetragen. Der Graph ist in Abbildung ?? zu sehen.

Tabelle 1: Messwerte für die Molwärmeberechnung und berechnete Werte einschließlich der Molwärme.

U/V	I/mA	t/s	R/Ω	$\Delta T/K$	$T/^{\circ}\text{C}$	T/K	$C_p/\frac{\text{J}}{\text{molK}}$	$C_v/\frac{\text{J}}{\text{molK}}$
16,69	160,3	274	27,0	9,4	-180,1	93,1	14,5	0
16,95	161,2	320	31,3	10,2	-169,8	103,4	15,9	0
17,05	162,0	335	35,5	10,0	-159,8	113,4	17,1	0
17,15	162,8	369	39,7	10,1	-149,8	123,4	19,0	0
18,80	178,0	309	43,8	9,9	-139,9	133,3	19,5	0
18,65	176,8	329	47,9	9,9	-130,2	143,0	20,3	0
19,79	187,4	307	52,0	10,0	-120,0	153,2	21,2	0
19,86	188,0	307	56,1	10,0	-110,0	163,2	21,3	0
19,90	188,3	310	60,2	10,1	-99,9	173,3	21,4	0
19,93	188,5	317	64,3	10,1	-89,8	183,4	21,9	0
19,96	188,7	322	68,3	9,9	-80,0	193,2	22,9	0
19,98	188,9	326	72,3	9,9	-70,0	203,2	23,0	0
20,0	189,1	324	76,3	10,0	-60,0	213,2	22,9	0
20,0	189,2	300	80,3	10,0	-50,0	223,2	21,0	0
20,1	189,3	379	84,2	9,8	-40,2	233,0	27,3	0
20,0	189,4	367	88,2	10,1	-30,2	243,0	25,6	0
20,0	189,5	266	92,1	9,9	-20,2	253,0	19,0	0
20,0	189,5	367	96,1	10,2	-10,0	263,2	25,4	0
20,0	189,6	371	100,0	10,0	0,0	273,2	26,2	0
20,0	189,6	383	103,9	10,0	10,0	283,2	26,9	0
20,0	189,7	375	107,8	10,1	20,1	293,3	26,3	0
20,0	189,8	375	111,7	10,1	30,2	303,4	26,2	0

5 Diskussion

6 Literatur

- [1] TU Dortmund. *Versuchsanleitung V354, Gedämpfte und erzwungene Schwingungen*