

Тема 8. Упражнения

Упражнение 8.1 (Инстанцирование переменных типов). Рассмотрим следующие определения:

```
1 twice f x = f (f x)
2 dup f x = f x x
```

Выпишите явно типы этих функций и объясните, как инстанцируются переменные типов в следующих выражениях:

1. `twice (+1) 0`
2. `twice (==) "Hello"`
3. `dup (+) 123`
4. `dup (dup (==)) "Hello"`
5. `twice (dup (==) (+1)) 0`
6. `twice dup`
7. `twice twice (+1) 0`
8. `twice twice twice`

Упражнение 8.2 (Подсчёт возможных реализаций). Для каждого из следующих типов функций, опишите все возможные реализации:

1. (a) `f1 :: Int -> Int`
(b) `f2 :: a -> a`
(c) `f3 :: a -> Int`
(d) `f4 :: Int -> a`
2. (a) `g1 :: (a, b) -> a`
(b) `g2 :: (a, b) -> b`
(c) `g3 :: (a, a) -> a`
3. (a) `h1 :: Bool -> Bool`
(b) `h2 :: Maybe a -> Bool`
(c) `h3 :: Maybe a -> Maybe a`
4. (a) `k1 :: (a -> b) -> a -> b`
(b) `k2 :: (a -> a) -> a -> a`
(c) `k3 :: (a -> a) -> a -> [a]`
5. (a) `t1 :: (a -> b) -> [a] -> [b]`
(b) `t2 :: (a -> Bool) -> [a] -> [a]`

Упражнение 8.3 (Работа на результат). Реализуйте следующие функции для типа `Result`:

```
1 data Result a
2   = Success a
3   | Failure String
4   deriving (Show)
```

1. Перевести строку в число (не используя `read` и его варианты!):

```
>>> parseInt "123"
Success 123
>>> parseInt "123asd"
Failure "не число: 123asd"
>>> parseInt ""
Failure "не число (пустая строка)"
```

2. Перевести список строк в список чисел:

```
>>> parseInts ["123","345","0"]
Success [123,345,0]
>>> parseInts ["123","345x","0"]
Failure "не число: 345x"
```

3. Перевести строку в список чисел:

```
>>> parseListOfInt "[123, 345, 0]"
Success [123,345,0]
>>> parseListOfInt "[123, 345x, 0]"
Failure "не число: 345x"
```

4. Применить функцию к результату:

```
>>> mapResult (+1) (parseInt "123")
Success 124
>>> mapResult length (parseListOfInt "[123, 345, 0]")
Success 3
```

5. Применить функцию-результат к аргументу-результату:

```
>>> applyResult (mapResult (+) (parseInt "123")) (parseInt "345")
Success 468
```