

	S/T c-t	S/T c-c	T/T h	н/т	C/S	W/B	S/T ang.	H/T ang.	F/L	BB drop	F/R	
CA88	* t 1,5" DI /	CA77* t	1,5" DI									
500	540	500	548	120	410	979	73,3	73,3	365	67	43	
520	560	520	563	135	410	992	73,4	73,4	365	67	43	
540	580	540	573	155	410	995	73,0	74,0	365	64	43	
560	600	560	584	175	410	1005	73,0	74,0	365	64	43	
CA66e* t 1,5" DI / CA66* t 1,5" DI / CA55* t 1,5" DI												
480	520	480	543	110	410	977	73,0	73,3	365	67	43	
500	540	500	548	120	410	979	73,3	73,3	365	67	43	
520	560	520	563	135	410	992	73,4	73,4	365	67	43	
540	580	540	573	155	410	995	73,0	74,0	365	64	43	
560	600	560	584	175	410	1005	73,0	74,0	365	64	43	
580	620	580	590	195	410	1011	73,0	74,0	365	64	43	
A55*	/ A44*	/ A33*										
480	525	480	550	110	405	973	73,0	73,3	370	67	45	
500	545	500	553	120	405	979	73,3	73,3	370	67	45	
520	567	520	567	135	405	992	73,4	73,4	370	68	45	
540	585	540	578	155	405	996	73,0	74,0	370	64	45	
560	605	560	588	175	405	1005	73,0	74,0	370	64	45	
580	625	580	594	195	405	1011	73,0	74,0	370	64	45	

\* – 1 1/8" semiintegrované hlavové složení PF 46 mm

\* t 1,5" DI – integrované hlavové složení 1,5" tapered DI

PF - Press Fit DI - Drop In

### Vysvětlivky:

**S/T c-t** – seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol

S/T c-c – seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
T/T h – top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
H/T – head tube, délka hlavové trubky

C/S – chain stay, délka řetězové vzpěry

W/B – wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)

S/T ang. – seat tube angle, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola

H/T ang. – head tube angle, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola

F/L – fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola B/B drop – bottom bracket drop, vzdálenost mezi pomyslnou spojnicí středů kol a středu středového složení, měřenou

od středového složení

F/R – fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set


Doporučené velikosti rámů k výšce postavy naleznete u každého konkrétního modelu na našich internetových stránkách www.author.cz



MODEL	CA 88	CA 77	CA 66e	CA 66	CA 55	A 55	A 44	A 33
VELIKOST	500, 520, 540, 560 mm	500, 520, 540, 560 mm	480, 500, 520, 540, 560, 580 mm	480, 500, 520, 540, 560, 580 mm	480, 500, 520, 540, 560, 580 mm	480, 500, 520, 540, 560, 580 mm	480, 500, 520, 540, 560, 580 mm	480, 500, 520, 540, 560, 580 mm
RÁM	AUTHOR carbon monocoque	AUTHOR carbon monocoque	AUTHOR carbon monocoque	AUTHOR carbon monocoque	AUTHOR carbon monocoque	triple butted dural 6061	triple butted dural 6061	triple butted dural 6061
PŘEDNÍ VIDLICE	AUTHOR carbon monocoque 1.5" tapered	AUTHOR carbon monocoque 1.5" tapered	AUTHOR carbon monocoque 1.5° tapered	AUTHOR carbon monocoque 1.5" tapered	AUTHOR carbon monocoque 1.5" tapered	AUTHOR carbon monocoque	AUTHOR carbon monocoque	AUTHOR dural
HLAVOVÉ Složení	FSA Orbit C-40 1.5" tapered	FSA Orbit C-40 1.5" tapered	FSA Orbit C-40 1.5" tapered	FSA Orbit C-40 1.5" tapered	FSA Orbit C-40 1.5" tapered	PRESTINE Integrated 1-1/8"	PRESTINE Integrated 1-1/8"	PRESTINE Integrated 1-1/8"
PŘEVODNÍK	SRAM Red 53-39 zubů 170 / 175 / 177.5 mm kliky	SHIMANO Dura Ace 53-39 zubů 170 / 172.5 / 175 / 177.5 mm kliky	SHIMANO Ultegra 53-39 zubů 170 / 172.5 / 175 mm kliky	SHIMANO Ultegra 53-39 zubů 170 / 172.5 / 175 mm kliky	FSA Team Issue Compact 50-34 zubů 170 / 172.5 / 175 mm kliky	FSA Gossamer Compact MegaExo 50-34 zubů 170 / 172.5 / 175 mm kliky	FSA Omega Compact MegaExo 50-34 zubů 170 / 172.5 / 175 mm kliky	PROWHEEL Ounce Compact 50-34 zubů 170 / 172.5 / 175 mm kliky
STŘEDOVÉ Složení	SRAM Red BB unit	SHIMANO Dura Ace BB unit	SHIMANO Ultegra BB unit	SHIMANO Ultegra BB unit	FSA MegaExo	FSA MegaExo	FSA MegaExo	SHIMANO UN-26
PŘESMYKAČ	SRAM Red (34.9)	SHIMANO Dura Ace (34.9)	SHIMANO Ultegra Di2 (34.9)	SHIMANO Ultegra (34.9)	SHIMAND 105 (34.9)	SHIMANO 105 (31.8)	SHIMANO Sora (31.8)	SHIMANO 2300 (31.8)
MĚNIČ	SRAM Red	SHIMANO Dura Ace	SHIMANO Ultegra Di2	SHIMANO Ultegra	SHIMANO 105	SHIMANO 105	SHIMANO Sora	SHIMAND 2300
ŘAZENÍ	SRAM Red (20)	SHIMAND Dura Ace (22)	SHIMANO Ultegra Di2 (20)	SHIMANO Ultegra (20)	SHIMANO 105 (20)	SHIMANO 105 (20)	SHIMANO Sora (18)	SHIMANO 2300 (16)
VÍCEKOLEČKO	SRAM 0G-1090 11-25 (10)	SHIMANO CS-9000 11-25 (10)	SHIMANO CS-6700 12-25 (10)	SHIMANO CS-6700 12-25 (10)	SHIMAND CS-5700 11-25 (10)	SHIMANO CS-5700 11-25 (10)	SHIMANO HG-50-9 12-25 (9)	SHIMANO HG-50-8 12-25 (8)
ŘETĚZ	SRAM PC-1091	ODDE DNAMIHZ	SHIMANO 6701	SHIMANO 6701	SHIMAND 5700	SHIMANO 5700	SHIMAND CN- HG-73	KMC Z51
NÁBOJE	MAVIC COSMIC CARBONE SL zapletená kola 20 / 20 děr	MAVIC COSMIC CARBONE SL zapletená kola 20 / 20 děr	MAVIC Ksyrium Elite zapletená kola 18 / 20 děr	MAVIC Ksyrium Elite zapletená kola 18 / 20 děr	MAVIC Ksyrium Equipe zapletená kola 20 / 20 děr	MAVIC Aksium zapletená kola 20 / 20 děr	QUANDO Road 32 děr	QUANDO Road 32 děr
BRZDY	SRAM Red	SHIMANO Dura Ace	SHIMAND UItegra	SHIMAND UItegra	SHIMANO 105	TEKTRO R540	TEKTRO R325	TEKTRO R325
BRZDOVÉ PÁKY	SRAM Red	SHIMANO Dura Ace	SHIMANO Ultegra Di2	SHIMAND Ultegra	SHIMANO 105	SHIMAND 105	SHIMAND Sora	SHIMAND 2300
RÁFKY	MAVIC COSMIC CARBONE SL zapletená kola 20 / 20 děr	MAVIC COSMIC CARBONE SL zapletená kola 20 / 20 děr	MAVIC Ksyrium Elite zapletená kola 18 / 20 děr	MAVIC Ksyrium Elite zapletená kola 18 / 20 děr	MAVIC Ksyrium Equipe zapletená kola 20 / 20 děr	MAVIC Aksium zapletená kola 20 / 20 děr	JALCO DRX 5000 černý 32 děr	JALCO DRX 5000 černý 32 děr
PAPRSKY	MAVIC COSMIC CARBONE SL	MAVIC COSMIC CARBONE SL	MAVIC Ksyrium Elite	MAVIE Ksyrium Elite	MAVIC Ksyrium Equipe	MAVIC Aksium	nerez ocel 1.8 mm černé	nerez ocel 1.8 mm černé
PLÁŠTĚ	PANARACER Race Type A Kevlar 700 x 23c	PANARACER Race Type A Kevlar 700 x 23c	PANARACER Race Type A Kevlar 700 x 23c	PANARACER Race Type A Kevlar 700 x 23c	PANARACER Race Type A Kevlar 700 x 23c	PANARACER Race Type A Kevlar 700 x 23c	700 x 25c	700 x 25c
PEDÁLY	-	-	-	-	-	-	-	-
ŘÍDÍTKA	FSA K-Wing Compact karbon 420 / 440 mm	RITCHEY Logic II SL Carbon Road 420 / 440 mm	RITCHEY WCS Road Carbon Curve 420 / 440 mm	RITCHEY Pro Road 420 / 440 mm	FSA Wing Compact 420 / 440 mm	RITCHEY Logic II Comp Road 420 / 440 mm	RITCHEY Logic II Comp Road 420 / 440 mm	UND 420 / 440 mm
DRŽÁTKA / OMOTÁVKY	AUTHOR PU / silikon / gel	AUTHOR PU / silikon / gel	AUTHOR PU / silikon / gel	AUTHOR PU / silikon / gel	AUTHOR PU / silikon / gel	AUTHOR PU / pěna / gel	AUTHOR PU / pěna / gel	AUTHOR PU / pěna / gel
PŘEDSTAVEC	FSA karbon	RITCHEY WCS C-260 karbon	RITCHEY WCS C-260	RITCHEY WCS C-260	FSA Team Issue karbon	RITCHEY Pro 4-Axis 44	RITCHEY Comp 4-Axis	UND
SEDLOVKA	FSA K-Force Light Carbon (31.6)	RITCHEY SL 1B Carbon Road (31.6)	RITCHEY WCS 1B Carbon Road (31.6)	RITCHEY WCS 1B Carbon Road (31.6)	FSA karbon (31.6)	AUTHOR karbon (27.2)	RITCHEY Road (27.2)	UND (27.2)
OBJÍMKA	AUTHOR (34.9)	AUTHOR (34.9)	AUTHOR (34.9)	AUTHOR (34.9)	AUTHOR (34.9)	AUTHOR (31.8)	AUTHOR (31.8)	AUTHOR (31.8)
PODSEDLOVÝ ŠROUB	-	-	-	-	-	-	-	-
SEDLO	FIZIK Antares karbon	FIZIK Antares kium	FIZIK Antares	FIZIK Antares	FIZIK Antares	RITCHEY Streem V2	RITCHEY Navigator CrMo	AUTHOR Navigator
POČET Rychlostí	20	22	20	20	20	20	18	16
тгоитомн	6,9 Kg / 540 mm	6,9 Kg / 540 mm	7,4 Kg / 540 mm	7,3 Kg / 540 mm	7,9 Kg / 540 mm	8,7 Kg / 540 mm	9,3 Kg / 540 mm	9,9 Kg / 540 mm

**20** / silniční kola





	S/T c-t	T/T h	H/T	C/S	W/B	S/T ang.	H/T ang.	F/L	BB drop	F/R	
A-RAY	5.0* t 1,5" DI	/ A-RAY	4.0* t 1,5	" <sup>OI</sup> / A-R	AY 3.0* t 1,5	5" DI					
17"	432	590	120	425	1080	73,5	71,0	480	10	39	
19"	482	610	125	425	1100	73,5	71,0	480	10	39	
21"	535	625	130	425	1115	73,5	71,0	480	10	39	
A-RAY 2.0* t1,5" PF / A-RAY 1.0* t1,5" PF											
17"	432	590	120	425	1080	73,5	71,0	480	10	39	
19"	485	610	125	425	1100	73,5	71,0	480	10	39	
21"	535	625	130	425	1115	73,5	71,0	480	10	39	
ERA 3.0	)* t 1,5" DI /	ERA 2.0*	t 1,5" DI								
17"	435	580	120	425	1085	73,5	70,0	505	0	38	
19"	482	600	125	425	1105	73,5	70,0	505	0	38	
21"	535	615	130	425	1120	73,5	70,0	505	0	38	
ERA 1.0	)* t 1,5" PF										
17"	435	580	120	425	1085	73,5	70,0	505	0	38	
19"	485	600	125	425	1105	73,5	70,0	505	0	38	
21"	535	615	130	425	1120	73,5	70,0	505	0	38	

\* t 1,5" PF - semiintegrované hlavové složení 1,5" tapered PF

PF - Press Fit

\* t 1,5" DI - integrované hlavové složení 1,5" tapered DI

DI - Drop In

## Vysvětlivky:

S/T c-t – seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol T/T h – top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky

H/T – head tube, délka hlavové trubky

C/S – chain stay, délka řetězové vzpěry

**W/B** – wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)

S/T ang. – seat tube angle, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola

H/T ang. – head tube angle, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
F/L – fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
B/B drop – bottom bracket drop, vzdálenost mezi pomyslnou spojnicí středů kol a středu středového složení, měřenou od

F/R – fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set


Doporučené velikosti rámů k výšce postavy naleznete u každého konkrétního modelu na našich internetových stránkách www.author.cz



MODEL	A DAY E.O.	A DAY 4.9	A DAY 7.0	A DAY 2.0	A DAY 1-9	EDA 3.0	EDA 3.0	EDA 4-0
MODEL	A-RAY 5.0	A-RAY 4.0	A-RAY 3.0	A-RAY 2.0	A-RAY 1.0	ERA 3.0	ERA 2.0	ERA 1.0
VELIKOST	17", 19", 21"	17", 19", 21"	17", 19", 21"	17", 19", 21"	17", 19", 21"	17", 19", 21"	17", 19", 21"	17", 19", 21"
RÁM	AUTHOR carbon monocoque, odpružený vzduchový tlumič FOX Float RPL uzamykatelný, 165 / 38 mm (zadní stavba 100 mm)	AUTHOR carbon monocque, odpružený vzduchový tlumič ROCK SHOX Monarch RT3 White uzamykatelný 165 / 38 mm (zadní stavba 100 mm)	AUTHOR carbon monocque, odpružený vzduchový tlumič SUNTOUR Epicon AM LORP uzamykatelný 165 / 38 mm (zadní stavba 100 mm)	double butted dural 6061, odpružený vzduchový tlumič ROCK SHOX Monarch RT3 uzamykatelný 165 / 38 mm (zadní stavba 100 mm)	double butted dural 6061, odpružený vzduchový tlumič SUNTOUR Epicon AM LORP uzamykatelný 165 / 38 mm (zadní stavba 100 mm)	AUTHOR carbon monocoque, odpružený vzduchový tlumič FOX Float RP23BV uzamykatelný, 190 / 50 mm (zadní stavba 130 mm)	AUTHOR carbon monocoque, odpružený vzduchový tlumič SUNTOUR Epicon AM LORP uzamykatelný, 190 / 50 mm (zadní stavba 130 mm)	double butted dural 6061, odpružený vzduchový tlumič SUNTOUR Epicon AM LORP uzamykatelný 190 / 50 mm (zadní stavba 130 mm)
PŘEDNÍ VIDLICE	FOX 32 Float 100 Fit RL vzduchová uzamykatelná 15 mm pevná osa 1.5" taper sloupek (100 mm)	ROCK SHOX Recon Gold TK 15 Solo Air vzduchová dálkově uzamykatelná 15 mm pevná osa 1.5" tapered sloupek (100 mm)	RST F1RST Air 30-15 SRL vzduchová dálkově uzamykatelná 1.5° tapered sloupek (100 mm)	ROCK SHOX Recon Gold TK 15 Solo Air vzduchová dálkově uzamykatelná 15 mm pevná osa 1.5" tapered sloupek (100 mm)	RST F1RST Air SRL vzduchová dálkově uzamykatelná 1.5° tapered sloupek (100 mm)	FOX 32 Float 140 Fit RL vzduchová uzamykatelná 15 mm pevná osa 1.5° tapered sloupek (140 mm)	RST Titan Air 15 vzduchová dálkově uzamykatelná 15 mm pevná osa 1.5" tapered sloupek (130 mm)	RST Titan Air 15 vzduchová dálkově uzamykatelná 15 mm pevná osa 1.5° tapered sloupek (130 mm)
HLAVOVÉ Složení	FSA Orbit 1.5B 1.5" tapered	FSA Orbit 1.5B 1.5" tapered	FSA Orbit 1.5B 1.5" tapered	FSA Orbit 1.5B 1.5" tapered	FSA Orbit 1.5B 1.5" tapered	FSA Orbit 1.5B 1.5" tapered	FSA Orbit 1.5B 1.5" tapered	FSA Orbit 1.5B 1.5" tapered
PŘEVODNÍK	SHIMANO XT-10 42-32-24 zubů 170 / 175 mm kliky	SRAM S1000 44-33-22 zubů 170 / 175 mm kliky	SHIMANO M552-10 42-32-24 zubů 170 / 175 mm kliky	SRAM S1000 44-33-22 zubů 170 / 175 mm kliky	SHIMANO M590 44-32-22 zubů 170 / 175 mm kliky	SHIMANO XT-10 42-32-24 zubů 170 / 175 mm kliky	SRAM S1000 44-33-22 zubů 170 / 175 mm kliky	SRAM S1000 44-33-22 zubů 170 / 175 mm kliky
STŘEDOVÉ Složení	SHIMANO XT-10 BB unit	SRAM GXP	SHIMANO M552-10 BB unit	SRAM GXP	SHIMANO M590 BB unit	SHIMANO XT-10 BB unit	SRAM GXP	SRAM GXP
PŘESMYKAČ	SHIMANO XT (34.9)	SRAM X7 (34.9)	SHIMANO Deore (34.9)	SRAM X7 (34.9)	SHIMANO Alivio (34.9)	SHIMAND XT (34.9)	SRAM X7 (34.9)	SRAM X7 (34.9)
MĚNIČ	TX DNAMIHZ	SRAM X7	SHIMANO Deore	SRAM X7	SHIMAND Deore	SHIMAND XT	SRAM X7	SRAM X7
ŘAZENÍ	SHIMANO XT (30)	SRAM X7 Trigger (30)	SHIMAND Deore (30)	SRAM X7 Trigger (30)	SHIMAND Deore (27)	SHIMAND XT (30)	SRAM X7 Trigger (30)	SRAM X7 Trigger (30)
VÍCEKOLEČKO	SHIMANO M771-10 11-36 (10)	SRAM PG-1050 12-36 (10)	SHIMAND HG- 62-10 11-34 (10)	SRAM PG-1050 12-36 (10)	SHIMANO HG-50-9 11-32 (9)	SHIMANO M771-10 11-36 (10)	SRAM PG-1050 12-36 (10)	SRAM PG-1050 12-36 (10)
ŘETĚZ	SHIMAND HG-74	SRAM PC-1031	SHIMAND HG-74	SRAM PC-1031	SHIMAND HG-53	SHIMAND HG-74	SRAM PC-1031	SRAM PC-1031
NÁBOJE	SHIMANO XT Disc 15 mm přední pevná osa 32 děr	AUTHOR Helium / Xenon Disc 15 mm přední pevná osa 32 děr	AUTHOR Helium / Xenon Disc 15 mm přední pevná osa 32 děr	AUTHOR Helium / Xenon Disc 15 mm přední pevná osa 32 děr	AUTHOR Xenon Disc 32 dër	SHIMANO XT Disc 15 mm přední pevná osa 32 děr	AUTHOR Helium / Xenon Disc 15 mm přední pevná osa 32 děr	AUTHOR Helium / Xenon Disc 15 mm přední pevná osa 32 děr
BRZDY	SHIMANO XT kotoučové hydraulické (6" kotouče)	AVID Elixir 7 kotoučové hydraulické (6" kotouče)	TEKTRO Auriga WH kotoučové hydraulické (6" kotouče)	AVID Elixir 3 kotoučové hydraulické (6" kotouče)	TEKTRO Draco WH kotoučové hydraulické (6" kotouče)	SHIMAND XT kotoučové hydraulické (7" kotouče)	AVID Elixir 5 kotoučové hydraulické (7" kotouče)	AVID Elixir 3 kotoučové hydraulické (7" kotouče)
BRZDOVÉ PÁKY	SHIMAND XT	AVID Elixir 7	TEKTRO Auriga Pro WH	AVID Elixir 3	TEKTRO Draco WH	SHIMAND XT	AVID Elixir 5	AVID Elixir 3
RÁFKY	AUTHOR Helium Pro 32 děr	AUTHOR Neon Pro 32 děr	AUTHOR Neon Pro 32 děr	AUTHOR Neon Pro 32 děr	AUTHOR Neon Pro 32 děr	AUTHOR Helium Pro 32 děr	AUTHOR Neon Pro 32 děr	AUTHOR Neon Pro 32 děr
PAPRSKY	nerez ocel 2.0 mm černé triple butted	nerez ocel 2.0 mm černé triple butted	nerez ocel 2.0 mm černé	nerez ocel 2.0 mm černé	nerez ocel 2.0 mm černé	nerez ocel 2.2 mm černé zesilované	nerez ocel 2.2 mm černé zesilované	nerez ocel 2.2 mm černé zesilované
PLÁŠTĚ	GEAX Barro Race Kevlar 26" x 2.00"	GEAX Mezcal Kevlar 26" x 2.10"	GEAX Mezcal Kevlar 26" x 2.10"	GEAX Mezcal Kevlar bílé boky 26" x 2.10"	GEAX Mezcal bílé boky 26" x 2.10"	GEAX AKA Kevlar 26" x 2.20"	GEAX AKA Kevlar 26" x 2.20"	GEAX AKA Kevlar 26" x 2.20"
PEDÁLY	SHIMANO M540 nášlapné	SHIMANO M520 nášlapné	SHIMANO M520 nášlapné	SHIMAND M520 nášlapné	SHIMANO M520 nášlapné	SHIMAND M540 nášlapné	SHIMANO M520 nášlapné	SHIMANO M520 nášlapné
ŘÍDÍTKA	EASTON EC90 karbon 20 mm 635 mm	EASTON EA70 20 mm 685 mm	EASTON EA30 20 mm 685 mm	EASTON EA30 20 mm 685 mm	EASTON EA30 20 mm 685 mm	EASTON EC70 XC karbon 20 mm 685 mm	EASTON EA30 20 mm 635 mm	EASTON EA30 20 mm 635 mm
DRŽÁTKA	AUTHOR GripLock	AUTHOR GripLock	AUTHOR GripLock	AUTHOR GripLock	AUTHOR GripLock	AUTHOR GripLock	AUTHOR GripLock	AUTHOR GripLock
PŘEDSTAVEC	OPAS NOTZAS	EASTON EA70	EASTON EASO	EASTON EASO	EASTON EASO	DEAS NOTZAS	EASTON EASO	EASTON EASO
SEDLOVKA	EASTON EC70 Zero karbon (31.6)	AUTHOR karbon (31.6)	EASTON EA30 (31.6)	EASTON EA30 (31.6)	EASTON EA30 (31.6)	EASTON EC70 Zero karbon (31.6)	EASTON EA30 (31.6)	EASTON EA30 (31.6)
OBJÍMKA	AUTHOR (34.9)	AUTHOR (34.9)	AUTHOR (34.9)	AUTHOR (34.9)	AUTHOR (34.9)	AUTHOR (34.9)	AUTHOR (34.9)	AUTHOR (34.9)
PODSEDLOVÝ ŠROUB	AUTHOR dural RU	AUTHOR dural RU	AUTHOR dural RU	AUTHOR dural RU	AUTHOR dural RU	AUTHOR dural RU	AUTHOR dural RU	AUTHOR dural RU
SEDLO	FIZIK Tundra II kium	RITCHEY WCS Contrail	AUTHOR Navigator CrMo	AUTHOR Navigator CrMo	AUTHOR Navigator CrMo	FIZIK Gobi XM	FIZIK Nisene III	FIZIK Nisene III
POČET RYCHLOSTÍ	30	30	30	30	27	30	30	30
HMOTNOST	11,1 Kg / 19"	12,1 Kg / 19"	12,9 Kg / 19"	13,4 Kg / 19"	14,3 Kg / 19"	12,3 Kg / 19"	13,4 Kg / 19"	14,2 Kg / 19"

**32** / celoodpružená horská kola celoodpružená horská kola / 33





	S/T c-t	T/T h	T/T a	н/т	C/S	W/B	S/T ang.	H/T ang.	F/L	BB drop	F/R
SECTOR 29*t1,5" 01 / REVOLT 29*t1,5" 01											
17"	432	606	584	115	450	1112	73.0	70.0	490	58	42
19"	482	630	604	120	450	1130	73.0	70.5	490	58	42
21"	535	651	625	125	450	1146	72.5	70.5	490	58	42
INSTI	NCT 29* / 1	RACTION	29* / DEXT	ER 29* / 9	OLUTION 2	29*					
17"	432	606	584	115	450	1121	73,0	70,0	510	58	51
19"	483	630	605	120	450	1141	73,0	70,5	510	58	51
21"	535	651	623	125	450	1156	72,5	70,5	510	58	51

<sup>\* – 1 1/8&</sup>quot; semiintegrované hlavové složení PF 50 mm

#### PF - Press Fit DI - Drop In

### Vysvětlivky:

S/T c-t – seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol T/T h – top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky

T/T a – top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky

H/T – head tube, délka hlavové trubky

C/S – chain stay, délka řetězové vzpěry

W/B – wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)

S/T ang. – seat tube angle, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola

H/T ang. – head tube angle, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola

F/L – fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola

B/B drop – bottom bracket drop, vzdálenost mezi pomyslnou spojnicí středů kol a středového složení, měřenou od středového složení

F/R – fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set

Doporučené velikosti rámů k výšce postavy naleznete u každého konkrétního modelu na našich internetových stránkách **www.author.cz** 



MODEL	SECTOR 29	REVOLT 29	INSTINCT 29	TRACTION 29	DEXTER 29	SOLUTION 29
VELIKOST	17", 19", 21"	17", 19", 21"	17", 19", 21"	17", 19", 21"	17", 19", 21"	17", 19", 21"
RÁM	AUTHOR carbon monocoque 29"	AUTHOR carbon monocoque 29"	triple butted dural 6061 29"	double butted dural 6061 29"	dural 6061 29"	dural 6061 29*
PŘEDNÍ VIDLICE	FOX 32 Float 29 CTD Fit 100 vzduchová uzamykatelná 15 mm pevná osa 1.5" tapered sloupek (100 mm)	ROCK SHOX Recon Gold TK 29 15 Solo Air vzduchová dálkově uzamykatelná 15 mm pevná osa 1.5" tapered sloupek (100 mm)	RST F1RST 29 Air vzduchová uzamykatelná (100 mm)	RST Aerial 29 TnL vzduchová uzamykatelná (100 mm)	RST Blaze 29 TnL olejová uzamykatelná (100 mm)	RST Blaze 29 TnL olejová uzamykatelná (100 mm)
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit 1.5B 1.5" tapered	FSA Orbit 1.5B 1.5" tapered	AUTHOR Integrated 1-1/8"	AUTHOR Integrated 1-1/8"	FSA Integrated 1-1/8"	FSA Integrated 1-1/8"
PŘEVODNÍK	SHIMANO XT-10 42-32-24 zubů 170 / 175 mm kliky	SHIMANO M552-10 42-32-24 zubů 170 / 175 mm kliky	SHIMANO M552-10 42-32-24 zubů 170 / 175 mm kliky	SHIMANO M542 44-32-22 zubů 170 / 175 mm kliky	SUNTOUR XCM-T414 44-32-22 zubů 170 / 175 mm kliky	SUNTOUR XCT-T312 42-32-22 zubů 170 / 175 mm kliky
STŘEDOVÉ Složení	SHIMANO XT-10 BB unit	SHIMANO M552-10 BB unit	SHIMANO M552-10 BB unit	SHIMAND M542 BB unit	SUNTOUR XCM zapouzdřené	SUNTOUR XCM zapouzdřené
PŘESMYKAČ	SHIMAND XT (34.9)	SHIMAND SLX (34.9)	SHIMAND SLX (34.9)	SHIMANO Alivio (34.9)	SHIMAND Acera (34.9)	SHIMAND M190 (34.9)
MĚNIČ	SHIMAND XT	SHIMAND XT	SHIMAND SLX	SHIMAND Deore	SHIMAND Alivio	SHIMAND Acera
ŘAZENÍ	(OE) TX DNAMIHZ	SHIMANO SLX (30)	SHIMANO SLX (30)	SHIMAND Deore (27)	SHIMAND Alivio (27)	SHIMANO Altus (24)
VÍCEKOLEČKO	SHIMAND M771-10 11-36 (10)	SHIMAND HG-81-10 11-36 (10)	SHIMAND HG-81-10 11-36 (10)	SHIMAND HG-50-9 11-34 (9)	SHIMAND HG-30-9 11-32 (9)	SHIMAND HG-31-8 11-32 (8)
ŘETĚZ	SHIMAND HG-74	SHIMANO HG-74	SHIMANO HG-74	SHIMANO HG-53	SHIMAND HG-53	KMC Z72
NÁBOJE	SHIMANO XT Disc 15 mm přední pevná osa 32 děr	AUTHOR Helium/Xenon Disc 15 mm přední pevná osa 32 děr	AUTHOR Xenon Disc 32 děr	AUTHOR Xenon Disc 32 děr	QUANDO Disc 32 děr	QUANDO Disc 32 dër
BRZDY	SHIMANO XT kotoučové hydraulické (7" kotouče)	SHIMANO M575 kotoučové hydraulické (7" kotouče)	TEKTRO Auriga Pro WH kotoučové hydraulické (7° kotouče)	TEKTRO Draco WH kotoučové hydraulické (7" kotouče)	TEKTRO HDC 300 kotoučové hydraulické (7" kotouče)	TEKTRO HDC 300 kotoučové hydraulické (7" kotouče)
BRZDOVÉ PÁKY	SHIMAND XT	SHIMANO M575	TEKTRO Auriga Pro WH	TEKTRO Draco WH	TEKTRO HOC 300	TEKTRO HDC 300
RÁFKY	AUTHOR Helium Pro 29 32 děr	AUTHOR Helium Pro 29 32 děr	AUTHOR Neon Pro 29 32 děr	AUTHOR Neon Pro 29 32 děr	AUTHOR Sphere 29 32 děr	AUTHOR Sphere 29 32 děr
PAPRSKY	nerez ocel 2.0 mm černé triple butted	nerez ocel 2.0 mm černé	nerez ocel 2.0 mm černé	nerez ocel 2.0 mm černé	ocel černé	ocel černé
PLÁŠTĚ	GEAX Mezcal Kevlar 29" x 2.10"	GEAX Mezcal Kevlar 29" x 2.10"	RITCHEY Comp Shield 29" x 2.10"	RITCHEY Comp Shield 29" x 2.10"	AUTHOR Silk Road 29" x 2.10"	AUTHOR Silk Road 29" x 2.10"
PEDÁLY	SHIMANO M540 nášlapné	SHIMANO M520 nášlapné	SHIMANO M520 nášlapné	AUTHOR dural	AUTHOR dural	AUTHOR dural / plast
ŘÍDÍTKA	EASTON EA70 XC O mm 685 mm	EASTON EA70 XC O mm 685 mm	AUTHOR 0 mm 660 / 680 mm	AUTHOR 15 mm 660 / 680 mm	KALLOY 15 mm 660 / 680 mm	KALIN 15 mm 640 mm
DRŽÁTKA	AUTHOR GripLock	AUTHOR GripLock	AUTHOR GripLock	AUTHOR GripLock	AUTHOR tvrzená pěna	AUTHOR tvrzená pěna
PŘEDSTAVEC	EASTON EA90	DEAS NOTZAS	AUTHOR dural	AUTHOR dural	KALLOY dural	ZOOM dural
SEDLOVKA	EASTON EA70 Zero (31.6)	EASTON EA70 Zero (31.6)	AUTHOR dural (31.6)	AUTHOR dural (31.6)	KALLOY dural (31.6)	Z00M dural (31.6)
OBJÍMKA	AUTHOR (34.9)	AUTHOR (34.9)	AUTHOR (34.9)	AUTHOR (34.9)	AUTHOR (34.9)	AUTHOR (34.9)
PODSEDLOVÝ ŠROUB	AUTHOR dural RU	AUTHOR dural RU	AUTHOR dural RU	AUTHOR dural RU	AUTHOR dural RU	AUTHOR dural RU
SEDLO	FIZIK Gobi XM	FIZIK Gobi XM	AUTHOR Navigator	AUTHOR Navigator	AUTHOR Mega Top	AUTHOR Mega Top
POČET RYCHLOSTÍ	30	30	30	27	27	24
нмотиоѕт	10,9 Kg / 19°	11,8 Kg / 19*	12,9 Kg / 19°	13,6 Kg / 19"	14,8 Kg / 19"	15,2 Kg / 19"

**42** / 29" horská kola 29" horská kola / **43** 


<sup>\*</sup> t 1,5" DI – integrované hlavové složení 1,5" tapered DI





rám	dural 6061 26"
vidlice	Mustang (63 mm zdvih)
převodník	Prowheel (48-38-28 zubů)
měnič	Shimano TX35

řazení	Shimano Revoshift, 21 rychlostí
brzdy	Tektro 837AL
pláště	Author Spanker 26" x 1.95
hmotnost	14 5 Kn / 19"



# Vysvětlivky:

S/T c-t – seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
T/T h – top tube horizontal, horizontální délka horní rámové

T/T a – top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky H/T – head tube, délka hlavové trubky

C/S – chain stay, délka řetězové vzpěry
W/B – wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního
a zadního kola)

S/T ang. – seat tube angle, úhel mezi osou sedlové trubky a po-

myslnou spojnicí osy předního a zadního kola – head tube angle, úhel mezi osou hlavové trubky a po-

myslnou spojnicí osy předního a zadního kola **F/L** – fork length, délka vidlice od spodní části hlavového
složení po střed předního kola


 bottom bracket drop, vzdálenost mezi pomyslnou spo-jnicí středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení


F/R – fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set

	S/T c-t	T/T h	T/T a	н/т	C/S	W/B	S/T ang.	H/T ang.	F/L	BB drop	F/R	
MAGNI	MAGNUM** <sup>1,5"</sup> PF / INTROVERT** <sup>1,5" PF</sup>											
17,5"	456	590	569	120	420	1072	73.5	70.5	476	30	38	
19"	486	605	581	130	420	1082	73.0	70.5	476	30	38	
20,5"	526	620	594	140	420	1098	73.0	70.5	476	30	38	
SECTO	R*t 1,5" PF /	MASTER*t	1,5" PF / REV	OLT*t 1,5" PF	/ MODUS*	t 1,5" PF						
16"	412	575	557	115	420	1055	73.5	70.5	476	30	38	
17,5"	456	590	569	120	420	1072	73.5	70.5	476	30	38	
19"	486	605	581	130	420	1082	73.0	70.5	476	30	38	
20,5"	526	620	594	140	420	1098	73.0	70.5	476	30	38	
EGOIS.	T*t 1,5" PF / 1	VISION*t 1,5	' PF									
16"	406	575	555	115	420	1057	73.5	70.5	476	30	38	
17,5"	450	590	568	120	420	1072	73.5	70.5	476	30	38	
19"	480	605	580	130	420	1082	73.0	70.5	476	30	38	
20,5"	520	620	597	140	420	1098	73.0	70.5	476	30	38	
22"	560	635	616	150	420	1113	73.0	70.5	476	30	38	

<sup>\*</sup> t 1,5" - integrované hlavové složení 1,5" tapered

PF - Press Fit






	S/T c-t	T/T h	T/T a	Н/Т	C/S	W/B	S/T ang.	H/T ang.	F/L	BB drop	F/R
INSTI	NCT* / TRA	CTION*									
15"	381	567	552	120	420	1035	73.0	71.0	480	38	38
17"	432	580	558	125	420	1049	73.0	71.0	480	38	38
19"	483	591	566	130	420	1060	73.0	71.0	480	38	38
21"	533	603	580	135	420	1072	73.0	71.0	480	38	38
23"	584	617	601	140	420	1086	73.0	71.0	480	38	38
CONTE	XT*										
16,5"	420	567	548	115	420	1049	74,0	71,0	476	30	38
17,5"	450	579	558	115	420	1061	74,0	71,0	476	30	38
19"	480	587	566	120	420	1069	74,0	71,0	476	30	38
20"	500	600	580	120	420	1082	74,0	71,0	476	30	38
SPIRIT	T* / DEXTE										
15"	381	567	553	120	425	1040	73.0	71.0	480	38	38
17"	432	580	558	125	425	1054	73.0	71.0	480	38	38
19"	483	591	566	130	425	1065	73.0	71.0	480	38	38
21"	533	603	580	135	425	1077	73.0	71.0	480	38	38
23"	584	617	599	140	425	1092	73.0	71.0	480	38	38
BASIC											
17"	432	580	558	125	425	1054	73.0	71.0	480	38	38
19"	483	591	566	130	425	1065	73.0	71.0	480	38	38
21"	533	603	580	135	425	1077	73.0	71.0	480	38	38
ÜΠΨΝ.											
16"	406	582	584	120	425	1054	73.0	71.0	460	38	38
18"	457	592	597	120	425	1064	73.0	71.0	460	38	38
	C* \ ZOTN.										
15"	381	567	554	120	425	1040	73.0	71.0	480	38	38
17"	432	580	558	125	425	1054	73.0	71.0	480	38	38
19"	483	591	566	130	425	1065	73.0	71.0	480	38	38
21"	533	603	580	135	425	1077	73.0	71.0	480	38	38
23"	584	617	600	140	425	1090	73.0	71.0	480	38	38
IMPUL											
15"	381	567	555	120	425	1040	73.0	71.0	480	38	38
17"	432	580	558	125	425	1054	73.0	71.0	480	38	38
19"	483	591	566	130	425	1065	73.0	71.0	480	38	38
21"	533	603	580	135	425	1077	73.0	71.0	480	38	38
SPECT											
16"	406	582	589	120	425	1055	73.0	71.0	460	38	38
18"	457	590	596	120	425	1063	73.0	71.0	460	38	38
PROFI		557		4.70	435	4.0.4.0	77.0	74.0	400	2.0	20
15"	381	567	555	120	425	1040	73.0	71.0	480	38	38
17"	432	580	558	125	425	1054	73.0	71.0	480	38	38
19"	483	591	566	130	425	1065	73.0	71.0	480	38	38
21"	533	603	580	135	425	1077	73.0	71.0	480	38	38
15"		F C 7	E40	170	435	1070	77.0	71.0	455	70	7.0
15"	381	567	548	120	425	1039	73.0	71.0	455	38	38
17"	432	580	556	125	425	1053	73.0	71.0	455	38	38
19"	483	591	568	130	425	1065	73.0	71.0	455	38	38
21"	533	603	584	135	425	1076	73.0	71.0	455	38	38
UNICA		F03	F 7 3	1 7.0	435	1050	77.0	71.0	407	70	45
16" 18"	406	582	572	120	425	1060	73.0	71.0	407	38	45
то	457	592	581	120	425	1070	73.0	71.0	40/	30	45

<sup>\* - 1 1/8&</sup>quot; semiintegrované hlavové složení 50 mm

Doporučené velikosti rámu k výšce postavy naleznete u každého konkrétního modelu na našich internetových stránkách www.author.cz.

**68** / horská kola





	S/T c-t	T/T h	T/T a	Н/Т	C/S	W/B	S/T ang.	H/T ang.	F/L	BB drop	F/R
INSTINCT ASL* / TRACTION ASL*											
16"	406	531	517	115	425	1023	74,0	70,0	456	44	38
18"	457	565	543	120	425	1051	73,5	70,0	456	44	38
20"	508	580	561	125	425	1067	73,5	70,0	456	44	38
BASIC	ASL* / SO	LUTION AS	L*								
16"	406	531	517	115	425	1023	74,0	70,0	460	44	38
18"	457	565	543	120	425	1051	73,5	70,0	460	44	38
20"	508	580	561	125	425	1067	73,5	70,0	460	44	38

<sup>\* - 1 1/8&</sup>quot; semiintegrované hlavové složení PF 50 mm

PF - Press Fit DI - Drop In

## Vysvětlivky:

**S/T c-t** – seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol

T/T h – top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky T/T a – top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky H/T – head tube, délka hlavové trubky

C/S – chain stay, délka řetězové vzpěry

W/B – wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)

S/T ang. – seat tube angle, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola


H/T ang. – head tube angle, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
F/L – fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
B/B drop – bottom bracket drop, vzdálenost mezi pomyslnou spojnicí středů kol a středového složení, měřenou od středového složení

F/R – fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set



MODEL	INSTINCT ASL	TRACTION ASL	BASIC ASL	SOLUTION ASL
VELIKOST	16", 18", 20"	16", 18", 20"	16", 18", 20"	16", 18", 20"
	triple butted	double butted		
RÁM	dural 6061 26" (ASL)	dural 6061 26" (ASL)  RST Blaze TnL	dural 6061 26" (ASL)	dural 6061 26" (ASL)
PŘEDNÍ VIDLICE	vzduchová uzamykatelná (80 mm)	olejová uzamykatelná (80 mm)	RST Gila TnL uzamykatelná (80 mm)	RST Gila ML uzamykatelná (80 mm)
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	AUTHOR Integrated 1-1/8"	AUTHOR Integrated 1-1/8"	AUTHOR Integrated 1-1/8"	FSA Integrated 1-1/8"
PŘEVODNÍK	SHIMANO M552-10 42-32-24 zubů 170 / 175 mm kliky	SUNTOUR XCR-T424 44-32-22 zubů 170 / 175 mm kliky	SUNTOUR XCM-T414 44-32-22 zubů 170 / 175 mm kliky	SUNTOUR XET-T312 42-32-22 zubů 170 / 175 mm kliky
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO M552-10 BB unit	SUNTOUR XEM zapouzdřené	SUNTOUR XCM zapouzdřené	SUNTOUR XCM zapouzdřené
PŘESMYKAČ	SHIMAND SLX (34.9)	SHIMAND Alivio (34.9)	SHIMAND Acera (34.9)	SHIMAND M190 (34.9)
MĚNIČ	SHIMAND SLX	SHIMANO Deore	SHIMAND Alivio	SHIMAND Acera
ŘAZENÍ	SHIMAND SLX (30)	SHIMANO Deore (27)	SHIMANO Acera (27)	SHIMAND Altus (24)
VÍCEKOLEČKO	SHIMANO HG-81-10 11-36 (10)	SHIMANO HG-50-9 11-34 (9)	SHIMAND HG-20-9 11-32 (9)	SHIMANO HG-31-8 11-32 (8)
ŘETĚZ	SHIMAND HG-74	SHIMANO HG-53	SHIMAND HG-53	KMC Z72
NÁBOJE	AUTHOR Xenon Disc 32 děr	AUTHOR Xenon Disc 32 děr	QUANDO 32 děr	QUANDO 32 děr
BRZDY	TEKTRO Auriga WH kotoučové hydraulické (6" kotouče)	TEKTRO Draco WH kotoučové hydraulické (6" kotouče)	TEKTRO 837AL	TEKTRO 837AL
BRZDOVÉ PÁKY	TEKTRO Auriga WHWS	TEKTRO Draco WHWS	SHIMANO Acera	SHIMAND Altus
RÁFKY	AUTHOR Neon Pro 32 děr	AUTHOR Sphere 32 děr	AUTHOR Xenon černé 32 děr	AUTHOR Xenon 32 děr
PAPRSKY	nerez ocel 2.0 mm černé	nerez ocel 2.0 mm černé	ocel černé	ocel
PLÁŠTĚ	GEAX Mezcal bílé boky 26" x 2.10"	GEAX Mezcal bílé boky 26" x 2.10"	AUTHOR Trail Master 26" x 2.00"	AUTHOR Spanker 26" x 1.95"
PEDÁLY	SHIMANO M520 nášlapné	AUTHOR dural	AUTHOR dural	AUTHOR NonSlip plast
ŘÍDÍTKA	AUTHOR 25 mm 620 / 640 mm	AUTHOR 25 mm 620 / 640 mm	KALLOY 15 mm 620 mm	KALIN ocel 20 mm 620 mm
DRŽÁTKA	AUTHOR GripLock pěna	AUTHOR GripLock pěna	AUTHOR tvrzená pěna	AUTHOR tvrzená pěna
PŘEDSTAVEC	AUTHOR dural	AUTHOR dural	KALLOY dural	ZOOM dural
SEDLOVKA	AUTHOR dural (31.6)	AUTHOR dural (31.6)	KALLOY dural (31.6)	ZOOM dural (31.6)
OBJÍMKA	AUTHOR (34.9)	AUTHOR (34.9)	AUTHOR (34.9)	AUTHOR (34.9)
PODSEDLOVÝ ŠROUB	AUTHOR dural RU	AUTHOR dural RU	AUTHOR dural RU	AUTHOR dural RU
SEDLO	AUTHOR Sport Lady	AUTHOR Sport Lady	AUTHOR Sport Lady	AUTHOR Sport Lady
POČET RYCHLOSTÍ	30	27	27	24
нмотиоѕт	12,3 Kg / 18°	13,6 Kg / 18°	13,1 Kg / 18"	13,7 Kg / 18"





	S/T c-t	T/T h	T/T a	Н/Т	C/S	W/B	S/T ang.	H/T ang.	F/L	BB drop	F/R
GRAND ASL* / STRATOS ASL* / CLASSIC ASL*											
17"	432	575	553	120	440	1071	73,0	71,0	470	45	48
19,5"	495	590	566	130	440	1086	73,0	71,0	470	45	48
* - 1 1/8" semiintegrované hlavové složení PF 50 mm						PF - Press	Fit				

DI - Drop In

### Vysvětlivky:

S/T c-t – seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol T/T h – top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky T/T a – top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky

H/T – head tube, délka hlavové trubky

C/S – chain stay, délka řetězové vzpěry

W/B – wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)

S/T ang. – seat tube angle, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola

H/T ang. – seat tube angle, úhel mezi osou hlavové trubky a pomysihou spojnicí osy předního a zadního kola
F/L – fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
B/B drop – bottom bracket drop, vzdálenost mezi pomyslnou spojnicí středů kol a středového složení, měřenou od středového složení
F/R – fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set



MODEL	GRAND ASL	STRATOS ASL	CLASSIC ASL
VELIKOST	17", 19.5"	17", 19.5"	17", 19.5"
RÁM	dural 6061 700c (ASL)	dural 6061 700c (ASL)	dural 6061 700c (ASL)
PŘEDNÍ VIDLICE	RST Vita TnL olejová uzamykatelná (60 mm)	RST Neon ML uzamykatelná (60 mm)	RST Neon ML uzamykatelná (60 mm)
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	AUTHOR Integrated 1-1/8"	AUTHOR Integrated 1-1/8"	FSA Integrated 1-1/8"
PŘEVODNÍK	SUNTOUR NEX-T102 42-34-24 zubů 170 mm kliky	SUNTOUR NEX-T102 42-34-24 zubů 170 mm kliky	SUNTOUR NEX-T102 42-34-24 zubů 170 mm kliky
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SUNTOUR XCM zapouzdřené	SUNTOUR XCM zapouzdřené	SUNTOUR XCM zapouzdřené
PŘESMYKAČ	SHIMAND M191 (34.9)	SHIMANO M191 (34.9)	SHIMANO TX51 (34.9)
MĚNIČ	SHIMAND Alivio	SHIMAND Alivio	SHIMANO Acera
ŘAZENÍ	SHIMANO Acera (24)	SHIMANO Acera (24)	SHIMAND Acera (24)
VÍCEKOLEČKO	SHIMANO HG-41-8 11-32 (8)	SHIMANO HG-41-8 11-32 (8)	SHIMAND HG-31-8 11-32 (8)
ŘETĚZ	SHIMANO HG-50	SHIMANO HG-50	KMC Z72
NÁBOJE	QUANDO Disc 32 děr	QUANDO 32 děr	QUANDO 32 děr
BRZDY	TEKTRO HDC 300 kotoučové hydraulické (6" kotouče)	TEKTRO 857AL	TEKTRO 855AL
BRZDOVÉ PÁKY	TEKTRO HDC 300	SHIMAND Acera	SHIMANO Acera
RÁFKY	AUTHOR Xenon Cross černé 32 děr	AUTHOR Xenon Cross 32 děr	AUTHOR Xenon Cross 32 děr
PAPRSKY	nerez ocel 2.0 mm černé	nerez ocel 2.0 mm černé	ocel
PLÁŠTĚ	AUTHOR PANARACER Rolling Stone Cross 700 x 42c	AUTHOR PANARACER Silk Road Cross 700 x 38c	AUTHOR Tour 700 x 38c
PEDÁLY	AUTHOR NonSlip dural	AUTHOR NonSlip dural	AUTHOR NonSlip plast
ŘÍDÍTKA	AUTHOR 20 mm 620 / 640 mm	AUTHOR 20 mm 620 / 640 mm	KALIN ocel 20 mm 620 / 640 mm
DRŽÁTKA	AUTHOR ErgoGrip	AUTHOR ErgoGrip	AUTHOR tvrzená pěna
PŘEDSTAVEC	UNO nastavitelný	UND nastavitelný	ZOOM nastavitelný
SEDLOVKA	AUTHOR dural (31.6)	AUTHOR dural (31.6)	ZOOM dural (31.6)
OBJÍMKA	AUTHOR (34.9)	AUTHOR (34.9)	AUTHOR (34.9)
PODSEDLOVÝ ŠROUB	AUTHOR dural RU	AUTHOR dural RU	AUTHOR dural RU
SEDLO	AUTHOR Area Gel	AUTHOR Area Gel	AUTHOR Soft Touch
POČET RYCHLOSTÍ	24	24	24
нмотиост	13,7 Kg / 17"	12,9 Kg / 17"	13,2 Kg / 17"



měnič Shimano TX35

vidlice hi-ten

převodník Prowheel (48-38-28 zubů)

řazení Shimano Revoshift, 21 rychlostí


měnič Shimano TX35


brzdy Tektro 855AL

řazení Shimano Revoshift, 21 rychlosti



hmotnost 12.4 Kg / 19"







### Vysvětlivky:

S/T c-t – seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol

T/T h – top tube horizontal, horizontální délka horní rámové

T/T a – top tube actual, skutečná délka horní rámové truhky

H/T – head tube, délka hlavové trubky

C/S – chain stay, délka řetězové vzpěry

**W/B** – wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)

S/T ang. – seat tube angle, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola

H/T ang. – head tube angle, úhel mezi osou hlavové trubky

a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola **F/L** – fork length, délka vidlice od spodní části hlavového

složení po střed předního kola

 bottom bracket drop, vzdálenost mezi pomyslnou spojnicí středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení

**F/R** – fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv.


T/T h BB drop S/T c-t T/T a H/T C/S W/B S/T ang. H/T ang. F/L F/R 16" 73,0 71,0 18" 73,0 71,0 20" 73,0 71,0 22" 73,0 71,0 COD 16" 73.0 71.0 18" 73,0 71,0 20" 73,0 71,0 22" 73,0 71,0 24" 73,0 71,0 VERT 73,0 16" 71,0 18" 71,0 73,0 20" 73,0 71,0 22" 73.0 71.0 HOR 73,0 16" 71,0 18" 73,0 71,0 20" 73,0 71,0 22" 73,0 71.0 COM 73,0 71,0 18" 20" 71,0 22" 73.0 71,0 CORS 73,0 71,0 17" 19" 73,0 71,0 INTE 17" 73.0 71.0 19" 73,0 71,0 LINE 17" 73,0 71,0 19" 44N 73 N 71.0 THEN 73,0 17" 71,0 19" 73,0 71,0 


<sup>\* - 1 1/8&</sup>quot; semiintegrované hlavové složení PF 50 mm

<sup>\*</sup> t 1,5" DI - integrované hlavové složení 1,5" tapered DI

PF - Press Fit DI - Drop In

MODEL	ADVENT	SYMPHONY	TRIUMPH	DYNASTY	SEANCE	MAJESTY	DUPLEX	SIMPLEX
VELIKOST	18", 20", 22"	17", 19"	18", 20", 22"	17", 19"	17", 19"	17", 19"	М	М
RÁM	dural 6061 700c	dural 6061 700c (L)	dural 6061 700c	dural 6061 700c (L)	dural 6061 700c (L)	dural 6061 700c (L)	dural 7005 skládací	dural 7005 skládací
PŘEDNÍ Vidlice	RST Sofi ML uzamykatelná (50 mm)	RST Sofi ML uzamykatelná (50 mm)	RST Sofi T (50 mm)	RST Sofi T (50 mm)	RST Sofi T (50 mm)	hi-ten	DAHON Slipstream dural 7005	hi-ten
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	PRESTINE Integrated 1 - 1/8"	PRESTINE Integrated 1 - 1/8"	PRESTINE Integrated 1 - 1/8"	PRESTINE Integrated 1 - 1/8"	PRESTINE Integrated 1 - 1/8"	PRESTINE Integrated 1 - 1/8"	DAHON Fusion+	NECO Integrated
PŘEVODNÍK	SUNTOUR NEX-T208 48-38 zubů 170 / 175 mm kliky	SUNTOUR NEX-T208 48-38 zubů 170 mm kliky	SUNTOUR NEX-T208 48-38-28 zubů 170 / 175 mm kliky	SUNTOUR NEX-T102 42-34-24 zubů 170 mm kliky	SUNTOUR NEX-T102 42-34-24 zubů 170 mm kliky	PROWHEEL 42-32-22 zubů 170 mm kliky	KINETIX Supra 53 zubů 170 mm kliky	dural 52 zubů 170 mm kliky
STŘEDOVÉ Složení	SUNTOUR XCM zapouzdřené	SUNTOUR XCM zapouzdřené	SUNTOUR XCM zapouzdřené	SUNTOUR XCM zapouzdřené	SUNTOUR XCM zapouzdřené	VP COMP. zapouzdřené	VP COMP. zapouzdřené	NECO zapouzdřené
PŘESMYKAČ	SHIMANO TX51 (34.9)	SHIMANO TX51 (31.8)	SHIMANO TX51 (34.9)	SHIMANO TX50 (31.8)	SHIMANO TX50 (31.8)	SHIMANO TX50 (31.8)	-	-
MĚNIČ	-	-	SHIMANO Acera	SHIMANO Acera	SHIMAND Altus	SHIMANO TX35	SRAM X7	SHIMANO Altus
ŘAZENÍ	SHIMANO Alfine (16)	SHIMANO Alfine (16)	SHIMAND Acera (24)	SHIMANO Acera (24)	SHIMAND Revoshift (21)	SHIMAND Revoshift (21)	SRAM MRX Comp (9)	SHIMAND Acera (8)
VÍCEKOLEČKO	20 zubů	20 zubů	SHIMAND HG-31-8 11-32 (8)	SHIMAND HG-31-8 11-32 (8)	SHIMAND MF-TZ21 14-28 (7)	SHIMAND MF-TZ21 14-28 (7)	SUNRACE 11-34 (9)	SHIMAND HG-31- 12-32 (8)
ŘETĚZ	SHIMANO HG-40	SHIMANO HG-40	SHIMAND HG-40	SHIMAND HG-40	SHIMAND UG-51	SHIMAND UG-51	KMC Z9200	KMC Z51
NÁBOJE	SHIMANO Dynamo 32 dër SHIMANO Alfine 32 dër	SHIMANO Dynamo 32 dër SHIMANO Alfine 32 dër	SHIMANO Dynamo 32 děr QUANDO 32 děr	SHIMANO Dynamo 32 děr QUANDO 32 děr	QUANDO 32 děr	QUANDO 32 děr	KINETIX Comp 28 děr	QUANDO 28 dër
BRZDY	TEKTRO 857AL	TEKTRO 857AL	TEKTRO 857AL	TEKTRO 857AL	TEKTRO 855AL	TEKTRO 855AL	KINETIX SpeedStop	PROMAX TX117
BRZDOVÉ PÁKY	SHIMAND Nexus	SHIMANO Nexus	SHIMANO Acera	SHIMAND Acera	TEKTRO plast / dural	TEKTRO plast / dural	AVID FR5	PROMAX dural
RÁFKY	AUTHOR Xenon Cross černé 32 děr	AUTHOR Xenon Cross černé 32 děr	AUTHOR Xenon Cross černé 32 děr	AUTHOR Xenon Cross černé 32 děr	ALEX Z-1000 32 děr	ALEX Z-1000 32 děr	KINETIX Comp 20" 28 děr	JALCO 20" 28 děr
PAPRSKY	nerez ocel 2.0 mm černé	nerez ocel 2.0 mm černé	nerez ocel 2.0 mm černé	nerez ocel 2.0 mm černé	nerez ocel	nerez ocel	nerez ocel 2.0 mm černé	ocel 2.0 mm čerr
PLÁŠTĚ	Panaracer Tour reflexní pruhy 700 x 42c	Panaracer Tour reflexní pruhy 700 x 42c	Panaracer Tour reflexní pruhy 700 x 42c	Panaracer Tour reflexní pruhy 700 x 42c	Panaracer Tour reflexní pruhy 700 x 42c	Panaracer Tour reflexní pruhy 700 x 42c	SCHWALBE Kojak 20" x 1.35"	KENDA K-193 20" x 1.50"
PEDÁLY	AUTHOR NonSlip dural	AUTHOR NonSlip dural	AUTHOR NonSlip plast	AUTHOR NonSlip plast	AUTHOR NonSlip plast	plast	plastové sklápěcí	plastové sklápěc
ŘÍDÍTKA	KALLOY dural 45 mm 620 mm	KALLOY dural 45 mm 620 mm	KALLOY dural 45 mm 620 mm	KALLOY dural 45 mm 620 mm	KALLOY dural 45 mm 620 mm	KALLOY dural 45 mm 620 mm	KINETIX Comp	dural
DRŽÁTKA	AUTHOR ErgoGrip	AUTHOR ErgoGrip	AUTHOR ErgoGrip	AUTHOR ErgoGrip	AUTHOR ErgoGrip	AUTHOR tvrzená pěna	BILOGIC Arx	AUTHOR ErgoGrip
PŘEDSTAVEC	UNO nastavitelný	UNO nastavitelný	UNO nastavitelný	UNO nastavitelný	UNO nastavitelný	UNO nastavitelný	DAHON Radius V fixed	dural teleskopick
SEDLOVKA	UNO odpružená (31.6)	UNO odpružená (27.2)	UNO odpružená (31.6)	UNO odpružená (27.2)	UNO odpružená (27.2)	Z00M dural (27.2)	KORE I-Beam	dural
OBJÍMKA	AUTHOR (34.9)	AUTHOR (31.8)	AUTHOR (34.9)	AUTHOR (31.8)	AUTHOR (31.8)	AUTHOR (31.8)	DAHON Covert	dural
PODSEDLOVÝ ŠROUB	AUTHOR dural RU	AUTHOR dural RU	AUTHOR dural RU	AUTHOR dural RU	AUTHOR dural RU	AUTHOR dural RU	DAHON Covert	dural
SEDLO	AUTHOR King Sofa	AUTHOR Queen Sofa	AUTHOR King Sofa	AUTHOR Queen Sofa	AUTHOR Queen Sofa	AUTHOR Queen Sofa	KORE XCF	AUTHOR Sphere Gel
POČET RYCHLOSTÍ	16	16	24	24	21	21	9	8
нмотиоѕт	17,3 Kg / 20"	17,7 Kg / 19"	16,3 Kg / 20"	17,0 Kg / 19"	16,6 Kg / 19"	15,1 Kg / 19"	10,1 Kg / M	12,3 Kg / M





	S/T c-t	T/T a	T/T h	H/T	C/S	W/B	S/T ang.	H/T ang.	F/L	BB drop	F/R
TRIUMPH* / ADVENT*											
18"	457	550	536	130	445	1072	75,0	71,0	470	45	46
20"	508	555	541	130	445	1077	75,0	71,0	470	45	46
22"	558	559	545	150	445	1082	75,0	71,0	470	45	46
SYMPHONY* / DYNASTY*											
17"	432	536	526	160	459	1095	75,0	69,0	470	50	46
19"	483	568	557	160	459	1127	75,0	69,0	470	50	46
SEANCE*											
17"	432	522	513	155	459	1079	75,0	69,0	460	50	46
19"	483	567	556	155	459	1124	75,0	69,0	460	50	46
MAJE	MAJESTY*										
17"	432	529	519	155	459	1079	75,0	69,0	406	50	45
19"	483	574	563	155	459	1124	75,0	69,0	406	50	45

<sup>\* - 1 1/8&</sup>quot; semiintegrované hlavové složení PF 50 mm

# Vysvětlivky:

S/T c-t – seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol T/T h – top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky

T/T a – top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky

H/T – head tube, délka hlavové trubky

C/S – chain stay, délka řetězové vzpěry

W/B – wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)

W/B - wher tabe, ruzvat kal tasova vzadalnost us předniho a zadniho kola

S/T ang. - seat tube angle, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola

H/T ang. - head tube angle, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola

F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola


B/B drop - bottom bracket drop, vzdálenost mezi pomyslnou spojnicí středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení

F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set


Doporučené velikosti rámu k výšce postavy naleznete u každého konkrétního modelu na našich internetových stránkách www.author.cz.

**120**/ touringová kola

duralovými nosiči, kryty převodníků řetězů a stojánky.



140/ dětská kola



444

435

435

375

375

375

324

300

420

420

419

364

364

364

325

90

90

90

90

90

70

60

360

360

360

305

305

305

247

210

855

847

846

717

717

717

611

540

73,0

73,0

73,0

74,0

74,0

74,0

73,0

71,5

72,0

72,0

72,0

73,0

73,0

73,0

71,0

72

316

316

316

264

264

264

230

210

10

10

10

-5

-5

-40

45

45

45

34

25

24

#### Vysvětlivky:

**MELOC** 10"

COSMIC 10"

ENERGY

10"

STYLO

BELLO

ORBIT

PILOT,

JET

254

254

254

229

229

229

170

125

CATTY

- S/T c-t seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- T/T h top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
  - H/T head tube, délka hlavové trubky
  - C/S chain stay, délka řetězové vzpěry
  - W/B wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. seat tube angle, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. head tube angle, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop bottom bracket drop, vzdálenost mezi pomyslnou spojnicí středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení

F/R – fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set

<sup>\* - 1 1/8&</sup>quot; semiintegrované hlavové složení PF 50 mm