

Boîtier de prise femelle et de languette : pas de 16 mm, 630 V



[Voir sur TE.com >](#)

Connecteurs > Connecteurs rectangulaires > Connecteurs rectangulaires standard

Le boîtier de prise femelle et de languette Dynamic 7000 est conçu avec un pas de 16 mm et 4 positions. Indice d'inflammabilité UL94 V-0.



- Se connecte à/au: **Fil et câble**
- Système de connecteur: **Fil à fil**
- Nombre de positions: **4**
- Axe central (pas): **10.16 mm**
- Type de montage: **Montage sur câble (suspension libre)**

Caractéristiques

Numéro de référence

Référence interne TE	CAT-D9934-A86A
----------------------	----------------

Caractéristiques du type de produit

Type de produit	Boîtier
Système de connecteur	Fil à fil
Étanche	Non
Se connecte à/au	Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

Nombre de positions	4
Nombre de rangées	2

Fonctionnalités de contact

Matériau de base du contact	Alliage de cuivre
Type de contact	Support

Fixation mécanique

Type de montage	Montage panneau, Montage sur câble (suspension libre)
-----------------	---

Caractéristiques du boîtier



Matériau du boîtier	Polyester GF
Axe central (pas) (mm)	10.16
Axe central (pas) (in)	.4

Dimensions

Hauteur du connecteur (mm)	36
Hauteur du connecteur (in)	1.41
Largeur du connecteur (mm)	45
Largeur du connecteur (in)	1,77
Longueur du connecteur (mm)	50
Longueur du connecteur (in)	1.96

Conditions d'utilisation

Plage de température de fonctionnement (°C)	-55 - 105
Plage de température de fonctionnement (°F)	-67 - 221

Fonctionnement/Application

Application du circuit	Puissance
------------------------	-----------

Normes de l'industrie

Indice d'inflammabilité UL	UL 94V-0
----------------------------	----------

Caractéristiques de l'emballage

Quantité par emballage	48
Type de conditionnement	Plateau

VOIR LES PRODUITS SUR LA PAGE SUIVANTE



Produits (1 of 1)



DYNAMIC D7100 SOCKET
HSG ASSY 4P XX



DYNAMIC D7300 SOCKET
HSG ASSY RVS 4P XX



DYNAMIC D7100 PIN HSG
ASSY 4P XX



DYNAMIC D7300 PIN HSG
ASSY RVS 4P XX

N° de pièce TE	2134055-1	2134059-1	2134057-1	2134061-1
Type de montage	Montage sur câble (suspension libre)	Montage panneau	Montage panneau	
Directive RoHS 2011/65/UE de l'UE	Conforme RoHS de l'UE	Conforme RoHS de l'UE	Conforme RoHS de l'UE	Conforme RoHS de l'UE
Directive VHU 2000/53/CE de l'UE	Conforme à la directive VHU de l'UE	Conforme à la directive VHU de l'UE	Conforme à la directive VHU de l'UE	Conforme à la directive VHU de l'UE
Gamme de produits	Dynamic Series	Dynamic Series	Dynamic Series	Dynamic Series
Série	Dynamic série 7000	Dynamic série 7000	Dynamic série 7000	Dynamic série 7000

***Directive RoHS 2011/65/UE de l'UE**

Ces produits sont conformes aux restrictions de substances de la directive 2011/65/UE sur les substances dangereuses (RoHS2). La directive RoHS2 exige que certains équipements électriques et électroniques ne contiennent pas de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de PBB, de PBDE, de plomb, de DEHP, BBP, DBP et DIBP au-dessus de seuils définis. Les produits indiqués comme « Conformés » ne contiennent aucune de ces substances au-dessus des seuils d'interdiction. Les produits d'équipement électriques et électroniques finis seront marqués CE conformément à la directive. Les composants peuvent ne pas comporter la marque CE.

****Directive VHU 2000/53/CE de l'UE**

Ces produits sont conformes aux restrictions de substances de la directive 2000/53/CE sur les véhicules hors d'usage (VHU). La directive VHU exige que les matériaux et les composants des véhicules ne contiennent pas de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent et de plomb au-delà de seuils définis. Les produits indiqués comme « Conformés » ne contiennent aucune de ces substances au-dessus des seuils d'interdiction.

