



Profesor: JESUS ERNESTO CRUZ MARTINEZ

Construyendo listas, tablas y más con HTML

Elian Mejia Gallardo

Tercer semestre

Grupo: 302

07 de noviembre de 2025

Actividad 1: Explorando nuevas etiquetas HTML

1. Formen equipos de cuatro integrantes.
2. Investiguen, en fuentes confiables o utilizando la IA, otras etiquetas HTML.
3. Organicen la información que encontraron en una tabla con el siguiente formato.

| Nombre de la etiqueta | Descripción | Sintaxis |
|---------------------------|---|---|
| <code><div></code> | Define una división o sección genérica en un documento. Es un "contenedor" en bloque usado para agrupar otros elementos y aplicarles estilos CSS. | <code><div>Contenido...</div></code> |
| <code></code> | Define un contenedor genérico en línea. Se usa comúnmente para agrupar texto o elementos en línea para aplicarles estilos o scripts. | <code>Texto...</code> |
| <code><a></code> | Define un hipervínculo, que se usa para enlazar de una página a otra. El atributo <code>href</code> es el destino del enlace. | <code>Texto del enlace</code> |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| | Se usa para incrustar una imagen en la página. Es una etiqueta vacía (no tiene cierre). src es la fuente de la imagen y alt es el texto alternativo. | <code></code> |
| | Define una lista desordenada (con viñetas). Contiene elementos de lista . | <code>Elemento 1Elemento 2</code> |
| | Define una lista ordenada (numerada). Contiene elementos de lista . | <code>Elemento 1Elemento 2</code> |
| | Define un elemento de lista. Debe estar contenido dentro de una etiqueta o . | <code>Contenido del elemento</code> |
| <header> | Representa un grupo de ayudas introductorias o de navegación. Puede contener encabezados, logotipos, menús, etc. | <code><header><h1>Título</h1><nav>...</nav></header></code> |

| | | |
|------------------------|--|--|
| <footer> | Define el pie de página de un documento o sección. Suele contener información del autor, derechos de autor o enlaces relacionados. | <code><footer><p>© 2025 Empresa</p></footer></code> |
| <nav> | Define un conjunto de enlaces de navegación. Se usa para la navegación principal del sitio. | <code><nav>Inicio</nav></code> |
| <section> | Define una sección temática en un documento. Agrupa contenido que tiene una relación temática. | <code><section><h2>Título</h2><p>...</p></section></code> |
| <article> | Define contenido independiente y autónomo. Debe tener sentido por sí mismo (ej. una publicación de blog, un artículo de noticias). | <code><article><h3>Noticia</h3><p>...</p></article></code> |
| <form> | Se usa para crear un formulario HTML para la entrada de datos del usuario. | <code><form action="/procesar.php" method="post">...</form></code> |

| | | |
|-------------------------|--|--|
| <input> | Es el elemento más usado en formularios. Puede tener muchos tipos, como <code>text</code> , <code>password</code> , <code>checkbox</code> , <code>radio</code> , <code>submit</code> . | <code><input type="text" name="usuario"></code> |
| <label> | Define una etiqueta o rótulo para un elemento <code><input></code> . Mejora la accesibilidad. | <code><label for="usuario">Usuario:</label><input id="usuario"></code> |
| <button> | Define un botón en el que se puede hacer clic. | <code><button type="button">Haz clic</button></code> |
| <textarea> | Define un control de entrada de texto de múltiples líneas (un área de texto). | <code><textarea name="mensaje" rows="4" cols="50"></textarea></code> |
| | Indica que el texto tiene una gran importancia, seriedad o urgencia. Los navegadores suelen mostrarlo en negrita . | <code>¡Importante!</code> |
| | Marca texto que tiene un énfasis o acento. Los navegadores suelen mostrarlo en <i>cursiva</i> . | Este texto es <code>relevante</code> . |