

Поиск строк. Обозначения и базовые ПОНЯТИЯ

- T – *текст* (строка), в котором осуществляется поиск. N – длина текста.
- P – *образец* (искомая подстрока). M – длина образца.
- Σ – *алфавит* (множество символов, образующих текст и образец).
- Σ^* – множество всех возможных строк алфавита Σ , включая пустую строку ε .
- Строка z – *префикс* (начало) строки x , если $x = zu$, для некоторого $u \in \Sigma^*$.
- Строка z – *суффикс* (конец) строки x , если $x = uz$, для некоторого $u \in \Sigma^*$.

Простой («наивный», «грубой силы») алгоритм

```
int SubStringNaive(char T[], int N, char P[], int M) {  
    int i, j;  
    for(i = 0; i < N - M; i++) {  
        for(j = 0; j < M && P[j] == T[i+j]; j++);  
        if (j == M) return i;  
    }  
}
```

// $O(N \cdot M)$ // $O(N)$

Простой алгоритм. Иллюстрация

i= a | c | a | a | b | c
0 = | ≠
j= a | a | b
1
i= a | c | a | a | b | c
1 ≠
j= a | a | b
0
i= a | c | a | a | b | c
2 = | = | =
j= a | a | b
2

Поиск строк. Алгоритм Рабина-Карпа

Идея этого алгоритма состоит в том, чтобы сократить количество полных проверок идентичности подстрок текста и образца, путем сопоставления им значений, вычисляемых за постоянное время с помощью некоторой функции. Асимптотическая сложность работы такого алгоритма равна $O(N + M)$ в среднем и, к сожалению, $O((N - M + 1)M)$ в худшем. Стоит заметить, что вероятность худшего случая мала.

Алгоритм Рабина-Карпа. Иллюстрация

Пусть $a=0, b=1$,
 $c=2$, тогда
 $S(P) = \sum P[i] = 1$,

$S(T[j, j+M-1]) =$
 $S(T[j-1, j+M-2]) -$
 $T[j-1] + T[j+M-1]$

$i=$	$a c a b a a b c$	$S(T) = 2$
0		\neq
$j=$	$a a b$	$S(P) = 1$
0	$a c a b a a b c$	$S(T) = 3$
1		\neq
$j=$	$a a b$	$S(P) = 1$
0	$a c a b a a b c$	$S(T) = 1$
2	$= \neq $	$=$
$j=$	$a a b$	$S(P) = 1$
1	$a c a b a a b c$	$S(T) = 1$
3	$\neq $	$=$
$j=$	$a a b$	$S(P) = 1$
0	$a c a b a a b c$	$S(T) = 1$
4	$= = =$	$=$
$j=$	$a a b$	$S(P) = 1$

Алгоритм Рабина-Карпа. Хеширование.

Схема Горнера

Как эффективно сопоставлять число фрагменту текста?

Сопоставление некоторым данным (ключу, строке, файлу и т. п.) числа (или возможно другого «простого» объекта) называют хешированием.

Предположим, что строка – это последовательность цифр в 10-й системе исчисления. Каким образом можно быстро вычислять соответствующее число?

$$S = T[i] \cdot 10^{M-1} + T[i+1] \cdot 10^{M-2} \dots + T[i+M-1] \quad (*)$$

Асимптотическая сложность вычисления формулы (*) – $O(M)$

$$S = (\dots((T[i] \cdot 10 + T[i+1])) \cdot 10 + T[i+2]) + \dots T[i+M-1] \quad (**)$$

Вычисление хеш-значения по формуле (**) позволяет вычислять *очередное* значение за время, которое не зависит от длины образца

$$S_n = (S_{n-1} - T[i-1] \cdot 10^{M-1}) \cdot 10 + T[i+M-1]$$

Поиск строк. Алгоритм Рабина-Карпа

```
#define S 119
#define d 256

int SubStringRK(char T[], int N, char P[], int M) {
int i, j, h = 1, p = 0, t = 0;
for (i = 0; i < M - 1; i++)
    h = (d * h) % S;
for (i = 0; i < M; i++)
    p = (d * p + P[i]) % S,    t = (d * t + T[i]) % S;
for (i = 0; i < N - M; i++) {
    if (p == t) {
        for (j = 0; j < M && P[j] == T[i + j]; j++);
        if (j == M) return i;
    }
    t = (d * (t - h * T[i]) + T[i + M]) % S;
    t = (t < 0) ? t + S : t;
}
}
```

Поиск строк. Алгоритм «Сдвиг-ИЛИ»

Для образцов небольшой длины (длина не превышает разрядности слова вычислительной системы) достаточно эффективным является именно этот алгоритм. Этот алгоритм использует поразрядные операции. Пусть битовый вектор R имеет размер M . Вектор R_j – это значение вектора R после того, обработан символ $T[j]$. Он содержит информацию обо всех вхождениях префикса образца P , которые оканчиваются в позиции j в тексте T для $i \in [0, M - 1]$:

$$R_j[i] = \begin{cases} 0, & P[0,i] = T[j-i, j] \\ 1, & P[0,i] \neq T[j-i, j] \end{cases}$$

Поиск строк. Алгоритм «Сдвиг-ИЛИ»

Рекурсивно можно вычислить R_{j+1} зная R_j следующим образом. Для каждого $R_j[i] = 0$:

$$R_{j+1}[i] = \begin{cases} 0, & P[i+1] = T[j+1] \\ 1, & P[i+1] \neq T[j+1] \end{cases}$$

и

$$R_{j+1}[0] = \begin{cases} 0, & P[0] = T[j+1] \\ 1, & P[0] \neq T[j+1] \end{cases}$$

Если $R_{j+1}[M-1] = 0$, то образец найден. Для быстрого вычисления R необходимо для каждого символа алфавита C вычислить вспомогательный вектор S_C , (размера M) который будет содержать информацию о позиции данного символа в образце P : $S_C[i] = 0$, если $P[i] = C$, при $i \in [0, M-1]$. Зная S_C вычислять R можно за две операции: $R_{j+1} = \text{СДВИГ_ВЛЕВО}(R_j) \text{ ИЛИ } S_{CT[j+1]}$. Асимптотическая сложность предварительной подготовки $O(M+D)$, а собственно поиска – $O(N)$.

Алгоритм «Сдвиг-ИЛИ». Иллюстрация

Пусть $\Sigma = \{0, 1, \dots, 9\}$,

тогда $|SC| = 10$.

Для образца

$P = "1230239"$

SC=	1110111		0
	1111110		1
	1101101		2
	1011011		3
	1111111		4
	1111111		5
	1111111		6
	1111111		7
	1111111		8
	0111111		9

T 1|2|3|1|2|3|0|2|3|9

R 1|1|1|1|1|1|1

i=0 R = R<<1 | SC[1]

R 1|1|1|1|1|1|0

i=1 R = R<<1 | SC[2]

R 1|1|1|1|1|0|1

i=2 R = R<<1 | SC[3]

R 1|1|1|1|0|1|1

i=3 R = R<<1 | SC[1]

R 1|1|1|1|1|1|0

i=4 R = R<<1 | SC[2]

R 1|1|1|1|1|0|1

i=5 R = R<<1 | SC[3]

R 1|1|1|1|0|1|1

...

i=9 R = R<<1 | SC[9]

R 0|1|1|1|1|1|1

Поиск строк. Алгоритм «Сдвиг-ИЛИ»

```
int SearchStringSO(char * T, int N, char * P, int M) {  
    unsigned int SC[256], R = 0xFFFFFFFF, Mask = 0;  
    int i;  
    for (i = 0; i < 256; i++) // O(D)  
        SC[i] = 0xFFFFFFFF; //SC[i] = 111111111111111111..1  
    for (i = 0; i < M; i++) // O(M)  
        SC[(unsigned int)P[i]] &= ~(1<<i); // 11..1011..11  
    Mask = ~(1 << (M-1));  
    for (i = 0; i < N; i++) { O(N)  
        R = (R << 1) | SC[(unsigned int)T[i]];  
        if (Mask >= R) return (i - M + 1);  
    }  
    return -1;  
}  
// O(D + M + N) => O(D + N)
```

Поиск строк. Алгоритм Кнута-Морриса-Пратта

Этот алгоритм основывается на предварительном создании префикс-функции (массива), ассоциированной с образцом и несущей информацию о том, где в образце повторно встречаются его же различные префиксы. Использование этой информации позволяет избежать проверки заведомо недопустимых сдвигов.

Если P – образец длиной M , то

префикс-функция $f: \{0, 1, 2, \dots, M-1\} \rightarrow \{0, 1, 2, \dots, M-1\}$

определяется следующим образом:

$f[q] = \max \{k : k < q \text{ и префикс } P_k \text{ является суффиксом } P_q\},$

т.е. $f[q]$ – длина (индекс крайнего правого символа) *наибольшего* префикса P , являющегося *собственным* суффиксом P_q . Время предварительной подготовки пропорционально длине образца, время поиска составляет $O(N + M)$ как в худшем случае, так и в среднем.

Алгоритм хорош для бинарных файлов с регулярной структурой и менее эффективен для поиска в текстовых файлах.

Поиск строк. Алгоритм Кнута-Морриса-Пратта

-1 -1 -1 0 1 2 -1 0 1

341231230123123912

$i = 8, j = 5, (2, -1)$

123123912

341231230123123912

123123912

-1 -1 0 1 2 3 -1

341212111212122

$i = 7, j = 4, (2, 0, -1)$

1212122

341212111212122

1212122

341212111212122

1212122

Поиск строк. Алгоритм Кнута-Морриса-Пратта

```
int SearchStringKMP(char * T, int N, char * P, int M) {
    int * Next, i, j;
    Next=(int*)malloc(M*sizeof(int));
    for(Next[0] = j = -1, i = 1; i < M; i++) {
        //Префикс-функция (индексы)
        for( ; j > -1 && P[j+1] != P[i]; j = Next[j]);
        if (P[j+1] == P[i]) j++;
        Next[i] = j;
    }
    for(j = -1, i = 0; i < N; i++) {
        //пока есть совпадения i и j растут одновременно
        for( ; j > -1 && P[j+1] != T[i]; j = Next[j]); //сдвиги
        if (P[j+1] == T[i]) j++;
        if( j == M-1 ) {free(Next); return i-j;}
    }
    free(Next);
    return -1;
}
```

Поиск строк. Алгоритм Бойера-Мура

Для длинных образцов, состоящих из достаточно большого алфавита, возможно одним из лучших алгоритмов является алгоритм Бойера-Мура. Его структура аналогична структуре самого простого алгоритма, но предварительно вычисляются две вспомогательные функции (массива), значения которых используются для вычислений очередных значений индекса при перемещении по тексту. Кроме того, в отличие от простого алгоритма сопоставление образца с текстом происходит справа налево.

Поиск строк. Алгоритм Бойера-Мура

Две вспомогательные функции представляют собой функции: функцию стоп-символа и функцию безопасного суффикса. Их помощь заключается в следующем. Пусть при сравнении на некотором расстоянии образца с текстом выяснилось, что крайняя правая часть совпадает, а затем следует (налево) символ не соответствующий образцу. Функция стоп-символа предлагает сдвинуть образец вправо на такое расстояние, чтобы стоп-символ в тексте оказался напротив крайнего правого вхождения этого символа в образец. Если стоп символа в образце вообще нет, то образец необходимо полностью переместить за стоп-символ. Если стоп символ встречается в образце правее стоп-символа в тексте, то данная функция ничего хорошего не дает, так как, следуя ей, надо было бы сдвинуть образец влево!

С помощью функции безопасного сдвига можно сдвинуть образец вправо настолько, чтобы ближайшее вхождение (правее текущего) безопасного суффикса в образец оказалось напротив безопасного суффикса в тексте.

Алгоритм Бойера-Мура выбирает больший из двух возможных сдвигов. В худшем случае время работы этого алгоритма равно $O((N - M + 1)M + D)$ (D – мощность алфавита), однако на практике он оказывается одним из самых эффективных.

Поиск строк. Алгоритм Бойера-Мура

LO	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
	-1	7	8	5	-1	-1	-1	-1	-1	6
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GS	7	7	7	7	7	7	4	4	1	

```

341231230123123912
   123123912
341231230123123912
   123123912
  
```

а) $i = 2, j = 6$

эвристика стоп символа: $6 - (-1) = 7$

эвристика безопасного суффикса: 4

Поиск строк. Алгоритм Бойера-Мура

LO	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
	-1	4	6	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GS	7	7	7	7	7	1	1			

341212111212122
 1212122

341212111212122
 1212122

341212111212122
 1212122

а) $i = 3, j = 5$

эвристика стоп символа: $5 - (4) = 1$

эвристика безопасного суффикса: 1

б) $i = 4, j = 6$

эвристика стоп символа: $6 - (4) = 2$

эвристика безопасного суффикса: 1

Поиск строк. Алгоритм Бойера-Мура

```
int SearchStringBM(char * T, int N, char * P, int M) {
    int i, j, LO[256], * GS = 0, * Next0 = 0, * Next1 = 0; char * P1 = 0;
    for(i = 0; i < 256; i++) LO[i] = -1;
    for(i = 0; i < M; i++) LO[P[i]] = i;
    Next0 = (int*)malloc(M*sizeof(int));
    PrefixFunction(Next0,P,M);
    Next1 = (int*)malloc(M*sizeof(int));
    P1      = (char*)malloc(M*sizeof(char));
    for(i = 0; i < M; i++) P1[M-1-i] = P[i];
    PrefixFunction(Next1,P1,M);
    GS = (int*)malloc(M*sizeof(int));
    for(i = 0; i < M; i++) GS[i] = M - Next0[M-1];
    for(i = 0; i < M; i++) {
        j = M - 1 - Next1[i];
        if(GS[j] > i + 1 - Next1[i]) GS[j] = i + 1 - Next1[i];
    }
    free(Next0); free(Next1); free(P1);
    for(i = 0; i < N - M; i += (GS[j] > j - LO[T[i+j]]) ? GS[j] : j - LO[T[i+j]]) {
        for(j = M-1; j > -1 && P[j] == T[i+j]; j--);
        if(j == -1) {free(GS); return i;} /*i += GS[0]*/
    }
    free(GS);
    return -1;
}
```

Поиск строк. Алгоритм Бойера-Мура

264126126

LO

GS

-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	5	7	-1	2	-1	8	-1	-1	-1
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	7	7	7	7	3	3	3	1	