Université de Neuchâtel Master en littératures

# TG: Histoire du livre et sa troisième révolution (numérique)

Cours 8: CSS (bases)

Élodie Paupe chaire de philologie classique et d'histoire ancienne

26 avril 2021

## Objectifs du jour

- Citations avec <blockquote> , <q> et <cite>
- Insérer un renvoi (notes de bas de page)
- Insérer un tableau (éditions parallèles)
- <span> (théâtre)

## Citer un texte

Lorsqu'on cite un texte, on identifie la source d'une information et/ou on rapporte un extrait du propos.

## Citer avec <blockquote>

La balise <blockquote> permet d'identifier une citation longue (bloc de citation).
Sans feuille de style associée, le texte est indenté.

La balise <blockquote> supporte l'attribut cite qui permet d'intégrer immédiatement la source de la citation dans le code, mais cette information n'est pas affichée par le navigateur.

La balise <cite> peut être employée pour identifier la source, en particulier le titre d'un livre, d'un poème, d'un article, d'une chanson, etc. Sa réalisation graphique est un italique.

## Si on veut associer un lien hypertexte à la balise <cite> , on doit ajouter une balise <a> .

La balise <a> peut englober n'importe quel élément, y compris une image:

Si on souhaite identifier l'entier de la citation (texte cité + référence), on peut utiliser la balise <figure> dont on a déjà vu l'utilisation avec les illustrations. Employée avec la balise <figcaption> , elle permet de lier image et légende:

```
<figure>
     <img src="data/padding.png" width="300px">
     <figcaption>Cette image contient une légende.</figcaption>
</figure>
```

#### De même, elle permet de lier texte et référence:

En procédant ainsi, on identifie tout le bloc, ce qui permet d'appliquer une mise en page particulière non seulement au texte cité, mais égalemennt à sa référence.

```
figure{
    background-color:#fafa;
    font-family:Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
    padding: 12px;
}

figcaption{
    font-family: cursive;
    margin-left:48px;
}
```

## Citer avec <q>

La balise <blockquote> crée un élément de niveau bloc, mais il est possible d'identifier une citation de niveau *inline* avec la balise <q> qui placera des guillemets de part et d'autre de la citation.

```
Dès les premières lignes de la <i>Recherche</i>, le lecteur fait connaissance avec un narrateur homodiégétique et intradiégétique:
    <figure>
        <blookquote>
           >
               Longtemps, je me suis couché de bonne heure.
               Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire :
               « Je m'endors. »
           </blockguote>
        <figcaption>Marcel Proust,
           <a href="https://fr.wikisource.org/wiki/Du c%C3%B4t%C3%A9 de chez Swann/Partie 1" title="Lire le début du roman."><cite>Du côté de chez Swann</cite></a>
           , 1913.
        </figcaption>
    </figure>
   Ce <q>je</q> va accompagner le lecteur tout au long de la <i>Recherche</i>.
```

## Objectifs du jour

- Citations avec <blockquote> , <q> et <cite> √
- Insérer un renvoi (notes de bas de page)
- Insérer un tableau (éditions parallèles)
- <span> (théâtre)

## Insérer un renvoi

On voudra peut-être renvoyer vers une bibliographie ou des notes qui se trouveraient sur une autre page ou en bas de page. Dans ce dernier cas, il va falloir utiliser un lien hypertexte qui ne revoie pas vers une autre page, mais qui pointe vers une partie spécifique du document qu'on appelle une ancre.

Une ancre est un élément du fichier HTML identifié à l'aide de l'attribut id.

L'exemple suivant permet de renvoyer de l'article à la note de bas de page:

#### Pour permettre de revenir au texte, il faut créer l'ancre inverse:

Pour que les appels de note soient en exposant, on va manipuler le CSS:

```
a.note{
   font-size: xx-small;
   vertical-align: super;
}
```

Vous êtes maintenant capable de faire apparaître des notes:

- En bas de page: <a href=""> + id
- Sur une autre page qui s'ouvre complètement dans votre navigateur: <a href=""> + une autre page .html
- Sur une autre page qui s'ouvre dans un cadre sur la même page web: <iframe> + une autre page .html
- Dans une bulle au moment où la souris passe sur l'appel de note: <a href="#"> +</a> title

## Exercice 1

### Insérer un tableau

Si on envisage de faire une édition bilingue ou qui présenterait le texte de plusieurs manuscrits, le recours à un tableau permet de régler bien des problèmes de mise en page:

- on dispose les paragraphes de façon à ce qu'ils se fassent face dans des cellules.
- on pourrait ajouter une colonne avec la numérotation des paragraphes pour permettre le renvoi à un paragraphe directement.
- on pourrait imaginer une colonne dédiée aux notes ou au commentaire du texte.

## 

- définit l'élément tableau.
- Chaque nouvelle ligne est créée grâce à la balise > (table row)
- Dans chaque ligne, on décrit chaque cellule avec la balise (table data)
- Si une cellule contient un entête, on utilise la balise (table head)

```
Texte latin
Texte français
Texte français

Arma virumque cano
The canon to the
```

Le CSS permet de régler l'apparence du tableau. Si on veut des bordures, on utilise

```
table, th, td {
   border: 1px solid black;
}
```

Que remarque-t-on?

Pour éviter ce problème, on ajoute

```
table, th, td {
   border: 1px solid black;
   border-collapse: collapse;
}
```

Pour éviter que le texte ne colle aux bordures, on utilise la propriété padding

```
table, th, td {
   border: 1px solid black;
   border-collapse: collapse;
   padding: 5px;
  }
```

On peut fusionner des cellules horizontalement avec l'attribut colspan dont la valeur mentionne le nombre de cellules fusionnées:

```
>
   Nom
   Prénom
   Téléphone privé
   Téléphone portable
 >
   Dupond
   Charles
   032 123 45 67
   079 987 65 43
 >
   Dupond
   Charlotte
   079 192 38 47
```

Dans l'autre sens, on peut fusionner des cellules verticalement avec l'attribut rowspan :

```
Nom
   Prénom
   Téléphone
 >
   Dupond
   Charles
   032 123 45 67
 >
   079 987 65 43
 >
   Dupond
   Charlotte
   >079 192 38 47
```

Pour ajouter un titre au tableau, on utilise la balise <caption> dans l'élément :

```
<caption>Liste de présences</caption>
 Nom
   Prénom
   Téléphone
 Dupond
   Charles
   032 123 45 67
 >
   079 987 65 43
 >
   Dupond
   Charlotte
   >079 192 38 47
```

On peut définir la largeur des colonnes de façon absolue ou relative avec la propriété width :

```
>
    Vers
    Texte latin
    Texte français
  >
    1
    Arma virumque cano Trojae qui primus ab oris
    Je chante les armes et l'homme qui le premier des rivages de Troie
  2
    Italiam fato profugus Laviniaque venit (litora)
    Poussé par le destin est venu en Italie et sur les rivages de Lavinium.
```

## Exercice 2

## Mise en forme d'une pièce de théâtre

Si on veut mettre en forme une pièce de théâtre, on doit identifier des morceaux de texte (prise de parole, différentes didascalies, etc.) pour en assurer la mise en forme.

On utilise la balise <span> pour identifier n'importe quelle chaîne de caractère. L'attribut class permet ensuite d'identifier d'identifier les passages précis pour la mise en forme.

```
span.speaker{
    display: block;
    font-weight:bold;
    text-align: center;
    padding-top: 5px;
}
```

## Exercice 3

#### DIJU

#### Ce qui est attendu:

- une "page d'accueil" qui permet de pointer vers chacune des notices
- une notice par fichier html
- une feuille de style commune
- une photographie avec légende et copyright
- des renvois vers les notes de bas de page
   Vous devez adopter le ton impersonnel du *DIJU* et éviter de modaliser votre discours.

Exemple de notice en .html

Directives pour la mise en page

Si vous devez envoyer un questionnaire à la personne dont vous faites la notice, respectez scrupuleusement les étapes suivantes:

- 1. Prenez contact avec la personne pour lui annoncer qu'elle va faire l'objet d'une notice pour le *Dictionnaire du Jura* en ligne. Présentez-vous et demandez l'autorisation d'envoyer un questionnaire.
- 2. Quand la personne a donné son accord, vous pouvez envoyer un questionnaire adapté des directives de mises en page comme celui-ci, en l'adaptant au besoin:

QASTIONALE INCOMENDATE OF THE COLUMN COLUMN