

Manual de integração Web Service JADLOG.



Web Service JADLOG

Manual de Utilização

Versão 7.0 10 de Agosto de 2015

Conteúdo

Apresentação — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1
Introdução	2
Considerações preliminares	3
NotfisBean	4
NotfisBean.inserir-	
NotfisBean.cancelar	7
TrackingBean — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	8
TrackingBean.consultar	9
TrackingBean.consultarPedido ———————	
ValorFreteBean	11
ValorFreteBean.valorar — — — — — — — — — — — — — — — — — —	12
CteBean ————————————————————————————————————	13
CteBean.getXml ————————————————————————————————————	14
Madalidade e Cubagem	15



Apresentação

O Web Service JADLOG tem intuito de disponibilizar ao cliente serviços que possam facilitar a integração entre os sistemas, fornecendo um serviço diferenciado de informações de toda cadeia do transporte e serviços prestados.

Duvida e esclarecimentos entrar em contato com nossa equipe técnica.

Suporte

Telefone: (11) 3563-2000

E-Mail: helpdesk@jadlog.com.br

Analista Responsável: Ricardo Fernandes E-mail: ricardo.fernandes@jadlog.com.br



Introdução

A integração é de responsabilidade do cliente como recursos próprios de programação para utilizar os serviços e tratar a informação retornada.

No **WS JADLOG** o cliente poderá manifestar cargas que ainda serão coletadas por unidades **JADLOG**, cancelar pedidos já solicitados desde que ainda não tenham sido embarcadas, bem como consultar os dados de rastreamento as informações do conhecimento de transporte.

O retorno das invocações feitas ao **WS JADLOG** será no formato XML com layout e estruturas definidas posterirormente nesse manual.



Considerações Preliminares

Por se tratar de acesso direto o cliente deverá utilizar seu código, conta corrente e senha de acesso para que consiga executar o serviço on-line onde o mesmo será autenticado por esses dados.

Para o inicio da integração é necessário o cadastro junto ao Comercial JADLOG, abaixo segue seus representantes;

Suporte Comercial

Telefone (11) 3563-2000

Débora Chierentin: debora.chierentin@jadlog.com.br

Simone Viana: simone.viana@jadloq.com.br

comercial@jadlog.com.br

Responsável: Vera Ramos

E-Mail: vera.ramos@jadlog.com.br

NotfisBean

Esse método é especifico para inserir e cancelar pedidos eletrônicos.

Endereço WSDL:

http://www.jadlog.com.br:8080/JadlogEdiWs/services/NotfisBean?wsdl

Redundância:

Endereço WSDL:

http://www.jadlog.com/JadlogEdiWs/services/NotfisBean?wsdl

JADLOG LOGISTICA LTDA.

4



NotfisBean.inserir

Será feito uma solicitação de coleta on-line, onde a unidade JADLOG irá receber um e-mail contendo a descrição do pedido posteriormente a coleta fará a emissão do conhecimento de transporte através desse pedido eletrônico. <u>Exemplo</u>

1. **Endereço:** http://www.jadlog.com.br:8080/JadlogEdiWs/services/NotfisBean?method=inserir Parâmetros;

O = Obrigatório | C = Condicional (Todos os parâmetros são obrigatórios, apenas os valores podem ser condicionais)

CodCliente	N (7)	Código do cliente JADLOG .	0
Password	A (8)	Senha de acesso ao WS	0
Remetente	A (80)	Nome do Remetente	
RemetenteCNPJ	N (14)	CNPJ do Remetente.	
RemetentelE	A (15)	Inscrição Estadual remetente	С
RemetenteEndereco	A (90)	Endereço do Remetente	0
RemetenteBairro	A (80)	Bairro Endereço do Remetente.	С
RemetenteCEP	N (8)	CEP do endereço do Remetente.	0
RemetenteTelefone	N (20)	Numero do telefone de contato Remetente	С
Destino	A (80)	Cidade de destino	0
Destinatario	A (80)	Nome do Destinatário	0
DestinatarioCNPJ	N (14)	CNPJ do Destinatário.	0
DestinatariolE	A (15)	Inscrição Estadual destinatário	С
DestinatarioEndereco	A (100)	Endereço do Destinatário	0
DestinatarioBairro	A (80)	Bairro Endereço do Destinatário	С
DestinatarioCEP	N (8)	CEP do endereço do Destinatário.	0
DestinatarioTelefone	N (20)	Numero do telefone de contato Destinatário	С
ColetaResponsavel	A (40)	Nome do responsável pela coleta no cliente	С
Volumes	N (4)	Numero de volumes transportados.	0
PesoReal	N (7,2)	Peso. (Informar sempre o Maior entre Real e Cubado, atentar-se as regras).	0
Especie	A (20)	Espécie das cargas	0
Conteudo	A (60)	Conteúdo dos volumes	0
Nr_Pedido	A (35)	Numero de pedido do Cliente	С
Nr_NF	A (30)	Numero da Nota Fiscal	0
Danfe	A (44)	Numero da chave DANFE	С
Serie_Nf	A (3)	Série da Nota Fiscal	С
ValorDeclarado	A (10,2)	Valor declarado de Nota (Carga). Ex. 9999999999999999999999999999999999	0
Observacoes	A (200)	Texto livre para observações referente à encomenda	С
Modalidade	N (2)	Modalidade de transporte (vide Última Página desse documento)	0
wCentroCusto	A (15)	Centro de custo do Remetente se houver	
wContaCorrente	N (7)	Conta corrente do remetente cadastrada junto a JADLOG	С
wTipo	A (1)	Tipo de envio "C" Coletar a Domicilio "S" Simples envio.	
CodUnidade	N (4)	Código da Unidade (Numero do Ponto JADLOG emissora)	С

6



2. Retorno:

```
<soapenv:Envelope>
<soapenv:Body>
 <inserirResponse>
 <ns1:inserirReturn>
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  <string xmlns="http://www.jadlog.com.br/JadlogWebService/services">
      < Iadlog Pedido eletronico Inserir>
            <versão>1.0</versão>
            <Retorno>XXXXXXX</Retorno>
            <Mensagem>Pedido Eletrônico INSERIDO com sucesso
    </Jadlog_Pedido_eletronico_Inserir>
  </string>
 </ns1:inserirReturn>
 </inserirResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Onde Retorno de Erro:

-1 Acesso negado ou senha incorreta!
-2 O parâmetro 'Remetente' deve ser informado!
O parâmetro 'RemetenteCNPJ' deve conter apenas números!
O parâmetro 'RemetenteEndereco' deve ser informado!
O parâmetro 'RemetenteCEP' deve conter apenas números!
O parâmetro 'Destino' deve ser informado!
O parâmetro 'Destinatario' deve ser informado!
O parâmetro 'DestinatarioCNPJ' deve conter apenas números!
O parâmetro 'DestinatarioCPF' deve conter apenas números!
O parâmetro 'DestinatarioEndereco' deve ser informado!
O parâmetro 'DestinatarioCEP' deve conter apenas 8 números!
O parâmetro 'ColetaResponsavel' deve ser informado!
O parâmetro 'Volumes' deve ser informado!
O parâmetro 'Volumes' deve conter apenas números!
O parâmetro 'PesoReal' deve ser informado!
O parâ metro 'PesoReal' deve conter apenas números!
O parâmetro 'Especie' deve ser informado!
O parâmetro 'Conteudo' deve ser informado!
O parâmetro 'ValorDeclarado' deve estar no formato '99999999999,99'! -3 Erro do Banco de Dados
Dados inconsistentes (quando há mais de um campo inválido, atentar aos mandatórios)
Erro indeterminado! Favor entrar em contato com o Suporte através do email helpdesk@Jadlog.com.br
-99 helpdesk@Jadlog.com.br



NotfisBean.cancelar

Cancelamento do pedido eletrônico, esse só será permitido quando o pedido não tenha sido emitido o conhecimento de transporte.

Nesse deve ser inserido o motivo do cancelamento.

3.

Endereço: http://www.jadlog.com.br:8080/JadlogEdiWs/services/NotfisBean?method=cancelar

Parâmetros;

CodCliente	A(7)	Código do cliente JADLOG. Deve conter apenas Números
Password	A(8)	Senha de acesso a área de serviços on-line
NrPED	A(10)	Numero do pedido a ser cancelado
Motivo	A(100)	Motivo pelo qual o pedido foi cancelado

4. Retorno:

```
<soapenv:Envelope>
<soapenv:Body>
<cancelarResponse>
 <ns1:cancelarReturn>
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <string xmlns="http://www.jadlog.com.br/JadlogWebService/services">
      <Jadlog_Pedido_eletronico_Cancelar>
            <versao>1.0</versao>
            <Retorno>XXXXXXXX</Retorno>
            <Mensagem>Pedido Eletrônico Cancelado com Sucesso
      </Jadlog_Pedido_eletronico_Cancelar>
 </string>
 </ns1:cancelarReturn>
</cancelarResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Onde

Retorno de erro:

- -1 Acesso negado ou senha incorreta!
- -2 O parâ metro 'Motivo' deve ser informado!
 - O parâmetro 'NrND' deve conter apenas números!
- -3 Erro do Banco de Dados
- -99 Erro indeterminado! Favor entrar em contato com o Suporte através do email helpdesk@Jadlog.com.br

8

TrackingBean

Esse método deverá ser utilizado para o rastreamento dos pedidos eletrônicos que foram inseridos anteriormente.

Endereço WSDL:

http://www.jadlog.com.br:8080/JadlogEdiWs/services/TrackingBean?wsdl

Redundância:

Endereço WSDL:

http://www.jadlog.com/JadlogEdiWs/services/TrackingBean?wsdl



TrackingBean.consultar

Consulta os eventos que foram registrados para o pedido que fora inserido e emitidos na unidade JADLOG gerando seu conhecimento de transporte.

5.

Endereço: http://www.jadlog.com.br:8080/JadlogEdiWs/services/TrackingBean?method=consultar Parâmetros;

CodCliente	N (14)	Nesse parâmetro o <i>CodCliente</i> passa a ser o <i>CNPJ do remetente</i>	
Password	A (8)	Senha de acesso a área de serviços on-line	
NDs	N (14)	Numero do pedido eletrônico	

6. Retorno:

```
<soapenv:Envelope>
<soapenv:Body>
<consultarResponse>
 <ns1:consultarReturn>
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <string xmlns="http://www.jadlog.com.br/JadlogWebService/services">
     <Jadlog_Tracking_Consultar>
       <ND>
            <Numero>10085630434754</Numero>
            <Status>ENTREGUE</Status>
            <DataHoraEntrega>08/01/2015</DataHoraEntrega>
            <Recebedor>MARLENE DA SILVA
            <Documento>0</Documento>
            <ChaveAcesso>35150104884082000135570000080276601080276603</ChaveAcesso>
            <Cte>08027660</Cte>
            <Serie>000</Serie>
            <DataEmissao>05/01/2015</DataEmissao>
            <Valor>40.6</Valor>
                 <Evento>
                       <Codigo></Codigo>
                       <DataHoraEvento>05/01/2015 11:02/DataHoraEvento>
                       <Descricao>EMISSAO </Descricao>
                       <Observação>LJ SAO PAULO 36
                 </Evento>
                 <Evento>
                       <Codigo></Codigo>
                       <DataHoraEvento>05/01/2015 17:11/DataHoraEvento>
                       <Descricao>TRANSFERENCIA /Descricao>
                       <Observação>TECA JAD SAO</Observação>
                 </Evento>
                 <Evento>
                       <Codigo></Codigo>
```

Documentação de integração - Web Service JADLOG.

```
<DataHoraEvento>05/01/2015 19:33
                      <Descricao>ENTRADA 
                      <Observação>TECA JAD SAO</Observação>
                </Evento>
                <Evento>
                      <Codigo></Codigo>
                      <DataHoraEvento>05/01/2015 20:27/DataHoraEvento>
                      <Descrição>TRANSFERENCIA 
                      <Observação>FL JAD RIO DE JANEIRO</Observação>
                </Evento>
                      <Evento>
                      <Codigo></Codigo>
                      <DataHoraEvento>05/01/2015 22:44/DataHoraEvento>
                      <Descricao>TRANSFERENCIA 
                      <Observação>FL JAD RIO DE JANEIRO</Observação>
                </Evento>
                <Evento>
                      <Codigo></Codigo>
                      <DataHoraEvento>06/01/2015 06:58/DataHoraEvento>
                      <Descrição>ENTRADA </Descrição>
                      <Observação>FL JAD RIO DE JANEIRO
                </Evento>
                <Evento>
                      <Codigo></Codigo>
                      <DataHoraEvento>07/01/2015 09:35/DataHoraEvento>
                      <Descricao>EM ROTA 
                      <Observação>FL JAD RIO DE JANEIRO</Observação>
                </Evento>
                <Evento>
                      <Codigo></Codigo>
                      <DataHoraEvento>08/01/2015 16:44/DataHoraEvento>
                      <Descricao>ENTREGUE </Descricao>
                      <Observação>FL JAD RIO DE JANEIRO
                </Evento>
     </ND>
     /Jadlog_Tracking_Consultar>
  </string>
 </ns1:consultarReturn>
 </consultarResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Onde Retorno de erro:

-1 Acesso negado ou senha incorreta!

-99 Erro indeterminado! Favor entrar em contato com o Suporte através do email helpdesk@jadlog.com.br



TrackingBean.consultarPedido

Consulta os eventos que foram registrados para o pedido do cliente que fora inserido e emitidos na unidade JADLOG gerando seu conhecimento de transporte.

5.

Endereço: http://www.jadlog.com.br:8080/JadlogEdiWs/services/TrackingBean?method=consultarPedido
Parâmetros;

CodCliente	N (14)	Nesse parâmetro o <i>CodCliente</i> passa a ser o <i>CNPJ do remetente</i>	
Password	A (8)	Senha de acesso a área de serviços on-line	
NDs	N (14)	Numero do Pedido do Cliente se informado no Metodo NotfisBean.inserir	

6. Retorno:

```
<soapenv:Envelope>
<soapenv:Body>
<consultarResponse>
 <ns1:consultarReturn>
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <string xmlns="http://www.jadlog.com.br/JadlogWebService/services">
     <Jadlog_Tracking_Consultar>
       <ND>
            <Numero>10085630434754</Numero>
            <Status>ENTREGUE</Status>
            <DataHoraEntrega>08/01/2015</DataHoraEntrega>
            <Recebedor>MARLENE DA SILVA
            <Documento>0</Documento>
            <ChaveAcesso>35150104884082000135570000080276601080276603</ChaveAcesso>
            <Cte>08027660</Cte>
            <Serie>000</Serie>
            <DataEmissao>05/01/2015</DataEmissao>
            <Valor>40.6</Valor>
                 <Evento>
                       <Codigo></Codigo>
                       <DataHoraEvento>05/01/2015 11:02/DataHoraEvento>
                       <Descricao>EMISSAO </Descricao>
                       <Observação>LJ SAO PAULO 36
                 </Evento>
                 <Evento>
                       <Codigo></Codigo>
                       <DataHoraEvento>05/01/2015 17:11/DataHoraEvento>
                       <Descricao>TRANSFERENCIA /Descricao>
                       <Observação>TECA JAD SAO</Observação>
                 </Evento>
                 <Evento>
                       <Codigo></Codigo>
```

Documentação de integração - Web Service JADLOG.

```
<DataHoraEvento>05/01/2015 19:33
                      <Descricao>ENTRADA 
                      <Observação>TECA JAD SAO</Observação>
                </Evento>
                <Evento>
                      <Codigo></Codigo>
                      <DataHoraEvento>05/01/2015 20:27</DataHoraEvento>
                      <Descrição>TRANSFERENCIA 
                      <Observação>FL JAD RIO DE JANEIRO</Observação>
                </Evento>
                      <Evento>
                      <Codigo></Codigo>
                      <DataHoraEvento>05/01/2015 22:44/DataHoraEvento>
                      <Descricao>TRANSFERENCIA 
                      <Observação>FL JAD RIO DE JANEIRO</Observação>
                </Evento>
                <Evento>
                      <Codigo></Codigo>
                      <DataHoraEvento>06/01/2015 06:58/DataHoraEvento>
                      <Descrição>ENTRADA </Descrição>
                      <Observação>FL JAD RIO DE JANEIRO
                </Evento>
                <Evento>
                      <Codigo></Codigo>
                      <DataHoraEvento>07/01/2015 09:35/DataHoraEvento>
                      <Descricao>EM ROTA 
                      <Observação>FL JAD RIO DE JANEIRO</Observação>
                </Evento>
                <Evento>
                      <Codigo></Codigo>
                      <DataHoraEvento>08/01/2015 16:44/DataHoraEvento>
                      <Descricao>ENTREGUE </Descricao>
                      <Observação>FL JAD RIO DE JANEIRO
                </Evento>
     </ND>
     /Jadlog_Tracking_Consultar>
  </string>
 </ns1:consultarReturn>
 </consultarResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Onde Retorno de erro:

-1 Acesso negado ou senha incorreta!

-99 Erro indeterminado! Favor entrar em contato com o Suporte através do email helpdesk@jadlog.com.br



ValorFreteBean

Esse método deverá ser utilizado para efetuar o calculo de frete.

Endereço WSDL:

http://www.jadlog.com.br:8080/JadlogEdiWs/services/ValorFreteBean?wsdl

Redundância:

Endereço WSDL:

http://www.jadlog.com/JadlogEdiWs/services/ValorFreteBean?wsdl



ValorFreteBean.valorar

Consulta valor do frete, é extremamente importante passar as informações correta, pois nesse momento será apresentado o valor do frete.

7. Endereço: http://www.jadlog.com.br:8080/JadlogEdiWs/services/ValorFreteBean?method=valorar
Parâmetros:

vModalidade	N (2)	Modalidade do frete. Deve conter apenas números (tabela anexa)
Password	A (8)	Senha de acesso à área de Serviços on-line do site da JADLOG
vSeguro	A (1)	Tipo do Seguro —N normal —A apólice própria
vVIDec	A (18,2)	Valor da Nota fiscal Ex: 100,00
vVIColeta	A (10,0)	Valor da coleta negociado com representante JADLOG. Ex. 13,20
vCepOrig	N (8)	CEP de origem Ex.:02714020
vCepDest	N (8)	CEP de destino Ex.:02714020
vPeso	A (5,2)	Peso. (Informar sempre o Maior entre Real e Cubado, atentar-se as regras). Ex.: 398,12
vFrap	A (1)	Frete a pagar no destino, $-S = sim - N = não$.
vEntrega	A (1)	Tipo de entrega —R retira unidade JADLOG, —D domicilio.
vCnpj	N (14)	CNPJ do contratante

8. Retorno:

```
<soapenv:Envelope>
<soapenv:Body>
<valorarResponse>
 <ns1:valorarReturn>
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  <string xmlns="http://www.jadlog.com.br/JadlogWebService/services">
      <Jadlog_Valor_Frete>
             <versao>1.0</versao>
             <Retorno>19,4</Retorno>
             <Mensagem>Valor do Frete</Mensagem>
      </Jadlog_Valor_Frete>
  </string>
 </ns1:valorarReturn>
 </valorarResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Onde

Retorno de erro:

- -1 Acesso negado ou senha incorreta!
- -2 Não existe tarifa para paramêtros solicitados
- -3 Erro do Banco de Dados
- -99 Erro indeterminado! Favor entrar em contato com o Suporte através do email helpdesk@jadlog.com.br



CteBean

Esse método deverá ser utilizado para o rastreamento dos pedidos eletrônicos que foram inseridos anteriormente.

Endereço WSDL:

http://www.jadlog.com.br:8080/JadlogEdiWs/services/CteBean?wsdl

Redundância:

Endereço WSDL:

http://www.jadlog.com/JadlogEdiWs/services/CteBean?wsdl



CteBean.getXml

Busca o XML do CT-e JadLog emitido e Validado pela Sefaz.

9.

Endereço: http://jadlog.com.br:8080/JadlogEdiWs/services/CteBean?method=getXml

Parâmetros;

CodCliente	N (14)	Número do CNPJ do remetente do CT-e
Password	A (8)	Senha de acesso à área de Serviços on-line do site da JADLOG
Cte	N (44)	Chave do CT-e JadLog

10.

Retorno:

XML com retorno do CT-e em Byte

Onde

Retorno de erro:

-1	Acesso	negad	lo ou	senha	incorreta!	
----	--------	-------	-------	-------	------------	--

⁻² Não existe tarifa para paramêtros solicitados

- -3 Erro do Banco de Dados
- -99 Erro indeterminado! Favor entrar em contato com o Suporte através do email helpdesk@jadlog.com.br



Modalidade de Frete

Abaixo tabela de códigos e modalidades.

Código	Modalidade	
0	EXPRESSO	
3	.PACKAGE	
4	RODOVIÁRIO	
5	ECONÔMICO	
6	DOC	
7	CORPORATE	
9	.COM	
10	INTERNACIONAL	
12	CARGO	
14	EMERGÊNCIAL	

Regras de Cubagem

Para que seja localizado o peso real de uma cubagem deve utilizar a seguinte formula; Alt*Com*lag / MODAL (dimensões em centímetros) → Ex. 120x354x54 = 2293920/3333(RODO) = 688,24 kg. ONDE → RODO(3333) AEREO (6000)

Abaixo tabela modal.

Código	Modalidade	CUBAGEM
0	EXPRESSO	AEREO
3	.PACKAGE	RODO
4	RODOVIÁRIO	RODO
5	ECONÔMICO	RODO
6	DOC	RODO
7	CORPORATE	AEREO
9	.COM	AEREO
10	INTERNACIONAL	AEREO
12	CARGO	AEREO
14	EMERGÊNCIAL	RODO