

Guía de Desarrollo Web: HTML, CSS y JavaScript

Parte 1: HTML — Las 50 etiquetas más usadas

Estructura y semántica fundamental para cualquier sitio web.

Etiqueta	Función	Ejemplo de uso
<html>	Contenedor raíz del documento.	<html lang="es">...</html>
<head>	Metadatos e información no visible.	<head>...</head>
<body>	Contenido principal visible.	<body>...</body>
<title>	Título en la pestaña del navegador.	<title>Mi Web</title>
<h1> a <h6>	Encabezados de diferentes niveles.	Título
<p>	Párrafo de texto.	Hola mundo
<a>	Hipervínculo a otras páginas.	Enlace
	Inserta una imagen.	
<div>	Contenedor de bloque genérico.	...
	Contenedor en línea genérico.	...
	Lista desordenada.	...
	Lista ordenada.	...
	Elemento de lista.	Item
<header>	Cabecera semántica.	<header>...</header>
<nav>	Sección de navegación.	<nav>...</nav>

Etiqueta	Función	Ejemplo de uso
<main>	Contenido principal único.	<main>...</main>
<section>	Sección temática.	<section>...</section>
<article>	Contenido independiente.	<article>...</article>
<aside>	Contenido lateral/tangencial.	<aside>...</aside>
<footer>	Pie de página semántico.	<footer>...</footer>
<form>	Formulario interactivo.	<form>...</form>
<input>	Campo de entrada de datos.	<input type="text">
<label>	Etiqueta para un input.	<label>Nombre</label>
<button>	Botón clicable.	<button>Clic</button>
<textarea>	Entrada de texto multilínea.	<textarea></textarea>
<select>	Menú desplegable.	<select>...</select>
<option>	Opción de un menú select.	<option>...</option>
<table>	Crea una tabla.	<table>...</table>
<tr>	Fila de tabla.	<tr>...</tr>
<td>	Celda de tabla.	<td>...</td>
<th>	Encabezado de tabla.	<th>...</th>
 	Salto de línea.	Texto
<hr>	Separador horizontal.	<hr>
	Texto importante (negrita).	...
	Énfasis (cursiva).	...
<blockquote>	Cita textual larga.	<blockquote>...</blockquote>

Etiqueta	Función	Ejemplo de uso
<code>	Fragmento de código.	<code>...</code>
<pre>	Texto preformateado.	<pre>...</pre>
<link>	Enlaza recursos externos.	<link rel="stylesheet">
<meta>	Define metadatos.	<meta charset="UTF-8">
<script>	Inserta código JavaScript.	<script>...</script>
<iframe>	Marco anidado (externo).	<iframe src="..."></iframe>
<video>	Incrusta un video.	<video src="..."></video>
<audio>	Incrusta sonido.	<audio src="..."></audio>
<figure>	Contenido con leyenda.	<figure>...</figure>
<figcaption>	Leyenda de una figura.	<figcaption>...</figcaption>
<details>	Widget de contenido oculto.	<details>...</details>
<summary>	Título para <details>.	<summary>...</summary>
<mark>	Resalta texto.	<mark>...</mark>
<time>	Hora o fecha semántica.	<time>...</time>

Parte 2: CSS — 20 Formas de añadir estilo

Propiedad	Qué hace	Aplicación
color	Cambia el color del texto.	Texto general.
font-size	Tamaño de la fuente.	Encabezados/Párrafos.
background-color	Color de fondo.	Contenedores/Botones.
margin	Espacio exterior.	Bloques.

Propiedad	Qué hace	Aplicación
padding	Espacio interior.	Botones/Cajas.
border	Dibuja bordes.	Cualquier elemento.
width	Ancho del elemento.	Bloques/Imágenes.
height	Alto del elemento.	Bloques/Imágenes.
display	Modo de visualización (flex, grid).	Contenedores padres.
position	Tipo de posición en el plano.	Menús/Popups.
text-align	Alineación del texto.	Bloques de texto.
font-weight	Grosor de la letra.	Énfasis.
border-radius	Esquinas redondeadas.	Botones/Tarjetas.
box-shadow	Sombra exterior.	Cards/Diseño 3D.
opacity	Transparencia.	Efectos visuales.
z-index	Orden de apilamiento vertical.	Capas superpuestas.
flex	Control de crecimiento (flexbox).	Diseño responsivo.
grid-gap	Espacio entre celdas (grid).	Layouts de rejilla.
text-decoration	Subrayado, tachado, etc.	Enlaces.
transition	Anima cambios de propiedad.	Efectos Hover.

Parte 3: JavaScript — El DOM

¿Qué representa el DOM?

El **Document Object Model (DOM)** es una interfaz de programación que representa el documento HTML como un árbol de objetos. Permite que lenguajes como JavaScript accedan y cambien la estructura, estilo y contenido del documento de forma dinámica.

Manipulación del DOM

Se manipula a través de métodos como `querySelector`, `getElementById` y propiedades como `style` o `innerHTML`.

Ejemplos Prácticos

1. Cambiar contenido: `document.getElementById('saludo').textContent = "¡Hola!";`

2. Cambiar estilo: `document.body.style.backgroundColor = "blue";`