Κώδικας 5.28 *Απλή for με μεταβλητή ελέγχου double και βήμα 0.1*

5.3.2 Εκτύπωση ακέραιων υπό συνθήκη

Να γράψετε πρόγραμμα που τυπώνει όλους τους ακέραιους από το 0..100 που διαιρούνται ακριβώς με το 4, το 6 και το 8.

Λύση
Η πρώτη σκέψη που μας έρχεται στο μυαλό είναι να ελέγξουμε κάθε ακέραιο από το 0 έως το 100 και αν διαιρείται ακριβώς με το 4, το 6 και το 8 να το εμφανίσουμε. Ωστόσο, υπάρχει και πιο αποδοτικός τρόπος. Αφού οι αριθμοί που θα τυπώνουμε διαιρούνται με το 4, το 6 και το 8, μπορούμε να ξεκινήσουμε από το 4 και να ελέγξουμε μόνο τα πολλαπλάσια του 4. Ελέγχουμε λοιπόν τα πολλαπλάσια του 4. Αν πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις, τότε τα τυπώνουμε. Αν θεωρήσουμε πως και το 0 είναι πολλαπλάσιο του 4, τότε θα ξεκινήσουμε από το 0. Με αυτόν τον τρόπο, αντί να ελέγξουμε 100 περίπου ακέραιους, ελέγχουμε μόνο 25. Μπορούμε και εδώ να χρησιμοποιήσουμε μια for.

```
static void prtRealsConditional() { //Κώδικας 5.29
    for (int i = 0; i <= 100; i += 4) {
        if (i % 6 == 0 && i % 8 == 0) {
            System.out.println(i);
        }
    }
}
```

Κώδικας 5.29 *Εκτύπωση ακέραιων υπό συνθήκη*

5.3.3 Εκτύπωση και καταμέτρηση ακέραιων υπό συνθήκη

Να γράψετε πρόγραμμα που τυπώνει όσους ακεραίους στην περιοχή 0..1000 είναι πολλαπλάσια του 3 και ταυτοχρόνως τέλεια τετράγωνα, δηλαδή η τετραγωνική τους ρίζα είναι ακέραιος.
Μετράει και εκτυπώνει το πλήθος των ακέραιων που πληρούν τις περιγραφόμενες προϋποθέσεις.
Σημείωση: Η τετραγωνική ρίζα μιας αριθμητικής μεταβλητής i δίνεται από τη συνάρτηση sqrt της κλάσης Math : Math.sqrt(i).

Λύση
Το ερώτημα εδώ είναι ο έλεγχος για να διαπιστώσουμε αν η τετραγωνική ρίζα ενός αριθμού είναι ακέραιος. Καταρχάς την τετραγωνική ρίζα θα την υπολογίσουμε με τη συνάρτηση sqrt() της Math. Όπως είναι λογικό, η συνάρτηση αυτή επιστρέφει αριθμό τύπου double. Για να διαπιστώσουμε αν ο αριθμός αυτός είναι ακέραιος, θα ελέγξουμε αν το υπόλοιπο της διαίρεσης μεταξύ τετραγωνικής ρίζας και 1 είναι ίσο με το 0. Προκειμένου όμως να ελέγξουμε σωστά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε προσεγγιστική ισότητα, όπως έχουμε επισημάνει στις ενότητες 3.2 και 4.1.4.1.

```
static boolean approximateEquals(double f1, double f2, double epsilon) {
    return Math.abs(f2 - f1) < epsilon;
}

static void search() { //Κώδικας 5.30
    int cnt = 0;
    for (int i = 0; i < 1000; i += 3) {
        if (approximateEquals(Math.sqrt(i) % 1, 0, 0.00001d)) {
            System.out.print(i + " ");
            cnt++;
        }
    }
    System.out.println();
```

```
        System.out.println("Ta teleia tetragwna twn pollaplasiwn tou 3 apo
0..1000 einai " + cnt);
    }
```

Κώδικας 5.30 *Αναζήτηση σε πίνακα πραγματικών με προσεγγιστική ισότητα*

5.3.4 Τυχαίοι ακέραιοι και switch

Να γράψετε πρόγραμμα που λαμβάνει 2 ακέραιους από τον χρήστη και ανάλογα με τις τιμές τους, τυπώνει ένα μήνυμα της μορφής "εποχή ημέρα". Η ονομασία ημέρας και εποχής με βάση τις ακόλουθες αντιστοιχίσεις: (1->Κυριακή, 2->Δευτέρα, …, 7 Σάββατο), (1-> Άνοιξη, 2-> Καλοκαίρι, 3-> Φθινόπωρο, 4->Χειμώνας). Σε περίπτωση που η τιμή ενός (ή και των δύο) ακέραιων είναι εκτός των προαναφερόμενων περιοχών τυπώνει unkown value.

Λύση

Εδώ είναι βολικό να υπολογίσουμε πρώτα το μήνυμα και μετά να το τυπώσουμε. Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε κατάλληλες μεταβλητές τύπου String.

```
    static void decodeDaySeason() { //Κώδικας 5.31
        Scanner in = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Εισάγετε ΑΑ ημέρας: ");
        int day = in.nextInt();
        System.out.print("Εισάγετε ΑΑ εποχής: ");
        int season = in.nextInt();
        String message = "";
        if (day < 1 || day > 7 || season < 1 || season > 4) {
            message = "Unkown Value";
        } else {
            switch (day) {
                case 1:
                    message = "Sunday";
                    break;
                case 2:
                    message = "Monday";
                    break;
                case 3:
                    message = "Tuesday";
                    break;
                case 4:
                    message = "Wednesday";
                    break;
                case 5:
                    message = "Thursday";
                    break;
                case 6:
                    message = "Friday";
                    break;
                case 7:
                    message = "Saturday";
                    break;
            }
            switch (season) {
                case 1:
                    message += " Spring";
                    break;
                case 2:
```

```
                    message += " Summer";
                    break;
                case 3:
                    message += " Autumn";
                    break;
                case 4:
                    message += " Winter";
                    break;
            }
        }
        System.out.println(message);
    }
```

Κώδικας 5.31 *Εκτύπωση ημέρας και εποχής*

Στον κώδικα 5.31, καταρχάς, εισάγουμε από το πληκτρολόγιο δύο ακέραιους, ο ένας αντιπροσωπεύει τον αύξοντα αριθμό της ημέρας και ο άλλος της εποχής. Στη συνέχεια δηλώνουμε και αρχικοποιούμε τη μεταβλητή message τύπου String. Η αρχικοποίηση στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι υποχρεωτική. Αν δεν αρχικοποιήσουμε την message, ο μεταγλωττιστής θα παράγει σφάλμα σε όλα τα σημεία του κώδικα που επιχειρείται η σύνδεση της message με την περιγραφή της εποχής. Πριν μπούμε στον έλεγχο της ημέρας στην πρώτη switch, ελέγχουμε αν οι αύξοντες αριθμοί είναι στα επιτρεπτά όρια. Αν κάποιος από τους ακέραιους που θα εισάγει ο χρήστης είναι εκτός ορίων, τότε το message έχει λάβει τιμή. Επιπλέον, η ροή του κώδικα δεν θα περάσει από τις επίμαχες γραμμές. Αν πάλι κανένας από τους ακέραιους δεν είναι εκτός ορίων, το message θα έχει λάβει τιμή από την πρώτη switch. Επομένως, το message θα έχει λάβει οπωσδήποτε τιμή πριν η ροή κατευθυνθεί στη δεύτερη switch. Ωστόσο, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να διαπιστωθεί κατά τον χρόνο μεταγλώττισης. Για τον μεταγλωττιστή είναι πιθανό η ροή να μπει στη δεύτερη switch χωρίς να έχει αρχικοποιηθεί το message. Για παράδειγμα, αν δεν ελέγξουμε την day για την τιμή 1, αλλά την ελέγξουμε για μια άλλη τιμή, π.χ. 9, τότε το message μπορεί να φτάσει στη δεύτερη switch αναρχικοποίητο.

5.3.5 Έλεγχος αν ο ακέραιος είναι πρώτος ή όχι

Να γράψετε πρόγραμμα που λαμβάνει έναν ακέραιο από τον χρήστη και εξετάζει αν είναι πρώτος αριθμός ή όχι.
Σημείωση: Πρώτος είναι ένας ακέραιος μεγαλύτερος της μονάδας που διαιρείται ακριβώς μόνο με το 1 και τον εαυτό του.

Λύση
Όλοι οι ακέραιοι, πρώτοι και μη, διαιρούνται ακριβώς με το 1 και τον εαυτό τους. Αν όμως ένας ακέραιος διαιρείται ακριβώς με οποιονδήποτε άλλον πλην του 1 και του εαυτού του, τότε δεν είναι πρώτος. Επομένως θα πρέπει να εξετάσουμε αν ο ακέραιος που θα εισάγει ο χρήστης διαιρείται ακριβώς με οποιονδήποτε άλλον ακέραιο. Αν θεωρήσουμε έναν ακέραιο x, ποιοι είναι οι ακέραιοι εκτός του 1 και του x που έχουν πιθανότητα να διαιρούν ακριβώς τον x; Είναι προφανές πως οι μεγαλύτεροι του x δεν έχουν τέτοια πιθανότητα. Επίσης αποκλείονται το 1 και το x. Επομένως μένουν οι ακέραιοι από το 2 έως x-1. Πράγματι αν εξετάσουμε αν το x διαιρείται ακριβώς με οποιονδήποτε ακέραιο από 2 έως x-1, μπορούμε να διαπιστώσουμε αν ο x είναι πρώτος ή όχι. Αν όμως σκεφτούμε λίγο πιο προσεκτικά, θα αντιληφθούμε πως οι αριθμοί που είναι μεγαλύτεροι από x/2 επίσης αποκλείεται να διαιρούν ακριβώς τον x καθώς ο μεγαλύτερος πιθανός διαιρέτης του είναι ο x/2. Συνεπώς αρκεί να εξετάσουμε τους ακέραιους από 2 έως και x/2.

```
    static void prwtos() { //Κώδικας 5.32
        Scanner in = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Εισάγετε ακέραιο: ");
        int k = in.nextInt();
```

```
        boolean isPrwtos = k >= 2;
        if (isPrwtos) {
            for (int i = 2; i <= k / 2; i++) {
                if (k % i == 0) {
                    isPrwtos = false;
                    break;
                }
            }
        }
        if (isPrwtos) {
            System.out.println(k + " είναι πρώτος");
        } else {
            System.out.println(k + " δεν είναι πρώτος");
        }
    }
```

Κώδικας 5.32 *Έλεγχος αν ένας ακέραιος είναι πρώτος αριθμός*

Καταρχάς λαμβάνουμε την είσοδο του χρήστη στην ακέραια μεταβλητή k. Στη συνέχεια, δηλώνουμε και αρχικοποιούμε τη μεταβλητή isPrwtos τύπου boolean. Η isPrwtos αρχικοποιείται στην τιμή της έκφρασης k>=2, δηλαδή στην τιμή true αν το k είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 2 και στην τιμή false αν το k είναι μικρότερο από το 2. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, το k εξ ορισμού δεν είναι πρώτος αριθμός. Επομένως ο κώδικας δεν θα μπει καθόλου στην if που ακολουθεί αλλά θα μεταβεί κατευθείαν στην else της επόμενης if και θα τυπώσει πως ο αριθμός δεν είναι πρώτος.

Αντίθετα, αν το k είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το 2, η ροή του κώδικα θα εισέλθει στην πρώτη if. Στη συνέχεια ο έλεγχος περνάει στην επαναληπτική διαδικασία που ακολουθεί. Ο σκοπός αυτού του βρόχου είναι να ελέγξει αν το k διαιρείται ακριβώς με οποιονδήποτε ακέραιο από το 2 έως το k/2. Αν βρεθεί έστω ένας ακέραιος που διαιρεί ακριβώς το k, τότε το k δεν είναι πρώτος οπότε η isPrwtos ενημερώνεται με την τιμή false και η επαναληπτική διαδικασία διακόπτεται. Στη συνέχεια η ροή κατευθύνεται στη δεύτερη if η οποία ανάλογα με την τιμή της isPrwtos τυπώνει το κατάλληλο μήνυμα.

5.3.6 Εκτύπωση Αγγλικής αλφάβητου

Να γράψετε πρόγραμμα που τυπώνει 100 φορές την Αγγλική αλφάβητο με πεζούς χαρακτήρες αντεστραμμένη, δηλαδή από το z στο a. Δώστε 2 λύσεις. Η πρώτη να χρησιμοποιεί μόνο for και η δεύτερη να χρησιμοποιεί συνδυασμό while και do-while.

Λύση
Ακολουθούν οι ζητούμενες υλοποιήσεις:

```
    static void printReversedAlphabet() { //Κώδικας 5.33
        for (int I = 0; i < 100; i++) {
            for (char c ='{'; c >='a'; c--) {
                System.out.print(c +"\"");
            }
            System.out.println();
        }
    }

    static void printReversedAlphabet2() { //Κώδικας 5.33
        int i = 0;
        while (i++ < 100) {
            char c ='{';
            do {
                System.out.print(c +"\"");
```

```
                c--;
            } while (c >='''');
            System.out.println();
        }
    }
```

Κώδικας 5.33 *Εκτύπωση της Αγγλικής αλφαβήτου με αντεστραμμένη διάταξη. Δύο προσεγγίσεις.*

5.3.7 Εκθετική εξίσωση

Γράψτε κατάλληλο κώδικα που υπολογίζει τις τιμές των a,b,c στην $2^a*3^b*5^c=22500$, με a<20, b<20 και c<20. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί λύση, το πρόγραμμα να εμφανίζει το μήνυμα "Δεν βρέθηκε λύση".

Λύση

Ο πιο άμεσος τρόπος για τη λύση αυτής της άσκησης είναι η χρήση εμφωλευμένων for βάθους τριών επιπέδων. Θα πρέπει όμως να προσέξουμε ώστε να χρησιμοποιήσουμε έλεγχο προσεγγιστικής ισότητας για τη σύγκριση πραγματικών αριθμών.

```
    static void ekthetikiExiswsi() { //Κώδικας 5.34
        boolean solutionFound = false;

        for (int a = 0; a < 20; a++) {
            for (int b = 0; b < 20; b++) {
                for (int c = 0; c < 20; c++) {
                    double rslt = Math.pow(2, a) * Math.pow(3, b) *
Math.pow(5, c);
                    if (approximateEquals(rslt, 22500, 0.000001)) {
                        solutionFound = true;
                        System.out.println("a=" + a + ", b=" + b + ", c=" +
c);

                        break;
                    }
                }
            }
        }
        if (!solutionFound) {
            System.out.println("Δεν βρέθηκε λύση");
        }
    }
```

Κώδικας 5.34 *Λύση εξίσωσης*

Μία σημαντική παρατήρηση εδώ είναι πως η break μεταφέρει τη ροή του προγράμματος έξω από τον εξωτερικό βρόχο και όχι απλά έξω από τον εσωτερικό βρόχο.

5.4 Ασκήσεις προς λύση

1. Αναπτύξτε πρόγραμμα που δέχεται έναν ακέραιο ως είσοδο από τον χρήστη και τυπώνει όλους τους διαιρέτες του.

2. Αναπτύξτε πρόγραμμα που λαμβάνει δύο ακεραίους από τον χρήστη και τυπώνει τον Μέγιστο Κοινό Διαιρέτη τους.

3. Αναπτύξτε πρόγραμμα που λαμβάνει έναν ακέραιο x από τον χρήστη και τυπώνει όλους τους πρώτους αριθμούς που περιλαμβάνονται μεταξύ του 2 και του x.

4. Αναπτύξτε πρόγραμμα που παράγει ερωτήσεις πρόσθεσης ή αφαίρεσης με τυχαίους τελεστέους, ζητά τις απαντήσεις από τον χρήστη και παρέχει αξιολόγηση των απαντήσεων στη μορφή:

```
Απάντησες σωστά σε k από m ερωτήσεις πρόσθεσης
Απάντησες σωστά σε r από t ερωτήσεις αφαίρεσης
Μέσος όρος βαθμολογίας : y
```

5. Αναπτύξτε πρόγραμμα που ζητά από τον χρήστη των αριθμό ωρών που εργάστηκε κάθε ημέρα μιας εβδομάδας, το ωρομίσθιό του και υπολογίζει:

1. Ποια ημέρα εργάστηκε τις περισσότερες ώρες;
2. Ποια ημέρα εργάστηκε τις λιγότερες ώρες;
3. Πόσες ώρες κατά μέσο όρο εργάστηκε την κάθε ημέρα της εβδομάδας;
4. Ποια είναι η αμοιβή της εβδομάδας σύμφωνα με τις ώρες που εργάστηκε και το ωρομίσθιό του;

6. Αναπτύξτε πρόγραμμα που λαμβάνει ένα αριθμό από τον χρήστη, έστω n, και υπολογίζει τον μικρότερο ακέραιο k για τον οποίο ισχύει $k^2>n$

7. Αναπτύξτε πρόγραμμα που λαμβάνει είσοδο από τον χρήστη μια ακέραια τιμή που αναπαριστά ένα έτος και υπολογίζει αν το έτος είναι δίσεκτο. Βρείτε τον ορισμό του δίσεκτου έτους στο διαδίκτυο.

8. Ένας πωλητής λαμβάνει μηνιαίο μισθό 1200 Ευρώ. Επιπλέον, του μισθού λαμβάνει προμήθεια επί των πωλήσεων. Για πωλήσεις από 0 έως 10.000 Ευρώ, η προμήθεια είναι 5%. Για πωλήσεις από 10.000 έως 20.000 Ευρώ, η προμήθεια είναι 10%. Για πωλήσεις από 20.000 Ευρώ και πάνω, η προμήθεια είναι 20%. Επομένως, ο πωλητής για έναν μήνα που πραγματοποίησε πωλήσεις 15.000 Ευρώ θα λάβει προμήθεια ίση με 10.000x5%+5.000x10%. Αναπτύξτε πρόγραμμα που ζητά από τον πωλητή τις πωλήσεις για κάθε μήνα ενός έτους και υπολογίζει και εκτυπώνει τόσο την μηνιαία αμοιβή του όσο και την ετήσια.

9. Η εταιρία Service απασχολεί τρεις κατηγορίες εργαζόμενων, κατόχους απολυτηρίου Λυκείου, κατόχους Πανεπιστημιακού πτυχίου και κατόχους Διδακτορικού τίτλου. Τα ωρομίσθια των εργαζόμενων έχουν ως εξής: 40 Ευρώ για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου, 60 Ευρώ για τους κατόχους πανεπιστημιακού πτυχίου και 80 Ευρώ για τους κατόχους Διδακτορικού τίτλου. Το τυπικό ωράριο για κάθε εργαζόμενο είναι 40 ώρες την εβδομάδα. Κάθε επιπλέον ώρα εργασίας αμείβεται με προσαύξηση 50% επί του ωρομισθίου του εργαζόμενου. Γράψτε πρόγραμμα που ζητά από τον εργαζόμενο την κατηγορία στην οποία ανήκει, τον αριθμό ωρών που εργάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα και υπολογίζει πόσες είναι οι τακτικές αποδοχές της εβδομάδας, πόσες οι αποδοχές λόγω υπερωρίας και ποιο το σύνολο των αποδοχών.

10. Αναπτύξτε συνάρτηση που λαμβάνει έναν ακέραιο από τον χρήστη τον οποίο εκχωρεί σε κατάλληλη μεταβλητή αφού διασφαλίσει πως η εισαγόμενη τιμή βρίσκεται στα όρια 1 έως 10.

11. Μελετήστε τις συναρτήσεις

```
static void chkBoolean() {
     Random r = new Random();
     boolean b = r.nextBoolean();
     if (b == true) {
          System.out.println("Επιτυχία!");
     } else {
          System.out.println("Αποτυχία");
     }
}
```

```
static void chkBoolean2() {
     Random r = new Random();
     boolean b = r.nextBoolean();
     if (b) {
          System.out.println("Επιτυχία!");
     } else {
          System.out.println("Αποτυχία");
     }
}
```

Έχουν κάποια διαφορά ως προς το αποτέλεσμα; Ποια θα προτιμούσατε και γιατί;

12. Μελετήστε τον ακόλουθο κώδικα

```
static void bugAlphabet() { //Άσκηση 5.20
     for (char c = 'z'; c >= 'a'; c--) {
          System.out.print(c + ' ');
     }
}
```

Ποια είναι η έξοδός του; Τρέξτε τον, να διαπιστώσετε αν προβλέψατε τη σωστή έξοδο. Αν όχι, εξηγήστε ποια η διαφορά και γιατί;

14. Να μεταγραφεί η συνάρτηση

```
public static void xEx1() {
     for (int i = 0, j = 1; i < 10 || i < j; i++) {
          j += i;
          if (i % 3 == 0) {
               j = 0;
          }
          System.out.print("(" + i + ", " + j + ") ");
     }
     System.out.println();
}
```

Με αντικατάσταση του for με while

Με αντικατάσταση του for με do while

15. Να μεταγραφεί η συνάρτηση

```
public static void xEx2() {
     int k = 3;
     if (k == 3) {
          System.out.print(3 + " ");
     }
     if (k == 4 || k == 3) {
          System.out.print(4 + " ");
     } else if (k == 5) {
          System.out.print(5 + " ");
     } else {
          System.out.print("unknown");
```

```
            }
            System.out.println();
        }
```

με χρήση της switch.