Για να υπολογίσετε τον φυσικό λογάριθμο του 90, καλέστε

```
Math.log(90)
```

Η συνάρτηση log10 επιστρέφει τον λογάριθμο με βάση το 10.

```
public static double log10(double a)
```

Για να υπολογίσετε τον λογάριθμο με βάση 10 του 90, καλέστε

```
Math.log10(90)
```

Η συνάρτηση pow επιστρέφει τη δύναμη ενός αριθμού υψωμένου σε έναν εκθέτη.

```
public static double pow(double a,  double b)
```

Η παράμετρος a αναπαριστά τη βάση και η b τον εκθέτη. Για να υπολογίσετε την παράσταση 5.24 καλέστε

Math.pow(5.2, 4)

Η συνάρτηση sqrt επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα του ορίσματός της.

```
public static double sqrt(double a)
```

Για να υπολογίσετε την τετραγωνική ρίζα του 81, καλέστε

```
Math.sqrt(81)
```

Η συνάρτηση ceil επιστρέφει τη μικρότερη ακέραια τιμή που είναι μεγαλύτερη ή ίση με την παράμετρό της.

```
public static double ceil(double a)
```

Η κλήση ceil(9.1) επιστρέφει 10d, ενώ η κλήση ceil(9.0) επιστρέφει 9d.

Η συνάρτηση floor επιστρέφει τη μεγαλύτερη ακέραια τιμή που είναι μικρότερη ή ίση με την παράμετρό της.

```
public static double floor(double a)
```

Η κλήση floor(9.1) επιστρέφει 9d όπως και η κλήση floor(9.0).

Η συνάρτηση rint επιστρέφει την ακέραια τιμή που είναι πλησιέστερη στην τιμή της παραμέτρου της.

```
public static double rint(double a)
```

Η κλήση rint(9.4) επιστρέφει 9d και η κλήση rint(9.6) επιστρέφει 10d. Αν η τιμή της παραμέτρου βρίσκεται ακριβώς στη μέση μεταξύ δύο ακέραιων τιμών, τότε η rint επιστρέφει τον ακέραιο που είναι άρτιος. Επομένως, η κλήση rint(9.5) θα επιστρέψει 10d όπως ακριβώς και η κλήση rint(10.5).

Η συνάρτηση round επιστρέφει την ακέραια τιμή που είναι πλησιέστερη στην τιμή της παραμέτρου της. Η συνάρτηση είναι υπερφορτωμένη. Αν κληθεί με όρισμα double, επιστρέφει long και αν κληθεί με όρισμα float, επιστρέφει int. Αν η τιμή της παραμέτρου βρίσκεται ακριβώς στη μέση μεταξύ δύο ακέραιων τιμών, τότε η round επιστρέφει τον μεγαλύτερο από τους πλησιέστερους ακέραιους.

```
public static long round(double a)
public static int round(float a)
```

Η κλήση Math.round(9.4) επιστρέφει 9 και η κλήση Math.round(9.5) επιστρέφει 10.

Η συνάρτηση max επιστρέφει το μεγαλύτερο από τα ορίσματά της. Η συνάρτηση είναι υπερφορτωμένη και υποστηρίζει όλους τους αριθμητικούς τύπους. Οι διαθέσιμες διεπαφές έχουν ως εξής:

```
public static double max(double a, double b)
public static float max(float a, float b)
public static int max(int a, int b)
public static long max(long a, long b)
```

Αν καλέσετε την max με ορίσματα διαφορετικού τύπου, τότε θα κληθεί η έκδοση που είναι συμβατή και με τους δύο τύπους. Για παράδειγμα, αν την καλέσετε με double και long, τότε θα κληθεί η max(double, double). Έτσι η έκφραση

```
double m=Math.max(1d, 2L);
```

```
είναι σωστή. Ενώ η έκφραση
```

```
long m=Math.max(1d, 2L);
```

είναι λάθος.

Ακριβώς ανάλογη με την max είναι η min.

Η συνάρτηση abs επιστρέφει την απόλυτη τιμή της παραμέτρου της. Η abs είναι επίσης υπερφορτωμένη για όλους τους αριθμητικούς τύπους. Οι διαθέσιμες διεπαφές έχουν ως εξής:

```
public static double abs(double a)
public static float abs(float a)
public static long abs(long a)
public static int abs(int a)
```

7.6.2 Οι κλάσεις των θεμελιωδών τύπων

Έχουμε ήδη εξηγήσει πως για κάθε θεμελιώδη τύπο, η Java παρέχει μια αντίστοιχη κλάση. Κάθε μια τέτοια κλάση παρέχει σταθερές και συναρτήσεις που είναι χρήσιμες κατά την εκτέλεση εργασιών με θεμελιώδεις τύπους. Σε αυτήν την ενότητα συγκεντρώνουμε τις σημαντικότερες στατικές συναρτήσεις αυτών των κλάσεων.

7.6.2.1 Η κλάση Character

Η συνάρτηση isDigit επιστρέφει true αν η παράμετρος της αναπαριστά ψηφίο σύμφωνα με την κωδικοποίηση Unicode. Επομένως, εκτός από τα ψηφία που χρησιμοποιούνται στη Δυτική γραφή, υποστηρίζονται και τα ψηφία από διάφορους πολιτισμούς. Για παράδειγμα, οι χαρακτήρες '٢', '٣' και '٤' αποτελούν ψηφία στο αραβικό σύστημα αρίθμησης. Η διεπαφή της συνάρτησης είναι

```
public static boolean isDigit(char ch)
```

Η συνάρτηση isLetter επιστρέφει true αν η παράμετρος της αναπαριστά κάποιο γράμμα σύμφωνα με την κωδικοποίηση Unicode. Προφανώς, η συνάρτηση δεν είναι αληθής μόνο για τους λατινικούς χαρακτήρες. Για παράδειγμα, οι χαρακτήρες '暘', '睚' και '睛' αναπαριστούν γράμματα στη μανδαρίνικη γραφή. Η διεπαφή της συνάρτησης είναι

public static boolean isLetter(char ch)

Η συνάρτηση isLowerCase επιστρέφει true αν η παράμετρος της αναπαριστά πεζό γράμμα.

public static boolean isLowerCase(char ch)

Η συνάρτηση isSpaceChar επιστρέφει true αν η παράμετρος της αναπαριστά χαρακτήρα που είναι διαχωριστικό διαστήματος, γραμμής ή παραγράφου. Υπάρχουν συνολικά 19 τέτοιοι χαρακτήρες στο Unicode με κωδικούς 32, 160, 5760, 8192, 8193, 8194, 8195, 8196, 8197, 8198, 8199, 8200, 8201, 8202, 8232, 8233, 8239, 8287 και 12288. Η διεπαφή της συνάρτησης είναι

public static boolean isSpaceChar(char ch)

Η συνάρτηση isUpperCase επιστρέφει true αν η παράμετρος της αναπαριστά κεφαλαίο γράμμα. Η διεπαφή της συνάρτησης είναι

public static boolean isUpperCase(char ch)

Η συνάρτηση toString επιστρέφει την παράμετρό της ως String μήκους 1. Η διεπαφή της συνάρτησης είναι

public static String toString(char c)

7.6.2.2 Οι κλάσεις Integer, Double και Boolean

Καταρχάς να επισημάνουμε πως ό,τι αναφέρουμε σε αυτήν την ενότητα για την κλάση Integer ισχύει κατ' αναλογία και για τις κλάσεις Byte, Short και Long. Επίσης ό,τι αναφέρεται για την κλάση Double ισχύει κατ' αναλογία και για την κλάση Float.

Οι συναρτήσεις

```
public static int parseInt(String s) throws
NumberFormatException
public static double parseDouble(String s) throws
NumberFormatException
public static boolean parseBoolean(String s)
```

ανήκουν στις κλάσεις Integer, Double και Boolean, αντίστοιχα και μετατρέπουν το όρισμά τους σε int, double και boolean, αντίστοιχα.

Προσέξτε πως οι parseInt και parseDouble ενδέχεται να παράξουν λάθος τύπου NumberFormatException. Πρόκειται για λάθος στενά συγγενικό με το RuntimeException που είδαμε στην ενότητα 7.5. Αντίθετα, η parseBoolean δεν παράγει κανενός τύπου λάθος. Η διαφορά αυτή εξηγείται ως εξής: Η parseInt για παράδειγμα, για να λειτουργήσει σωστά θα πρέπει το όρισμά της να είναι μετατρέψιμο σε ακέραιο. Για παράδειγμα, η σειρά "*12.2" δεν μπορεί να μετατραπεί σε ακέραιο. Αν επομένως κληθεί η parseInt με αυτήν τη σειρά θα παραγάγει λάθος.

Αντίθετα η parseBoolean επιστρέφει true μόνο αν το όρισμά της είναι η σειρά "true" ανεξαρτήτως πεζών ή κεφαλαίων και false σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

Η συνάρτηση

```
public static int compare(double d1, double d2)
```

της κλάσης Double, συγκρίνει δύο πραγματικές μεταβλητές ή σταθερές και επιστρέφει 0 αν το d1 είναι αριθμητικά ίσο με το d2, τιμή μικρότερη του μηδενός αν το d1 είναι αριθμητικά μικρότερο από το d2, και τιμή μεγαλύτερη από το 0 αν το d1 είναι αριθμητικά μεγαλύτερο από το d2. Η συνάρτηση θεωρεί πως η τιμή Double.NaN είναι μεγαλύτερη από όλες τις άλλες τιμές τύπου Double και πως το θετικό 0d είναι μεγαλύτερο από το αρνητικό -0d. Διαφέρει η compare σε αυτό το σημείο σε σχέση με τους τελεστές ισότητας και ανισότητας <, <=, ==, >=, >. Για παράδειγμα ο κώδικας

```
System.out.println(Double.NaN>Double.MAX_VALUE);
System.out.println(Double.compare(Double.NaN,Double.MAX_VA
LUE));
System.out.println(+0d>-0d);
System.out.println(Double.compare(+0d, -0d));
```

εμφανίζει

```
false
1
false
1
```

Επομένως ο τελεστής μεγαλύτερο από δεν βγάζει την Double.NaN μεγαλύτερη από την Double.MAX_VALUE ενώ η compare την βγάζει. Παρομοίως, ο τελεστής > δεν διαφοροποιεί μεταξύ των 2 μηδέν ενώ η compare διαφοροποιεί.

Οι συναρτήσεις

```
public static boolean isNaN(double v)
public static boolean isInfinite(double v)
```

επιστρέφουν true αν το όρισμά τους είναι Double.NaN ή Double.POSITIVE_INFINITY και Double.NEGATIVE_INFINITY, αντίστοιχα.

Τέλος, όλες οι κλάσεις των θεμελιωδών τύπων διαθέτουν τη στατική συνάρτηση toString παρόμοια με την toString της Character, ενότητα 7.6.2.1, που επιστρέφει την τιμή της παραμέτρου της με τη μορφή αλφαριθμητικής σειράς.

7.6.3 Η κλάση String

Η συνάρτηση

```
public static String copyValueOf(char[] data)
```

επιστρέφει ένα String που συντίθεται από τους χαρακτήρες του πίνακα data.

Η συνάρτηση

```
public static String copyValueOf(char[] data, int offset,
int count)
```

επιστρέφει ένα String που συντίθεται από count στον αριθμό χαρακτήρες του πίνακα data αρχίζοντας από τη θέση offset.

Οι συναρτήσεις valueOf επιστρέφουν την String αναπαράσταση του ορίσματός τους. Η valueOf είναι υπερφορτωμένη για όλους τους θεμελιώδεις τύπους. Ενδεικτικά παραθέτουμε τη διεπαφή της συνάρτησης για τον τύπο double

```
public static String valueOf(double d)
```

7.7 Προσδιοριστές προσπέλασης

Έχουμε συζητήσει αρκετά για τα στατικά μέλη της κλάσης. Εκείνο όμως που δεν έχουμε ξεκαθαρίσει είναι με ποια κριτήρια θα καθορίζουμε τον τύπο της πρόσβασης σε αυτά.

Δυστυχώς για αυτήν την απόφαση δεν υπάρχουν κατηγορηματικοί κανόνες και τα πάντα εξαρτώνται από τον στόχο που εξυπηρετεί η κάθε συνάρτηση. Ωστόσο, μια συζήτηση επάνω σε αυτό το θέμα μπορεί να μας βοηθήσει να λαμβάνουμε σωστότερες σχετικές αποφάσεις και να προστατεύουμε τους χρήστες των συναρτήσεών μας.

Η συζήτηση εδώ περιορίζεται στον έλεγχο της πρόσβασης σε στατικές συναρτήσεις και μεταβλητές.

Η Java υποστηρίζει 4 προσδιοριστές προσπέλασης, την ιδιωτική (private), τη δημόσια (public), την προσπέλαση πακέτου (package access) ή εξορισμού (default access) και την προστατευμένη (protected).

Για την προστατευμένη πρόσβαση δεν μπορούμε να πούμε και πολλά. Πρόκειται για τύπο πρόσβασης που σχετίζεται πολύ στενά με την κληρονομικότητα και παρουσιάζεται αναλυτικά στην ενότητα 13.1.2. Εκείνο όμως που μας ενδιαφέρει σχετικά με τα στατικά μέλη είναι πως παρότι ο μεταγλωττιστής δεν διαμαρτύρεται, σε γενικές γραμμές, η προστατευμένη πρόσβαση δεν ταιριάζει στα στατικά μέλη καθώς αυτά δεν υπακούουν στους κανόνες της κληρονομικότητας.

Πρόσβαση πακέτου δηλώνουμε όταν ένα μέλος της κλάσης θέλουμε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις κλάσεις του ίδιου πακέτου αλλά όχι από κλάσεις που ανήκουν σε άλλα πακέτα. Θα μπορούσαμε να πούμε πως ό,τι είναι η ιδιωτική πρόσβαση σε επίπεδο κλάσης είναι και η πρόσβαση πακέτου σε επίπεδο πακέτου. Συχνά μάλιστα αναφέρεται ως ιδιωτική πρόσβαση πακέτου (package-private).

Ας δούμε τώρα ένα παράδειγμα με δύο συναρτήσεις όπου η μια είναι καλύτερο να δηλωθεί ως ιδιωτική και η άλλη ως δημόσια. Έστω λοιπόν πως θέλουμε να υλοποιήσουμε μια βιβλιοθήκη μαθηματικών συναρτήσεων μέσα στην οποία περιλαμβάνεται μια συνάρτηση που υπολογίζει έναν πραγματικό αριθμό υψωμένο σε ακέραια δύναμη. Για αυτό το παράδειγμα, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, υποθέτουμε επίσης πως η συνάρτηση pow της Math δεν είναι διαθέσιμη,

Σε γενικές γραμμές είναι εύκολο να υλοποιήσουμε μια τέτοια συνάρτηση. Ας δούμε μια πρώτη προσέγγιση:

```
static double powerPos(double b, int e) { //Κώδικας 7.15
    if (e == 0) {
        return 1;
    }
    double rVal = 1;
    for (int i = 0; i < e; i++) {
        rVal *= b;
    }
    return rVal;
}
```

Κώδικας 7.15 *Συνάρτηση που υπολογίζει την τιμή πραγματικού υψωμένου σε μη αρνητικό ακέραιο εκθέτη*

Στον κώδικα 7.15, η συνάρτηση powerPos επιστρέφει την τιμή της πρώτης παραμέτρου της υψωμένη στην τιμή της δεύτερης παραμέτρου της. Ωστόσο, η συνάρτηση επιστρέφει σωστά αποτελέσματα μόνο για μη αρνητικούς εκθέτες. Αν την καλέσετε για οποιονδήποτε αρνητικό εκθέτη, θα σας επιστρέψει λανθασμένα την τιμή 1. Αυτό μπορείτε να αντιληφθείτε εύκολα διαβάζοντας τον κώδικα 7.15. Εφόσον η if δεν θα

οδηγήσει σε επιστροφή της συνάρτησης, η συνάρτηση θα προχωρήσει αρχικοποιώντας τη μεταβλητή rVal στο 1. Στη συνέχεια, η ροή δεν μπαίνει καθόλου στον βρόχο for μια και για την αρχική τιμή 0 του i δεν αληθεύει η i<e. Επομένως, η συνάρτηση καταλήγει να επιστρέφει 1.

Το γεγονός ότι η συνάρτηση μπορεί να παράγει λάθος για αρνητικούς εκθέτες την καθιστά εντελώς ακατάλληλη για δημόσια χρήση. Ωστόσο, αυτός που υλοποιεί την κλάση των μαθηματικών συναρτήσεων και γνωρίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη συνάρτηση ώστε να διευκολυνθεί στην ανάπτυξη μιας πιο ολοκληρωμένης συνάρτησης υπολογισμού της δύναμης. Να τονίσουμε πάντως πως μια τέτοια συνάρτηση όπως η powerPos θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με πολλή προσοχή και πολύ περιορισμένα. Ας δούμε όμως πώς μπορεί να βοηθήσει η powerPos στην ανάπτυξη ορθής συνάρτησης υπολογισμού δύναμης.

```
static double power(double b, int e) { // Κώδικας 7.16
    if (e >= 0) {
        return powerPos(b, e);
    }
    return 1 / powerPos(b, -e);
}
```

Κώδικας 7.16 *Συνάρτηση που υπολογίζει την τιμή πραγματικού υψωμένου σε ακέραιο εκθέτη*

Όπως φαίνεται στον κώδικα 7.16, η συνάρτηση power ελέγχει την παράμετρο e που αντιπροσωπεύει τον εκθέτη. Αν η τιμή της είναι μη αρνητική, καλεί την powerPos και επιστρέφει σωστά τη δύναμη μη αρνητικού εκθέτη. Αν η τιμή της είναι αρνητική, δεν μπαίνει μέσα στην if, οπότε προχωρά και καλεί την powerPos με παράμετρο -e και επιστρέφει και πάλι σωστό αποτέλεσμα για αρνητικό εκθέτη.

Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου η μεν powerPos επιβάλλεται να δηλωθεί ως ιδιωτική ώστε να προστατεύεται ο χρήστης της βιβλιοθήκης μας από πιθανά λανθασμένη κλήση, ενώ η power μπορεί να δηλωθεί ως δημόσια ώστε να μπορεί ο χρήστης να υπολογίσει τις δυνάμεις που επιθυμεί.

7.8 Πακέτα

Ένα πακέτο συντίθεται ως ένα σύνολο κλάσεων ή και άλλων τύπων[1]. Επομένως, ένα πακέτο είναι ταυτόχρονα ένα σύνολο αρχείων πηγαίου κώδικα. Ο σκοπός του είναι να παρέχει έλεγχο πρόσβασης στα μέλη του και έναν μοναδικό ονοματοχώρο (namespace). Τα μέλη ενός πακέτου καθορίζονται από τη δήλωση που γίνεται υποχρεωτικά στην πρώτη γραμμή του αντίστοιχου αρχείου. Για τον έλεγχο πρόσβασης έχουμε ήδη μιλήσει στην ενότητα 7.7. Ας δούμε μερικές άλλες χρήσιμες λεπτομέρειες.

Η ανάπτυξη κώδικα στις μέρες μας είναι μια κατεξοχήν συνεργατική εργασία. Έτσι, οι προγραμματιστές που εργάζονται σε μία εταιρεία, συχνά χρησιμοποιούν κώδικες που έχουν αναπτύξει συνάδελφοί τους αλλά και κώδικες που έχουν αναπτυχθεί εκτός της εταιρείας. Προκύπτει εδώ ένα πρόβλημα. Τι θα συμβεί αν στον κώδικά μου έχω ορίσει μια συνάρτηση με ίδια ταυτότητα με μια συνάρτηση που έχει ορισθεί σε κώδικα τρίτου που όμως τον χρησιμοποιώ και εγώ; Για παράδειγμα, στον κώδικά μου χρησιμοποιώ τη συνάρτηση public static int f(int). Παράλληλα, σε έναν άλλο κώδικα που χρειάζομαι είναι ορισμένη συνάρτηση με την ίδια ταυτότητα σε ομώνυμη κλάση. Όταν καλώ π.χ. f(5), ποια από τις δύο f θα τρέξει; Τη λύση εδώ δίνει το πακέτο. Αν η δική μου f έχει ορισθεί στο πακέτο a και η άλλη f στο πακέτο b, τότε μπορώ να διαφοροποιήσω καλώντας a.ClassName.f(5) ή b.ClassName.f(5). Πώς όμως θα αποφύγουμε να έχουν και τα δύο πακέτα την ίδια ονομασία; Αυτό επιτυγχάνεται αποκλειστικά μέσω συμβάσεων για την ονοματολογία των πακέτων. Πιο συγκεκριμένα, ισχύουν οι ακόλουθες συμβάσεις:

1. Στην ονομασία ενός πακέτου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο πεζοί χαρακτήρες ώστε να αποφεύγεται σύγκρουση με ονόματα κλάσεων ή άλλων τύπων.

[1] Διεπαφών (interface), Απαριθμήσιμων τύπων (enumerated types) και τύπων σχολίων (annotation types).

2. Στην ονομασία ενός πακέτου πρέπει να συμμετέχει ένας τομέας διαδικτύου (internet domain). Οι επαγγελματίες συνηθίζουν να χρησιμοποιούν τη διεύθυνση email αντεστραμμένη όπως κάνουμε στους κώδικες αυτού του βιβλίου, π.χ. gr.ihu.cs.lmous.OOJ.k2.v2. Η οργάνωση των πακέτων και κλάσεων μέσα σε αυτά ώστε να μην προκύπτει σύγκρουση σε αναγνωριστικά είναι υπόθεση που εύκολα ελέγχεται σε συγκεκριμένο τομέα. Το θέμα είναι πως ένας τομέας δικτύου είναι υποχρεωτικά μοναδικός, οπότε έτσι εξασφαλίζεται και η μοναδικότητα στην ονομασία του πακέτου.
3. Σε πολλές περιπτώσεις, η επαναληπτική χρήση του ονόματος ενός πακέτου μέσα στον κώδικα είναι κουραστική. Έτσι η Java μας δίνει τη δυνατότητα να εισάγουμε διάφορα μέλη ενός πακέτου στον κώδικά μας και να τα χρησιμοποιούμε χωρίς την αναφορά πακέτου. Η εισαγωγή επιτυγχάνεται με τη χρήση της δεσμευμένης λέξης import.

Έτσι για παράδειγμα η πρόταση

```
import a.ClassName;
```

μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση f της ClassName χωρίς την αναφορά πακέτου, δηλαδή ως ClassName.f(5).

Αν πάλι θέλουμε να εισάγουμε όλους τους τύπους από το πακέτο a, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την import ως ακολούθως:

```
import a.*;
```

Προσοχή όμως, ο αστερίσκος δεν έχει το σύνηθες νόημα. Αν θέλουμε να εισάγουμε όλους τους τύπους του πακέτου a που το όνομά τους αρχίζει από B, η πρόταση

```
import a.B*;
```

δεν ισχύει και θα προκαλέσει λάθος μεταγλώττισης.

Επίσης, η πρόταση

```
import a.*;
```

εισάγει όλους τους τύπους του πακέτου a αλλά δεν εισάγει τίποτε από τα πακέτα a.b, a.c. Αν θέλουμε να εισάγουμε όλους τους τύπους του πακέτου a και όλους τους τύπους του πακέτου a.b, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε δύο import όπως φαίνεται παρακάτω.

```
import a.*;
import a.b.*;
```

7.9 Λυμένες ασκήσεις

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζουμε μια σειρά από παραδείγματα στατικών συναρτήσεων ώστε να βοηθήσουμε τον αναγνώστη να εξοικειωθεί τόσο με την υλοποίηση όσο και με τη χρήση τους.

7.9.1 Μέγιστη τιμή πίνακα

Να υλοποιηθεί συνάρτηση που λαμβάνει ως παράμετρο έναν μονοδιάστατο πίνακα ακέραιων και επιστρέφει τη θέση της μέγιστης τιμής του.

Λύση
Καταρχάς θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε τη διεπαφή της συνάρτησης. Σύμφωνα με την εκφώνηση, η συνάρτηση λαμβάνει έναν μονοδιάστατο πίνακα ακέραιων. Επομένως, η λίστα παραμέτρων είναι σαφής. Επίσης, σύμφωνα με την εκφώνηση, η συνάρτηση επιστρέφει το μέγιστο στοιχείο του πίνακα. Επομένως, επιστρέφει έναν ακέραιο. Ο κώδικας 7.17 παρουσιάζει τη συνάρτηση.

```
public static int max(int[] tbl) { //Κώδικας 7.17
    int max = tbl[0];
    int idx = 0;
    for (int i = 1; i < tbl.length; i++) {
        if (tbl[i] > max) {
            idx = i;
            max = tbl[i];
        }
    }
    return idx;
}
```

Κώδικας 7.17 *Συνάρτηση εύρεσης της μέγιστης τιμής σε πίνακα ακέραιων*

Για την υλοποίηση της συνάρτησης χρησιμοποιούμε δύο βοηθητικές μεταβλητές, την max και την idx. Η max χρησιμεύει για την αποθήκευση της τιμής του μεγαλύτερου στοιχείου και η idx για την αποθήκευση της θέσης του μεγαλύτερου στοιχείου. Η idx αρχικοποιείται ώστε να αναφέρεται στην αρχή του πίνακα και η max στην τιμή του στοιχείου στην θέση 0.

Στη συνέχεια, σε μια επαναληπτική διαδικασία ελέγχονται ένα προς ένα τα υπόλοιπα στοιχεία του πίνακα. Κάθε φορά που το υπό έλεγχο στοιχείο είναι μεγαλύτερο από την τιμή της max ενημερώνεται τόσο η max όσο και η idx. Στο τέλος του βρόχου for, η max είναι ενημερωμένη με την τιμή του μεγαλύτερου στοιχείου του πίνακα και η idx με τη θέση του.

Προσέξτε πως η for ξεκινάει από 1 και όχι από 0 όπως συνήθως. Αν ξεκινούσε από 0, στο πρώτο επαναληπτικό βήμα θα εξέταζε αν το στοιχείο στη θέση 0 είναι μεγαλύτερο από την τιμή της max. Η max όμως έχει αρχικοποιηθεί στην τιμή του στοιχείου στη θέση 0. Επομένως, πρόκειται για περιττή σύγκριση.

Επίσης, ενδιαφέρον έχει πως η συνάρτηση επιστρέφει τη θέση της μεγαλύτερης τιμής και όχι την ίδια την τιμή. Πράγματι, είναι πιο χρήσιμη η θέση παρά η τιμή καθώς αν έχω τη θέση, εύκολα μπορώ να προσπελάσω την τιμή.

Τέλος, ας σημειωθεί πως αν στον πίνακα υπάρχουν περισσότερα από ένα μέγιστα στοιχεία, η υλοποίηση του κώδικα 7.17 επιστρέφει τη θέση του πρώτου από τα μέγιστα.

7.9.2 Εξίσωση β’ βαθμού

Να υλοποιηθεί συνάρτηση που επιστρέφει τη λύση εξίσωσης β’ βαθμού.

Λύση
Καταρχάς θα πρέπει να δούμε πώς θα μοντελοποιήσουμε το πρόβλημα, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση να αποφασίσουμε ποια θα είναι η διεπαφή της συνάρτησης. Γνωρίζουμε από τα μαθηματικά πώς η εξίσωση β’ βαθμού έχει τη μορφή

$$ax^2 + bx + c = 0, με\ a, b, c\ \in R\ και\ a \neq 0$$

Επομένως, η εξίσωση ορίζεται από τους συντελεστές της. Αυτούς πρέπει να περάσουμε παραμετρικά στη συνάρτηση. Τι όμως θα επιστρέφει η συνάρτηση; Όπως γνωρίζουμε, οι λύσεις εξαρτώνται από την τιμή της διακρίνουσας. Αν η διακρίνουσα, Δ, είναι μεγαλύτερη από το 0, τότε έχουμε δύο διακριτές πραγματικές λύσεις, αν η διακρίνουσα είναι ίση με το 0, τότε έχουμε μια κοινή λύση και αν η διακρίνουσα είναι μικρότερη από το 0, η εξίσωση δεν έχει λύση.