κωδικοποιήσετε τους πύργους του Ανόι μη αναδρομικά και θα διαπιστώσετε πως πρόκειται για πρόβλημα σημαντικής δυσκολίας.

Επιπλέον, πολλά προβλήματα έχουν αναδρομικό ορισμό και επομένως η αναδρομική υλοποίησή τους είναι προφανής.

Από την άλλη πλευρά, η αναδρομή δεν είναι χωρίς μειονεκτήματα. Το σοβαρότερο από όλα είναι η πιθανή εξάντληση της στοίβας. Επομένως, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αναδρομή μόνο εκεί που γνωρίζετε πως τα μεγέθη των προβλημάτων είναι αδύνατο να εξαντλήσουν το μέγεθος της στοίβας. Οι προδιαγραφές της Java επιτρέπουν στοίβα σταθερού μεγέθους ή προσαρμοζόμενου. Εξαρτάται από την υλοποίηση της Java αν υποστηρίζει στοίβα σταθερού ή μεταβλητού μεγέθους. Στην πρώτη περίπτωση, η εξάντληση της στοίβας προκαλεί παραγωγή λάθους τύπου υπερχείλιση της στοίβας (stack overflow) και στη δεύτερη περίπτωση παραγωγή λάθους τύπου υπερχείλιση της μνήμης (memory overflow). Και στις δύο περιπτώσεις, το αποτέλεσμα για την εφαρμογή είναι το ίδιο, δηλαδή ο ανορθόδοξος τερματισμός της.

Επίσης, η αναδρομή σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να δίνει αποτελέσματα σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την μη αναδρομική λύση. Αν παρατηρήσετε το δέντρο των κλήσεων για τον υπολογισμό του Fibonacci(4) στο σχήμα 9.3 θα διαπιστώσετε ότι κάποιες κλήσεις επαναλαμβάνονται. Για παράδειγμα, η τιμή f(2) υπολογίζεται 2 φορές. Κατά τον υπολογισμό του εικοστού όρου της ακολουθίας, δηλαδή του f(20), η f(2) καλείται 4181 φορές. Επομένως σε αυτήν την περίπτωση, 4181 φορές επαναλαμβάνεται ο ίδιος υπολογισμός. Ωστόσο αυτό το πρόβλημα έρχεται να λύσει μια ειδική αναδρομική τεχνική γνωστή ως Απομνημόνευση που συζητάμε στην ενότητα 18.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι εταιρείες παραγωγής λογισμικού υλοποιούν τη λύση ενός προβλήματος αρχικά αναδρομικά ώστε να βγουν εγκαίρως στην αγορά και στη συνέχεια αντικαθιστούν τη λύση με μη αναδρομική έκδοση. Σε κάθε περίπτωση, μια αναδρομική υλοποίηση μπορεί πάντα να μεταγραφεί με χρήση αποκλειστικά μη αναδρομικών τεχνικών.

Συμπερασματικά, χρησιμοποιήστε αναδρομή όπου σας διευκολύνει και εφόσον σας το επιτρέπει το μέγεθος του προβλήματος που έχετε να λύσετε.

9.6 Λυμένες Ασκήσεις

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζουμε μια σειρά από παραδείγματα αναδρομικών συναρτήσεων ώστε να βοηθήσουμε τον αναγνώστη να εξοικειωθεί τόσο με την υλοποίηση όσο και με τη χρήση τους.

9.6.1 Παραγοντικό

Να αναπτυχθεί αναδρομική συνάρτηση που επιστρέφει το παραγοντικό της παραμέτρου της.

Λύση

Το παραγοντικό (factorial) ενός ακέραιου n είναι το γινόμενο όλων των θετικών ακέραιων που είναι μικρότεροι ή ίσοι του n. Το παραγοντικό του n συμβολίζεται σαν n!. Επομένως

$$n! = \begin{Bmatrix} 1 \times 2 \times 3 \ldots \times n, για\ n > 0 \\ 1, για\ n = 0 \end{Bmatrix}$$

Εκτός όμως από αυτόν τον ορισμό του παραγοντικού υπάρχει και ένας άλλος, αναδρομικός, ορισμός.

$$n! = \begin{Bmatrix} 1, για\ n = 0\ και\ n = 1 \\ n * (n-1)!, για\ n > 1 \end{Bmatrix}$$

Έχοντας τον αναδρομικό ορισμό είναι εύκολο να υλοποιήσουμε την αντίστοιχη συνάρτηση.

```
static int factorial(int n) { //Κώδικας 9.10
    if (n == 0 || n == 1) {
```

```
            return 1;
        } else {
            return factorial(n - 1) * n;
        }
    }
```

Κώδικας 9.10 *Υλοποίηση υπολογισμού του παραγοντικού με αναδρομή*

9.6.2 Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο

Να αναπτυχθεί συνάρτηση αναδρομικού υπολογισμού του Ελάχιστου Κοινού Πολλαπλάσιου μιας σειράς ακέραιων. Στην main να αναπτυχθεί βασικός κώδικας ελέγχου.

Λύση

Το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (ΕΚΠ) μιας σειράς ακέραιων, όπως φανερώνει το όνομά του, είναι το μικρότερο από τα κοινά πολλαπλάσια της σειράς. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι υπολογισμού του. Ο τρόπος που χρησιμοποιούμε εδώ βασίζεται στο ακόλουθο σκεπτικό: Ο πρώτος υποψήφιος ακέραιος που μπορεί να είναι το ΕΚΠ της σειράς ακέραιων είναι ο μεγαλύτερος ακέραιος της σειράς. Αν ο ακέραιος αυτός δεν είναι το ΕΚΠ, τότε αναγκαστικά, ΕΚΠ θα είναι κάποιο πολλαπλάσιό του.

```
public class ElaxistoKoinoPollaplasio {

    private static int max(int[] nums) {
        int rVal = nums[0];
        for (int n : nums) {
            if (n > rVal) {
                rVal = n;
            }
        }
        return rVal;
    }

    private static boolean divideAll(int[] nums, int max) {
        for (int n : nums) {
            if (max % n != 0) {
                return false;
            }
        }
        return true;
    }

    public static int eKP(int... nums) { //variable length list of
parameters
        return eKPR(1, nums);
    }

    private static int eKPR(int factor, int... nums) {
        int max = max(nums) * factor;
        if (divideAll(nums, max)) {
            return max;
        } else {
            return eKPR(++factor, nums);
        }

    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(eKP(24, 90, 60, 4, 89));
    }
}
```

Κώδικας 9.11 *Αναδρομικός υπολογισμός του ΕΚΠ σειράς ακέραιων*

Στον κώδικα 9.11 η αναδρομική συνάρτηση υπολογισμού του ΕΚΠ είναι η eKPR. Αυτή λαμβάνει ως παραμέτρους τον ακέραιο factor και μια σειρά ακέραιων. Επομένως, η δεύτερη παράμετρός της είναι μεταβλητού μήκους. Στην πρώτη γραμμή της συνάρτησης υπολογίζεται ο μεγαλύτερος ακέραιος της σειράς που είναι ο πρώτος υποψήφιος ακέραιος που πιθανώς είναι το ΕΚΠ. Ο μεγαλύτερος ακέραιος πολλαπλασιάζεται με την παράμετρο factor. Η παράμετρος factor διευκολύνει την αναδρομική κλήση. Κατά την αρχική κλήση της συνάρτησης, η factor πρέπει να έχει την τιμή 1, διαφορετικά ο υπολογισμός του ΕΚΠ πιθανότατα θα καταλήξει σε λάθος. Επομένως, κατά την πρώτη κλήση, η μεταβλητή max έχει την τιμή του μεγαλύτερου ακέραιου της σειράς. Προσέξτε πως η συνάρτηση max δεν επιστρέφει τη θέση του μεγαλύτερου ακεραίου αλλά την τιμή του. Στη συνέχεια ελέγχουμε αν ο max διαιρείται ακριβώς με όλους τους ακέραιους της σειράς. Αυτό επιτυγχάνεται με κλήση της divideAll. Αν η divideAll επιστρέψει true, το ΕΚΠ έχει βρεθεί και επιστρέφεται. Αν όμως επιστρέψει false, ο κώδικας προχωράει σε αναδρομική κλήση αυξάνοντας την factor κατά 1 ώστε να ελεγχθεί το πρώτο πολλαπλάσιο του μεγαλύτερου της σειράς. Στην επόμενη αναδρομική κλήση θα ελεγχθεί το επόμενο πολλαπλάσιο έως ότου βρεθεί ακέραιος που διαιρείται ακριβώς με όλους τους αριθμούς της σειράς εισόδου.

Ίσως να προσέξατε πως όλες οι συναρτήσεις στις οποίες αναφερθήκαμε είναι private, όπως και eKPR. Πράγματι, προκειμένου να κάνουμε την eKPR αναδρομική έχουμε προσθέσει την παράμετρο factor. Ο χρήστης της συνάρτησής μας, όταν θέλει να υπολογίσει το ΕΚΠ μιας σειράς ακέραιων, θα πρέπει να δίνει μόνο την σειρά ακέραιων. Δεν οφείλει να γνωρίζει πως η συνάρτηση είναι αναδρομική και πως κατά την κλήση της πρέπει να της περάσουμε και μια επιπλέον παράμετρο, ούτε τον ενδιαφέρει ο ρόλος αυτής της παραμέτρου. Σε αυτές τις περιπτώσεις κάνουμε την αναδρομική συνάρτηση ιδιωτική και παρέχουμε μια δημόσια συνάρτηση περικάλυμμα (wrapper). Στην περίπτωσή μας η συνάρτηση περιτύλιγμα είναι η eKP η οποία το μόνο που κάνει είναι να καλεί την eKPR με factor ίσο με 1.

9.6.3 Πρώτοι αριθμοί

Να αναπτυχθεί αναδρομική συνάρτηση που εξετάζει αν η παράμετρός της είναι πρώτος αριθμός. Στην main να αναπτυχθεί βασικός κώδικας ελέγχου.

Λύση

Πρώτος είναι ένας ακέραιος που διαιρείται ακριβώς μόνο με τον εαυτό του και το 1. Επιπλέον εξ ορισμού το 1 και το 2 δεν είναι πρώτοι. Επομένως, για να ελέγξουμε αν ένας ακέραιος, n, είναι πρώτος θα πρέπει να ελέγξουμε αν οποιοσδήποτε ακέραιος από το 2 έως n/2 διαιρεί ακριβώς τον n. Αν βρεθεί τέτοιος αριθμός, ο n δεν είναι πρώτος. Είναι προφανές πως κανένας ακέραιος μεγαλύτερος από n/2 δεν μπορεί να διαιρεί ακριβώς τον n.

```
public class PrimeNumber {

    private static boolean isPrime(int num, int divider) {
        if (num <= 2) {
            return false;
        }
        if (num % divider == 0) {
            return false;
        } else if (divider > num / 2) {
            return true;
        } else {
            return isPrime(num, divider + 1);
        }
    }

    public static boolean isPrime(int num) {
        return isPrime(num, 2);
    }
```

```
    public static void main(String[] args) {
        for (int i = 0; i < 100; i++) {
            System.out.println(i + " " + isPrime(i));
        }
    }
}
```

Κώδικας 9.12 *Αναδρομική αξιολόγηση πρώτου αριθμού*

Καταρχάς, στον κώδικα 9.12, στη συνάρτηση isPrime(int, int), ελέγχουμε αν ο υπό εξέταση αριθμός είναι μικρότερος ή ίσος από το 2, οπότε επιστρέφουμε false. Στη συνέχεια προκύπτουν δύο βασικές περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση, ο num διαιρείται ακριβώς με τον divider οπότε ο num δεν είναι πρώτος και επιστρέφουμε false. Στη δεύτερη βασική περίπτωση, ελέγχουμε αν ο divider υπερβαίνει το num/2. Σε αυτήν την περίπτωση έχουν ελεγχθεί όλοι οι ακέραιοι από 2 έως num/2 και κανένας δεν βρέθηκε να διαιρεί ακριβώς τον num, επομένως ο num είναι πρώτος και επιστρέφουμε true. Αν καμία από τις βασικές περιπτώσεις δεν προκαλέσει επιστροφή της isPrime, τότε προχωρούμε στην αναδρομική κλήση αυξάνοντας τον divider κατά 1.

Παρόμοια με την προηγούμενη άσκηση, ο divider ως παράμετρος εξυπηρετεί στην αναδρομική κλήση. Ο χρήστης της συνάρτησής μας δεν χρειάζεται να γνωρίζει καν την ύπαρξή του. Έτσι έχουμε κάνει την isPrime(int, int) private και παρέχουμε κατάλληλο περιτύλιγμα, την isPrime(int) που είναι public.

9.6.4 Selection Sort

Να αναπτυχθεί αναδρομική συνάρτηση ταξινόμησης μονοδιάστατου πίνακα ακέραιων με βάση τον αλγόριθμο selection sort (άσκηση 6.5.1). Να κατασκευαστεί κατάλληλος κώδικας ελέγχου με χρήση της Junit.

Λύση

Τη λογική του selection sort έχουμε ήδη παρουσιάσει στην άσκηση 6.5.1. Στον κώδικα 9.13 δίνουμε την αναδρομική και δομημένη υλοποίησή της.

```
import java.util.Arrays;

public class SelectionSort {//Κώδικας 9.13

    private static void swap(int[] array, int idx1, int idx2) {
        int i = array[idx1];
        array[idx1] = array[idx2];
        array[idx2] = i;
    }

    private static int idxOfMin(int[] array, int startIdx) {
        int min = array[startIdx];
        int rVal = startIdx;
        for (int i = startIdx + 1; i < array.length; i++) {
            if (array[i] < min) {
                min = array[i];
                rVal = i;
            }
        }
        return rVal;
    }

    private static void sort(int[] array, int startIdx) {
        int posOfMin = idxOfMin(array, startIdx);
        if (posOfMin != startIdx) {
            swap(array, posOfMin, startIdx);
```

```
        }
        startIdx++;
        if (startIdx < array.length - 1) {
            sort(array, startIdx);
        }
    }

    public static void sort(int[] array) {
        sort(array, 0);
    }

    public static void main(String[] args) {
        int[] tbl = {2, 1, 8, 6, 5, 4};
        sort(tbl);
        System.out.println(Arrays.toString(tbl));
    }
}
```

Κώδικας 9.13 *Αναδρομική υλοποίηση της selection sort*

Στον κώδικα 9.13 η αναδρομική υλοποίηση της selection sort δίνεται από τη συνάρτηση sort(int[], int). Η δεύτερη παράμετρος προκύπτει για διευκόλυνση της αναδρομικής κλήσης. Παρόμοια με τις δύο προηγούμενες ασκήσεις παρέχεται μια συνάρτηση-περιτύλιγμα, η sort(int[]). Οι υπόλοιπες συναρτήσεις είναι γνωστές καθώς έχουν ήδη συζητηθεί.

Ας δούμε λοιπόν την sort(int[], int). Η παράμετρος startIdx καθορίζει τη θέση του πίνακα από την οποία και μετά, ο πίνακας είναι αταξινόμητος. Αρχικά, η συνάρτηση εντοπίζει τη θέση του μικρότερου ακέραιου στο υπό ταξινόμηση τμήμα του πίνακα, δηλαδή από το startIdx και μετά. Αν το μικρότερο στοιχείο βρίσκεται μετά τη θέση startIdx, τότε ανταλλάσσει το μικρότερο στοιχείο με το στοιχείο στη θέση startIdx. Στη συνέχεια, αυξάνει το startIdx κατά 1 έτσι ώστε να συνεχίσει η ταξινόμηση από την επόμενη θέση στον πίνακα. Αν το startIdx δείχνει πριν την τελευταία θέση, σημαίνει ότι υπολείπεται τμήμα του πίνακα προς ταξινόμηση, οπότε γίνεται η αναδρομική κλήση, διαφορετικά τερματίζεται η αναδρομική κλήση και ο πίνακας είναι ταξινομημένος.

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τον κώδικα ελέγχου.

```
public class SelectionSortTest {

    public SelectionSortTest() {
    }

    /**
     * Test of sort method, of class SelectionSort.
     */
    @Test
    public void testSort() {
        System.out.println("sort");
        Random gen = new Random();
        for (int i = 0; i < 100; i++) {
            int[] array = new int[gen.nextInt(100) + 10];
            for (int j = 0; j < array.length; j++) {
                array[j] = gen.nextInt();
            }
            SelectionSort.sort(array);
            for (int j = 0; j < array.length - 1; j++) {
                if (array[j + 1] < array[j]) {
                    fail();
                }
            }
        }
    }
```

```
}
```

Κώδικας 9.14 *Κώδικας ελέγχου της SelectionSort.sort*

Στον κώδικα 9.14 κατασκευάζουμε 100 πίνακες με μέγεθος μεταξύ 10 και 110. Στη συνέχεια εκχωρούμε σε κάθε θέση ενός πίνακα έναν τυχαίο ακέραιο. Σημειώστε πως η nextInt χωρίς παραμέτρους μπορεί να επιστρέψει οποιαδήποτε ακέραιη τιμή. Αφού γεμίσουμε τον πίνακα με τυχαίες τιμές, προχωρούμε στην ταξινόμησή του. Τέλος, ελέγχουμε αν ο πίνακας είναι σωστά ταξινομημένος. Σε περίπτωση που εντοπίσουμε μικρότερο στοιχείο του πίνακα να έπεται μεγαλύτερου, καλούμε την fail και σημειώνουμε το λάθος.

9.6.5 Δυαδική αναζήτηση

Να αναπτυχθεί αναδρομική συνάρτηση δυαδικής αναζήτησης σε μονοδιάστατο πίνακα ακέραιων. Να κατασκευαστεί κατάλληλος κώδικας ελέγχου με χρήση της Junit.

Λύση

Τον αλγόριθμο δυαδικής αναζήτησης τον έχουμε ήδη συζητήσει και έχουμε δώσει και την μη αναδρομική υλοποίησή του (ενότητα 6.5.2). Έτσι, εδώ θα συζητήσουμε αποκλειστικά την αναδρομική υλοποίησή του.

```
public class BinarySearch {

    private static int binarySearch(int[] tbl, int schElement, int
from, int to) {
        if (from <= to) {
            int mid = from + (to - from) / 2;
            if (tbl[mid] == schElement) {
                return mid;
            }
            if (schElement < tbl[mid]) {
                return binarySearch(tbl, schElement, from, mid - 1);
            }
            return binarySearch(tbl, schElement, mid + 1, to);
        }
        return -1;
    }

    public static int binarySearch(int[] tbl, int schElement) {
        return binarySearch(tbl, schElement, 0, tbl.length - 1);
    }

}
```

Κώδικας 9.15 *Αναδρομική δυαδική αναζήτηση*

Στον κώδικα 9.15 η binarySearch(int[], int, int, int) είναι η αναδρομική συνάρτηση. Οι παράμετροι from και to έχουν προστεθεί για να διευκολύνουν την αναδρομή. Η συνάρτηση-περικάλυμμα καλεί την αναδρομική με παραμέτρους 0 και tbl.length-1 ώστε η αναζήτηση να αφορά καταρχάς όλον τον πίνακα. Μέσα στην αναδρομική συνάρτηση γίνεται έλεγχος εάν το from είναι μικρότερο από το to, δηλαδή αν υπάρχει τμήμα του πίνακα που δεν έχει ελεγχθεί. Αν υπάρχει τέτοιο τμήμα, ενημερώνεται κατάλληλα η mid που δείχνει στο μέσο του υπό αναζήτηση τμήματος. Στη συνέχεια ελέγχεται αν το μέσον έχει την τιμή αναζήτησης. Αν ναι, η συνάρτηση επιστρέφει το μέσον ως τη θέση του στοιχείου που αναζητούμε. Αν όχι, η συνάρτηση προχωράει σε αναδρομική κλήση. Αν η τιμή του στοιχείου αναζήτησης είναι μικρότερη από την τιμή στο μέσο, η αναδρομική κλήση αφορά το πρώτο μισό του υπό εξέταση τμήματος, διαφορετικά αφορά το δεύτερο μισό.
Στη συνέχεια δίνουμε τον κώδικα ελέγχου.

```
import java.util.Random;
import org.junit.Test;
import static org.junit.Assert.*;

/**
 *
 * @author Lefteris Moussiades
 */
public class BinarySearchTest {

     /**
      * Test of binarySearch method, of class BinarySearch.
      */
     @Test
     public void testBinarySearch() {
         System.out.println("binarySearch");
         Random gen=new Random();
         for (int i=0; i<100; i++) {
             int[] array=new int[gen.nextInt(100)+10];
             for (int j=0; j<array.length; j++) {
                 array[j]=gen.nextInt();
             }
             SelectionSort.sort(array);
             int idx=gen.nextInt(array.length);
             idx=idx==array.length?array.length-1:idx;
             int schElement=array[idx];
             int result = BinarySearch.binarySearch(array,
schElement);
             assertTrue(array[result]==schElement);
         }
     }
}
```

Κώδικας 9.16 *Έλεγχος της binarySearch*

Στον κώδικα 9.16 κατασκευάζουμε 100 πίνακες ακέραιων με τυχαίο μήκος από 10 έως 110 και τους γεμίζουμε με τυχαίες ακέραιες τιμές. Στη συνέχεια ταξινομούμε κάθε πίνακα και επιλέγουμε την τιμή ενός τυχαίου στοιχείου του. Τέλος καλούμε την binarySearch ώστε να αναζητήσουμε το στοιχείο που γνωρίζουμε ότι όντως υπάρχει στον πίνακα.

9.7 Ασκήσεις προς λύση

1. Να αναπτυχθεί συνάρτηση που υπολογίζει αναδρομικά τον Μέγιστο Κοινό Διαιρέτη σειράς ακέραιων. Να αναπτυχθεί κατάλληλος κώδικας ελέγχου.

2. Να αναπτυχθεί αναδρομική συνάρτηση static void prtSquareRoots(int i, int n) που τυπώνει τη σειρά των τετραγώνων των αριθμών από i έως n.

3. Να αναπτυχθεί αναδρομική συνάρτηση static void prtSquareRoots(int i, int n) που τυπώνει τη σειρά των τετραγώνων των αριθμών από i έως n, στην ίδια γραμμή, χωρισμένα με κόμμα και διάστημα. Μετά την εκτύπωση της σειράς, η συνάρτηση να προετοιμάζει ώστε η επόμενη έξοδος να βγαίνει στην επόμενη γραμμή. Για παράδειγμα, τα τετράγωνα των αριθμών από 0 έως 9 να τυπωθούν ως εξής:

```
0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81
```

4. Να αναπτύξετε αναδρομική συνάρτηση υπολογισμού του αθροίσματος

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i}$$

5. Πόσες αναδρομικές κλήσεις προκαλεί η κλήση fibonacci(9);

   Υπόδειξη: Τοποθετήστε την αναδρομική Fibonacci σε μία κλάση. Ορίστε στην κλάση μια ακέραια στατική μεταβλητή cnt. Αυξήστε την cnt κατάλληλα μέσα στην Fibonacci. Εμφανίστε το αποτέλεσμα.

6. Να αναπτυχθεί αναδρομική συνάρτηση που επιστρέφει τη μέγιστη τιμή ενός πίνακα ακέραιων.

7. Να αναπτυχθεί αναδρομική συνάρτηση που μετράει τους πεζούς χαρακτήρες σε έναν πίνακα χαρακτήρων.

8. Πόσες αναδρομικές κλήσεις απαιτεί η λύση των πύργων του Ανόι για 10 δίσκους;

9. Να αναπτυχθεί αναδρομική συνάρτηση που εμφανίζει όλες τις αναδιατάξεις (permutations) μιας συμβολοσειράς. Για παράδειγμα, έστω η συμβολοσειρά can, οι δυνατές αναδιατάξεις είναι can, cna, acn, anc, nca, nac.

10. Να αναπτυχθεί αναδρομική συνάρτηση που λαμβάνει ως παραμέτρους δύο συμβολοσειρές και εξετάζει αν η δεύτερη περιέχεται στην πρώτη.

11. Ένας τρόπος για τον υπολογισμό της τετραγωνικής ρίζας ενός πραγματικού αριθμού, x>0, έχει ως εξής: Έστω y μια τυχαία λύση. Αν το y υψωμένο στο τετράγωνο προσεγγίζει ικανοποιητικά το x, τότε η τετραγωνική ρίζα του x είναι το y, διαφορετικά αντικαθιστούμε στη θέση του y, το (y+x/y)/2. Υλοποιήστε αναδρομική συνάρτηση υπολογισμού της τετραγωνικής ρίζας πραγματικού αριθμού.