Κεφάλαιο 3

Σύνοψη
Σε αυτήν την ενότητα εξετάζεται διεξοδικά η έννοια της τοπικής μεταβλητής και αναλύονται σε βάθος οι θεμελιώδεις τύποι δεδομένων της Java. Περιλαμβάνεται παρουσίαση των ακολουθιών ελέγχου, των συμβάσεων ονοματολογίας, του φαινομένου υπερχείλισης μεταβλητής. Εξηγείται η έκφραση αριθμητικών σταθερών στο δυαδικό, οκταδικό και δεκαεξαδικό σύστημα αρίθμησης καθώς και ο επιστημονικός συμβολισμός τους. Επιπλέον, γίνεται εισαγωγή στον βασικό τύπο διαχείρισης αλφαριθμητικών δεδομένων.

Προαπαιτούμενη γνώση
Η ενότητα 2 αυτού του εγχειριδίου που περιλαμβάνει τις έννοιες: πακέτο (package), η main ως κύρια είσοδος στο πρόγραμμα, το υποπρόγραμμα ως void συνάρτηση χωρίς παραμέτρους, βασική έξοδος στην οθόνη.

Λέξεις κλειδιά
Τοπική μεταβλητή (local variable), τοπική σταθερά (local constant), μπλοκ κώδικα (block), εμβέλεια (scope), χρόνος ζωής μεταβλητής (variable life time), αναγνωριστικό (identifier), κυριολεκτική σταθερά (literal), αρχικοποίηση (initialization), χρόνος μεταγλώττισης (Compile time), χρόνος εκτέλεσης (Run time), δεσμευμένη λέξη (reserved word), λέξη κλειδί (keyword), θεμελιώδεις τύποι δεδομένων (Primitive Data Types), κλάση (Class), εκθετική μορφή (exponential Notation) ή επιστημονικός συμβολισμός (scientific notation), αριθμός κινητής υποδιαστολής (floating point number), ακολουθία ελέγχου (control sequence), χαρακτήρας διαφυγής (escape character), υπερχείλιση (overflow), λάθος χρόνου εκτέλεσης (run time error ή bug), λάθος μεταγλώττισης (compile error), αυτόματη μετατροπή τύπου (automatic type conversion) , αλφαριθμητική σειρά (String), σύνδεση αλφαριθμητικών σταθερών (concatenation).

3 Μεταβλητές και Θεμελιώδεις τύποι

Αναφέραμε προηγουμένως πως ένα πρόγραμμα είναι μια σειρά εντολών προς τη μηχανή. Αυτό είναι σωστό, ωστόσο πρόκειται για τη μισή αλήθεια, καθώς οι εντολές συχνά επενεργούν σε δεδομένα. Επομένως, ένα πρόγραμμα για να εκτελεστεί θα πρέπει να φορτωθούν στη μνήμη του υπολογιστή, όχι μόνο οι εντολές που το απαρτίζουν αλλά και τα δεδομένα στα οποία επενεργούν οι εντολές. Το πρόγραμμα φορτώνει τα δεδομένα σε κατάλληλες θέσεις στη μνήμη προς τις οποίες διατηρεί εύκολη πρόσβαση και από εκεί τα διαχειρίζεται. Η πρόσβαση στις θέσεις μνήμης που αντιστοιχούν σε δεδομένα γίνεται μέσω των μεταβλητών (variables).

Ωστόσο, υπάρχουν δεδομένα διάφορων τύπων. Για παράδειγμα, κάποια δεδομένα μπορεί να είναι ακέραιοι αριθμοί, κάποια άλλα μπορεί να είναι πραγματικοί αριθμοί ή χαρακτήρες. Όμως τα δεδομένα αποθηκεύονται στη μνήμη ως σειρές από bits. Επομένως, το πρόγραμμα θα πρέπει να γνωρίζει η κάθε σειρά από bits που αντιστοιχεί σε ορισμένο δεδομένο, τι τύπου είναι ώστε να μπορέσει να τη διαχειριστεί σωστά. Έτσι οι μεταβλητές χαρακτηρίζονται ως προς τον τύπο των δεδομένων που διαχειρίζονται, δηλαδή υπάρχουν μεταβλητές κατάλληλες για ακέραιους, μεταβλητές κατάλληλες για πραγματικούς, κοκ.

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε καταρχάς τις τοπικές μεταβλητές και κάποια βασικά χαρακτηριστικά τους όπως η εμβέλεια και ο χρόνος ζωής, στη συνέχεια παρουσιάζουμε τους θεμελιώδεις τύπους της Java. Μετά εξηγούμε τη σημασία και χρήση των ακολουθιών ελέγχου και περιγράφουμε τα αποδεκτά ονόματα μεταβλητών. Ακολουθεί, η επεξήγηση της υπερχείλισης και η έκφραση αριθμητικών σταθερών σε όλα τα συστήματα αρίθμησης που υποστηρίζονται. Τέλος, παρουσιάζεται ο τύπος αλφαριθμητικής σταθεράς ο οποίος δεν είναι μεν θεμελιώδης αλλά το ίδιο βασικός και συχνά αναγκαίος όσο και οι θεμελιώδεις τύποι.

3.1 Τοπικές Μεταβλητές

Ένα πρόγραμμα χρειάζεται να διαχειριστεί κάποια δεδομένα. Η διαχείριση των δεδομένων επιτυγχάνεται με τη βοήθεια των μεταβλητών (variables). Η Java υποστηρίζει μια ποικιλία μεταβλητών, τις τοπικές μεταβλητές (local variables), τις παραμέτρους (parameters), τις στατικές μεταβλητές (class variables ή static fields) και τις μεταβλητές στιγμιότυπου (instance variables)[1] .

Η συζήτηση στην ενότητα αυτή θα περιοριστεί στις τοπικές μεταβλητές. Οι παράμετροι και οι στατικές μεταβλητές παρουσιάζονται στις ενότητες 7.3 και 7.4, αντίστοιχα, ενώ οι μεταβλητές στιγμιότυπου αφορούν το αντικειμενοστρεφές μοντέλο και εξετάζονται στην ενότητα 11.

Για να δηλώσουμε μια τοπική μεταβλητή[2] στην Java, πρέπει να προσδιορίσουμε τον τύπο της και να της δώσουμε ένα αναγνωριστικό όνομα. Για παράδειγμα, ο κώδικας

```
int k;
```

δηλώνει μια ακέραιη μεταβλητή με αναγνωριστικό το k.

Ας δούμε όμως μερικούς αναγκαίους ορισμούς.

Μπλοκ κώδικα: Ο κώδικας μεταξύ μιας αγκύλης που ανοίγει '{' και μιας αγκύλης που κλείνει '}' συνιστά ένα μπλοκ (block) κώδικα.

Κάθε μεταβλητή που δηλώνεται μέσα σε ένα μπλοκ κώδικα είναι τοπική σε αυτό το μπλοκ.

```
void f() {
     int k;
}
```

Στη συνάρτηση f(), έχουμε δηλώσει την τοπική μεταβλητή ακέραιου τύπου k. Ο int είναι ένας θεμελιώδης τύπος της Java. Οι θεμελιώδεις τύποι των μεταβλητών παρουσιάζονται παρακάτω στην ομώνυμη ενότητα. Για την ώρα μας ενδιαφέρουν τα ακόλουθα:

Η εκτέλεση της int k; έχει ως αποτέλεσμα να δεσμευτεί χώρος στη μνήμη που έχει εκχωρηθεί στο πρόγραμμά μας, με μέγεθος ίσο με το μέγεθος μιας ακέραιας μεταβλητής. Ο χώρος αυτός συνδέεται με το αναγνωριστικό (identifier) k. Η μεταβλητή k είναι τοπική στο μπλοκ που ορίζει την f. Κάθε φορά που μέσα στην f αναφερόμαστε στην k, στην ουσία προσπελαύνουμε τη συγκεκριμένη μνήμη. Ωστόσο, δεν έχουμε δώσει κάποια αρχική τιμή στην k. Με άλλα λόγια, η k είναι αναρχικοποίητη (uninitialized)[3]. Προκειμένου να μας προστατεύσει από πιθανά λάθη που προκύπτουν από τη χρήση αναρχικοποίητων μεταβλητών, η Java δεν μας επιτρέπει να την προσπελάσουμε παρά μόνο για να την αρχικοποιήσουμε[4]. Έτσι ο παρακάτω κώδικας παράγει ένα λάθος μεταγλώττισης (Compile Error).

```
void f() {
```

---

[1] *Επιπλέον, οι μεταβλητές ανάλογα με τον τύπο τους μπορεί να είναι μεταβλητές αναφοράς (reference variable) ή* ***μεταβλητές τιμής*** *(value variable).*

[2] *Πριν τον τύπο μπορεί να τοποθετηθούν τροποποιητές (modifiers). Στους πιθανούς τροποποιητές περιλαμβάνονται οι* ***προσδιοριστές προσπέλασης*** *(access specifer), η δεσμευμένη λέξη* ***static*** *και η δεσμευμένη λέξη* ***final****. Από αυτούς τους τροποποιητές μόνο ο* ***final*** *συντάσσεται με δήλωση τοπικών μεταβλητών.*

[3] *Η Java δεν αρχικοποιεί αυτόματα τις τοπικές μεταβλητές. Δεν ισχύει το ίδιο για τους υπόλοιπους τύπους μεταβλητών.*

[4] *Μπορούμε ωστόσο να προσπελάσουμε μια μεταβλητή που ενδεχομένως είναι αναρχικοποίητη εφόσον την περικλείσουμε σε try {} catch μπλοκ. Περισσότερα επ'αυτού κατά τη μελέτη των εξαιρέσεων, ενότητα ?*

```
        int k;
        System.out.println(k);
    }
```

Αντίθετα, ο κώδικας

```
    void f() {
        int k;
        k = 0;
        System.out.println(k);
    }
```

περνάει μεταγλώττιση και όταν εκτελεστεί τυπώνει στην οθόνη το περιεχόμενο της k, δηλαδή το 0.

Εμβέλεια: Εμβέλεια (Scope) μιας μεταβλητής ονομάζεται η περιοχή εκείνη του κώδικα που η μεταβλητή είναι αναγνωρίσιμη από τον μεταγλωττιστή.

Η εμβέλεια των τοπικών μεταβλητών αρχίζει από τη γραμμή στην οποία δηλώθηκαν και επεκτείνεται σε όλο το μπλοκ μέσα στο οποίο δηλώθηκαν. Στον κώδικα που ακολουθεί, ο μεταγλωττιστής θα παράξει λάθος καθώς προσπαθούμε να προσπελάσουμε τη μεταβλητή i έξω από το μπλοκ στο οποίο δηλώθηκε.

```
    void f() {
        int k = 0;
        System.out.println(k);
        {
            int i = 1;
        }
        System.out.println(i);
    }
```

Προσέξτε πως σε αυτό το παράδειγμα έχουμε εμφωλιασμένα (nested) μπλοκ, δηλαδή έχουμε το μπλοκ της f και μέσα σε αυτό, ένα εσωτερικό μπλοκ μέσα στο οποίο δηλώνεται η i. Η εμβέλεια επομένως της i περιορίζεται στο εσωτερικό μπλοκ. Γενικά, η εμβέλεια των τοπικών μεταβλητών περιορίζεται μέσα στο μπλοκ που δηλώθηκαν. Αυτός είναι ένας λόγος στον οποίο οφείλεται ο χαρακτηρισμός τους ως τοπικές. Ένας δεύτερος λόγος σχετίζεται με τον χρόνο ζωής τους.

Χρόνος ζωής: Ο χρόνος ζωής (variable life time) μιας μεταβλητής είναι το διάστημα από τη δημιουργία της μεταβλητής με τη δέσμευση της κατάλληλης μνήμης μέχρι την καταστροφή της με την αποδέσμευση της μνήμης.

Για παράδειγμα, κατά την εκτέλεση της πρώτης γραμμής της f, δεσμεύεται χώρος στη μνήμη και έχουμε την έναρξη της ζωής της μεταβλητής. Με το τέλος εκτέλεσης της f(), ο χώρος για την k αποδεσμεύεται και έχουμε τη λήξη της ζωής της. Στο παράδειγμα αυτό η εμβέλεια μοιάζει να είναι παρόμοια έννοια με τον χρόνο ζωής. Ωστόσο, εμβέλεια και χρόνος ζωής συνιστούν δύο εντελώς διαφορετικές έννοιες. Η μεν εμβέλεια ορίζεται στο πλαίσιο του χρόνου μεταγλώττισης (Compile time), ο δε χρόνος ζωής ορίζεται στο πλαίσιο του χρόνου εκτέλεσης (Run time). Στην ενότητα 11.5 διαφοροποιείται πληρέστερα η εμβέλεια από τον χρόνο ζωής.

Η Java δεν επιτρέπει τη δήλωση μεταβλητής σε εσωτερικό μπλοκ με αναγνωριστικό που έχει χρησιμοποιηθεί σε αντίστοιχο εξωτερικό. Για παράδειγμα, ο κώδικας

```
    void f() {
```

```
        int k = 0;
        {
              int k = 1;
        }
}
```

θα παράξει λάθος μεταγλώττισης.
Ας σημειωθεί ότι δήλωση και αρχικοποίηση μιας ή περισσότερων μεταβλητών μπορεί να γίνει στην ίδια γραμμή κώδικα, π.χ.

```
int k=0;
int k=1, z=2;
int k=2, z;
```

Στην πρώτη περίπτωση δηλώνουμε και αρχικοποιούμε την k, στη δεύτερη δηλώνουμε και αρχικοποιούμε τις k και z και στην τρίτη δηλώνουμε τις k και z, αρχικοποιούμε όμως μόνο την k.

3.1.2 Τοπικές Σταθερές

Σε πολλές περιπτώσεις χρειαζόμαστε μεταβλητές που η τιμή τους δεν μπορεί να αλλάξει μετά την αρχική εκχώρηση. Οι μεταβλητές αυτού του τύπου ονομάζονται σταθερές (constant variables). Μια τοπική μεταβλητή μετατρέπεται σε σταθερά αν κατά τη δήλωσή της χρησιμοποιηθεί η δεσμευμένη λέξη (reserved word) final. Για παράδειγμα,

```
final int K=1;
```

Ο κώδικας αυτός μέσα σε ένα μπλοκ δηλώνει μια τοπική σταθερά. Σε μια τοπική σταθερά μπορεί να εκχωρηθεί τιμή αυστηρά μία φορά, είτε μαζί με τη δήλωσή της είτε αργότερα. Επομένως, ο κώδικας

```
final int K;
K=1;
```

είναι έγκυρος.
Αντίθετα, ο κώδικας

```
final int K=1;
K=2;
```

παράγει λάθος μεταγλώττισης.

Όπως φαίνεται από τα παραδείγματα αυτής της ενότητας, οι συμβάσεις ονοματολογίας για τις σταθερές διαφέρουν από τις αντίστοιχες συμβάσεις για μεταβλητές. Οι σταθερές ονομάζονται αποκλειστικά με χρήση κεφαλαίων χαρακτήρων.


3.2 Θεμελιώδεις τύποι δεδομένων

Όπως εξηγήσαμε στην προηγούμενη ενότητα, τα προγράμματα διαχειρίζονται τα δεδομένα τους με τη βοήθεια των μεταβλητών. Τα δεδομένα είναι διάφορων τύπων, π.χ. ακέραιοι αριθμοί, πραγματικοί, χαρακτήρες, κλπ. Αντίστοιχα, και οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται τυποποιούνται ως ακέραιες, πραγματικές, μεταβλητές χαρακτήρων, κλπ. Η Java θέτει αυστηρούς κανόνες σχετικά με τον προσδιορισμό τύπου μιας μεταβλητής. Πιο συγκεκριμένα, απαιτεί ο προσδιορισμός τύπου κάθε μεταβλητής να είναι δεδομένος κατά τον χρόνο μεταγλώττισης και να παραμένει αμετάβλητος για όλη τη ζωή της μεταβλητής. Γλώσσες με παρόμοια συμπεριφορά χαρακτηρίζονται ως γλώσσες ισχυρού τύπου (Strongly typed

languages), σε αντίθεση με τις γλώσσες που δεν θέτουν αυτές τις απαιτήσεις και χαρακτηρίζονται ως γλώσσες αδύναμου τύπου (Weakly typed languages).

Ένα επίσης σημαντικό χαρακτηριστικό της Java είναι η πρώιμη διασύνδεση (early binding). Όπως αναφέραμε μια μεταβλητή μπορεί να φιλοξενεί μια ακέραιη τιμή ή έναν χαρακτήρα. Και στις δύο περιπτώσεις όμως τα δεδομένα στη μνήμη αποθηκεύονται ως μια σειρά από δυαδικά ψηφία. Για να είναι δυνατή η ορθή ερμηνεία αυτών των δεδομένων είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε τον τύπο της μεταβλητής. Με άλλα λόγια, όταν προσπελαύνουμε μια θέση μνήμης, δηλαδή μια σειρά από bits, πρέπει να είναι γνωστό αν η σειρά αυτή αναπαριστά έναν ακέραιο ή έναν χαρακτήρα. Η Java χαρακτηρίζει κάθε μεταβλητή με συγκεκριμένο τύπο, γνωστό κατά τον χρόνο μεταγλώττισης και σταθερό καθόλη την εκτέλεση του προγράμματος. Έτσι όταν προσπελαύνει μια μεταβλητή γνωρίζοντας τη διεύθυνσή της στη μνήμη και τον τύπο της μπορεί άμεσα να την αξιοποιήσει. Στον αντίποδα, οι γλώσσες καθυστερημένης διασύνδεσης (late binding), επιτρέπουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος την εκχώρηση στην ίδια μεταβλητή δεδομένων ποικίλων τύπων. Για παράδειγμα, η Javascript, επιτρέπει την εκχώρηση σε μεταβλητή μιας ακέραιας τιμής και παρακάτω στον ίδιο κώδικα την εκχώρηση μιας συμβολοσειράς. Επομένως, ο τύπος της μεταβλητής δεν μπορεί να καθοριστεί παρά μόνο κατά τον χρόνο εκτέλεσης. Έτσι όταν η Javascript προσπελαύνει μια μεταβλητή θα πρέπει να υπολογίσει ποιος είναι ο τύπος της σε ακριβώς εκείνο το σημείο της εκτέλεσης. Όπως είναι φανερό, η πρώιμη διασύνδεση βελτιώνει την ταχύτητα εκτέλεσης.

Οι μεταβλητές επομένως στην Java έχουν προκαθορισμένο τύπο. Οι διαθέσιμοι τύποι είναι πάρα πολλοί. Επιπλέον, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίσει και δικούς του τύπους (User Defined Types). Σε αυτήν την ενότητα όμως παρουσιάζουμε ειδικά τους θεμελιώδεις τύπους (primitive types) της Java. Οι θεμελιώδεις τύποι είναι οκτώ [1], είναι προκαθορισμένοι (predefined) και τα ονόματά τους αποτελούν δεσμευμένες λέξεις (reserved words). Πλήρη λίστα με τις λέξεις κλειδιά της Java μπορείτε να βρείτε στο παράρτημα 2. Όλοι οι υπόλοιποι τύποι προκύπτουν από συνδυασμό ή επανορισμό των θεμελιωδών τύπων. Στο σχήμα 3.1, παρουσιάζεται η κατηγοριοποίηση των θεμελιωδών τύπων.



Σχήμα 3.1*: Κατηγοριοποίηση των θεμελιωδών τύπων*

byte Ο τύπος byte είναι προσημασμένος ακέραιος μήκους οκτώ δυαδικών ψηφίων (bits). Αν η τιμή μιας μεταβλητής τύπου byte είναι θετική, τότε αναπαρίσταται στη μνήμη κωδικοποιημένη με τη μορφή πρόσημο και μέτρο (sign and magnitude), δηλαδή το πρώτο bit έχει την τιμή 0 για να δείξει πως ο αριθμός είναι θετικός και τα υπόλοιπα bits διατηρούν την τιμή του αριθμού εκφρασμένη στο δυαδικό σύστημα. Αν η τιμή μιας μεταβλητής τύπου byte είναι αρνητική, αυτή αναπαρίσταται στη μνήμη με τη μορφή συμπληρώματος ως προς 2 (two's complement) (παράρτημα 1). Σε αυτήν την περίπτωση το πρώτο bit έχει

την τιμή 1 που δείχνει πως ο αριθμός είναι αρνητικός. Επομένως, τόσο για τους θετικούς όσο και για τους αρνητικούς, εξαιρώντας το πρώτο bit που ονομάζεται και bit πρόσημου, διαπιστώνουμε πως για την αναπαράσταση της τιμής απομένουν 7 bits. Συνεπώς, αναπαρίστανται συνολικά 2^7 αρνητικές τιμές και 2^7 μη αρνητικές τιμές. Πιο συγκεκριμένα, αναπαρίστανται οι αρνητικές τιμές -1..-2^7 και οι μη αρνητικές τιμές 0..2^7-1. Προσέξτε πως η μικρότερη αρνητική τιμή, δηλαδή το -2^7, είναι κατ' απόλυτη τιμή μεγαλύτερη κατά μια μονάδα από τη μεγαλύτερη μη αρνητική, δηλαδή το 2^7-1. Αυτό συμβαίνει γιατί στις μη αρνητικές τιμές συμπεριλαμβάνεται και το 0.

Η Java για κάθε θεμελιώδη τύπο διαθέτει και μια κλάση (Class) που παρέχει λειτουργίες σχετικές με τον θεμελιώδη τύπο. Την έννοια της κλάσης θα αναλύσουμε με λεπτομέρεια κατά τη μελέτη του αντικειμενοστρεφούς μοντέλου. Για την ώρα, θα θεωρούμε την κλάση ως ένα σύνθετο τύπο ο οποίος, εκτός από δεδομένα, ενσωματώνει και λειτουργίες (συναρτήσεις). Σε γενικές γραμμές, θεμελιώδεις τύποι και αντίστοιχες κλάσεις έχουν την ίδια ονομασία με μόνη διαφορά ότι το όνομα της κλάσης ξεκινάει με κεφαλαίο ενώ του τύπου με πεζό. Έτσι ο τύπος byte συνοδεύεται από την κλάση Byte.

```
static void byteDemo() {
        System.out.println("Size of byte is " + Byte.SIZE + " bits");
        byte bMin = Byte.MIN_VALUE, bMax = Byte.MAX_VALUE, bLiteral = 123;
        System.out.println("bMin equals to " + bMin);
        System.out.println("bMax equals to " + bMax);
        System.out.println("bLiteral equals to " + bLiteral);
}
```

***Κώδικας 3.1**: Παράδειγμα χρήσης μεταβλητής τύπου byte*

Στον κώδικα 3.1, καταρχάς, εμφανίζουμε το μέγεθος του τύπου (Byte.SIZE) μετρημένο σε δυαδικά ψηφία (bits). Μετά δηλώνουμε τις μεταβλητές bMin, bMax και bLiteral. Την πρώτη αρχικοποιούμε στην ελάχιστη τιμή του τύπου (Byte.MIN_VALUE), τη δεύτερη στη μέγιστη τιμή του τύπου (Byte.MAX_VALUE) και την τρίτη σε μια ενδιάμεση τιμή. Την ελάχιστη και μέγιστη τιμή μας παρέχει η κλάση Byte που τις περιλαμβάνει ως σταθερές μεταβλητές (variable constants). Για την ενδιάμεση τιμή χρησιμοποιούμε μια κυριολεκτική σταθερά (literal). Στη συνέχεια στέλνουμε στη συσκευή εξόδου, δηλαδή στην τυπική περίπτωση στην οθόνη, το περιεχόμενο των bMin, bMax και bLiteral.
Παρατίθεται η έξοδος του κώδικα 3.1.

```
Size of byte is 8 bits
bMin equals to -128
bMax equals to 127
bLiteral equals to 123
```

short Ο τύπος short είναι προσημασμένος ακέραιος. Η κωδικοποίησή του είναι ανάλογη με αυτήν του τύπου byte, δηλαδή πρόσημο και μέτρο για τους θετικούς και συμπλήρωμα ως προς 2 για τους αρνητικούς. Το μήκος του όμως είναι 16 δυαδικών ψηφίων. Επομένως, οι τιμές που δέχονται οι μεταβλητές τύπου short είναι 0..2^{15}-1 και -1..-2^{15}.
Στον κώδικα 3.2, παρατίθεται παράδειγμα δήλωσης και αρχικοποίησης μεταβλητών τύπου short.

```
static void shortDemo() { //Κώδικας 3.2
        short s = Short.MIN_VALUE, s1 = Short.MAX_VALUE, s2 = 399;
        System.out.println("short s equals to " + s);
        System.out.println("short s1 equals to " + s1);
        System.out.println("short s2 equals to " + s2);
        System.out.println("Size of short is " + Short.SIZE + " bits");
}
```

***Κώδικας 3.2**: Παράδειγμα χρήσης μεταβλητών τύπου short*

Ακολουθεί η έξοδος του κώδικα 3.2

```
short s equals to -32768
short s1 equals to 32767
short s2 equals to 399
Size of short is 16 bits
```

int Ο τύπος int είναι προσημασμένος ακέραιος μήκους 32 δυαδικών ψηφίων. Η κωδικοποίησή του είναι ανάλογη με αυτήν του τύπου byte, δηλαδή πρόσημο και μέτρο για τους θετικούς και συμπλήρωμα ως προς 2 για τους αρνητικούς. Επομένως, οι τιμές που δέχονται οι μεταβλητές τύπου int είναι $0..2^{31}-1$ και $-1..-2^{31}$. Στον κώδικα 3.3, παρατίθεται παράδειγμα δήλωσης και αρχικοποίησης μεταβλητών τύπου int.

```
static void intDemo() { //Κώδικας 3.3
    int iMin = Integer.MIN_VALUE,
        iMax = Integer.MAX_VALUE, iLiteral = 43127;
    System.out.println("int iMin equals to " + iMin);
    System.out.println("int iMax equals to " + iMax);
    System.out.println("int iLiteral equals to " + iLiteral);
    System.out.println("Size of int is " + Integer.SIZE + " bits");
}
```

Κώδικας 3.3*: Δήλωση και αρχικοποίηση μεταβλητών τύπου int*

Ακολουθεί η έξοδος του κώδικα 3.3.

```
int iMin equals to -2147483648
int iMax equals to 2147483647
int iLiteral equals to 43127
Size of int is 32 bits
```

Προσέξτε πως κατ' εξαίρεση, το όνομα της κλάσης που μας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τύπο int, δεν είναι Int αλλά Integer.

long Ο τύπος long είναι προσημασμένος ακέραιος μήκους 64 δυαδικών ψηφίων. Η κωδικοποίησή του είναι ανάλογη με αυτήν του τύπου byte, δηλαδή πρόσημο και μέτρο για τους θετικούς και συμπλήρωμα ως προς 2 για τους αρνητικούς. Επομένως, οι τιμές που δέχονται οι μεταβλητές τύπου long είναι $0..^{263}-1$ και $-1..-2^{63}$.
Στον κώδικα 3.4, παρατίθεται παράδειγμα δήλωσης και αρχικοποίησης μεταβλητών τύπου long.

```
static void longDemo() { //Κώδικας 3.4
    long lMin = Long.MIN_VALUE,
            lMax = Long.MAX_VALUE, lLiteral = 2_147_483_699L;
    System.out.println("long lMin equals to " + lMin);
    System.out.println("long lMax equals to " + lMax);
    System.out.println("long lLiteral equals to " + lLiteral);
    System.out.println("Size of long is " + Long.SIZE + " bits");
}
```

Κώδικας 3.4*: Δήλωση και αρχικοποίηση μεταβλητών τύπου long*

Ακολουθεί η έξοδος του κώδικα 3.4.

```
long lMin equals to -9223372036854775808
```

```
long lMax equals to 9223372036854775807
long lLiteral equals to 2147483699
Size of long is 64
```

Προσέξτε πως στην αρχικοποίηση της lLiteral, η κυριολεκτική σταθερά ακολουθείται από τον χαρακτήρα L. Οι ακέραιες κυριολεκτικές σταθερές που δεν ακολουθούνται από το L έχουν τύπο int. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κυριολεκτικές σταθερές με τύπο long, θα πρέπει αυτές να ακολουθούνται από το L. Στον κώδικα 3.4, αν αφαιρέσουμε το L, ο μεταγλωττιστής θα παράξει error, καθώς η τιμή 2147483699 είναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη τιμή τύπου int. Ωστόσο σταθερές τύπου int (μέσα στα όρια του τύπου int) μπορούν να εκχωρηθούν σε μεταβλητές τύπου long, καθώς η Java κάνει αυτόματες μετατροπές μεταξύ συμβατών τύπων. Εναλλακτικά, αντί για κεφαλαίο L μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πεζό l. Ωστόσο, συνίσταται η χρήση του κεφαλαίου καθώς το πεζό διακρίνεται με δυσκολία από τον αριθμό 1.

Προσέξτε επίσης πως ανάμεσα στα ψηφία έχουμε τοποθετήσει χαρακτήρες '_' (underscore). Από την έκδοση 7 και μετά, η Java επιτρέπει οποιονδήποτε αριθμό από underscores σε αριθμητικές σταθερές ώστε να διευκολύνεται η αναγνωσιμότητα των προγραμμάτων. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται ο χαρακτήρας underscore, στην αρχή ή στο τέλος ενός αριθμού.

float Ο τύπος float χρησιμοποιείται για διαχείριση πραγματικών αριθμών. Έχει μήκος 32 δυαδικά ψηφία. Η κωδικοποίηση στη μνήμη των τιμών αυτού του τύπου ακολουθεί ένα πρότυπο γνωστό ως IEEE 754 και αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Institute of Electrical and Electronics Engineers), που εδρεύει στη Νέα Υόρκη και στο οποίο συνήθως αναφερόμαστε με την αγγλική συντομογραφία IEEE. Η ανάλυση του προτύπου IEEE 754 είναι έξω από τα όρια αυτού του εγχειριδίου. Ωστόσο, είναι χρήσιμο να γνωρίζει κανείς πως οι πραγματικοί αριθμοί αναπαρίστανται σε εκθετική μορφή (Exponential Notation) και εκφράζονται με επιστημονικό συμβολισμό (scientific notation), mxE^n, όπου m ένας πραγματικός αριθμός, n ακέραιος και E=10. Οι float αριθμοί χαρακτηρίζονται ως αριθμοί κινητής υποδιαστολής απλής ακρίβειας (single-precision floating point numbers).
Στον κώδικα 3.5, παρατίθεται παράδειγμα δήλωσης και αρχικοποίησης μεταβλητών τύπου float.

```
static void floatDemo() { //Κώδικας 3.5
        float fMin = Float.MIN_VALUE, fMax = Float.MAX_VALUE, fLit = 3.15f;
        System.out.println("float fMin equals to " + fMin);
        System.out.println("float fMax equals to " + fMax);
        System.out.println("float fLit equals to " + fLit);
        System.out.println("Size of float is " + Float.SIZE + " bits");
    }
```

Κώδικας 3.5*: Μεταβλητές τύπου float*

Ακολουθεί η έξοδος του κώδικα 3.5

```
float fMin equals to 1.4E-45
float fMax equals to 3.4028235E38
float fLit equals to 3.15
Size of float is 32 bits
```

Προσέξτε πως η σταθερά 3.15 ακολουθείται από το f, εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί το F, ώστε να καθοριστεί ο τύπος της σταθεράς ως float. Χωρίς το f ή F, ο τύπος της σταθεράς είναι ο double που παρουσιάζεται αμέσως παρακάτω. Όπως βλέπουμε στην έξοδο του κώδικα 3.5, οι τιμές των fMin και fMax έχουν εκφραστεί με τον επιστημονικό συμβολισμό (scientific notation). Ο επιστημονικός συμβολισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να εκφραστούν κυριολεκτικές σταθερές τύπου float ή double μέσα στον πηγαίο κώδικα. Επομένως, η ελάχιστη πραγματική τιμή που μπορεί να αναπαρασταθεί με τον float είναι

1.4E-45, δηλαδή 1.4x10-45 και η μέγιστη είναι 3.4028235E38, δηλαδή 3.4028235x1038, ο δε χώρος που καταλαμβάνεται στη μνήμη είναι 32 bits.

Οι μεταβλητές τύπου float δύνανται να λάβουν επιπλέον τις ειδικές τιμές Float.NEGATIVE_INFINITY, Float.POSITIVE_INFINITY και Float.NaN (Not a Number). Επιπλέον, σε αντίθεση με τους ακέραιους τύπους, οι πραγματικοί υποστηρίζουν δύο μηδέν, το +0f και το -0f. Αυτό οφείλεται στην κωδικοποίηση IEEE 754 που είναι συμμετρική μεταξύ θετικών και αρνητικών.

Για παράδειγμα, η τιμή Float.NEGATIVE_INFINITY επιστρέφεται όταν ένας αρνητικός αριθμός τύπου float διαιρείται με το +0f ή αντίστοιχα ένας θετικός float διαιρείται με το -0f. Επίσης, Float.NEGATIVE_INFINITY ή Float.POSITIVE_INFINITY μπορεί να επιστραφεί ως αποτέλεσμα έκφρασης στην οποία συμμετέχουν αυτές οι τιμές. Αν όμως έχουμε διαίρεση με Infinity, το αποτέλεσμα είναι NaN. Η τιμή Float.NaN επιστρέφεται και σε διάφορες άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα όταν ζητηθεί η τετραγωνική ρίζα αρνητικού αριθμού.

Η διαίρεση ακεραίου με το 0 παράγει εξαίρεση[5] του τύπου "διαίρεση με το 0" (division by zero). Για παράδειγμα, ο κώδικας που ακολουθεί παράγει εξαίρεση.

```
int i = 1, j = 0;
System.out.println(i / j);
```

Αντίθετα, η διαίρεση πραγματικού με το 0 επιστρέφει Infinity. Για παράδειγμα, ο κώδικας που ακολουθεί τυπώνει Infinity.

```
float f=1, r=0;
System.out.println(f/r);
```

Αντίθετα, ο κώδικας

```
float nAN=(float)Math.sqrt(-1);
System.out.println(nAN);
```

θα τυπώσει NaN.

Σημειώστε πως η συνάρτηση sqrt της κλάσης Math επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα του ορίσματός της. Στη συγκεκριμένη κλήση επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα του -1. Όπως είναι γνωστό, τέτοιος πραγματικός δεν υπάρχει, ως αποτέλεσμα η sqrt επιστρέφει NaN. Επίσης, ο τύπος της τιμής που επιστρέφει η sqrt είναι double. Επομένως, στην κλήση που συζητάμε θα επιστρέψει NaN τύπου double (Double.NaN). Για τον λόγο αυτόν αναγκαζόμαστε να προχωρήσουμε σε μετατροπή του τύπου από double σε float προκειμένου να εκχωρήσουμε την επιστρεφόμενη τιμή στη μεταβλητή nAN τύπου float. Όπως φαίνεται στον κώδικα, για να μετατρέψουμε το αποτέλεσμα της sqrt τοποθετήσαμε πριν την κλήση της το όνομα του νέου τύπου μέσα σε παρενθέσεις. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας πως μια τέτοια μετατροπή γίνεται με ευθύνη του προγραμματιστή και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ακρίβειας.

Η κωδικοποίηση IEEE 754 μας δίνει τη δυνατότητα στο ίδιο μήκος μνήμης να αναπαραστήσουμε μεγαλύτερους αριθμούς από ότι η κωδικοποίηση συμπληρώματος ως προς 2 που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των ακέραιων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι πραγματικοί αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη προσεγγιστικά. Ως αποτέλεσμα συγκρίσεις πραγματικών με χρήση του τελεστή ισότητας (equality operator), ==, ή των υπόλοιπων σχεσιακών τελεστών (>, <, >=, <= και !=, ενότητα 4.1.4) δεν είναι αξιόπιστες και πρέπει να αποφεύγονται.
Για παράδειγμα, ο κώδικας

```
float f=0.1f+0.000000001f;
```

[5] Οι εξαιρέσεις είναι ο μηχανισμός διαχείρισης απροσδόκητων γεγονότων. Παρουσιάζονται αναλυτικά στην ενότητα 16. Για την ώρα θεωρήστε την εξαίρεση συνώνυμη του λάθους χρόνου εκτέλεσης.

```
System.out.println(f==0.1f);
```

θα τυπώσει true.
Προσέξτε τον ακόλουθο κώδικα

```
float d1 = 1, d2=1;
for (int j = 1; j <= 10; j++) {
     d1 = d1+0.00001f;
}
d2=d2+0.00001f * (10);
System.out.println(d1==d2);
```

Οι μεταβλητές d1 και d2 αρχικοποιούνται και οι δύο στην τιμή 1. Σε κάθε βήμα της επαναληπτικής διαδικασίας for, προστίθεται η τιμή 0.00001f στην d1. Έχουμε ένα σύνολο 10 επαναλήψεων, άρα στην d1 προστίθεται 10 φορές το 0.00001. Στη συνέχεια προσθέτουμε στην d2 το 10*0.00001. Αναμένουμε επομένως ότι τα d1 και d2 είναι ίσα μεταξύ τους. Ωστόσο, ο κώδικας θα τυπώσει false, καθώς η τιμή της d1 έχει υπολογιστεί ως 1.0001001 και της d2 ως 1.0001. Για αυτόν τον λόγο, ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής μας, η σύγκριση μεταξύ πραγματικών αριθμών μπορεί να γίνεται προσεγγιστικά.

```
static boolean approximateEquals(float f1, float f2, float
epsilon) {
     return Math.abs(f2 - f1) < epsilon;
}
```

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση approximateEquals για να συγκρίνετε αριθμούς float. Για να δείτε το αποτέλεσμά της, καλέστε την ως εξής:

```
System.out.println(approximateEquals(d1, d2, 0.0001));
```

Η τρίτη παράμετρος συνιστά μια οριακή τιμή. Αν η απόλυτη τιμή της διαφοράς των δύο float είναι μικρότερη από αυτήν την οριακή τιμή, οι αριθμοί θεωρούνται ίσοι. Αν για παράδειγμα θέλουμε να συγκρίνουμε τα μήκη δύο οδών και το μήκος της πρώτης το μετρήσουμε στα 2 km και αυτό της δεύτερης στα 2 km και 1 χιλιοστό του εκατοστού, μπορεί να τις θεωρήσουμε ισομήκεις.

Γενικότερα, ο τύπος float θα πρέπει να αποφεύγεται για διαχείριση τιμών που απαιτούν ακρίβεια. Για τέτοιου τύπου πληροφορίες συνίσταται η χρήση της κλάσης Java.math.BigDecimal. Το ίδιο ισχύει και για τον τύπο double που παρουσιάζεται αμέσως παρακάτω.

double Πρόκειται για τύπο αποθήκευσης πραγματικών αριθμών, επίσης κωδικοποιημένο με το IEEE 754. Η διαφορά του από τον float είναι πως ο double έχει μήκος 64 bits. Πρόκειται για τύπο κινητής υποδιαστολής διπλής ακρίβειας (double-precision 64-bit IEEE 754 floating point). Εξαιτίας του μεγαλύτερου μεγέθους του μπορεί να φιλοξενήσει πραγματικές τιμές με μεγαλύτερη ακρίβεια από τον float. Στην τυπική περίπτωση είναι ο τύπος που θα πρέπει να χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να διαχειριστούμε πραγματικούς αριθμούς. Ο float θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στις περιπτώσεις που έχουμε πολλά δεδομένα από πραγματικούς αριθμούς, χρειάζεται να κάνουμε οικονομία στη μνήμη και είμαστε σίγουροι πως η ακρίβεια που προσφέρει, μας αρκεί. Ο τύπος double διαθέτει επίσης τιμές Double.PositiveInfinity, Double.NegativeInfinity, Double.NaN, αρνητικό και θετικό μηδέν με παρόμοια χαρακτηριστικά με τις αντίστοιχες τιμές του float.
Στον κώδικα 3.6 παρατίθεται παράδειγμα δήλωσης και αρχικοποίησης μεταβλητών τύπου double.

```
static void doubleDemo() { //Κώδικας 3.6
```

```
        double dMin = Double.MIN_VALUE, dMax = Double.MAX_VALUE, dLit =
3.4028235E38;
        System.out.println("double dMin equals to " + dMin);
        System.out.println("double dMax equals to " + dMax);
        System.out.println("double dLit equals to " + dLit);
        System.out.println("Size of double is " + Double.SIZE + "bits");
    }
```

Κώδικας 3.6*: Δήλωση και αρχικοποίηση μεταβλητών τύπου double*

Ακολουθεί η έξοδος του κώδικα 3.6.

```
double dMin equals to 4.9E-324
double dMax equals to 1.7976931348623157E308
double dLit equals to 3.4028235E38
Size of double is 64bits
```

Επομένως, η ελάχιστη τιμή του double είναι 4.9×10^{-324}, η μέγιστη $1.7976931348623157 \times 10^{308}$ και το μέγεθός του 64 bits. Παρατηρήστε πως στην αρχικοποίηση της dLit έχει χρησιμοποιηθεί επιστημονικός συμβολισμός. Οι σταθερές με δεκαδικά που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως float θεωρούνται εξ' ορισμού πως είναι τύπου double. Μπορεί να συνοδευτεί μια τέτοια σταθερά από τον χαρακτήρα D ή d προκειμένου να δηλωθεί ο τύπος της σαφώς, ωστόσο αυτό αποφεύγεται από σύμβαση.

Παρότι ο double προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια από τον float, δεν παύει να αντιπροσωπεύει προσεγγιστικά τους πραγματικούς αριθμούς και η χρήση του θα πρέπει να αποφεύγεται όπου μας ενδιαφέρει η ακρίβεια και στη θέση του να χρησιμοποιείται η κλάση Java.math.BigDecimal. Για προσεγγιστική ισότητα χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση

```
static boolean approximateEquals(double d1, double d2,
double epsilon) {
     return Math.abs(d2 - d1) < epsilon;
}
```

Ίσως να προσέξατε πως οι συναρτήσεις MIN_VALUE επιστρέφουν αρνητικές τιμές για τους ακέραιους τύπους και θετικές τιμές για τους float και double. Πράγματι, για τους πραγματικούς οι συναρτήσεις αυτές επιστρέφουν την πλησιέστερη τιμή στο 0. Αν χρειάζεστε την ελάχιστη αρνητική τιμή ενός πραγματικού τύπου, χρησιμοποιήστε –Float.MAX_VALUE και –Double.MAX_Value, αντίστοιχα.

boolean Οι μεταβλητές του τύπου boolean λαμβάνουν αυστηρά 2 δυνατές τιμές, true ή false. Ένα δυαδικό ψηφίο αρκεί για την αποθήκευση των τιμών αυτού του τύπου. Ωστόσο, οι προδιαγραφές της Java δεν καθορίζουν το μέγεθος του τύπου. Επομένως, το μέγεθος του τύπου boolean εξαρτάται από τη συγκεκριμένη υλοποίηση. Σε κάποιες γλώσσες είναι δυνατή η μετατροπή μεταξύ boolean και ακέραιων τύπων, στην Java δεν είναι επιτρεπτή τέτοια μετατροπή τύπου [1].
Στον κώδικα 3.7, παρουσιάζουμε παράδειγμα δήλωσης και αρχικοποίησης μεταβλητών τύπου boolean:

```
static void booleans() { //Κώδικας 3.7
    boolean b1 = true, b2 = false;
    System.out.println("b1 equals to " + b1);
    System.out.println("b2 equals to " + b2);
}
```

Κώδικας 3.7*: Δήλωση και αρχικοποίηση boolean μεταβλητών*

Ακολουθεί η έξοδος του κώδικα 3.7.

```
b1 equals to true
b2 equals to false
```

char Ο τύπος char χρησιμοποιείται για την αποθήκευση χαρακτήρων. Υποστηρίζει το σύνολο Unicode, δηλαδή τους χαρακτήρες από τις περισσότερες γλώσσες συν μια ποικιλία χαρακτήρων που δεν συνιστούν γράμματα αλφάβητου και διάφορους χαρακτήρες ελέγχου (control characters) που είναι συνήθως μη εκτυπώσιμοι, όπως για παράδειγμα, ο χαρακτήρας που σηματοδοτεί το τέλος της τρέχουσας γραμμής (End Of Line). Στον κώδικα 3.8 δίνουμε παράδειγμα χρήσης μεταβλητών του τύπου char.

```
1 static void charDemo() { //Κώδικας 3.8
2         char cMin = Character.MIN_VALUE, cMax = Character.MAX_VALUE, cLit =
'A', c = '\u0043';
3         System.out.println(cMin + " " + (int) cMin);
4         System.out.println(cMax + " " + (int) cMax);
5         System.out.println(c + " " + (int) c);
6         System.out.println(cLit + " " + (int) cLit);
7         System.out.println((char) (cLit + 1));
8     }
```

Κώδικας 3.8*: Παράδειγμα χρήσης του τύπου char*

Ο κώδικας 3.8, έχει την ακόλουθη έξοδο

```
 0
□ 65535
C 67
A 65
B
```

Προσέξτε πως η κλάση που αντιστοιχεί στον τύπο char ονομάζεται Character. Σε κάθε μια από τις γραμμές 2-5 τυπώνουμε τον χαρακτήρα και στη συνέχεια μια τιμή που προκύπτει από τη μετατροπή του χαρακτήρα σε int. Η μετατροπή αυτή είναι ορθή γιατί οι χαρακτήρες κωδικοποιούνται στη μνήμη ως 16-bit μη προσημασμένοι ακέραιοι. Επομένως, ο char είναι και αυτός ένας ακέραιος τύπος. Πιο συγκεκριμένα, μια μεταβλητή τύπου char κρατάει την ακέραιη τιμή που συνιστά τον κωδικό του χαρακτήρα στο Unicode. Η έξοδος της γραμμής 2 φαίνεται ως ένα διάστημα ακολουθούμενο από το 0. Αυτό συμβαίνει γιατί ο cMin είναι ο NULL χαρακτήρας ο οποίος, όταν στέλνεται σε συσκευή εξόδου δεν κάνει τίποτα. Επομένως τυπώνεται το διάστημα που στέλνουμε στη γραμμή 2 και μετά ο κωδικός Unicode του NULL, δηλαδή το 0. Η γραμμή 3 τυπώνει ένα τετραγωνάκι ακολουθούμενο από τον κωδικό 65535 που στο δεκαεξαδικό σύστημα είναι το FFFF. Σημειώστε πως οι θέσεις του Unicode από FFF0 έως και FFFF χρησιμοποιούνται για ειδικές περιπτώσεις [3] που δεν ενδιαφέρουν στα πλαίσια αυτού του εγχειριδίου.

Προσέξτε πως η μεταβλητή c έχει αρχικοποιηθεί με τη σταθερά '\u0043'. Είναι εναλλακτικός τρόπος για έκφραση σταθερών τύπου char. Σύμφωνα με τον αυτόν τον τρόπο, ένας χαρακτήρας μπορεί να αναπαρασταθεί με \u ακολουθούμενο από τον δεκαεξαδικό κωδικό του. Θα δούμε περισσότερα σε σχέση με αυτό, αμέσως παρακάτω, στους χαρακτήρες διαφυγής. Η γραμμή 5 τυπώνει τον χαρακτήρα 'A' με τον κωδικό του. Στη γραμμή 6, προσθέτουμε το cLit που περιέχει το A με το 1. Η πρόσθεση αυτή είναι δυνατή, γιατί όπως εξηγήσαμε, στη μνήμη ένας char διατηρεί μια ακέραια τιμή που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η τιμή 65. Επομένως, η τιμή της έκφραση cLit+1 είναι ίση με 66. Όταν το 66 μετατρέπεται σε char, στην ίδια γραμμή, τότε το αποτέλεσμα είναι ο χαρακτήρας B.

3.3 Ακολουθίες ελέγχου (Control Sequences)

Ο χαρακτήρας \ (backslash) ακολουθούμενος από έναν ειδικό χαρακτήρα ονομάζεται ακολουθία ελέγχου (control sequence) ή χαρακτήρας διαφυγής (escape character).

Στον πίνακα 3.1 παρουσιάζονται οι ακολουθίες ελέγχου της Java.

\t	tab	Αφήνει ένα tab
\b	backspace	Μεταφέρει την επόμενη έξοδο έναν χαρακτήρα πίσω
\n	newline	Μεταφέρει την επόμενη έξοδο στην επόμενη γραμμή
\r	carriage return	Μεταφέρει την επόμενη έξοδο στην αρχή της τρέχουσας γραμμής
\f	form feed	Αλλαγή σελίδας στον εκτυπωτή
\'	single quote	Ο ειδικός χαρακτήρας ', λαμβάνεται ως κανονικός
\"	double quote	Ο ειδικός χαρακτήρας ", λαμβάνεται ως κανονικός
\\	backslash	Ο ειδικός χαρακτήρας \, λαμβάνεται ως κανονικός
\u	unicode character	Ακολουθούμενο από αριθμητική σταθερά αναπαριστά τον αντίστοιχο Unicode χαρακτήρα

Πίνακας 3.1 *Ακολουθίες Ελέγχου*

Ακολουθεί παράδειγμα χρήσης των ακολουθιών ελέγχου:

```
9     static void controlSequences() { //Κώδικας 3.9
10          System.out.println("slash_t" + '\t' + "second ");
11          System.out.println("slash_b" + '\b' + "second ");
12          System.out.println("slash_n" + '\n' + "second ");
13          System.out.println("slash_r" + '\r' + "second ");
14          System.out.println("slash_singlequote" + '\'' + "second ");
15          System.out.println("slash_doublequote" + '\"' + "second ");
16          System.out.println("slash_backslash" + '\\' + "second ");
17          System.out.println("slash_unicode" + '\u0041' + "second ");
18     }
```

Κώδικας 3.9*: Παραδείγματα χρήσης ακολουθιών ελέγχου*

Η έξοδος του κώδικα έχει ως εξής:

```
slash_t         second
slash_second
slash_n
second
second
slash_singlequote'second
slash_doublequote"second
slash_backslash\second
slash_unicodeAsecond
```

Η γραμμή 10 του κώδικα 3.9, τυπώνει “slash_t”, μετά αφήνει ένα tab και τέλος τυπώνει τη σειρά “second”.
Στη γραμμή 11, ο χαρακτήρας ‘\b’ φέρνει τη σειρά “second” έναν χαρακτήρα πιο πίσω με αποτέλεσμα την εξαφάνιση του b από την “slash_b”.
Στη γραμμή 12, ο χαρακτήρας newline έχει ως αποτέλεσμα να εκτυπωθεί η “slash_n” και η “second” να εκτυπωθεί στην επόμενη γραμμή.
Στη γραμμή 13, το carriage return φέρνει την έξοδο στην αρχή της γραμμής με αποτέλεσμα να εξαφανίζεται η σειρά “slash_r”.
Η γραμμή 14 τυπώνει ένα quote ανάμεσα στην “slash_singlequote” και στην “second”.
Η γραμμή 15 τυπώνει ένα double quote ανάμεσα στην “slash_doublequote” και στην “second”.
Η γραμμή 16 τυπώνει ένα backslash ανάμεσα στην “slash_backslash” και στην “second”.

Η γραμμή 17 τυπώνει τον χαρακτήρα ‘A’ ανάμεσα στην “slash_unicode” και στην “second”.

3.4 Αναγνωριστικά

Είναι προφανές από την μέχρι τώρα παρουσίαση πως κάθε τοπική μεταβλητή λαμβάνει ένα όνομα που αποτελεί το αναγνωριστικό (identifier) της. Η σύνθεση των αναγνωριστικών υπακούει σε κανόνες. Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος χαρακτήρας υποχρεωτικά πρέπει να είναι ένας χαρακτήρας του Αγγλικού αλφάβητου, ο χαρακτήρας $ (dollar) ή ο χαρακτήρας _ (underscore). Στη συνέχεια, επιπλέον των προαναφερόμενων χαρακτήρων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ψηφία.
Στον πίνακα 3.2, δίνονται παραδείγματα από έγκυρα και μη έγκυρα αναγνωριστικά

Έγκυρα Αναγνωριστικά	**Μη έγκυρα**
rVal	!color
costPerUnit	1start
event23	*profit
net_weight	start-up
$score	last/digit

Πίνακας 3.2 *Παραδείγματα έγκυρων και άκυρων αναγνωριστικών*

Εκτός από αυτούς τους κανόνες που είναι υποχρεωτικοί καθώς επιβάλλονται από τον μεταγλωττιστή, υπάρχει και μια σειρά από συμβάσεις που διέπουν την ονοματολογία των αναγνωριστικών των μεταβλητών. Οι συμβάσεις δεν επιβάλλονται από τον μεταγλωττιστή, έχουν ωστόσο καθολική αποδοχή και θα πρέπει να ακολουθούνται συστηματικά.

Από σύμβαση, τα αναγνωριστικά των μεταβλητών πρέπει να αρχίζουν με πεζό χαρακτήρα του αγγλικού αλφάβητου. Επομένως, οι χαρακτήρες dollar και underscore πρέπει να αποφεύγονται από την πρώτη θέση. Ειδικότερα ο χαρακτήρας dollar πρέπει να αποφεύγεται και από τις υπόλοιπες θέσεις. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πλήρεις λέξεις ώστε ο κώδικας να είναι αναγνώσιμος και αυτοτεκμηριωμένος (self-documented). Για παράδειγμα, το αναγνωριστικό totalCost είναι πολύ σαφέστερο σε σχέση με τη σύντμηση tC. Η Java διαφοροποιεί μεταξύ πεζών και κεφαλαίων (case sensitive). Το αναγνωριστικό totalCost είναι διαφορετικό από το αναγνωριστικό totalcost. Αν ένα αναγνωριστικό μεταβλητής αποτελείται από μια λέξη, τότε όλα τα γράμματα στην ονομασία του πρέπει να είναι πεζοί χαρακτήρες. Αν όμως αποτελείται από περισσότερες από μία λέξεις, όλες οι επόμενες πρέπει να αρχίζουν από κεφαλαίο, π.χ. counter, customerWeight, first, firstOccurance.

Οι κανόνες και οι συμβάσεις για τα αναγνωριστικά των μεταβλητών ισχύουν και για τις παραμέτρους. Αντίθετα, όλοι οι χαρακτήρες στα αναγνωριστικά των σταθερών μεταβλητών πρέπει να είναι κεφαλαίοι.

3.5 Υπερχείλιση

Κατά την επιλογή ενός αριθμητικού τύπου, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι πως η χωρητικότητά του επαρκεί για τα δεδομένα που θέλουμε να διαχειριστούμε. Σε περίπτωση που επιχειρήσουμε να εκχωρήσουμε τιμή έξω από τα όρια του τύπου, το αποτέλεσμα θα είναι να υπερχειλίσει (overflow) η μνήμη της μεταβλητής. Στον κώδικα 3.10, παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα υπερχείλισης:

```
static void overflow() { //Κώδικας 3.10
    int i = Integer.MAX_VALUE;
    i = i + 1;
    System.out.println(i);
    System.out.println(Integer.MIN_VALUE - 1);
}
```

Κώδικας 3.10*: Υπερχείλιση ακέραιων*

Η έξοδος της overflow είναι

```
-2147483648
2147483647
```

Η έξοδος αυτή είναι το αποτέλεσμα της υπερχείλισης. Καθώς τα αθροίσματα υπολογίζονται κατά τον χρόνο εκτέλεσης, ο μεταγλωττιστής δεν είναι σε θέση να μας προειδοποιήσει. Ως αποτέλεσμα έχουμε την εισαγωγή ενός λάθους χρόνου εκτέλεσης (run-time error) στο πρόγραμμά μας. Τα λάθη χρόνου εκτέλεσης είναι πολύ πιο σοβαρά από τα λάθη μεταγλώττισης ακριβώς γιατί δεν εντοπίζονται κατά τη μεταγλώττιση και ταξιδεύουν ως τον χρήστη του λογισμικού μας όπου μπορεί να προξενήσουν σημαντική ζημιά. Φανταστείτε τις πιθανές επιπτώσεις ενός τέτοιου λάθους σε ένα λογισμικό πλοήγησης αεροσκάφους.


Αν παρόλα αυτά θέλετε να προσθέσετε δύο int και δεν είστε βέβαιοι ότι το άθροισμά τους είναι στα όρια του τύπου, μπορείτε να κάνετε μετατροπή τύπου τουλάχιστον στον ένα από τους δύο και στη συνέχεια να εκχωρήσετε το αποτέλεσμα σε έναν long. Στον κώδικα 3.11 δίνεται σχετικό παράδειγμα:

```
static void notOverflow() { //Κώδικας 3.11
    int i = Integer.MAX_VALUE;
    long k = (long) i + 1;
    System.out.println(k);
}
```

Κώδικας 3.11*: Άθροισμα ακέραιων εκτός ορίων του τύπου*

Η μετατροπή του τύπου του ενός ορίσματος σε long έχει ως αποτέλεσμα ο τύπος του αθροίσματος να είναι long. Επομένως, αν επιχειρήσουμε να εκχωρήσουμε το αποτέλεσμα αυτής της έκφρασης σε int, ο μεταγλωττιστής θα μας αποτρέψει. Αν όμως, όπως στο παράδειγμα, εκχωρήσουμε το άθροισμα σε μεταβλητή τύπου long, τότε θα λάβουμε το σωστό αποτέλεσμα, δηλαδή στο παράδειγμα τον αριθμό 2147483648.

Στην Java, ο τύπος των εκφράσεων στις οποίες συμμετέχουν οι αριθμητικοί τύποι byte και short είναι int. Επομένως, όταν προσθέτουμε 2 μεταβλητές τύπου short ή δύο τύπου byte ή μια short με μια byte, δεν χρειάζεται να μετατρέψουμε κανέναν τύπο, καθώς το αποτέλεσμα είναι int. Αυτό σημαίνει πως το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να εκχωρηθεί σε μεταβλητή συμβατού τύπου, μεγαλύτερης ή ίσης χωρητικότητας από τον int. Μπορούμε ωστόσο να εκχωρήσουμε μια μεταβλητή ενός τύπου σε μεταβλητή άλλου τύπου με την προϋπόθεση πως οι τύποι είναι συμβατοί μεταξύ τους και ο τύπος της μεταβλητής που τοποθετείται δεξιά από τον τελεστή εκχώρησης, =, έχει μικρότερη χωρητικότητα από τον τύπο της μεταβλητής που βρίσκεται αριστερά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Java προχωράει σε αυτόματη μετατροπή τύπου (automatic type conversion). Στο σχήμα 2, απεικονίζονται οι αυτόματες μετατροπές μεταξύ των θεμελιωδών τύπων.



Σχήμα 3.2*: Αυτόματες μετατροπές μεταξύ θεμελιωδών τύπων*

Όπως φαίνεται στο σχήμα 3.2, σε μια μεταβλητή τύπου double μπορεί να εκχωρηθεί τιμή οποιουδήποτε αριθμητικού τύπου, σε float οποιουδήποτε πλην του double, σε long οποιουδήποτε εκτός από double και float, σε int μπορούν να εκχωρηθούν short, char και byte και φυσικά int, σε short μπορούν να εκχωρηθούν char, byte και short, σε char μπορούν να εκχωρηθούν byte και char και σε byte μόνο byte. Ο τύπος boolean δεν εκχωρείται παρά μόνο σε boolean και κανένας άλλος τύπος δεν μετατρέπεται σε boolean. Περισσότερες πληροφορίες για τις μετατροπές τύπων μπορείτε να βρείτε στις προδιαγραφές της Java [4], §5.1.2, 5.1.3, 5.1.4.

Η υπερχείλιση ισχύει και για τους πραγματικούς τύπους, float και double. Ωστόσο, η συμπεριφορά εδώ είναι διαφορετική. Για παράδειγμα, η έκφραση Double.MAX_VALUE+1d επιστρέφει Double.MAX_VALUE. Μάλιστα, το ίδιο αποτέλεσμα έχουμε αν προσθέσουμε στον Double.MAX_VALUE και μεγαλύτερες τιμές. Μόνο αν προσθέσουμε τιμή μεγαλύτερη ή ίση του 2970, το αποτέλεσμα της έκφρασης θα γίνει Infinity. Επίσης, η έκφραση Double.MIN_VALUE-1 επιστρέφει -1. Ο Double.MIN_VALUE είναι ένας πάρα πολύ μικρός αριθμός, τόσο μικρός ώστε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι προσεγγίζει το μηδέν. Επομένως, αν από το 0 αφαιρέσουμε το 1 θα λάβουμε -1. Αντίστοιχα, αν διαιρέσουμε το Double.MIN_VALUE με το 2 θα λάβουμε ως αποτέλεσμα 0. Η περίεργη εκ πρώτης όψεως συμπεριφορά των πραγματικών μεταβλητών οφείλεται στον τρόπο αναπαράστασής τους. Προσέξτε πως μεταξύ δύο διαδοχικών πραγματικών αριθμών, x1 και x2, που μπορούν να αναπαρασταθούν με την κωδικοποίηση της IEEE, μεσολαβεί άπειρο πλήθος πραγματικών τιμών. Όλες αυτές οι τιμές κωδικοποιούνται σαν x1 ή σαν x2. Ο προσεγγιστικός χαρακτήρας των πραγματικών αριθμών δεν οφείλεται ειδικά στην κωδικοποίηση IEEE. Ένα διαφορετικό σύστημα κωδικοποίησης θα μπορούσε να παρέχει μεγαλύτερη ακρίβεια αλλά ο προσεγγιστικός χαρακτήρας παραμένει. Εξάλλου μεταξύ 2 οποιωνδήποτε πραγματικών αριθμών, μεσολαβεί πάντα άπειρο πλήθος πραγματικών τιμών.

3.6 Αριθμητικές σταθερές

Για την έκφραση των κυριολεκτικών αριθμητικών σταθερών μπορούν να χρησιμοποιηθούν, πέραν του δεκαδικού συστήματος και το δυαδικό, το οκταδικό και δεκαεξαδικό σύστημα αρίθμησης. Όταν μια αριθμητική σταθερά αρχίζει από 0b και ακολουθείται από δυαδικά ψηφία, τότε ερμηνεύεται στο δυαδικό σύστημα. Ο κώδικας

```
int i = 0b10, j = 0b11;
System.out.println(i + j);
```

έχει ως αποτέλεσμα να εκτυπωθεί 5, καθώς προσθέτει το 10 με βάση το 2 που είναι ίσο με το 2 στο δεκαδικό σύστημα, με το 11 του δυαδικού που είναι ίσο με το 3 του δεκαδικού.
Όταν μια αριθμητική σταθερά αρχίζει από 0 και ακολουθείται από τα ψηφία του οκταδικού συστήματος, ερμηνεύεται σαν οκταδικός αριθμός. Ο κώδικας

```
int i=010, j=011;
System.out.println(i+j);
```

έχει ως αποτέλεσμα να εκτυπωθεί 17, καθώς προσθέτει το 10 με βάση το 8 που είναι ίσο με το 8 στο δεκαδικό σύστημα με το 11 του οκταδικού που είναι ίσο με το 9 του δεκαδικού.
Όταν μια αριθμητική σταθερά αρχίζει από 0x και ακολουθείται από τα ψηφία του δεκαεξαδικού συστήματος, ερμηνεύεται σαν δεκαεξαδικός αριθμός. Ο κώδικας

```
int i=0x10, j=0x11;
System.out.println(i+j);
```

έχει ως αποτέλεσμα να εκτυπωθεί 33, καθώς προσθέτει το 10 με βάση το 16 που είναι ίσο με το 16 στο δεκαδικό σύστημα, με το 11 του δεκαεξαδικού που είναι ίσο με το 17 του δεκαδικού.

3.7 Αλφαριθμητικές Σειρές

Σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται να διαχειριστούμε δεδομένα όπως επωνυμίες και μηνύματα, δηλαδή σειρές από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Για αυτές τις περιπτώσεις, η Java παρέχει τους τύπους String, StringBuffer και StringBuilder.

Το String δεν είναι θεμελιώδης τύπος στην Java, λόγω όμως της εκτεταμένης χρήσης του και της ανάγκης να αξιοποιείται σε παραδείγματα από τα πρώτα βήματα στη μελέτη της γλώσσας, παρουσιάζονται εδώ κάποιες αναγκαίες πληροφορίες. Ήδη στο πρώτο μας πρόγραμμα στην ενότητα 3, χρησιμοποιήσαμε σταθερές τύπου String. Ο κώδικας

```
System.out.println("Hello World!");
```

χρησιμοποιεί την αλφαριθμητική σταθερά "Hello World!" για να τυπώσει το κατάλληλο μήνυμα στην οθόνη.

Οι σταθερές τύπου String εσωκλείονται σε διπλά εισαγωγικά (double quotes), σε αντίθεση με τις σταθερές τύπου char που εσωκλείονται σε μονά εισαγωγικά. Μια πράξη που γίνεται πολύ συχνά ανάμεσα σε String είναι η σύνδεση των String (concatenation). Η σύνδεση των String γίνεται με τη βοήθεια του τελεστή +.

```
String s1 = "Hello";
String s2 = "World";
System.out.println(s1 + " " + s2);
```


Κώδικας 3.11*: Παράδειγμα μεταβλητών τύπου String*

Στον κώδικα 3.11, στην πρώτη γραμμή, δηλώνουμε και αρχικοποιούμε τη μεταβλητή s1 τύπου String, στη δεύτερη γραμμή, δηλώνουμε και αρχικοποιούμε τη μεταβλητή s2. Τέλος, στην τρίτη γραμμή, συνδέουμε το s1 με μια σταθερά τύπου String που αποτελείται μόνο από τον χαρακτήρα διάστημα (space) και το αποτέλεσμα αυτής της σύνδεσης το συνδέουμε με το String s2. Ως αποτέλεσμα, τυπώνεται Hello World.

Προσέξτε πως η ονομασία του τύπου String ξεκινά με κεφαλαίο χαρακτήρα. Αυτό οφείλεται στο ότι ο τύπος δεν είναι θεμελιώδης, αλλά συνιστά μια κλάση και όπως έχουμε επισημάνει, από σύμβαση τα ονόματα των κλάσεων ξεκινούν με κεφαλαίο.

3.8 Μεταβλητές τιμής και αναφοράς

Μια άλλη πολύ ουσιαστική διαφορά μεταξύ String και θεμελιωδών τύπων είναι πως οι μεταβλητές τύπου String είναι μεταβλητές αναφοράς (reference variables) σε αντίθεση με τις μεταβλητές των θεμελιωδών τύπων που είναι μεταβλητές τιμής (value variables). Όταν σε μία μεταβλητή π.χ. τύπου int εκχωρούμε μια τιμή, τότε στη μνήμη της μεταβλητής εκχωρείται αυτή καθαυτή η τιμή. Αντίθετα, όταν σε μεταβλητή τύπου String εκχωρούμε μια τιμή, τότε δεσμεύεται χώρος στη μνήμη δυναμικά, στον χώρο αυτόν αποθηκεύεται η τιμή ενώ στη μεταβλητή αποθηκεύεται η διεύθυνση της τιμής, όπως δείχνει το σχήμα 3.3.



Σχήμα 3.3 *Μεταβλητές τιμής και αναφοράς*


Στην τυπική περίπτωση, οι μεταβλητές αναφοράς δημιουργούνται με τη χρήση της λέξης κλειδί new. Για παράδειγμα, η δημιουργία ενός String γίνεται ως εξής:

```
String s=new String("John");
```

Ειδικά για τον τύπο String και για τις κλάσεις των θεμελιωδών τύπων παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας μεταβλητών χωρίς χρήση της λέξης new. Για παράδειγμα,

```
String s="John";
Integer i=125;
```

Όμως οι δύο τρόποι έχουν ουσιαστική διαφορά. Κάθε φορά που χρησιμοποιείται η new για τη δημιουργία μιας μεταβλητής δεσμεύεται νέος χώρος για την καταχώριση της τιμής της μεταβλητής. Όταν όμως η δημιουργία των μεταβλητών γίνεται χωρίς το new, τότε η ίδια τιμή αποθηκεύεται στην ίδια διεύθυνση μνήμης.



Σχήμα 3.4 *Δημιουργία μεταβλητών με την new*

Όπως δείχνει το σχήμα 3.4, οι μεταβλητές s1 και s2 δημιουργήθηκαν χωρίς χρήση της λέξης κλειδί new. Εφόσον έχουν την ίδια τιμή, κατανέμεται ο ίδιος χώρος στη μνήμη. Αντίθετα, οι μεταβλητές s3 και s4 δημιουργήθηκαν με χρήση της new. Σε αυτήν την περίπτωση κατανέμεται διαφορετικός χώρος στη μνήμη ακόμη και αν τα περιεχόμενα των μεταβλητών είναι ίδια. Επομένως, η s1 και η s2 περιέχουν την ίδια διεύθυνση μνήμης και άρα ισχύει s1==s2, δηλαδή οι μεταβλητές συγκρινόμενες με τον τελεστή ισότητας (ενότητα 4.1.4.1) θεωρούνται ίσες. Οι μεταβλητές s3 και s4 αναφέρονται στο ίδιο περιεχόμενο που είναι κατανεμημένο όμως σε διαφορετικές θέσεις στη μνήμη. Επομένως, στην s3 αποθηκεύεται διαφορετική διεύθυνση από ότι στην s4 και συνεπώς δεν ισχύει η ισότητα μεταξύ s3 και s4.
Αυτή η διαχείριση έχει ως στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του κώδικα και βασίζεται στο γεγονός ότι οι τιμές του τύπου String και των κλάσεων των θεμελιωδών τύπων είναι αμετάβλητες (immutable), δηλαδή από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί μια τιμή ενός τέτοιου τύπου διασφαλίζεται πως δεν θα μεταβληθεί ως το τέλος του προγράμματος. Οι αμετάβλητοι τύποι εξυπηρετούν στον πολυνηματικό προγραμματισμό και χαρακτηρίζονται ως νηματικά ασφαλείς (thread safe).

3.8.1 Συλλέκτης απορριμμάτων

Εδώ όμως προκύπτει ένα άλλο θέμα. Το θέμα της απελευθέρωσης της μνήμης από τιμές μεταβλητών αναφοράς που δεν είναι χρήσιμες πλέον. Οι τοπικές μεταβλητές όπως είδαμε καταστρέφονται στο τέλος του μπλοκ στο οποίο δηλώθηκαν. Αυτό ισχύει είτε είναι μεταβλητές τιμής είτε μεταβλητές αναφοράς. Τι γίνεται όμως με τις τιμές των μεταβλητών αναφοράς που δεσμεύουν χώρο στη μνήμη δυναμικά; Είναι ένα θέμα που στην τυπική περίπτωση δεν απασχολεί ιδιαίτερα τον προγραμματιστή της Java καθώς η

διαχείριση της δυναμικής μνήμης στην Java γίνεται από τον συλλέκτη απορριμμάτων (garbage collector). Ο συλλέκτης απορριμμάτων θεωρεί τις τιμές αναφοράς ως επιλέξιμες για αποδέσμευση μνήμης όταν δεν υπάρχει προς αυτές καμιά αναφορά μέσα στο πρόγραμμα.

```
static void garbageCollection() { //Κώδικας 3.4
    String s = new String("John");
    s = new String("Mary");
    System.out.println(s);
}
```

Κώδικας 3.4 Επιλέξιμες τιμές αναφοράς για αποδέσμευση μνήμης

Στην τελευταία γραμμή της garbageCollection στον κώδικα 3.4, το String John είναι ήδη επιλέξιμο προς αποδέσμευση. Η μόνη αναφορά στο John είναι η s έτσι όπως δημιουργείται στην πρώτη γραμμή. Στη δεύτερη γραμμή όμως, η αναφορά s ανακατευθύνεται σε άλλη τιμή. Έτσι το String John μένει χωρίς καμία αναφορά, δηλαδή είναι αδύνατο να το προσπελάσουμε μέσα από το πρόγραμμά μας καθώς το πρόγραμμά μας δεν γνωρίζει τη διεύθυνσή του. Με το τέλος της εκτέλεσης της garbageCollection, η τοπική μεταβλητή s καταστρέφεται, οπότε μένει και το String Mary χωρίς αναφορά και άρα καθίσταται και αυτό επιλέξιμο προς αποδέσμευση.

Το πότε ακριβώς θα πραγματοποιηθεί η αποδέσμευση της μνήμης εξαρτάται από τον συλλέκτη απορριμμάτων ο οποίος έχει δικούς του αλγόριθμους με στόχο την αποδοτική διαχείριση της μνήμης.

3.9 Ασκήσεις

1. Περνάει με επιτυχία μεταγλώττιση η x1;

```
static void x1() {
     int k = 1, K = 2;
     System.out.println(k + " " + K);
}
```

Παραβιάζει κάποια από τις συμβάσεις ονοματολογίας; Εξηγήστε την απάντησή σας.

2. Περνάει με επιτυχία μεταγλώττιση η x2; Εξηγήστε την απάντησή σας.

```
static void x2() {
     int k = 1, j;
     j = j + 1;
     System.out.println(k + " " + j);
}
```

3. Περνάει με επιτυχία μεταγλώττιση η x3; Εξηγήστε την απάντησή σας.

```
static void x3() {
     int k = 1;
     final int j = k;
     j = j + 1;
     System.out.println(k + " " + j);
}
```

4. Περνάει με επιτυχία μεταγλώττιση η x4; Εξηγήστε την απάντησή σας.

```
static void x4() {
```

```
        int k = 1;
        {
              k = 2;
        }
        System.out.println(k);
  }
```

5. Περνάει με επιτυχία μεταγλώττιση η x5; Εξηγήστε την απάντησή σας.

```
  static void x5() {
        int k = 1;
        {
              int k = 2;
        }
        System.out.println(k);
  }
```

6. Ποια είναι η έξοδος της x6;

```
  static void x6() {
        int k = 010;
        System.out.println(k);
  }
```

7. Ποια είναι η έξοδος της x7;

```
  static void x7() {
        int k = 010, j = 10;
        System.out.println(k + j);
  }
```

8. Ποια είναι η έξοδος της x8;

```
  static void x8() {
        int k = 010, j = 0x10;
        System.out.println(k + j);
  }
```

9. Ποια από τα παρακάτω ονόματα μεταβλητών παραβιάζουν τους κανόνες και ποια τις συμβάσεις ονοματολογίας;

```
  int sum; char Start; final char END; boolean ExitLoop;
  int finalsum; double 3oAthroisma; byte day; float float_10;
  float _1_;
```

10. Υπάρχει διαφορά μεταξύ των κυριολεκτικών σταθερών 8 και 8.0;

Υποδείξεις: Προσπαθήστε να απαντήσετε χωρίς τη βοήθεια του μεταγλωττιστή. Χρησιμοποιήστε τον μεταγλωττιστή για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας.

Βιβλιογραφία

[1] “Primitive Data Types (The Java™ Tutorials > Learning the Java Language > Language Basics).” https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/datatypes.html (accessed Sep. 14, 2021).

[2] “Java All-in-One For Dummies, 6th Edition | Wiley,” Wiley.com. https://www.wiley.com/en-bb/Java+All+in+One+For+Dummies%2C+6th+Edition-p-9781119680451 (accessed Sep. 14, 2021).

[3] “Unicode 13.0.0.” https://unicode.org/versions/Unicode13.0.0/ (accessed Sep. 14, 2021).

[4] “The Java® Language Specification, Chapter 5. Conversions and Contexts, §5.1.2, §5.1.3, §5.1.4.” https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se10/html/index.html (accessed Sep. 14, 2021).

4 Τελεστές και βασική Είσοδος και Έξοδος

Η Java ενσωματώνει μια σειρά από συναρτήσεις που χρησιμεύουν ώστε να μπορούμε να κάνουμε διάφορες πράξεις (operations). Κάθε πράξη περιλαμβάνει τον τελεστή (operator) και τους τελεστέους (operands). Για παράδειγμα, στην πράξη 5+3, τελεστής είναι το σύμβολο της πρόσθεσης, + και τελεστέοι τα 5 και 3. Προκειμένου να διευκολυνθεί η έκφραση στο πρόγραμμα τέτοιων πράξεων, η Java παρέχει ειδικό συντακτικό κλήσης των τελεστών έτσι ώστε οι ανάλογες εκφράσεις να μην ακολουθούν το τυπικό συντακτικό κλήσης συναρτήσεων αλλά να διατυπώνονται κατά τρόπο που ομοιάζει με την εκτεταμένη χρήση τους στα μαθηματικά και άλλους τομείς.

Ένα άλλο ζήτημα, αναγκαίο για τα προγράμματά μας, είναι η βασική είσοδος και έξοδος. Πρόκειται για τις διαδικασίες που επιτρέπουν την επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ χρήστη και προγράμματος. Πώς δηλαδή θα πάρω δεδομένα από τον χρήστη και πώς θα παρουσιάσω σε αυτόν τις πληροφορίες που θέλω;

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζουμε τους βασικούς τελεστές που υποστηρίζει η Java [1] ταξινομώντας τους σε κατηγορίες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους καθώς και τις βασικές λειτουργίες εισόδου από το πληκτρολόγιο και εξόδου στην οθόνη.

4.1 Τελεστές

Οι τελεστές (operators) στην Java οργανώνονται ανάλογα με τον αριθμό τελεστέων (operands) που δέχονται. Έτσι, έχουμε τους μοναδιαίους (unary) τελεστές, δηλαδή αυτούς που δέχονται έναν τελεστέο, τους δυαδικούς (binary), δηλαδή αυτούς με δύο τελεστέους και έναν τριαδικό (ternary) τελεστή. Επίσης, οι τελεστές κατηγοριοποιούνται σε αριθμητικούς (arithmetic), υποθετικούς (conditional) ή λογικούς (logical), σχεσιακούς (relational), τελεστές ψηφίου (bitwise) και τους τελεστές εκχώρησης (assignment).
Σε μια αλγεβρική έκφραση είναι δυνατό να συνδυάζονται περισσότεροι από έναν τελεστές. Για παράδειγμα, στην αλγεβρική έκφραση 2+3x5, συνδυάζονται οι τελεστές πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού. Όπως γνωρίζουμε από την άλγεβρα, ο πολλαπλασιασμός έχει προτεραιότητα σε σχέση με την πρόσθεση. Επομένως, 2+3x5=17. Παρόμοια και στις εκφράσεις (expressions) της Java είναι δυνατό να συνδυάζονται πολλοί τελεστές. Επομένως, για τον συνεπή υπολογισμό των εκφράσεων έχουν καθοριστεί προτεραιότητες και για τους τελεστές της Java. Στον πίνακα 4.1 παρουσιάζονται οι τελεστές διατεταγμένοι από υψηλότερη σε χαμηλότερη προτεραιότητα. Τελεστές στην ίδια γραμμή του πίνακα 4.1 έχουν ίση προτεραιότητα.

Τύπος	**Λειτουργία**	**Προτεραιότητα**
Μοναδιαίος	Μεταθεματική αύξηση/μείωση	++, --
	Προθεματική αύξηση/μείωση, συμπλήρωμα, λογικό NOT	++, --, ~, !
Αριθμητικοί	Πολλαπλασιασμός	*, /, %
	Πρόσθεση	+, -
Διολίσθησης	Διολίσθηση	<<, >>, >>>
Σχεσιακοί	Σύγκριση	<, >, <=, >=, instanceof
	Έλεγχος ισότητας	==, !=
Ψηφίου	AND ψηφίο προς ψηφίο	&
	XOR ψηφίο προς ψηφίο	^
	OR ψηφίο προς ψηφίο	|
Λογικοί	Λογικό AND	&&
	Λογικό OR	||
Τριαδικός		? :

Εκχώρησης	Εκχώρησης	=, +=, -=, *=, /=, %=, &=, ^=, |=, <<=, >>=, >>>=

***Πίνακας 4.1**: Προτεραιότητα τελεστών*

Ας υποθέσουμε την αλγεβρική έκφραση x=5+3-2. Η πρόσθεση και η αφαίρεση έχουν ίδια προτεραιότητα μεταξύ τους και ψηλότερη από την εκχώρηση. Επομένως, πρώτα θα υπολογιστεί η έκφραση 5+3-2 και το αποτέλεσμά της θα εκχωρηθεί στη μεταβλητή x. Πώς όμως θα αξιολογηθεί το τμήμα 5+3-2; Ο κανόνας εδώ είναι πως η αξιολόγηση γίνεται από αριστερά προς τα δεξιά, δηλαδή γίνεται πρώτα η πρόσθεση και το αποτέλεσμά της συνιστά τελεστέο για την αφαίρεση. Το ίδιο ισχύει για τις περισσότερες εκφράσεις της Java. Οι υπολογισμοί γίνονται από αριστερά προς τα δεξιά για όλους τους τελεστές πλην της εκχώρησης όπου η αξιολόγηση γίνεται από δεξιά προς τα αριστερά.

4.1.1 Ο τελεστής εκχώρησης

Η εκχώρηση είναι δυαδική πράξη και ο βασικός τελεστής της συμβολίζεται με τον χαρακτήρα '='. Στη γραμμή 2 του κώδικα 4.1 δηλώνονται τρεις ακέραιες μεταβλητές και αρχικοποιούνται οι δύο από αυτές. Στη γραμμή 3, εκχωρείται η τιμή 8 στη μεταβλητή i. Συνηθίζεται η πρώτη εκχώρηση σε μεταβλητή να αποκαλείται αρχικοποίηση (initialization). Η έκφραση (expression) στη γραμμή 3, επομένως, μπορούμε να πούμε πως αρχικοποιεί την i. Η αξιολόγηση γίνεται από τη δεξιά προς την αριστερή πλευρά της έκφρασης. Αυτό σημαίνει πως πρώτα θα υπολογιστεί ότι υπάρχει στα δεξιά του τελεστή εκχώρησης και στη συνέχεια η τιμή που θα προκύψει θα εκχωρηθεί στην i. Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν απαιτούνται ιδιαίτεροι υπολογισμοί δεδομένου ότι στα δεξιά του τελεστή υπάρχει μια αριθμητική σταθερά. Θα μπορούσε όμως να υπάρχει και μια έκφραση που το αποτέλεσμα της αξιολόγησής της θα ήταν ακέραιος. Στη συνέχεια αυτής της ενότητας θα δούμε αρκετά τέτοια παραδείγματα.

```
1      static void assignmentDemo() { //Κώδικας 4.1
2          int i, j = 5, k = 9;
3          i = 8;
4          System.out.println(j = i);
5          j = k = i;
6          System.out.println(i + " " + j + " " + k);
7      }
```

***Κώδικας 4.1**: Ο τελεστής εκχώρησης*

Εκείνο όμως που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι πως η εκχώρηση επιστρέφει στο περιβάλλον κλήσης της μια τιμή και συγκεκριμένα την τιμή της i μετά την εκχώρηση. Αυτή η τιμή δεν αξιοποιείται στη γραμμή 3. Αξιοποιείται όμως στη γραμμή 4 που τυπώνει την έκφραση j=i. Αν τρέξετε τον κώδικα 4.1, θα διαπιστώσετε πως η τιμή που τυπώνεται είναι 8. Η εκχώρηση, αφού αξιολόγησε την τιμή του i, την εκχώρησε στην j και επέστρεψε στην println την τιμή του j μετά την εκχώρηση. Σε αυτό το χαρακτηριστικό βασίζεται και η υποστήριξη της πολλαπλής εκχώρησης (γραμμή 5).

Όπως φαίνεται στον πίνακα 4.1, είναι διαθέσιμοι και άλλοι τελεστές εκχώρησης. Η παρουσίασή τους γίνεται πιο κάτω σε αυτήν την ενότητα.

4.1.2 Αριθμητικοί τελεστές

Η Java παρέχει τους δυαδικούς τελεστές πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση, υπόλοιπο διαίρεσης. Όλοι αυτοί οι τελεστές είναι δυαδικοί.

4.1.2.1 Πρόσθεση

Ο τελεστής πρόσθεσης συμβολίζεται με τον χαρακτήρα '+'. Στον κώδικα 4.2, προσθέτουμε το i με το j. Το αποτέλεσμα στέλνεται στην έξοδο όπου και τυπώνεται η τιμή 5. Στη γραμμή 4 όμως, το αποτέλεσμα ίσως φανεί λίγο παράδοξο. Πράγματι, η έξοδος του κώδικα της γραμμής 4 είναι i+j=32. Ο χαρακτήρας '+' χρησιμοποιείται τόσο για την πρόσθεση μεταξύ αριθμών, όσο και για τη σύνδεση String (concatenation)

μεταξύ τους. Το αν θα ληφθεί ως πρόσθεση αριθμών ή ως σύνδεση String εξαρτάται από τους τελεστέους που συντάσσονται μαζί του. Αν έστω και ένας από τους τελεστέους είναι String, τότε εκτελείται η σύνδεση Strings. Στη γραμμή 4, η αξιολόγηση γίνεται από αριστερά προς τα δεξιά. Έτσι, στην έκφραση "i+j="+i εντοπίζεται πρώτα το String "i+j=", οπότε λαμβάνεται η απόφαση πως πρόκειται για σύνδεση. Έτσι ο επόμενος ακέραιος τελεστέος μετατρέπεται αυτόματα σε String, έτσι το αποτέλεσμα "i+j="+i είναι "i+j=3" και ο τύπος του είναι String. Στη συνέχεια μένει να συνδεθεί αυτό το String με την ακέραιη μεταβλητή j. Με παρόμοια διαδικασία, το τελικό αποτέλεσμα είναι "i+j=32".

```
1     static void additionDemo() { //Κώδικας 4.2
2         int i = 3, j = 2;
3         System.out.println(i + j);
4         System.out.println("i+j= " + i + j); //concatenation
5         System.out.println("i+j= " + (i + j));
6         String h = "hello", w = "World";
7         System.out.println(h + " " + w);
8         double k = 1;
9         float m = 1f;
10        k = k + m;
11        char a = 'A';
12        System.out.println(a + 1);
13        System.out.println((char) (a + 1));
14    }
```

***Κώδικας 4.2**: Ο τελεστής πρόσθεσης*

Αν εκείνο που θέλουμε να πετύχουμε είναι να προστεθούν πρώτα το i με το j και το αποτέλεσμα να συνδεθεί με το "i+j= " ώστε να εκτυπωθούν μαζί, τότε θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην πρόσθεση των ακέραιων, όπως δείχνει η γραμμή 5. Ισχύει και εδώ, όπως και στην άλγεβρα πως οι εκφράσεις μέσα σε παρενθέσεις αξιολογούνται κατά προτεραιότητα. Στη συνέχεια, οι γραμμές 22 και 23 παρουσιάζουν μια περίπτωση σύνδεσης String. Οι γραμμές, 8, 9 και 10 επιδεικνύουν πως ο τελεστής πρόσθεσης συντάσσεται με όλους τους αριθμητικούς τύπους. Ωστόσο, θα πρέπει να έχουμε υπόψη πως όταν συντάσσεται με δύο διαφορετικούς αριθμητικούς τύπους, ο τύπος του αποτελέσματος αποκτάται από τον τελεστέο που έχει το μεγαλύτερο μέγεθος. Στο παράδειγμά μας, η έκφραση k+m επιστρέφει double. Αν επιχειρούσαμε να εκχωρήσουμε αυτό το αποτέλεσμα σε μεταβλητή τύπου float, ο μεταγλωττιστής θα παρήγαγε λάθος. Όπως έχουμε αναφέρει στην ενότητα 3.2, το αποτέλεσμα των εκφράσεων με byte ή short είναι αυτόματα int.
Ο τελεστής της πρόσθεσης δέχεται και τελεστέους τύπου char. Στην περίπτωση αυτή προστίθεται ο κωδικός των χαρακτήρων και το αποτέλεσμα της πράξης είναι τύπου int. Έτσι η γραμμή 12 θα προσθέσει στο 65 που είναι ο κωδικός του 'A' το 1 και θα τυπώσει το 66 που είναι ο κωδικός του 'B'. Μπορούμε να δούμε τον χαρακτήρα 'B' αν μετατρέψουμε τον τύπο του αποτελέσματος (type casting) όπως δείχνει η γραμμή 13.

4.1.2.2 Αφαίρεση

Ο τελεστής αφαίρεσης συμβολίζεται με τον χαρακτήρα '-'. Η γραμμή 3 του κώδικα 4.3 παράγει λάθος μεταγλώττισης εφόσον αποσχολιαστεί. Πράγματι, ανάλογα με όσα είπαμε στην περιγραφή του τελεστή πρόσθεσης, η έκφραση "i-j="+i επιστρέφει String. Στη συνέχεια η αφαίρεση ενός ακεραίου από ένα String δεν ορίζεται. Επομένως, σε αυτήν την περίπτωση, είμαστε αναγκασμένοι να δώσουμε προτεραιότητα στην αφαίρεση όπως φαίνεται στη γραμμή 4. Η αφαίρεση συντάσσεται και με δεδομένα τύπου char. Η συμπεριφορά της σε αυτήν την περίπτωση είναι ανάλογη με την πρόσθεση. Επίσης, ανάλογη με την πρόσθεση συμπεριφορά παρουσιάζει η αφαίρεση στην περίπτωση τελεστέων διαφορετικών αριθμητικών τύπων.

```
1     static void subtractionDemo() { //Κώδικας 4.3
2         int i = 3, j = 2;
3         //System.out.println("i-j= "+i-j);
```

```
4         System.out.println("i-j= " + (i - j));
5         char bita = 'B';
6         System.out.println(bita - 1);
7     }
```

***Κώδικας 4.3**: Ο τελεστής αφαίρεσης*

4.1.2.3 Πολλαπλασιασμός

Ο τελεστής του πολλαπλασιασμού συμβολίζεται με τον χαρακτήρα αστερίσκο, '*'. Το αποτέλεσμα της γραμμής 4 του κώδικα 4.4 είναι το αναμενόμενο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο πολλαπλασιασμός έχει προτεραιότητα έναντι της πρόσθεσης. Επομένως, στη γραμμή 4 υπολογίζεται πρώτα το γινόμενο i*j και στη συνέχεια συνδέεται το String "i*j=" με το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού. Κατά συνέπεια οι παρενθέσεις που περικλείουν το γινόμενο i*j, στη γραμμή 5, είναι περιττές χωρίς να οδηγούν σε λάθος. Ο πολλαπλασιασμός δέχεται και τελεστέους τύπου char. Το αποτέλεσμα είναι το γινόμενο των κωδικών των χαρακτήρων. Έτσι, η γραμμή 6 θα τυπώσει 132, δηλαδή τον κωδικό του B επί 2.

```
1     static void multiplicationDemo() { //Κώδικας 4.4
2        int i = 3, j = 2;
3        char bita = 'B';
4        System.out.println("i*j= " + i * j);
5        System.out.println("i*j= " + (i * j));
6        System.out.println("bita*2=" + bita * 2);
7     }
```

***Κώδικας 4.4**: Ο τελεστής του πολλαπλασιασμού*

4.1.2.4 Διαίρεση

Ο τελεστής της διαίρεσης συμβολίζεται με τον χαρακτήρα πλάγια κάθετος, '/'. Ό,τι αναφέρθηκε για τον πολλαπλασιασμό, ισχύει κατ' αντιστοιχία και για τη διαίρεση. Επιπλέον, η διαίρεση διακρίνεται σε διαίρεση μεταξύ πραγματικών και διαίρεση μεταξύ ακέραιων. Αν οι τελεστέοι είναι ακέραιοι, τότε έχουμε ακέραια διαίρεση. Αν ένας τουλάχιστον από τους τελεστέους είναι πραγματικός, τότε έχουμε διαίρεση.

```
1     static void divisionDemo() { //Κώδικας 4.5
2        int i = 3;
3        int j = 2;
4        System.out.println("i/j= " + i / j);
5        System.out.println("i/j= " + (i / j));
6        System.out.println();
7        double d = 3, b = 2;
8        System.out.println("d/b= " + (d / b));
9        System.out.println("(double)i/j= " + (double) i / j);
10    }
```

***Κώδικας 4.5**: Ο τελεστής της διαίρεσης*

Η έξοδος της γραμμής 4 του κώδικα 4.5 είναι i/j=1. Και οι δύο τελεστέοι είναι ακέραιοι, οπότε η Java εκτελεί διαίρεση ακέραιων. Αντίθετα στη γραμμή 8, η έξοδος είναι d/b=1.5. Αν επιθυμούμε να κάνουμε διαίρεση πραγματικών μεταξύ ακέραιων μεταβλητών, θα πρέπει να μετατρέψουμε τον τύπο τουλάχιστον σε έναν από τους τελεστέους όπως φαίνεται στη γραμμή 9.

4.1.2.5 Υπόλοιπο διαίρεσης

Το υπόλοιπο συμβολίζεται με τον χαρακτήρα επί τοις εκατό, '%'. Εδώ έχουμε διαφοροποίηση μεταξύ υπολοίπου που προκύπτει από διαίρεση πραγματικών και υπολοίπου διαίρεσης ακέραιων.

```
1     static void moduloDemo() { //Κώδικας 4.6
2        int i = 3, j = 2; //1
```

```
3         System.out.println("i%j= " + i % j);
4         System.out.println("i%j= " + (i % j));
5         double d = 7.5, b = 3.5;
6         System.out.println("d%b= " + d % b);
7         System.out.println("d%b= " + (d % b));
8     }
```

***Κώδικας 4.6**: Το υπόλοιπο διαίρεσης*

Η έξοδος της γραμμής 3 του κώδικα 4.6 είναι i%j=1. Ο τύπος της έκφρασης i%j είναι int. Στη γραμμή 6 εκτελείται διαίρεση μεταξύ πραγματικών και η έξοδος είναι d%b=0.5. Ο τύπος της έκφρασης d%b είναι double.

4.1.3 Μοναδιαίοι τελεστές

Οι μοναδιαίοι τελεστές που υποστηρίζονται είναι το θετικό πρόσημο, το αρνητικό πρόσημο, οι τελεστές προσαύξησης, οι τελεστές μείωσης και ο λογικός τελεστής αντιστροφής.

4.1.3.1 Οι τελεστές προσήμου

Ο μοναδιαίος τελεστής μείον (unary minus operator) συμβολίζεται με τον χαρακτήρα '-' και επιστρέφει τον αντίθετο του τελεστέου. Στη γραμμή 5, ο κώδικας 4.7, τυπώνει -1. Ο τελεστής μείον δέχεται ως τελεστέους και πραγματικούς αλλά και χαρακτήρες. Ανάλογη είναι η λειτουργία του μοναδιαίου τελεστή συν (unary plus operator), '+'. Ωστόσο, ο τελεστής συν, ισχύει εξ ορισμού και έτσι δεν αναφέρεται σχεδόν ποτέ σε κώδικες Java.

```
1     static void unaryOps() { //Κώδικας 4.7
2         int i = 1;
3         System.out.println(i);
4         System.out.println(+i);
5         System.out.println(-i);
6         System.out.println();
7
8         System.out.println("Postfix increment");
9         System.out.println(i++);
10        System.out.println(i);
11        System.out.println();
12
13         System.out.println("Prefix increment");
14         i = 1;
15         System.out.println(++i);
16         System.out.println(i);
17         System.out.println();
18
19         System.out.println("Postfix decrement");
20         i = 1;
21         System.out.println(i--);
22         System.out.println(i);
23         System.out.println();
24
25         System.out.println("Prefix decrement");
26         i = 1;
27         System.out.println(--i);
28         System.out.println(i);
29         System.out.println();
30
31         boolean b = false;
32         System.out.println("b= " + b + ", !b= " + !b);
```

```
33      }
```

Κώδικας 4.7*: Μοναδιαίοι τελεστές*

4.1.3.2 Τελεστές προσαύξησης

Ο τελεστής προσαύξησης συμβολίζεται με τους χαρακτήρες "++" και παρέχεται σε δύο μορφές, στον προθεματικό τελεστή προσαύξησης (prefix increment operator) και στον μεταθεματικό τελεστή προσαύξησης (postfix increment operator). Όταν ο τελεστής προηγείται του τελεστέου, έχουμε τον προθεματικό τελεστή. Αντίθετα, έχουμε τον μεταθεματικό όταν ο τελεστέος προηγείται του τελεστή. Η λειτουργία των δύο τελεστών διαφέρει. Ο προθεματικός τελεστής αυξάνει κατά 1 την τιμή του τελεστέου και επιστρέφει την αυξημένη τιμή. Αντίθετα, ο μεταθεματικός τελεστής αυξάνει την τιμή του τελεστέου κατά 1, επιστρέφει όμως την τιμή που είχε ο τελεστέος πριν την αύξηση. Ο κώδικας στη γραμμή 9 θα τυπώσει 1. Ο μεταθεματικός τελεστής αύξησε την τιμή του i κατά 1 αλλά επέστρεψε την τιμή που είχε το i πριν την αύξηση. Στη συνέχεια στη γραμμή 10 θα τυπωθεί η αυξημένη τιμή, δηλαδή το 2. Αντίθετα, στη γραμμή 15 θα τυπωθεί 2. Επίσης, 2 θα τυπωθεί στη γραμμή 16.

4.1.3.3 Τελεστές μείωσης

Παρόμοια είναι η λειτουργία των τελεστών μείωσης. Ο μεταθεματικός τελεστής μείωσης μειώνει την τιμή του τελεστέου κατά 1, επιστρέφει όμως την τιμή πριν τη μείωση. Αντίθετα, ο προθεματικός τελεστής μείωσης μειώνει την τιμή του τελεστέου κατά 1 και επιστρέφει την τιμή μετά τη μείωση.
Στη γραμμή 21 του κώδικα 4.7, θα τυπωθεί 1 ενώ στη γραμμή 22 θα τυπωθεί 0. Αντίθετα, στις γραμμές 27 και 28 θα τυπωθεί 0.

4.1.3.4 Ο λογικός τελεστής αντιστροφής

Ο λογικός τελεστής αντιστροφής (logical complement operator) συμβολίζεται με τον χαρακτήρα '!' και συντάσσεται με τύπο boolean. Το αποτέλεσμα του τελεστή είναι η αντιστροφή της τιμής του τελεστέου. Έτσι, ο κώδικας στη γραμμή 32, θα τυπώσει b= false, !b= true.

4.1.4 Σχεσιακοί τελεστές

Υποστηρίζονται οι ακόλουθοι σχεσιακοί τελεστές: ο τελεστής ελέγχου ισότητας, ο τελεστής ελέγχου ανισότητας, ο τελεστής μεγαλύτερο από, ο τελεστής μεγαλύτερο ή ίσο, ο τελεστής μικρότερο από και ο τελεστής μικρότερο ή ίσο. Όλοι οι σχεσιακοί τελεστές είναι δυαδικοί και επιστρέφουν boolean τιμή.

4.1.4.1 Ο τελεστής ελέγχου ισότητας

Ο τελεστής ελέγχου ισότητας (equality operator) συμβολίζεται με "==" και επιστρέφει true αν και μόνο αν οι τελεστέοι του έχουν την ίδια τιμή. Στην περίπτωση που οι τελεστέοι είναι ακέραιοι τύποι ή boolean, η λειτουργία του τελεστή είναι απλή. Η γραμμή 3 του κώδικα 4.8, θα τυπώσει i==j is true.

Στην περίπτωση όμως πραγματικών τελεστέων δεν ισχύει το ίδιο. Στη γραμμή 4, ορίζουμε τρεις μεταβλητές τύπου double. Η μεταβλητή d αρχικοποιείται στην τιμή 1+2*k. Στη συνέχεια, στις γραμμές 5 και 6 προσθέτουμε στην b την k, δηλαδή προσθέτουμε δύο φορές το k. Σύμφωνα με τα μαθηματικά αναμένουμε πως το d είναι ίσο με το b. Ωστόσο, λόγω του προσεγγιστικού χαρακτήρα και της διαφορετικής σειράς που γίνονται οι πράξεις κατά τον υπολογισμό των d και b, το d δεν είναι ίσο με το b. Η έξοδος της γραμμής 7 είναι b=1.0000200000000001 and d=1.00002. Λογική συνέπεια είναι πως η γραμμή 8 τυπώνει false. Ο γενικός κανόνας είναι πως η χρήση του τελεστή ισότητας με πραγματικούς τελεστέους πρέπει να αποφεύγεται. Αντίθετα, για τη σύγκριση πραγματικών αριθμών θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλη συνάρτηση προσεγγιστικής ισότητας που παρουσιάστηκε στην ενότητα 3.2.

Η συμπεριφορά του τελεστή με τύπους αναφοράς φαίνεται διαφορετική καθώς στην περίπτωση αυτή συγκρίνονται διευθύνσεις και όχι περιεχόμενα. Οι αναφορές τύπου String s1 και s2 δείχνουν στο ίδιο String στη μνήμη το περιεχόμενο του οποίου είναι "John". Επομένως η γραμμή 11 τυπώνει s1==s2 is true. Αντίθετα, η s3 αναφέρεται σε ένα String, που, παρότι το περιεχόμενό του είναι "John", βρίσκεται σε άλλη θέση της μνήμης. Επομένως, η γραμμή 12 τυπώνει s1==s3 is false. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε για ισότητα δύο Strings ως προς το περιεχόμενό τους, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση equals όπως φαίνεται στη γραμμή 13. Η έξοδος της γραμμής 13 είναι s1.equals(s3) is true. Κατά αντίστοιχο τρόπο

λειτουργεί ο τελεστής ισότητας για όλους τους μη θεμελιώδεις τύπους. Κάθε μεταβλητή αναφοράς που έχει λάβει την τιμή της από την επιστροφή της new δεν μπορεί να συγκριθεί με τον τελεστή ισότητας αλλά με τη συνάρτηση equals.

```
1      static void equalityOp() { //Κώδικας 4.8
2          int i = 1, j = 1;
3          System.out.println("i==j is " + (i == j));
4          double k = 0.00001, d = 1 + 2 * k, b = 1;
5          b = b + k;
6          b = b + k;
7          System.out.println("b=" + b + " and d=" + d);
8          System.out.println(b == d);
9          System.out.println(Double.compare(b,d));
10         String s1 = "John", s2 = "John", s3 = new String("John");
11         System.out.println("s1==s2 is " + s1 == s2);
12         System.out.println("s1==s3 is " + s1 == s3);
13         System.out.println("s1.equals(s3) is " + s1.equals(s3));
14     }
```

***Κώδικας 4.8**: Ο τελεστής ελέγχου ισότητας*

4.1.4.2 Ο τελεστής ανισότητας

Ο τελεστής ανισότητας (inequality operator) συμβολίζεται με "!=". Ο τελεστής λειτουργεί με ανάλογο τρόπο και περιορισμούς με τον τελεστή ισότητας. Ισχύει !(a==b) == (a!=b), δηλαδή αν αντιστρέψουμε τον έλεγχο ισότητας μεταξύ δύο τελεστέων θα λάβουμε το ίδιο αποτέλεσμα με αυτό που θα λάβουμε εφαρμόζοντας τον τελεστή ανισότητας στους ίδιους τελεστέους. Επομένως, οι παρατηρήσεις σχετικά με τους πραγματικούς αριθμούς και τις μεταβλητές αναφοράς που επισημάνθηκαν στον τελεστή ισότητας ισχύουν κατ' αναλογία και εδώ.

4.1.4.3 Οι υπόλοιποι σχεσιακοί τελεστές

Πρόκειται για τον τελεστή μεγαλύτερο από (greater than) που συμβολίζεται με τον χαρακτήρα '>', τον τελεστή μεγαλύτερο ή ίσο από (greater than or equal to) που συμβολίζεται με τον χαρακτήρα '>=', τον τελεστή μικρότερο από (less than) που συμβολίζεται με τον χαρακτήρα '<' τον τελεστή μικρότερο ή ίσο από (less than or equal to) που συμβολίζεται με τον χαρακτήρα '<='. Οι τελεστές αυτοί δέχονται ως τελεστέους όλους τους θεμελιώδεις τύπους πλην του τύπου boolean. Δεν συντάσσονται με μη θεμελιώδεις τύπους. Με πραγματικούς τελεστέους, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με την επιφύλαξη που προκύπτει από τον προσεγγιστικό χαρακτήρα των πραγματικών.

```
1      static void relationalOps() { //Κώδικας 4.9
2          int i = 5, j = 2;
3          char a = 'A', b = 'B';
4          System.out.println(i > j);
5          System.out.println(b > a);
6      }
```

***Κώδικας 4.9**: Ο τελεστής μεγαλύτερο από*

Η έξοδος της γραμμής 4 του κώδικα 4.9 εμφανίζει true. Στη γραμμή 5 συγκρίνονται δύο χαρακτήρες. Η έξοδος της γραμμής είναι επίσης true, καθώς εκείνο που συμβαίνει είναι πως συγκρίνονται οι κωδικοί των χαρακτήρων. Παρότι οι τελεστές αυτοί δεν συντάσσονται με String, αξίζει να σημειωθεί πως γενικότερα η σύγκριση μεταξύ αριθμών είναι αριθμητική, ενώ η σύγκριση μεταξύ σειρών χαρακτήρων είναι λεξικογραφική. Σύμφωνα με την αριθμητική σύγκριση, το 10 είναι μεγαλύτερο από το 2, ενώ σύμφωνα με τη λεξικογραφική το "10" είναι μικρότερο από το "2".

4.1.5 Λογικοί τελεστές

Περιλαμβάνονται οι λογικοί τελεστές and και or, ο τριαδικός τελεστής και ο τελεστής instanceof. Ο τελεστής instanceof σχετίζεται με το αντικειμενοστρεφές μοντέλο και η παρουσίασή του γίνεται στην ενότητα 13.2.1.

4.1.5.1 Λογικό and

Το λογικό and συμβολίζεται ως "&&", είναι δυαδικός τελεστής και συντάσσεται αποκλειστικά με τελεστέους τύπου boolean. Η τιμή επιστροφής του υπολογίζεται όπως δείχνει ο πίνακας 4.2.

Τελεστέος 1	**Τελεστέος 2**	**Αποτέλεσμα**
TRUE	TRUE	TRUE
TRUE	FALSE	FALSE
FALSE	TRUE	FALSE
FALSE	FALSE	FALSE

Πίνακας 4.2 *Πίνακας αληθείας λογικού and*

Η υλοποίηση του λογικού and ακολουθεί τη λογική βραχέως κυκλώματος (short circuit). Η αξιολόγηση γίνεται από αριστερά προς τα δεξιά. Αν ο πρώτος τελεστέος αρκεί για τον υπολογισμό του αποτελέσματος, ο δεύτερος τελεστέος δεν αξιολογείται. Σύμφωνα με τον πίνακα 2, όταν ο τελεστέος 1, έχει την τιμή false, τότε το αποτέλεσμα της έκφρασης είναι false ανεξάρτητα από την τιμή του δεύτερου τελεστέου. Αντίθετα, όταν ο πρώτος τελεστέος έχει την τιμή true, τότε το αποτέλεσμα της έκφρασης εξαρτάται από την τιμή του δεύτερου τελεστέου.

```
1    static void shortCircuitAnd() { //Κώδικας 4.10
2        int i = 1, j = 2;
3        System.out.println("i++>1 && j--<3 is " + (i++ > 1 && j-- < 3));
4        System.out.println("i= " + i + " j= " + j);
5        i = 1;
6        j = 2;
7        System.out.println("++i>1 && j--<3 is " + (++i > 1 && j-- < 3));
8        System.out.println("i= " + i + " j= " + j);
9    }
```

Κώδικας 4.10*: Short circuit and*

Η γραμμή 3 του κώδικα 4.10 τυπώνει i++>1 && j--<3 is false. Ο πρώτος τελεστέος είναι η λογική έκφραση i++>1, η τιμή του είναι false. Επομένως, ο δεύτερος, δηλαδή το j--<3 δεν θα αξιολογηθεί και άρα δεν θα μειωθεί η τιμή του j με αποτέλεσμα η έξοδος της γραμμής 4 είναι i= 2 j= 2. Αντίθετα, στη γραμμή 7, ο πρώτος τελεστέος του λογικού and είναι ++i>1 και η τιμή του είναι true. Επομένως θα αξιολογηθεί και ο δεύτερος τελεστέος με αποτέλεσμα να μειωθεί το j. Καθώς και ο δεύτερος τελεστέος είναι true, το αποτέλεσμα του λογικού and είναι επίσης true. Επομένως, η γραμμή 7 θα τυπώσει ++i>1 && j--<3 is true και η γραμμή 8 θα τυπώσει i= 2 j= 1.

4.1.5.2 Λογικό or

Το λογικό or συμβολίζεται ως "||", είναι δυαδικός τελεστής και συντάσσεται αποκλειστικά με τελεστέους τύπου boolean. Η τιμή επιστροφής του υπολογίζεται όπως δείχνει ο πίνακας 4.3.

Τελεστέος 1	**Τελεστέος 2**	**Αποτέλεσμα**
TRUE	TRUE	TRUE
TRUE	FALSE	TRUE

FALSE	TRUE	TRUE
FALSE	FALSE	FALSE

Πίνακας 4.3 *Πίνακας αληθείας λογικού or*

Η υλοποίηση του λογικού or ακολουθεί επίσης τη λογική βραχέως κυκλώματος (short circuit). Η αξιολόγηση γίνεται από αριστερά προς τα δεξιά. Αν ο πρώτος τελεστέος αρκεί για τον υπολογισμό του αποτελέσματος, ο δεύτερος τελεστέος δεν αξιολογείται. Σύμφωνα με τον πίνακα 4.3, όταν ο τελεστέος 1, έχει την τιμή true, τότε το αποτέλεσμα της έκφρασης είναι true ανεξάρτητα από την τιμή του δεύτερου τελεστέου. Αντίθετα, όταν ο πρώτος τελεστέος έχει την τιμή false, τότε το αποτέλεσμα της έκφρασης εξαρτάται από την τιμή του δεύτερου τελεστέου.

```
1      static void shortCircuitOr() { //Κώδικας 4.11
2         int i = 1, j = 2;
3         System.out.println("i++>=1 || j--<3 is " + (i++ >= 1 || j-- < 3));
4         System.out.println("i= " + i + " j= " + j);
5         i = 1;
6         j = 2;
7         System.out.println("i++>=1 || j--<3 is " + (i++ > 1 || j-- < 3));
8        System.out.println("i= " + i + " j= " + j);
9      }
```

Κώδικας 4.11*: Short circuit or*

Η γραμμή 3 του κώδικα 4.11, τυπώνει i++>=1 || j--<3 is true. Ο πρώτος τελεστέος είναι η λογική έκφραση i++>=1, η τιμή του είναι true. Επομένως, ο δεύτερος, δηλαδή το j--<3 δεν θα αξιολογηθεί και άρα δεν θα μειωθεί η τιμή του j με αποτέλεσμα η έξοδος της γραμμής 4 να είναι i= 2 j= 2. Αντίθετα, στη γραμμή 7, ο πρώτος τελεστέος του λογικού or είναι i++>1 και η τιμή του είναι false. Επομένως θα αξιολογηθεί και ο δεύτερος τελεστέος με αποτέλεσμα να μειωθεί το j. Καθώς ο δεύτερος τελεστέος είναι true, το αποτέλεσμα του λογικού or είναι επίσης true. Επομένως, η γραμμή 7 θα τυπώσει i++>1 && j--<3 is true και η γραμμή 8 θα τυπώσει i= 2 j= 1.

4.1.5.3 Ο τριαδικός τελεστής

Ο τριαδικός τελεστής (ternary operator) συμβολίζεται ως “?:”. Όπως φανερώνει το όνομά του, συντάσσεται με τρεις τελεστέους. Ο πρώτος είναι μια έκφραση τύπου boolean, π.χ. i<j, ο δεύτερος η τιμή που επιστρέφει ο τελεστής αν ο πρώτος τελεστέος έχει τιμή true και ο τρίτος τελεστέος δηλώνει την τιμή επιστροφής αν ο πρώτος τελεστέος έχει την τιμή false. Στον κώδικα 4.12 δίνουμε ένα παράδειγμα χρήσης του τριαδικού τελεστή. Στη γραμμή 3, ο πρώτος τελεστέος είναι η λογική έκφραση i<j. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η έκφραση αυτή έχει τιμή true, επομένως επιστρέφεται η τιμή μετά το ?, δηλαδή η τιμή του i. Αν όμως η τιμή i<j ήταν false, τότε θα επιστρεφόταν ο τρίτος τελεστέος, δηλαδή το j, η τιμή μετά τον χαρακτήρα ‘:’.

```
1      static void ternaryOp() { //Κώδικας 4.12
2          int i = 10, j = 2;
3          int minIJ = i < j ? i : j;
4          System.out.println(minIJ);
5          double d = 5.2;
6          double max = i > d ? i : d;
7          System.out.println(max);
8      }
```

Κώδικας 4.12*: Ο τριαδικός τελεστής*

Ο τριαδικός τελεστής μπορεί να επιστρέψει δεδομένα οποιουδήποτε τύπου με τον περιορισμό πως οι τύποι του δεύτερου και τρίτου τελεστέου είναι συμβατοί μεταξύ τους. Αν οι τύποι αυτοί είναι ίδιοι μεταξύ τους, τότε ο τύπος επιστροφής του τελεστή είναι ίδιος με τον τύπο του δεύτερου και τρίτου τελεστέου. Αν δεν

είναι ίδιοι, τότε ο τύπος επιστροφής είναι ο τύπος με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα. Για παράδειγμα, στη γραμμή 6 του κώδικα 4.12, ο τελεστής επιστρέφει το i, τύπου int, εφόσον i>d και το d, τύπου double, εφόσον !(i>d). Ανεξάρτητα από ποια τιμή θα επιστραφεί, ο τύπος της θα είναι double.

4.1.6 Τελεστές ψηφίου

Υποστηρίζονται τέσσερις τελεστές ψηφίου, ο τελεστής ψηφίου AND, ο τελεστής ψηφίου OR, ο τελεστής ψηφίου XOR (Exclusive OR) και ο τελεστής συμπληρώματος. Οι τρεις πρώτοι είναι δυαδικοί, ενώ ο τελεστής συμπληρώματος είναι μοναδιαίος. Οι τελεστές ψηφίου δέχονται ως τελεστέους όλους τους ακέραιους τύπους και τον τύπο boolean. Οι ακέραιοι τύποι μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους με τους τελεστές ψηφίου, όχι όμως και με τους boolean. Οι τελεστές ψηφίου όταν συντάσσονται με boolean λειτουργούν ως λογικοί τελεστές πλήρους αξιολόγησης. Οι τελεστές ψηφίου αντιμετωπίζουν τους τελεστέους τους σαν ψηφιοχάρτες (bitmaps) και κάνουν υπολογισμούς ψηφίο προς ψηφίο. Όταν συντάσσονται με ακέραιους τύπους, αν έστω και ένας από τους τελεστέους είναι long, τότε επιστρέφουν long αλλιώς int. Όταν συντάσσονται με boolean, επιστρέφουν boolean.

4.1.6.1 Τελεστής ψηφίου AND

Ο τελεστής ψηφίου AND (bitwise AND) συμβολίζεται με τον χαρακτήρα '&'. Ο τελεστής ακολουθεί τον πίνακα αληθείας του AND, δηλαδή αν και τα δύο ψηφία έχουν την τιμή 1, τότε το αντίστοιχο ψηφίο του αποτελέσματος έχει την τιμή 1. Αν έστω και ένα από τα ψηφία έχει την τιμή 0, τότε το αντίστοιχο ψηφίο του αποτελέσματος έχει την τιμή 0. Η γραμμή 4 του κώδικα 4.13 τυπώνει 0. Ο ψηφιοχάρτης του i αποτελείται μόνο από μηδενικά ψηφία. Τα μηδενικά αυτά ψηφία συνδυάζονται με τα αντίστοιχα ψηφία του j. Επομένως, όλα τα ψηφία του αποτελέσματος έχουν την τιμή 0.

```
1   static void bitwiseAnd() { //Κώδικας 4.13
2       int i = 0, j = 1232;
3       int k = i & j;
4       System.out.println("i&j=" + k);
5       int i1 = 0b00000000000000000000000000001010;
6       int j1 = 0b00000000000000011000011100001111;
7       System.out.println("i1=" + i1 + " " + "j1=" + j1);
8       System.out.println("i1&j1=" + (i1 & j1));
9       char d1 = 'A';
10      int m = i & d1;
11      System.out.println("i&d=" + m);
12      long b1 = 0;
13      long rslt = b1 & i;
14      System.out.println(rslt);
15  }
```

***Κώδικας 4.13**: Ο τελεστής ψηφίου AND*

Ένας άλλος τρόπος για να καταλάβουμε καλύτερα τους τελεστές ψηφίου είναι να ορίσουμε ακέραιες μεταβλητές σε δυαδική μορφή όπως έχουμε κάνει στις γραμμές 159 και 160. Στη γραμμή 7, τυπώνουμε τα i1 και j1 και βλέπουμε πως i1=10 και j1=100111; Το αποτέλεσμα του τελεστή μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών είναι ένας ψηφιοχάρτης που έχει 1 μόνο στις θέσεις που έχει 1 και η i1 και η j1. Όλες οι υπόλοιπες θέσεις καταλαμβάνονται από το 0. Οι θέσεις στις οποίες έχουν 1 και η i1 και η j1, ταυτίζονται με τις θέσεις που έχει 1 η i1. Επομένως, i1&j1==i1. Πράγματι, η γραμμή 8 τυπώνει i1&j1=10.

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, όλοι οι ακέραιοι τύποι είναι δεκτοί ως τελεστέοι. Στη γραμμή 10 εφαρμόζεται ο τελεστής μεταξύ μιας μεταβλητής τύπου int και μίας τύπου char. Το αποτέλεσμα είναι τύπου int και η τιμή του 0. Στη γραμμή 13 εφαρμόζεται ο τελεστής μεταξύ μιας μεταβλητής τύπου int και μιας τύπου long. Το αποτέλεσμα είναι τύπου long.

4.1.6.2 Τελεστής ψηφίου OR

Ο τελεστής ψηφίου OR (bitwise OR) συμβολίζεται με τον χαρακτήρα '|'. Ισχύουν και εδώ κατ' αναλογία, όσα παρατίθενται για τον τελεστή ψηφίου AND. Η διαφορά έγκειται στο ότι εδώ ακολουθείται ο πίνακας αληθείας του OR, δηλαδή αν ένα τουλάχιστον ψηφίο έχει την τιμή 1, τότε το αποτέλεσμα είναι 1, διαφορετικά είναι 0.

4.1.6.3 Τελεστής ψηφίου XOR:

Ο τελεστής ψηφίου XOR (bitwise XOR) συμβολίζεται με τον χαρακτήρα '^'. Ισχύουν και εδώ κατ' αναλογία όσα παρατίθενται για τον τελεστή ψηφίου AND. Η διαφορά έγκειται στο ότι εδώ ακολουθείται ο πίνακας αληθείας του XOR που παρατίθεται αμέσως από κάτω στον πίνακα 4.4, δηλαδή αν ένα μόνο ψηφίο έχει την τιμή 1, τότε το αποτέλεσμα είναι 1, διαφορετικά είναι 0.

bit 1	**bit 2**	**bit1^bit2**
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	0

Πίνακας 4.4 *Πίνακας XOR*

4.1.6.4 Τελεστής ψηφίου NOT

Ο τελεστής ψηφίου NOT (bitwise NOT) ή τελεστής συμπληρώματος (complement operator) είναι μοναδιαίος, συμβολίζεται με τον χαρακτήρα '~' και αντιστρέφει όλα τα bits του τελεστέου του. Ο τελεστής δεν συντάσσεται με μεταβλητές τύπου boolean.

4.1.7 Τελεστές διολίσθησης

Υποστηρίζονται οι τελεστές, διολίσθηση δεξιά, διολίσθηση αριστερά και μη προσημασμένη διολίσθηση δεξιά.

4.1.7.1 Διολίσθηση δεξιά

Ο τελεστής δεξιάς διολίσθησης (right shift) είναι δυαδικός, συμβολίζεται ως ">>"και συντάσσεται με ακέραιους τύπους. Εφόσον ο πρώτος τελεστέος του είναι long επιστρέφει long, διαφορετικά επιστρέφει int. Η εφαρμογή του τελεστή ενεργεί ως εξής: Καταρχάς δεν επηρεάζει τους τελεστέους αλλά δημιουργεί ένα αντίγραφο του ψηφιοχάρτη του πρώτου τελεστέου. Στη συνέχεια προκαλεί διολίσθηση προς τα δεξιά στο αντίγραφο του πρώτου τελεστέου κατά τον αριθμό των bits που καθορίζει η τιμή του δεύτερου τελεστέου. Έτσι, με τη διολίσθηση χάνεται ένας αριθμός από bits από τη δεξιά πλευρά του αντιγράφου. Τα bits που χάνονται αντικαθίστανται στην αριστερή πλευρά του αντιγράφου με τιμή την τιμή του πρώτου bit του, δηλαδή την τιμή του προσήμου. Ας σημειωθεί εδώ πως η Java χρησιμοποιεί για την κωδικοποίηση ακέραιων την παράσταση μέτρο και πρόσημο για τις θετικές τιμές και την παράσταση συμπληρώματος ως προς δύο (two's complement) για τις αρνητικές. Επομένως, η τιμή του προσήμου είναι 0 για τους θετικούς ακέραιους και 1 για τους αρνητικούς. Για λεπτομέρειες σχετικά με την κωδικοποίηση των ακέραιων σε μορφή συμπληρώματος ως προς δύο, ανατρέξτε στο παράρτημα 1.

```
  1   static void rightShift() { //Κώδικας 4.14
  2       int i = 3;
  3       int j = -3;
  4       System.out.println("Integer.toBinaryString(" + i + ")=" +
Integer.toBinaryString(i));
  5       System.out.println("Integer.toBinaryString(" + i + ">>1)=" +
Integer.toBinaryString(i >> 1));
  6       System.out.println("Integer.toBinaryString(" + j + ")=" +
Integer.toBinaryString(j));
```

```
  7       System.out.println("Integer.toBinaryString(" + j + ">>1)=" +
Integer.toBinaryString(j >> 1));
  8   }
```

***Κώδικας 4.14**: Ο τελεστής δεξιάς διολίσθησης*

Στον κώδικα 4.14 έχουμε ορίσει τις ακέραιες μεταβλητές i και j. Στη γραμμή 4 εκτυπώνεται ο ψηφιοχάρτης της μεταβλητής i με τη βοήθεια της συνάρτησης toBinaryString. Η έξοδος αυτής της γραμμής είναι Integer.toBinaryString(3)=11. Πράγματι, η αναπαράσταση του 3 με τη μορφή συμπληρώματος του δύο είναι 11. Βέβαια, δεδομένου, ότι ο int στην Java έχει μέγεθος 32 bit, η πραγματική αναπαράσταση στη μνήμη είναι 00000000000000000000000000000011. Απλώς η Java δεν τυπώνει τυχόν μηδενικά στην αρχή ενός αριθμού (leading zeroes) δεδομένου ότι αυτά δεν επηρεάζουν την τιμή του. Η γραμμή 5 εκτυπώνει Integer.toBinaryString(3>>1)=1. Στη μεταβλητή i έγινε διολίσθηση δεξιά κατά 1 bit, επομένως από το αποτέλεσμα χάθηκε το τελευταίο 1, ενώ παράλληλα προστέθηκε στην αρχή ένα μηδέν. Ο πλήρης ψηφιοχάρτης του αποτελέσματος είναι 00000000000000000000000000000001.

Στη γραμμή 6 τυπώνεται ο ψηφιοχάρτης του -3. Πιο συγκεκριμένα, η έξοδος της γραμμής 6 είναι Integer.toBinaryString(-3)=11111111111111111111111111111101. Μετά τη διολίσθηση δεξιά κατά 1, το τελευταίο 1 χάνεται και προστίθεται στην αρχή του αποτελέσματος το ψηφίο 1. Έτσι, η έξοδος της γραμμής 7 είναι Integer.toBinaryString(-3>>1)=11111111111111111111111111111110. Ο ψηφιοχάρτης αυτός αντιστοιχεί στη δεκαδική τιμή -2.

4.1.7.2 Διολίσθηση αριστερά

Ο τελεστής αριστερής διολίσθησης (left shift) είναι δυαδικός, συμβολίζεται ως “<<”και συντάσσεται με ακέραιους τύπους. Η διαφορά του από τη διολίσθηση δεξιά είναι πως τα bits χάνονται από αριστερά και προστίθενται δεξιά. Επιπλέον, τα bits που προστίθενται έχουν την τιμή μηδέν ανεξάρτητα από το πρόσημο του πρώτου τελεστέου. Κατά τα λοιπά, ισχύουν κατ’ αναλογία όσα ισχύουν και για τον τελεστή δεξιάς διολίσθησης.

```
    static void leftShift() { //Κώδικας 4.15
        int i = 3;
        int j = -3;
        System.out.println("Integer.toBinaryString(" + i + ")=       " +
Integer.toBinaryString(i));
        System.out.println("Integer.toBinaryString(" + i + "<<1)=" +
Integer.toBinaryString(i << 1));
        System.out.println("Integer.toBinaryString(" + j + ")=" +
Integer.toBinaryString(j));
        System.out.println("Integer.toBinaryString(" + j + "<<1)=" +
Integer.toBinaryString(j << 1));
        System.out.println("value of j<<1=" + (j << 1));
    }
```

***Κώδικας 4.15**: Τελεστής αριστερής διολίσθησης*

Η έξοδος του κώδικα 4.15 είναι η ακόλουθη:

```
Integer.toBinaryString(3)=11
Integer.toBinaryString(3<<1)= 110
Integer.toBinaryString(-3)=11111111111111111111111111111101
Integer.toBinaryString(-3<<1)= 11111111111111111111111111111010
value of j<<1=-6
```

Προσέξτε τον ψηφιοχάρτη του j, δηλαδή του -3. Μετά τη διολίσθηση έχει χαθεί ένα ψηφίο με τιμή 1 ενώ στο τέλος του ψηφιοχάρτη έχει προστεθεί ένα ψηφίο με τιμή 0. Η τιμή του j μετά τη διολίσθηση έχει γίνει -6.

4.1.7.3 Μη προσημασμένη διολίσθηση δεξιά

Ο τελεστής μη προσημασμένης δεξιάς διολίσθησης (unsigned right shift) συμβολίζεται με >>> και διαφέρει από τον τελεστή δεξιάς διολίσθησης κατά το ότι τα ψηφία που αντικαθιστούν όσα χάνονται δεν εξαρτώνται από το πρόσημο του πρώτου τελεστέου αλλά έχουν πάντα την τιμή 0.

Ας σημειωθεί πως στην Java δεν υπάρχει τελεστής μη προσημασμένης αριστερής διολίσθησης, καθώς αυτός θα ήταν πανομοιότυπος με την αριστερή διολίσθηση.

4.1.8 Σύνθετη εκχώρηση

Υποστηρίζεται μια σειρά δυαδικών τελεστών σύνθετης εκχώρησης (compound assignment), δηλαδή τελεστών που συνδυάζουν την εκχώρηση με μία άλλη πράξη. Στον πίνακα 4.5 παρουσιάζονται οι τελεστές σύνθετης εκχώρησης μαζί με την ισοδύναμη έκφραση που αντιστοιχεί στον κάθε ένα.

Τελεστής	**Παράδειγμα Χρήσης**	**Ισοδύναμη έκφραση**
+=	i+=5	i=i+5
-=	i-=k	i=i-k
*=	i*=k	i=i*k
/=	i/=k	i=i/k
%=	i%=k	i=i%k
&=	i&=k	i=i&k
|=	i|=k	i=i|k
<<=	i<<=k	i=i<<k
>>=	i>>=k	i=i>>k
>>>=	i>>>=k	i=i>>>k

Πίνακας 4.5 *Τελεστές Σύνθετης Εκχώρησης*

4.2. Βασική Διαμόρφωση εξόδου

Συχνά χρειάζεται να διαμορφώσουμε τα δεδομένα πριν τα εμφανίσουμε. Για παράδειγμα, σε μια εφαρμογή μπορεί να επιθυμούμε να εμφανίσουμε τους πραγματικούς αριθμούς με δύο δεκαδικά ψηφία. Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται δύο εναλλακτικοί τρόποι για τη διαμόρφωση της εξόδου.

4.2.1 Η printf

Η printf αποτελεί τον παραδοσιακό τρόπο διαμόρφωσης της εξόδου με την έννοια ότι υποστηρίζεται και στην C [2]. Ας ξεκινήσουμε την παρουσίαση με ένα παράδειγμα:

```
1   static void stringF() { ////Κώδικας 4.16
2       System.out.printf("%s%n", "Hello");
3       System.out.printf("%-10s%10S%n", "Hello", "Hello");
4       System.out.printf("%10.3S%n", "Hello");
5   }
```

Κώδικας 4.16*: Διαμόρφωση εξόδου του τύπου String*

Η πρώτη παράμετρος σε όλες τις κλήσεις της printf στον κώδικα 4.16 ονομάζεται προσδιοριστής διαμόρφωσης (format specifier). Ο προσδιοριστής διαμόρφωσης περιλαμβάνει μια σειρά από κανόνες διαμόρφωσης (formatting rules). Κάθε κανόνας σηματοδοτεί την αρχή του με τον χαρακτήρα %. Στη γραμμή 2, ο προσδιοριστής διαμόρφωσης έχει την τιμή %s%n. Επομένως περιλαμβάνει δύο κανόνες: Ο πρώτος κανόνας εκφράζεται με τον χαρακτήρα s και μας λέει πως η διαμόρφωση αφορά αλφαριθμητική

σειρά. Ο χαρακτήρας s σε αυτό το πλαίσιο ονομάζεται χαρακτήρας μετατροπής (conversion character). Άλλοι χαρακτήρες μετατροπής είναι ο d για διαμόρφωση ακέραιων, ο f για διαμόρφωση πραγματικών αριθμών, ο c για διαμόρφωση χαρακτήρων και ο b για διαμόρφωση τιμών boolean. Ωστόσο, οι χαρακτήρες μετατροπής c και b χρησιμοποιούνται σπάνια. Ο δεύτερος κανόνας περιλαμβάνει τον χαρακτήρα n που προκαλεί αλλαγή γραμμής.

Η δεύτερη παράμετρος στη γραμμή 2 είναι το String που επιθυμούμε να τυπώσουμε. Καθότι ο κανόνας διαμόρφωσης στην πρώτη γραμμή δεν καθορίζει τίποτα περισσότερο παρά μόνο ότι θα εμφανίσουμε μια αλφαριθμητική σειρά και θα προβούμε σε αλλαγή γραμμής, εκείνο που θα δούμε ως έξοδο είναι απλώς η σειρά Hello.

Στη γραμμή 3, μετά τον προσδιοριστή διαμόρφωσης έχουμε μια σειρά από String. Είναι γενικό χαρακτηριστικό της printf ότι μετά τον προσδιοριστή διαμόρφωσης μπορεί να δέχεται πολλές παραμέτρους. Για περισσότερες πληροφορίες επάνω σε αυτό, δείτε την ενότητα 7.3.3. Κάθε μία από αυτές τις παραμέτρους προορίζεται για να εμφανιστεί. Τη διαμόρφωσή τους ρυθμίζει ο προσδιοριστής διαμόρφωσης, δηλαδή η πρώτη παράμετρος. Στη γραμμή 3 λοιπόν έχουμε αυτόν τον προσδιοριστή διαμόρφωσης %-10s%10S%n. Περιλαμβάνει τρεις κανόνες. Ο τρίτος, όπως εξηγήθηκε παραπάνω, προκαλεί αλλαγή γραμμής της εξόδου. Ο πρώτος αφορά τη δεύτερη παράμετρο της printf και ο δεύτερος την τρίτη. Οι δύο πρώτοι κανόνες περιλαμβάνουν το 10. Αυτό προσδιορίζει το πλάτος στο οποίο θα εμφανιστεί η αντίστοιχη παράμετρος. Τα δεδομένα στοιχίζονται σε αυτό το πλάτος στη δεξιά πλευρά, δηλαδή το Hello σε πλάτος 10 θα εμφανιστεί ως ␣␣␣␣␣Hello, που ␣ συμβολίζει ένα διάστημα (space). Αν ωστόσο επιθυμούμε τα δεδομένα μας να στοιχηθούν στα αριστερά του πλάτους, τότε τοποθετούμε τον χαρακτήρα – (μείον) όπως έχουμε κάνει στον πρώτο κανόνα. Σημειώστε πως σε αυτό το πλαίσιο ο χαρακτήρας μείον ονομάζεται σηματοφόρος (flag). Έτσι το πρώτο Hello θα εμφανισθεί ως Hello ␣␣␣␣␣. Αν επιθυμούμε η σειρά να εμφανιστεί με κεφαλαία, τότε ως χαρακτήρα διαμόρφωσης δίνουμε το S αντί του s, όπως κάνουμε στον δεύτερο κανόνα. Στη γραμμή 4 το πλάτος ακολουθείται από την ακρίβεια (precision). Η ακρίβεια δηλώνεται με μια τελεία ακολουθούμενη από έναν ακέραιο.
Η έξοδος του κώδικα 4.16 έχει ως εξής:

```
Hello
Hello          HELLO
       HEL
```

Το γενικό συντακτικό ενός κανόνα διαμόρφωσης έχει ως εξής:

```
%[σηματοφορείς][πλάτος][.ακρίβεια]χαρακτήρας μετατροπής
```

Από αυτά τα στοιχεία, μόνο ο χαρακτήρας % που δηλώνει την αρχή του κανόνα και ο χαρακτήρας μετατροπής που δηλώνει τον τύπο των δεδομένων ή αλλαγή γραμμής είναι υποχρεωτικά. Οι σηματοφορείς, το πλάτος και η ακρίβεια είναι προαιρετικά στοιχεία. Ωστόσο, η σειρά με την οποία τα στοιχεία τοποθετούνται μέσα σε έναν κανόνα είναι υποχρεωτικά και αυτή δείχνει το γενικό συντακτικό του κανόνα. Ας δούμε και μερικά άλλα χρήσιμα παραδείγματα:

```
1   static void intF() { //Κώδικας 4.17
2       System.out.printf("ακέραιος: %d%n", 1000000L);
3       System.out.printf("ακέραιος: %,d%n", 1000000L);
4       System.out.printf(Locale.ENGLISH,"ακέραιος: %,d%n", 1000000L);
5   }
```

***Κώδικας 4.17**: Διαμόρφωση εξόδου ακέραιων τύπων*

Όπως φαίνεται στον κώδικα 4.17, ένας προσδιοριστής διαμόρφωσης μπορεί να περιλαμβάνει και απλές αλφαριθμητικές σειρές οι οποίες απλώς αποτελούν μέρος της εξόδου. Στη γραμμή 2 δεν δίνουμε κάποια ιδιαίτερη διαμόρφωση, οπότε η έξοδος αυτής της γραμμής είναι απλά 1000000. Στη γραμμή 3 όμως, έχουμε

τοποθετήσει τον σηματοφόρο (κόμμα). Με αυτόν τον σηματοφόρο ζητάμε ο αριθμός να εμφανιστεί με διαχωριστικά χιλιάδων, οπότε η έξοδος εδώ θα είναι 1.000.000. Επειδή όμως τα διαχωριστικά χιλιάδων δεν είναι ίδια για όλες τις χώρες, μας δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε μια άλλη έκδοση της printf που μας επιτρέπει να καθορίσουμε ποιο ακριβώς διαχωριστικό θα χρησιμοποιήσουμε. Έτσι, η γραμμή 4 εμφανίζει 1,000,000.

```
1     static void realF() { //Κώδικας 4.18
2       System.out.printf("%f%n", 5.1473);
3       System.out.printf("%(010.2f%n", -5.1473);
4       System.out.printf("%-10.2f%n", 5.1473);
5   }
```

***Κώδικας 4.18**: Διαμόρφωση εξόδου πραγματικών τύπων*

Η έξοδος του κώδικα 4.18 έχει ως εξής:

```
5,147300
(00005,15)
5,15
```

Στη γραμμή 3, ο σηματοφόρος '(' (αριστερή παρένθεση) έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται οι αρνητικοί αριθμοί εντός παρενθέσεων. Το δε 0 που ακολουθεί καλύπτει το πλάτος με μηδενικά στα αριστερά. Ο σηματοφόρος 0 δεν συντάσσεται με στοίχιση στα αριστερά. Κατά τα λοιπά, με όσα έχουμε συζητήσει μέχρι εδώ, είναι εύκολο να ερμηνεύσετε την έξοδο του κώδικα 4.18.

4.2.2 Η DecimalFormat

Ένας εναλλακτικός τρόπος για διαμόρφωση δεκαδικών αριθμών για έξοδο βασίζεται στην κλάση DecimalFormat. Η DecimalFormat παρέχει ευκολίες στη διαμόρφωση των αριθμών για έξοδο, εισάγει ωστόσο κάποιον βαθμό πολυπλοκότητας στον κώδικά μας.

```
1     static void outputFormat() { //Κώδικας 4.19
2         DecimalFormat f = new DecimalFormat("###,###.##");
3         double d1 = 9.566, d2 = 9.273;
4         System.out.println(f.format(d1) + "+" + f.format(d2) + " = " +
f.format(d1 + d2));
5
6         d1 = 9.565;
7         d2 = 9.275;
8         System.out.println(f.format(d1) + "+" + f.format(d2) + " = " +
f.format(d1 + d2));
9
10         d1 = 0.275;
11         d2 = 0.385;
12         System.out.println(f.format(d1) + "+" + f.format(d2) + " = " +
f.format(d1 + d2));
13
14         d1 = 9_856_327.563;
15         d2 = 5627869.289;
16         System.out.println(f.format(d1) + "+" + f.format(d2) + " = " +
f.format(d1 + d2));
17
18         f.applyPattern("###,###.###");
19         System.out.println(f.format(d1) + "+" + f.format(d2) + " = " +
f.format(d1 + d2));
20
```

```
21          f.applyPattern("€###,###.###");
22          System.out.println(f.format(d1));

23          f.applyPattern("(€###,###.###)");
24          System.out.println(f.format(d1));
25          int k = 128;
26          System.out.println(f.format(k));
27
28          char c = 'A';
29          System.out.println(f.format(c));
30
31          f.applyPattern("000,000,000.0000");
32          System.out.println(f.format(d1));
33      }
```

***Κώδικας 4.19**: Διαμόρφωση εξόδου*

Η έξοδος της outputFormat είναι η εξής:

```
9,57+9,27 = 18,84
9,56+9,28 = 18,84
0,28+0,39 = 0,66
9.856.327,56+5.627.869,29 = 15.484.196,85
9.856.327,563+5.627.869,289 = 15.484.196,852
€9.856.327,563
(€9.856.327,563)
(€128)
(€65)
009.856.327,5630
```

Η διαμόρφωση βασίζεται στην προκαθορισμένη κλάση DecimalFormat [2]. Για να τη χρησιμοποιήσετε προσθέστε στην κλάση σας την import Java.text.DecimalFormat.

Στη γραμμή 2 του κώδικα 4.19 δημιουργούμε ένα αντικείμενο της κλάσης DecimalFormat. Η μεταβλητή f είναι μεταβλητή αναφοράς. Κατά τη δημιουργία της συνδέεται με το μοτίβο (pattern), "###,###.##". Στη γραμμή 4 στέλνουμε προς εμφάνιση στην οθόνη τρεις πραγματικές τιμές, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση format της DecimalFormat. Η συνάρτηση format επιστρέφει μια αλφαριθμητική σειρά. Η σειρά που επιστρέφει η format υπολογίζεται με βάση την τιμή που της δίνουμε κατά την κλήση της και το μοτίβο που ορίσαμε κατά τη δημιουργία της f. Στο μοτίβο αυτό ο χαρακτήρας ',' συμβολίζει τον διαχωριστή χιλιάδων, ο χαρακτήρας '.' συμβολίζει τον διαχωριστή δεκαδικών και ο χαρακτήρας '#' συμβολίζει το ψηφίο. Επομένως, σύμφωνα με το μοτίβο, ζητάμε μια διαμόρφωση στην οποία να εμφανίζονται τα ψηφία του αριθμού κατά τρόπο που οι χιλιάδες να διαχωρίζονται μεταξύ τους, όπως επίσης και να διαχωρίζεται το δεκαδικό από το ακέραιο μέρος και το δεκαδικό μέρος να εμφανίζεται με δύο ψηφία. Η έξοδος της γραμμής 4 είναι 9.57+9.27 = 18.84. Προσέξτε καταρχάς πως έχουμε στρογγυλοποίηση του δεκαδικού μέρους. Η μεταβλητή d1 εμφανίστηκε ως 9.57 αντί του 9.566. Αντίστοιχα, η d2 εμφανίζεται ως 9.27 αντί του 9.273. Η format στρογγυλοποιεί εξ ορισμού τα δεκαδικά προς την πλησιέστερη τιμή. Το 0.57 είναι πλησιέστερο στο 0.566 σε σχέση με το 0.56. Παρόμοια, το 0.27 είναι πλησιέστερο στο 0.273 από ότι το 0.28.

Όταν όμως δεν υπάρχει πλησιέστερη τιμή, τότε η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τον άρτιο γείτονα. Η έξοδος της γραμμής 8 είναι 9.56+9.28 = 18.84. Προσέξτε πως η τιμή του d1 από 9.565 μετατράπηκε σε 9.56. Πράγματι, η τιμή 9.565 απέχει εξίσου από το 9.56 και το 9.57. Σε αυτήν την περίπτωση η format στρογγυλοποίησε προς τον άρτιο γείτονα, δηλαδή το 6 και όχι τον περιττό, δηλαδή το 7. Αντίστοιχα, η d2 με τιμή 9.275, εμφανίζεται ως 9.28. Επομένως, η στρογγυλοποίηση έγινε προς τον άρτιο γείτονα, το 8, και όχι τον περιττό, δηλαδή το 7.

Η έξοδος της γραμμής 12, μετά τη μεταβολή των τιμών των d1 και d2 που έγινε στη γραμμή 10 και 11, είναι 0.28+0.39 = 0.66. Επομένως, το d1 με τιμή 0.275 εμφανίζεται ως 0.28 και το d2 με τιμή 0.385 εμφανίζεται ως 0.39. Εκείνο όμως που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής είναι πως το άθροισμα 0.28+0.39 ισούται με 0.67 και όχι με 0.66. Η ασυμφωνία αυτή προκύπτει καθώς υπολογίζουμε πρώτα το άθροισμα d1+d2 και στη συνέχεια το στρογγυλοποιούμε. Επομένως, 0.275+0.385=0.610. Η στρογγυλοποίηση στα δύο δεκαδικά του 0.610 είναι προφανώς το 0.61. Είναι κατανοητό από αυτό το παράδειγμα πως η στρογγυλοποίηση κατά την εμφάνιση πραγματικών αριθμών πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή.

Στη γραμμή 16 το μοτίβο "###,###.##" εφαρμόζεται σε αριθμούς με περισσότερα ψηφία από τους χαρακτήρες του χωρίς να δημιουργείται κάποιο πρόβλημα.

Στη γραμμή 18 αλλάζουμε το μοτίβο της f. Το νέο μοτίβο υποστηρίζει τρία δεκαδικά ψηφία. Έτσι η έξοδος της γραμμής 19 είναι 9,856,327.563+5,627,869.289 = 15,484,196.852.

Είναι εφικτό κατά τη διαμόρφωση των αριθμών να προσθέτουμε σταθερούς χαρακτήρες. Έτσι στη γραμμή 21 έχουμε προσθέσει το σύμβολο του Ευρώ ώστε να προηγείται της αριθμητικής τιμής. Πράγματι η έξοδος της γραμμής 22 είναι €9,856,327.563.

Στη γραμμή 23 τροποποιούμε πάλι το μοτίβο της f ώστε να περικλείεται ο αριθμός και το σύμβολο του Ευρώ από παρενθέσεις. Έτσι, η έξοδος της γραμμής 24 είναι (€9,856,327.563).

Στη γραμμή 26 επιδεικνύεται πώς το μοτίβο μπορεί να εφαρμοστεί και σε ακέραιους. Η έξοδος της γραμμής είναι (€128). Παρότι το μοτίβο προβλέπει δεκαδικά ψηφία, η format τυπώνει σωστά τους ακέραιους τύπους χωρίς δεκαδικά.

Στη γραμμή 29 εκτυπώνεται ο χαρακτήρας 'A' μέσω της format. Η έξοδος της γραμμής είναι (€65), που σημαίνει πως στη θέση του χαρακτήρα εμφανίζεται ο κωδικός του.

Σε κάποιες εφαρμογές θέλουμε να εμφανίζουμε αριθμούς σε σταθερό πλάτος συμπληρώνοντας τα στοιχεία που λείπουν με μηδενικά. Σε αυτήν την περίπτωση, προκειμένου να μην αλλοιωθεί η τιμή του αριθμού, μηδενικά μπορούν να προστεθούν μόνο στην αρχή του ακέραιου μέρους ή στο τέλος του δεκαδικού μέρους ενός αριθμού. Στη γραμμή 31 μεταβάλλουμε το μοτίβο, έτσι ώστε ο αριθμός να τοποθετείται σε πλάτος 13 ψηφίων από τα οποία τα 9 ανήκουν στο ακέραιο μέρος και τα 4 στο δεκαδικό. Η έξοδος της γραμμής 32 είναι 009,856,327.5630.

Ας σημειωθεί πως η κλάση DecimalFormat παρέχει πολλές επιπλέον δυνατότητες. Για παράδειγμα, τη δυνατότητα να καθορίσουμε ως διαχωριστικό χιλιάδων τον χαρακτήρα '.' και ως διαχωριστικό δεκαδικών τον χαρακτήρα ',' ή να αλλάξουμε τον τρόπο στρογγυλοποίησης. Περισσότερες πληροφορίες για την DecimalFormat μπορείτε να βρείτε στην τεκμηρίωση της Oracle [1].

Επιπλέον, υπάρχουν και άλλοι τρόποι για τη διαμόρφωση της εξόδου όπως η συνάρτηση format της κλάσης String [3].

4.3 Είσοδος από το πληκτρολόγιο

Για είσοδο από το πληκτρολόγιο θα χρησιμοποιούμε την προκαθορισμένη κλάση Scanner. Για να χρησιμοποιηθεί πρέπει να την εισάγετε στον κώδικά σας προσθέτοντας την import Java.util.Scanner. Με την Scanner μπορούμε να διαβάσουμε δεδομένα και από αρχεία. Ωστόσο σε αυτήν την ενότητα, περιοριζόμαστε στη χρήση της Scanner για απλή είσοδο από το πληκτρολόγιο. Η ανάγνωση αρχείων παρουσιάζεται αναλυτικά στην ενότητα 15.

Η Scanner για κάθε θεμελιώδη τύπο διαθέτει μια συνάρτηση με την οποία μπορούμε να διαβάζουμε αντίστοιχα δεδομένα. Ο πίνακας 4.6 παρουσιάζει τις συναρτήσεις που μας ενδιαφέρουν ώστε να μπορούμε να υποστηρίζουμε στα προγράμματά μας είσοδο από το πληκτρολόγιο.

Τύπος επιστροφής	**Συνάρτηση**	**Χρήση**
String	next()	Είσοδος δεδομένων τύπου String
boolean	nextBoolean()	Είσοδος δεδομένων τύπου boolean
byte	nextByte()	Είσοδος δεδομένων τύπου byte
double	nextDouble()	Είσοδος δεδομένων τύπου double

float	nextFloat()	Είσοδος δεδομένων τύπου float
int	nextInt()	Είσοδος δεδομένων τύπου int
String	nextLine()	Είσοδος δεδομένων τύπου String
long	nextLong()	Είσοδος δεδομένων τύπου long
short	nextShort()	Είσοδος δεδομένων τύπου short

Πίνακας 4.6 *Συναρτήσεις της Scanner για είσοδο δεδομένων*

Σε κάθε κλήση τους, κάθε μια από τις συναρτήσεις του πίνακα 4.6 διαβάζει μια ολοκληρωμένη σειρά δεδομένων (token). Εξ ορισμού, μια σειρά δεδομένων θεωρείται ότι τερματίζεται από την παρουσία ενός διαστήματος (whitespace). Εξαίρεση αποτελεί η συνάρτηση nextLine που διαβάζει τα δεδομένα μιας γραμμής, θεωρώντας το διάστημα ως μέρος των δεδομένων.
Στον κώδικα 4.20 επιδεικνύεται ενδεικτική χρήση των συναρτήσεων εισόδου. Στη γραμμή 2, ορίζουμε το αντικείμενο in της κλάσης Scanner μέσα από το οποίο έχουμε τη δυνατότητα να καλούμε τις συναρτήσεις εισόδου. Κατά τον ορισμό του in, το συνδέουμε με την System.in. Με αυτόν τον τρόπο καθορίζεται πως η είσοδος θα γίνεται από το πληκτρολόγιο.

```
1     static void keyboardInput() { //Κώδικας 4.20
2        Scanner in = new Scanner(System.in);
3        System.out.print("Δώστε όνομα : ");
4        String name = in.nextLine();
5
6        System.out.print("Δώστε αριθμό Μητρώου: ");
7        int aem = in.nextInt();
8
9        System.out.print("Εισόδημα έτους 2021 : ");
10       double eisodima = in.nextDouble();
11       System.out.println();
12
13       System.out.println("Όνομα: " + name);
14       System.out.println("ΑΜ : " + aem);
15       System.out.println("Εισόδημα 2021: " + eisodima);
16      // in.close();
17   }
```

Κώδικας 4.20*: Είσοδος από το πληκτρολόγιο*

Στη γραμμή 4 διαβάζουμε μια γραμμή δεδομένων. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση next(), μιας και το όνομα είναι τύπου String. Ωστόσο, αν ο χρήστης καταχωρήσει όνομα και επώνυμο διαχωρισμένα με διάστημα, η next() θα διαβάσει μόνο μέχρι το διάστημα, δηλαδή μόνο το όνομα. Ακόμη χειρότερα, η επόμενη είσοδος που επιχειρείται με την nextInt στη γραμμή 7 θα βρει ως δεδομένα εισόδου το επώνυμο του χρήστη. Θα βρει δηλαδή ένα String, ενώ περιμένει int, οπότε θα παραχθεί λάθος χρόνου εκτέλεσης.

Εφόσον διαβάσουμε σωστά το ονοματεπώνυμο του χρήστη, προχωράμε στην είσοδο του αριθμού μητρώου. Αν εδώ ο χρήστης δεν δώσει ακέραια τιμή, επίσης θα παραχθεί λάθος χρόνου εκτέλεσης. Στη συνέχεια, στη γραμμή 10, διαβάζουμε έναν αριθμό τύπου double.

Το παράδειγμα κλείνει με την in.close() σχολιασμένη. Προσοχή, μην κλείσετε ποτέ ένα αντικείμενο Scanner που είναι σχετισμένο με την System.in. Αν το κάνετε, η εφαρμογή σας δεν θα είναι σε θέση να ανοίξει ροή επικοινωνίας με το πληκτρολόγιο παρά μόνο αν επανεκκινηθεί [3].

Βέβαια, η σωστή χρήση της Scanner απαιτεί τη διαχείριση των λαθών που ενδέχεται να παραχθούν, ζήτημα με το οποίο ασχολούμαστε στην ενότητα 16.

4.4 Ασκήσεις

1. Ποια είναι η έξοδος του κώδικα που ακολουθεί;

```
int i = 0, j = 0;
System.out.print(i++ + " " + (++j) + " ");
System.out.println(i == j);
```

2. Ποια είναι η έξοδος του κώδικα που ακολουθεί; Εξηγήστε την απάντησή σας.

```
int k = 2;
System.out.println((k += 2) == (k *= 2));
```

3. Ποια είναι η έξοδος του κώδικα;

```
int i,j,k;
i = j = k = 0;
System.out.println((i++ == 0 || j++ == 0) && k++ == 0);
System.out.println(i + " " + j + " " + k);
```

4. Ποια είναι η έξοδος του κώδικα;

```
int i,j,k;
i = j = k = 0;
System.out.println(i++ == 0 || j++ == 0 && k++ == 0);
System.out.println("i++ == 0 || j++ == 0 && k++ == 0");
System.out.println(i + " " + j + " " + k);
```

5. Ποια είναι η έξοδος του κώδικα;

```
int i,j,k;
i = j = k = 0;
System.out.println(i++ == 0 && j++ == 0 || k++ == 0);
System.out.println("i++ == 0 && j++ == 0 || k++ == 0");
System.out.println(i + " " + j + " " + k);
```

6. Λάβετε από το πληκτρολόγιο 2 πραγματικούς αριθμούς και εμφανίστε στην οθόνη το γινόμενό τους. Εμφανίστε τα αποτελέσματα κατά τρόπο ώστε να προηγείται η περιγραφή τους και με 2 δεκαδικά ψηφία κατά μέγιστο.

```
Παράδειγμα
Δώσε αριθμό: 3.58
Δώσε αριθμό: 2.99
Το γινόμενο 3.58 x 2.99 = 10.7
```

7. Χρησιμοποιήστε μια μόνο println για να τυπώστε τη διεύθυνσή σας με την ακόλουθη μορφή:

```
Ονοματεπώνυμο
Οδός Αριθμός
Πόλη, ΤΚ
Χώρα
```

Υπόδειξη: Θυμηθείτε τους χαρακτήρες διαφυγής στην ενότητα 3.3.

8. Ο Γιώργος λαμβάνει μηνιαίο μισθό 1000 Ευρώ. Επίσης, λαμβάνει ενοίκιο από το διαμέρισμα στην Καλλιθέα 450 Ευρώ τον μήνα και το διπλάσιο ενοίκιο από το διαμέρισμα στου Παπάγου. Ο Γιώργος έχει ένα επιπλέον μηνιαίο εισόδημα. Τα έξοδα του μηνός Απριλίου έχουν ως εξής: Για τρόφιμα ξόδεψε τα 12/100 του συνολικού του εισοδήματος, τα καύσιμα κοστίζουν 0.2 Ευρώ το χιλιόμετρο, το Ηλεκτρικό ρεύμα 200 Ευρώ και το κόστος νερού 120 Ευρώ. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που ζητά από τον Γιώργο το επιπλέον μηνιαίο εισόδημα και τα χιλιόμετρα του Απριλίου και εμφανίζει κατάσταση εσόδων-εξόδων του Απριλίου σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:

```
--------Κατάσταση Εσόδων-Εξόδων Απριλίου-----------------
Μισθός 1000
Ενοίκιο Καλλιθέας 450
Ενοίκιο Παπάγου 900
Επιπλέον μηνιαίο εισόδημα 100
-----------------------------------------------------------
Συνολικό Εισόδημα 2450

Κόστος Τροφίμων 294.00
Κόστος Καυσίμων 160.00
Κόστος Ηλεκτρικού Ρεύματος 160.00
Κόστος Νερού 120
-----------------------------------------------------------
Συνολικό Κόστος 774.00
***********************************************************
Διαφορά 1676.00
```

9. Ο Γιάννης είναι καπνιστής. Κάθε μέρα καταναλώνει ένα πακέτο τσιγάρα που κοστίζει 4 Ευρώ +20% ΦΠΑ. Επίσης, κάθε δύο μήνες χρειάζεται έναν αναπτήρα. Ρωτήστε τον χρήστη πόσο κοστίζει ένας αναπτήρας και υπολογίστε πόσο κοστίζει στον Γιάννη το κάπνισμα κάθε ημέρα και πόσο κάθε μήνα. Ποιο είναι το ετήσιο κόστος; Θεωρήστε πως όλοι οι μήνες αποτελούνται από 30 ημέρες. Για να υπολογίσετε το ημερήσιο κόστος επιμερίστε το κόστος του αναπτήρα στις ημέρες χρήσης του. Αν το ετήσιο εισόδημα του Γιάννη είναι 8.000 Ευρώ, πόσο τοις εκατό του εισοδήματός του ξοδεύει για κάπνισμα; Αν τα υπόλοιπα μηνιαία έξοδα του Γιάννη είναι 500 Ευρώ, τι ποσό από το εισόδημά του αποταμιεύει κάθε χρόνο;

Βιβλιογραφία

[1] “Operators (The Java™ Tutorials > Learning the Java Language > Language Basics).” https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/operators.html (accessed Sep. 14, 2021).

[2] “Formatting Numeric Print Output (The Java™ Tutorials > Learning the Java Language > Numbers and Strings).” https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/data/numberformat.html (accessed Sep. 14, 2021).

[3] K. Fogel, “If You’re Using Java’s Scanner Class for Keyboard Input, You’re Doing it Wrong - DZone Java,” DZone. https://dzone.com/articles/if-youre-using-javas-scanner-class-for-keyboard-in (accessed Sep. 14, 2021).

5 Έλεγχος Ροής

Ο έλεγχος της ροής του προγράμματος πραγματοποιείται με τις δομές επιλογής και τις επαναληπτικές δομές. Οι δομές επιλογής μας δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργούμε πολλαπλές διαδρομές μέσα στον κώδικά μας και να επιλέγουμε κάθε φορά την καταλληλότερη ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν κατά την εκτέλεση του προγράμματος. Με τις επαναληπτικές δομές ρυθμίζουμε την επανάληψη τμημάτων του κώδικά μας, επίσης, ανάλογα με συγκεκριμένες συνθήκες που επικρατούν κατά την εκτέλεση του προγράμματος. Τόσο οι δομές επιλογής όσο και οι επαναληπτικές δομές αποτελούν βασικές δομές προγραμματισμού, όχι μόνο στην Java αλλά σε κάθε προγραμματιστικό περιβάλλον.
Επιπλέον, τόσο οι δομές επιλογής όσο και οι επαναληπτικές δομές βασίζονται στον έλεγχο μιας συνθήκης (condition). Η συνθήκη είναι μία λογική έκφραση, δηλαδή μία έκφραση τύπου boolean. Για παράδειγμα, η έκφραση i>5 && j<0 είναι λογική έκφραση, καθώς λαμβάνει την τιμή true ή false ανάλογα με την τιμή των i και j.

5.1 Δομές επιλογής

Οι δομές επιλογής μας δίνουν τη δυνατότητα να καθορίζουμε διαφορετικές διαδρομές που ακολουθεί ο κώδικάς μας ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο πρόγραμμά μας κατά τον χρόνο εκτέλεσης. Πρόκειται για θεμελιώδεις δομές που συναντώνται με τη μία ή την άλλη μορφή σε κάθε γλώσσα προγραμματισμού. Για να αντιληφθεί κανείς τη σπουδαιότητά τους αρκεί να αναλογιστεί πως χωρίς αυτές τα προγράμματα θα ήταν μια συλλογή εντολών που θα εκτελούνταν αναγκαστικά σειριακά. Με άλλα λόγια, η λήψη αποφάσεων κατά την εκτέλεση του προγράμματος θα ήταν αδύνατη. Για παράδειγμα, αν ένα πρόγραμμα διέθετε ως δεδομένα μια σειρά από ονόματα και κάθε όνομα συνδεόταν με χαρακτηρισμό φύλου, δεν θα ήταν σε θέση να προσφωνήσει τους άντρες ως κυρίους και τις γυναίκες ως κυρίες.

Η Java υποστηρίζει τις δομές επιλογής if, if…else, switch και τον τριαδικό τελεστή. Είναι όμως εφικτό να συνδυαστούν οι δομές if και if…else διαμορφώνοντας έτσι μια ιδιαίτερη δομή γνωστή ως εμφωλευμένη (nested) if. Στη συνέχεια παρουσιάζονται μια προς μια οι δομές επιλογής της Java.

5.1.1 Η επιλογή if

Η γενική μορφή της if δίνεται ακολούθως:

```
if (condition) {
     statement(s);
}
```

Η δεσμευμένη λέξη if ακολουθείται από τη συνθήκη ελέγχου μέσα σε παρενθέσεις. Αν η συνθήκη είναι αληθής, η ροή του προγράμματος μπαίνει στο μπλοκ που ακολουθεί και εκτελεί τα statements. Αν η συνθήκη είναι ψευδής, η ροή του προγράμματος μεταπηδά στην έξοδο από το μπλοκ της if.

Μέσα στο μπλοκ της if μπορούμε να έχουμε ένα ή περισσότερα statements. Αν έχουμε μόνο ένα, οι αγκύλες είναι προαιρετικές, ωστόσο, συνηθίζεται να τοποθετούνται.

```
static void simpleIf() { //Κώδικας 5.1
    int i = 1, j = -1;
    if (i > 0 && j < 1) {
        System.out.println("i μεγαλύτερο από το 0");
        System.out.println("j μικρότερο από το 1");
    }
    System.out.println("Μετά τον έλεγχο της έκφρασης \"i>0 && j<1\"");
}
```

Κώδικας 5.1 *Παράδειγμα απλής if*

Στον κώδικα 5.1 η τιμή της συνθήκης ελέγχου εξαρτάται από τις τιμές των i και j. Αν για παράδειγμα, i==1 και j==-1, η συνθήκη είναι αληθής, οπότε οι προτάσεις "i μεγαλύτερο από το 0" και "j μικρότερο από το 1" θα εμφανιστούν. Αν όμως το i είναι μικρότερο ή ίσο με το 0 ή το j είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το 1, η συνθήκη είναι ψευδής, οπότε αυτές οι προτάσεις δεν θα εμφανιστούν. Σε κάθε περίπτωση, θα τυπωθεί η πρόταση "Μετά τον έλεγχο της έκφρασης "i>0 && j<1"".

```
static void IfWithSimpleStatement() { //Κώδικας 5.2
     int i = 0;
     if (i > 0) {
         System.out.println("Το i είναι μεγαλύτερο από το 0");
     }
     System.out.println("Μετά τον έλεγχο της έκφρασης \"i>0\"");
}
```

Κώδικας 5.2 *Παράδειγμα απλής if με ένα statement*

Ο κώδικας 5.2 παρουσιάζει μια if που εφόσον η συνθήκη της αληθεύει εκτελεί μια μόνο πρόταση. Σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιηθούν αγκύλες. Ωστόσο, στην πράξη, συχνά τοποθετούνται αγκύλες από πολλούς επαγγελματίες αλλά και από πολλά IDE, ακόμη και στην περίπτωση μίας πρότασης.
Η πρόταση που ακολουθεί μια if, μπορεί να είναι και η ίδια μια if. Έτσι προκύπτει μια δομή γνωστή ως εμφωλευμένη if (nested if).

```
static void nestedIf() { //Κώδικας 5.3
     int i = 1, j = -1;
     if (i > 0) {
         if (j < 1) {
             System.out.println("i>0 και j<1");
         }
     }
}
```

Κώδικας 5.3 *Παράδειγμα εμφωλευμένης if*

Ο κώδικας 5.3 ελέγχει καταρχάς αν το i είναι μεγαλύτερο του μηδενός. Αν η συνθήκη αληθεύει, προχωρά στην εκτέλεση της επόμενης πρότασης που είναι επίσης μια if. Η δεύτερη if ελέγχει αν το j είναι μικρότερο από το 1. Εφόσον η συνθήκη αυτή αληθεύει, τότε τυπώνει τη σειρά χαρακτήρων "i>0 και j<1".

5.1.2 Η επιλογή if…else

Η γενική μορφή της if…else έχει ως εξής:

```
if (condition) {
     statement(s);
}
else {
     statement(s);
}
```

Στην περίπτωση που η συνθήκη αληθεύει εκτελούνται οι προτάσεις μέσα στο μπλοκ της if. Αν η συνθήκη είναι ψευδής, εκτελούνται οι προτάσεις μέσα στο μπλοκ της else. Τόσο οι προτάσεις μέσα στο μπλοκ της if όσο και οι προτάσεις στο μπλοκ της else μπορεί να αρχίζουν επίσης με μια if.

```
static void ifElseDemo() { //Κώδικας 5.4
     int i = 1, j = 2;
```

```
        if (i > 0) {
            if (j < 2 && j > 0) {
                System.out.println("j ίσο με 1");
            } else if (j < 2) {
                System.out.println("j<=0");
            }
            System.out.println("i>0");
        } else {
            System.out.println("i<=0");
        }
    }
```

Κώδικας 5.4 *Παράδειγμα if…else*

Στον κώδικα 5.4 ελέγχεται καταρχάς η τιμή του i. Αν αυτή είναι θετική, η ροή συνεχίζει στο μπλοκ της εξωτερικής if, διαφορετικά η ροή διακλαδώνεται στον όρο else στο τέλος του κώδικα όπου τυπώνεται η σειρά "i<=0". Στην περίπτωση που η ροή εισέλθει στο μπλοκ της εξωτερικής if, ελέγχεται το j. Εφόσον η μεταβλητή j είναι ακέραιου τύπου και το j είναι μικρότερο του 2 και μεγαλύτερο του 0, δεν μπορεί παρά να είναι 1, οπότε τυπώνεται η σειρά "j ίσο με 1". Αν όμως η συνθήκη j < 2 && j>0 είναι ψευδής, δηλαδή το j δεν είναι 1, τότε ελέγχεται αν το j είναι μικρότερο του 2. Εφόσον το j είναι μικρότερο του 2 και δεν είναι 1, σημαίνει πως είναι μικρότερο ή ίσο του 0, οπότε τυπώνεται η σειρά "j<=0". Σε κάθε περίπτωση, μέσα στο μπλοκ της εξωτερικής if εκτυπώνεται η σειρά "i>0", ενώ στον όρο else της εξωτερικής if τυπώνεται η σειρά "i<=0".

5.1.3 Η switch

Σε μερικές περιπτώσεις ο έλεγχος της ροής του προγράμματος καθορίζεται από πολλαπλές συνθήκες. Όλες αυτές οι περιπτώσεις μπορούν να κωδικοποιηθούν με χρήση εμφωλευμένων if. Ωστόσο, ανάλογα με το πλήθος των συνθηκών, η χρήση εμφωλευμένων if αυξάνει την πολυπλοκότητα και καθιστά τον κώδικα δυσανάγνωστο. Σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις ο κώδικας μπορεί να απλοποιηθεί με χρήση της switch.
Η γενική μορφή της switch έχει ως εξής:

```
switch(expression) {
     case constant1: statement(s); break;
     case constant2: statement(s); break;
     case constant3: statement(s); break;
     …
     …
     default: statement(s);
}
```

Η expression της switch πρέπει να είναι τύπου char, byte, short, int ή String. Οι τιμές ελέγχου στους όρους case πρέπει να είναι σταθερές, δηλαδή literals ή final μεταβλητές. Τα statement(s) όπως και στην if αντιπροσωπεύουν ένα ή περισσότερα statements. Ωστόσο εδώ στην περίπτωση που έχουμε περισσότερα από ένα statements δεν είναι υποχρεωτικό να τα εσωκλείσουμε σε αγκύλες. Η break ακολουθεί τα statements μίας case. Ωστόσο, η παρουσία της είναι προαιρετική ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλουμε να πετύχουμε. Πάντως, η break έχει ως αποτέλεσμα την έξοδο από την switch. Η default είναι επίσης προαιρετική.

Πώς δουλεύει όμως η switch; Καταρχάς αξιολογείται η expression. Ανάλογα με την τιμή της, ο έλεγχος της ροής κατευθύνεται στην κατάλληλη case. Αν σε καμία case δεν προβλέπεται η τιμή της expression, ο έλεγχος της ροής κατευθύνεται στην default εφόσον υπάρχει αλλιώς έξω από την switch. Στην περίπτωση που ταιριάζει η τιμή της expression με την τιμή ελέγχου μιας case, εκτελούνται τόσο τα

statements της αντιστοιχιζόμενης case όσο και τα statements των επόμενων case ή και της default έως ότου εκτελεστεί ένα break.

Η default δεν τοποθετείται υποχρεωτικά ως τελευταίος όρος της switch. Αντίθετα, μπορεί να τοποθετηθεί ως πρώτος όρος ή οπουδήποτε ανάμεσα στις case. Χρειάζεται όμως προσοχή ως προς το πού θα τοποθετήσουμε μια default πρόταση, γιατί σε συνδυασμό με τα break μπορεί να έχουμε εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα.

Αποσαφηνίζουμε παρακάτω με παραδείγματα χρήσης της switch:

```
static void switchDemo() { //Κώδικας 5.5
    int cV = 2;
    final int con = 3;
    switch (cV) {
        case 1:
            System.out.print("1");
            System.out.println("-case 1");
            break;
        case 2:
            System.out.println("2");
            break;
        case con:
            System.out.println("three");
            break;
        default:
            System.out.println("default");
    }
}
```

Κώδικας 5.5 *Τυπικό παράδειγμα χρήσης της switch*

Έστω στον κώδικα 5.5, η μεταβλητή cV είναι ακέραιου τύπου. Αν η τιμή της είναι 1, η έξοδος του κώδικα θα είναι 1-case 1, δηλαδή η τιμή της μεταβλητής αντιστοιχίζεται στην case 1 και επομένως εκτελούνται οι τρεις statements της case 1. Το πρώτο statement τυπώνει 1, το δεύτερο -case 1, ενώ το τρίτο statement είναι ένα break που τερματίζει την switch. Αν η cV έχει την τιμή 2, τότε τυπώνεται το 2. Αν η τιμή της cV είναι 3, τότε τυπώνεται η σειρά "three". Προσέξτε πως αν η μεταβλητή con δεν είχε δηλωθεί ως final, ο μεταγλωττιστής θα παρήγαγε κατάλληλο λάθος.

Τέλος, αν η τιμή της cV είναι διαφορετική και από το 1 και από το 2 και από το 3, τότε εκτελείται η default και εκτυπώνεται η σειρά “default”. Σημειώστε πως η default δεν ακολουθείται από break. Πράγματι, η τοποθέτηση ενός break στον τελευταίο όρο μιας switch δεν μεταβάλλει κατά κανένα τρόπο το αποτέλεσμα της switch, καθώς μετά τον τελευταίο όρο ακολουθεί έτσι κι αλλιώς έξοδος από την switch.

```
static void switchNoBreak() { //Κώδικας 5.6
    int cV = 1;
    final int con = 3;
    switch (cV) {
        case 1:
            System.out.print("1");
        case 2:
            System.out.print("2");
        case con:
            System.out.print("3");
        default:
            System.out.println("default");
    }

}
```

Κώδικας 5.6 *Παράδειγμα switch χωρίς break*

Αν η τιμή της cV είναι 1, η έξοδος του κώδικα 5.6 είναι 123default. Αν η τιμή της είναι 2, η έξοδος του κώδικα είναι 23default. Αν η τιμή της είναι 3, η έξοδος είναι 3default. Τέλος, αν η τιμή της cV είναι διάφορη και από το 1 και από το 2 και από το 3, η έξοδος είναι default. Επομένως, αν η break απουσιάζει, τότε η switch κατευθύνεται στην κατάλληλη case και από εκτελεί όλα τα statements έως ότου βρει break ή έως ότου τερματίσει η switch.
Όπως αναφέραμε προηγουμένως, η default δεν τοποθετείται υποχρεωτικά ως τελευταίος όρος μιας switch. Ωστόσο, η συμπεριφορά της switch δεν είναι ανεξάρτητη από τη θέση της default.

```
static void switchDefault() { //Κώδικας 5.7
    int cV = 1;
    final int con = 3;
    switch (cV) {
        default:
            System.out.print("default");
        case 1:
            System.out.print("1");
        case 2:
            System.out.print("2");
        case con:
            System.out.println("3");
    }
}
```

Κώδικας 5.7 *Παράδειγμα switch με την default ως πρώτο όρο*

Αν η τιμή της cV είναι 1, η έξοδος του κώδικα 5.7 είναι 123. Αν η τιμή της είναι 2, η έξοδος του κώδικα είναι 23. Αν η τιμή της είναι 3, η έξοδος είναι 3. Τέλος, αν η τιμή της cV είναι διάφορη και από το 1 και από το 2 και από το 3, η έξοδος είναι default123.
Ας δούμε και ένα παράδειγμα όπου η expression είναι τύπου String.

```
static void switchString() { //Κώδικας 5.8
    String monthLabel = "Jan";
    String monthAA = null;
    switch (monthLabel) {
        case "Jan":
            monthAA = "first";
            break;
        case "Feb":
            monthAA = "second";
            break;
        case "Mar":
            monthAA = "third";
            break;
        case "Apr":
            monthAA = "fourth";
            break;
        case "May":
            monthAA = "fifth";
            break;
        case "Jun":
            monthAA = "sixth";
            break;
        case "Jul":
            monthAA = "seventh";
```

```
                break;
            case "Aug":
                monthAA = "eighth";
                break;
            case "Sep":
                monthAA = "ninth";
                break;
            case "Oct":
                monthAA = "tenth";
                break;
            case "Nov":
                monthAA = "eleventh";
                break;
            case "Dec":
                monthAA = "twelfth";
        }
        if (monthAA == null) {
            System.out.println("Unkown Month Name: " + monthLabel);
        } else {
            System.out.println(monthLabel + " is the " + monthAA + " month of
the year");
        }
    }
```

Κώδικας 5.8 *Παράδειγμα switch με έκφραση ελέγχου τύπου String*

5.1.4 Ο τριαδικός τελεστής

Ο τριαδικός τελεστής που είδαμε ήδη στην ενότητα 4.1.5.3, αποτελεί μια συνοπτική δομή επιλογής. Παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα με τη δομή επιλογής if…else. Για παράδειγμα, ο κώδικας 5.9, επιτυγχάνει δύο φορές το ίδιο αποτέλεσμα, την πρώτη χρησιμοποιεί τον τριαδικό τελεστή και τη δεύτερη την δομή if…else.

```
    static void ternaryOp() { //Κώδικας 5.9
        int i = 1, j = 2, max;

        max = i > j ? i : j;

        if (i > j) {
            max = i;
        } else {
            max = j;
        }
    }
```

Κώδικας 5.9 *Παράδειγμα αναλογίας τριαδικού τελεστή και if…else*

5.2 Επαναληπτικές δομές

Οι επαναληπτικές δομές αποτελούν παρόμοιες με τις δομές επιλογής θεμελιώδεις δομές κάθε γλώσσας προγραμματισμού. Αναλογιστείτε πως χωρίς αυτές αν επιθυμούσαμε να τυπώσουμε τους ακέραιους από το 1 έως το 100.000, θα έπρεπε να πληκτρολογήσουμε 100.000 εντολές. Στην ουσία, ο αποτελεσματικός προγραμματισμός των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών θα ήταν αδύνατος. Στα αγγλικά, η επαναληπτική δομή αναφέρεται με τον όρο loop που αποδίδεται στα ελληνικά ως βρόχος. Οι επαναληπτικές δομές που υποστηρίζει η Java είναι η while, η do-while και η for.

5.2.1 Η επαναληπτική δομή while

Η γενική μορφή της επαναληπτικής δομής while έχει ως εξής:

```
while(condition) {
     statement(s);
}
```

Η while εξετάζει τη συνθήκη condition και όσο αυτή είναι αληθής εκτελεί μια ή περισσότερες statements. Παρόμοια με την if, αν έχουμε μια μόνο statement, οι αγκύλες είναι προαιρετικές.

```
static void whileDemo() { //Κώδικας 5.10
    int i = 10;
    while (i > 0) {
        System.out.print("i>0 ");
        i--;
    }
    System.out.println("i=" + i);
}
```

Κώδικας 5.10 *Παράδειγμα απλής while*

Στον κώδικα 5.10 η ακέραιη μεταβλητή i αρχικοποιείται στην τιμή 10. Στη συνέχεια η while εξετάζει αν το i είναι μεγαλύτερο από το 0. Μέσα στο μπλοκ της while τυπώνεται το μήνυμα "i>0" και ακολούθως μειώνεται η τιμή του i κατά 1. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου το i πάψει να είναι μεγαλύτερο από το 0. Δεδομένου ότι το i αρχικοποιήθηκε στο 10 και η τιμή του μειώνεται κατά 1 σε κάθε επαναληπτικό βήμα, το i θα γίνει 0 ακριβώς μετά από 10 επαναλήψεις. Επομένως, ο κώδικας 5.10, τυπώνει 10 φορές τη σειρά "i>0", στη συνέχεια το i γίνεται 0, η συνθήκη i>0 καθίσταται ψευδής και ο κώδικας εξέρχεται από τον βρόχο while, οπότε εκτελεί την επόμενη πρόταση και τυπώνει i=0.

Προσέξτε πως αν στον κώδικα 5.10 η μεταβλητή i είχε αρχικοποιηθεί σε τιμή μικρότερη ή ίση με το 0, η συνθήκη ελέγχου θα ήταν εξαρχής ψευδής και ο κώδικας δεν θα εισερχόταν ποτέ στο μπλοκ της while. Αντίθετα, αν η μεταβλητή i δεν μειωνόταν μέσα στην while, τότε η ροή του κώδικα δεν θα εξερχόταν από τον βρόχο. Σε αυτήν την περίπτωση λέμε ότι έχουμε έναν ατέρμονο βρόχο (endless loop). Προφανώς, η παρουσία ατέρμονου βρόχου μέσα σε ένα πρόγραμμα αποτελεί σοβαρό προγραμματιστικό λάθος.

Τόσο η while όσο και οι υπόλοιπες επαναληπτικές δομές μπορούν να αξιοποιήσουν τις λέξεις-κλειδιά break και continue. Η μεν break μεταφέρει τη ροή του προγράμματος στην πρώτη πρόταση έξω από το μπλοκ της while, η δε continue μεταφέρει τη ροή στη συνθήκη ελέγχου.

Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να τυπώσουμε 10 το πολύ τυχαίες ακέραιες τιμές στην κλίμακα 1 έως 10. Αν όμως κάποια από τις τιμές αυτές είναι μικρότερη από το 2, τότε να την τυπώσουμε και να σταματήσουμε ακόμη και αν δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των 10 εκτυπωμένων τιμών.
Ένας τρόπος για να πετύχουμε αυτήν την απαίτηση δίνεται στον κώδικα 5.11.

```
static void prtRandoms() {
    int i = 0, rI;
    Random generator = new Random();
    while (i < 10) {
        i++;
        rI = generator.nextInt(10) + 1;
        if (rI >= 2) {
            System.out.println(rI);
        } else {
            System.out.println(rI);
            break;
        }
```

```
        }
    }
```

Κώδικας 5.11 *Παράδειγμα while με break*

Καταρχάς στον κώδικα 5.11 δηλώνουμε και αρχικοποιούμε τη μεταβλητή i στο 0. Παράλληλα δηλώνουμε τη μεταβλητή rI. Στη συνέχεια δημιουργούμε το αντικείμενο generator. Πρόκειται για μια γεννήτρια τυχαίων αριθμών. Σημειώστε πως για να χρησιμοποιήσετε ένα τέτοιο αντικείμενο θα πρέπει να εισάγετε στο πρόγραμμά σας τη βιβλιοθήκη Java.util.Random. Αυτό επιτυγχάνεται αν εισάγετε αμέσως μετά τη δήλωση του πακέτου τη σειρά import Java.util.Random; Στη συνέχεια αναπτύσσουμε μια επαναληπτική διαδικασία while. Η συνθήκη ελέγχου είναι i<10, δηλαδή η επαναληπτική διαδικασία θα επαναλαμβάνεται όσο το i θα είναι μικρότερο από το 10. Δεδομένου ότι το i αρχικοποιήθηκε στο 0 και σε κάθε επανάληψη αυξάνεται κατά 1, θα εκτελεστούν 10 το πολύ επαναλήψεις. Αυτό είναι συμβατό με την απαίτηση να τυπώσουμε 10 το πολύ τυχαίους ακέραιους. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε τον generator για να παράξουμε έναν τυχαίο αριθμό. Η συνάρτηση nextInt παράγει έναν τυχαίο ακέραιο από το 0 έως την τιμή του ορίσματός της μείον 1, δηλαδή από το 0 έως το 9. Σε αυτόν τον αριθμό προσθέτουμε το 1, οπότε ο ακέραιος που εκχωρείται στη μεταβλητή rI είναι ένας τυχαίος από το 1 έως το 10. Μετά ελέγχουμε την τιμή της rI και αν είναι μεγαλύτερη ή ίση με το 2, απλώς την τυπώνουμε διαφορετικά, ισχύει η απαίτηση σύμφωνα με την οποία αν κάποια από τις τυχαίες τιμές είναι μικρότερη από το 2, τότε θα πρέπει να την τυπώσουμε και να σταματήσουμε περαιτέρω εκτύπωση τυχαίων αριθμών. Αυτό ακριβώς κάνει ο κώδικας 5.11. Στη συνέχεια τυπώνουμε την τιμή που είναι μικρότερη από το 2 και αμέσως μετά εκτελείται η break που διακόπτει την επαναληπτική διαδικασία και μεταφέρει τη ροή έξω από την επαναληπτική διαδικασία όπου ακολουθεί και η έξοδος της συνάρτησης prtRandoms.
Δύο σχόλια σχετικά με τον κώδικα 5.11. Γενικά είναι καλό στα προγράμματά μας να αποφεύγουμε τη φλυαρία, δηλαδή όπου είναι εφικτό να προτιμούμε τον βραχύτερο έναντι του μακρύτερου κώδικα. Προσέξτε πως ο κώδικας System.out.println(rI) εκτελείται και στις δύο διακλαδώσεις της if, δηλαδή είτε ισχύει η συνθήκη rI>=2 είτε όχι. Ένας τέτοιος κώδικας μπορεί να βγει πάντα έξω από την if έτσι ώστε μια παρουσία του να είναι αρκετή.

Ένα άλλο θέμα που θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε σχετίζεται με την αύξηση του i. Αφού ελέγξουμε το i στην επόμενη γραμμή, το αυξάνουμε κατά 1. Το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα μπορούμε να πετύχουμε αν αυξήσουμε το i στη συνθήκη ελέγχου με χρήση του μεταθεματικού τελεστή προσαύξησης. Προσοχή όμως! Αν η αύξηση γίνει όπως γίνεται στον κώδικα 5.11, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αν χρησιμοποιηθεί ο προθεματικός ή ο μεταθεματικός τελεστής προσαύξησης. Αν όμως η αύξηση γίνει μέσα στη συνθήκη, τότε η χρήση του μεταθεματικού τελεστή διαφοροποιεί ουσιαστικά τη συμπεριφορά του κώδικα. Μελετήστε πώς την αλλάζει και γιατί. Ο κώδικας 5.12 παράγει το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα με τον κώδικα 5.11 με το πλεονέκτημα ότι είναι βραχύτερος.

```
static void prtRandoms() { //Κώδικας 5.12
    int i = 0, rI;
    Random generator = new Random();
    while (i++ < 10) {
        rI = generator.nextInt(10) + 1;
        System.out.println(rI);
        if (rI < 2) {
            break;
        }
    }
}
```

Κώδικας 5.12 *Βραχύτερη έκδοση της συνάρτησης prtRandoms*

Ας υποθέσουμε τώρα πως θέλουμε να τυπώσουμε 10 τυχαίες ακέραιες τιμές στην κλίμακα 1 έως 10 εξαιρώντας τις τιμές 3 και 4, δηλαδή 10 τιμές που ανήκουν στο σύνολο {1..10}-{3,4}. Η λέξη-κλειδί continue θα μας βοηθήσει στην επίλυση αυτού του προβλήματος.

```
static void prt10Randoms() { //Κώδικας 5.13
    int i = 0, rI;
    Random generator = new Random();
    while (i < 10) {
        rI = generator.nextInt(10) + 1;
        if (rI == 3 || rI == 4) {
            continue;
        }
        System.out.println(rI);
        i++;
    }
}
```

Κώδικας 5.13 *Παράδειγμα while με χρήση της λέξης-κλειδί continue*

Μέσα στον βρόχο while του κώδικα 5.13 παράγουμε καταρχάς έναν τυχαίο αριθμό από 1 έως 10. Στη συνέχεια ελέγχουμε αν πρόκειται για αριθμό που εξαιρείται. Αν όντως πρόκειται για αριθμό που εξαιρείται, καλούμε την continue ώστε να μεταφέρουμε τη ροή στην αρχή του βρόχου όπου ελέγχεται η συνθήκη i<10. Αν δεν πρόκειται για αριθμό που εξαιρείται, προχωρούμε κανονικά στην εκτύπωσή του και στη συνέχεια αυξάνουμε τη μεταβλητή ελέγχου i κατά 1. Προσοχή, εδώ η i θα ήταν λάθος να αυξηθεί μέσα στη συνθήκη ελέγχου. Κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή συνολικά 10 ακέραιων και την εκτύπωση μόνο όσον είναι διάφοροι από το 3 και το 4, δηλαδή να εκτυπωθούν πιθανότατα λιγότεροι από 10 ακέραιους που προσδιορίζουν οι απαιτήσεις του προβλήματός μας.

5.2.2 Η επαναληπτική δομή do-while

Η γενική μορφή της do-while έχει ως εξής:

```
do {
    statement(s);
} while (condition);
```

Η διαφορά της από την while είναι πως η συνθήκη ελέγχεται στο τέλος. Επομένως, η do-while εγγυάται πως ο κώδικας μέσα στο σώμα της θα εκτελεστεί τουλάχιστον μία φορά.

Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να λάβουμε μια σειρά από ακέραιους από τον χρήστη και να υπολογίσουμε το άθροισμά τους και επιπλέον, να σταματήσουμε τη διαδικασία εισόδου από τον χρήστη όταν αυτός δώσει την τιμή 0.

Σε αυτό το πρόβλημα, ο βρόχος do-while θα μας φανεί πιο χρήσιμος από τον βρόχο while, καθώς είναι αναγκαίο να λάβουμε μια τουλάχιστον είσοδο από τον χρήστη.

```
static void calcSum() { //Κώδικας 5.14
    int i;
    int sum = 0;
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    do {
        System.out.print("Enter int (0 terminates input):");
        i = in.nextInt();
        sum += i;
    } while (i != 0);
    System.out.println("Sum = " + sum);
}
```

Κώδικας 5.14 *Παράδειγμα χρήσης του βρόχου do-while*

Στον κώδικα 5.14 ορίζουμε τη μεταβλητή i που θα χρησιμοποιήσουμε για να καταχωρούμε την είσοδο του χρήστη. Τη μεταβλητή i δεν είναι αναγκαίο να την αρχικοποιήσουμε, καθώς είναι βέβαιο πως πριν χρησιμοποιηθεί θα εκχωρηθεί τιμή σε αυτήν. Στη συνέχεια ορίζουμε τη μεταβλητή sum. Είναι αναγκαίο να αρχικοποιήσουμε την sum στο 0, καθώς αυτή προσαυξάνεται κατά την είσοδο του χρήστη σε κάθε βήμα της επαναληπτικής διαδικασίας do-while. Ακολούθως ορίζουμε ένα αντικείμενο της κλάσης Scanner για να το χρησιμοποιήσουμε για είσοδο από τον χρήστη. Στο επόμενο βήμα μπαίνουμε στην επαναληπτική διαδικασία do-while όπου ζητάμε και παίρνουμε έναν ακέραιο από τον χρήστη με τον οποίο ενημερώνουμε τον αθροιστή sum. Στο τέλος της do-while γίνεται ο έλεγχος της συνθήκης. Αν ο χρήστης έδωσε ακέραιο διάφορο του 0, η διαδικασία επαναλαμβάνεται αλλιώς τερματίζεται.

Όλες οι επαναληπτικές διαδικασίες μπορούν να υλοποιηθούν με χρήση οποιασδήποτε επαναληπτικής δομής. Ωστόσο, κάποιες δομές παρέχουν διευκολύνσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις που πρέπει να υλοποιηθούν. Στον κώδικα 5.15 επιλύουμε το ίδιο πρόβλημα με αυτό του κώδικα 5.14 αλλά χρησιμοποιώντας τη δομή while αντί της δομής do-while.

```
static void calcSum() { //Κώδικας 5.15
    int i;
    int sum = 0;
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Enter int (0 terminates input):");
    i = in.nextInt();
    while (i != 0) {
        sum += i;
        System.out.print("Enter int (0 terminates input):");
        i = in.nextInt();
    }
    System.out.println("Sum = " + sum);
}
```

Κώδικας 5.15 *Υλοποίηση της calcSum με while αντί do-while*

Προσέξτε πως στον κώδικα 5.15 οι εντολές εισόδου από τον χρήστη εμφανίζονται δύο φορές, μία έξω από τον βρόχο και μια μέσα στον βρόχο μετά την επεξεργασία που στην περίπτωσή μας είναι η πρόσθεση του ακέραιου i στον αθροιστή sum. Πρόκειται για μια τυπική μεταφορά ενός do-while σε while. Ωστόσο, η διπλή παρουσία των εντολών εισόδου μπορεί να αποφευχθεί αν οργανώσουμε τον κώδικά μας όπως φαίνεται στον κώδικα 5.16.

```
static void calcSum() { //Κώδικας 5.16
    int i;
    int sum = 0;
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    while (true) {
        System.out.print("Enter int (0 terminates input):");
        i = in.nextInt();
        if (i == 0) {
            break;
        }
        sum += i;
    }
    System.out.println("Sum = " + sum);
}
```

Κώδικας 5.16 *Προσομοίωση της do-while με while*

Στον κώδικα 5.16 προσομοιώνουμε τη λειτουργία της do-while με χρήση της while. Η ροή του κώδικα θα εισέλθει οπωσδήποτε μια τουλάχιστον φορά στον βρόχο while, καθώς η συνθήκη ελέγχου είναι πάντα true.

Στην ουσία ο έλεγχος του βρόχου γίνεται από την if, η οποία αν εντοπίσει τιμή ίση με το 0, καλεί την break που προκαλεί έξοδο από τον βρόχο.
Συχνά δημιουργείται η αντίληψη ότι η continue κατευθύνει τη ροή του προγράμματος στην αρχή της επαναληπτικής διαδικασίας. Η αντίληψη αυτή όμως είναι λανθασμένη. Η continue κατευθύνει τη ροή στη συνθήκη ελέγχου του βρόχου. Αν ο βρόχος είναι τύπου while, τότε η αρχή της διαδικασίας συμπίπτει με τη συνθήκη ελέγχου. Αν όμως ο βρόχος είναι τύπου do-while, τότε η συνθήκη βρίσκεται στο τέλος. Ο κώδικας 5.17 επιδεικνύει τη λειτουργία της continue σε έναν do-while βρόχο.

```
static void checkContinue() {
    int i = 0;
    do {
        i++;
        System.out.println(i);
        if (i == 1) {
            continue;
        }
        System.out.println(i);
    } while (i < 1);
}
```

Κώδικας 5.17 *Η λειτουργία της continue*

Ο κώδικας 5.17 όταν εκτελείται τυπώνει 1. Το αποτέλεσμα του κώδικα είναι απόδειξη ότι η continue μεταφέρει τη ροή στη συνθήκη ελέγχου και όχι απλώς στην αρχή του βρόχου. Με την είσοδο μέσα στον βρόχο, η μεταβλητή i αυξάνεται κατά 1 και γίνεται 1 από 0 που ήταν η τιμή στην οποία αρχικοποιήθηκε στην πρώτη γραμμή της checkContinue. Στη συνέχεια τυπώνεται η τιμή της i, δηλαδή το 1. Ακολούθως ελέγχεται η τιμή της i, η συνθήκη i==1 βρίσκεται αληθής και εκτελείται το continue. Αν το continue κατηύθυνε τη ροή στην αρχή του βρόχου, τότε το i θα γινόταν 2 και στη συνέχεια θα τυπωνόταν πριν φτάσει στη συνθήκη ελέγχου και εξέλθει από τον βρόχο. Όμως, η continue κατευθύνει άμεσα τη ροή στη συνθήκη ελέγχου η οποία φυσικά για την τιμή του i ίση με το 1 είναι ψευδής και έτσι ο βρόχος διακόπτεται έχοντας εκτυπώσει μόνο το 1.

5.2.3 Η επαναληπτική δομή for

Η for παρουσιάζει μεγάλη ευελιξία και είναι ίσως η συχνότερα χρησιμοποιούμενη επαναληπτική δομή. Η γενική μορφή της έχει ως εξής:

```
for (initialization; condition; statement) {
     statement(s);
}
```

Η for επομένως αποτελείται από τέσσερα μέρη. Το initialization είναι το τμήμα εκείνο στο οποίο τυπικά αρχικοποιείται ή και δηλώνεται η μεταβλητή ελέγχου του βρόχου. Η condition είναι η συνθήκη που ελέγχει αν θα συνεχιστεί η επαναληπτική διαδικασία ή όχι. Το statement μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε εντολή ή συνάρτηση. Στην τυπική περίπτωση, στο statement μεταβάλλεται η τιμή της μεταβλητής ελέγχου. Το τέταρτο μέρος είναι το μπλοκ της for στο οποίο μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα ή περισσότερα statements.

Το initialization εκτελείται μια φορά κατά την είσοδο στον βρόχο. Στη συνέχεια εκτελείται η condition. Αν βρεθεί αληθής, η ροή κατευθύνεται στο μπλοκ της for. Αφού εκτελεστούν οι statements του μπλοκ, η ροή κατευθύνεται στο statement εντός του κύριου σώματος της for. Μετά την εκτέλεση του statement εντός του κύριου σώματος, η ροή κατευθύνεται στην condition για να ακολουθήσει μια κυκλική διαδρομή του τύπου condition-statement(s)-statement έως ότου βέβαια η condition λάβει την τιμή false. Σε αυτήν την περίπτωση, διακόπτεται η for και η ροή του προγράμματος κατευθύνεται στην έξοδο του βρόχου. Ας δούμε καταρχάς μια απλή εφαρμογή της for. Ο κώδικας 5.18, τυπώνει τους ακεραίους από 0 έως 9.

```
for (int i = 0; i < 10; i++) {
     System.out.println(i);
}
```

Κώδικας 5.18 *Εκτύπωση των ακέραιων 0..9 με την for*

Η πρώτη τιμή που εκτυπώνεται είναι η τιμή 0. Αυτό δείχνει πως η ροή εκτέλεσης πρώτα εισέρχεται στο μπλοκ της for και στη συνέχεια εκτελεί την προσαύξηση του i στο κυρίως σώμα της for. Η δε τελευταία τιμή είναι το 9. Πράγματι, μόλις τυπωθεί το 9, η ροή κατευθύνεται στην πρόταση προσαύξησης του i που γίνεται 10. Στη συνέχεια, η συνθήκη ελέγχου καθίσταται ψευδής και οδηγεί στην έξοδο του βρόχου.
Ας σημειωθεί πως στο τμήμα αρχικοποίησης της for δεν είναι υποχρεωτικό να δηλώνεται η μεταβλητή ελέγχου. Ωστόσο, αποτελεί καλή πρακτική η δήλωσή της εφόσον αυτή δεν είναι χρήσιμη έξω από την for. Κάτι ακόμη που πρέπει να αποσαφηνίσουμε είναι πως κανένα από τα τέσσερα τμήματα της for δεν είναι υποχρεωτικό.

Στη συνέχεια δίνουμε παραδείγματα χρήσης της for μέσα από τα οποία γίνονται σαφείς οι παρατηρήσεις μας σε σχέση με αυτήν. Πιο συγκεκριμένα, υλοποιούμε με for κώδικες που αξιοποιούν την while ή την do-while και έχουν ήδη παρουσιαστεί μέχρι εδώ σε αυτήν την ενότητα. Με αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσουμε πληρέστερη εικόνα της σχετικής ευελιξίας της for.
Ο κώδικας 5.10 που επιδεικνύει τη χρήση της while, υλοποιείται με for όπως δείχνει ο κώδικας 5.19.

```
static void forDemo() { //Κώδικας 5.19
    int i;
    for (i = 10; i > 0; i--) {
        System.out.print("i>0 ");
    }
    System.out.println("i=" + i);
}
```

Κώδικας 5.19 *Ίδιο αποτέλεσμα με την while του κώδικα 5.10*

Στον κώδικα 5.19 η μεταβλητή ελέγχου i δεν δηλώνεται στο τμήμα αρχικοποίησης της for. Αυτό είναι αναγκαίο, καθώς θέλουμε να προσπελάσουμε τη μεταβλητή έξω από τα όρια της for. Αν την είχαμε δηλώσει στο τμήμα αρχικοποίησης της for, η εμβέλεια της μεταβλητής θα περιοριζόταν στα τμήματα της for.
Η συνάρτηση prtRandoms που παρουσιάζεται στον κώδικα 5.12 μεταγράφεται με for όπως φαίνεται στον κώδικα 5.20:

```
static void prtRandoms() { //Κώδικας 5.20
    Random generator = new Random();
    int rI;
    for (int i = 0; i++ < 10;) {
        rI = generator.nextInt(10) + 1;
        System.out.println(rI);
        if (rI < 2) {
            break;
        }
    }
}
```

Κώδικας 5.20 *Η prtRandoms του κώδικα 5.12 υλοποιημένη με for*

Προσέξτε πως σε αυτήν την περίπτωση το τρίτο τμήμα της for δεν χρησιμοποιήθηκε. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, όλα τα τμήματα της for είναι προαιρετικά.
Η συνάρτηση prtRandoms που παρουσιάστηκε στον κώδικα 5.13 μεταγράφεται με for όπως δείχνει ο κώδικας 5.21:

```
static void prtRandoms() { //Κώδικας 5.21
    int rI;
    Random generator = new Random();
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        rI = generator.nextInt(10) + 1;
        if (rI == 3 || rI == 4) {
            continue;
        }
        System.out.println(rI);
    }
}
```

Κώδικας 5.21 *Η prtRandoms του κώδικα 5.13 υλοποιημένη με for*

Ο κώδικας 5.22 υλοποιεί την calcSum του κώδικα 5.14 χρησιμοποιώντας for αντί για do-while:

```
static void calcSum() { //Κώδικας 5.22
    int sum = 0;
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    for (int i = 1; i != 0;) {
        System.out.print("Enter int (0 terminates input):");
        i = input.nextInt();
        sum += i;
    }
    System.out.println("Sum = " + sum);
}
```

Κώδικας 5.22 *Η calcSum του κώδικα 5.14 υλοποιημένη με for*

Ο κώδικας 5.23 παρέχει μια κάπως διαφορετική υλοποίηση του κώδικα 5.18:

```
 for (int i=0; i<10; System.out.println(i));
```

Κώδικας 5.23 *Εναλλακτική υλοποίηση του κώδικα 5.18*

Συχνά οι αρχάριοι προγραμματιστές έχουν την εντύπωση πως οι μεταβλητές ελέγχου της for είναι υποχρεωτικά τύπου int. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν αληθεύει. Παρακάτω στον κώδικα 5.24, εκτυπώνουμε το αγγλικό αλφάβητο με κεφαλαίους χαρακτήρες:

```
static void prtAlpha() { //Κώδικας 5.24
    for (char c = 'A'; c <= 'Z'; c++) {
        System.out.print(c + " ");
    }
    System.out.println();
}
```

Κώδικας 5.24 *Εκτύπωση της Αγγλικής Αλφάβητου με for*

Η μεταβλητή που αρχικοποιείται στο τμήμα αρχικοποίησης της for δεν λαμβάνει υποχρεωτικά μέρος στη συνθήκη ελέγχου. Αυτό επιδεικνύεται στον κώδικα 5.25, ο οποίος τυπώνει διαδοχικούς ακέραιους αρχίζοντας από το 0 έως ότου ο χρήστης επιλέξει έξοδο.

```
static void prtInts() {//Κώδικας 5.25
    int v = 1;
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    for (int i = 0; v > 0; i++) {
        System.out.println(i);
```

```
            System.out.print("Εισάγετε 0 για έξοδο:");
            v = input.nextInt();
        }
    }
```

Κώδικας 5.25 *Εκτύπωση διαδοχικών ακέραιων μέχρι να επιλέξει ο χρήστης έξοδο*

Όπως στις δομές επιλογής, έτσι και εδώ έχουμε τη δυνατότητα εμφωλευμένων επαναληπτικών δομών. Ο κώδικας 5.26 τυπώνει 10 φορές το αγγλικό αλφάβητο.

```
    static void nestedFor() { //Κώδικας 5.26
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            for (char c = 'A'; c <= 'Z'; c++) {
                System.out.print(c + " ");
            }
            System.out.println();
        }
    }
```

Κώδικας 5.26 *Παράδειγμα εμφωλευμένης for*

Ο κώδικας 5.27 έχει ως σκοπό να δώσει έμφαση στο γεγονός ότι τα διάφορα τμήματα της for είναι προαιρετικά. Τέτοιου είδους χρήση της for υποστηρίζεται μεν από τον μεταγλωττιστή, είναι ωστόσο ασυνήθιστη.

```
    static void emptyFor() { //Κώδικας 5.27
        int i = 0;
        for (;;) {
            System.out.println(i++);
            if (i > 10) {
                break;
            }
        }
    }
```

Κώδικας 5.27 *Παράδειγμα της for χωρίς κανένα από τα τρία κύρια τμήματα*

Σημείωση: Υπάρχει και μια επιπλέον μορφή της for, γνωστή ως ενισχυμένη (enhanced) for. Η ενισχυμένη for σχετίζεται με τις συλλογές, δηλαδή με δομές που είναι κατάλληλες για αποθήκευση πλήθους δεδομένων, π.χ. πίνακες. Η ενισχυμένη for παρουσιάζεται στην ενότητα 6.1.2.

5.3. Λυμένες Ασκήσεις

5.3.1 Εκτύπωση πραγματικών με δεκαδικό βήμα

Αναπτύξτε συνάρτηση που τυπώνει τους πραγματικούς αριθμούς από 1 έως 10 με βήμα 0.1.

Λύση
Μια απλή for με μεταβλητή ελέγχου τύπου double αρκεί για τη λύση αυτής της άσκησης.

```
    static void simpleForwithDouble() { //Κώδικας 5.28
        for (double i = 0; i <= 10; i += 0.1) {
            System.out.println(i);
        }
    }
```

Κώδικας 5.28 *Απλή for με μεταβλητή ελέγχου double και βήμα 0.1*

5.3.2 Εκτύπωση ακέραιων υπό συνθήκη

Να γράψετε πρόγραμμα που τυπώνει όλους τους ακέραιους από το 0..100 που διαιρούνται ακριβώς με το 4, το 6 και το 8.

Λύση
Η πρώτη σκέψη που μας έρχεται στο μυαλό είναι να ελέγξουμε κάθε ακέραιο από το 0 έως το 100 και αν διαιρείται ακριβώς με το 4, το 6 και το 8 να το εμφανίσουμε. Ωστόσο, υπάρχει και πιο αποδοτικός τρόπος. Αφού οι αριθμοί που θα τυπώνουμε διαιρούνται με το 4, το 6 και το 8, μπορούμε να ξεκινήσουμε από το 4 και να ελέγξουμε μόνο τα πολλαπλάσια του 4. Ελέγχουμε λοιπόν τα πολλαπλάσια του 4. Αν πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις, τότε τα τυπώνουμε. Αν θεωρήσουμε πως και το 0 είναι πολλαπλάσιο του 4, τότε θα ξεκινήσουμε από το 0. Με αυτόν τον τρόπο, αντί να ελέγξουμε 100 περίπου ακέραιους, ελέγχουμε μόνο 25. Μπορούμε και εδώ να χρησιμοποιήσουμε μια for.

```
static void prtRealsConditional() { //Κώδικας 5.29
    for (int i = 0; i <= 100; i += 4) {
        if (i % 6 == 0 && i % 8 == 0) {
            System.out.println(i);
        }
    }
}
```

Κώδικας 5.29 *Εκτύπωση ακέραιων υπό συνθήκη*

5.3.3 Εκτύπωση και καταμέτρηση ακέραιων υπό συνθήκη

Να γράψετε πρόγραμμα που τυπώνει όσους ακεραίους στην περιοχή 0..1000 είναι πολλαπλάσια του 3 και ταυτοχρόνως τέλεια τετράγωνα, δηλαδή η τετραγωνική τους ρίζα είναι ακέραιος.
Μετράει και εκτυπώνει το πλήθος των ακέραιων που πληρούν τις περιγραφόμενες προϋποθέσεις.
Σημείωση: Η τετραγωνική ρίζα μιας αριθμητικής μεταβλητής i δίνεται από τη συνάρτηση sqrt της κλάσης Math : Math.sqrt(i).

Λύση
Το ερώτημα εδώ είναι ο έλεγχος για να διαπιστώσουμε αν η τετραγωνική ρίζα ενός αριθμού είναι ακέραιος. Καταρχάς την τετραγωνική ρίζα θα την υπολογίσουμε με τη συνάρτηση sqrt() της Math. Όπως είναι λογικό, η συνάρτηση αυτή επιστρέφει αριθμό τύπου double. Για να διαπιστώσουμε αν ο αριθμός αυτός είναι ακέραιος, θα ελέγξουμε αν το υπόλοιπο της διαίρεσης μεταξύ τετραγωνικής ρίζας και 1 είναι ίσο με το 0. Προκειμένου όμως να ελέγξουμε σωστά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε προσεγγιστική ισότητα, όπως έχουμε επισημάνει στις ενότητες 3.2 και 4.1.4.1.

```
static boolean approximateEquals(double f1, double f2, double epsilon) {
    return Math.abs(f2 - f1) < epsilon;
}

static void search() { //Κώδικας 5.30
    int cnt = 0;
    for (int i = 0; i < 1000; i += 3) {
        if (approximateEquals(Math.sqrt(i) % 1, 0, 0.00001d)) {
            System.out.print(i + " ");
            cnt++;
        }
    }
    System.out.println();
```

```
        System.out.println("Ta teleia tetragwna twn pollaplasiwn tou 3 apo
0..1000 einai " + cnt);
    }
```

Κώδικας 5.30 *Αναζήτηση σε πίνακα πραγματικών με προσεγγιστική ισότητα*

5.3.4 Τυχαίοι ακέραιοι και switch

Να γράψετε πρόγραμμα που λαμβάνει 2 ακέραιους από τον χρήστη και ανάλογα με τις τιμές τους, τυπώνει ένα μήνυμα της μορφής "εποχή ημέρα". Η ονομασία ημέρας και εποχής με βάση τις ακόλουθες αντιστοιχίσεις: (1->Κυριακή, 2->Δευτέρα, …, 7 Σάββατο), (1-> Άνοιξη, 2-> Καλοκαίρι, 3-> Φθινόπωρο, 4->Χειμώνας). Σε περίπτωση που η τιμή ενός (ή και των δύο) ακέραιων είναι εκτός των προαναφερόμενων περιοχών τυπώνει unkown value.

Λύση

Εδώ είναι βολικό να υπολογίσουμε πρώτα το μήνυμα και μετά να το τυπώσουμε. Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε κατάλληλες μεταβλητές τύπου String.

```
    static void decodeDaySeason() { //Κώδικας 5.31
        Scanner in = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Εισάγετε ΑΑ ημέρας: ");
        int day = in.nextInt();
        System.out.print("Εισάγετε ΑΑ εποχής: ");
        int season = in.nextInt();
        String message = "";
        if (day < 1 || day > 7 || season < 1 || season > 4) {
            message = "Unkown Value";
        } else {
            switch (day) {
                case 1:
                    message = "Sunday";
                    break;
                case 2:
                    message = "Monday";
                    break;
                case 3:
                    message = "Tuesday";
                    break;
                case 4:
                    message = "Wednesday";
                    break;
                case 5:
                    message = "Thursday";
                    break;
                case 6:
                    message = "Friday";
                    break;
                case 7:
                    message = "Saturday";
                    break;
            }
            switch (season) {
                case 1:
                    message += " Spring";
                    break;
                case 2:
```

```
                    message += " Summer";
                    break;
                case 3:
                    message += " Autumn";
                    break;
                case 4:
                    message += " Winter";
                    break;
            }
        }
        System.out.println(message);
    }
```

Κώδικας 5.31 *Εκτύπωση ημέρας και εποχής*

Στον κώδικα 5.31, καταρχάς, εισάγουμε από το πληκτρολόγιο δύο ακέραιους, ο ένας αντιπροσωπεύει τον αύξοντα αριθμό της ημέρας και ο άλλος της εποχής. Στη συνέχεια δηλώνουμε και αρχικοποιούμε τη μεταβλητή message τύπου String. Η αρχικοποίηση στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι υποχρεωτική. Αν δεν αρχικοποιήσουμε την message, ο μεταγλωττιστής θα παράγει σφάλμα σε όλα τα σημεία του κώδικα που επιχειρείται η σύνδεση της message με την περιγραφή της εποχής. Πριν μπούμε στον έλεγχο της ημέρας στην πρώτη switch, ελέγχουμε αν οι αύξοντες αριθμοί είναι στα επιτρεπτά όρια. Αν κάποιος από τους ακέραιους που θα εισάγει ο χρήστης είναι εκτός ορίων, τότε το message έχει λάβει τιμή. Επιπλέον, η ροή του κώδικα δεν θα περάσει από τις επίμαχες γραμμές. Αν πάλι κανένας από τους ακέραιους δεν είναι εκτός ορίων, το message θα έχει λάβει τιμή από την πρώτη switch. Επομένως, το message θα έχει λάβει οπωσδήποτε τιμή πριν η ροή κατευθυνθεί στη δεύτερη switch. Ωστόσο, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να διαπιστωθεί κατά τον χρόνο μεταγλώττισης. Για τον μεταγλωττιστή είναι πιθανό η ροή να μπει στη δεύτερη switch χωρίς να έχει αρχικοποιηθεί το message. Για παράδειγμα, αν δεν ελέγξουμε την day για την τιμή 1, αλλά την ελέγξουμε για μια άλλη τιμή, π.χ. 9, τότε το message μπορεί να φτάσει στη δεύτερη switch αναρχικοποίητο.

5.3.5 Έλεγχος αν ο ακέραιος είναι πρώτος ή όχι

Να γράψετε πρόγραμμα που λαμβάνει έναν ακέραιο από τον χρήστη και εξετάζει αν είναι πρώτος αριθμός ή όχι.
Σημείωση: Πρώτος είναι ένας ακέραιος μεγαλύτερος της μονάδας που διαιρείται ακριβώς μόνο με το 1 και τον εαυτό του.

Λύση
Όλοι οι ακέραιοι, πρώτοι και μη, διαιρούνται ακριβώς με το 1 και τον εαυτό τους. Αν όμως ένας ακέραιος διαιρείται ακριβώς με οποιονδήποτε άλλον πλην του 1 και του εαυτού του, τότε δεν είναι πρώτος. Επομένως θα πρέπει να εξετάσουμε αν ο ακέραιος που θα εισάγει ο χρήστης διαιρείται ακριβώς με οποιονδήποτε άλλον ακέραιο. Αν θεωρήσουμε έναν ακέραιο x, ποιοι είναι οι ακέραιοι εκτός του 1 και του x που έχουν πιθανότητα να διαιρούν ακριβώς τον x; Είναι προφανές πως οι μεγαλύτεροι του x δεν έχουν τέτοια πιθανότητα. Επίσης αποκλείονται το 1 και το x. Επομένως μένουν οι ακέραιοι από το 2 έως x-1. Πράγματι αν εξετάσουμε αν το x διαιρείται ακριβώς με οποιονδήποτε ακέραιο από 2 έως x-1, μπορούμε να διαπιστώσουμε αν ο x είναι πρώτος ή όχι. Αν όμως σκεφτούμε λίγο πιο προσεκτικά, θα αντιληφθούμε πως οι αριθμοί που είναι μεγαλύτεροι από x/2 επίσης αποκλείεται να διαιρούν ακριβώς τον x καθώς ο μεγαλύτερος πιθανός διαιρέτης του είναι ο x/2. Συνεπώς αρκεί να εξετάσουμε τους ακέραιους από 2 έως και x/2.

```
    static void prwtos() { //Κώδικας 5.32
        Scanner in = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Εισάγετε ακέραιο: ");
        int k = in.nextInt();
```

```
        boolean isPrwtos = k >= 2;
        if (isPrwtos) {
            for (int i = 2; i <= k / 2; i++) {
                if (k % i == 0) {
                    isPrwtos = false;
                    break;
                }
            }
        }
        if (isPrwtos) {
            System.out.println(k + " είναι πρώτος");
        } else {
            System.out.println(k + " δεν είναι πρώτος");
        }
    }
```

Κώδικας 5.32 *Έλεγχος αν ένας ακέραιος είναι πρώτος αριθμός*

Καταρχάς λαμβάνουμε την είσοδο του χρήστη στην ακέραια μεταβλητή k. Στη συνέχεια, δηλώνουμε και αρχικοποιούμε τη μεταβλητή isPrwtos τύπου boolean. Η isPrwtos αρχικοποιείται στην τιμή της έκφρασης k>=2, δηλαδή στην τιμή true αν το k είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 2 και στην τιμή false αν το k είναι μικρότερο από το 2. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, το k εξ ορισμού δεν είναι πρώτος αριθμός. Επομένως ο κώδικας δεν θα μπει καθόλου στην if που ακολουθεί αλλά θα μεταβεί κατευθείαν στην else της επόμενης if και θα τυπώσει πως ο αριθμός δεν είναι πρώτος.

Αντίθετα, αν το k είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το 2, η ροή του κώδικα θα εισέλθει στην πρώτη if. Στη συνέχεια ο έλεγχος περνάει στην επαναληπτική διαδικασία που ακολουθεί. Ο σκοπός αυτού του βρόχου είναι να ελέγξει αν το k διαιρείται ακριβώς με οποιονδήποτε ακέραιο από το 2 έως το k/2. Αν βρεθεί έστω ένας ακέραιος που διαιρεί ακριβώς το k, τότε το k δεν είναι πρώτος οπότε η isPrwtos ενημερώνεται με την τιμή false και η επαναληπτική διαδικασία διακόπτεται. Στη συνέχεια η ροή κατευθύνεται στη δεύτερη if η οποία ανάλογα με την τιμή της isPrwtos τυπώνει το κατάλληλο μήνυμα.

5.3.6 Εκτύπωση Αγγλικής αλφάβητου

Να γράψετε πρόγραμμα που τυπώνει 100 φορές την Αγγλική αλφάβητο με πεζούς χαρακτήρες αντεστραμμένη, δηλαδή από το z στο a. Δώστε 2 λύσεις. Η πρώτη να χρησιμοποιεί μόνο for και η δεύτερη να χρησιμοποιεί συνδυασμό while και do-while.

Λύση
Ακολουθούν οι ζητούμενες υλοποιήσεις:

```
    static void printReversedAlphabet() { //Κώδικας 5.33
        for (int I = 0; i < 100; i++) {
            for (char c ='{'; c >='a'; c--) {
                System.out.print(c +"\"");
            }
            System.out.println();
        }
    }

    static void printReversedAlphabet2() { //Κώδικας 5.33
        int i = 0;
        while (i++ < 100) {
            char c ='{';
            do {
                System.out.print(c +"\"");
```

```
                c--;
            } while (c >='''');
            System.out.println();
        }
    }
```

Κώδικας 5.33 *Εκτύπωση της Αγγλικής αλφαβήτου με αντεστραμμένη διάταξη. Δύο προσεγγίσεις.*

5.3.7 Εκθετική εξίσωση

Γράψτε κατάλληλο κώδικα που υπολογίζει τις τιμές των a,b,c στην $2^a*3^b*5^c=22500$, με a<20, b<20 και c<20. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί λύση, το πρόγραμμα να εμφανίζει το μήνυμα "Δεν βρέθηκε λύση".

Λύση

Ο πιο άμεσος τρόπος για τη λύση αυτής της άσκησης είναι η χρήση εμφωλευμένων for βάθους τριών επιπέδων. Θα πρέπει όμως να προσέξουμε ώστε να χρησιμοποιήσουμε έλεγχο προσεγγιστικής ισότητας για τη σύγκριση πραγματικών αριθμών.

```
    static void ekthetikiExiswsi() { //Κώδικας 5.34
        boolean solutionFound = false;

        for (int a = 0; a < 20; a++) {
            for (int b = 0; b < 20; b++) {
                for (int c = 0; c < 20; c++) {
                    double rslt = Math.pow(2, a) * Math.pow(3, b) *
Math.pow(5, c);
                    if (approximateEquals(rslt, 22500, 0.000001)) {
                        solutionFound = true;
                        System.out.println("a=" + a + ", b=" + b + ", c=" +
c);

                        break;
                    }
                }
            }
        }
        if (!solutionFound) {
            System.out.println("Δεν βρέθηκε λύση");
        }
    }
```

Κώδικας 5.34 *Λύση εξίσωσης*

Μία σημαντική παρατήρηση εδώ είναι πως η break μεταφέρει τη ροή του προγράμματος έξω από τον εξωτερικό βρόχο και όχι απλά έξω από τον εσωτερικό βρόχο.

5.4 Ασκήσεις προς λύση

1. Αναπτύξτε πρόγραμμα που δέχεται έναν ακέραιο ως είσοδο από τον χρήστη και τυπώνει όλους τους διαιρέτες του.

2. Αναπτύξτε πρόγραμμα που λαμβάνει δύο ακεραίους από τον χρήστη και τυπώνει τον Μέγιστο Κοινό Διαιρέτη τους.

3. Αναπτύξτε πρόγραμμα που λαμβάνει έναν ακέραιο x από τον χρήστη και τυπώνει όλους τους πρώτους αριθμούς που περιλαμβάνονται μεταξύ του 2 και του x.

4. Αναπτύξτε πρόγραμμα που παράγει ερωτήσεις πρόσθεσης ή αφαίρεσης με τυχαίους τελεστέους, ζητά τις απαντήσεις από τον χρήστη και παρέχει αξιολόγηση των απαντήσεων στη μορφή:

```
Απάντησες σωστά σε k από m ερωτήσεις πρόσθεσης
Απάντησες σωστά σε r από t ερωτήσεις αφαίρεσης
Μέσος όρος βαθμολογίας : y
```

5. Αναπτύξτε πρόγραμμα που ζητά από τον χρήστη των αριθμό ωρών που εργάστηκε κάθε ημέρα μιας εβδομάδας, το ωρομίσθιό του και υπολογίζει:

1. Ποια ημέρα εργάστηκε τις περισσότερες ώρες;
2. Ποια ημέρα εργάστηκε τις λιγότερες ώρες;
3. Πόσες ώρες κατά μέσο όρο εργάστηκε την κάθε ημέρα της εβδομάδας;
4. Ποια είναι η αμοιβή της εβδομάδας σύμφωνα με τις ώρες που εργάστηκε και το ωρομίσθιό του;

6. Αναπτύξτε πρόγραμμα που λαμβάνει ένα αριθμό από τον χρήστη, έστω n, και υπολογίζει τον μικρότερο ακέραιο k για τον οποίο ισχύει $k^2>n$

7. Αναπτύξτε πρόγραμμα που λαμβάνει είσοδο από τον χρήστη μια ακέραια τιμή που αναπαριστά ένα έτος και υπολογίζει αν το έτος είναι δίσεκτο. Βρείτε τον ορισμό του δίσεκτου έτους στο διαδίκτυο.

8. Ένας πωλητής λαμβάνει μηνιαίο μισθό 1200 Ευρώ. Επιπλέον, του μισθού λαμβάνει προμήθεια επί των πωλήσεων. Για πωλήσεις από 0 έως 10.000 Ευρώ, η προμήθεια είναι 5%. Για πωλήσεις από 10.000 έως 20.000 Ευρώ, η προμήθεια είναι 10%. Για πωλήσεις από 20.000 Ευρώ και πάνω, η προμήθεια είναι 20%. Επομένως, ο πωλητής για έναν μήνα που πραγματοποίησε πωλήσεις 15.000 Ευρώ θα λάβει προμήθεια ίση με 10.000x5%+5.000x10%. Αναπτύξτε πρόγραμμα που ζητά από τον πωλητή τις πωλήσεις για κάθε μήνα ενός έτους και υπολογίζει και εκτυπώνει τόσο την μηνιαία αμοιβή του όσο και την ετήσια.

9. Η εταιρία Service απασχολεί τρεις κατηγορίες εργαζόμενων, κατόχους απολυτηρίου Λυκείου, κατόχους Πανεπιστημιακού πτυχίου και κατόχους Διδακτορικού τίτλου. Τα ωρομίσθια των εργαζόμενων έχουν ως εξής: 40 Ευρώ για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου, 60 Ευρώ για τους κατόχους πανεπιστημιακού πτυχίου και 80 Ευρώ για τους κατόχους Διδακτορικού τίτλου. Το τυπικό ωράριο για κάθε εργαζόμενο είναι 40 ώρες την εβδομάδα. Κάθε επιπλέον ώρα εργασίας αμείβεται με προσαύξηση 50% επί του ωρομισθίου του εργαζόμενου. Γράψτε πρόγραμμα που ζητά από τον εργαζόμενο την κατηγορία στην οποία ανήκει, τον αριθμό ωρών που εργάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα και υπολογίζει πόσες είναι οι τακτικές αποδοχές της εβδομάδας, πόσες οι αποδοχές λόγω υπερωρίας και ποιο το σύνολο των αποδοχών.

10. Αναπτύξτε συνάρτηση που λαμβάνει έναν ακέραιο από τον χρήστη τον οποίο εκχωρεί σε κατάλληλη μεταβλητή αφού διασφαλίσει πως η εισαγόμενη τιμή βρίσκεται στα όρια 1 έως 10.

11. Μελετήστε τις συναρτήσεις

```
static void chkBoolean() {
     Random r = new Random();
     boolean b = r.nextBoolean();
     if (b == true) {
          System.out.println("Επιτυχία!");
     } else {
          System.out.println("Αποτυχία");
     }
}
```

```
static void chkBoolean2() {
     Random r = new Random();
     boolean b = r.nextBoolean();
     if (b) {
          System.out.println("Επιτυχία!");
     } else {
          System.out.println("Αποτυχία");
     }
}
```

Έχουν κάποια διαφορά ως προς το αποτέλεσμα; Ποια θα προτιμούσατε και γιατί;

12. Μελετήστε τον ακόλουθο κώδικα

```
static void bugAlphabet() { //Άσκηση 5.20
     for (char c = 'z'; c >= 'a'; c--) {
          System.out.print(c + ' ');
     }
}
```

Ποια είναι η έξοδός του; Τρέξτε τον, να διαπιστώσετε αν προβλέψατε τη σωστή έξοδο. Αν όχι, εξηγήστε ποια η διαφορά και γιατί;

14. Να μεταγραφεί η συνάρτηση

```
public static void xEx1() {
     for (int i = 0, j = 1; i < 10 || i < j; i++) {
          j += i;
          if (i % 3 == 0) {
               j = 0;
          }
          System.out.print("(" + i + ", " + j + ") ");
     }
     System.out.println();
}
```

Με αντικατάσταση του for με while

Με αντικατάσταση του for με do while

15. Να μεταγραφεί η συνάρτηση

```
public static void xEx2() {
     int k = 3;
     if (k == 3) {
          System.out.print(3 + " ");
     }
     if (k == 4 || k == 3) {
          System.out.print(4 + " ");
     } else if (k == 5) {
          System.out.print(5 + " ");
     } else {
          System.out.print("unknown");
```

```
            }
            System.out.println();
        }
```

με χρήση της switch.

6 Πίνακες

Οι πίνακες είναι συλλογές δεδομένων ίδιου τύπου. Για παράδειγμα, ένας πίνακας ακέραιων αποθηκεύει μια σειρά από τιμές τύπου int ή ένας πίνακας πραγματικών αποθηκεύει μια σειρά από τιμές τύπου double. Όπως εξηγούμε αναλυτικά παρακάτω σε αυτήν την ενότητα, η προσπέλαση στα στοιχεία ενός πίνακα είναι η ταχύτερη δυνατή σε σχέση με την προσπέλαση στα στοιχεία συλλογής οποιουδήποτε άλλου τύπου.


Στο πλαίσιο της Java, ένας πίνακας τα στοιχεία του οποίου δεν είναι πίνακες ονομάζεται μονοδιάστατος πίνακας. Ένας πίνακας τα στοιχεία του οποίου είναι μονοδιάστατοι πίνακες ονομάζεται δισδιάστατος πίνακας. Αντίστοιχα, ένας πίνακας τα στοιχεία του οποίου είναι δισδιάστατοι πίνακες ονομάζεται τρισδιάστατος πίνακας, κόκ. Συχνά οι μη μονοδιάστατοι πίνακες αναφέρονται ως πολυδιάστατοι.

Σε αυτό το κεφάλαιο, παρουσιάζουμε τις συντακτικές λεπτομέρειες ορισμού των μονοδιάστατων και πολυδιάστατων πινάκων, εξηγούμε βασικά στοιχεία της ενσωματωμένης στην Java, κλάσης Arrays που παρέχει μια σειρά από συναρτήσεις για τη διαχείριση πινάκων και παρουσιάζουμε μια σειρά από βασικές επεξεργασίες που αφορούν τους πίνακες.

6.1 Μονοδιάστατοι Πίνακες

Για τη διαχείριση ενός πίνακα, χρειάζεται στο πρόγραμμά μας να έχουμε τουλάχιστον μια μεταβλητή μέσω της οποίας μπορούμε να προσπελάσουμε τον πίνακα και τα στοιχεία του. Στην Java, οι μεταβλητές μέσα από τις οποίες προσπελαύνουμε πίνακες είναι μεταβλητές αναφοράς και όχι τιμής, δηλαδή αποθηκεύουν τη διεύθυνση μνήμης στην οποία είναι κατανεμημένος ο πίνακας. Επιπλέον, τα στοιχεία ενός μονοδιάστατου πίνακα κατανέμονται σε διαδοχικές θέσεις στη μνήμη. Σε αυτό το χαρακτηριστικό οφείλεται η ταχύτατη προσπέλαση των στοιχείων ενός πίνακα.

Στο σχήμα 6.1 παρουσιάζουμε έναν πίνακα ακέραιων.



Σχήμα 6.1 *Αναπαράσταση μονοδιάστατου πίνακα ακέραιων*

Ο πίνακας του σχήματος 6.1 έχει μήκος 6 και περιέχει τους ακέραιους: 5, 12, 8, 1, 32, 7. Η μεταβλητή αναφοράς array περιέχει τη διεύθυνση της αρχής του πίνακα. Οι θέσεις του πίνακα είναι αριθμημένες. Στη θέση 0, για παράδειγμα, είναι τοποθετημένη η τιμή 5, στη θέση 1 είναι τοποθετημένη η τιμή 12, κοκ.

Για να προσπελάσουμε ένα στοιχείο του πίνακα χρειαζόμαστε τρία στοιχεία. Τη μεταβλητή αναφοράς που δείχνει στην αρχή του πίνακα, έναν δείκτη (index) που δείχνει τη θέση μέσα στον πίνακα του στοιχείου που θέλουμε να προσπελάσουμε και τον τελεστή θέσης (index operator) που συμβολίζεται ως []. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η έκφραση array[2] προσπελαύνει τη θέση με δείκτη 2 του πίνακα array όπου είναι αποθηκευμένη η ακέραια τιμή 8. Αντίστοιχα, array[3]==1, array[4]==32, κλπ.

Οι δείκτες των πινάκων στην Java αριθμούνται πάντα αρχίζοντας από το μηδέν (zero based). Έτσι, ένας πίνακας με μήκος ν έχει δείκτες από 0 έως ν-1. Ο πίνακας του σχήματος 6.1 για παράδειγμα, έχει μήκος 6 και δείκτες από 0 έως 5. Επομένως, αν επιχειρήσουμε να προσπελάσουμε το στοιχείο array[6] επιχειρούμε στην ουσία να προσπελάσουμε περιοχή έξω από τη μνήμη που έχει δεσμευτεί για τον πίνακα. Τέτοια ενέργεια συνιστά λάθος χρόνου εκτέλεσης και παράγει κατάλληλη εξαίρεση.

Όπως αναφέραμε στην αρχή αυτής της ενότητας, οι πίνακες είναι οι ταχύτερες συλλογές. Πιο συγκεκριμένα, οι πίνακες είναι δομές τυχαίας προσπέλασης (random access), δηλαδή δομές στις οποίες ο χρόνος που απαιτείται για την προσπέλαση οποιουδήποτε στοιχείου είναι σταθερός. Με άλλα λόγια, χρειαζόμαστε τον ίδιο χρόνο για να προσπελάσουμε ένα στοιχείο στη θέση 1000 ενός πίνακα με τον χρόνο που απαιτεί η προσπέλαση στη θέση 0 του πίνακα.

Στον πίνακα του σχήματος 6.1, το στοιχείο στη θέση 0 βρίσκεται στη διεύθυνση μνήμης array+0*Integer.SIZE και το στοιχείο στη θέση 1 βρίσκεται στη διεύθυνση μνήμης array+1*Integer.SIZE. Γενικότερα, το στοιχείο στη θέση k ενός μονοδιάστατου πίνακα ακέραιων βρίσκεται στη διεύθυνση αρχής του πίνακα + k*Integer.SIZE. Επομένως, για να υπολογιστεί η διεύθυνση ενός οποιουδήποτε στοιχείου του πίνακα, χρειαζόμαστε να υπολογίσουμε μόνο μια απλή έκφραση.

Αυτή η ευκολία είναι αποτέλεσμα της διαδοχικής κατανομής στη μνήμη των στοιχείων των μονοδιάστατων πινάκων. Το μειονέκτημα βέβαια της διαδοχικής κατανομής είναι πως μετά τη δημιουργία δεν είναι δυνατόν να μεταβληθεί το μέγεθος του πίνακα. Ωστόσο, αυτό το μειονέκτημα, εύκολα μπορούμε να το παρακάμψουμε όπως θα δούμε παρακάτω στην άσκηση 6.5.7.

6.1.1 Δημιουργία μονοδιάστατων πινάκων

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται οι τρόποι βασικής διαχείρισης των μονοδιάστατων πινάκων. Πιο συγκεκριμένα, θα δούμε πώς δηλώνουμε έναν μονοδιάστατο πίνακα, πώς τον αρχικοποιούμε και πώς προσπελαύνουμε τα στοιχεία του.
Στον κώδικα 6.1, δηλώνουμε, δημιουργούμε και αρχικοποιούμε τα στοιχεία ενός μονοδιάστατου πίνακα ακέραιων.

```
1   int[] array;
2   array = new int[3];
3   array[0] = 1;
4   array[1] = 3;
5   array[2] = 5;
```

Κώδικας 6.1 *Δήλωση, δημιουργία και αρχικοποίηση μονοδιάστατου πίνακα ακέραιων*

Στη γραμμή 1 του κώδικα 6.1 δηλώνουμε τη μεταβλητή array που ο τύπος της είναι πίνακας ακέραιων. Σε αυτήν τη φάση δεν έχει δημιουργηθεί ακόμη ο πίνακας. Έχει απλά δηλωθεί μια μεταβλητή κατάλληλη για τη διαχείριση μονοδιάστατων πινάκων ακέραιων. Αν θέλαμε μονοδιάστατους πίνακες πραγματικών αριθμών, θα έπρεπε να δηλώσουμε double[] array. Γενικότερα, μπορούμε να δηλώσουμε πίνακες οποιουδήποτε τύπου στην Java.

Στη γραμμή 2, δημιουργείται ο πίνακας. Η δημιουργία του επιτυγχάνεται με τη χρήση της λέξης-κλειδί new που συνοδεύεται από τον αριθμό 3 μέσα σε τετράγωνες παρενθέσεις (square brackets). Επομένως, η εντολή new int[3], δεσμεύει στη μνήμη τρεις διαδοχικές θέσεις που στην κάθε μία μπορεί να αποθηκευτεί ένας ακέραιος. Επιπλέον, στη συγκεκριμένη περίπτωση η new επιστρέφει μεταβλητή τύπου

int[], την οποία εκχωρούμε στη μεταβλητή array που δηλώσαμε στη γραμμή 1. Στις γραμμές 3 έως 5, τοποθετούμε στις θέσεις 0, 1 και 2 τις τιμές 1, 3, 5, αντίστοιχα.
Στη συνέχεια, μπορούμε να προσπελάσουμε ένα προς ένα τα στοιχεία του πίνακα χρησιμοποιώντας μια απλή for, όπως δείχνει ο κώδικας 6.2.

```
        for (int i = 0; i < array.length; i++) {
            System.out.println("Η τιμή στην θέση " + i + " είναι " +
array[i]);
        }
```

Κώδικας 6.2 *Εμφάνιση των στοιχείων μονοδιάστατου πίνακα ακέραιων*

Όπως φαίνεται στον κώδικα 6.2, προσπελαύνουμε τα στοιχεία του πίνακα στις θέσεις 0 έως array.length-1. Αυτό καταρχάς σημαίνει ότι η δομή τύπου int[] που επιστρέφει η new περιλαμβάνει εκτός από τη διεύθυνση μνήμης στην οποία κατανεμήθηκε ο πίνακας και το μήκος του πίνακα. Παρότι ο συγκεκριμένος πίνακας είναι μήκους 3, συνίσταται η χρήση της length, καθώς όπως θα δούμε στην ενότητα 7 είναι δυνατόν ένας πίνακας να περάσει παραμετρικά σε έναν κώδικα και η χρήση σταθεράς να μας οδηγήσει σε προβλήματα.
Αντίστοιχα με τους άλλους τύπους, έτσι και για τους πίνακες, δήλωση και δημιουργία μπορούν να γίνουν στην ίδια γραμμή όπως δείχνει ο κώδικας:

```
int[] array=new int[3];
```

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα, δήλωση, δημιουργία και αρχικοποίηση να πραγματοποιηθούν στην ίδια γραμμή, όπως φαίνεται στον κώδικα που ακολουθεί:

```
int[] array=new int[]{1,3,5,7};
```

Τέλος, δήλωση, δημιουργία και αρχικοποίηση να πραγματοποιηθούν στην ίδια γραμμή με τη βοήθεια ενός αρχικοποιητή (initializer). Ο κώδικας που ακολουθεί δημιουργεί έναν πίνακα πραγματικών με στοιχεία 2.5, 4.0, 6.8.

```
double[] table={2.5, 4.0, 6.8};
```

Στο παράδειγμα αυτό ο αρχικοποιητής είναι η παράσταση {2.5, 4.0, 6.8}.

6.1.2 Ενισχυμένη for

Όπως αναφέραμε στην ενότητα 5.2.3 περί του βρόχου for, υποστηρίζεται μια διευρυμένη μορφή της for που σχετίζεται με συλλογές όπως οι πίνακες.
Η γενική μορφή της ενισχυμένης (enhanced) for έχει ως εξής:

```
for (dataType item : collection) (
     statement(s)
}
```

Επομένως, στην ενισχυμένη for, ορίζουμε καταρχάς μια μεταβλητή, τοποθετούμε άνω και κάτω τελεία και στη συνέχεια μια μεταβλητή που αντιπροσωπεύει μια συλλογή, π.χ. έναν πίνακα. Για παράδειγμα:

```
for (double currentItem : table) {
     System.out.println(currentItem+" ");
}
```

Τον κώδικα αυτόν μπορούμε να τον διαβάσουμε ως εξής: Για κάθε ένα στοιχείο του πίνακα table που είναι τύπου double και ονομάζουμε currentItem εκτέλεσε τις προτάσεις μέσα στο μπλοκ που ακολουθεί. Σε κάθε επαναληπτικό βήμα, μέσα στο μπλοκ έχουμε πρόσβαση στο τρέχον στοιχείο του table. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι η πρόσβαση που έχουμε στα στοιχεία του table με αυτήν την for είναι μόνο για διάβασμα (read only). Με άλλα λόγια, η μεταβλητή currentItem είναι τοπική μεταβλητή της for. Σε κάθε επαναληπτικό βήμα, αντιγράφεται η τιμή ενός στοιχείου του table στην currentItem. Επομένως, μέσα στο μπλοκ δεν προσπελαύνουμε άμεσα το στοιχείο του πίνακα, αλλά μόνο ένα αντίγραφό του.
Με τη βοήθεια των παραδειγμάτων που ακολουθούν διευκρινίζουμε αυτό το ζήτημα.

```
static void alterArray() { //Κώδικας 6.3
    int[] array = {1, 3, 5};
    for (int i = 0; i < array.length; i++) {
        System.out.print(array[i] + " ");
        array[i] += 1;
    }
    for (int i = 0; i < array.length; i++) {
        System.out.println(array[i] + " ");
    }
}
```

Κώδικας 6.3 *Μεταβολή των στοιχείων του array*

Στον κώδικα 6.3 αρχικοποιούμε καταρχάς το array. Στη συνέχεια, σε κάθε επαναληπτικό βήμα μιας κλασικής for, εμφανίζουμε ένα στοιχείο του array και αμέσως μετά προσαυξάνουμε το στοιχείο κατά 1. Έξω από την πρώτη επαναληπτική διαδικασία αναπτύσσεται μια δεύτερη που σκοπό έχει να εμφανίσει τα στοιχεία του array. Πράγματι την πρώτη φορά, εμφανίζονται οι αρχικές τιμές 1, 3, 5 και στη δεύτερη for οι τιμές αυξημένες κατά 1, δηλαδή οι τιμές 2, 4, 6.

```
static void noAlteration() { //Κώδικας 6.4
    int[] array = {1, 3, 5};
    for (int cElement : array) {
        System.out.print(cElement + " ");
        cElement += 1;
    }
    System.out.println();
    for (int i = 0; i < array.length; i++) {
        System.out.print(array[i] + " ");
    }
    System.out.println();
}
```

Κώδικας 6.4 *Μεταβολή της τοπικής μεταβλητής cElement*

Αντίθετα, ο κώδικας 6.4, εμφανίζει κατά την πρώτη for τις τιμές 1, 3, 5 αλλά εμφανίζει τις ίδιες τιμές και κατά τη δεύτερη for. Αυτό συμβαίνει γιατί όπως εξηγήσαμε, η cElement δεν είναι παρά ένα αντίγραφο του τρέχοντος στοιχείου του array. Επομένως, η προσαύξηση κατά 1 που κάνουμε μέσα στην πρώτη for αφορά το αντίγραφο και όχι το στοιχείο του array. Όπως φαίνεται από την έξοδο του κώδικα, τα στοιχεία του πίνακα παραμένουν αμετάβλητα.

6.1.3 Δημιουργία αντιγράφων

Θα συζητήσουμε τώρα πώς μπορούμε να παράγουμε αντίγραφα ενός πίνακα ή ενός τμήματος πίνακα. Καταρχάς θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε τις επιπτώσεις που προκύπτουν από το γεγονός ότι οι μεταβλητές με τις οποίες διαχειριζόμαστε τους πίνακες είναι μεταβλητές αναφοράς.
Ας δούμε λίγο τον κώδικα 6.5:

```
1     int[] array = {1, 3, 5};
2     int[] table;
3     table = array;
4     array[1] = 9;
5     System.out.println(table[1]);
```

Κώδικας 6.5 *Εκχώρηση μεταξύ πινάκων*

Στον κώδικα 6.5 δημιουργούμε καταρχάς τον πίνακα ακέραιων array. Στη συνέχεια δηλώνουμε έναν πίνακα επίσης ακέραιων που ονομάζουμε table. Στην ουσία, η table είναι μια μεταβλητή αναφοράς τύπου int[]. Στο επόμενο βήμα εκχωρούμε την array στην table. Εφόσον η array είναι μία δομή που διατηρεί τη διεύθυνση και το μήκος του πίνακα που δημιουργήθηκε με την new, αυτές είναι οι πληροφορίες που αντιγράφονται στην table. Επομένως, η table δείχνει στον ίδιο πίνακα με αυτόν που δείχνει η array. Με άλλα λόγια αυτή η εκχώρηση δεν δημιουργεί αντίγραφο του πίνακα αλλά απλώς αντίγραφο της μεταβλητής διαχείρισης του πίνακα. Έτσι, όταν στη γραμμή 4 μεταβάλλουμε σε 9 την τιμή του στοιχείου στη θέση 1 του array και στη συνέχεια εμφανίζουμε το στοιχείο στη θέση 1 του table, βλέπουμε στην οθόνη μας να εμφανίζεται το 9. Είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι και οι δύο μεταβλητές αναφέρονται στον ίδιο πίνακα στη μνήμη.
Επομένως, η προσέγγιση του κώδικα 6.5 δεν είναι κατάλληλη για τη δημιουργία ενός αντιγράφου πίνακα. Ωστόσο είναι εύκολο να κάνουμε έναν κώδικα που δημιουργεί αντίγραφο ενός πίνακα.

```
int[] array = {1, 3, 5};
int[] table = new int[array.length];
for (int i = 0; i < array.length; i++) {
    table[i] = array[i];
}
array[1] = 9;
System.out.println(table[1]);
```

Κώδικας 6.6 *Δημιουργία αντιγράφου μονοδιάστατου πίνακα*

Στον κώδικα 6.6 δημιουργούμε καταρχάς τον μονοδιάστατο πίνακα ακέραιων, array. Αμέσως μετά, δημιουργούμε επίσης έναν μονοδιάστατο πίνακα ακέραιων που ονομάζουμε table και έχει μήκος ίσο με το μήκος του array. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια μιας for αντιγράφουμε ένα προς ένα τα στοιχεία του array στον table. Οι τελευταίες 2 γραμμές επιδεικνύουν ότι μεταβολές των στοιχείων του array δεν επηρεάζουν τα στοιχεία του table.

Η μέθοδος του κώδικα 6.6 για τη δημιουργία πινάκων μας δίνει μεν σωστό αντίγραφο, έχει όμως ένα μειονέκτημα. Για τη δημιουργία του αντιγράφου χρειάζεται να προσπελάσουμε, ένα προς ένα, όλα τα στοιχεία των δύο πινάκων. Αυτό στην περίπτωση που έχουμε πίνακες με μεγάλο μήκος στο πρόγραμμά μας μπορεί να θεωρηθεί χρονοβόρο. Με δεδομένο ότι τα στοιχεία ενός πίνακα είναι κατανεμημένα σε διαδοχικές θέσεις της μνήμης, θα ήταν πολύ ταχύτερο αν μπορούσαμε να αντιγράψουμε όλο το τμήμα της μνήμης στο οποίο είναι κατανεμημένος ο αρχικός πίνακας. Η Java μας παρέχει δύο συναρτήσεις με τις οποίες μπορούμε να παράγουμε αντίγραφα πινάκων ή τμημάτων πινάκων χωρίς να χρειάζεται να προσπελάσουμε ένα προς ένα τα επιμέρους στοιχεία. Πρόκειται για την arraycopy στατική συνάρτηση της κλάσης System και την copyOfRange στατική συνάρτηση της κλάσης Arrays.
Η γενική μορφή της arraycopy έχει ως εξής:

```
public static void arraycopy(Object source, int posAtSource,
Object destination, int posAtDest, int len)
```

Όπως φαίνεται από τη γενική μορφή, η συνάρτηση απαιτεί τις ακόλουθες παραμέτρους:

1. source είναι ο πίνακας του οποίου αντίγραφο θέλουμε να παράγουμε.

2. posAtSource είναι η θέση στον πίνακα source από την οποία επιθυμούμε να αρχίσει η αντιγραφή.
3. destination είναι ο πίνακας-αντίγραφο που θέλουμε να ενημερώσουμε.
4. posAtDest είναι η θέση στον πίνακα destination από όπου επιθυμούμε να αρχίσει η επικόλληση των στοιχείων του source.
5. len είναι το πλήθος των στοιχείων που επιθυμούμε να αντιγράψουμε.

Ο τύπος της πρώτης και της τρίτης παραμέτρου είναι Object. Ο τύπος αυτός παρουσιάζεται εκτεταμένα στην ενότητα 13.1.4. Για την ώρα, αρκεί να γνωρίζουμε ότι κατά την κλήση της arraycopy, μπορούμε να περάσουμε πίνακες στη θέση των παραμέτρων τύπου Object.

```
1   public static void arrayCopyDemo() { //Κώδικας 6.7
2       char[] copyFrom = {'d', 'e', 'c', 'a', 'f', 'f', 'e', 'i', 'n', 'a',
't', 'e', 'd'};
3       char[] copyTo = new char[7];
4        System.arraycopy(copyFrom, 2, copyTo, 0, copyTo.length);
5        System.out.println(new String(copyTo));
    }
```

Κώδικας 6.7 *Παράδειγμα χρήσης της arraycopy*

Στη γραμμή 2 του κώδικα 6.7 ορίζουμε τον πίνακα χαρακτήρων copyFrom. Όπως φανερώνει το όνομά του είναι ο πίνακας που θα αντιγραφεί και πιο συγκεκριμένα μέρος του οποίου θα αντιγράψουμε στον πίνακα copyTo που δηλώνεται και δημιουργείται στη γραμμή 3. Προσέξτε πως το μήκος του copyFrom είναι 13, ενώ του copyTo είναι 7. Η επιλογή αυτή οφείλεται στην πρόθεσή μας να αντιγράψουμε μόνο ένα τμήμα του copyFrom. Αν θέλουμε να αντιγράψουμε ολόκληρο τον πίνακα, τότε ο πίνακας προορισμού πρέπει να δημιουργηθεί σύμφωνα με το μήκος του πίνακα πηγής. Στη γραμμή 4 καλούμε την arraycopy για να πραγματοποιήσουμε την αντιγραφή. Στην κλήση αυτή περνάμε ως πρώτο όρισμα τον copyFrom και ως τρίτο τον copyTo. Το δεύτερο όρισμα σηματοδοτεί τη θέση στον copyFrom στην οποία αρχίζουν τα δεδομένα που θέλουμε να αντιγράψουμε. Εφόσον έχουμε περάσει την τιμή 2, τα δεδομένα θα αρχίσουν να αντιγράφονται από τη δεύτερη θέση του copyFrom, δηλαδή από τον χαρακτήρα ‘c’. Το τελευταίο όρισμα έχει ως αποτέλεσμα το πλήθος των χαρακτήρων που θα αντιγραφεί να είναι 7. Επομένως, στον copyTo θα αντιγραφούν οι χαρακτήρες 'c', 'a', 'f', 'f', 'e', 'i', 'n'. Τέλος, στη γραμμή 5 χρησιμοποιούμε μια βολική μέθοδο για να εκτυπώσουμε τον πίνακα χαρακτήρων copyTo. Αντί να εκτυπώσουμε έναν-έναν τους χαρακτήρες του, προφανώς με έναν κατάλληλο βρόχο, δημιουργούμε ένα String με όρισμα τον copyTo. Όπως ήδη γνωρίζουμε, η print γνωρίζει πώς ακριβώς να εμφανίσει δεδομένα τύπου String.

Σημαντικό είναι να προσέξουμε πως κατά τη χρήση της arraycopy πρέπει να δημιουργήσουμε έναν πίνακα με επαρκές μέγεθος για τα δεδομένα που θα αντιγραφούν. Στην περίπτωση που στη θέση του destination περάσουμε πίνακα μικρότερου μήκους από τα δεδομένα που θα αντιγραφούν θα προκληθεί σφάλμα χρόνου εκτέλεσης.

Ας δούμε τώρα την copyOfRange. Η διεπαφή (interface) της συνάρτησης για πίνακες ακέραιων έχει ως εξής:

```
public static int[] copyOfRange(int[] original, int from,
int to)
```

Το όρισμα int[] σημαίνει πως στη θέση εκείνη μπορούμε να περάσουμε οποιονδήποτε μονοδιάστατο πίνακα ακέραιων. Επίσης, το int[] πριν το όνομα της συνάρτησης σημαίνει πως η συνάρτηση θα επιστρέψει στο περιβάλλον κλήσης έναν μονοδιάστατο πίνακα ακέραιων.

Η συνάρτηση είναι υπερφορτωμένη (overloaded) για όλους τους θεμελιώδεις τύπους. Αυτό σημαίνει πως στη θέση του πίνακα ακέραιων μπορούμε να έχουμε πίνακα οποιουδήποτε θεμελιώδη τύπου. Περισσότερες λεπτομέρειες για την υπερφόρτωση συναρτήσεων στην ενότητα 7.2.

Επίσης, υποστηρίζεται μια γενίκευση (generic) της συνάρτησης η οποία μας επιτρέπει να αντιγράφουμε και πίνακες μη θεμελιωδών τύπων. Περισσότερα για τις γενικεύσεις στην ενότητα 17.

Συνοψίζοντας, σημειώνουμε πως στην copyOfRange μπορούμε να περνάμε πίνακες οποιουδήποτε τύπου. Πάντα θα μας επιστρέψει έναν πίνακα ίδιου τύπου με αυτόν που δώσαμε ως όρισμα κατά την κλήση της.

Τα ορίσματα from και to καθορίζουν από ποιο στοιχείο θα αρχίσει η αντιγραφή και σε ποιο στοιχείο θα καταλήξει. Ωστόσο, να δοθεί προσοχή στο γεγονός ότι το τελευταίο στοιχείο που θα αντιγραφεί είναι το στοιχείο στη θέση to-1 και όχι το στοιχείο στη θέση to.

```
    public static void copyOfRangeDemo() { //Κώδικας 6.8
        char[] copyFrom = {'d', 'e', 'c', 'a', 'f', 'f', 'e', 'i', 'n', 'a',
't', 'e', 'd'};
        char[] copyTo = Arrays.copyOfRange(copyFrom, 2, 9);
        System.out.println(new String(copyTo));
    }
```

Κώδικας 6.8 *Παράδειγμα χρήσης της copyOfRange*

Ο κώδικας 6.8 παρουσιάζει ένα παράδειγμα χρήσης της copyOfRange. Να υπογραμμίσουμε πως για να χρησιμοποιηθεί πρέπει να γίνει εισαγωγή της κλάσης Java.util.Arrays. Αυτό επιτυγχάνεται με την πρόταση import Java.util.Arrays; αμέσως μετά τη δήλωση του πακέτου. Περισσότερα για τη διαδικασία import στην ενότητα 7.8.

Αρχικά ορίζουμε τον πίνακα χαρακτήρων copyFrom. Στη συνέχεια καλούμε την copyOfRange με ορίσματα τον copyFrom, το 2 και το 9. Η copyOfRange θα δημιουργήσει και θα επιστρέψει έναν πίνακα χαρακτήρων με δεδομένα από τη θέση 2 του copyFrom, δηλαδή από τον χαρακτήρα 'c' έως και τη θέση 8, δηλαδή τον χαρακτήρα 'n'. Επομένως, η copyOfRangeDemo θα εμφανίσει τη σειρά "caffein".

Προσέξτε ότι κατά τη χρήση της copyOfRange δεν χρειάστηκε να δημιουργήσουμε πίνακα στον οποίο θα αντιγράφονταν τα δεδομένα. Τον πίνακα αυτόν δημιούργησε η copyOfRange και τον επέστρεψε στο πρόγραμμά μας. Επομένως, κατά τη χρήση της copyOfRange δεν κινδυνεύουμε να κάνουμε λάθος με το μέγεθος του πίνακα-αντιγράφου όπως στην arraycopy.

6.2 Η κλάση Arrays

Εκτός από την copyOfRange, η κλάση Arrays περιλαμβάνει μια σειρά από στατικές συναρτήσεις που υποστηρίζουν ποικιλία επεξεργασιών των πινάκων. Παρόμοια με την copyOfRange, οι συναρτήσεις που συζητάμε εδώ είναι οργανωμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε στις περισσότερες περιπτώσεις να επιτρέπουν την επεξεργασία πίνακα οποιουδήποτε τύπου. Σε αυτήν την ενότητα θα παρουσιάσουμε μέρος των συναρτήσεων της Arrays. Η διεπαφή των συναρτήσεων παρουσιάζεται για πίνακες ακέραιων αλλά αντίστοιχα ισχύουν και για τους υπόλοιπους τύπους. Όπου υπάρχουν διαφορές επισημαίνονται σαφώς.

6.2.1 Ταξινόμηση

Όλοι οι θεμελιώδεις τύποι πλην του τύπου boolean έχουν στην Java μια φυσική σειρά (natural order), δηλαδή για 2 τιμές ενός τύπου είναι προκαθορισμένο ποια είναι μεγαλύτερη και ποια μικρότερη. Οι τιμές boolean θεωρείται πως δεν διαθέτουν φυσική σειρά, δηλαδή δεν θεωρείται εξ ορισμού πως το false είναι μικρότερο από το true ή το αντίθετο.

Η Java υποστηρίζει ταξινόμηση πινάκων όλων των θεμελιωδών, πλην του boolean, τύπων καθώς και των μη θεμελιωδών τύπων. Ωστόσο, για πολλούς μη θεμελιώδεις τύπους δεν υπάρχει φυσική σειρά. Αντίθετα, η σειρά των μη θεμελιωδών τύπων πρέπει να καθοριστεί με ευθύνη του προγραμματιστή. Το θέμα αυτό θα συζητήσουμε στην ενότητα 14.1.2. Η συζήτηση εδώ θα περιοριστεί στην ταξινόμηση πινάκων θεμελιωδών τύπων. Η διεπαφή της συνάρτησης ταξινόμησης για πίνακες ακέραιων είναι:

```
public static void sort(int[] a)
```

Επομένως, αν επιθυμούμε να ταξινομήσουμε έναν πίνακα ακέραιων t, αρκεί η κλήση:

```
Arrays.sort(t);
```

Ίδια είναι η κλήση και για οποιονδήποτε άλλο θεμελιώδη τύπο, πλην του τύπου boolean.

6.2.2 Δυαδική αναζήτηση (Binary Search)

Κατά την αναζήτηση, ελέγχουμε έναν πίνακα για να διαπιστώσουμε αν περιλαμβάνει ή όχι μια τιμή. Αν η τιμή βρεθεί, επιστρέφεται η θέση της στον πίνακα. Αν η τιμή δεν βρεθεί, επιστρέφεται -1. Ειδικότερα, η δυαδική αναζήτηση εφαρμόζεται μόνο σε ταξινομημένους πίνακες. Η εφαρμογή της σε μη ταξινομημένους έχει απροσδιόριστα αποτελέσματα.
Η διεπαφή της συνάρτησης δυαδικής αναζήτησης για πίνακες ακέραιων έχει ως εξής:

```
public static int binarySearch(int[] a, int key)
```

Η binarySearch λαμβάνει ως παραμέτρους τον πίνακα στον οποίο επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε αναζήτηση και την τιμή που αναζητούμε. Επιστρέφει τη θέση στον πίνακα του στοιχείου που αναζητούμε ή -1 σε περίπτωση που το στοιχείο δεν υπάρχει στον πίνακα. Επομένως, αν έχουμε έναν μονοδιάστατο ταξινομημένο πίνακα ακέραιων, έστω t, και ψάχνουμε για το στοιχείο schElement, η κλήση θα πρέπει να είναι του τύπου:

```
int idx=Arrays.binarySearch(t, schElement);
```

6.2.3 Έλεγχος Ισότητας

Δύο πίνακες θεωρούνται ίσοι μεταξύ τους αν περιέχουν τα ίδια στοιχεία και με την ίδια σειρά.
Η διεπαφή της συνάρτησης ισότητας για πίνακες ακέραιων έχει ως εξής:

```
public static boolean equals(int[] a, int[] a2)
```

Επομένως, αν έχουμε τους πίνακες t1 και t2 και θέλουμε να τους συγκρίνουμε για ισότητα αρκεί η κλήση:

```
boolean tEquals=Arrays.equals(t1, t2);
```

6.2.4 Αρχικοποίηση

Η αρχικοποίηση πινάκων με την ίδια τιμή για κάθε στοιχείο του πίνακα γίνεται με τις συναρτήσεις fill. Η διεπαφή της fill για πίνακες ακέραιων έχει ως εξής:

```
public static void fill(int[] a, int val)
```

Επομένως, για να αρχικοποιήσουμε όλα τα στοιχεία ενός πίνακα ακέραιων, t, στην τιμή 1, αρκεί η κλήση

```
Arrays.fill(t,1);
```

6.2.5 Αναπαράσταση πίνακα ως String

Αν χρειαζόμαστε αναπαράσταση ενός πίνακα ως αλφαριθμητική σειρά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ομάδα συναρτήσεων toString. Η διεπαφή της συνάρτησης για πίνακες ακέραιων έχει ως εξής:

```
public static String toString(int[] a)
```

Για παράδειγμα, αν θέλουμε να τυπώσουμε τον πίνακα ακέραιων t, αρκεί ο ακόλουθος κώδικας:

```
System.out.println(Arrays.toString(t));
```

6.3 Πολυδιάστατοι πίνακες

Όπως αναφέραμε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου, η Java υποστηρίζει και πολυδιάστατους πίνακες. Θα παρουσιάσουμε εδώ κυρίως τους δισδιάστατους πίνακες ενώ θα δώσουμε και παραδείγματα χρήσης πινάκων με περισσότερες διαστάσεις. Πάντως, ό,τι ισχύει για τους δισδιάστατους πίνακες, ισχύει αναλογικά και για πίνακες περισσότερων διαστάσεων.
Ένας πίνακας δύο διαστάσεων ενός τύπου στην Java είναι ένας πίνακας κάθε στοιχείο του οποίου είναι ένας μονοδιάστατος πίνακας του ίδιου τύπου.

```
static void twoDimArray() { //Κώδικας 6.9
    int[][] store = {
        {1, 2, 3, 4},
        {5, 6, 7},
        {8, 9, 10, 11, 12}
    };
    System.out.println(Arrays.toString(store[0]));
    System.out.println(Arrays.toString(store[1]));
    System.out.println(Arrays.toString(store[2]));
}
```

Κώδικας 6.9 *Παράδειγμα δήλωσης και αρχικοποίησης πίνακα δύο διαστάσεων με αρχικοποιητή*

Στο παράδειγμα του κώδικα 6.9 δηλώνουμε και αρχικοποιούμε τον δισδιάστατο πίνακα ακέραιων store. Ο πίνακας έχει δηλωθεί ως δισδιάστατος, καθώς τη δήλωση του τύπου int ακολουθούν δύο σύνολα από τετραγωνικές παρενθέσεις. Αντίστοιχα, μπορούμε να δηλώσουμε τρισδιάστατους πίνακες χρησιμοποιώντας τρία σύνολα τετραγωνικών παρενθέσεων, τετραδιάστατους με τέσσερα σύνολα, κοκ, χωρίς άνω όριο διαστάσεων. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο πίνακας store αρχικοποιήθηκε με τη χρήση αρχικοποιητή.
Τα στοιχεία του store είναι τρεις μονοδιάστατοι πίνακες ακέραιων. Επομένως, το μήκος του store είναι τρία, store.length==3. Τα δε στοιχεία του είναι τα εξής: το store[0] είναι ο πίνακας {1, 2, 3, 4}, το store[1] είναι ο πίνακας {5, 6, 7} και το store[2] είναι ο πίνακας {8, 9, 10, 11, 12}. Προσέξτε πως κάθε ένας από τους πίνακες-στοιχεία του store έχει διαφορετικό μέγεθος.

```
static void createTwoDimWithNew() { //Κώδικας 6.10
    int[][] store = new int[3][];
    store[0] = new int[4];
    store[1] = new int[3];
    store[2] = new int[5];
    int data = 0;
    for (int i = 0; i < store.length; i++) {
        for (int j = 0; j < store[i].length; j++) {
            store[i][j] = 1 + data++;
        }
    }
    System.out.println(Arrays.toString(store[0]));
    System.out.println(Arrays.toString(store[1]));
    System.out.println(Arrays.toString(store[2]));
}
```

Κώδικας 6.10 *Παράδειγμα δήλωσης και αρχικοποίησης πίνακα δύο διαστάσεων με χρήση της new*

Στον κώδικα 6.10 δημιουργούμε έναν δισδιάστατο πίνακα με τη βοήθεια της new. Στην περίπτωση αυτή, η μία διάσταση, αυτή που καθορίζει τα στοιχεία του store, υποχρεωτικά δηλώνεται μέσω μιας σταθεράς. Η δεύτερη μπορεί να δηλωθεί ή να μην δηλωθεί. Αν δηλωθεί όμως, τότε υποχρεωτικά όλα τα στοιχεία-πίνακες του store θα έχουν τη διάσταση που δηλώθηκε κατά την εκτέλεση της new. Στο παράδειγμά μας, δεν έχουμε δηλώσει τη δεύτερη διάσταση. Έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε στοιχεία-πίνακες του store ποικίλων μεγεθών. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία του store πρέπει να δημιουργηθούν ένα προς ένα με χρήση της new. Για τα στοιχεία αυτά δεν είναι δυνατή η χρήση αρχικοποιητή, καθώς ο αρχικοποιητής είναι αποδεκτός μόνο στη γραμμή δήλωσης ενός πίνακα.

Στη συνέχεια, στον κώδικα 6.10, προσπελαύνουμε ένα προς ένα τα τελικά στοιχεία του store με μια εμφωλευμένη for προκειμένου να τους καταχωρήσουμε τιμές. Προσέξτε πως η εσωτερική for πηγαίνει μέχρι store[i].length. Συχνά παρατηρείται σε κώδικες αρχαρίων να χρησιμοποιείται το μήκος του δισδιάστατου πίνακα ως άνω όριο της εσωτερικής for. Αυτό είναι προφανώς λανθασμένη πρακτική, καθώς είναι δυνατό ο δισδιάστατος πίνακας να έχει διαφορετικό μήκος από τα στοιχεία-πίνακες που περιέχει.

Αν όμως όλα τα στοιχεία-πίνακες ενός δισδιάστατου πίνακα έχουν την ίδια διάσταση, τότε αν την δηλώσουμε, τα στοιχεία-πίνακες δημιουργούνται αυτόματα χωρίς τη χρήση της new για καθένα από αυτά.

```
static void createArrayWithCommonLength() { //Κώδικας 6.11
    int[][] s = new int[3][3];
    int data = 0;
    for (int i = 0; i < s.length; i++) {
        for (int j = 0; j < s[i].length; j++) {
            s[i][j] = 1 + data++;
        }
    }
    System.out.println(Arrays.toString(s[0]));
    System.out.println(Arrays.toString(s[1]));
    System.out.println(Arrays.toString(s[2]));
}
```

Κώδικας 6.11 *Δημιουργία δισδιάστατου πίνακα με σταθερό μήκος στοιχείων*

Στον κώδικα 6.11 τα στοιχεία του δισδιάστατου πίνακα s έχουν όλα το ίδιο μήκος. Σε αυτήν την περίπτωση κατά τη δημιουργία του s δηλώνουμε και τη δεύτερη διάσταση, οπότε ο s και τα στοιχεία του δημιουργούνται χωρίς να απαιτείται η αρχικοποιητή χρήση της new για κάθε στοιχείο ξεχωριστά.

Θα θεωρήσει κανείς πως σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι αναγκαίο η εσωτερική for να αναφέρεται στο μήκος του τρέχοντος στοιχείου. Μια και το μήκος κάθε στοιχείου είναι ίδιο με το μήκος του s μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μήκος του s και στην εσωτερική for. Αυτή η προσέγγιση είναι λανθασμένη. Η κατάσταση του πίνακα ανεξάρτητα από το πώς δημιουργήθηκε δεν είναι σταθερή. Είναι πιθανό να έχουν μεσολαβήσει μεταβολές από τη δημιουργία του μέχρι την επεξεργασία του. Για παράδειγμα, μετά τη δημιουργία του s είναι δυνατό να τρέξει κώδικας της μορφής s[1]=new int[7];. Ο κώδικας αυτός μεταβάλλει τον πίνακα στη θέση 1 του s. Για αυτόν τον λόγο, σε όλες τις περιπτώσεις, θα πρέπει να θυμόμαστε πως το μήκος ενός πίνακα, αξιόπιστα, το γνωρίζει μόνο ο ίδιος ο πίνακας.

Σε ποιες περιπτώσεις μπορούμε να αξιοποιήσουμε έναν πίνακα τριών διαστάσεων; Εξαρτάται από τα δεδομένα του προβλήματος που έχουμε να κωδικοποιήσουμε. Έστω, ότι έχουμε δεδομένα σχετικά με τις ώρες απασχόλησης ενός εργαζόμενου. Ας υποθέσουμε πως τα δεδομένα μας είναι δομημένα σε τέσσερις χρονικές περιόδους κάθε μία από τις οποίες αποτελείται από τρεις μήνες, κάθε ένας από τους οποίους περιλαμβάνει είκοσι δύο εργάσιμες ημέρες. Για κάθε μία από αυτές τις ημέρες, ο εργαζόμενος έχει εργαστεί έναν ορισμένο αριθμό ωρών. Τέτοιου τύπου δεδομένα είναι πολύ βολικό να φορτωθούν σε έναν τρισδιάστατο πίνακα. Για παράδειγμα, έστω ο πίνακας

```
int[][][] timesheet=new int[4][3][22];
```

Η πρώτη διάσταση αφορά τις περιόδους, η δεύτερη τον μήνα μιας περιόδου και η τρίτη, τις εργάσιμες ημέρες ενός μήνα. Επομένως, αν θέλουμε να προσπελάσουμε πόσες ώρες εργάστηκε ο εργαζόμενος την έβδομη ημέρα του δεύτερου μήνα της πρώτης περιόδου αρκεί να προσπελάσουμε το στοιχείο timesheet[0][1][6].

6.4 Βασικές επεξεργασίες

Συχνά απαιτείται να κάνουμε κάποιες βασικές εργασίες με πίνακες όπως να υπολογίσουμε το άθροισμα των στοιχείων ενός πίνακα αριθμών, να εντοπίσουμε το μεγαλύτερο ή το μικρότερο στοιχείο ενός πίνακα, να πραγματοποιήσουμε σειριακή αναζήτηση ψάχνοντας για μια συγκεκριμένη τιμή σε έναν πίνακα, να ανακατέψουμε τα στοιχεία ενός πίνακα, να γεμίσουμε έναν πίνακα με τυχαίες τιμές. Σε αυτήν την ενότητα, θα δούμε τους κώδικες που μπορούν να αξιοποιηθούν για την υλοποίηση των αναφερόμενων επεξεργασιών.

6.4.1 Σειριακή αναζήτηση

Η σειριακή αναζήτηση σε αντίθεση με τη δυαδική μπορεί να εφαρμοστεί σε αταξινόμητους πίνακες. Όπως φανερώνει το όνομά της, ελέγχει ένα προς ένα τα στοιχεία του πίνακα συγκρίνοντάς τα με το στοιχείο που ψάχνουμε.
Ο κώδικας της σειριακής αναζήτησης είναι σχετικά απλός:

```
    public static void sequentialSearch() { //Κώδικας 6.12
        final int[] store = {4, 7, 9, 13};
        int schElement = 7;
        int idx = -1;
        for (int i = 0; i < store.length; i++) {
            if (store[i] == schElement) {
                idx = i;
                break;
            }
        }
        if (idx >= 0) {
            System.out.println("Ο ακέραιος " + schElement + " βρέθηκε στην
θέση " + idx);
        } else {
            System.out.println("Ο ακέραιος " + schElement + " δεν βρέθηκε");
        }
    }
```

Κώδικας 6.12 *Σειριακή αναζήτηση σε μονοδιάστατο πίνακα ακέραιων*

Στον κώδικα 6.12 ορίζουμε καταρχάς τον πίνακα ακέραιων store και το στοιχείο για το οποίο θα ψάξουμε, το schElement. Επίσης, ορίζουμε μια ακέραιη μεταβλητή idx που αρχικοποιούμε στο -1. Αν κατά την αναζήτηση στον πίνακα βρεθεί το schElement, τότε στην idx θα εκχωρήσουμε τη θέση του στον πίνακα, οπότε η idx θα αποκτήσει τιμή μεγαλύτερη ή ίση με το 0. Έτσι θα γνωρίζουμε πως το στοιχείο βρέθηκε αλλά και πού ακριβώς είναι τοποθετημένο. Αν με το τέλος της αναζήτησης το στοιχείο δεν έχει βρεθεί, η idx θα παραμείνει μικρότερη από το μηδέν σηματοδοτώντας την αποτυχία εύρεσης του στοιχείου. Όπως έχουμε ήδη δει, η σύμβαση σύμφωνα με την οποία επιστρέφεται -1 για ένα στοιχείο που δεν βρέθηκε σε ένα πίνακα χρησιμοποιείται και από τη συνάρτηση binarySearch της κλάσης Arrays που παρουσιάστηκε στην 6.2.2.

Αφού λοιπόν ορίσουμε την idx μπαίνουμε σε έναν βρόχο for με τη βοήθεια του οποίου ελέγχουμε ένα προς ένα τα στοιχεία του store συγκρίνοντάς τα με το schElement. Αν για κάποιο από αυτά επιβεβαιωθεί ισότητα, τότε το schElement βρέθηκε, οπότε ενημερώνεται η idx και διακόπτεται η επαναληπτική διαδικασία.

Σε μια τέτοια συνάρτηση θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τον τύπο του πίνακα. Το πρότυπο του κώδικα 6.12 είναι κατάλληλο για πίνακες θεμελιωδών τύπων, όχι όμως και για πίνακες μη θεμελιωδών τύπων όπως ο τύπος String. Στην περίπτωση αυτή ο τελεστής ισότητας == θα πρέπει να αντικατασταθεί με τη συνάρτηση equals του τύπου του πίνακα όπως δείχνει ο κώδικας 6.13:

```
    public static void sequentialSearchReference() { //Κώδικας 6.13
        final String[] store = {"John", "Mary", "Jim", "Kelly"};
        String schElement = new String("Jim");
        int idx = -1;
        for (int i = 0; i < store.length; i++) {
            if (store[i].equals(schElement)) {
                idx = i;
                break;
            }
        }
        if (idx >= 0) {
            System.out.println("Το όνομα " + schElement + " βρέθηκε στην θέση
" + idx);
        } else {
            System.out.println("Το όνομα " + schElement + " δεν βρέθηκε");
        }
    }
```

Κώδικας 6.13 *Σειριακή αναζήτηση σε πίνακα αλφαριθμητικών σειρών*

6.4.2 Μέγιστο ή ελάχιστο στοιχείο

Ένα άλλο πρόβλημα είναι η αναζήτηση του μέγιστου στοιχείου ενός πίνακα. Πρόκειται για απλή επεξεργασία. Παραθέτουμε τον κώδικα υλοποίησης και στη συνέχεια τον σχολιάζουμε:

```
    public static void max() { //Κώδικας 6.14
        int[] t = {2, 6, 1, 9, 15};
        int max = t[0];
        int idx = 0;
        for (int i = 1; i < t.length; i++) {
            if (t[i] > max) {
                max = t[i];
                idx = i;
            }
        }
        System.out.println("Το μεγαλύτερο στοιχείο είναι το " + max + " και
βρίσκεται στην θέση " + idx);
```

Κώδικας 6.14 *Εύρεση του μεγαλύτερου στοιχείου μονοδιάστατου πίνακα*

Στον κώδικα 6.14 καταρχάς ορίζουμε τον πίνακα t. Στη συνέχεια, δύο βοηθητικές μεταβλητές, την max και την idx. Η max αρχικοποιείται στην τιμή του στοιχείου στη θέση μηδέν του πίνακα. Επίσης, η idx αρχικοποιείται ώστε να δείχνει στη θέση μηδέν. Ακολούθως, προσπελαύνουμε τα στοιχεία του πίνακα ένα προς ένα και όποτε βρίσκουμε τιμή μεγαλύτερη από την τρέχουσα τιμή του max ενημερώνουμε την max και την idx. Στο τέλος της διαδικασίας, η max έχει τη μεγαλύτερη τιμή του πίνακα και η idx τη θέση της.

Προσέξτε πως ο βρόχος for ξεκινάει από 1 και όχι από 0. Πράγματι, στο συγκεκριμένο πρόβλημα δεν υπάρχει λόγος να ξεκινήσει η σύγκριση από το 0. Αντίθετα, αν ξεκινούσε από το 0, κατά το πρώτο επαναληπτικό βήμα θα συγκρινόταν η max με το στοιχείο t[0]. Η max όμως σε αυτό το βήμα έχει τιμή ίση με το t[0], οπότε είναι περιττή η σύγκριση.

Στην περίπτωση που ο πίνακας έχει δύο στοιχεία ίσα μεταξύ τους και μεγαλύτερα από τα υπόλοιπα στοιχεία του πίνακα, ο κώδικας 6.14 εντοπίζει το στοιχείο στη μικρότερη θέση. Αν επιθυμούμε να βρούμε το στοιχείο στη μεγαλύτερη θέση αρκεί να τροποποιήσουμε τη συνθήκη της if σε t[i]>=max.

Αντίστοιχα, η εύρεση του μικρότερου στοιχείου, βρίσκεται αν αντικαταστήσουμε τη συνθήκη ελέγχου της if με την έκφραση t[i]<min ή t[i]<=min.

6.4.3 Άθροισμα

Ένα άλλο τυπικό πρόβλημα είναι ο υπολογισμός του αθροίσματος των στοιχείων ενός πίνακα. Πρόκειται επίσης για μια σειριακή προσπέλαση των στοιχείων του πίνακα και προσαύξηση ενός αθροιστή κατά την τιμή κάθε στοιχείου. Ο κώδικας 6.15 παρουσιάζει τη λύση.

```
public static void sum() { //Κώδικας 6.15
    int[] t = {2, 6, 1, 9, 15};
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < t.length; i++) {
        sum += t[i];
    }
    System.out.println("Το άθροισμα είναι " + sum);
}
```

Κώδικας 6.15 *Άθροισμα στοιχείων μονοδιάστατου πίνακα*

6.4.4 Ανακατανομή

Σε πολλές εφαρμογές απαιτείται τυχαία ανακατανομή των στοιχείων ενός πίνακα. Για κάθε στοιχείο του πίνακα, υπολογίζουμε μια τυχαία θέση μέσα στα όρια του πίνακα και αντιμεταθέτουμε το στοιχείο στην τρέχουσα θέση με το στοιχείο στην τυχαία θέση.

```
public static void shuffle() { //Κώδικας 6.16
    int[] t = {2, 6, 1, 9, 15};
    Arrays.sort(t);
    System.out.println(Arrays.toString(t));
    Random r = new Random();

    for (int i = 0; i < t.length; i++) {
        int rIdx = r.nextInt(t.length);
        int tmp = t[i];
        t[i] = t[rIdx];
        t[rIdx] = tmp;
    }
    System.out.println(Arrays.toString(t));
}
```

Κώδικας 6.16 *Ανακατανομή στοιχείων πίνακα*

Στον κώδικα 6.16 δημιουργούμε το πίνακα t, τον ταξινομούμε και τον τυπώνουμε έτσι ώστε να είναι εμφανής η διαφορά από τον ανακατεμένο πίνακα. Στη συνέχεια υλοποιείται ο αλγόριθμος ανακατανομής που περιγράφηκε αμέσως προηγουμένως.

6.4.5 Αρχικοποίηση με τυχαίες τιμές

Πολλές φορές χρειαζόμαστε να γεμίσουμε έναν πίνακα με τυχαίες τιμές είτε για λόγους ελέγχου είτε επειδή η εφαρμογή μας το απαιτεί. Στον κώδικα 6.17 ο πίνακας γεμίζει με τυχαίες τιμές από το 0 έως 99.

```
public static void fillRandom() { //Κώδικας 6.17
    int[] t = new int[20];
```

```
        Random r = new Random();
        for (int i = 0; i < t.length; i++) {
            t[i] = r.nextInt(100);
        }
        System.out.println(Arrays.toString(t));
    }
```

Κώδικας 6.17 *Αρχικοποίηση πίνακα με τυχαίες τιμές*

6.4.6 Τελικοί πίνακες

Η δεσμευμένη λέξη final μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με μεταβλητές που αναφέρονται σε πίνακες. Η σημασία της είναι ακριβώς ίδια με τη σημασία που έχει όταν χρησιμοποιείται με μεταβλητές τιμής. Ωστόσο, επειδή οι μεταβλητές αναφοράς έχουν διαφορετική συμπεριφορά, συχνά παρατηρείται σύγχυση στον αρχάριο προγραμματιστή σε σχέση με τις επιπτώσεις του χαρακτηρισμού ως final ενός πίνακα.

Όπως αναφέρουμε στην ενότητα 3.1.2, ο χαρακτηρισμός ως final μιας μεταβλητής έχει ως συνέπεια να επιτρέπεται εκχώρηση στη μεταβλητή μόνο μία φορά. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις μεταβλητές πινάκων. Επομένως, ο κώδικας που ακολουθεί παράγει λάθος χρόνου μεταγλώττισης.

```
final int[] t={1,3,5,7};
t=new int[9];
```

Ωστόσο, η μεταβολή των στοιχείων του πίνακα είναι διαφορετική υπόθεση. Αυτή μπορεί να γίνει χωρίς να μεταβληθεί η αναφορά στον πίνακα.

Επομένως, ο ακόλουθος κώδικας είναι απολύτως σωστός:

```
final int[] t={1,3,5,7};
t[0]=10;
```

6.5 Λυμένες Ασκήσεις


Παρουσιάζουμε εδώ μια σειρά από βασικές επεξεργασίες πινάκων.

6.5.1 Ταξινόμηση

Να αναπτύξετε συνάρτηση στην οποία να ορίσετε έναν πίνακα ακέραιων και στη συνέχεια να τον ταξινομήσετε κατ' αύξουσα σειρά χωρίς να χρησιμοποιήσετε συνάρτηση sort της Arrays.

Λύση

Υπάρχουν πολλοί αλγόριθμοι ταξινόμησης δεδομένων. Για τη λύση αυτής της άσκησης θα χρησιμοποιήσουμε ίσως τον απλούστερο όλων, γνωστό ως selection sort [1]. Το βασικό βήμα σε αυτήν την ταξινόμηση είναι η ανταλλαγή θέσης μεταξύ μικρότερου στοιχείου και του στοιχείου που είναι στην αρχή του αταξινόμητου μέρους του πίνακα. Το βήμα επαναλαμβάνεται από το πρώτο μέχρι το προτελευταίο στοιχείο του πίνακα. Με το τέλος της επανάληψης ο πίνακας είναι ταξινομημένος. Εξηγούμε λεπτομερέστερα με τη βοήθεια του σχήματος 6.2.



Σχήμα 6.2 *Αναπαράσταση του selection sort*

Βήμα 1: Ολόκληρος ο πίνακας είναι αταξινόμητος. Το πρώτο στοιχείο του αταξινόμητου πίνακα βρίσκεται στη θέση 0 και έχει τιμή 8. Το μικρότερο στοιχείο του πίνακα βρίσκεται στη θέση 2 και έχει τιμή 2. Τα στοιχεία θα ανταλλάξουν θέσεις.

Βήμα 2: Μετά την ανταλλαγή θέσεων του βήματος 1, το μικρότερο στοιχείο βρίσκεται στη θέση 0. Το τμήμα του πίνακα που περιλαμβάνει τη θέση 0 θεωρείται ταξινομημένο. Το μη ταξινομημένο τμήμα του πίνακα εκτείνεται από τη θέση 1 έως το τέλος του πίνακα. Επαναλαμβάνεται η λογική του βήματος 1 για το αταξινόμητο τμήμα του πίνακα. Το μικρότερο στοιχείο με τιμή 4 θα ανταλλάξει θέση με το στοιχείο με τιμή 5.

Βήμα 3: Με την ίδια λογική το 5 θα ανταλλάξει θέση με το 8.

Βήμα 4: Το 8 θα ανταλλάξει θέση με το 12

Βήμα 5: Το 12 θα ανταλλάξει θέση με το 23

Τέλος: Ο πίνακας είναι ταξινομημένος

Στην συνέχεια δίνουμε την υλοποίηση της selectionSort:

```
1   static void selectionSort(String[] args) { //Κώδικας 6.18
2       int[] tbl = {2, 1, 6, 3, 4, 9, 8, 5, 7, 4};
3       for (int i = 0; i < tbl.length - 1; i++) {
4           int min = tbl[i];
5           int idx = i;
6           for (int j = i + 1; j < tbl.length; j++) {
7               if (tbl[j] < min) {
8                   min = tbl[j];
9                   idx = j;
10              }
11          }
12
13          if (idx != i) {
14             int tmp = tbl[i];
15             tbl[i] = tbl[idx];
16             tbl[idx] = tmp;
17         }
18      }
19      System.out.println(Arrays.toString(tbl));
20  }
```

Κώδικας 6.18 *Υλοποίηση του selection sort*

Στη γραμμή 2 ορίζουμε έναν πίνακα ακέραιων. Στη γραμμή 3 ξεκινάμε τη βασική επαναληπτική διαδικασία. Στις γραμμές 4 έως 11 αναζητούμε το μικρότερο στοιχείο του πίνακα από τη θέση i και μετά. Αν το μικρότερο στοιχείο βρίσκεται σε θέση διαφορετική από το i, αντιμεταθέτουμε τα δύο στοιχεία (γραμμές 11 έως 15). Ο εξωτερικός βρόχος (γραμμή 3) ελέγχει μέχρι tbl.length-2. Αυτό είναι λογικό, καθώς το tbl.length-1 είναι η τελευταία θέση του πίνακα και δεν έχει νόημα να ελέγξουμε αν μετά από αυτήν υπάρχει στοιχείο με μικρότερη τιμή. Στη γραμμή 19 εμφανίζουμε τον ταξινομημένο πίνακα.


6.5.2 Δυαδική αναζήτηση

Να αναπτύξετε συνάρτηση Java στην οποία να ορίσετε έναν μονοδιάστατο πίνακα ακέραιων, έναν ακέραιο και στη συνέχεια να πραγματοποιήσετε δυαδική αναζήτηση στον πίνακα και να βρείτε τον ακέραιο χωρίς να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις δυαδικής αναζήτησης της Arrays.

Λύση

Η βασική ιδέα της δυαδικής αναζήτησης (binary search) [2] είναι να εξετάζουμε κάθε φορά ένα τμήμα του πίνακα για το οποίο ελέγχουμε αν η τιμή που αναζητούμε είναι μεγαλύτερη, μικρότερη ή ίση από την τιμή στο μέσο του τμήματος. Αν είναι ίση, το στοιχείο αναζήτησης βρέθηκε. Αν είναι μικρότερη, μας μένει να ψάξουμε μόνο στο πρώτο μισό μέρος του τμήματος του πίνακα. Αν είναι μεγαλύτερη, μας μένει να ψάξουμε μόνο στο δεύτερο μισό μέρος του τμήματος του πίνακα. Με αυτόν τον τρόπο, η δυαδική αναζήτηση υποδιπλασιάζει σε κάθε επαναληπτικό βήμα τα στοιχεία του πίνακα που μένουν προς έλεγχο. Κατά το πρώτο βήμα, το τμήμα του πίνακα που έχουμε να ψάξουμε συμπίπτει με ολόκληρο τον πίνακα.

Για να υλοποιήσουμε τη δυαδική αναζήτηση χρειαζόμαστε πέραν του πίνακα και του στοιχείου αναζήτησης και δύο δείκτες, ας τους ονομάσουμε from και to, που καθορίζουν τα όρια του τμήματος που ελέγχουμε σε κάθε επαναληπτικό βήμα. Στο σχήμα 6.3 παρουσιάζεται παράδειγμα δυαδικής αναζήτησης:



Σχήμα 6.3 *Παράδειγμα δυαδικής αναζήτησης*

Στην αρχή της αναζήτησης, ο δείκτης from δείχνει στην αρχή του πίνακα και ο δείκτης to στο τέλος. Συμπεριλαμβάνεται έτσι όλος ο πίνακας στην αναζήτηση. Με βάση τις τιμές των from και to υπολογίζεται το μέσο, mid, του πίνακα. Στη συνέχεια, εφόσον το στοιχείο αναζήτησης είναι μεγαλύτερο από την τιμή στο μέσο του πίνακα και ο πίνακας είναι ταξινομημένος κατ' αύξουσα σειρά, εξάγεται το συμπέρασμα πως το στοιχείο αναζήτησης, αν υπάρχει, θα πρέπει να αναζητηθεί στο δεύτερο τμήμα του πίνακα, δηλαδή στο τμήμα που αρχίζει από mid+1 και το τέλος του συμπίπτει με το τέλος του πίνακα. Αντίθετα, αν όπως στο παράδειγμά μας, το στοιχείο αναζήτησης είναι μικρότερο από την τιμή στο μέσο του πίνακα, τότε η αναζήτηση θα πρέπει να συνεχίσει με το πρώτο μισό τμήμα του πίνακα, δηλαδή να εφαρμοστεί στο τμήμα from έως mid-1.

Έτσι στο δεύτερο βήμα, ο δείκτης to γίνεται ίσος με mid-1 και άρα το νέο μέσο τοποθετείται στη θέση 1 του πίνακα και δείχνει μια θέση μετά το μέσο του πίνακα. Στη συνέχεια, το στοιχείο αναζήτησης είναι μεγαλύτερο από την τιμή στη θέση 1, οπότε ο δείκτης from γίνεται mid+1. Το νέο μέσο βρίσκεται στη θέση 2 όπου βρίσκεται και το στοιχείο αναζήτησης. Τέλος, ελέγχεται το μέσο και βρίσκεται ίσο με το στοιχείο αναζήτησης, οπότε η αναζήτηση διακόπτεται.

Ο κώδικας 6.19 παρέχει την υλοποίηση σε Java του αλγόριθμου δυαδικής αναζήτησης.

```
public static void binarySearch() { //Κώδικας 6.19
    int[] tbl = new int[]{1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 23, 34, 50};
    int idx = -1;
    final int schElement = 24;
    int from = 0, to = tbl.length - 1, mid = (to - from) / 2;
    while (to >= from) {
        if (tbl[mid] == schElement) {
            idx = mid;
            break;
        } else if (schElement < tbl[mid]) {
            to = mid - 1;
        } else {
            from = mid + 1;
        }
        mid = from + (to - from) / 2;
```

```
        }
        if (idx == -1) {
            System.out.println("Element " + schElement + " was not found");
        } else {
            System.out.println("Element " + schElement + " found at position
" + idx);
        }
    }
```

Κώδικας 6.19 *Υλοποίηση δυαδικής αναζήτησης*

Στον κώδικα 6.19 καθορίζουμε καταρχάς τον πίνακα στον οποίο θα εφαρμόσουμε τη δυαδική αναζήτηση. Στη συνέχεια ορίζουμε τις απαραιτητες βοηθητικές μεταβλητές idx, from, to και mid. Η μεταβλητή from αρχικοποιείται στο 0 και η to στο tbl.length-1. Έτσι, η αναζήτηση αρχικά αφορά όλο τον πίνακα. Αμέσως μετά, καθορίζουμε το στοιχείο αναζήτησης, schElement. Στη συνέχεια, η ροή εισέρχεται σε έναν βρόχο while που ελέγχεται από τη συνθήκη to>=from. Όσο αυτή η συνθήκη είναι αληθής, υπάρχει τμήμα του πίνακα που δεν έχει ελεγχθεί. Στη συνέχεια, αν η τιμή στο μέσο του πίνακα είναι ίση με την τιμή που αναζητούμε, το στοιχείο βρέθηκε, οπότε ενημερώνεται η idx και διακόπτεται η while, αλλιώς, αν το στοιχείο αναζήτησης είναι μικρότερο από την τιμή στο μέσο του πίνακα, ενημερώνεται η μεταβλητή to ώστε η αναζήτηση να περιοριστεί στο πρώτο μισό του πίνακα. Αν όμως το στοιχείο αναζήτησης είναι μεγαλύτερο από την τιμή στο μέσο του πίνακα, ενημερώνεται η from ώστε η αναζήτηση να συνεχιστεί στο δεύτερο μισό του πίνακα. Στο επόμενο βήμα υπολογίζεται το νέο μέσο. Τέλος, έξω από τον βρόχο while ενημερώνουμε με τα αποτελέσματα της αναζήτησης με την εμφάνιση κατάλληλων μηνυμάτων.

6.5.3 Ισότητα Πινάκων

Να αναπτύξετε συνάρτηση στην οποία να ορίσετε τους ακόλουθους πίνακες:

```
String[] tbl1 = new String[]{new String("John"), "Maria",
"Kely"};
String[] tbl2 = {"John", "Kely", "Maria"};
```

Στη συνέχεια να ελέγξετε αν είναι ίσοι μεταξύ τους με βάση τον ακόλουθο ορισμό ισότητας: Δύο πίνακες από Strings είναι ίσοι μεταξύ τους, εφόσον έχουν το ίδιο μέγεθος και κάθε στοιχείο του ενός είναι και στοιχείο του άλλου ανεξάρτητα από τη θέση που έχουν τα στοιχεία στους πίνακες.
Προσέξτε πως αυτός ο ορισμός ισότητας πινάκων διαφέρει από τον ορισμό στον οποίο βασίζονται οι συναρτήσεις equals της Array.

Λύση

```
public static void stringEquality() { //Κώδικας 6.20
    String[] tbl1 = new String[]{new String("John"), "Maria", "Kely"};
    String[] tbl2 = {"John", "Kely", "Maria"};
    boolean equal = tbl1.length == tbl2.length;
    for (int i = 0; i < tbl1.length && equal; i++) {
        boolean found = false;
        for (String cName : tbl2) {
            if (tbl1[i].equals(cName)) {
                found = true;
                break;
            }
        }
        equal = found;
    }
    System.out.println(equal);
```

```
}
```

Κώδικας 6.20 *Έλεγχος ισότητας πινάκων*

Στον κώδικα 6.20 ορίζουμε αρχικά τους πίνακες όπως δίνονται στην εκφώνηση. Στη συνέχεια αρχικοποιούμε τη μεταβλητή equal στην τιμή της έκφρασης tbl1.length == tbl2.length. Αν οι πίνακες δεν έχουν ίδιο μήκος, η equal γίνεται false. Στη συνέχεια η ροή δεν μπαίνει στον βρόχο for και απλά εμφανίζει την τιμή false. Αν όμως τα μήκη των πινάκων είναι ίσα μεταξύ τους, τότε η ροή εισέρχεται στον εξωτερικό βρόχο for. Εκεί ελέγχεται κάθε στοιχείο του tbl1 αν υπάρχει και στον tbl2. Όσο ένα στοιχείο του tbl1 βρίσκεται και στον tbl2, η βοηθητική μεταβλητή found γίνεται true και αντίστοιχα ενημερώνεται και η equal. Αν ένα στοιχείο του tbl1 δεν βρεθεί στον tbl2, η found γίνεται false και διακόπτεται η εσωτερική for. Ακολούθως γίνεται false η equal η οποία θα διακόψει και την εξωτερική for.

6.5.4 Αντιστροφή πίνακα

Να γράψετε κώδικα ο οποίος με δεδομένο τον πίνακα int[] tbl = {1, 2, 3, 14, 5, 6, 7, 8, 9} παράγει έναν πίνακα που περιέχει τα ίδια στοιχεία με τον tbl σε αντεστραμμένη διάταξη, δηλαδή στη θέση 0 έχει το 9 και στη θέση 8 το 1.

Λύση

```
public static void reverse() { //Κώδικας 6.21
    int[] tbl = {1, 2, 3, 14, 5, 6, 7, 8, 9};
    int[] reversed = new int[tbl.length];
    for (int i = 0; i < tbl.length; i++) {
        reversed[tbl.length - 1 - i] = tbl[i];
    }
    System.out.print(Arrays.toString(reversed));
}
```

Κώδικας 6.21 *Παραγωγή πίνακα με αντεστραμμένη διάταξη στοιχείων*

Καταρχάς δημιουργούμε τον πίνακα reversed με ίδιο μήκος με τον tbl. Στη συνέχεια τοποθετούμε στη θέση tbl.length - 1 – i του reversed το στοιχείο που βρίσκεται στη θέση i του tbl.

6.5.5 Συνένωση πινάκων

Να γράψετε κώδικα που με δεδομένους τους πίνακες int[] t1={1,2,3,4,5}, t2={6,7,8,9} παράγει έναν πίνακα που συνενώνει τους t1 και t2.

Λύση

```
public static void merge() { //Κώδικας 6.22
    int[] t1 = {1, 2, 3, 4, 5}, t2 = {6, 7, 8, 9};
    int[] rVal = new int[t1.length + t2.length];
    System.arraycopy(t1, 0, rVal, 0, t1.length);
    System.arraycopy(t2, 0, rVal, t1.length, t2.length);
    System.out.println(Arrays.toString(rVal));
}
```

Κώδικας 6.22 *Συνένωση πινάκων*

Αφού δηλώσαμε τους πίνακες t1 και t2, δημιουργούμε τον πίνακα rVal με μήκος ικανό να φιλοξενήσει τα δεδομένα των t1 και t2. Στη συνέχεια, με την arraycopy μεταφέρουμε τα δεδομένα από τους t1 και t2. Τέλος, τυπώνουμε τον rVal ώστε να δείξουμε πως η συνένωση έγινε σωστά.

6.5.6 Εφαρμογή της arraycopy

Να γράψετε κώδικα που καταρχάς ορίζει τον πίνακα

```
char[][] copyFrom = {
     {'d', 'e'},
     {'c', 'a', 'f', 'f', 'e', 'i', 'n'},
     {'a', 't', 'e', 'd'}
};
```

Στη συνέχεια, ορίστε έναν πίνακα, copyTo, ικανών διαστάσεων ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει αντίγραφο του copyFrom. Στη θέση 2 του copyTo τοποθετήστε τους χαρακτήρες 'l', 'i', 'k', 'e'. Αντιγράψτε από τον copyFrom στον copyTo τους πίνακες στις θέσεις 0 και 1. Εμφανίστε τον copyTwo.

Λύση

```
public static void copy() { ////Κώδικας 6.23
    char[][] copyFrom = {
        {'d', 'e'},
        {'c', 'a', 'f', 'f', 'e', 'i', 'n'},
        {'a', 't', 'e', 'd'}
    };
    char[][] copyTo = new char[3][];
    copyTo[2] = new char[]{'l', 'i', 'k', 'e'};
    System.arraycopy(copyFrom, 1, copyTo, 0, 2);
    for (char[] aElement : copyTo) {
        System.out.println(Arrays.toString(aElement));
    }
}
```

Κώδικας 6.23 *Λύση της άσκησης 6*

6.5.7 Μεταβολή μεγέθους

Να υλοποιήσετε συνάρτηση στην οποία να δηλώνετε έναν μονοδιάστατο πίνακα ακέραιων 6 θέσεων, έστω t. Στη συνέχεια καταχωρήστε τους ακεραίους 1 έως 6 στον t. Ορίστε επίσης μια ακέραια μεταβλητή, έστω newSize. Μεταβάλλεται το μήκος του t σε newSize. Φροντίστε ώστε ο κώδικάς σας να λειτουργεί σωστά είτε το newSize είναι μεγαλύτερο από το 6 είτε μικρότερο. Τυπώστε τον t ώστε να διαπιστώσετε πως έχει το αναμενόμενο μήκος.

Λύση

```
1  static void resize() { //Κώδικας 6.24
2      int[] t={1,2,3,4,5,6};
3      int newSize=4;
4      int[] tmp=new int[newSize];
5      System.arraycopy(t, 0, tmp, 0, t.length<newSize?t.length:newSize);
6      t=tmp;
7      System.out.println(Arrays.toString(t));
8  }
```

Κώδικας 6.24 *Μεταβολή μεγέθους πίνακα*

Ορίζουμε τον t και την newSize σύμφωνα με την εκφώνηση. Στη συνέχεια δημιουργούμε έναν άλλο πίνακα με μήκος newSize. Αμέσως μετά αντιγράφουμε δεδομένα από τον t στον tmp. Προσοχή σε αυτό το σημείο. Αν το newSize είναι μεγαλύτερο ή ίσο από το t.length, τότε μπορούν να αντιγραφούν όλα τα δεδομένα του t. Αν όμως είναι μικρότερο, τότε θα πρέπει να αντιγραφούν μόνο όσα χωρούν. Στον κώδικα 6.24 ο έλεγχος

αυτός γίνεται με τη βοήθεια του τριαδικού τελεστή στη γραμμή 5. Στη γραμμή 6 εκχωρούμε την αναφορά tmp στην t. Στη συνέχεια η t δείχνει σε πίνακα μεγέθους newSize.

6.6 Ασκήσεις προς λύση

1. Να γράψετε κώδικα στον οποίο να ορίζετε τους δισδιάστατους πίνακες ακέραιων 3x4, t1 και t2. Στη συνέχεια να δημιουργήσετε ένα πίνακα sum τέτοιον ώστε sum[i][j]=t1[i][j]+t2[i][j]. Εμφανίστε τον sum και ελέγξτε την ορθότητα του κώδικα.

2. Να γράψετε κώδικα που υπολογίζει ποια γραμμή δισδιάστατου πίνακα πραγματικών έχει το μεγαλύτερο άθροισμα στοιχείων.

3. Να γράψετε κώδικα που υπολογίζει ποια στήλη δισδιάστατου πίνακα πραγματικών έχει το μεγαλύτερο άθροισμα στοιχείων.

4. Να γράψετε κώδικα που αρχικοποιεί πίνακα ακέραιων 10x5 με τυχαίες τιμές από 0 έως 8. Τα δεδομένα σε κάθε γραμμή του πίνακα αναπαριστούν τις ώρες που εργάστηκε ένας εργαζόμενος κάθε μια από τις 5 εργάσιμες ημέρες μιας εβδομάδας. Υπολογίστε το σύνολο των ωρών που εργάστηκε κάθε εργαζόμενος κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Εμφανίστε τα σύνολα ταξινομημένα κατά φθίνουσα σειρά.

5. Να γράψετε κώδικα που αρχικοποιεί έναν δισδιάστατο πίνακα ακέραιων σε τυχαίες τιμές 0 και 1. Να υπολογίσετε πόσα 0 και πόσα 1 υπάρχουν σε κάθε γραμμή του πίνακα και πόσα σε όλον τον πίνακα.

6. Σε έναν δισδιάστατο πίνακα από String καταχωρήστε σε κάθε γραμμή του ένα κράτος της Ευρώπης με την πρωτεύουσά του. Στη συνέχεια υποβάλλετε 10 ερωτήσεις στον χρήστη και αξιολογήστε τις απαντήσεις του. Κάθε ερώτηση μπορεί να δίνει την ονομασία του κράτους και να ζητά την πρωτεύουσα ή να δίνει την πρωτεύουσα και να ζητά το κράτος.

7. Να αναπτυχθεί συνάρτηση που λαμβάνει ως παράμετρο έναν πίνακα ακέραιων και επιστρέφει 1 αν ο πίνακας είναι ταξινομημένος κατ' αύξουσα σειρά, -1 εν είναι ταξινομημένος κατά φθίνουσα σειρά και 0 αν δεν είναι ταξινομημένος.

8. Να δηλώσετε έναν πίνακα, a, από συμβολοσειρές. Να εκχωρήσετε μια συμβολοσειρά σε κάθε θέση του πίνακα. Στη συνέχεια, να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του a τέτοιο ώστε κάθε αλλαγή σε μια συμβολοσειρά του a να μην επηρεάζει την αντίστοιχη συμβολοσειρά στο αντίγραφο.

Βιβλιογραφία

[1] C. Horstmann, Big Java: Early Objects, 7th Edition | Wiley, 7th ed. Laurie Rosatone, 2013. Accessed: Sep. 14, 2021. [Online]. Available: https://www.wiley.com/en-us/Big+Java%3A+Early+Objects%2C+7th+Edition-p-9781119499091

[2] D. Liang, Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Java, 10η. Θεσσαλονίκη: Τζιόλας.

Κεφάλαιο 7

Σύνοψη
Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή στις στατικές συναρτήσεις. Παρουσιάζονται οι τυπικές και πραγματικές παράμετροι καθώς και η τιμή επιστροφής. Εξηγείται η διαφορά μεταξύ παραμέτρων τιμής και αναφοράς. Αναλύεται η λίστα παραμέτρων μεταβλητού μήκους και οι παράμετροι της main. Επίσης, συζητούνται τρόποι αξιοποίησης στατικών μεταβλητών ενώ γίνονται οι απαραίτητες επισημάνσεις για την πρόκληση τυχόν απροσδόκητων λαθών κατά την κλήση συναρτήσεων. Επιπλέον, παρουσιάζονται μερικές χρήσιμες προκαθορισμένες συναρτήσεις, συζητούνται οι προσδιοριστές προσπέλασης και αναλύεται η χρήση των πακέτων.

Προαπαιτούμενη γνώση
Οι θεμελιώδεις τύποι και βασική γνώση του τύπου String. Βασική είσοδος και έξοδος. Η λειτουργία των τελεστών. Οι δομές επιλογής και οι επαναληπτικές δομές. Η διαχείριση των πινάκων.

Λέξεις κλειδιά
Στατικές συναρτήσεις, στατικές μεταβλητές, Υπερφόρτωση, τυπική παράμετρος, πραγματική παράμετρος, παράμετρος τιμής, παράμετρος αναφοράς, λίστα παραμέτρων μεταβλητού μήκους, τιμή επιστροφής.

7. Στατικές Συναρτήσεις και Μεταβλητές

Είναι συχνό φαινόμενο το ίδιο τμήμα κώδικα να είναι αναγκαίο σε διάφορα σημεία ενός προγράμματος. Ένας απλοϊκός τρόπος για να αντιμετωπιστεί η αναγκαιότητα αυτή είναι να επαναλάβουμε το ίδιο τμήμα όπου και όσες φορές αυτό χρειάζεται. Όμως, η προσέγγιση αυτή παρουσιάζει σοβαρά μειονεκτήματα. Καταρχάς, καθιστά τη συντήρηση του κώδικα πολύ δύσκολη. Αν χρειαστεί να κάνω μια βελτίωση ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή στο τμήμα του κώδικα που επαναλαμβάνεται, τότε θα πρέπει να βρω όλα τα σημεία στα οποία ενσωματώνεται και να τα μεταβάλω ένα προς ένα. Φανταστείτε τώρα πόσο δυσχεραίνεται η συντήρηση του κώδικα αν στο πρόγραμμά σας έχετε πολλά τμήματα κώδικα που το καθένα χρειάζεται σε πολλά σημεία, κάτι που είναι πολύ συνηθισμένο στα σύγχρονα προγράμματα.

Ένα άλλο θέμα μάλλον σημαντικότερο και από τη δυσκολία στη συντήρηση είναι η έλλειψη αφαιρετικότητας (abstraction). Ας υποθέσουμε πως έχουμε ένα τμήμα κώδικα που υπολογίζει τη δύναμη ενός αριθμού υψωμένου σε μια δύναμη. Έστω κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής μας, χρειαζόμαστε αυτόν τον υπολογισμό. Πού είναι το τμήμα του κώδικα που τον κάνει; Θα πρέπει να ψάξουμε. Έστω ότι το βρήκαμε. Ναι, όμως εκείνο το τμήμα υπολογίζει την τιμή της μεταβλητής x υψωμένης στην τιμή της μεταβλητής k. Σε ένα άλλο σημείο χρειαζόμαστε τον ίδιο υπολογισμό αλλά για διαφορετικές μεταβλητές. Πρέπει λοιπόν να συντηρούμε σε πολλά σημεία όχι απλώς τον ίδιο κώδικα αλλά περίπου τον ίδιο. Οι μεταβολές όμως από σημείο σε σημείο ενδέχεται να εισάγουν λάθη.

Σίγουρα θα ήταν βολικό να κατασκευάζαμε ένα υποπρόγραμμα που θα είχε κατάλληλη ονομασία, π.χ. power ή calcPower έτσι ώστε όποτε χρειαζόμασταν να υπολογίσουμε τη δύναμη ενός αριθμού, να το καλούσαμε να έκανε τους υπολογισμούς και να μας ενημέρωνε με το αποτέλεσμα. Ένα τέτοιο υποπρόγραμμα βέβαια δεν θα έπρεπε να υπολογίζει κάθε φορά τη δύναμη του ίδιου αριθμού υψωμένου στον ίδιο εκθέτη. Επομένως θα έπρεπε να υπάρχει τρόπος κάθε φορά που το καλούμε να το ενημερώνουμε σχετικά με τη βάση και τον εκθέτη του απαιτούμενου υπολογισμού.

Για καλή μας τύχη, τέτοιου είδους υποπρογράμματα υποστηρίζονται στην Java και ονομάζονται συναρτήσεις. Οι παράμετροι των συναρτήσεων είναι ο μηχανισμός μέσω του οποίου δίνουμε στη

συνάρτηση τα δεδομένα στα οποία θα επενεργήσει ενώ ο κύριος τρόπος που η συνάρτηση μας επιστρέφει την απάντησή της είναι η τιμή επιστροφής της συνάρτησης.

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε σημαντική αφαιρετικότητα στα προγράμματά μας. Δεν είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες του κώδικα μιας συνάρτησης για να τη χρησιμοποιήσουμε. Αρκεί να γνωρίζουμε τι κάνει (και όχι πώς το κάνει), το όνομά της, τις παραμέτρους που δέχεται και τι αποτελέσματα επιστρέφει. Έτσι είναι εύκολο να χρησιμοποιηθούν συναρτήσεις και μάλιστα από ένα ευρύτερο κοινό και όχι μόνο από αυτούς που τις έχουν υλοποιήσει.

Πέραν της τιμής επιστροφής της, μια συνάρτηση είναι δυνατό να παράγει αποτελέσματα και με άλλους τρόπους. Για παράδειγμα, μία συνάρτηση εισάγει σε έναν πίνακα μια σειρά από τιμές και επιστρέφει τον αριθμό των τιμών που εισήχθησαν. Τα αποτελέσματα που παράγει η συνάρτηση πέραν της τιμής επιστροφής της είναι γνωστά ως παράπλευρα αποτελέσματα (side effects). Η Java, όπως θα δούμε αμέσως παρακάτω σε αυτήν την ενότητα, υποστηρίζει συναρτήσεις που παράγουν μόνο παράπλευρα αποτελέσματα χωρίς να επιστρέφουν κάποια τιμή. Άλλες γλώσσες διαφοροποιούν τα υποπρογράμματα που παράγουν μόνο παράπλευρα αποτελέσματα από αυτά που επιστρέφουν κάποια τιμή. Για παράδειγμα, η Pascal ονομάζει τα υποπρογράμματα που δεν επιστρέφουν κάποια τιμή διαδικασίες (procedures), ενώ διατηρεί την ονομασία συναρτήσεις (functions) για τα υποπρογράμματα που επιστρέφουν τιμή.

Επάνω στη δυνατότητα να αναπτύσσουμε συναρτήσεις βασίζεται η δυνατότητα να οργανώνουμε τους πηγαίους κώδικες με δομημένο τρόπο. Δημιουργείται έτσι το μοντέλο του δομημένου προγραμματισμού (structured programming). Πρόκειται για ένα σημαντικό μοντέλο προγραμματισμού που διευκολύνει την ανάπτυξη και συντήρηση των προγραμμάτων, ενώ αποτελεί συστατικό στοιχείο του Αντικειμενοστρεφούς μοντέλου.

Η Java υποστηρίζει δύο ειδών συναρτήσεις, τις στατικές (static) και τις μη στατικές (non static). Το κύριο θέμα αυτού του κεφαλαίου είναι οι στατικές συναρτήσεις. Οι μη στατικές συναρτήσεις και μεταβλητές παρουσιάζονται αργότερα σε αυτό το εγχειρίδιο κατά την εισαγωγή στο Αντικειμενοστρεφές μοντέλο, στην ενότητα 11. Εδώ μαζί με την παρουσίαση των στατικών συναρτήσεων, παρουσιάζουμε και τις στατικές μεταβλητές της κλάσης.

7.1 Στατικές Συναρτήσεις

Έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει στατικές συναρτήσεις στην πολύ απλή τους μορφή. Ας εξετάσουμε καταρχάς τη συνάρτηση sequentialSearch του κώδικα 6.12. Το τμήμα


```
public static void sequentialSearch()
```

ονομάζεται επικεφαλίδα της συνάρτησης (function header). Το μπλοκ που ακολουθεί την επικεφαλίδα ονομάζεται σώμα της συνάρτησης (function body). Η επικεφαλίδα της συνάρτησης ονομάζεται και διεπαφή της συνάρτησης (function interface), γιατί είναι το τμήμα τις λεπτομέρειες του οποίου είναι αναγκαίο να γνωρίζει ο χρήστης της συνάρτησης για να είναι σε θέση να την καλεί και να λαμβάνει την επιστροφή της συνάρτησης. Η επικεφαλίδα μαζί με το σώμα της συνάρτησης αποτελούν τον ορισμό της συνάρτησης (function definition). Ο ορισμός της συνάρτησης από μόνος του δεν παράγει κάποιο αποτέλεσμα σε ένα πρόγραμμα. Το αποτέλεσμα το παράγει η κλήση της συνάρτησης. Για παράδειγμα, η sequentialSearch χρειάζεται μια ακέραια μεταβλητή που ονομάζει schElement. Μνήμη για αυτήν τη μεταβλητή δεσμεύεται μόνον κατά την κλήση της συνάρτησης.

Στην αρχή της επικεφαλίδας έχουμε έναν προσδιοριστή προσπέλασης, στη συγκεκριμένη περίπτωση τον προσδιοριστή public. Για τους προσδιοριστές προσπέλασης έχουμε ήδη μιλήσει στην ενότητα 2.3. Στη συνέχεια ακολουθεί ο προσδιοριστής αποθήκευσης (class storage specifier), static που καθορίζει πως πρόκειται για στατική συνάρτηση. Μία στατική συνάρτηση μπορεί να κληθεί μέσω της κλάσης στην οποία ορίζεται όπως φαίνεται στον κώδικα 2.6.

Στη συνέχεια ακολουθεί η δεσμευμένη λέξη void που ορίζει πως η συνάρτηση αυτή δεν έχει τιμή επιστροφής. Μετά ακολουθεί το όνομα της συνάρτησης που είναι sequentialSearch και τέλος πριν το σώμα

της συνάρτησης παρεμβάλλεται η λίστα παραμέτρων που στο παράδειγμά μας είναι κενή. Στο σχήμα 7.1 παρουσιάζονται τα συστατικά μέρη της διεπαφής της συνάρτησης.



Σχήμα 7.1 *Η διεπαφή της συνάρτησης*

Συνεχίζοντας την εξέταση της sequentialSearch παρατηρούμε πως αυτή ψάχνει να εντοπίσει μια συγκεκριμένη τιμή σε έναν συγκεκριμένο πίνακα. Μάλιστα τιμή αναζήτησης και πίνακας ορίζονται μέσα στην ίδια τη συνάρτηση. Αυτό σημαίνει πως η συνάρτηση αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κανέναν άλλο πίνακα αλλά ούτε και για να ψάξει άλλη τιμή έστω και στον ίδιο πίνακα. Ο αλγόριθμος όμως της σειριακής αναζήτησης είναι ίδιος για οποιονδήποτε μονοδιάστατο πίνακα και για οποιαδήποτε τιμή αναζήτησης. Επομένως, θα ήταν χρήσιμο να απομονώσουμε τον αλγόριθμο της σειριακής αναζήτησης κατά τρόπο ώστε να μπορούμε να τον εφαρμόζουμε σε οποιονδήποτε πίνακα και για οποιαδήποτε τιμή. Λύση σε αυτό το ζήτημα παρέχει η λίστα παραμέτρων της συνάρτησης. Η λίστα παραμέτρων δίνει τη δυνατότητα σε αυτόν που καλεί τη συνάρτηση να καθορίζει τόσο τον πίνακα όσο και την τιμή στα οποία επενεργεί η συνάρτηση. Όμως για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει κατά τον ορισμό της συνάρτησης να καθορίσουμε τους τύπους των παραμέτρων, όπως δείχνει παρακάτω η νέα διεπαφή της συνάρτησης.

```
public static void sequentialSearch(int[] array, int
schElement)
```

Η νέα διεπαφή επιβάλλει ώστε κατά την κλήση της συνάρτησης να δίνεται ένας πίνακας ακέραιων και μια ακέραια τιμή. Είναι προφανές πως κάποιες μεταβολές θα πρέπει να γίνουν στο σώμα της sequentialSearch. Ας δούμε όμως πρώτα πώς καλείται μια συνάρτηση με τη νέα διεπαφή της sequentialSearch.

```
int[] t1 = {3, 2, 5, 3, 6, 9};
int[] t2 = {6, 4, 5, 2, 1, 9, 9};
int sItem = 5;
sequentialSearch(t1, 9);
sequentialSearch(t2, sItem);
```

Κώδικας 7.1 *Κλήση της sequentialSearch με παραμέτρους, χωρίς τιμή επιστροφής*

Στον κώδικα 7.1 βλέπουμε δύο κλήσεις της sequentialSearch. Κατά την πρώτη κλήση η συνάρτηση αναζητά στον πίνακα t1 την τιμή 9 και στη δεύτερη κλήση αναζητά στον πίνακα t2 την τιμή της μεταβλητής sItem, δηλαδή την τιμή 5.

Ας σημειωθεί πως οι παράμετροι στον ορισμό της συνάρτησης ονομάζονται τυπικές παράμετροι (formal parameters), ενώ οι παράμετροι που δίνει ο χρήστης της συνάρτησης κατά την κλήση της ονομάζονται πραγματικές παράμετροι (actual parameters).

Το πρόβλημα στον σχεδιασμό της συνάρτησης όπως τον έχουμε τώρα είναι πως η συνάρτηση δεν επιστρέφει στον κώδικα που την καλεί το αποτέλεσμα της αναζήτησης. Αυτό όμως είναι αναγκαίο καθώς

στο αποτέλεσμα της αναζήτησης, ο κώδικας που την καλεί θα βασίσει την περαιτέρω ροή του. Για παράδειγμα, ενδέχεται αν η τιμή βρεθεί, ο χρήστης της συνάρτησης να επιθυμεί να αυξήσει την τιμή στον πίνακα κατά 1. Αν πάλι η τιμή δεν βρεθεί, μπορεί να μην χρειάζεται καμία περαιτέρω ενέργεια για τον συγκεκριμένο πίνακα.

Το πρόβλημα αυτό λύνεται με την τιμή επιστροφής της συνάρτησης. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα μια καλή τιμή επιστροφής είναι τύπου int. Στην περίπτωση που θα βρεθεί η τιμή αναζήτησης, ο ακέραιος που θα επιστραφεί θα αναπαριστά τη θέση της τιμής αναζήτησης στον πίνακα. Αν πάλι η τιμή δεν βρεθεί, μπορεί να επιστραφεί η τιμή -1. Καθώς δεν υπάρχει θέση του πίνακα με αρνητική τιμή, η τιμή -1 μπορεί να αναπαραστήσει με ασφάλεια την αποτυχία της αναζήτησης. Προσέξτε εδώ πως αν διαλέξουμε να αναπαραστήσουμε την αποτυχία αναζήτησης με μη αρνητικό αριθμό, π.χ. με 0, τότε έχουμε κακό σχεδιασμό της συνάρτησης. Αυτό γιατί η συνάρτηση θα επιστρέφει 0, τόσο στην περίπτωση που το στοιχείο αναζήτησης δεν βρεθεί, όσο και στην περίπτωση που βρεθεί στη θέση 0 του πίνακα.

Επομένως, η διεπαφή της συνάρτησης τροποποιείται όπως δείχνει ο ακόλουθος κώδικας:

```
public static int sequentialSearch(int[] array, int
schElement)
```

Η τιμή επιστροφής έγινε int από void που ήταν στην προηγούμενη έκδοση. Τώρα η συνάρτηση μπορεί να κληθεί όπως δείχνει ο κώδικας 7.2:

```
static void callSeqSearch() { //Κώδικας 7.2
    int[] t1 = {3, 2, 5, 3, 6, 9};
    int sItem = 5;
    int idx = sequentialSearch(t1, sItem);
    if (idx > -1) {
        t1[idx]++;
    }
}
```

Κώδικας 7.2 *Κλήση της sequentialSearch με παραμέτρους και τιμή επιστροφής*

Στον κώδικα 7.2, η κλήση της συνάρτησης επιστρέφει τη θέση του πίνακα στην οποία βρέθηκε το sItem ή -1. Αν επιστρέψει -1, καμία ενέργεια επάνω στον πίνακα δεν γίνεται. Αν όμως επιστρέψει μη αρνητική τιμή, τότε προσαυξάνεται η τιμή στη θέση που επιστράφηκε κατά 1.

Ακόμη και αν κάνουμε τις αλλαγές που συζητήσαμε μέχρι τώρα, παραμένει ένα σοβαρό μειονέκτημα στη συνάρτηση. Αυτό συνίσταται στο γεγονός ότι η συνάρτηση εμφανίζει τα αποτελέσματα της αναζήτησης. Προσέξτε, το μειονέκτημα δεν είναι ότι επιστρέφει στον κώδικα που την καλεί τα αποτελέσματα της αναζήτησης αλλά ότι τα εμφανίζει χρησιμοποιώντας μάλιστα την println. Αυτό το μειονέκτημα πολλές φορές γίνεται δύσκολα κατανοητό στους αρχάριους προγραμματιστές. Πράγματι, αν κάνω έναν κώδικα που ψάχνει σε συγκεκριμένο πίνακα για να βρει μια συγκεκριμένη τιμή και το μόνο που θέλω είναι να μάθω αν η τιμή βρέθηκε και που, τότε δεν είναι πρόβλημα αν ο κώδικας εμφανίζει το αποτέλεσμα της αναζήτησης. Μια συνάρτηση όμως μπορεί να κληθεί σε ένα σημείο που θέλω να εμφανίσω το αποτέλεσμά της αλλά μπορεί να κληθεί και σε πολλά σημεία που δεν θέλω να το εμφανίζω αλλά απλώς το χρειάζομαι μέσα στον κώδικά μου. Για παράδειγμα, μπορεί την sequentialSearch να την καλέσω σε μια παραθυρική εφαρμογή. Σε αυτήν την περίπτωση η έξοδος με την println που είναι κατάλληλη μόνο για περιβάλλοντα γραμμής εντολών (command line) προφανώς θα μου καταστρέψει τη διεπαφή χρήστη (user interface).

Ο κώδικας 7.3 δίνει τον ορισμό της sequentialSearch που ενσωματώνει όλες τις παρατηρήσεις μέχρι εδώ.

```
public static int sequentialSearch(int[] array, int sItem) {
    for (int i = 0; i < array.length; i++) {
        if (array[i] == sItem) {
```

```
                return i;
            }
        }
        return -1;
    }
```

Κώδικας 7.3 *Συνάρτηση σειριακής αναζήτησης σε μονοδιάστατο πίνακα ακέραιων*

Η sequentialSearch σε αυτή τη μορφή μπορεί να κληθεί από οποιονδήποτε κώδικα για να αναζητήσει σε οποιονδήποτε μονοδιάστατο πίνακα ακέραιων οποιαδήποτε ακέραια τιμή. Προσέξτε πως η επιστροφή τιμής από τη συνάρτηση γίνεται με χρήση της δεσμευμένης λέξης return. Η λέξη return συντάσσεται με έκφραση που ο τύπος της είναι υποχρεωτικά ίδιος ή συμβατός με τον τύπο της συνάρτησης. Η return προκαλεί άμεση έξοδο από τη συνάρτηση. Σε συναρτήσεις τύπου void, η return συντάσσεται μόνη, ακολουθούμενη απλώς από τον χαρακτήρα ελληνικό ερωτηματικό (semicolon). Σε void συναρτήσεις, η return δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις είναι χρήσιμη.

Οι παράμετροι των συναρτήσεων στην Java είναι παράμετροι θέσης (positional parameters). Αυτό σημαίνει πως κατά την κλήση συνάρτησης, οι πραγματικές παράμετροι αντιστοιχίζονται με τις τυπικές παραμέτρους ανάλογα με τη θέση που διατηρεί κάθε μία στην λίστα παραμέτρων.

Τέλος να επισημάνουμε πως οι συναρτήσεις στα πλαίσια του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού ονομάζονται και μέθοδοι (methods).

7.2 Υπερφόρτωση Συναρτήσεων

Πάντως, είναι πιθανό να χρειάζεται να κάνουμε αναζήτηση τιμών και σε πίνακες που δεν είναι πίνακες ακέραιων. Ας υποθέσουμε πως χρειάζεται να κάνουμε αναζήτηση σε έναν πίνακα πραγματικών. Σε αυτήν την περίπτωση μπορούμε να υλοποιήσουμε μια άλλη συνάρτηση με παραμέτρους τύπου double[] και double. Το θέμα είναι πως παρότι αλλάζουν οι τύποι των δεδομένων, η λειτουργία παραμένει ίδια. Δεν θέλουμε για την ίδια λειτουργία να έχουμε συναρτήσεις με διαφορετικό όνομα. Παρόλα αυτά, για κάποιες γλώσσες προγραμματισμού, η μόνη λύση είναι να κάνουμε μια συνάρτηση που έχει διαφορετικό όνομα από τη συνάρτηση που ψάχνει σε πίνακες ακέραιων. Αυτό όμως δεν είναι βολικό γιατί δεν θέλουμε να αναγκαζόμαστε να εφευρίσκουμε και να θυμόμαστε διαφορετικά ονόματα για την ίδια λειτουργία. Ευτυχώς, η Java όπως και οι περισσότερες σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού, επιλύουν αυτό το θέμα με την υπερφόρτωση συναρτήσεων (function overloading).

Με την υπερφόρτωση συναρτήσεων μπορούμε να ορίσουμε συναρτήσεις με το ίδιο όνομα αρκεί να διαφέρει η ταυτότητά τους (function signature). Η ταυτότητα μιας συνάρτησης αποτελείται από το όνομα της συνάρτησης και τη λίστα παραμέτρων. Προσέξτε πως η τιμή επιστροφής δεν συμπεριλαμβάνεται στην ταυτότητα. Επομένως, μπορούμε να κάνουμε συναρτήσεις με το ίδιο όνομα, αρκεί να διαφέρει η λίστα παραμέτρων. Ποια από δύο συναρτήσεις που έχουν το ίδιο όνομα θα κληθεί είναι μια απόφαση που λαμβάνει ο μεταγλωττιστής ανάλογα με τις πραγματικές παραμέτρους. Στον κώδικα 7.4 δίνουμε παράδειγμα ορισμού και χρήσης υπερφορτωμένων συναρτήσεων.

```
static void f(int i) { //Κώδικας 7.4
      System.out.println("f(int)");
}

static void f(double d) { //Κώδικας 7.4
      System.out.println("f(double)");
}

public static void main(String[] args) { //Κώδικας 7.4
      f(1);
      f(1d);
}
```

Κώδικας 7.4 *Ορισμός και χρήση υπερφορτωμένων συναρτήσεων*

Στον κώδικα 7.4 και οι δύο συναρτήσεις που ορίζουμε ονομάζονται f. Η μία όμως δέχεται μια ακέραια παράμετρο και η άλλη μια πραγματική παράμετρο. Στην main καλούμε την f την πρώτη φορά με ακέραια παράμετρο και τη δεύτερη με πραγματική. Η έξοδος του κώδικα είναι:

```
f(int)
f(double)
```

Η έξοδος αυτή μας δείχνει πως την πρώτη φορά κλήθηκε η f που λαμβάνει την ακέραια παράμετρο και τη δεύτερη φορά κλήθηκε η f που λαμβάνει την πραγματική παράμετρο.
Έτσι, αν θέλουμε να έχουμε και μια sequentialSearch ώστε να ψάχνει και σε πραγματικούς πίνακες δεν έχουμε παρά να την υπερφορτώσουμε όπως δείχνει ο κώδικας 7.5.

```
public static int sequentialSearch(double[] array, double sItem) {
    for (int i = 0; i < array.length; i++) {
        if (approximateEquals(array[i], sItem, 0.0001)) {
            return i;
        }
    }
    return -1;
}
```

Κώδικας 7.5 *Σειριακή αναζήτηση σε πίνακες πραγματικών*

7.3 Παράμετροι

Έχουμε ήδη συζητήσει σχετικά με τις μεταβλητές αναφοράς και τις μεταβλητές τιμής. Η συμπεριφορά αυτών των δύο τύπων μεταβλητών είναι διαφορετική όταν περνάνε σαν παράμετροι σε συναρτήσεις. Σε αυτήν την ενότητα εξετάζουμε πρώτα τις μεταβλητές τιμής ως παραμέτρους και στη συνέχεια τις μεταβλητές αναφοράς.

7.3.1 Οι μεταβλητές τιμής ως παράμετροι

Ο κώδικας 7.6 παρουσιάζει δύο συναρτήσεις, την increment και την main. Μελετήστε τον κώδικα και επιχειρήστε να υποθέσετε την έξοδό του.

```
static void increment(int i) {
    i++;
    System.out.println(i);
}

public static void main(String[] args) {
    int i = 0;
    increment(i);
    System.out.println(i);
}
```

Κώδικας 7.6 *Παράδειγμα παραμέτρων τιμής*

Η συνάρτηση increment λαμβάνει ως παράμετρο έναν ακέραιο. Το αναγνωριστικό της παραμέτρου είναι i. Στην πρώτη γραμμή αυξάνει την τιμή της παραμέτρου κατά 1 και στη συνέχεια την τυπώνει.

Η main ορίζει μια ακέραια μεταβλητή, επίσης με το αναγνωριστικό i και την αρχικοποιεί στο 0. Στη συνέχεια καλεί την increment με πραγματική παράμετρο το i. Μετά το πέρας της increment, η main τυπώνει την i.

Πρώτη σημαντική παρατήρηση είναι ότι η i της increment και η i της main δεν ταυτίζονται. Μπορεί να είναι και οι δύο τύπου int και να έχουν το ίδιο αναγνωριστικό, ωστόσο πρόκειται για διαφορετικές μεταβλητές. Εξάλλου θα μπορούσαν να έχουν διαφορετικά αναγνωριστικά. Αν μεταβάλλετε το αναγνωριστικό στην main, π.χ. το κάνετε j, θα διαπιστώσετε πως δεν θα έχετε καμία διαφορά στο αποτέλεσμα του κώδικα.

Αν τρέξουμε τον κώδικα, θα διαπιστώσουμε πως η μεν increment τυπώνει 1, η δε main τυπώνει 0. Αυτή η συμπεριφορά εξηγείται ως εξής: Η main δεσμεύει χώρο στη μνήμη κατάλληλο για τη μεταβλητή i, δηλαδή χώρο κατάλληλο για έναν ακέραιο. Σε αυτήν τη θέση μνήμης εκχωρείται η τιμή 0. Όταν καλείται η increment, ένα αντίγραφο της πραγματικής παραμέτρου περνάει στην τυπική παράμετρο. Στη συνέχεια η i της increment λειτουργεί σαν τοπική μεταβλητή. Η increment δηλαδή δεσμεύει επίσης χώρο για έναν ακέραιο στον οποίο αντιγράφεται η τιμή της πραγματικής παραμέτρου. Από εκεί και μετά, η increment επενεργεί επάνω στη δική της μεταβλητή i που είναι εντελώς ανεξάρτητη από την i της main. Με το τέλος εκτέλεσης της increment, ο έλεγχος επανέρχεται στην main. Η μεταβλητή i της main έχει διατηρήσει την τιμή της και έτσι εμφανίζεται το 0.

Οι μεταβλητές όλων των θεμελιωδών τύπων στην Java είναι μεταβλητές τιμής και περνούν στις συναρτήσεις σαν παράμετροι τιμής.

7.3.2 Οι μεταβλητές αναφοράς ως παράμετροι

Είπαμε παραπάνω πως οι θεμελιώδεις τύποι περνάνε στις συναρτήσεις σαν παράμετροι τιμής. Το ίδιο ισχύει και για τις μεταβλητές αναφοράς. Ωστόσο η συμπεριφορά είναι διαφορετική. Μελετήστε τον κώδικα 7.7. Ποια είναι κατά την γνώμη σας η έξοδός του;

```
static void increment(int[] store) { //Κώδικας 7.7
    for (int i = 0; i < store.length; i++) {
        store[i]++;
    }
    System.out.println(Arrays.toString(store));
}

public static void main(String[] args) {
    int[] s = {1, 2, 3};
    increment(s);
    System.out.println(Arrays.toString(s));
}
```

Κώδικας 7.7 *Η μεταβλητή αναφοράς ως παράμετρος*

Η έξοδος του κώδικα 7.7 είναι

```
[2, 3, 4]
[2, 3, 4]
```

Αυτό σημαίνει πως όποιες αλλαγές έγιναν στον πίνακα μέσα στην increment ισχύουν και έξω από αυτήν. Η εξήγηση έχει ως εξής: Η μεταβλητή s είναι μία αναφορά που περιέχει τη διεύθυνση του πίνακα. Η αναφορά αυτή αντιγράφεται στην παράμετρο store της increment. Εφόσον η s είναι αντίγραφο της store, και οι δύο δείχνουν στην ίδια θέση μνήμης. Άρα η increment επενεργεί στον ίδιο πίνακα στον οποίο αναφέρεται η s. Όποια μεταβολή γίνει στα στοιχεία του πίνακα μέσω μιας αναφοράς σε αυτόν, ισχύει όταν τον προσπελάσουμε μέσω οποιασδήποτε άλλης αναφοράς.

Προσέξτε όμως μια άλλη επίπτωση. Μελετήστε τον κώδικα 7.8. Ποια είναι η έξοδός του κατά την άποψή σας;

```
static void assign(int[] store) { //Κώδικας 7.8
    int[] s = {4, 5, 6};
```

```
        store = s;
        System.out.println(Arrays.toString(store));
    }

    public static void main(String[] args) { //Κώδικας 7.8
        int[] table = {1, 2, 3};
        assign(table);
        System.out.println(Arrays.toString(table));
    }
```

Κώδικας 7.8 *Η μεταβλητή αναφοράς ως παράμετρος τιμής*

Η έξοδος του κώδικα 7.8 έχει ως εξής:

```
[4, 5, 6]
[1, 2, 3]
```

Η έξοδος αυτή μας δείχνει πως μέσα στην assign, η store μεταβλήθηκε ώστε να δείχνει στον ίδιο πίνακα με την τοπική μεταβλητή s. Ωστόσο, η table συνεχίζει να αναφέρεται στον πίνακα που δημιουργήθηκε στην main. Στην πράξη, ένα αντίγραφο της table πέρασε στην store. Το αντίγραφο, δηλαδή η store, ενημερώθηκε ώστε να δείχνει σε άλλο πίνακα, όμως η table έμεινε ανέπαφη. Το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα θα είχαμε βέβαια αν ονομάζαμε store την table.

Συνοψίζοντας, σε σχέση με τις μεταβλητές αναφοράς ως παραμέτρους, ισχύει το εξής στην Java: Όταν μια μεταβλητή αναφοράς περνάει σαν παράμετρος σε συνάρτηση, η συνάρτηση μπορεί να μεταβάλει το περιεχόμενο της μνήμης στην οποία αναφέρεται η εν λόγω μεταβλητή, δεν μπορεί όμως να μεταβάλει το περιεχόμενο της ίδιας της μεταβλητής.

7.3.3 Λίστα παραμέτρων μεταβλητού μήκους

Ας υποθέσουμε τώρα πώς αναπτύσσουμε μια εφαρμογή στην οποία απαιτείται συχνά να υπολογίζουμε τον μέσο όρο μιας σειράς πραγματικών τιμών. Το θέμα όμως είναι πως σε ένα σημείο του κώδικα χρειάζεται να υπολογίσουμε τον μέσο όρο τεσσάρων πραγματικών τιμών, σε κάποιο άλλο σημείο χρειάζεται ο μέσος όρος επτά πραγματικών τιμών. Μία λύση θα ήταν να υλοποιήσουμε δύο συναρτήσεις. Η μία με 4 τυπικές παραμέτρους και η άλλη με επτά. Αν αργότερα χρειαστεί να υπολογίσουμε τον μέσο όρο πέντε πραγματικών τιμών, τότε θα πρέπει να προσθέσουμε τον ορισμό κατάλληλης συνάρτησης με πέντε τυπικές παραμέτρους. Η αντιμετώπιση αυτή όμως είναι προβληματική. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο αλγόριθμος είναι ο ίδιος και το μόνο που αλλάζει είναι το πλήθος των δεδομένων.

Ευτυχώς για μας, η Java προσφέρει μια αποτελεσματική δυνατότητα, τη λίστα παραμέτρων μεταβλητού μήκους (variable length parameter list).

Ας δούμε στην πράξη πώς υλοποιείται και πώς αξιοποιείται μια συνάρτηση που υπολογίζει τον μέσο όρο μιας σειράς πραγματικών αριθμών.

```
static double average(double... sequence) {
    double sum = 0;
    for (int i = 0; i < sequence.length; i++) {
        sum += sequence[i];
    }
    return sum / sequence.length;
}

public static void main(String[] args) {
    double d1 = 12, d2 = 13.5, d3 = 16.1;
    double av1 = average(d1, 14.5);
    double av2 = average(d1, d2, d3);
    double totalAv = average(av1, av2);
```

```
        DecimalFormat f = new DecimalFormat("###.##");
        System.out.println(f.format(av1) + " " + f.format(av2) + " " +
f.format(totalAv));
    }
```

Κώδικας 7.9 *Παράμετρος μεταβλητού μήκους*

Η συνάρτηση average στον κώδικα 7.9 περιέχει την παράμετρο μεταβλητού μήκους sequence. Οι τρεις τελείες που ακολουθούν τον τύπο double δηλώνουν πως πρόκειται για παράμετρο μεταβλητού μήκους. Μόνο μια παράμετρος μεταβλητού μήκους επιτρέπεται σε μία συνάρτηση. Αν μάλιστα η συνάρτηση έχει και άλλες παραμέτρους, τότε η παράμετρος μεταβλητού μήκους πρέπει να βρίσκεται τελευταία στη λίστα παραμέτρων.

Στην main, η average καλείται τρεις φορές. Την πρώτη με δύο πραγματικές παραμέτρους, μία μεταβλητή και μία σταθερά, τη δεύτερη με τρεις πραγματικές παραμέτρους και την τρίτη φορά καλείται πάλι με δύο πραγματικές παραμέτρους.

Μελετώντας την υλοποίηση της average μπορούμε να διαπιστώσουμε πως οι παράμετροι περνάνε στην πράξη σε έναν πίνακα τύπου double. Εκείνο δηλαδή που συμβαίνει είναι πως ο μεταγλωττιστής τοποθετεί τις τιμές των πραγματικών παραμέτρων σε κατάλληλο πίνακα και περνάει μια αναφορά σε αυτόν τον πίνακα στην average. Έτσι μέσα στη συνάρτηση έχουμε πρόσβαση στις τιμές των πραγματικών παραμέτρων μέσω της average την οποία διαχειριζόμαστε κανονικά ως τυπική αναφορά σε μονοδιάστατο πίνακα πραγματικών. Εξαιτίας αυτού του μηχανισμού, μπορούμε να καλέσουμε την average με πραγματική παράμετρο έναν πίνακα πραγματικών όπως δείχνει ο κώδικας που ακολουθεί:

```
double[] d={12,13.5,16.1};
double totalAv=average(d);
```

7.3.4 Οι παράμετροι της main

Μια εφαρμογή Java μπορεί να κληθεί από διάφορα περιβάλλοντα. Στην τυπική περίπτωση, οι εφαρμογές Java σε αυτό το βιβλίο καλούνται μέσα από το NetBeans. Ωστόσο, μια εφαρμογή Java μπορεί να κληθεί μέσα από πολλά και διαφορετικά περιβάλλοντα. Για παράδειγμα, μπορεί να κληθεί από το powershell των Windows ή μέσα από μια άλλη εφαρμογή Java ή μέσα από οποιοδήποτε λειτουργικό στο οποίο τρέχει η JVM.

Επιπλέον, μια εφαρμογή θα πρέπει να έχει τρόπο ακριβώς όπως οι συναρτήσεις να λαμβάνει μια σειρά από παραμέτρους ώστε να διαφοροποιεί τη συμπεριφορά της ανάλογα με τις τιμές των παραμέτρων. Ωστόσο, τα περιβάλλοντα από τα οποία μπορεί να κληθεί μια εφαρμογή Java δεν υποστηρίζουν ακριβώς τους ίδιους τύπους δεδομένων που υποστηρίζει η Java. Προκύπτει επομένως η ανάγκη να υπάρχει μια διεπαφή ικανή να εκκινήσει μια εφαρμογή Java που να είναι ταυτοχρόνως συμβατή με τα διάφορα περιβάλλοντα κλήσης.

Την ανάγκη αυτή καλύπτει η συνάρτηση main. Η main αποτελεί την κύρια είσοδο σε κάθε εφαρμογή Java. Αυτό σημαίνει πως από οποιοδήποτε περιβάλλον και αν καλέσουμε μια εφαρμογή Java, η εικονική μηχανή θα ψάξει να βρει και να καλέσει την main. Στη συνέχεια, η main μπορεί να καλέσει ανάλογα με τον σχεδιασμό της εφαρμογής οποιαδήποτε συνάρτηση είναι στη διάθεση της εφαρμογής. Επομένως, υπάρχει η ανάγκη να παρέχεται ένας τρόπος με τον οποίο τα διάφορα περιβάλλοντα κλήσης να μεταβιβάζουν παραμέτρους στην main. Ένας τύπος δεδομένων διαθέσιμος σε όλα τα περιβάλλοντα είναι η αλφαριθμητική σειρά. Με τη μορφή αλφαριθμητικής σειράς μπορεί να αναπαρασταθούν δεδομένα οποιουδήποτε τύπου. Για παράδειγμα, μια πραγματική τιμή μπορεί να αναπαρασταθεί ως αλφαριθμητική σειρά. Η τιμή 2.53 ας πούμε, μπορεί να αναπαρασταθεί ως “2.53”. Αυτός είναι ο λόγος που η main λαμβάνει ως παράμετρο έναν πίνακα από Strings. Μέσα από την παράμετρο αυτή, τα περιβάλλοντα κλήσης μπορούν να περάσουν τις παραμέτρους που απαιτούνται. Από τη στιγμή που η main θα έχει τις τιμές των παραμέτρων με τη μορφή αλφαριθμητικών τιμών, έχει τη δυνατότητα να τις μετατρέψει στους κατάλληλους τύπους και να εργαστεί με αυτές χωρίς πρόβλημα.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ας θυμηθούμε τη διεπαφή της main.

```
public static void main(String[] args)
```

Καταρχάς, στην τυπική περίπτωση, η main δηλώνεται ως public. Αυτό είναι λογικό, διαφορετικά θα ήταν αδύνατο να κληθεί από τρίτους. Βέβαια ο μεταγλωττιστής δεν θα διαμαρτυρηθεί αν η main δηλωθεί με πρόσβαση πακέτου. Ενδεχομένως μάλιστα σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις, όπου η main καλείται μέσα από Java, μια τέτοια δήλωση να είναι χρήσιμη. Ούτε και για τους υπόλοιπους προσδιοριστές προσπέλασης διαμαρτύρεται ο μεταγλωττιστής. Ωστόσο, σε όλες τις περιπτώσεις που η main θα τρέξει απευθείας από την εικονική μηχανή και όχι μέσα από κάποιον κώδικα Java, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο προσδιοριστής προσπέλασης public. Αν παρόλα αυτά επιχειρήσουμε να τρέξουμε μια εφαρμογή με μη δημόσια main, η εικονική μηχανή θα αποκριθεί με κατάλληλο μήνυμα στο οποίο θα αναφέρει ότι δεν βρίσκει main.

Επιπλέον, η main είναι δηλωμένη ως static. Πρόκειται για απαραίτητη δήλωση. Στην περίπτωση που θα δηλωθεί ως μη στατική συνάρτηση, η εικονική μηχανή θα αποκριθεί και πάλι πως δεν βρίσκει main. Η main ως κύρια είσοδος στην εφαρμογή πρέπει απαραίτητα να δηλωθεί ως στατική συνάρτηση, καθώς κλήση των μη στατικών συναρτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσα από εφαρμογή Java και άρα έπεται της εκκίνησης της εφαρμογής.

Επίσης, η main πρέπει να είναι τύπου void. Για αυτήν την απαίτηση ίσως να μην υπάρχει αναγκαιότητα. Θα μπορούσε να επιστρέφει int αντί για void όπως η main της C. Στην Java όμως έγινε αυτή η σχεδιαστική επιλογή. Η εικονική μηχανή ψάχνει μια main τύπου void.

Ας δούμε όμως μια πρότυπη main με παραμέτρους.

```
public class MainParameters {

    private static void syntax() {
        System.out.println("MainParameters int String");
        System.exit(1);
    }

    public static void main(String[] prms) {
        if (prms.length != 2) {
            syntax();
        }
        int firstArgument = Integer.parseInt(prms[0]);
        System.out.println("first Argument is " + firstArgument
                + "\nSecond Argument is " + prms[1]);
    }
}
```

Κώδικας 7.10 *Παράδειγμα main με παραμέτρους*

Στον κώδικα 7.10 παρουσιάζουμε την κλάση MainParameters η οποία περιέχει main με παραμέτρους. Βέβαια όλες οι main που είναι κύριες είσοδοι στο πρόγραμμα διαθέτουν τυπική παράμετρο τύπου String[]. Όσες είδαμε όμως μέχρι εδώ δεν χρησιμοποιούν την παράμετρο. Αντίθετα, η MainParameters τη χρησιμοποιεί.

Πιο συγκεκριμένα, η main εδώ χρειάζεται δύο παραμέτρους. Η πρώτη πρέπει να είναι τύπου int και η δεύτερη String. Οι τιμές των δύο παραμέτρων περνάνε στην main ως αλφαριθμητικές σειρές διαμέσου του πίνακα prms. Ας σημειωθεί εδώ πως το αναγνωριστικό prms δεν είναι παρά το αναγνωριστικό μιας παραμέτρου. Μπορεί ο προγραμματιστής που υλοποιεί την main να επιλέξει όποιο αναγνωριστικό κρίνει κατάλληλο. Συνήθως για την παράμετρο της main χρησιμοποιείται το αναγνωριστικό args.

Μέσα στον πίνακα prms λοιπόν αναμένει η main του κώδικα 7.10, δύο παραμέτρους. Η πρώτη που θα τοποθετηθεί στη θέση 0 του πίνακα θα αναπαριστά μια ακέραια τιμή και η δεύτερη που θα τοποθετηθεί στη θέση 1 θα είναι μια αλφαριθμητική σειρά.

Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να ελέγξουμε στην main είναι αν όντως κλήθηκε με σωστές παραμέτρους. Πράγματι, στην πρώτη γραμμή της main ελέγχουμε αν η εφαρμογή κλήθηκε με 2 παραμέτρους. Αν όχι, καλούμε τη συνάρτηση syntax.

Η syntax βγάζει ένα μήνυμα που ενημερώνει τον χρήστη πως η εφαρμογή μας καλείται με δύο παραμέτρους, μία τύπου int και μια τύπου String. Στη συνέχεια καλεί την System.exit με παράμετρο 1. Η System.exit προκαλεί άμεσο τερματισμό της εικονικής μηχανής και άρα και της εφαρμογής που την καλεί. Επομένως αν κληθεί η Syntax βγαίνει ένα μήνυμα στον χρήστη που υποδεικνύει τον ορθό τρόπο κλήσης και η εφαρμογή τερματίζεται καθώς χωρίς τις κατάλληλες παραμέτρους αδυνατεί να προχωρήσει.


Αν δεν κληθεί η syntax, τότε η εφαρμογή επιχειρεί να μετατρέψει την πρώτη παράμετρο, δηλαδή αυτή που βρίσκεται στη θέση μηδέν του prms σε int. Έτσι όπως είναι ο κώδικας 7.10, αν η πρώτη παράμετρος δεν είναι μετατρέψιμη σε int, το πρόγραμμα πέφτει παράγοντας κατάλληλο μήνυμα. Αν η μετατροπή των παραμέτρων γίνει με επιτυχία, τότε η main έχει τις τιμές των παραμέτρων σε τοπικές μεταβλητές και μπορεί να προχωρήσει απρόσκοπτα στην ενδεδειγμένη επεξεργασία. Στον κώδικα 7.10 η πρώτη παράμετρος μετατρέπεται σε int με τη βοήθεια της Integer.parseInt και η τιμή της αποθηκεύεται στην τοπική μεταβλητή firstArgument. Η δεύτερη παράμετρος είναι τύπου String και δεν απαιτείται καμιά μετατροπή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η prms[1].

Να επανέλθουμε λίγο στην System.exit και στην τιμή 1 που της περάσαμε ως πραγματική παράμετρο. Όπως έχουμε εξηγήσει, οι συναρτήσεις διαθέτουν μια τιμή επιστροφής που σκοπό έχει να ενημερώνει τον κώδικα που κάλεσε τη συνάρτηση με τα αποτελέσματα της κλήσης. Η main όμως είναι εξ ορισμού void. Η παράμετρος της System.exit αποτελεί έναν τρόπο για να ενημερώνουμε αυτόν που καλεί την εφαρμογή για το αποτέλεσμά της. Σε περίπτωση που η εφαρμογή έτρεξε ομαλά, η τιμή της παραμέτρου πρέπει να είναι μηδέν. Οποιαδήποτε άλλη τιμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επικοινωνήσει μη ομαλό τερματισμό της εφαρμογής. Από εκεί και μετά, οι πιθανές τιμές είναι θέμα σύμβασης μεταξύ της εφαρμογής και του περιβάλλοντος που την καλεί. Στα Windows για παράδειγμα, η τιμή της παραμέτρου της System.exit ενημερώνει τη μεταβλητή συστήματος errorlevel. Όλα τα scripts των Windows που καλούν κάποια εφαρμογή Java, μπορούν να ελέγχουν την errorlevel και να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον τερματισμό της εφαρμογής.

Ας δούμε όμως δύο παραδείγματα κλήσης της MainParameters. Πιο συγκεκριμένα, θα δούμε πώς καλείται η MainParameters από το NetBeans και από το powershell των Windows.

7.3.4.1 Κλήση από το NetBeans

Στο τμήμα Projects του NetBeans, μεταβείτε στο project στο οποίο έχετε ορίσει την MainParameters και πατήστε δεξί κλικ. Θα ανοίξει ένα πτυσσόμενο μενού. Επιλέξτε Properties. Θα ανοίξει η φόρμα Project Properties.



Εικόνα 7.1 *Καθορισμός παραμέτρων της main στο NetBeans*

Στην αριστερή πλευρά της φόρμας Project Properties είναι τοποθετημένη μία λίστα κάτω από την επικεφαλίδα Categories. Στη λίστα Categories, επιλέξτε Run όπως φαίνεται στην εικόνα 7.1. Στη δεξιά πλευρά της φόρμας βρείτε τα πεδία Main Class και Arguments και ενημερώστε τα κατάλληλα. Στο πεδίο Main Class εισάγετε την κλάση MainParameters με τον προσδιοριστή πακέτου όπως φαίνεται στην εικόνα 7.1. Ο προσδιοριστής πακέτου έχει το όνομα του πακέτου στο οποίο ανήκει η κλάση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το button Browse για διευκόλυνσή σας. Στο πεδίο Arguments, τοποθετήστε τις παραμέτρους που απαιτεί η εφαρμογή διαχωρισμένες με ένα διάστημα. Πατήστε το button OK ώστε να αποθηκευτούν οι νέες ιδιότητες.

Μεταβείτε στο project που έχετε ορίσει την κλάση, πατήστε δεξί κλικ και από το πτυσσόμενο μενού, επιλέξτε Run. Στο παράθυρο Output του NetBeans θα δείτε να εμφανίζεται το αποτέλεσμα κλήσης της MainParameters.

7.3.4.2 Κλήση από το powershell

Μεταβείτε στο Project Properties. Στο παράθυρο Categories, επιλέξτε Sources. Επιλέξτε τη διαδρομή στην οποία είναι αποθηκευμένο το project σας από το πεδίο Project Folder. Χρησιμοποιήστε Ctrl+c για να αντιγράψετε τη διαδρομή του project στο πρόχειρο των Windows (clipboard).


Ανοίξτε τον file explorer των Windows. Στη γραμμή εντολών δώστε Ctrl+V και Enter. Θα μεταβείτε έτσι στον φάκελο του project. Εκεί θα δείτε μια σειρά από φακέλους. Ο φάκελος build περιέχει φάκελο classes. Στον φάκελο classes είναι αποθηκευμένος ο bytecode της εφαρμογής σας οργανωμένος σε υποφακέλους ανάλογα με το πακέτο στο οποίο ανήκει η κάθε κλάση.

Μεταβείτε στον φάκελο classes. Ενώ βρίσκεστε στον φάκελο classes, πηγαίνετε στο μενού file του file explorer και κάντε κλικ στο Open Windows PowerShell. Θα ανοίξει το PowerShell με φάκελο εργασίας τον φάκελο classes.

Εκεί πληκτρολογήστε

```
Java packagePath.MainParameters first-argument second-argument
```

Στη θέση packagePath βάλτε το όνομα του πακέτου στο οποίο ανήκει η MainParameters. Η εικόνα 7.2 παρουσιάζει μια κλήση της MainParameter όταν αυτή έχει δηλωθεί να ανήκει στο πακέτο gr.ihu.cs.lmous.OOJ.k7.v1.



Εικόνα 7.2 *Κλήση εφαρμογής Java από το PowerShell των Windows.*

Όπως φαίνεται στην εικόνα 7.2, σε αυτό το παράδειγμα, η MainParameters καλείται με πρώτη παράμετρο το 112 και δεύτερη παράμετρο τη σειρά ekatondwdeka. Η λέξη Java στην αρχή της κλήσης ενεργοποιεί την JVM η οποία στην ουσία τρέχει την κλάση MainParameters.

7.4 Στατικές μεταβλητές

Η Java μας δίνει τη δυνατότητα να ορίσουμε στατικές μεταβλητές. Οι στατικές μεταβλητές ορίζονται στο επίπεδο της κλάσης και προσπελαύνονται μέσα από οποιαδήποτε συνάρτηση της κλάσης. Δεν υπάρχει δυνατότητα ορισμού στατικών μεταβλητών που είναι τοπικές μεταβλητές συναρτήσεων. Η πλήρης έννοια των στατικών μεταβλητών μπορεί να αναπτυχθεί μόνο στο πλαίσιο του Αντικειμενοστρεφούς μοντέλου όπου θα συζητηθούν και οι μη στατικές μεταβλητές και θα γίνει διαφοροποίηση μεταξύ στατικών και μη στατικών μεταβλητών.

Για την ώρα θα δούμε τη χρησιμότητα των στατικών μεταβλητών μέσα από ένα παράδειγμα αξιοποίησής των. Ας υποθέσουμε πως στην εφαρμογή που αναπτύσσουμε χρειαζόμαστε σε μορφή αλφαριθμητικής σειράς το άθροισμα ή και το γινόμενο πραγματικών αριθμών αποθηκευμένων σε κατάλληλο πίνακα. Σε αυτήν την περίπτωση είναι λογικό να υλοποιήσουμε δύο συναρτήσεις, μία που υπολογίζει και επιστρέφει το άθροισμα και μια για το γινόμενο. Θέλουμε όμως οι δύο συναρτήσεις να διαμορφώνουν τα αποτελέσματά τους με κοινό μοτίβο. Σκοπός μας είναι να εμφανίσουμε άθροισμα και γινόμενο και δεν επιθυμούμε να εμφανίζονται με διαφορετικό πλήθος δεκαδικών. Επομένως χρειαζόμαστε έναν τρόπο διαμόρφωσης του αποτελέσματος κοινό για τις δύο συναρτήσεις. Εδώ μας διευκολύνουν οι στατικές μεταβλητές της κλάσης:

```
import java.text.DecimalFormat;

public class StaticVars {

    public static String format; // "###.##"

    public static String sum(double[] in) {
        double sum = 0;
        for (double current : in) {
            sum += current;
        }
```

```
        DecimalFormat f = new DecimalFormat(format);
        return f.format(sum);
    }

    public static String product(double[] in) {
        double product = 1;
        for (double current : in) {
            product *= current;
        }
        DecimalFormat f = new DecimalFormat(format);
        return f.format(product);
    }

    public static void main(String[] args) {
        format = "###.##";
        double[] d = {5.6, 7.95, 3.23, 45, 96};
        System.out.println(sum(d));
        System.out.println(product(d));
    }
}
```

Κώδικας 7.11 *Χρήση στατικής μεταβλητής*

Στον κώδικα 7.11 δίνεται ο ορισμός της κλάσης StaticVars. Η κλάση περιλαμβάνει ορισμό των συναρτήσεων sum και product. Και οι δύο λαμβάνουν ως παράμετρο έναν πίνακα πραγματικών. Η sum υπολογίζει το άθροισμα των τιμών της παραμέτρου της και η product το γινόμενο. Και οι δύο υπολογίζουν το αποτέλεσμά τους και το επιστρέφουν ως String. Στην κλάση ορίζεται και η στατική μεταβλητή format. Σκοπός της είναι να ελέγχει τη διαμόρφωση κατά την εμφάνιση των πραγματικών μεταβλητών. Ως στατική μεταβλητή της κλάσης, η format μπορεί να προσπελαστεί από όλες τις συναρτήσεις της κλάσης. Στην main, πριν καλέσουμε τις μεθόδους, φροντίζουμε να ενημερώσουμε κατάλληλα την format. Στη συνέχεια, οι δύο μέθοδοι διαβάζουν την format και επιστρέφουν το αποτέλεσμά τους διαμορφωμένο σύμφωνα με το μοτίβο που αποθηκεύσαμε στην format.

Κατά μία έννοια, μια στατική μεταβλητή αποτελεί μία κοινή μνήμη για όλη την κλάση.

Ας υποθέσουμε τώρα πως χρειαζόμαστε την ίδια λειτουργικότητα, δηλαδή να εμφανίζουμε το άθροισμα και το γινόμενο των στοιχείων πινάκων πραγματικών και σε μία άλλη εφαρμογή. Έστω όμως πως στην άλλη εφαρμογή, χρειαζόμαστε διαφορετική διαμόρφωση, π.χ. θέλουμε τρία δεκαδικά ψηφία αντί για δύο. Με δεδομένο ότι οι συναρτήσεις sum και product αλλά και η σειρά format είναι δημόσια μέλη της κλάσης, η λύση είναι απλή και παρατίθεται στον κώδικα 7.12.

```
public class AnotherApp {

    public static void main(String[] args) {
        StaticVars.format = "###.###";
        double[] d = {5.675, 7.915, 3.213, 45, 0.96};
        System.out.println(StaticVars.sum(d));
        System.out.println(StaticVars.product(d));
    }
}
```

Κώδικας 7.12 *Χρήση στατικής μεταβλητής από άλλη κλάση*

Στον κώδικα 7.12, η main της κλάσης AnotherApp δίνει τιμή στη στατική μεταβλητή format της StaticVars. Στη συνέχεια καλεί τις sum και product της StaticVars προκειμένου να εμφανίσει το άθροισμα και το γινόμενο των στοιχείων του πίνακα d.

Όπως θα αντιληφθήκατε ήδη, προκειμένου να προσπελάσουμε μια στατική συνάρτηση ή μια στατική μεταβλητή από κλάση διαφορετική από αυτήν που ορίζονται πρέπει να προηγηθεί του ονόματός τους, το

όνομα της κλάσης στην οποία ορίζονται. Σε αυτήν τη χρήση, το όνομα της κλάσης θεωρείται ένα προσδιοριστικό ονόματος (name specifier).

Αν έχουμε σύγκρουση μεταξύ αναγνωριστικού στατικής μεταβλητής μιας κλάσης με τοπική μεταβλητή μέσα σε συνάρτηση της ίδιας κλάσης, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον προσδιοριστή ονόματος κατά την αναφορά στη στατική μεταβλητή.

7.5 Απροσδόκητα λάθη

Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να αναπτύξουμε μια συνάρτηση που υπολογίζει το παραγοντικό μιας ακέραιας τιμής. Το πρώτο βήμα βέβαια θα είναι να βεβαιωθούμε πως γνωρίζουμε τον σωστό ορισμό του παραγοντικού.

Για τη διευκόλυνση της συζήτησής μας παραθέτουμε τον ορισμό.

Το παραγοντικό ενός μη αρνητικού ακέραιου n, συμβολίζεται με n! και είναι ίσο με 1 αν n=0 ή n=1, ενώ αν n>1, είναι το γινόμενο όλων των θετικών ακέραιων που είναι μικρότεροι ή ίσοι με το n.

Με δεδομένο τον ορισμό, η ανάπτυξη της συνάρτησης είναι σχετικά απλή. Ο κώδικας 7.13 μας δίνει τη συνάρτηση του παραγοντικού.

```
public class UnexpectedErrors {

    static long factorial(long n) { //Κώδικας 7.13
        if (n == 0 || n == 1) {
            return 1;
        }
        long rVal = 1;
        for (long i = 2; i <= n; i++) {
            rVal *= i;
        }
        return rVal;
    }
}
```

Κώδικας 7.13 *Υπολογισμός παραγοντικού*

Η συνάρτηση factorial είναι τύπου long καθώς το παραγοντικό μεγαλώνει γρήγορα σε σχέση με το όρισμά του. Για παράδειγμα, 3! = 6, 6! = 720 και 9! = 362880. Στην αρχή της συνάρτηση factorial, ελέγχεται το n καθώς αν είναι 0 ή 1 δεν απαιτούνται περαιτέρω υπολογισμοί μια και για αυτές τις τιμές του n, το n! είναι ίσο με 1. Στη συνέχεια αρχικοποιείται η rVal στην τιμή 1 και πολλαπλασιάζεται διαδοχικά με όλους τους ακέραιους που είναι μεγαλύτεροι ή ίσοι του 2 και μικρότεροι ή ίσοι του n. Με την έξοδο από τον βρόχο for, η rVal αναπαριστά την απαιτούμενη τιμή την οποία η συνάρτηση επιστρέφει.

Αν τρέξετε την factorial, θα διαπιστώσετε ότι επιστρέφει τη σωστή τιμή για όλες τις μη αρνητικές τιμές της παραμέτρου n.

Τι θα συμβεί όμως αν η factorial κληθεί με πραγματική παράμετρο έναν αρνητικό ακέραιο; Καταρχάς, δεν θα επιστρέψει από την αρχική if. Στη συνέχεια θα αρχικοποιήσει την rVal στο 1. Στη συνέχεια δεν θα μπει στον βρόχο for, καθώς το θετικό i δεν είναι μικρότερο ή ίσο από οποιονδήποτε αρνητικό αριθμό και τέλος θα επιστρέψει το rVal του οποίου η τιμή παραμένει 1. Με λίγα λόγια, η factorial του κώδικα 7.13 επιστρέφει την τιμή 1 ως αποτέλεσμα υπολογισμού του παραγοντικού οποιουδήποτε αρνητικού ακέραιου.

Αυτό όμως είναι λάθος, μιας και δεν ορίζεται παραγοντικό για αρνητικούς ακέραιους. Πρόκειται μάλιστα για σοβαρό λάθος με απρόβλεπτες συνέπειες κατά την εκτέλεση της εφαρμογής που το περιέχει.

Μπορεί να αναρωτιέστε γιατί να κληθεί η factorial με αρνητικό ακέραιο. Ενδεχομένως, η factorial να καλείται με όρισμα κάποια μεταβλητή η οποία να προκύπτει από κάποιους υπολογισμούς. Ενδεχομένως, το λάθος να ξεκινά από εκεί. Γενικά, στις ρεαλιστικές εφαρμογές όπου εμπλέκονται πάρα πολλές μεταβλητές και πάρα πολλοί και σύνθετοι υπολογισμοί, τέτοιου είδους λάθη είναι σχεδόν αδύνατο να

αποκλειστούν. Εκείνο όμως που μπορεί να γίνει είναι να εντοπιστούν εγκαίρως και να διορθωθούν. Σε αυτό μας βοηθάνε οι εξαιρέσεις (Exceptions) της Java.

Η διαχείριση των απροσδόκητων λαθών είναι μεγάλο κομμάτι κάθε γλώσσας προγραμματισμού και της Java. Αντίστοιχα, πολλές είναι και οι κλάσεις που αφορούν τη διαχείριση των λαθών. Υπάρχουν διαχειρίσιμα και μη διαχειρίσιμα λάθη. Λεπτομέρειες για τη διαχείριση των λαθών συζητάμε στην ενότητα 16. Για την ώρα μας αρκεί μια προσέγγιση που αν και απλή μας βοηθάει να προστατευτούμε από τα απροσδόκητα λάθη στον κώδικά μας. Η προσέγγιση λοιπόν που προτείνουμε εδώ βασίζεται στην παραγωγή μιας εξαίρεσης τύπου RuntimeException. Με άλλα λόγια, στην αρχή της συνάρτησης factorial θα ελέγξουμε το όρισμα και αν βρεθεί αρνητικό θα παράγουμε μια εξαίρεση τύπου RuntimeException. Η παραγωγή της εξαίρεσης θα προκαλέσει τερματισμό του προγράμματος με εμφάνιση κατάλληλου μηνύματος. Έτσι θα βοηθηθούμε να εντοπίσουμε το πρόβλημα και να το διορθώσουμε.

Καλό είναι αυτός που καλεί τη συνάρτησή μας να γνωρίζει πως η συνάρτηση ενδέχεται να παράγει εξαίρεση. Έτσι, η Java υποστηρίζει τη δήλωση των εξαιρέσεων που ενδέχεται να παράγει μια συνάρτηση στην επικεφαλίδα της. Ο κώδικας 7.14 παρουσιάζει την factorial με ενσωματωμένες τις παρατηρήσεις που κάναμε σε αυτήν την ενότητα.

```
public class UnexpectedErrors {

    static long factorial(long n) throws RuntimeException { //Κώδικας 7.14
        if (n < 0) {
            throw new RuntimeException();
        }
        if (n == 0 || n == 1) {
            return 1;
        }
        long rVal = 1;
        for (long i = 2; i <= n; i++) {
            rVal *= i;
        }
        return rVal;
    }
}
```

Κώδικας 7.14 *Η factorial με έλεγχο της παραμέτρου*

Όπως φαίνεται στον κώδικα 7.14, η παραγωγή της εξαίρεσης γίνεται με τη λέξη-κλειδί throw. Με τη βοήθεια της λέξης-κλειδί throws δηλώνεται προαιρετικά στην επικεφαλίδα της συνάρτησης το γεγονός ότι η συνάρτηση ενδέχεται να παράγει εξαίρεση τύπου RuntimeException.

Τρέξτε τη νέα έκδοση της factorial με αρνητικό όρισμα και μελετήστε το αποτέλεσμα.

7.6 Χρήσιμες συναρτήσεις

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζουμε συναρτήσεις ενσωματωμένες στο βασικό πλαίσιο της Java που συχνά μας είναι χρήσιμες. Όπως θα έχετε ήδη αντιληφθεί, κάθε συνάρτηση στην Java ανήκει και σε μία κλάση. Επιπρόσθετα λοιπόν κάποιων συναρτήσεων της βιβλιοθήκης της Java που έχουμε ήδη δει, στην ενότητα αυτή θα δούμε κάποιες συναρτήσεις που ανήκουν στις κλάσεις Math και String.

7.6.1 Η κλάση Math

Η κλάση Math περιλαμβάνει μια σειρά από στατικές συναρτήσεις και στατικές σταθερές μεταβλητές που μας επιτρέπουν να κάνουμε βασικούς μαθηματικούς υπολογισμούς. Παρουσιάζουμε εδώ μέρος των συναρτήσεων και σταθερών μεταβλητών της Math. Αυτές που θεωρούμε πως είναι πιο αναγκαίες στα πλαίσια αυτού του εγχειριδίου. Για κάθε μια συνάρτηση παρουσιάζουμε πρώτα τη διεπαφή της ακολουθούμενη από μια μικρή περιγραφή και στη συνέχεια επιδεικνύουμε τον τρόπο κλήσης της.
Η σταθερά E αναπαριστά το e, τη βάση των φυσικών λογάριθμων. Η διεπαφή της έχει ως εξής:

```
public static final double E
```

Η σταθερά PI αναπαριστά το π, την αναλογία της περιφέρειας ενός κύκλου προς τη διάμετρο του κύκλου. Η διεπαφή της είναι:

```
public static final double PI
```

Η συνάρτηση toRadians μετατρέπει τις μοίρες σε ακτίνια.

```
public static double toRadians(double angdeg)
```

Η παράμετρος angdeg αναπαριστά τις μοίρες μιας γωνίας. Η συνάρτηση επιστρέφει τα ακτίνια της ίδιας γωνίας.

Η συνάρτηση toDegrees μετατρέπει τα ακτίνια σε μοίρες.

```
public static double toDegrees(double angrad)
```

Η παράμετρος angrad αναπαριστά τα ακτίνια μιας γωνίας. Η συνάρτηση επιστρέφει τις μοίρες της ίδιας γωνίας.

Η συνάρτηση sin επιστρέφει το ημίτονο μιας γωνίας.

```
public static double sin(double a)
```

Η παράμετρος a αναπαριστά τα ακτίνια μιας γωνίας. Αν επομένως θέλετε να υπολογίσετε το ημίτονο μιας γωνίας 30 μοιρών, δεν έχετε παρά να καλέσετε

```
Math.sin(Math.toRadians(30))
```

Η συνάρτηση cos επιστρέφει το συνημίτονο μιας γωνίας.

```
public static double cos(double a)
```

Η παράμετρος a αναπαριστά τα ακτίνια μιας γωνίας. Αν επομένως θέλετε να υπολογίσετε το συνημίτονο των 30 μοιρών καλέστε

```
Math.cos(Math.toRadians(30))
```

Η συνάρτηση tan επιστρέφει την εφαπτομένη γωνίας.

```
public static double tan(double a)
```

Η παράμετρος a αναπαριστά τα ακτίνια μιας γωνίας. Αν επομένως θέλετε να υπολογίσετε την εφαπτομένη των 30 μοιρών καλέστε

```
Math.tan(Math.toRadians(30))
```

Η συνάρτηση log επιστρέφει τον φυσικό λογάριθμο της παραμέτρου της.

```
public static double log(double a)
```

Για να υπολογίσετε τον φυσικό λογάριθμο του 90, καλέστε

```
Math.log(90)
```

Η συνάρτηση log10 επιστρέφει τον λογάριθμο με βάση το 10.

```
public static double log10(double a)
```

Για να υπολογίσετε τον λογάριθμο με βάση 10 του 90, καλέστε

```
Math.log10(90)
```

Η συνάρτηση pow επιστρέφει τη δύναμη ενός αριθμού υψωμένου σε έναν εκθέτη.

```
public static double pow(double a,  double b)
```

Η παράμετρος a αναπαριστά τη βάση και η b τον εκθέτη. Για να υπολογίσετε την παράσταση 5.24 καλέστε

Math.pow(5.2, 4)

Η συνάρτηση sqrt επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα του ορίσματός της.

```
public static double sqrt(double a)
```

Για να υπολογίσετε την τετραγωνική ρίζα του 81, καλέστε

```
Math.sqrt(81)
```

Η συνάρτηση ceil επιστρέφει τη μικρότερη ακέραια τιμή που είναι μεγαλύτερη ή ίση με την παράμετρό της.

```
public static double ceil(double a)
```

Η κλήση ceil(9.1) επιστρέφει 10d, ενώ η κλήση ceil(9.0) επιστρέφει 9d.

Η συνάρτηση floor επιστρέφει τη μεγαλύτερη ακέραια τιμή που είναι μικρότερη ή ίση με την παράμετρό της.

```
public static double floor(double a)
```

Η κλήση floor(9.1) επιστρέφει 9d όπως και η κλήση floor(9.0).

Η συνάρτηση rint επιστρέφει την ακέραια τιμή που είναι πλησιέστερη στην τιμή της παραμέτρου της.

```
public static double rint(double a)
```

Η κλήση rint(9.4) επιστρέφει 9d και η κλήση rint(9.6) επιστρέφει 10d. Αν η τιμή της παραμέτρου βρίσκεται ακριβώς στη μέση μεταξύ δύο ακέραιων τιμών, τότε η rint επιστρέφει τον ακέραιο που είναι άρτιος. Επομένως, η κλήση rint(9.5) θα επιστρέψει 10d όπως ακριβώς και η κλήση rint(10.5).

Η συνάρτηση round επιστρέφει την ακέραια τιμή που είναι πλησιέστερη στην τιμή της παραμέτρου της. Η συνάρτηση είναι υπερφορτωμένη. Αν κληθεί με όρισμα double, επιστρέφει long και αν κληθεί με όρισμα float, επιστρέφει int. Αν η τιμή της παραμέτρου βρίσκεται ακριβώς στη μέση μεταξύ δύο ακέραιων τιμών, τότε η round επιστρέφει τον μεγαλύτερο από τους πλησιέστερους ακέραιους.

```
public static long round(double a)
public static int round(float a)
```

Η κλήση Math.round(9.4) επιστρέφει 9 και η κλήση Math.round(9.5) επιστρέφει 10.

Η συνάρτηση max επιστρέφει το μεγαλύτερο από τα ορίσματά της. Η συνάρτηση είναι υπερφορτωμένη και υποστηρίζει όλους τους αριθμητικούς τύπους. Οι διαθέσιμες διεπαφές έχουν ως εξής:

```
public static double max(double a, double b)
public static float max(float a, float b)
public static int max(int a, int b)
public static long max(long a, long b)
```

Αν καλέσετε την max με ορίσματα διαφορετικού τύπου, τότε θα κληθεί η έκδοση που είναι συμβατή και με τους δύο τύπους. Για παράδειγμα, αν την καλέσετε με double και long, τότε θα κληθεί η max(double, double). Έτσι η έκφραση

```
double m=Math.max(1d, 2L);
```

```
είναι σωστή. Ενώ η έκφραση
```

```
long m=Math.max(1d, 2L);
```

είναι λάθος.

Ακριβώς ανάλογη με την max είναι η min.

Η συνάρτηση abs επιστρέφει την απόλυτη τιμή της παραμέτρου της. Η abs είναι επίσης υπερφορτωμένη για όλους τους αριθμητικούς τύπους. Οι διαθέσιμες διεπαφές έχουν ως εξής:

```
public static double abs(double a)
public static float abs(float a)
public static long abs(long a)
public static int abs(int a)
```

7.6.2 Οι κλάσεις των θεμελιωδών τύπων

Έχουμε ήδη εξηγήσει πως για κάθε θεμελιώδη τύπο, η Java παρέχει μια αντίστοιχη κλάση. Κάθε μια τέτοια κλάση παρέχει σταθερές και συναρτήσεις που είναι χρήσιμες κατά την εκτέλεση εργασιών με θεμελιώδεις τύπους. Σε αυτήν την ενότητα συγκεντρώνουμε τις σημαντικότερες στατικές συναρτήσεις αυτών των κλάσεων.

7.6.2.1 Η κλάση Character

Η συνάρτηση isDigit επιστρέφει true αν η παράμετρος της αναπαριστά ψηφίο σύμφωνα με την κωδικοποίηση Unicode. Επομένως, εκτός από τα ψηφία που χρησιμοποιούνται στη Δυτική γραφή, υποστηρίζονται και τα ψηφία από διάφορους πολιτισμούς. Για παράδειγμα, οι χαρακτήρες '٢', '٣' και '٤' αποτελούν ψηφία στο αραβικό σύστημα αρίθμησης. Η διεπαφή της συνάρτησης είναι

```
public static boolean isDigit(char ch)
```

Η συνάρτηση isLetter επιστρέφει true αν η παράμετρος της αναπαριστά κάποιο γράμμα σύμφωνα με την κωδικοποίηση Unicode. Προφανώς, η συνάρτηση δεν είναι αληθής μόνο για τους λατινικούς χαρακτήρες. Για παράδειγμα, οι χαρακτήρες '暘', '睚' και '睛' αναπαριστούν γράμματα στη μανδαρίνικη γραφή. Η διεπαφή της συνάρτησης είναι

public static boolean isLetter(char ch)

Η συνάρτηση isLowerCase επιστρέφει true αν η παράμετρος της αναπαριστά πεζό γράμμα.

public static boolean isLowerCase(char ch)

Η συνάρτηση isSpaceChar επιστρέφει true αν η παράμετρος της αναπαριστά χαρακτήρα που είναι διαχωριστικό διαστήματος, γραμμής ή παραγράφου. Υπάρχουν συνολικά 19 τέτοιοι χαρακτήρες στο Unicode με κωδικούς 32, 160, 5760, 8192, 8193, 8194, 8195, 8196, 8197, 8198, 8199, 8200, 8201, 8202, 8232, 8233, 8239, 8287 και 12288. Η διεπαφή της συνάρτησης είναι

public static boolean isSpaceChar(char ch)

Η συνάρτηση isUpperCase επιστρέφει true αν η παράμετρος της αναπαριστά κεφαλαίο γράμμα. Η διεπαφή της συνάρτησης είναι

public static boolean isUpperCase(char ch)

Η συνάρτηση toString επιστρέφει την παράμετρό της ως String μήκους 1. Η διεπαφή της συνάρτησης είναι

public static String toString(char c)

7.6.2.2 Οι κλάσεις Integer, Double και Boolean

Καταρχάς να επισημάνουμε πως ό,τι αναφέρουμε σε αυτήν την ενότητα για την κλάση Integer ισχύει κατ' αναλογία και για τις κλάσεις Byte, Short και Long. Επίσης ό,τι αναφέρεται για την κλάση Double ισχύει κατ' αναλογία και για την κλάση Float.

Οι συναρτήσεις

```
public static int parseInt(String s) throws
NumberFormatException
public static double parseDouble(String s) throws
NumberFormatException
public static boolean parseBoolean(String s)
```

ανήκουν στις κλάσεις Integer, Double και Boolean, αντίστοιχα και μετατρέπουν το όρισμά τους σε int, double και boolean, αντίστοιχα.

Προσέξτε πως οι parseInt και parseDouble ενδέχεται να παράξουν λάθος τύπου NumberFormatException. Πρόκειται για λάθος στενά συγγενικό με το RuntimeException που είδαμε στην ενότητα 7.5. Αντίθετα, η parseBoolean δεν παράγει κανενός τύπου λάθος. Η διαφορά αυτή εξηγείται ως εξής: Η parseInt για παράδειγμα, για να λειτουργήσει σωστά θα πρέπει το όρισμά της να είναι μετατρέψιμο σε ακέραιο. Για παράδειγμα, η σειρά "*12.2" δεν μπορεί να μετατραπεί σε ακέραιο. Αν επομένως κληθεί η parseInt με αυτήν τη σειρά θα παραγάγει λάθος.

Αντίθετα η parseBoolean επιστρέφει true μόνο αν το όρισμά της είναι η σειρά "true" ανεξαρτήτως πεζών ή κεφαλαίων και false σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

Η συνάρτηση

```
public static int compare(double d1, double d2)
```

της κλάσης Double, συγκρίνει δύο πραγματικές μεταβλητές ή σταθερές και επιστρέφει 0 αν το d1 είναι αριθμητικά ίσο με το d2, τιμή μικρότερη του μηδενός αν το d1 είναι αριθμητικά μικρότερο από το d2, και τιμή μεγαλύτερη από το 0 αν το d1 είναι αριθμητικά μεγαλύτερο από το d2. Η συνάρτηση θεωρεί πως η τιμή Double.NaN είναι μεγαλύτερη από όλες τις άλλες τιμές τύπου Double και πως το θετικό 0d είναι μεγαλύτερο από το αρνητικό -0d. Διαφέρει η compare σε αυτό το σημείο σε σχέση με τους τελεστές ισότητας και ανισότητας <, <=, ==, >=, >. Για παράδειγμα ο κώδικας

```
System.out.println(Double.NaN>Double.MAX_VALUE);
System.out.println(Double.compare(Double.NaN,Double.MAX_VA
LUE));
System.out.println(+0d>-0d);
System.out.println(Double.compare(+0d, -0d));
```

εμφανίζει

```
false
1
false
1
```

Επομένως ο τελεστής μεγαλύτερο από δεν βγάζει την Double.NaN μεγαλύτερη από την Double.MAX_VALUE ενώ η compare την βγάζει. Παρομοίως, ο τελεστής > δεν διαφοροποιεί μεταξύ των 2 μηδέν ενώ η compare διαφοροποιεί.

Οι συναρτήσεις

```
public static boolean isNaN(double v)
public static boolean isInfinite(double v)
```

επιστρέφουν true αν το όρισμά τους είναι Double.NaN ή Double.POSITIVE_INFINITY και Double.NEGATIVE_INFINITY, αντίστοιχα.

Τέλος, όλες οι κλάσεις των θεμελιωδών τύπων διαθέτουν τη στατική συνάρτηση toString παρόμοια με την toString της Character, ενότητα 7.6.2.1, που επιστρέφει την τιμή της παραμέτρου της με τη μορφή αλφαριθμητικής σειράς.

7.6.3 Η κλάση String

Η συνάρτηση

```
public static String copyValueOf(char[] data)
```

επιστρέφει ένα String που συντίθεται από τους χαρακτήρες του πίνακα data.

Η συνάρτηση

```
public static String copyValueOf(char[] data, int offset,
int count)
```

επιστρέφει ένα String που συντίθεται από count στον αριθμό χαρακτήρες του πίνακα data αρχίζοντας από τη θέση offset.

Οι συναρτήσεις valueOf επιστρέφουν την String αναπαράσταση του ορίσματός τους. Η valueOf είναι υπερφορτωμένη για όλους τους θεμελιώδεις τύπους. Ενδεικτικά παραθέτουμε τη διεπαφή της συνάρτησης για τον τύπο double

```
public static String valueOf(double d)
```

7.7 Προσδιοριστές προσπέλασης

Έχουμε συζητήσει αρκετά για τα στατικά μέλη της κλάσης. Εκείνο όμως που δεν έχουμε ξεκαθαρίσει είναι με ποια κριτήρια θα καθορίζουμε τον τύπο της πρόσβασης σε αυτά.

Δυστυχώς για αυτήν την απόφαση δεν υπάρχουν κατηγορηματικοί κανόνες και τα πάντα εξαρτώνται από τον στόχο που εξυπηρετεί η κάθε συνάρτηση. Ωστόσο, μια συζήτηση επάνω σε αυτό το θέμα μπορεί να μας βοηθήσει να λαμβάνουμε σωστότερες σχετικές αποφάσεις και να προστατεύουμε τους χρήστες των συναρτήσεών μας.

Η συζήτηση εδώ περιορίζεται στον έλεγχο της πρόσβασης σε στατικές συναρτήσεις και μεταβλητές.

Η Java υποστηρίζει 4 προσδιοριστές προσπέλασης, την ιδιωτική (private), τη δημόσια (public), την προσπέλαση πακέτου (package access) ή εξορισμού (default access) και την προστατευμένη (protected).

Για την προστατευμένη πρόσβαση δεν μπορούμε να πούμε και πολλά. Πρόκειται για τύπο πρόσβασης που σχετίζεται πολύ στενά με την κληρονομικότητα και παρουσιάζεται αναλυτικά στην ενότητα 13.1.2. Εκείνο όμως που μας ενδιαφέρει σχετικά με τα στατικά μέλη είναι πως παρότι ο μεταγλωττιστής δεν διαμαρτύρεται, σε γενικές γραμμές, η προστατευμένη πρόσβαση δεν ταιριάζει στα στατικά μέλη καθώς αυτά δεν υπακούουν στους κανόνες της κληρονομικότητας.

Πρόσβαση πακέτου δηλώνουμε όταν ένα μέλος της κλάσης θέλουμε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις κλάσεις του ίδιου πακέτου αλλά όχι από κλάσεις που ανήκουν σε άλλα πακέτα. Θα μπορούσαμε να πούμε πως ό,τι είναι η ιδιωτική πρόσβαση σε επίπεδο κλάσης είναι και η πρόσβαση πακέτου σε επίπεδο πακέτου. Συχνά μάλιστα αναφέρεται ως ιδιωτική πρόσβαση πακέτου (package-private).

Ας δούμε τώρα ένα παράδειγμα με δύο συναρτήσεις όπου η μια είναι καλύτερο να δηλωθεί ως ιδιωτική και η άλλη ως δημόσια. Έστω λοιπόν πως θέλουμε να υλοποιήσουμε μια βιβλιοθήκη μαθηματικών συναρτήσεων μέσα στην οποία περιλαμβάνεται μια συνάρτηση που υπολογίζει έναν πραγματικό αριθμό υψωμένο σε ακέραια δύναμη. Για αυτό το παράδειγμα, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, υποθέτουμε επίσης πως η συνάρτηση pow της Math δεν είναι διαθέσιμη,

Σε γενικές γραμμές είναι εύκολο να υλοποιήσουμε μια τέτοια συνάρτηση. Ας δούμε μια πρώτη προσέγγιση:

```
static double powerPos(double b, int e) { //Κώδικας 7.15
    if (e == 0) {
        return 1;
    }
    double rVal = 1;
    for (int i = 0; i < e; i++) {
        rVal *= b;
    }
    return rVal;
}
```

Κώδικας 7.15 *Συνάρτηση που υπολογίζει την τιμή πραγματικού υψωμένου σε μη αρνητικό ακέραιο εκθέτη*

Στον κώδικα 7.15, η συνάρτηση powerPos επιστρέφει την τιμή της πρώτης παραμέτρου της υψωμένη στην τιμή της δεύτερης παραμέτρου της. Ωστόσο, η συνάρτηση επιστρέφει σωστά αποτελέσματα μόνο για μη αρνητικούς εκθέτες. Αν την καλέσετε για οποιονδήποτε αρνητικό εκθέτη, θα σας επιστρέψει λανθασμένα την τιμή 1. Αυτό μπορείτε να αντιληφθείτε εύκολα διαβάζοντας τον κώδικα 7.15. Εφόσον η if δεν θα

οδηγήσει σε επιστροφή της συνάρτησης, η συνάρτηση θα προχωρήσει αρχικοποιώντας τη μεταβλητή rVal στο 1. Στη συνέχεια, η ροή δεν μπαίνει καθόλου στον βρόχο for μια και για την αρχική τιμή 0 του i δεν αληθεύει η i<e. Επομένως, η συνάρτηση καταλήγει να επιστρέφει 1.

Το γεγονός ότι η συνάρτηση μπορεί να παράγει λάθος για αρνητικούς εκθέτες την καθιστά εντελώς ακατάλληλη για δημόσια χρήση. Ωστόσο, αυτός που υλοποιεί την κλάση των μαθηματικών συναρτήσεων και γνωρίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη συνάρτηση ώστε να διευκολυνθεί στην ανάπτυξη μιας πιο ολοκληρωμένης συνάρτησης υπολογισμού της δύναμης. Να τονίσουμε πάντως πως μια τέτοια συνάρτηση όπως η powerPos θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με πολλή προσοχή και πολύ περιορισμένα. Ας δούμε όμως πώς μπορεί να βοηθήσει η powerPos στην ανάπτυξη ορθής συνάρτησης υπολογισμού δύναμης.

```
static double power(double b, int e) { // Κώδικας 7.16
    if (e >= 0) {
        return powerPos(b, e);
    }
    return 1 / powerPos(b, -e);
}
```

Κώδικας 7.16 *Συνάρτηση που υπολογίζει την τιμή πραγματικού υψωμένου σε ακέραιο εκθέτη*

Όπως φαίνεται στον κώδικα 7.16, η συνάρτηση power ελέγχει την παράμετρο e που αντιπροσωπεύει τον εκθέτη. Αν η τιμή της είναι μη αρνητική, καλεί την powerPos και επιστρέφει σωστά τη δύναμη μη αρνητικού εκθέτη. Αν η τιμή της είναι αρνητική, δεν μπαίνει μέσα στην if, οπότε προχωρά και καλεί την powerPos με παράμετρο -e και επιστρέφει και πάλι σωστό αποτέλεσμα για αρνητικό εκθέτη.

Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου η μεν powerPos επιβάλλεται να δηλωθεί ως ιδιωτική ώστε να προστατεύεται ο χρήστης της βιβλιοθήκης μας από πιθανά λανθασμένη κλήση, ενώ η power μπορεί να δηλωθεί ως δημόσια ώστε να μπορεί ο χρήστης να υπολογίσει τις δυνάμεις που επιθυμεί.

7.8 Πακέτα

Ένα πακέτο συντίθεται ως ένα σύνολο κλάσεων ή και άλλων τύπων[1]. Επομένως, ένα πακέτο είναι ταυτόχρονα ένα σύνολο αρχείων πηγαίου κώδικα. Ο σκοπός του είναι να παρέχει έλεγχο πρόσβασης στα μέλη του και έναν μοναδικό ονοματοχώρο (namespace). Τα μέλη ενός πακέτου καθορίζονται από τη δήλωση που γίνεται υποχρεωτικά στην πρώτη γραμμή του αντίστοιχου αρχείου. Για τον έλεγχο πρόσβασης έχουμε ήδη μιλήσει στην ενότητα 7.7. Ας δούμε μερικές άλλες χρήσιμες λεπτομέρειες.

Η ανάπτυξη κώδικα στις μέρες μας είναι μια κατεξοχήν συνεργατική εργασία. Έτσι, οι προγραμματιστές που εργάζονται σε μία εταιρεία, συχνά χρησιμοποιούν κώδικες που έχουν αναπτύξει συνάδελφοί τους αλλά και κώδικες που έχουν αναπτυχθεί εκτός της εταιρείας. Προκύπτει εδώ ένα πρόβλημα. Τι θα συμβεί αν στον κώδικά μου έχω ορίσει μια συνάρτηση με ίδια ταυτότητα με μια συνάρτηση που έχει ορισθεί σε κώδικα τρίτου που όμως τον χρησιμοποιώ και εγώ; Για παράδειγμα, στον κώδικά μου χρησιμοποιώ τη συνάρτηση public static int f(int). Παράλληλα, σε έναν άλλο κώδικα που χρειάζομαι είναι ορισμένη συνάρτηση με την ίδια ταυτότητα σε ομώνυμη κλάση. Όταν καλώ π.χ. f(5), ποια από τις δύο f θα τρέξει; Τη λύση εδώ δίνει το πακέτο. Αν η δική μου f έχει ορισθεί στο πακέτο a και η άλλη f στο πακέτο b, τότε μπορώ να διαφοροποιήσω καλώντας a.ClassName.f(5) ή b.ClassName.f(5). Πώς όμως θα αποφύγουμε να έχουν και τα δύο πακέτα την ίδια ονομασία; Αυτό επιτυγχάνεται αποκλειστικά μέσω συμβάσεων για την ονοματολογία των πακέτων. Πιο συγκεκριμένα, ισχύουν οι ακόλουθες συμβάσεις:

1. Στην ονομασία ενός πακέτου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο πεζοί χαρακτήρες ώστε να αποφεύγεται σύγκρουση με ονόματα κλάσεων ή άλλων τύπων.

[1] Διεπαφών (interface), Απαριθμήσιμων τύπων (enumerated types) και τύπων σχολίων (annotation types).

2. Στην ονομασία ενός πακέτου πρέπει να συμμετέχει ένας τομέας διαδικτύου (internet domain). Οι επαγγελματίες συνηθίζουν να χρησιμοποιούν τη διεύθυνση email αντεστραμμένη όπως κάνουμε στους κώδικες αυτού του βιβλίου, π.χ. gr.ihu.cs.lmous.OOJ.k2.v2. Η οργάνωση των πακέτων και κλάσεων μέσα σε αυτά ώστε να μην προκύπτει σύγκρουση σε αναγνωριστικά είναι υπόθεση που εύκολα ελέγχεται σε συγκεκριμένο τομέα. Το θέμα είναι πως ένας τομέας δικτύου είναι υποχρεωτικά μοναδικός, οπότε έτσι εξασφαλίζεται και η μοναδικότητα στην ονομασία του πακέτου.
3. Σε πολλές περιπτώσεις, η επαναληπτική χρήση του ονόματος ενός πακέτου μέσα στον κώδικα είναι κουραστική. Έτσι η Java μας δίνει τη δυνατότητα να εισάγουμε διάφορα μέλη ενός πακέτου στον κώδικά μας και να τα χρησιμοποιούμε χωρίς την αναφορά πακέτου. Η εισαγωγή επιτυγχάνεται με τη χρήση της δεσμευμένης λέξης import.

Έτσι για παράδειγμα η πρόταση

```
import a.ClassName;
```

μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση f της ClassName χωρίς την αναφορά πακέτου, δηλαδή ως ClassName.f(5).

Αν πάλι θέλουμε να εισάγουμε όλους τους τύπους από το πακέτο a, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την import ως ακολούθως:

```
import a.*;
```

Προσοχή όμως, ο αστερίσκος δεν έχει το σύνηθες νόημα. Αν θέλουμε να εισάγουμε όλους τους τύπους του πακέτου a που το όνομά τους αρχίζει από B, η πρόταση

```
import a.B*;
```

δεν ισχύει και θα προκαλέσει λάθος μεταγλώττισης.

Επίσης, η πρόταση

```
import a.*;
```

εισάγει όλους τους τύπους του πακέτου a αλλά δεν εισάγει τίποτε από τα πακέτα a.b, a.c. Αν θέλουμε να εισάγουμε όλους τους τύπους του πακέτου a και όλους τους τύπους του πακέτου a.b, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε δύο import όπως φαίνεται παρακάτω.

```
import a.*;
import a.b.*;
```

7.9 Λυμένες ασκήσεις

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζουμε μια σειρά από παραδείγματα στατικών συναρτήσεων ώστε να βοηθήσουμε τον αναγνώστη να εξοικειωθεί τόσο με την υλοποίηση όσο και με τη χρήση τους.

7.9.1 Μέγιστη τιμή πίνακα

Να υλοποιηθεί συνάρτηση που λαμβάνει ως παράμετρο έναν μονοδιάστατο πίνακα ακέραιων και επιστρέφει τη θέση της μέγιστης τιμής του.

Λύση
Καταρχάς θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε τη διεπαφή της συνάρτησης. Σύμφωνα με την εκφώνηση, η συνάρτηση λαμβάνει έναν μονοδιάστατο πίνακα ακέραιων. Επομένως, η λίστα παραμέτρων είναι σαφής. Επίσης, σύμφωνα με την εκφώνηση, η συνάρτηση επιστρέφει το μέγιστο στοιχείο του πίνακα. Επομένως, επιστρέφει έναν ακέραιο. Ο κώδικας 7.17 παρουσιάζει τη συνάρτηση.

```
public static int max(int[] tbl) { //Κώδικας 7.17
    int max = tbl[0];
    int idx = 0;
    for (int i = 1; i < tbl.length; i++) {
        if (tbl[i] > max) {
            idx = i;
            max = tbl[i];
        }
    }
    return idx;
}
```

Κώδικας 7.17 *Συνάρτηση εύρεσης της μέγιστης τιμής σε πίνακα ακέραιων*

Για την υλοποίηση της συνάρτησης χρησιμοποιούμε δύο βοηθητικές μεταβλητές, την max και την idx. Η max χρησιμεύει για την αποθήκευση της τιμής του μεγαλύτερου στοιχείου και η idx για την αποθήκευση της θέσης του μεγαλύτερου στοιχείου. Η idx αρχικοποιείται ώστε να αναφέρεται στην αρχή του πίνακα και η max στην τιμή του στοιχείου στην θέση 0.

Στη συνέχεια, σε μια επαναληπτική διαδικασία ελέγχονται ένα προς ένα τα υπόλοιπα στοιχεία του πίνακα. Κάθε φορά που το υπό έλεγχο στοιχείο είναι μεγαλύτερο από την τιμή της max ενημερώνεται τόσο η max όσο και η idx. Στο τέλος του βρόχου for, η max είναι ενημερωμένη με την τιμή του μεγαλύτερου στοιχείου του πίνακα και η idx με τη θέση του.

Προσέξτε πως η for ξεκινάει από 1 και όχι από 0 όπως συνήθως. Αν ξεκινούσε από 0, στο πρώτο επαναληπτικό βήμα θα εξέταζε αν το στοιχείο στη θέση 0 είναι μεγαλύτερο από την τιμή της max. Η max όμως έχει αρχικοποιηθεί στην τιμή του στοιχείου στη θέση 0. Επομένως, πρόκειται για περιττή σύγκριση.

Επίσης, ενδιαφέρον έχει πως η συνάρτηση επιστρέφει τη θέση της μεγαλύτερης τιμής και όχι την ίδια την τιμή. Πράγματι, είναι πιο χρήσιμη η θέση παρά η τιμή καθώς αν έχω τη θέση, εύκολα μπορώ να προσπελάσω την τιμή.

Τέλος, ας σημειωθεί πως αν στον πίνακα υπάρχουν περισσότερα από ένα μέγιστα στοιχεία, η υλοποίηση του κώδικα 7.17 επιστρέφει τη θέση του πρώτου από τα μέγιστα.

7.9.2 Εξίσωση β’ βαθμού

Να υλοποιηθεί συνάρτηση που επιστρέφει τη λύση εξίσωσης β’ βαθμού.

Λύση
Καταρχάς θα πρέπει να δούμε πώς θα μοντελοποιήσουμε το πρόβλημα, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση να αποφασίσουμε ποια θα είναι η διεπαφή της συνάρτησης. Γνωρίζουμε από τα μαθηματικά πώς η εξίσωση β’ βαθμού έχει τη μορφή

$$ax^2 + bx + c = 0, με\ a, b, c\ \in R\ και\ a \neq 0$$

Επομένως, η εξίσωση ορίζεται από τους συντελεστές της. Αυτούς πρέπει να περάσουμε παραμετρικά στη συνάρτηση. Τι όμως θα επιστρέφει η συνάρτηση; Όπως γνωρίζουμε, οι λύσεις εξαρτώνται από την τιμή της διακρίνουσας. Αν η διακρίνουσα, Δ, είναι μεγαλύτερη από το 0, τότε έχουμε δύο διακριτές πραγματικές λύσεις, αν η διακρίνουσα είναι ίση με το 0, τότε έχουμε μια κοινή λύση και αν η διακρίνουσα είναι μικρότερη από το 0, η εξίσωση δεν έχει λύση.

Μία αντιμετώπιση είναι να επιστρέφουμε έναν πίνακα πραγματικών μεγέθους 2. Στην περίπτωση που $\Delta > 0$, τότε στην πρώτη θέση του πίνακα θα έχουμε τη μία ρίζα και στη δεύτερη την άλλη, αν $\Delta = 0$ και στις δύο θέσεις θα έχουμε την κοινή ρίζα, τέλος αν $\Delta < 0$, τότε και στις δύο θέσεις θα τοποθετήσουμε την τιμή Double.NaN.

Βέβαια όλα αυτά για να τα κάνουμε θα πρέπει να υπολογίσουμε τη διακρίνουσα. Παρόλο που ο χρήστης της συνάρτησης θα πληροφορηθεί για το πρόσημο της διακρίνουσας, δεν θα γνωρίζει την ακριβή τιμή της. Μία εναλλακτική προσέγγιση είναι η συνάρτησή μας να επιστρέφει πίνακα μήκους 3, όπου στη θέση 0 να τοποθετεί την τιμή της διακρίνουσας. Στον κώδικα 7.18 δίνεται αυτή η τελευταία εκδοχή της συνάρτησης.

```
static double[] triwnymo(double a, double b, double c) { // Κώδικας 7.18
    if (a == 0) {
        throw new RuntimeException();
    }
    double[] rVal = new double[3];
    double d = b * b - 4 * a * c;
    rVal[0] = d;
    if (d < 0) {
        rVal[1] = rVal[2] = Double.NaN;
        return rVal;
    }
    rVal[1] = (-b + Math.sqrt(d)) / (2 * a);
    rVal[2] = (-b - Math.sqrt(d)) / (2 * a);
    return rVal;
}
```

Κώδικας 7.18 *Συνάρτηση λύσης εξίσωσης β' βαθμού*

Σε αυτήν την περίπτωση η εξίσωση μπορεί να κληθεί όπως δείχνει ο κώδικας 7.19.

```
static void klisiTriwnymo() { // Κώδικας 7.19
    double[] solution = triwnymo(2, 5, -1);
    if (solution[0] < 0) {
        System.out.println("Η Εξίσωση σεν έχει λύση στο R");
    } else {
        System.out.println("χ1=" + solution[1] + " x2=" + solution[2]);
    }
}
```

Κώδικας 7.19 *Κλήση της συνάρτησης triwnymo*

Μία εναλλακτική κλήση δίνεται στον κώδικα 7.20

```
static void klisiTriwnymo2() { // Κώδικας 7.20
    double[] solution = triwnymo(2, 5, -1);
    if (Double.isNaN(solution[1])) {
        System.out.println("Η Εξίσωση σεν έχει λύση στο R");
    } else {
        System.out.println("x1=" + solution[1] + " x2=" + solution[2]);
    }
}
```

Κώδικας 7.20 *Εναλλακτική κλήση της συνάρτησης triwnymo*

Προσοχή όμως δεν είναι σωστή η κλήση

```
if (solution[1]==Double.NaN)….
```

καθώς εξορισμού η έκφραση Double.NaN==Double.NaN είναι ψευδής.
Σε μια εναλλακτική προσέγγιση μπορούμε να αναπαραστήσουμε το τριώνυμο ως έναν πίνακα πραγματικών μήκους 3. Η συνάρτηση μπορεί να υπερφορτωθεί εύκολα ώστε να υποστηρίζεται και αυτή η αναπαράσταση του τριωνύμου, όπως δείχνει ο κώδικας 7.21.

```
static double[] triwnymo(double[] syn) { // Κώδικας 7.21
    return triwnymo(syn[0], syn[1], syn[2]);
}
```

Κώδικας 7.21 *Υπερφόρτωση της συνάρτησης triwnymo*

Σε αυτήν την περίπτωση, γίνεται η αναπαράσταση εξισώσεων β' βαθμού ευκολότερη, όπως δείχνει ο κώδικας 7.22.

```
double[] ex1 = {2, 5, -1}, ex2 = {4, 4, -9};
double[] solution1 = triwnymo(ex1);
double[] solution2 = triwnymo(ex2);
```

Κώδικας 7.22 *Αναπαράσταση εξισώσεων β βαθμού ως double[]*

7.9.3 Fibonacci

Να αναπτυχθεί συνάρτηση που επιστρέφει τον ν-οστό όρο της ακολουθίας Fibonacci.

Λύση
Καταρχάς θα πρέπει να δούμε ποιος ακριβώς είναι ο ορισμός της ακολουθίας Fibonacci. Στο διαδίκτυο μπορούμε εύκολα να τον βρούμε. Αν συμβολίσουμε τον ν-οστό με Fn, τότε ο ορισμός της ακολουθίας έχει ως εξής:

$$n = 0 \rightarrow F_n = 0$$
$$n = 1 \rightarrow F_n = 1$$
$$n > 1 \rightarrow F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

Επομένως, η συνάρτησή μας θα πρέπει να λαμβάνει μία ακέραια παράμετρο, μπορεί όμως να επιστρέφει ένα long, δεδομένου πως η τιμή του ν-οστού όρου είναι σημαντικά μεγαλύτερη από το n. Ο κώδικας 7.23 δίνει μια υλοποίηση της συνάρτησης.

```
static long fibonacci(int fibIdx) { //Κώδικας 7.23
    if (fibIdx < 0) {
        throw new RuntimeException();
    } else if (fibIdx <= 1) {
        return fibIdx;
    }
    int n = 2;
    long current = 1, previous = 1, beforePrevious;
    while (++n <= fibIdx) {
        beforePrevious = previous;
        previous = current;
        current = beforePrevious + previous;
    }
    return current;
}
```

Κώδικας 7.23 *Υλοποίηση της συνάρτησης Fibonacci*

Καθώς δεν υπάρχει αρνητικός όρος της ακολουθίας, αν η συνάρτηση κληθεί με παράμετρο μικρότερη του μηδενός, σημαίνει πως κάποιο λάθος έχει συμβεί. Διαφορετικά αν η παράμετρος fibIdx είναι μικρότερη ή ίση με το 1, δηλαδή αν είναι 0 ή 1, βάσει ορισμού, επιστρέφεται η ίδια η τιμή της παραμέτρου. Αν παρόλα αυτά δεν επιστρέψει η συνάρτηση σημαίνει ότι κλήθηκε με παράμετρο μεγαλύτερη του ένα, οπότε η τιμή του ν-οστού όρου πρέπει να υπολογιστεί ως το άθροισμα των δύο προηγούμενων όρων. Η μεταβλητή n αναπαριστά την τάξη του όρου και ξεκινά από το 2, οι δε μεταβλητές current, previous και beforePrevious αναπαριστούν τις τιμές του ν-οστού όρου, του προηγούμενού του και του όρου πριν τον προηγούμενο του ν-οστού. Ο βρόχος while επισκέπτεται έναν-έναν τους όρους της ακολουθίας έως ότου φτάσει στον όρο που εκφράζει η παράμετρος fibIdx. Σε κάθε βήμα αυτής της επαναληπτικής διαδικασίας ενημερώνονται κατάλληλα οι προηγούμενοι όροι. Με την έξοδο από την while, η current είναι ενημερωμένη με την τιμή του όρου στη θέση fibIdx.

7.9.4 Λεκτικό αριθμού

Να υλοποιηθεί συνάρτηση static String lektiko(int num) που δέχεται μια ακέραια παράμετρο από 0 έως 999 και επιστρέφει τη διατύπωσή της στα Ελληνικά.

Λύση

Σύμφωνα με την εκφώνηση και με τη διεπαφή που δίνεται μια κλήση όπως η lektiko(125) θα πρέπει να επιστρέψει την αλφαριθμητική σειρά “εκατόν είκοσι πέντε”. Εδώ έχουμε δύο θέματα να μας απασχολήσουν. Πρώτον, πόσα και ποια λεκτικά μας είναι απαραίτητα για να σχηματίσουμε την απαιτούμενη διατύπωση όλων των αριθμών από 0 έως 999 και δεύτερον πώς θα εξάγουμε πόσες εκατοντάδες έχουμε, πόσες δεκάδες και πόσες μονάδες. Προσέξτε πως αν διαιρέσετε έναν ακέραιο με το 100 (ακέραια διαίρεση), τότε λαμβάνεται τον αριθμό εκατοντάδων που περιέχει. Αν στη συνέχεια βγάλετε τις εκατοντάδες, μένει το υπόλοιπο του ακέραιου. Για παράδειγμα: Έστω num=475, h ο αριθμός των εκατοντάδων και r το υπόλοιπο, τότε h=num/100=4, r=num-h*100=75. Στη συνέχεια διαιρούμε το υπόλοιπο με το 10 για να λάβουμε τον αριθμό των δεκάδων. Τέλος, οι μονάδες είναι το υπόλοιπο μετά την αφαίρεση των δεκάδων. Ο κώδικας 7.24 επιστρέφει το λεκτικό ενός ακέραιου από το 0 έως το 999.

```
static String lektiko(int num) { //Κώδικας 7.24
    if (num < 0 || num > 999) {
        throw new RuntimeException();
    }
    if (num == 0) {
        return "μηδέν";
    }
    int ekatontades = num / 100;
    num -= ekatontades * 100;
    int dekades = num / 10;
    num -= dekades * 10;
    String hundreds = "", tens = "", units = "";
    switch (ekatontades) {
        case 0:
            break;
        case 1:
            hundreds = "εκατόν";
            break;
        case 2:
            hundreds = "διακόσια";
            break;
        case 3:
            hundreds = "τριακόσια";
            break;
        case 4:
```

```
            hundreds = "τετρακόσια";
            break;
        case 5:
            hundreds = "πεντακόσια";
            break;
        case 6:
            hundreds = "εξακόσια";
            break;
        case 7:
            hundreds = "επτακόσια";
            break;
        case 8:
            hundreds = "οκτακοσια";
            break;
        case 9:
            hundreds = "εννιακόσια";
            break;
    }
    switch (dekades) {
        case 0:
            break;
        case 1:
            tens = "δέκα";
            break;
        case 2:
            tens = "είκοσι";
            break;
        case 3:
            tens = "τριάντα";
            break;
        case 4:
            tens = "σαράντα";
            break;
        case 5:
            tens = "πενήντα";
            break;
        case 6:
            tens = "εξήντα";
            break;
        case 7:
            tens = "εβδομήντα";
            break;
        case 8:
            tens = "ογδόντα";
            break;
        case 9:
            tens = "ενενήντα";
            break;
    }
    switch (num) {
        case 0:
            break;
        case 1:
            if (tens.equals("δέκα")) {
                tens = "έντεκα";
            } else {
                units = "ένα";
```

```
                }
                break;
            case 2:
                if (tens.equals("δέκα")) {
                    tens = "δώδεκα";
                } else {
                    units = "δύο";
                }
                break;
            case 3:
                units = "τρία";
                break;
            case 4:
                units = "τέσσερα";
                break;
            case 5:
                units = "πέντε";
                break;
            case 6:
                units = "έξη";
                break;
            case 7:
                units = "επτά";
                break;
            case 8:
                units = "οκτώ";
                break;
            case 9:
                units = "εννέα";
                break;
        }
        String rVal = hundreds + (tens != "" ? " " : "") + tens + (units !=
"" ? " " : "") + units;
        //return rVal;
        return rVal.trim();
    }
```

Κώδικας 7.24 *Μετατροπή ακέραιου σε λεκτικό*

Προσέξτε την έκφραση tens!=””?” ”:””. Σημαίνει πως αν η μεταβλητή tens έχει πάρει τιμή διάφορη από ““, τότε επιστρέφουμε ένα διάστημα που θα διαχωρίσει τις εκατοντάδες από τις δεκάδες. Αν όμως η tens παραμένει ““, τότε σημαίνει πως δεν έχουμε δεκάδες, επομένως δεν υπάρχει λόγος να προσθέσουμε το αντίστοιχο διάστημα. Ίδια λογική ισχύει και για την units!=””?” ”:””.

7.9.5 Κλάση MyArrays

Να υλοποιηθεί η κλάση MyArrays που περιλαμβάνει τις ακόλουθες στατικές συναρτήσεις χωρίς να χρησιμοποιηθεί η κλάση Arrays.

```
public static int seqSearch(int[] t, int sE)
```

Πραγματοποιεί σειριακή αναζήτηση στον t για την τιμή sE. Επιστρέφει τη θέση στον t της sE εφόσον αυτή βρεθεί, διαφορετικά -1.

```
public static int seqSearch(String[] t, String sE)
```

Πραγματοποιεί σειριακή αναζήτηση στον t για την τιμή sE. Επιστρέφει τη θέση στον t της sE εφόσον αυτή βρεθεί, διαφορετικά -1.

```
public static int cntOccurances(int[] t, int sE)
```

Μετράει και επιστρέφει το πλήθος τιμών sE στον t.

```
public static String toString(int[] t)
```

Επιστρέφει μια String αναπαράσταση του t.

```
public static String toString(int[][] t)
```

Επιστρέφει μια String αναπαράσταση του t.

```
public static int[] reverse(int[] t)
```

Επιστρέφει έναν πίνακα ακέραιων που περιέχει τα στοιχεία του t με αντεστραμμένη διάταξη.

```
public static int sum(int[] t)
```

Επιστρέφει το άθροισμα των στοιχείων του t.

```
public static int max(int[] t)
```

Επιστρέφει τη θέση του μέγιστου στοιχείου του t.

```
public static boolean equals(int[] tA, int[] tB)
```

Επιστρέφει true αν κάθε στοιχείο του tA είναι και στοιχείο του tB και κάθε στοιχείο του tB είναι και στοιχείο του tA.

```
public static boolean equals(String[] tA, String[] tB)
```

Επιστρέφει true αν κάθε στοιχείο του tA είναι και στοιχείο του tB και κάθε στοιχείο του tB είναι και στοιχείο του tA.

```
public static int binarySearch(int[] t, int sE)
```

Πραγματοποιεί δυαδική αναζήτηση στον t για την τιμή sE. Αν η τιμή βρεθεί, επιστρέφει τη θέση της στον t, διαφορετικά επιστρέφει -1.

```
public static void swap(int[] t, int idx1, int idx2)
```

Αντιμεταθέτει το στοιχείο στη θέση idx1 του t με το στοιχείο στη θέση idx2.

```
public static int idxOfMin(int[] array, int startIdx)
```

Επιστρέφει τη θέση του ελάχιστου στοιχείου του t από τη θέση startIdx και μετά.

```
public static void sort(int[] t)
```

Ταξινομεί κατ'αύξουσα αριθμητική σειρά των πίνακα t.

Λύση
Ο κώδικας 7.25 παραθέτει μια λύση της άσκησης και ακολουθούν σχόλια.

```
public class MyArrays {

    public static int seqSearch(int[] t, int sE) {
        for (int i = 0; i < t.length; i++) {
            if (t[i] == sE) {
                return i;
            }
        }
        return -1;
    }

    public static int seqSearch(String[] t, String sE) {
        for (int i = 0; i < t.length; i++) {
            if (t[i].equals(sE)) {
                return i;
            }
        }
        return -1;
    }

    public static int cntOccurances(int[] t, int sE) {
        int cnt = 0;
        for (int e : t) {
            if (e == sE) {
                cnt++;
            }
        }
        return cnt;
    }

    public static String toString(int[] t) {
        if (t.length == 0) {
            return "[]";
        }
        String s = "[";
        for (int i = 0; i < t.length; i++) {
            s += t[i];
            if (i < t.length - 1) {
                s += ", ";
            }
        }
        s += "]";
        return s;
    }

    public static String toString(int[][] t) {
        if (t.length == 0) {
            return "[]";
        }
        String s = "[";
```

```
    for (int i = 0; i < t.length; i++) {
        s += toString(t[i]);
        if (i < t.length - 1) {
            s += ",\n";
        }
    }
    s += "]";
    return s;
}

public static int[] reverse(int[] input) {
    int[] rVal = new int[input.length];
    for (int i = 0; i < input.length; i++) {
        rVal[rVal.length - 1 - i] = input[i];
    }
    return rVal;
}

public static int sum(int[] t) {
    int sum = 0;
    for (int i : t) {
        sum += i;
    }
    return sum;
}

public static int max(int[] t) {
    int max = t[0];
    int idx = 0;
    for (int i = 1; i < t.length; i++) {
        if (t[i] > max) {
            idx = i;
            max = t[i];
        }
    }
    return idx;
}

public static boolean equals(int[] tA, int[] tB) {
    if (tA.length != tB.length) {
        return false;
    }
    for (int cE : tA) {
        if (seqSearch(tB, cE) == -1) {
            return false;
        }
    }
    return true;
}

public static boolean equals(String[] tA, String[] tB) {
    if (tA.length != tB.length) {
        return false;
    }
    for (String cE : tA) {
        if (seqSearch(tB, cE) == -1) {
            return false;
```

```
            }
        }
        return true;
    }

    public static int binarySearch(int[] tbl, int schElement) {
        int from = 0, to = tbl.length - 1, mid = (to - from) / 2;
        while (to >= from) {
            if (tbl[mid] == schElement) {
                return mid;
            } else if (schElement < tbl[mid]) {
                to = mid - 1;
            } else {
                from = mid + 1;
            }
            mid = from + (to - from) / 2;
        }
        return -1;
    }

    public static void swap(int[] t, int idx1, int idx2) {
        int i = t[idx1];
        t[idx1] = t[idx2];
        t[idx2] = i;
    }

    public static int idxOfMin(int[] t, int startIdx) {
        int min = t[startIdx];
        int rVal = startIdx;
        for (int i = startIdx + 1; i < t.length; i++) {
            if (t[i] < min) {
                min = t[i];
                rVal = i;
            }
        }
        return rVal;
    }

    public static void sort(int[] t) {
        for (int i = 0; i < t.length; i++) {
            int mIdx = idxOfMin(t, i);
            if (mIdx != i) {
                swap(t, mIdx, i);
            }
        }
    }

}
```

Κώδικας 7.25 *Η κλάση MyArrays*

Οι δύο πρώτες συναρτήσεις είναι απλές. Η πρώτη κάνει σειριακή αναζήτηση σε πίνακα ακέραιων και η δεύτερη σε πίνακα αλφαριθμητικών σειρών. Η μόνη λεπτομέρεια που πρέπει να προσέξουμε είναι πως για μεν τους ακέραιους, η σύγκριση γίνεται με τον τελεστή ==, για δε τις αλφαριθμητικές σειρές, η σύγκριση γίνεται με τη συνάρτηση equals.

Η cntOccurances επίσης βασίζεται σε σειριακή προσπέλαση όλων των στοιχείων του πίνακα. Κάθε φορά που βρίσκει τιμή ίση με τη δεύτερη παράμετρό της, αυξάνει έναν μετρητή τον οποίον και επιστρέφει.

Η toString για μονοδιάστατο πίνακα ακέραιων, καταρχάς επιστρέφει [] αν η παράμετρός της έχει μήκος μηδέν. Στη συνέχεια, αρχικοποιεί την τοπική μεταβλητή s στη σειρά [. Μετά προσπελαύνει ένα προς ένα τα στοιχεία τα στοιχεία του t και προσθέτει στο s την τιμή του στοιχείου ακολουθούμενη από κόμμα και διάστημα. Εξαιρεί όμως την πρόσθεση κόμματος και διαστήματος στο τελευταίο στοιχείο. Τέλος, κλείνει το s προσθέτοντας το].

Η toString για δισδιάστατο πίνακα έχει ανάλογη λογική με την toString για μονοδιάστατο. Μόνο που εδώ τα στοιχεία είναι πίνακες, οπότε χρησιμοποιεί την toString για να πάρει την αναπαράσταση των μονοδιάστατων πινάκων στοιχείων του t.

Η reverse ορίζει τον πίνακα rVal με μήκος ίσο με το μήκος του πίνακα input. Στη συνέχεια αντιγράφει ένα προς ένα τα στοιχεία του input στον rVal σε αντιδιαμετρικά αντίθετη θέση. Προσέξτε πως όταν ο δείκτης i είναι ίσος με μηδέν, δηλαδή αναφερόμαστε στην πρώτη θέση του input, η έκφραση rVal.length-1-i αναφέρεται στην τελευταία θέση του rVal, όταν ο δείκτης i είναι ίσος με 1, δηλαδή αναφερόμαστε στη δεύτερη θέση του input, η έκφραση rVal.length-1-i αναφέρεται στην προτελευταία θέση του rVal, κοκ.

Η sum εφαρμόζει σειριακή προσπέλαση και προσθέτει κάθε τιμή του t στην τοπική μεταβλητή sum την οποία τελικά επιστρέφει.

Παρόμοια η max εφαρμόζει σειριακή προσπέλαση. Αρχικοποιεί την τοπική μεταβλητή max στην τιμή στη θέση μηδέν του t. Στη συνέχεια, επισκέπτεται τα στοιχεία του t από τη θέση 1 και μετά και κάθε φορά που βρίσκει μεγαλύτερη τιμή ενημερώνει την max και την idx που κρατάει τη θέση της max. Επιστρέφει την idx.

Η equals για πίνακες ακέραιων συγκρίνει καταρχάς τα μήκη των πινάκων. Αν δεν είναι ίσα, επιστρέφει false. Αν δεν επιστρέψει από τον έλεγχο των μηκών, ψάχνει στη συνέχεια αν κάθε στοιχείο του tA είναι και στοιχείο του tB. Προσέξτε πως ο αντίστροφος έλεγχος είναι περιττός από τη στιγμή που τα μήκη είναι ίσα.

Ίδια είναι και η λογική της equals για πίνακες από Strings.

Η binarySearch εφαρμόζει τη λογική που αναπτύξαμε στην ενότητα 6.5.2.

Η swap κρατάει την πρώτη από τις τιμές που αντιμεταθέτει σε προσωρινή μεταβλητή, εκχωρεί τη δεύτερη τιμή στην πρώτη και στη θέση της δεύτερης τιμής εκχωρεί την τιμή της προσωρινής μεταβλητής.

Η sort υλοποιεί τον αλγόριθμο που παρατίθεται στον κώδικα 6.18. Η διαφορά της είναι πως την εύρεση του μικρότερου στοιχείου την αναθέτει στην idxMin.

7.9.6 Ταξινόμηση δισδιάστατου πίνακα με βάση το άθροισμα γραμμών

Να υλοποιηθεί συνάρτηση με διεπαφή public static void sortSubArraysBySum(int[][] t) που ταξινομεί τους πίνακες του t κατά αύξουσα αριθμητική σειρά του αθροίσματος των στοιχείων τους. Για παράδειγμα, ο πίνακας

```
{
  {100, 200, 300, 400},
  {1, 2, 3, 4, 5},
  {10, 20, 30, 40, 50, 60}
}
```

θα πρέπει να ταξινομηθεί ως

```
{
   {1, 2, 3, 4, 5},
   {10, 20, 30, 40, 50, 60},
   {100, 200, 300, 400}
}
```

καθώς 1+2=3+4+5 < 10+20+30+40+50+60 < 100+200+300+400΄

Λύση
Θα εφαρμόσουμε παρόμοια λογική με αυτήν της ταξινόμησης μονοδιάστατου πίνακα. Έτσι, θα χρειαστούμε μια συνάρτηση που εντοπίζει τον πίνακα-στοιχείο του t που έχει το μικρότερο άθροισμα.

```
static int idxOfMinSum(int[][] t, int startIdx) {
    int min = MyArrays.sum(t[startIdx]);
    int rVal = startIdx;
    for (int i = startIdx + 1; i < t.length; i++) {
        if (MyArrays.sum(t[i]) < min) {
            min = MyArrays.sum(t[i]);
            rVal = i;
        }
    }
    return rVal;
}
```

Κώδικας 7.26 *Εύρεση πίνακα στοιχείου με το μικρότερο άθροισμα*

Ο κώδικας 7.26 παρουσιάζει την idxOfMinSum που αρχίζοντας μετά από τη θέση startIdx εντοπίζει ποιος πίνακας-στοιχείο του t έχει το μικρότερο άθροισμα στοιχείων.
Έχοντας στη διάθεσή μας την idxOfMinSum, μπορούμε να υλοποιήσουμε την απαιτούμενη ταξινόμηση εφαρμόζοντας αντίστοιχη λογική με αυτήν της ταξινόμησης μονοδιάστατου πίνακα. Ο κώδικας 7.27 παρουσιάζει τη σχετική υλοποίηση:

```
public static void sortSubArraysBySum(int[][] t) { //Κώδικας 7.27
    for (int i = 0; i < t.length; i++) {
        int mIdx = idxOfMinSum(t, i);
        if (mIdx != i) {
            int[] local = t[i];
            t[i] = t[mIdx];
            t[mIdx] = local;
        }
    }
}
```

Κώδικας 7.27 *Ταξινόμηση σύμφωνα με το άθροισμα των γραμμών δισδιάστατου πίνακα*

7.9.7 Διαχείριση ψηφιοσειρών

Να υλοποιηθεί η κλάση BitMaps που περιλαμβάνει τις λειτουργίες

```
public static int setBit(int i, int p)
```

Θέτει στο bit που βρίσκεται στη θέση p αντιγράφου του ακέραιου i την τιμή 1. Επιστρέφει τον παραγόμενο ακέραιο.

```
public static int resetBit(int i, int p)
```

Θέτει στο bit που βρίσκεται στη θέση p αντιγράφου του ακέραιου i την τιμή 0. Επιστρέφει τον παραγόμενο ακέραιο.

```
public static int getBit(int i, int p)
```

Επιστρέφει την τιμή του bit που βρίσκεται στη θέση p του ακέραιου i

```
public static int reverseBit(int i, int p)
```

Αντιστρέφει σε αντίγραφο του i το bit στη θέση p. Επιστρέφει τον παραγόμενο ακέραιο.

Λύση
Παρουσιάζουμε τον κώδικα της κλάσης BitMap ακολουθούμενο από τις αναγκαίες επεξηγήσεις.

```
public class BitMap { //Κώδικας 7.28

    public static int setBit(int i, int p) {
        int local = 1;
        local <<= p;
        return i | local;
    }

    public static int resetBit(int i, int p) {
        int local = setBit(0, p);
        local = ~local;
        return i & local;
    }

    public static int getBit(int i, int p) {
        int local = setBit(0, p);
        if ((local & i) == local) {
            return 1;
        }
        return 0;
    }

    public static int reverseBit(int i, int p) {
        if (getBit(i, p) == 1) {
            return resetBit(i, p);
        } else {
            return setBit(i, p);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(setBit(1, 1));
        System.out.println(resetBit(3, 0));
        System.out.println(getBit(3, 1));
        System.out.println(getBit(3, 2));
        System.out.println(reverseBit(3,0));
    }
}
```

Κώδικας 7.28 *Διαχείριση ψηφιοσειρών*

Η συνάρτηση setBit, στην πρώτη γραμμή αρχικοποιεί τη μεταβλητή local στην τιμή 1. Επομένως, ο ψηφιοχάρτης της local γίνεται 00000000000000000000000000000001, δηλαδή 31 μηδενικά ακολουθούμενα από έναν άσο. Παρότι ο int έχει μήκος 32 bits, για απλοποίηση, στο εξής θα θεωρούμε ότι είναι μήκους 8 bits. Με αυτήν την υπόθεση, η local έχει το ακόλουθο περιεχόμενο 00000001. Στη συνέχεια εκτελείται διολίσθηση στα αριστερά για όσες θέσεις καθορίζει η παράμετρος p. Για παράδειγμα, θεωρήστε την κλήση setBit(1,1) στην πρώτη γραμμή της main. Η p εδώ έχει την τιμή 1. Επομένως, η local θα αποκτήσει περιεχόμενο 00000010. Στη συνέχεια γίνεται bitwise OR μεταξύ της παραμέτρου i και της local. Η παράμετρος i έχει τιμή 1, δηλαδή περιεχόμενο 00000001. Συνεπώς 00000010 | 00000001=00000011, δηλαδή 3 στο δεκαδικό σύστημα που είναι και η τιμή που εμφανίζεται από την println στην πρώτη γραμμή της main.

Με άλλα λόγια διαμορφώσαμε έναν ψηφιοχάρτη στη μεταβλητή local ο οποίος έχει όλα τα bits ίσα με το 0, εκτός από το bit που θέλουμε να κάνουμε 1. Στη συνέχεια, το bitwise OR μεταξύ της local και οποιουδήποτε ακέραιου, x, θα μετατρέψει σε 1 το bit του x που βρίσκεται στη θέση που έχει η local τιμή 1.

Παρόμοια εργαζόμαστε και για την resetBit. Ορίζουμε τη μεταβλητή local που έχει όλα τα bits 0 εκτός από το bit στη θέση p. Με bitwise not αντιστρέφουμε όλα τα bits της local οπότε σε όλες τις θέσεις έχει πλέον 1 εκτός από τη θέση p που έχει 0. Στη συνέχεια το bitwise and με την παράμετρο i, έχει ως αποτέλεσμα όλα τα bits να παραμείνουν ως έχουν εκτός από το bit στη θέση p που αποκτά την τιμή 0.

Η getBit δημιουργεί τον ακέραιο local που αρχικοποιείται ώστε ο ψηφιοχάρτης του να αποτελείται από 0 εκτός από τη θέση p. Επομένως, αν το bitwise and μεταξύ της local και της i επιστρέψει ακέραιο ίσο με την local αυτό σημαίνει πως το bit στη θέση p της i είναι 1 αλλιώς 0.

Τέλος η reverseBit είναι απλή καθώς βασίζεται στις getBit, resetBit και setBit και δεν κάνει απευθείας πράξεις σε επίπεδο ψηφίου.

7.10 Ασκήσεις προς λύση

1. Να αναπτύξετε συνάρτηση double abs(double n) που επιστρέφει την απόλυτη τιμή του n.

2. Να αναπτύξετε συνάρτηση που υπολογίζει και τυπώνει την τιμή της $f(x)=x^4+5x^3+2x^2+8x+1$ για τις τιμές του x=1..100, όπου x ακέραιος.

3. Να αναπτύξετε συνάρτηση που τυπώνει τους ν πρώτους όρους της ακολουθίας Fibonacci.

4. Να αναπτυχθεί συνάρτηση που επιστρέφει true αν η ακέραιη παράμετρός της είναι πρώτος αριθμός.

5. Να αναπτυχθεί συνάρτηση που τυπώνει τους πρώτους αριθμούς από το 1 έως το 100.

6. Να αναπτυχθεί συνάρτηση που τυπώνει τους αριθμούς από το 1 έως το 100 που δεν είναι πρώτοι.

7. Να αναπτυχθεί συνάρτηση που λαμβάνει μια boolean παράμετρο και επιστρέφει έναν πίνακα με τους χαρακτήρες της Αγγλικής, κεφαλαίους ή πεζούς, ανάλογα με την τιμή της παραμέτρου.

8. Να υλοποιηθεί Java application που λαμβάνει 3 παραμέτρους που αντιπροσωπεύουν μια εξίσωση 2ου βαθμού ($ax^2+bx+c=0$) και τυπώνει τη λύση της εφόσον υπάρχει ή διαφορετικά το μήνυμα δεν υπάρχει λύση, διακρίνουσα <0.

9. Να αναπτυχθεί συνάρτηση που επιστρέφει το άθροισμα των ψηφίων ενός ακεραίου.

10. Να αναπτυχθεί συνάρτηση με διεπαφή static int max(int…in) που λαμβάνει μια σειρά από ακέραιους και επιστρέφει τον μεγαλύτερο.

11. Να αναπτυχθεί συνάρτηση που λαμβάνει ως παράμετρο έναν πραγματικό αριθμό που αναπαριστά θερμοκρασία σε Celsius και επιστρέφει τη θερμοκρασία σε Fahrenheit.

12. Υπερφορτώστε την equals της άσκησης 7.8.5 ώστε να εξετάζει και πίνακες πραγματικών.

13. Αναπτύξτε συνάρτηση με διεπαφή static int[] resize(int[] t, int newSize) που επιστρέφει ένα αντίγραφο του t με μήκος newSize. Αν η τιμή της newSize είναι μικρότερη από το αρχικό μήκος του t, τότε ενδέχεται να απωλεσθούν δεδομένα από τον πίνακα.

14. Οποιοσδήποτε βαθμός μικρότερος του 5 αντιστοιχεί σε αποτυχία. Η βαθμολογία από 5 έως 6,4 αντιστοιχεί στον χαρακτηρισμό «καλώς», από 6,5 έως 8,4 στο «λίαν καλώς» και από 8,5 έως 10 στο «άριστα». Να αναπτύξετε συνάρτηση που λαμβάνει ως είσοδο έναν βαθμό από 0 έως 10 και επιστρέφει τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό.

15. Να αναπτυχθεί εφαρμογή Java που παράγει 100 τυχαίους αριθμούς από το 1 έως το 40 και στη συνέχεια μετράει.

- Πόσοι από τους παραγόμενους αριθμούς είναι μοναδικοί.

- Πόσοι είναι άρτιοι και πόσοι περιττοί.
- Ποιοι αριθμοί από το 1 έως το 40 δεν υπάρχουν καθόλου στην παραγόμενη ακολουθία.
- Ποιος ή ποιοι αριθμοί εμφανίζονται περισσότερες φορές.

20. Να αναπτυχθεί συνάρτηση με διεπαφή static void reverse(char[] t) που αντιστρέφει τις θέσεις των στοιχείων του t, δηλαδή τοποθετεί το στοιχείο από την πρώτη στην τελευταία θέση του πίνακα, από τη δεύτερη στην προτελευταία, κοκ.

21. Να αναπτυχθεί συνάρτηση που επιστρέφει τον μέγιστο κοινό διαιρέτη ενός πλήθους ακέραιων.

22. Να αναπτυχθεί συνάρτηση που επιστρέφει το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο ενός πλήθους ακέραιων.

23. Να αναπτύξετε συνάρτηση που λαμβάνει ως παράμετρο έναν πίνακα ακέραιων και επιστρέφει επίσης έναν πίνακα ακέραιων που αναπαριστά το σύνολο των ακέραιων του πίνακα εισόδου. Προσέξτε πως σε ένα σύνολο, ένα στοιχείο μπορεί να υπάρχει μόνο μία φορά.

24. Να αναπτύξετε συνάρτηση που υλοποιεί την ταξινόμηση φυσαλίδας σε πίνακα πραγματικών.

25. Να αναπτύξετε συνάρτηση που εξετάζει αν ένας πίνακας είναι ταξινομημένος. Η συνάρτηση να επιστρέφει 0 για αταξινόμητους πίνακες, -1 για ταξινομημένους κατά φθίνουσα σειρά και 1 για ταξινομημένους κατά αύξουσα σειρά.

26. Να αναπτύξετε συνάρτηση που συγχωνεύει δύο ταξινομημένους πίνακες σε έναν νέο πίνακα επίσης ταξινομημένο.

27. Να αναπτύξετε συνάρτηση που λαμβάνει ως παράμετρο δύο μονοδιάστατους πίνακες ακέραιων και επιστρέφει έναν πίνακα που περιέχει μόνο τα κοινά στοιχεία των παραμέτρων της έτσι ώστε κάθε κοινό στοιχείο να υπάρχει μόνο μία φορά στον πίνακα επιστροφής.

28. Να αναπτύξετε συνάρτηση που λαμβάνει ως παράμετρο δύο τετραγωνικούς πίνακες πραγματικών και επιστρέφει το άθροισμά τους. Σημειώστε πως τετραγωνικοί λέγονται οι πίνακες που έχουν ίδιο αριθμό γραμμών και στηλών.

29. Να αναπτύξετε συνάρτηση που ανακατανέμει τα στοιχεία ενός μονοδιάστατου πίνακα.

30. Να αναπτύξετε συνάρτηση που ανακατανέμει τα στοιχεία ενός δισδιάστατου πίνακα έτσι ώστε ένα τελικό στοιχείο να είναι πιθανό να βρεθεί σε οποιαδήποτε γραμμή και στήλη του πίνακα.

31. Ο τόκος ενός κεφαλαίου υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο. Όταν ο τόκος μίας περιόδου προστίθεται στο κεφάλαιο, τότε ο τόκος της επόμενης περιόδου υπολογίζεται επί του αρχικού κεφαλαίου αυξημένου κατά τον τόκο της προηγούμενης περιόδου. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ανατοκισμός. Να αναπτύξετε συνάρτηση που λαμβάνει ως παραμέτρους το κεφάλαιο, το επιτόκιο και τον αριθμό των περιόδων και υπολογίζει το σύνολο του τόκου.

32. Να αναπτυχθεί συνάρτηση που επιστρέφει την κύρια διαγώνιο τετραγωνικού πίνακα.

33. Να αναπτυχθεί συνάρτηση που επιστρέφει το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο μιας σειράς ακέραιων.

34. Να αναπτυχθεί συνάρτηση που επιστρέφει τον Μέγιστο Κοινό Διαιρέτη μιας σειράς ακέραιων.

35. Έστω nb ένας αριθμός εκφρασμένος σε θεσιακό αριθμητικό σύστημα με βάση b. Η μετατροπή του στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης γίνεται από τον τύπο

$$n_b = s_k \times b^k + s_{k-1} \times b^{k-1} + \cdots + s_1 \times b^1 + s_0 \times b^0 + s_{-1} \times b^{-1} + s_{-2} \times b^{-2} + \cdots + s_m \times b^m$$

Θεωρήστε ως θεσιακά αριθμητικά συστήματα μόνο αυτά που μας ενδιαφέρουν στην Πληροφορική, δηλαδή το δυαδικό, το οκταδικό και το δεκαεξαδικό.

36. Να υλοποιηθεί συνάρτηση που λαμβάνει δύο παραμέτρους τύπου String. Η πρώτη αναπαριστά έναν αριθμό που μπορεί να περιέχει ή όχι, υποδιαιρέσεις της μονάδας, π.χ. 101101.98, 25634.01, AB32.A ή 101101, 25634, AB32. Η δεύτερη αναπαριστά τη βάση του αριθμητικού συστήματος στο οποίο εκφράζεται ο αριθμός και μπορεί να λάβει τις τιμές 2, 8 ή 16. Η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή του αριθμού στο δεκαδικό σύστημα ως double.

Καλέστε τη συνάρτηση και μετατρέψτε τους ακόλουθους αριθμούς στο δεκαδικό σύστημα.

```
110111102
65128
A2E3416
10110.0112
763.2348
A2E34.A16
BB135.1B16
```

Βρείτε κατάλληλο υπολογιστή μετατροπών στο διαδίκτυο και ελέγξτε τα αποτελέσματα.

9 Αναδρομή

Όταν στον ορισμό μιας έννοιας χρησιμοποιείται η ίδια αυτή έννοια, λέμε πως έχουμε αναδρομικό ορισμό (recursive definition). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αναδρομικού ορισμού είναι ο ορισμός της ακολουθίας Fibonacci που είδαμε στην άσκηση 7.8.3. Πιο συγκεκριμένα, αν Fn αναπαριστά τον ν-οστό όρο, η τιμή του υπολογίζεται ως εξής:

$$n = 0 \rightarrow F_n = 0$$
$$n = 1 \rightarrow F_n = 1$$
$$n > 1 \rightarrow F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

Δηλαδή, αν το n είναι ίσο με το 0 ή το 1, ο ν-οστός όρος ισούται με το n. Για τιμές μεγαλύτερες του 1, ο ν-οστός όρος ισούται με το άθροισμα των δύο προηγούμενων όρων. Επομένως, η τιμή ενός όρου της ακολουθίας Fibonacci ορίζεται με βάση την τιμή δύο όρων της ίδιας ακολουθίας.

Πώς όμως μπορούμε να υπολογίσουμε το F3; Με βάση αυτόν τον ορισμό, F3=F2+F1. Το F1 έχει τιμή 1. Δεν γνωρίζουμε όμως την τιμή του F2. Ωστόσο, γνωρίζουμε πως F2=F1+F0. Επομένως, F2=1 και άρα F3=2.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο αναδρομικός ορισμός της δύναμης ενός αριθμού υψωμένου σε εκθέτη. Ας πάρουμε την απλή περίπτωση που η βάση είναι πραγματικός και ο εκθέτης ακέραιος. Σε αυτήν την περίπτωση ο γνωστός μας μη αναδρομικός ορισμός έχει ως εξής;


$$a^e = \begin{cases} 1 \ \alpha\nu \ e = 0 \\ a * a * \dots a, e \ \varphi o\rho\acute{\varepsilon}\varsigma \ \alpha\nu \ e > 0 \\ \dfrac{1}{a * a * \dots a, e \ \varphi o\rho\acute{\varepsilon}\varsigma} \ \alpha\nu \ e < 0 \end{cases}$$ [1]

Όμως ισχύει και ο αναδρομικός ορισμός.

$$a^e = \begin{cases} 1, \alpha\nu \ e = 0 \\ a^{e-1} * a, \alpha\nu \ e > 0 \\ \dfrac{1}{a^{-e}}, \alpha\nu \ e < 0 \end{cases}$$

Όπως βλέπουμε στον αναδρομικό ορισμό της δύναμης το a^e ορίζεται ως το $a^{e-1}*a$ όταν το e είναι θετικός και ως $1/a^{-e}$ όταν το e είναι αρνητικός. Πώς θα υπολογίσουμε αναδρομικά την τιμή του 2^3; Ας το συζητήσουμε με τη βοήθεια του σχήματος 9.1.

[1] Ας σημειωθεί εδώ πως το 0^0 δεν ορίζεται. Ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις θεωρείται πως 0^0=1. Πολλές γλώσσες προγραμματισμού συμπεριλαμβανομένων των Java, Javascript και C, C++, υπολογίζουν το 0^0 ίσο με 1. Για παράδειγμα, αν καλέσετε τη συνάρτηση Math.pow(0, 0), θα διαπιστώσετε πως επιστρέφει 1. Για συμβατότητα θεωρούμε σε αυτό το βιβλίο πως το $0^0 = 1$.



Σχήμα 9.1 *Ο αναδρομικός υπολογισμός του* 2^3

Όπως φαίνεται στο σχήμα 9.1, για να υπολογίσουμε το 2^3 θα πρέπει πρώτα να υπολογίσουμε το 2^2. Παρόμοια, για να υπολογίσουμε το 2^2, θα πρέπει πρώτα να υπολογίσουμε το 2^1 και για να υπολογίσουμε το 2^1 θα πρέπει να υπολογίσουμε το 2^0. Το 2^0 όμως εξ ορισμού είναι ίσο με το 1. Επομένως τώρα εύκολα υπολογίζουμε το 2^1 που είναι ίσο με 2. Γνωρίζοντας το 2^1, μπορούμε να υπολογίσουμε το 2^2 που είναι ίσο με 4. Τέλος, γνωρίζοντας το 2^2, εύκολα υπολογίζουμε το 2^3 που είναι ίσο με 8.

Γενικότερα, η αναδρομή αποδομεί ένα πρόβλημα τάξης ν σε ένα ή περισσότερα ίδια προβλήματα τάξης μικρότερης του ν. Η διαδικασία της αποδόμησης επαναλαμβάνεται έως ότου φτάσουμε σε ένα ή περισσότερα απλά προβλήματα με προφανή λύση. Τότε τα αποτελέσματα από τα προφανή προβλήματα αξιοποιούνται για τη λύση των προβλημάτων του αμέσως ανώτερου επιπέδου των οποίων η λύση επίσης συνεισφέρει στη λύση των προβλημάτων του ανώτερου επιπέδου, κοκ, έως ότου φθάσουμε στη λύση του αρχικού προβλήματος.

Στη συνέχεια, θα δούμε την αναδρομή στην Java και θα συζητήσουμε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά της. Πρώτα όμως θα δώσουμε μερικές απαραίτητες πληροφορίες για μια περιοχή της μνήμης ενός προγράμματος που ονομάζεται στοίβα (stack).

9.1 Η λειτουργία της στοίβας

Για ευκολία θα υποθέσουμε πως κάθε εφαρμογή Java διαθέτει μια μνήμη που ονομάζεται στοίβα[2]. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές (specification) της Java [1], η στοίβα μπορεί να είναι σταθερού ή δυναμικά μεταβαλλόμενου μεγέθους. Και στις δύο περιπτώσεις, η στοίβα μπορεί να γεμίσει με δεδομένα. Στην πρώτη περίπτωση, αφού καλυφτεί το προκαθορισμένο μέγεθός της και στη δεύτερη αφού καταλάβει όλη τη διαθέσιμη δυναμική μνήμη. Αν το πρόγραμμά μας απαιτεί επιπλέον μνήμη στοίβας, τότε έχουμε αδυναμία συνέχισης της εκτέλεσης του προγράμματος. Επομένως, η εξάντληση της στοίβας είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που πάντα πρέπει να λαμβάνει ο προγραμματιστής υπόψη του.

Ας δούμε όμως τι αποθηκεύεται στη στοίβα και ποια μπορεί να είναι η πιθανή αιτία εξάντλησής της. Στον κώδικα 9.2 παρουσιάζουμε μια απλή μελέτη περίπτωσης.

```
public class StackFunctionality {

    static void a() {
        String id = "static function a";
```

[2] Στην πραγματικότητα, στις πολυνηματικές (multithreading) εφαρμογές, διαμορφώνεται μια στοίβα για κάθε νήμα.

```
        System.out.println("start " + id);
        String end = "end";
        b();
        System.out.println(end + " " + id);
    }

    static void b() {
        String id = "static function b";
        System.out.println("start " + id);
        String end = "end";
        c();
        System.out.println(end + " " + id);
    }


    static void c() {
        String id = "static function c";
        System.out.println("start " + id);
        String end = "end";
        System.out.println("c is running");
        System.out.println(end + " " + id);
    }

    public static void main(String[] args) {
        a();
    }
}
```

Κώδικας 9.1 *Περίπτωση μελέτης λειτουργίας της στοίβας*

Όπως βλέπουμε στον κώδικα 9.1, η συνάρτηση a καλεί την b και αυτή με τη σειρά της, την c. Όταν όμως η c θα ολοκληρωθεί, θα πρέπει η b να συνεχίσει. Από ποιο σημείο όμως; Μα από τη γραμμή της a που έπεται της κλήσης της c. Το ίδιο θα συμβεί όταν ολοκληρωθεί η εκτέλεση της b, δηλαδή θα πρέπει να συνεχίσει η a. Προφανώς, από τη γραμμή του κώδικα που έπεται της κλήσης της b. Η συνάρτηση a προσπελαύνει τις μεταβλητές end και id. Όμως, η b διαθέτει δικές της τέτοιες μεταβλητές. Η προσπέλαση με τα αναγνωριστικά end και id μέσα στην b αναφέρεται στις τοπικές μεταβλητές της b. Αντίθετα, οι τοπικές μεταβλητές της a είναι απροσπέλαστες κατά την εκτέλεση της b. Επομένως, είναι φανερό πως η κλήση συνάρτησης μέσα από άλλη συνάρτηση απαιτεί μια ειδική διαχείριση. Η διαχείριση αυτή βασίζεται στη στοίβα.

Η στοίβα είναι μια Last In First Out (LIFO) δομή, δηλαδή ό,τι μπαίνει τελευταίο στη στοίβα βγαίνει πρώτο ή αλλιώς ό,τι εισάγεται στη στοίβα, τοποθετείται στην κορυφή της και ό,τι εξάγεται, λαμβάνεται από την κορυφή της.



Σχήμα 9.2 *Η στοίβα κατά την εκτέλεση της main του κώδικα 9.1*

Ας δούμε όμως πώς λειτουργεί η στοίβα κατά την εκτέλεση του κώδικα 9.1. Για απλοποίηση, στην περιγραφή αυτή παραλείπουμε τις κλήσεις πέραν των κλήσεων της a, της b και της c. Καταρχάς, έχουμε την κλήση της a. Η a κατανέμει τις τοπικές μεταβλητές της και προχωρά στην εκτέλεσή της μέχρι του σημείου που καλεί την b. Πριν ακριβώς ξεκινήσει η b, οι τοπικές μεταβλητές της a αποθηκεύονται στη στοίβα όπως δείχνει το σχήμα 9.2-1. Όπως φαίνεται σε αυτό το σχήμα, εκτός από τις τοπικές μεταβλητές, στη στοίβα αποθηκεύεται και η διεύθυνση του κώδικα από την οποία θα συνεχιστεί η εκτέλεση της a όταν η b θα έχει τερματίσει. Στη συνέχεια εκτελείται η b μέχρι του σημείου που καλείται η c. Πριν την κλήση της c, οι τοπικές μεταβλητές της b και η διεύθυνση της γραμμής που έπεται της κλήσης της c, επίσης αποθηκεύονται στη στοίβα. Έτσι, η στοίβα διαμορφώνεται όπως δείχνει το σχήμα 9.2-2. Με τον τερματισμό της c, η b εξάγει τις απαραίτητες πληροφορίες από την κορυφή της στοίβας και συνεχίζει την εκτέλεσή της, οπότε η στοίβα διαμορφώνεται όπως δείχνει το σχήμα 9.2-3. Παρόμοια, με τον τερματισμό της b, η a εξάγει από τη στοίβα τις πληροφορίες που την αφορούν και οι οποίες μετά την εξαγωγή των πληροφοριών της b, βρίσκονται στην κορυφή της στοίβας. Έτσι, η a συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία της, ενώ η στοίβα έχει αδειάσει (σχήμα 9.2-4).

Επομένως, κάθε φορά που μια συνάρτηση καλείται από μία άλλη, στη στοίβα τοποθετούνται διάφορες πληροφορίες. Άρα είναι δυνατόν αν έχουμε πολύ μεγάλο βάθος κλήσεων, η στοίβα να μην διαθέτει άλλο χώρο. Ωστόσο, κάτι τέτοιο είναι απίθανο να συμβεί μέσα από μη αναδρομικές κλήσεις. Μπορεί όμως να συμβεί από αναδρομικές κλήσεις. Πόσες φορές θα καλέσει μία συνάρτηση τον εαυτό της, εξαρτάται από το μέγεθος του προβλήματος που επιχειρεί να επιλύσει.

9.2 Αναδρομικές συναρτήσεις

Σύμφωνα με τα όσα έχουμε πει, είναι εύκολο να υποθέσουμε πως μια συνάρτηση είναι αναδρομική όταν καλεί τον εαυτό της. Προσέξτε τη συνάρτηση endless στον κώδικα 9.2.

```
static void endless(int i) { //Κώδικας 9.2
    System.out.println(i);
    endless(i + 1);
}
```

Κώδικας 9.2 *Αναδρομική συνάρτηση χωρίς συνθήκη ελέγχου*

Καταρχάς, είναι φανερό πως πρόκειται για αναδρομική συνάρτηση. Αν καλέσουμε endless(0), τότε η συνάρτηση θα εμφανίσει 0 και στη συνέχεια θα καλέσει endless(1). Η endless(1) θα εμφανίσει 1 και θα καλέσει endless(2). Παρόμοια, η endless(2) θα εμφανίσει 2

και θα καλέσει endless(3). Η αναδρομική κλήση θα συνεχιστεί στην ουσία μέχρις ότου γεμίσει η στοίβα και το πρόγραμμα πέσει.
Επομένως, κάθε αναδρομική συνάρτηση πρέπει να περιλαμβάνει μια συνθήκη ελέγχου της αναδρομικής κλήσης. Με άλλα λόγια, μια αναδρομική συνάρτηση πρέπει να περιλαμβάνει κάποιο κώδικα που κάτω από κάποιες συνθήκες θα τερματίζει την αναδρομική κλήση.

```
static void withEnd(int i) { //Κώδικας 9.3
    System.out.println(i);
    if (i < 3) {
        withEnd(i + 1);
    }
}
```

Κώδικας 9.3 *Απλή αναδρομή με συνθήκη τερματισμού*

Όπως φαίνεται στον κώδικα 9.3, η withEnd είναι επίσης αναδρομική. Ωστόσο, η αναδρομική κλήση γίνεται μόνο εφόσον το i είναι μικρότερο του 3. Για παράδειγμα, αν καλέσουμε withEnd(0), η συνάρτηση θα εμφανίσει 0, στη συνέχεια ελέγχει το i, το βρίσκει μικρότερο του 3 και καλεί την withEnd(1). Με την ίδια διαδικασία, τυπώνει 1, μετά 2, καλεί και withEnd(3), εμφανίζει και το 3 και μετά βρίσκει ότι η έκφραση i<3 είναι ψευδής και σταματά την αναδρομική κλήση. Σε αυτήν την περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι η withEnd δεν πέφτει. Ισχύει όμως αυτό γενικευμένα; Η απάντηση είναι όχι. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, εξαρτάται από το μέγεθος του προβλήματος. Για παράδειγμα, αν καλέσουμε withEnd(Integer.MIN_VALUE), θα έχουμε τόσες αναδρομικές κλήσεις ώστε η συνάρτηση θα πέσει πολύ πριν κληθεί με παράμετρο 3.


Αυτό είναι και το βασικό μειονέκτημα της αναδρομής. Οποιαδήποτε αναδρομική συνάρτηση μπορεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα χωρητικότητας της στοίβας ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος που επιχειρεί να αντιμετωπίσει.

Στον κώδικα 9.4 παραθέτουμε την αναδρομική υλοποίηση υπολογισμού του ν-οστού όρου της ακολουθίας Fibonacci.

```
static int fibonacci(int n) { //Κώδικας 9.4
    if (n < 0) {
        throw new RuntimeException();
    }
    if (n <= 1) {
        return n;
    } else {
        return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
    }
}
```

Κώδικας 9.4 *Αναδρομική υλοποίηση υπολογισμού το ν-οστού όρου της ακολουθίας Fibonacci*

Στην ακολουθία Fibonacci δεν ορίζονται όροι αρνητικής τάξης. Έτσι αν η συνάρτηση κληθεί με αρνητικό όρισμα παράγει εξαίρεση. Στη συνέχεια, ο κώδικας 9.4 υλοποιεί ακριβώς τον ορισμό της ακολουθίας που δόθηκε στην αρχή της ενότητας 9. Ας δούμε πώς λειτουργεί η συνάρτηση όταν κληθεί με όρισμα 4. Στο σχήμα 9.3, για απλοποίηση, η συνάρτηση συμβολίζεται με f αντί για fibonacci.



Σχήμα 9.3 *Κλήσεις και τιμές επιστροφής της fibonacci*

Όπως βλέπουμε στο σχήμα 9.3, καταρχάς έχουμε κλήση της f(4). Σύμφωνα με τον κώδικα 9.4, η κλήση αυτή θα επιστρέψει f(3)+f(2). Επομένως, καλείται η f(3) και η f(2) όπως δείχνει και το σχήμα 9.3. Στη συνέχεια, ο υπολογισμός της f(3) απαιτεί την κλήση της f(2) και f(1) και ο υπολογισμός της f(2) απαιτεί την κλήση f(1) και f(0). Σε αυτό το βάθος τρεις κόμβοι του δέντρου, οι f(1), f(1) και f(0), υπολογίζονται χωρίς περαιτέρω αναδρομική κλήση. Αντίθετα ο κόμβος f(2) απαιτεί την κλήση των f(1) και f(0). Κάθε τερματικός κόμβος επιστρέφει την τιμή του στο αμέσως προηγούμενο επίπεδο. Έτσι το f(1) υπολογίζεται ως 1, το f(0) ως 0, το f(2) ως 1, το f(3) ως 2 και το f(4) ως 3.

Ας σημειωθεί πως η περίπτωση κατά την οποία το n είναι μικρότερο ή ίσο του 1 ονομάζεται βασική περίπτωση (base case). Γενικότερα, στην αναδρομή, βασική περίπτωση ονομάζεται η περίπτωση κατά την οποία υπάρχει προφανής λύση που ο υπολογισμός της δεν απαιτεί αναδρομική κλήση.

Το παράδειγμα που θα δούμε τώρα είναι απλό, ωστόσο ιδιαίτερα κρίσιμο για την κατανόηση του μηχανισμού αναδρομικών κλήσεων.

```
static void prt(int i) { // Κώδικας 9.5 prt(1) 123321
    System.out.print(i);
    if (i < 3) {
        prt(i + 1);
    }
    System.out.print(i);
}
```

Κώδικας 9.5 *Συνέχεια της συνάρτησης μετά την αναδρομική κλήση*

Προσέξτε τη συνάρτηση prt του κώδικα 9.5. Τι εμφανίζει κατά την άποψή σας η κλήση prt(0); Συχνά, λαμβάνω λανθασμένη απάντηση σε αυτήν την ερώτηση. Πολλοί φοιτητές στο στάδιο της εκμάθησης της αναδρομής θεωρούν πως η prt(0) θα εμφανίσει 0123. Για να το δούμε βήμα προς βήμα. Όταν αρχίσει η εκτέλεση της prt(0), είναι προφανές πως καταρχάς θα εμφανίσει 0. Στη συνέχεια, ελέγχει τη συνθήκη i<3 την οποία βρίσκει αληθή και εκτελεί το μπλοκ της if. Με την ολοκλήρωση του μπλοκ της if, ο έλεγχος επανέρχεται στην κλήση prt(0). Η συνάρτηση εξάγει την τιμή της i από τη στοίβα και προχωράει στην εκτέλεση της τελευταίας εντολής της στην οποία εμφανίζει και πάλι το 0. Άρα, μέχρι εδώ έχουμε υπολογίσει μια έξοδο ως εξής: 0[Έξοδος από το μπλοκ της if, με i==0]0. Στο μπλοκ της if καλείται καταρχάς, η prt(1) η οποία λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή το αποτέλεσμά της μπορεί να περιγραφεί ως 1[Έξοδος από το μπλοκ της if, με i==1]1 ενώ το συνολικό αποτέλεσμα μέχρι στιγμής είναι 01[Έξοδος από το μπλοκ της if, με i==1]01. Συνεχίζοντας με αυτόν τον τρόπο φτάνουμε στο τελικό αποτέλεσμα που είναι 01233210.

Το κλειδί εδώ είναι να προσέξουμε το εξής: Η prt(0) καλεί κάποια στιγμή την prt(1). Αυτό όμως δεν σημαίνει πως η prt(0) έχει ολοκληρωθεί. Όταν η αναδρομική κλήση θα ολοκληρωθεί, η prt(0) θα συνεχίσει από την επόμενη γραμμή κώδικα από όπου έγινε η κλήση prt(1).

Ας δούμε τώρα την αναδρομική συνάρτηση δύναμης με βάση πραγματικό και εκθέτη ακέραιο.

```
static double power(double b, int e) { //Κώδικας 9.6
    if (e > 0) {
        return power(b, e - 1) * b;
    }
    if (e < 0) {
        return 1 / power(b, -e);
    }
    return 1;
}
```

Κώδικας 9.6 *Αναδρομική υλοποίηση του υπολογισμού δύναμης*

Όταν έχουμε διαθέσιμο έναν αναδρομικό ορισμό, είναι εύκολο να υλοποιήσουμε την αντίστοιχη αναδρομική συνάρτηση. Θυμηθείτε τον αναδρομικό ορισμό της δύναμης στην αρχή της ενότητας 9 και συγκρίνετέ τον με τον κώδικα 9.6. Θα διαπιστώσετε σημαντική ομοιότητα. Στην ουσία, πρόκειται για απλή μεταγραφή από τη γλώσσα των μαθηματικών στη γλώσσα του προγραμματισμού.


Η συνάρτηση power ελέγχει τον εκθέτη e, αν είναι θετικός επιστρέφει power(b, e-1)*b, δηλαδή ακριβώς ό,τι λέει και ο μαθηματικός ορισμός. Αν πάλι ο εκθέτης είναι αρνητικός, επιστρέφει 1/power(b,-e). Τέλος, εφόσον ο εκθέτης είναι 0, δεν θα γίνουν οι αναδρομικές κλήσεις που προβλέπονται για θετικό και αρνητικό εκθέτη, οπότε η συνάρτηση θα επιστρέψει 1.

9.3 Οι πύργοι του Ανόι

Οι πύργοι του Ανόι (towers of Hanoi) είναι ένα μαθηματικό πρόβλημα που χρησιμοποιείται ευρύτατα για την εκμάθηση της αναδρομής στον προγραμματισμό. Η λύση του φαίνεται αρχικά αρκετά περίπλοκη σε σχέση με τις λύσεις των προβλημάτων που έχουμε δει ως τώρα. Ωστόσο, αν σκεφτεί κανείς με τον κατάλληλο τρόπο, θα διαπιστώσει πως η αναδρομική λύση απαιτεί περιορισμένο κώδικα και τελικά αποδεικνύεται απλούστερη της μη αναδρομικής.

9.3.1 Περιγραφή του προβλήματος

Έχουμε τρεις στύλους, τον s από το source (προέλευση), τον d από το destination (προορισμός) και τον a από το auxiliary (βοηθητικός). Στον στύλο s είναι τοποθετημένοι n δίσκοι όπως φαίνεται στο σχήμα 9.4. Πιο συγκεκριμένα, οι δίσκοι έχουν διαφορετική διάμετρο και είναι τοποθετημένοι έτσι ώστε ένας δίσκος με μεγαλύτερη διάμετρο δεν βρίσκεται ποτέ επάνω από έναν δίσκο με μικρότερη διάμετρο.




Σχήμα 9.4 *Οι πύργοι του Ανόι*

Το ζητούμενο είναι να μεταφέρουμε τους δίσκους από τον στύλο s στον στύλο d χρησιμοποιώντας ως βοηθητικό τον στύλο a. Η μετακίνηση όμως θα πρέπει να γίνει με τους εξής κανόνες:

- Κάθε φορά μπορούμε να μετακινήσουμε έναν μόνο δίσκο από έναν στύλο σε έναν άλλο.
- Δεν πρέπει ποτέ ένας δίσκος με μεγαλύτερη διάμετρο να τοποθετηθεί επάνω από έναν δίσκο με μικρότερη διάμετρο.

9.3.2 Λύση

Η απλούστερη οδός για να λύσουμε το πρόβλημα με αναδρομή είναι να σκεφτούμε με τη φιλοσοφία της αναδρομής. Ας υποθέσουμε πως έχουμε κάποιο τρόπο για να μεταφέρουμε τους n-1 δίσκους από το s στο a χρησιμοποιώντας ως βοηθητικό το d. Σε αυτήν την περίπτωση, στο s θα έχει μείνει ένας δίσκος και στο a θα έχουν τοποθετηθεί οι n-1 δίσκοι όπως δείχνει το σχήμα 9.5. Επομένως, ο δίσκος στο s μπορεί να μετακινηθεί στο d χωρίς πρόβλημα. Αν υποθέσουμε τώρα πως με τον ίδιο τρόπο που μεταφέραμε τους n-1 στύλους στο a, θα τους μεταφέρουμε στο d με βοηθητικό το s, τότε έχουμε λύσει το πρόβλημα. Επομένως, η μεταφορά n δίσκων από το s στο d με βοηθητικό το a έχει αναλυθεί σε δύο προβλήματα μεταφοράς n-1 δίσκων. Αν λύσουμε τα δύο αυτά προβλήματα, έχουμε λύση και στο αρχικό μας πρόβλημα.



Σχήμα 9.5 *Οι n-1 δίσκοι έχουν μετακινηθεί στον στύλο a χρησιμοποιώντας ως βοηθητικό τον στύλο d.*

Πώς θα λύσουμε τώρα αυτά τα δύο προβλήματα; Με τον ίδιο τρόπο. Στο πρώτο πρόβλημα, έχουμε να μεταφέρουμε n-1 δίσκους από το s στο a χρησιμοποιώντας ως βοηθητικό το d. Αν μεταφέρουμε τους n-2 δίσκους από το s στο d χρησιμοποιώντας ως βοηθητικό το a, στον s θα έχουν μείνει δύο δίσκοι και ο a θα είναι άδειος, οπότε ο στύλος στην κορυφή του s μπορεί να μετακινηθεί χωρίς πρόβλημα στον a. Στη συνέχεια θα πρέπει να μεταφέρουμε τους n-2 από το d στο a. Επομένως έχουμε αναλύσει το ένα πρόβλημα μεταφοράς n-1 δίσκων σε δύο προβλήματα μεταφοράς n-2 δίσκων.

Η ανάλυση μπορεί να συνεχιστεί για n-1 βήματα. Στο πρώτο βήμα αναλύεται το πρόβλημα μεγέθους n σε δύο υποπροβλήματα μεγέθους n-1, στο δεύτερο βήμα αναλύονται τα δύο υποπροβλήματα μεγέθους n-1 σε τέσσερα υποπροβλήματα μεγέθους n-2. Η διαδικασία συνεχίζεται και στο βήμα n-1 έχει αναλυθεί το πρόβλημα σε 2^{n-1} υποπροβλήματα μεγέθους n-(n-1) το καθένα, δηλαδή υποπροβλήματα μεγέθους 1. Κάθε πρόβλημα όμως μεγέθους 1, έχει προφανή λύση όπως έχουμε ήδη εξηγήσει. Επομένως, η λύση σε αυτό το επίπεδο, δίνει τη δυνατότητα λύσης στο αμέσως προηγούμενο το οποίο με τη σειρά του δίνει λύση στο προηγούμενό του επίπεδο. Μέσα από αυτήν την αναδρομική διαδικασία φτάνουμε και στη λύση του αρχικού προβλήματος.

```
public class TowersOfAnoi {

    private static void moveOne(int diskNo, char from, char to) {
            System.out.println("move disk " + diskNo + " from " +
from + " to " + to);
    }

    public static void moveDisks(int n, char s, char d, char a) {
        if (n == 1) {
            moveOne(n, s, d);
        } else {
            moveDisks(n - 1, s, a, d);
            moveOne(n, s, d);
            moveDisks(n - 1, a, d, s);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        moveDisks(4,'S','D','A');
    }
}
```

Κώδικας 9.7 *Αναδρομική λύση του προβλήματος towers of Hanoi*

Όπως δείχνει ο κώδικας 9.7, έχουμε κωδικοποιήσει το πρόβλημα ως τη συνάρτηση moveDisks που λαμβάνει τέσσερις παραμέτρους. Η παράμετρος n αντιπροσωπεύει τον αριθμό των δίσκων και οι υπόλοιπες τρεις παράμετροι τους ομώνυμους στύλους s, d και a. Με αυτήν την αναπαράσταση μπορούμε να θεωρήσουμε ότι κάθε δίσκος έχει μία ταυτότητα. Ο δίσκος που βρίσκεται πάνω-πάνω στη στοίβα των δίσκων έχει την ταυτότητα 1, ο αμέσως επόμενος την ταυτότητα 2. Έτσι χαρακτηρίζονται όλοι οι δίσκοι μέχρι τον δίσκο στη βάση της στοίβας που είναι ο δίσκος n.

Παράλληλα, έχουμε και τη συνάρτηση moveOne. Πρόκειται για μια απλή συνάρτηση που το μόνο που κάνει είναι να εμφανίζει ένα μήνυμα που μας πληροφορεί ποιος δίσκος μετακινήθηκε και από ποιον στύλο έφυγε και σε ποιον τοποθετήθηκε.

Κατά τα λοιπά, η moveDisks εφαρμόζει ακριβώς τη λογική που περιγράψαμε. Πιο συγκεκριμένα, αν κληθεί με n=1, τότε η μετακίνηση του δίσκου είναι μια απλή μετακίνηση, οπότε καλεί την moveOne. Διαφορετικά, μεταφέρει τους n-1 δίσκους από το s στο a με βοηθητικό το d. Μετά μεταφέρει τον μοναδικό δίσκο στο s και τον τοποθετεί στο d και τέλος μεταφέρει τους n-1 από το a όπου τους έχει τοποθετήσει προηγουμένως στο d χρησιμοποιώντας ως βοηθητικό το s.

9.4 Αμοιβαία αναδρομή

Η αναδρομή κατά την οποία μια συνάρτηση καλεί τον εαυτό της ονομάζεται ειδικότερα άμεση αναδρομή (direct recursion). Είναι όμως πιθανό μια συνάρτηση a να καλεί μια συνάρτηση b και η b να καλεί την a. Πρόκειται και πάλι για αναδρομή που όμως ονομάζεται αμοιβαία αναδρομή (mutual) ή έμμεση (indirect) αναδρομή.

Ας δούμε ένα πρόβλημα που μπορεί να επιλυθεί με αμοιβαία αναδρομή. Έστω ότι έχουμε μια διαδικασία εξέτασης και μια διαδικασία αξιολόγησης της εξέτασης. Η εξέταση βαθμολογεί ένα γραπτό και καλεί την αξιολόγηση. Η δε αξιολόγηση ελέγχει τον βαθμό και αν είναι προβιβάσιμος ενημερώνει με κατάλληλο μήνυμα. Αν όχι, πάλι ενημερώνει με κατάλληλο μήνυμα αλλά καλεί επαναληπτική εξέταση. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρις ότου επιτευχθεί προβιβάσιμος βαθμός.

Ο κώδικας 9.8 δίνει λύση σε αυτό το πρόβλημα με αμοιβαία αναδρομή;

```
static void exam() { //Κώδικας 9.8
    Random generator = new Random();
    int mark = generator.nextInt(10) + 1;
    evaluate(mark);
}

static void evaluate(int mark) { //Κώδικας 9.8
    System.out.print("Your mark is: " + mark);
    if (mark >= 7) {
        System.out.println(" Success");
    } else {
        System.out.println(" Fail");
        exam();
    }
}
```

Κώδικας 9.8 *Εξέταση και αξιολόγηση με αμοιβαία αναδρομή*

Η συνάρτηση exam παράγει έναν τυχαίο ακέραιο από 1 έως 10. Ο αριθμός αυτός υποτίθεται πως αναπαριστά τον βαθμό ενός γραπτού. Στη συνέχεια καλεί τη συνάρτηση evaluate με παράμετρο τον βαθμό. Η evaluate με τη σειρά της ανακοινώνει τον βαθμό και ανάλογα με την τιμή του ενημερώνει πως έχουμε επιτυχία ή αποτυχία. Στην περίπτωση της αποτυχίας καλεί και πάλι την exam.

Παρόμοια με τη συνάρτηση fibonacci που ορίζεται αναδρομικά, οι συναρτήσεις Hofstadter male και female [2] ορίζονται με αμοιβαία αναδρομή. Πρόκειται για δύο σειρές ακέραιων που δίνονται από τον ακόλουθο ορισμό:

$$
\begin{aligned}
f(0) &= 1 \\
m(0) &= 0 \\
f(n) &= n - m\big(f(n-1)\big), \qquad n > 0 \\
m(n) &= n - f\big(m(n-1)\big), \qquad n > 0
\end{aligned}
$$

Ο κώδικας 9.9 δίνει την υλοποίηση σε Java των συναρτήσεων f και m.

```
static int f(int n) {
    if (n == 0) {
        return 1;
    }
    return n - m(f(n - 1));
}

static int m(int n) {
    if (n == 0) {
        return 0;
```

```
        }
        return n - f(m(n - 1));
    }
```

Κώδικας 9.9 *Υπολογισμός σειρών Hofstadter male και female*

Παρότι η υλοποίηση των συναρτήσεων με δεδομένο τον αμοιβαία αναδρομικό ορισμό τους είναι σχετικά εύκολη, η παρακολούθηση των κλήσεων και των επιστροφών είναι αρκετά περίπλοκη. Στον πίνακα 9.1, παραθέτουμε τις κλήσεις και επιστροφές που προκαλούνται προκειμένου να υπολογιστούν οι m(2) και f(2).

1	m(2)	f(2)
2	m(1)	f(1)
3	m(0)	f(0)
4	m(0)->0	f(0)->1
5	f(0)	m(1)
6	f(0)->1	m(0)
7	m(1)->0	m(0)->0
8	f(0)	f(0)
9	f(0)->1	f(0)->1
10	m(2)->1	m(1)->0
		f(1)->1
		m(1)
		m(0)
		m(0)->0
		f(0)
		f(0)->1
		m(1)->0
		f(2)->2

Πίνακας 9.2 *Κλήσεις και επιστροφές για τον υπολογισμό των m(2) και f(2)*

Στον πίνακα 9.2 ένα στοιχείο που δεν περιέχει τον χαρακτήρα -> επισημαίνει την είσοδο στην αντίστοιχη συνάρτηση. Αντίθετα τα στοιχεία που περιέχουν -> επισημαίνουν την επιστροφή της συνάρτησης. Ας μελετήσουμε την κλήση m(2).

Προκειμένου να υπολογιστεί η m(2) καλείται η f(m(1)). Κατά την κλήση της f(m(1)) πριν ο κώδικάς της αρχίσει να εκτελείται, θα πρέπει να υπολογιστεί η παράμετρός της, δηλαδή η m(1). Για αυτόν τον λόγο στον πίνακα 9.2 στη δεύτερη γραμμή βλέπουμε κλήση της m(1). Η m(1) υπολογίζεται ως f(m(0)). Κατά την κλήση της f(m(0)), πριν ο κώδικάς της αρχίσει να εκτελείται, θα πρέπει να υπολογιστεί η παράμετρός της, δηλαδή η m(0). Για αυτόν τον λόγο στον πίνακα 9.2 στην τρίτη γραμμή βλέπουμε κλήση της m(0). Η m(0) όμως είναι βασική περίπτωση και υπολογίζεται χωρίς περαιτέρω αναδρομική κλήση. Έτσι στη γραμμή 4 βλέπουμε πως η επιστροφή της m(0) είναι 0. Επομένως, η κλήση f(m(0)) έχει υπολογίσει την παράμετρό της και μπορεί να προχωρήσει στην εκτέλεση του σώματος της συνάρτησης. Έτσι στη γραμμή 5 βλέπουμε την f(0) η οποία επιστρέφει χωρίς περαιτέρω αναδρομική κλήση όπως φαίνεται στη γραμμή 6. Τώρα είναι εφικτός ο υπολογισμός της m(1) όπως φαίνεται στη γραμμή 7. Θυμηθείτε πως η m(2) που είναι το τελικό ζητούμενο είναι ίση με f(m(1)), εφόσον m(1)=0, καλείται η f(0) όπως φαίνεται στη γραμμή 8 που επιστρέφει 1 (γραμμή 9). Τέλος, η m(2) είναι ίση με 1. Παρόμοια, μπορείτε να αναλύσετε την κλήση f(2).

9.5 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Πολλά προβλήματα μπορούν να λυθούν με αναδρομή ευκολότερα με πολύ μικρότερο και πιο κομψό κώδικα από ότι με μη αναδρομικές προσεγγίσεις. Για παράδειγμα, προσπαθήστε να

κωδικοποιήσετε τους πύργους του Ανόι μη αναδρομικά και θα διαπιστώσετε πως πρόκειται για πρόβλημα σημαντικής δυσκολίας.

Επιπλέον, πολλά προβλήματα έχουν αναδρομικό ορισμό και επομένως η αναδρομική υλοποίησή τους είναι προφανής.

Από την άλλη πλευρά, η αναδρομή δεν είναι χωρίς μειονεκτήματα. Το σοβαρότερο από όλα είναι η πιθανή εξάντληση της στοίβας. Επομένως, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αναδρομή μόνο εκεί που γνωρίζετε πως τα μεγέθη των προβλημάτων είναι αδύνατο να εξαντλήσουν το μέγεθος της στοίβας. Οι προδιαγραφές της Java επιτρέπουν στοίβα σταθερού μεγέθους ή προσαρμοζόμενου. Εξαρτάται από την υλοποίηση της Java αν υποστηρίζει στοίβα σταθερού ή μεταβλητού μεγέθους. Στην πρώτη περίπτωση, η εξάντληση της στοίβας προκαλεί παραγωγή λάθους τύπου υπερχείλιση της στοίβας (stack overflow) και στη δεύτερη περίπτωση παραγωγή λάθους τύπου υπερχείλιση της μνήμης (memory overflow). Και στις δύο περιπτώσεις, το αποτέλεσμα για την εφαρμογή είναι το ίδιο, δηλαδή ο ανορθόδοξος τερματισμός της.

Επίσης, η αναδρομή σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να δίνει αποτελέσματα σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την μη αναδρομική λύση. Αν παρατηρήσετε το δέντρο των κλήσεων για τον υπολογισμό του Fibonacci(4) στο σχήμα 9.3 θα διαπιστώσετε ότι κάποιες κλήσεις επαναλαμβάνονται. Για παράδειγμα, η τιμή f(2) υπολογίζεται 2 φορές. Κατά τον υπολογισμό του εικοστού όρου της ακολουθίας, δηλαδή του f(20), η f(2) καλείται 4181 φορές. Επομένως σε αυτήν την περίπτωση, 4181 φορές επαναλαμβάνεται ο ίδιος υπολογισμός. Ωστόσο αυτό το πρόβλημα έρχεται να λύσει μια ειδική αναδρομική τεχνική γνωστή ως Απομνημόνευση που συζητάμε στην ενότητα 18.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι εταιρείες παραγωγής λογισμικού υλοποιούν τη λύση ενός προβλήματος αρχικά αναδρομικά ώστε να βγουν εγκαίρως στην αγορά και στη συνέχεια αντικαθιστούν τη λύση με μη αναδρομική έκδοση. Σε κάθε περίπτωση, μια αναδρομική υλοποίηση μπορεί πάντα να μεταγραφεί με χρήση αποκλειστικά μη αναδρομικών τεχνικών.

Συμπερασματικά, χρησιμοποιήστε αναδρομή όπου σας διευκολύνει και εφόσον σας το επιτρέπει το μέγεθος του προβλήματος που έχετε να λύσετε.

9.6 Λυμένες Ασκήσεις

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζουμε μια σειρά από παραδείγματα αναδρομικών συναρτήσεων ώστε να βοηθήσουμε τον αναγνώστη να εξοικειωθεί τόσο με την υλοποίηση όσο και με τη χρήση τους.

9.6.1 Παραγοντικό

Να αναπτυχθεί αναδρομική συνάρτηση που επιστρέφει το παραγοντικό της παραμέτρου της.

Λύση

Το παραγοντικό (factorial) ενός ακέραιου n είναι το γινόμενο όλων των θετικών ακέραιων που είναι μικρότεροι ή ίσοι του n. Το παραγοντικό του n συμβολίζεται σαν n!. Επομένως

$$n! = \begin{Bmatrix} 1 \times 2 \times 3 \ldots \times n, για\ n > 0 \\ 1, για\ n = 0 \end{Bmatrix}$$

Εκτός όμως από αυτόν τον ορισμό του παραγοντικού υπάρχει και ένας άλλος, αναδρομικός, ορισμός.

$$n! = \begin{Bmatrix} 1, για\ n = 0\ και\ n = 1 \\ n * (n-1)!, για\ n > 1 \end{Bmatrix}$$

Έχοντας τον αναδρομικό ορισμό είναι εύκολο να υλοποιήσουμε την αντίστοιχη συνάρτηση.

```
static int factorial(int n) { //Κώδικας 9.10
    if (n == 0 || n == 1) {
```

```
            return 1;
        } else {
            return factorial(n - 1) * n;
        }
    }
```

Κώδικας 9.10 *Υλοποίηση υπολογισμού του παραγοντικού με αναδρομή*

9.6.2 Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο

Να αναπτυχθεί συνάρτηση αναδρομικού υπολογισμού του Ελάχιστου Κοινού Πολλαπλάσιου μιας σειράς ακέραιων. Στην main να αναπτυχθεί βασικός κώδικας ελέγχου.

Λύση

Το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (ΕΚΠ) μιας σειράς ακέραιων, όπως φανερώνει το όνομά του, είναι το μικρότερο από τα κοινά πολλαπλάσια της σειράς. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι υπολογισμού του. Ο τρόπος που χρησιμοποιούμε εδώ βασίζεται στο ακόλουθο σκεπτικό: Ο πρώτος υποψήφιος ακέραιος που μπορεί να είναι το ΕΚΠ της σειράς ακέραιων είναι ο μεγαλύτερος ακέραιος της σειράς. Αν ο ακέραιος αυτός δεν είναι το ΕΚΠ, τότε αναγκαστικά, ΕΚΠ θα είναι κάποιο πολλαπλάσιό του.

```
public class ElaxistoKoinoPollaplasio {

    private static int max(int[] nums) {
        int rVal = nums[0];
        for (int n : nums) {
            if (n > rVal) {
                rVal = n;
            }
        }
        return rVal;
    }

    private static boolean divideAll(int[] nums, int max) {
        for (int n : nums) {
            if (max % n != 0) {
                return false;
            }
        }
        return true;
    }

    public static int eKP(int... nums) { //variable length list of
parameters
        return eKPR(1, nums);
    }

    private static int eKPR(int factor, int... nums) {
        int max = max(nums) * factor;
        if (divideAll(nums, max)) {
            return max;
        } else {
            return eKPR(++factor, nums);
        }

    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(eKP(24, 90, 60, 4, 89));
    }
}
```

Κώδικας 9.11 *Αναδρομικός υπολογισμός του ΕΚΠ σειράς ακέραιων*

Στον κώδικα 9.11 η αναδρομική συνάρτηση υπολογισμού του ΕΚΠ είναι η eKPR. Αυτή λαμβάνει ως παραμέτρους τον ακέραιο factor και μια σειρά ακέραιων. Επομένως, η δεύτερη παράμετρός της είναι μεταβλητού μήκους. Στην πρώτη γραμμή της συνάρτησης υπολογίζεται ο μεγαλύτερος ακέραιος της σειράς που είναι ο πρώτος υποψήφιος ακέραιος που πιθανώς είναι το ΕΚΠ. Ο μεγαλύτερος ακέραιος πολλαπλασιάζεται με την παράμετρο factor. Η παράμετρος factor διευκολύνει την αναδρομική κλήση. Κατά την αρχική κλήση της συνάρτησης, η factor πρέπει να έχει την τιμή 1, διαφορετικά ο υπολογισμός του ΕΚΠ πιθανότατα θα καταλήξει σε λάθος. Επομένως, κατά την πρώτη κλήση, η μεταβλητή max έχει την τιμή του μεγαλύτερου ακέραιου της σειράς. Προσέξτε πως η συνάρτηση max δεν επιστρέφει τη θέση του μεγαλύτερου ακεραίου αλλά την τιμή του. Στη συνέχεια ελέγχουμε αν ο max διαιρείται ακριβώς με όλους τους ακέραιους της σειράς. Αυτό επιτυγχάνεται με κλήση της divideAll. Αν η divideAll επιστρέψει true, το ΕΚΠ έχει βρεθεί και επιστρέφεται. Αν όμως επιστρέψει false, ο κώδικας προχωράει σε αναδρομική κλήση αυξάνοντας την factor κατά 1 ώστε να ελεγχθεί το πρώτο πολλαπλάσιο του μεγαλύτερου της σειράς. Στην επόμενη αναδρομική κλήση θα ελεγχθεί το επόμενο πολλαπλάσιο έως ότου βρεθεί ακέραιος που διαιρείται ακριβώς με όλους τους αριθμούς της σειράς εισόδου.

Ίσως να προσέξατε πως όλες οι συναρτήσεις στις οποίες αναφερθήκαμε είναι private, όπως και eKPR. Πράγματι, προκειμένου να κάνουμε την eKPR αναδρομική έχουμε προσθέσει την παράμετρο factor. Ο χρήστης της συνάρτησής μας, όταν θέλει να υπολογίσει το ΕΚΠ μιας σειράς ακέραιων, θα πρέπει να δίνει μόνο την σειρά ακέραιων. Δεν οφείλει να γνωρίζει πως η συνάρτηση είναι αναδρομική και πως κατά την κλήση της πρέπει να της περάσουμε και μια επιπλέον παράμετρο, ούτε τον ενδιαφέρει ο ρόλος αυτής της παραμέτρου. Σε αυτές τις περιπτώσεις κάνουμε την αναδρομική συνάρτηση ιδιωτική και παρέχουμε μια δημόσια συνάρτηση περικάλυμμα (wrapper). Στην περίπτωσή μας η συνάρτηση περιτύλιγμα είναι η eKP η οποία το μόνο που κάνει είναι να καλεί την eKPR με factor ίσο με 1.

9.6.3 Πρώτοι αριθμοί

Να αναπτυχθεί αναδρομική συνάρτηση που εξετάζει αν η παράμετρός της είναι πρώτος αριθμός. Στην main να αναπτυχθεί βασικός κώδικας ελέγχου.

Λύση

Πρώτος είναι ένας ακέραιος που διαιρείται ακριβώς μόνο με τον εαυτό του και το 1. Επιπλέον εξ ορισμού το 1 και το 2 δεν είναι πρώτοι. Επομένως, για να ελέγξουμε αν ένας ακέραιος, n, είναι πρώτος θα πρέπει να ελέγξουμε αν οποιοσδήποτε ακέραιος από το 2 έως n/2 διαιρεί ακριβώς τον n. Αν βρεθεί τέτοιος αριθμός, ο n δεν είναι πρώτος. Είναι προφανές πως κανένας ακέραιος μεγαλύτερος από n/2 δεν μπορεί να διαιρεί ακριβώς τον n.

```
public class PrimeNumber {

    private static boolean isPrime(int num, int divider) {
        if (num <= 2) {
            return false;
        }
        if (num % divider == 0) {
            return false;
        } else if (divider > num / 2) {
            return true;
        } else {
            return isPrime(num, divider + 1);
        }
    }

    public static boolean isPrime(int num) {
        return isPrime(num, 2);
    }
```

```
    public static void main(String[] args) {
        for (int i = 0; i < 100; i++) {
            System.out.println(i + " " + isPrime(i));
        }
    }
}
```

Κώδικας 9.12 *Αναδρομική αξιολόγηση πρώτου αριθμού*

Καταρχάς, στον κώδικα 9.12, στη συνάρτηση isPrime(int, int), ελέγχουμε αν ο υπό εξέταση αριθμός είναι μικρότερος ή ίσος από το 2, οπότε επιστρέφουμε false. Στη συνέχεια προκύπτουν δύο βασικές περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση, ο num διαιρείται ακριβώς με τον divider οπότε ο num δεν είναι πρώτος και επιστρέφουμε false. Στη δεύτερη βασική περίπτωση, ελέγχουμε αν ο divider υπερβαίνει το num/2. Σε αυτήν την περίπτωση έχουν ελεγχθεί όλοι οι ακέραιοι από 2 έως num/2 και κανένας δεν βρέθηκε να διαιρεί ακριβώς τον num, επομένως ο num είναι πρώτος και επιστρέφουμε true. Αν καμία από τις βασικές περιπτώσεις δεν προκαλέσει επιστροφή της isPrime, τότε προχωρούμε στην αναδρομική κλήση αυξάνοντας τον divider κατά 1.

Παρόμοια με την προηγούμενη άσκηση, ο divider ως παράμετρος εξυπηρετεί στην αναδρομική κλήση. Ο χρήστης της συνάρτησής μας δεν χρειάζεται να γνωρίζει καν την ύπαρξή του. Έτσι έχουμε κάνει την isPrime(int, int) private και παρέχουμε κατάλληλο περιτύλιγμα, την isPrime(int) που είναι public.

9.6.4 Selection Sort

Να αναπτυχθεί αναδρομική συνάρτηση ταξινόμησης μονοδιάστατου πίνακα ακέραιων με βάση τον αλγόριθμο selection sort (άσκηση 6.5.1). Να κατασκευαστεί κατάλληλος κώδικας ελέγχου με χρήση της Junit.

Λύση

Τη λογική του selection sort έχουμε ήδη παρουσιάσει στην άσκηση 6.5.1. Στον κώδικα 9.13 δίνουμε την αναδρομική και δομημένη υλοποίησή της.

```
import java.util.Arrays;

public class SelectionSort {//Κώδικας 9.13

    private static void swap(int[] array, int idx1, int idx2) {
        int i = array[idx1];
        array[idx1] = array[idx2];
        array[idx2] = i;
    }

    private static int idxOfMin(int[] array, int startIdx) {
        int min = array[startIdx];
        int rVal = startIdx;
        for (int i = startIdx + 1; i < array.length; i++) {
            if (array[i] < min) {
                min = array[i];
                rVal = i;
            }
        }
        return rVal;
    }

    private static void sort(int[] array, int startIdx) {
        int posOfMin = idxOfMin(array, startIdx);
        if (posOfMin != startIdx) {
            swap(array, posOfMin, startIdx);
```

```
        }
        startIdx++;
        if (startIdx < array.length - 1) {
            sort(array, startIdx);
        }
    }

    public static void sort(int[] array) {
        sort(array, 0);
    }

    public static void main(String[] args) {
        int[] tbl = {2, 1, 8, 6, 5, 4};
        sort(tbl);
        System.out.println(Arrays.toString(tbl));
    }
}
```

Κώδικας 9.13 *Αναδρομική υλοποίηση της selection sort*

Στον κώδικα 9.13 η αναδρομική υλοποίηση της selection sort δίνεται από τη συνάρτηση sort(int[], int). Η δεύτερη παράμετρος προκύπτει για διευκόλυνση της αναδρομικής κλήσης. Παρόμοια με τις δύο προηγούμενες ασκήσεις παρέχεται μια συνάρτηση-περιτύλιγμα, η sort(int[]). Οι υπόλοιπες συναρτήσεις είναι γνωστές καθώς έχουν ήδη συζητηθεί.

Ας δούμε λοιπόν την sort(int[], int). Η παράμετρος startIdx καθορίζει τη θέση του πίνακα από την οποία και μετά, ο πίνακας είναι αταξινόμητος. Αρχικά, η συνάρτηση εντοπίζει τη θέση του μικρότερου ακέραιου στο υπό ταξινόμηση τμήμα του πίνακα, δηλαδή από το startIdx και μετά. Αν το μικρότερο στοιχείο βρίσκεται μετά τη θέση startIdx, τότε ανταλλάσσει το μικρότερο στοιχείο με το στοιχείο στη θέση startIdx. Στη συνέχεια, αυξάνει το startIdx κατά 1 έτσι ώστε να συνεχίσει η ταξινόμηση από την επόμενη θέση στον πίνακα. Αν το startIdx δείχνει πριν την τελευταία θέση, σημαίνει ότι υπολείπεται τμήμα του πίνακα προς ταξινόμηση, οπότε γίνεται η αναδρομική κλήση, διαφορετικά τερματίζεται η αναδρομική κλήση και ο πίνακας είναι ταξινομημένος.

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τον κώδικα ελέγχου.

```
public class SelectionSortTest {

    public SelectionSortTest() {
    }

    /**
     * Test of sort method, of class SelectionSort.
     */
    @Test
    public void testSort() {
        System.out.println("sort");
        Random gen = new Random();
        for (int i = 0; i < 100; i++) {
            int[] array = new int[gen.nextInt(100) + 10];
            for (int j = 0; j < array.length; j++) {
                array[j] = gen.nextInt();
            }
            SelectionSort.sort(array);
            for (int j = 0; j < array.length - 1; j++) {
                if (array[j + 1] < array[j]) {
                    fail();
                }
            }
        }
    }
```

```
}
```

Κώδικας 9.14 *Κώδικας ελέγχου της SelectionSort.sort*

Στον κώδικα 9.14 κατασκευάζουμε 100 πίνακες με μέγεθος μεταξύ 10 και 110. Στη συνέχεια εκχωρούμε σε κάθε θέση ενός πίνακα έναν τυχαίο ακέραιο. Σημειώστε πως η nextInt χωρίς παραμέτρους μπορεί να επιστρέψει οποιαδήποτε ακέραιη τιμή. Αφού γεμίσουμε τον πίνακα με τυχαίες τιμές, προχωρούμε στην ταξινόμησή του. Τέλος, ελέγχουμε αν ο πίνακας είναι σωστά ταξινομημένος. Σε περίπτωση που εντοπίσουμε μικρότερο στοιχείο του πίνακα να έπεται μεγαλύτερου, καλούμε την fail και σημειώνουμε το λάθος.

9.6.5 Δυαδική αναζήτηση

Να αναπτυχθεί αναδρομική συνάρτηση δυαδικής αναζήτησης σε μονοδιάστατο πίνακα ακέραιων. Να κατασκευαστεί κατάλληλος κώδικας ελέγχου με χρήση της Junit.

Λύση

Τον αλγόριθμο δυαδικής αναζήτησης τον έχουμε ήδη συζητήσει και έχουμε δώσει και την μη αναδρομική υλοποίησή του (ενότητα 6.5.2). Έτσι, εδώ θα συζητήσουμε αποκλειστικά την αναδρομική υλοποίησή του.

```
public class BinarySearch {

    private static int binarySearch(int[] tbl, int schElement, int
from, int to) {
        if (from <= to) {
            int mid = from + (to - from) / 2;
            if (tbl[mid] == schElement) {
                return mid;
            }
            if (schElement < tbl[mid]) {
                return binarySearch(tbl, schElement, from, mid - 1);
            }
            return binarySearch(tbl, schElement, mid + 1, to);
        }
        return -1;
    }

    public static int binarySearch(int[] tbl, int schElement) {
        return binarySearch(tbl, schElement, 0, tbl.length - 1);
    }

}
```

Κώδικας 9.15 *Αναδρομική δυαδική αναζήτηση*

Στον κώδικα 9.15 η binarySearch(int[], int, int, int) είναι η αναδρομική συνάρτηση. Οι παράμετροι from και to έχουν προστεθεί για να διευκολύνουν την αναδρομή. Η συνάρτηση-περικάλυμμα καλεί την αναδρομική με παραμέτρους 0 και tbl.length-1 ώστε η αναζήτηση να αφορά καταρχάς όλον τον πίνακα. Μέσα στην αναδρομική συνάρτηση γίνεται έλεγχος εάν το from είναι μικρότερο από το to, δηλαδή αν υπάρχει τμήμα του πίνακα που δεν έχει ελεγχθεί. Αν υπάρχει τέτοιο τμήμα, ενημερώνεται κατάλληλα η mid που δείχνει στο μέσο του υπό αναζήτηση τμήματος. Στη συνέχεια ελέγχεται αν το μέσον έχει την τιμή αναζήτησης. Αν ναι, η συνάρτηση επιστρέφει το μέσον ως τη θέση του στοιχείου που αναζητούμε. Αν όχι, η συνάρτηση προχωράει σε αναδρομική κλήση. Αν η τιμή του στοιχείου αναζήτησης είναι μικρότερη από την τιμή στο μέσο, η αναδρομική κλήση αφορά το πρώτο μισό του υπό εξέταση τμήματος, διαφορετικά αφορά το δεύτερο μισό.
Στη συνέχεια δίνουμε τον κώδικα ελέγχου.

```
import java.util.Random;
import org.junit.Test;
import static org.junit.Assert.*;

/**
 *
 * @author Lefteris Moussiades
 */
public class BinarySearchTest {

     /**
      * Test of binarySearch method, of class BinarySearch.
      */
     @Test
     public void testBinarySearch() {
         System.out.println("binarySearch");
         Random gen=new Random();
         for (int i=0; i<100; i++) {
             int[] array=new int[gen.nextInt(100)+10];
             for (int j=0; j<array.length; j++) {
                 array[j]=gen.nextInt();
             }
             SelectionSort.sort(array);
             int idx=gen.nextInt(array.length);
             idx=idx==array.length?array.length-1:idx;
             int schElement=array[idx];
             int result = BinarySearch.binarySearch(array,
schElement);
             assertTrue(array[result]==schElement);
         }
     }
}
```

Κώδικας 9.16 *Έλεγχος της binarySearch*

Στον κώδικα 9.16 κατασκευάζουμε 100 πίνακες ακέραιων με τυχαίο μήκος από 10 έως 110 και τους γεμίζουμε με τυχαίες ακέραιες τιμές. Στη συνέχεια ταξινομούμε κάθε πίνακα και επιλέγουμε την τιμή ενός τυχαίου στοιχείου του. Τέλος καλούμε την binarySearch ώστε να αναζητήσουμε το στοιχείο που γνωρίζουμε ότι όντως υπάρχει στον πίνακα.

9.7 Ασκήσεις προς λύση

1. Να αναπτυχθεί συνάρτηση που υπολογίζει αναδρομικά τον Μέγιστο Κοινό Διαιρέτη σειράς ακέραιων. Να αναπτυχθεί κατάλληλος κώδικας ελέγχου.

2. Να αναπτυχθεί αναδρομική συνάρτηση static void prtSquareRoots(int i, int n) που τυπώνει τη σειρά των τετραγώνων των αριθμών από i έως n.

3. Να αναπτυχθεί αναδρομική συνάρτηση static void prtSquareRoots(int i, int n) που τυπώνει τη σειρά των τετραγώνων των αριθμών από i έως n, στην ίδια γραμμή, χωρισμένα με κόμμα και διάστημα. Μετά την εκτύπωση της σειράς, η συνάρτηση να προετοιμάζει ώστε η επόμενη έξοδος να βγαίνει στην επόμενη γραμμή. Για παράδειγμα, τα τετράγωνα των αριθμών από 0 έως 9 να τυπωθούν ως εξής:

```
0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81
```

4. Να αναπτύξετε αναδρομική συνάρτηση υπολογισμού του αθροίσματος

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i}$$

5. Πόσες αναδρομικές κλήσεις προκαλεί η κλήση fibonacci(9);

   Υπόδειξη: Τοποθετήστε την αναδρομική Fibonacci σε μία κλάση. Ορίστε στην κλάση μια ακέραια στατική μεταβλητή cnt. Αυξήστε την cnt κατάλληλα μέσα στην Fibonacci. Εμφανίστε το αποτέλεσμα.

6. Να αναπτυχθεί αναδρομική συνάρτηση που επιστρέφει τη μέγιστη τιμή ενός πίνακα ακέραιων.

7. Να αναπτυχθεί αναδρομική συνάρτηση που μετράει τους πεζούς χαρακτήρες σε έναν πίνακα χαρακτήρων.

8. Πόσες αναδρομικές κλήσεις απαιτεί η λύση των πύργων του Ανόι για 10 δίσκους;

9. Να αναπτυχθεί αναδρομική συνάρτηση που εμφανίζει όλες τις αναδιατάξεις (permutations) μιας συμβολοσειράς. Για παράδειγμα, έστω η συμβολοσειρά can, οι δυνατές αναδιατάξεις είναι can, cna, acn, anc, nca, nac.

10. Να αναπτυχθεί αναδρομική συνάρτηση που λαμβάνει ως παραμέτρους δύο συμβολοσειρές και εξετάζει αν η δεύτερη περιέχεται στην πρώτη.

11. Ένας τρόπος για τον υπολογισμό της τετραγωνικής ρίζας ενός πραγματικού αριθμού, x>0, έχει ως εξής: Έστω y μια τυχαία λύση. Αν το y υψωμένο στο τετράγωνο προσεγγίζει ικανοποιητικά το x, τότε η τετραγωνική ρίζα του x είναι το y, διαφορετικά αντικαθιστούμε στη θέση του y, το (y+x/y)/2. Υλοποιήστε αναδρομική συνάρτηση υπολογισμού της τετραγωνικής ρίζας πραγματικού αριθμού.

Βιβλιογραφία

[1] “Chapter 2. The Structure of the Java Virtual Machine.” https://docs.oracle.com/javase/specs/jvms/se8/html/jvms-2.html#jvms-2.5 (accessed Oct. 15, 2021).

[2] E. W. Weisstein, “Hofstadter Male-Female Sequences.” https://mathworld.wolfram.com/HofstadterMale-FemaleSequences.html (accessed Sep. 14, 2021).