```
long lMax equals to 9223372036854775807
long lLiteral equals to 2147483699
Size of long is 64
```

Προσέξτε πως στην αρχικοποίηση της lLiteral, η κυριολεκτική σταθερά ακολουθείται από τον χαρακτήρα L. Οι ακέραιες κυριολεκτικές σταθερές που δεν ακολουθούνται από το L έχουν τύπο int. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κυριολεκτικές σταθερές με τύπο long, θα πρέπει αυτές να ακολουθούνται από το L. Στον κώδικα 3.4, αν αφαιρέσουμε το L, ο μεταγλωττιστής θα παράξει error, καθώς η τιμή 2147483699 είναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη τιμή τύπου int. Ωστόσο σταθερές τύπου int (μέσα στα όρια του τύπου int) μπορούν να εκχωρηθούν σε μεταβλητές τύπου long, καθώς η Java κάνει αυτόματες μετατροπές μεταξύ συμβατών τύπων. Εναλλακτικά, αντί για κεφαλαίο L μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πεζό l. Ωστόσο, συνίσταται η χρήση του κεφαλαίου καθώς το πεζό διακρίνεται με δυσκολία από τον αριθμό 1.

Προσέξτε επίσης πως ανάμεσα στα ψηφία έχουμε τοποθετήσει χαρακτήρες '_' (underscore). Από την έκδοση 7 και μετά, η Java επιτρέπει οποιονδήποτε αριθμό από underscores σε αριθμητικές σταθερές ώστε να διευκολύνεται η αναγνωσιμότητα των προγραμμάτων. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται ο χαρακτήρας underscore, στην αρχή ή στο τέλος ενός αριθμού.

float Ο τύπος float χρησιμοποιείται για διαχείριση πραγματικών αριθμών. Έχει μήκος 32 δυαδικά ψηφία. Η κωδικοποίηση στη μνήμη των τιμών αυτού του τύπου ακολουθεί ένα πρότυπο γνωστό ως IEEE 754 και αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Institute of Electrical and Electronics Engineers), που εδρεύει στη Νέα Υόρκη και στο οποίο συνήθως αναφερόμαστε με την αγγλική συντομογραφία IEEE. Η ανάλυση του προτύπου IEEE 754 είναι έξω από τα όρια αυτού του εγχειριδίου. Ωστόσο, είναι χρήσιμο να γνωρίζει κανείς πως οι πραγματικοί αριθμοί αναπαρίστανται σε εκθετική μορφή (Exponential Notation) και εκφράζονται με επιστημονικό συμβολισμό (scientific notation), mxE^n, όπου m ένας πραγματικός αριθμός, n ακέραιος και E=10. Οι float αριθμοί χαρακτηρίζονται ως αριθμοί κινητής υποδιαστολής απλής ακρίβειας (single-precision floating point numbers).
Στον κώδικα 3.5, παρατίθεται παράδειγμα δήλωσης και αρχικοποίησης μεταβλητών τύπου float.

```
static void floatDemo() { //Κώδικας 3.5
        float fMin = Float.MIN_VALUE, fMax = Float.MAX_VALUE, fLit = 3.15f;
        System.out.println("float fMin equals to " + fMin);
        System.out.println("float fMax equals to " + fMax);
        System.out.println("float fLit equals to " + fLit);
        System.out.println("Size of float is " + Float.SIZE + " bits");
    }
```

Κώδικας 3.5*: Μεταβλητές τύπου float*

Ακολουθεί η έξοδος του κώδικα 3.5

```
float fMin equals to 1.4E-45
float fMax equals to 3.4028235E38
float fLit equals to 3.15
Size of float is 32 bits
```

Προσέξτε πως η σταθερά 3.15 ακολουθείται από το f, εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί το F, ώστε να καθοριστεί ο τύπος της σταθεράς ως float. Χωρίς το f ή F, ο τύπος της σταθεράς είναι ο double που παρουσιάζεται αμέσως παρακάτω. Όπως βλέπουμε στην έξοδο του κώδικα 3.5, οι τιμές των fMin και fMax έχουν εκφραστεί με τον επιστημονικό συμβολισμό (scientific notation). Ο επιστημονικός συμβολισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να εκφραστούν κυριολεκτικές σταθερές τύπου float ή double μέσα στον πηγαίο κώδικα. Επομένως, η ελάχιστη πραγματική τιμή που μπορεί να αναπαρασταθεί με τον float είναι

1.4E-45, δηλαδή 1.4x10-45 και η μέγιστη είναι 3.4028235E38, δηλαδή 3.4028235x1038, ο δε χώρος που καταλαμβάνεται στη μνήμη είναι 32 bits.

Οι μεταβλητές τύπου float δύνανται να λάβουν επιπλέον τις ειδικές τιμές Float.NEGATIVE_INFINITY, Float.POSITIVE_INFINITY και Float.NaN (Not a Number). Επιπλέον, σε αντίθεση με τους ακέραιους τύπους, οι πραγματικοί υποστηρίζουν δύο μηδέν, το +0f και το -0f. Αυτό οφείλεται στην κωδικοποίηση IEEE 754 που είναι συμμετρική μεταξύ θετικών και αρνητικών.

Για παράδειγμα, η τιμή Float.NEGATIVE_INFINITY επιστρέφεται όταν ένας αρνητικός αριθμός τύπου float διαιρείται με το +0f ή αντίστοιχα ένας θετικός float διαιρείται με το -0f. Επίσης, Float.NEGATIVE_INFINITY ή Float.POSITIVE_INFINITY μπορεί να επιστραφεί ως αποτέλεσμα έκφρασης στην οποία συμμετέχουν αυτές οι τιμές. Αν όμως έχουμε διαίρεση με Infinity, το αποτέλεσμα είναι NaN. Η τιμή Float.NaN επιστρέφεται και σε διάφορες άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα όταν ζητηθεί η τετραγωνική ρίζα αρνητικού αριθμού.

Η διαίρεση ακεραίου με το 0 παράγει εξαίρεση[5] του τύπου "διαίρεση με το 0" (division by zero). Για παράδειγμα, ο κώδικας που ακολουθεί παράγει εξαίρεση.

```
int i = 1, j = 0;
System.out.println(i / j);
```

Αντίθετα, η διαίρεση πραγματικού με το 0 επιστρέφει Infinity. Για παράδειγμα, ο κώδικας που ακολουθεί τυπώνει Infinity.

```
float f=1, r=0;
System.out.println(f/r);
```

Αντίθετα, ο κώδικας

```
float nAN=(float)Math.sqrt(-1);
System.out.println(nAN);
```

θα τυπώσει NaN.

Σημειώστε πως η συνάρτηση sqrt της κλάσης Math επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα του ορίσματός της. Στη συγκεκριμένη κλήση επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα του -1. Όπως είναι γνωστό, τέτοιος πραγματικός δεν υπάρχει, ως αποτέλεσμα η sqrt επιστρέφει NaN. Επίσης, ο τύπος της τιμής που επιστρέφει η sqrt είναι double. Επομένως, στην κλήση που συζητάμε θα επιστρέψει NaN τύπου double (Double.NaN). Για τον λόγο αυτόν αναγκαζόμαστε να προχωρήσουμε σε μετατροπή του τύπου από double σε float προκειμένου να εκχωρήσουμε την επιστρεφόμενη τιμή στη μεταβλητή nAN τύπου float. Όπως φαίνεται στον κώδικα, για να μετατρέψουμε το αποτέλεσμα της sqrt τοποθετήσαμε πριν την κλήση της το όνομα του νέου τύπου μέσα σε παρενθέσεις. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας πως μια τέτοια μετατροπή γίνεται με ευθύνη του προγραμματιστή και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ακρίβειας.

Η κωδικοποίηση IEEE 754 μας δίνει τη δυνατότητα στο ίδιο μήκος μνήμης να αναπαραστήσουμε μεγαλύτερους αριθμούς από ότι η κωδικοποίηση συμπληρώματος ως προς 2 που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των ακέραιων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι πραγματικοί αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη προσεγγιστικά. Ως αποτέλεσμα συγκρίσεις πραγματικών με χρήση του τελεστή ισότητας (equality operator), ==, ή των υπόλοιπων σχεσιακών τελεστών (>, <, >=, <= και !=, ενότητα 4.1.4) δεν είναι αξιόπιστες και πρέπει να αποφεύγονται.
Για παράδειγμα, ο κώδικας

```
float f=0.1f+0.000000001f;
```

[5] Οι εξαιρέσεις είναι ο μηχανισμός διαχείρισης απροσδόκητων γεγονότων. Παρουσιάζονται αναλυτικά στην ενότητα 16. Για την ώρα θεωρήστε την εξαίρεση συνώνυμη του λάθους χρόνου εκτέλεσης.

```
System.out.println(f==0.1f);
```

θα τυπώσει true.
Προσέξτε τον ακόλουθο κώδικα

```
float d1 = 1, d2=1;
for (int j = 1; j <= 10; j++) {
     d1 = d1+0.00001f;
}
d2=d2+0.00001f * (10);
System.out.println(d1==d2);
```

Οι μεταβλητές d1 και d2 αρχικοποιούνται και οι δύο στην τιμή 1. Σε κάθε βήμα της επαναληπτικής διαδικασίας for, προστίθεται η τιμή 0.00001f στην d1. Έχουμε ένα σύνολο 10 επαναλήψεων, άρα στην d1 προστίθεται 10 φορές το 0.00001. Στη συνέχεια προσθέτουμε στην d2 το 10*0.00001. Αναμένουμε επομένως ότι τα d1 και d2 είναι ίσα μεταξύ τους. Ωστόσο, ο κώδικας θα τυπώσει false, καθώς η τιμή της d1 έχει υπολογιστεί ως 1.0001001 και της d2 ως 1.0001. Για αυτόν τον λόγο, ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής μας, η σύγκριση μεταξύ πραγματικών αριθμών μπορεί να γίνεται προσεγγιστικά.

```
static boolean approximateEquals(float f1, float f2, float
epsilon) {
     return Math.abs(f2 - f1) < epsilon;
}
```

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση approximateEquals για να συγκρίνετε αριθμούς float. Για να δείτε το αποτέλεσμά της, καλέστε την ως εξής:

```
System.out.println(approximateEquals(d1, d2, 0.0001));
```

Η τρίτη παράμετρος συνιστά μια οριακή τιμή. Αν η απόλυτη τιμή της διαφοράς των δύο float είναι μικρότερη από αυτήν την οριακή τιμή, οι αριθμοί θεωρούνται ίσοι. Αν για παράδειγμα θέλουμε να συγκρίνουμε τα μήκη δύο οδών και το μήκος της πρώτης το μετρήσουμε στα 2 km και αυτό της δεύτερης στα 2 km και 1 χιλιοστό του εκατοστού, μπορεί να τις θεωρήσουμε ισομήκεις.

Γενικότερα, ο τύπος float θα πρέπει να αποφεύγεται για διαχείριση τιμών που απαιτούν ακρίβεια. Για τέτοιου τύπου πληροφορίες συνίσταται η χρήση της κλάσης Java.math.BigDecimal. Το ίδιο ισχύει και για τον τύπο double που παρουσιάζεται αμέσως παρακάτω.

double Πρόκειται για τύπο αποθήκευσης πραγματικών αριθμών, επίσης κωδικοποιημένο με το IEEE 754. Η διαφορά του από τον float είναι πως ο double έχει μήκος 64 bits. Πρόκειται για τύπο κινητής υποδιαστολής διπλής ακρίβειας (double-precision 64-bit IEEE 754 floating point). Εξαιτίας του μεγαλύτερου μεγέθους του μπορεί να φιλοξενήσει πραγματικές τιμές με μεγαλύτερη ακρίβεια από τον float. Στην τυπική περίπτωση είναι ο τύπος που θα πρέπει να χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να διαχειριστούμε πραγματικούς αριθμούς. Ο float θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στις περιπτώσεις που έχουμε πολλά δεδομένα από πραγματικούς αριθμούς, χρειάζεται να κάνουμε οικονομία στη μνήμη και είμαστε σίγουροι πως η ακρίβεια που προσφέρει, μας αρκεί. Ο τύπος double διαθέτει επίσης τιμές Double.PositiveInfinity, Double.NegativeInfinity, Double.NaN, αρνητικό και θετικό μηδέν με παρόμοια χαρακτηριστικά με τις αντίστοιχες τιμές του float.
Στον κώδικα 3.6 παρατίθεται παράδειγμα δήλωσης και αρχικοποίησης μεταβλητών τύπου double.

```
static void doubleDemo() { //Κώδικας 3.6
```

```
        double dMin = Double.MIN_VALUE, dMax = Double.MAX_VALUE, dLit =
3.4028235E38;
        System.out.println("double dMin equals to " + dMin);
        System.out.println("double dMax equals to " + dMax);
        System.out.println("double dLit equals to " + dLit);
        System.out.println("Size of double is " + Double.SIZE + "bits");
    }
```

Κώδικας 3.6*: Δήλωση και αρχικοποίηση μεταβλητών τύπου double*

Ακολουθεί η έξοδος του κώδικα 3.6.

```
double dMin equals to 4.9E-324
double dMax equals to 1.7976931348623157E308
double dLit equals to 3.4028235E38
Size of double is 64bits
```

Επομένως, η ελάχιστη τιμή του double είναι 4.9×10^{-324}, η μέγιστη $1.7976931348623157 \times 10^{308}$ και το μέγεθός του 64 bits. Παρατηρήστε πως στην αρχικοποίηση της dLit έχει χρησιμοποιηθεί επιστημονικός συμβολισμός. Οι σταθερές με δεκαδικά που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως float θεωρούνται εξ' ορισμού πως είναι τύπου double. Μπορεί να συνοδευτεί μια τέτοια σταθερά από τον χαρακτήρα D ή d προκειμένου να δηλωθεί ο τύπος της σαφώς, ωστόσο αυτό αποφεύγεται από σύμβαση.

Παρότι ο double προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια από τον float, δεν παύει να αντιπροσωπεύει προσεγγιστικά τους πραγματικούς αριθμούς και η χρήση του θα πρέπει να αποφεύγεται όπου μας ενδιαφέρει η ακρίβεια και στη θέση του να χρησιμοποιείται η κλάση Java.math.BigDecimal. Για προσεγγιστική ισότητα χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση

```
static boolean approximateEquals(double d1, double d2,
double epsilon) {
     return Math.abs(d2 - d1) < epsilon;
}
```

Ίσως να προσέξατε πως οι συναρτήσεις MIN_VALUE επιστρέφουν αρνητικές τιμές για τους ακέραιους τύπους και θετικές τιμές για τους float και double. Πράγματι, για τους πραγματικούς οι συναρτήσεις αυτές επιστρέφουν την πλησιέστερη τιμή στο 0. Αν χρειάζεστε την ελάχιστη αρνητική τιμή ενός πραγματικού τύπου, χρησιμοποιήστε –Float.MAX_VALUE και –Double.MAX_Value, αντίστοιχα.

boolean Οι μεταβλητές του τύπου boolean λαμβάνουν αυστηρά 2 δυνατές τιμές, true ή false. Ένα δυαδικό ψηφίο αρκεί για την αποθήκευση των τιμών αυτού του τύπου. Ωστόσο, οι προδιαγραφές της Java δεν καθορίζουν το μέγεθος του τύπου. Επομένως, το μέγεθος του τύπου boolean εξαρτάται από τη συγκεκριμένη υλοποίηση. Σε κάποιες γλώσσες είναι δυνατή η μετατροπή μεταξύ boolean και ακέραιων τύπων, στην Java δεν είναι επιτρεπτή τέτοια μετατροπή τύπου [1].
Στον κώδικα 3.7, παρουσιάζουμε παράδειγμα δήλωσης και αρχικοποίησης μεταβλητών τύπου boolean:

```
static void booleans() { //Κώδικας 3.7
    boolean b1 = true, b2 = false;
    System.out.println("b1 equals to " + b1);
    System.out.println("b2 equals to " + b2);
}
```

Κώδικας 3.7*: Δήλωση και αρχικοποίηση boolean μεταβλητών*

Ακολουθεί η έξοδος του κώδικα 3.7.

```
b1 equals to true
b2 equals to false
```

char Ο τύπος char χρησιμοποιείται για την αποθήκευση χαρακτήρων. Υποστηρίζει το σύνολο Unicode, δηλαδή τους χαρακτήρες από τις περισσότερες γλώσσες συν μια ποικιλία χαρακτήρων που δεν συνιστούν γράμματα αλφάβητου και διάφορους χαρακτήρες ελέγχου (control characters) που είναι συνήθως μη εκτυπώσιμοι, όπως για παράδειγμα, ο χαρακτήρας που σηματοδοτεί το τέλος της τρέχουσας γραμμής (End Of Line). Στον κώδικα 3.8 δίνουμε παράδειγμα χρήσης μεταβλητών του τύπου char.

```
1 static void charDemo() { //Κώδικας 3.8
2         char cMin = Character.MIN_VALUE, cMax = Character.MAX_VALUE, cLit =
'A', c = '\u0043';
3         System.out.println(cMin + " " + (int) cMin);
4         System.out.println(cMax + " " + (int) cMax);
5         System.out.println(c + " " + (int) c);
6         System.out.println(cLit + " " + (int) cLit);
7         System.out.println((char) (cLit + 1));
8     }
```

Κώδικας 3.8*: Παράδειγμα χρήσης του τύπου char*

Ο κώδικας 3.8, έχει την ακόλουθη έξοδο

```
 0
□ 65535
C 67
A 65
B
```

Προσέξτε πως η κλάση που αντιστοιχεί στον τύπο char ονομάζεται Character. Σε κάθε μια από τις γραμμές 2-5 τυπώνουμε τον χαρακτήρα και στη συνέχεια μια τιμή που προκύπτει από τη μετατροπή του χαρακτήρα σε int. Η μετατροπή αυτή είναι ορθή γιατί οι χαρακτήρες κωδικοποιούνται στη μνήμη ως 16-bit μη προσημασμένοι ακέραιοι. Επομένως, ο char είναι και αυτός ένας ακέραιος τύπος. Πιο συγκεκριμένα, μια μεταβλητή τύπου char κρατάει την ακέραιη τιμή που συνιστά τον κωδικό του χαρακτήρα στο Unicode. Η έξοδος της γραμμής 2 φαίνεται ως ένα διάστημα ακολουθούμενο από το 0. Αυτό συμβαίνει γιατί ο cMin είναι ο NULL χαρακτήρας ο οποίος, όταν στέλνεται σε συσκευή εξόδου δεν κάνει τίποτα. Επομένως τυπώνεται το διάστημα που στέλνουμε στη γραμμή 2 και μετά ο κωδικός Unicode του NULL, δηλαδή το 0. Η γραμμή 3 τυπώνει ένα τετραγωνάκι ακολουθούμενο από τον κωδικό 65535 που στο δεκαεξαδικό σύστημα είναι το FFFF. Σημειώστε πως οι θέσεις του Unicode από FFF0 έως και FFFF χρησιμοποιούνται για ειδικές περιπτώσεις [3] που δεν ενδιαφέρουν στα πλαίσια αυτού του εγχειριδίου.

Προσέξτε πως η μεταβλητή c έχει αρχικοποιηθεί με τη σταθερά '\u0043'. Είναι εναλλακτικός τρόπος για έκφραση σταθερών τύπου char. Σύμφωνα με τον αυτόν τον τρόπο, ένας χαρακτήρας μπορεί να αναπαρασταθεί με \u ακολουθούμενο από τον δεκαεξαδικό κωδικό του. Θα δούμε περισσότερα σε σχέση με αυτό, αμέσως παρακάτω, στους χαρακτήρες διαφυγής. Η γραμμή 5 τυπώνει τον χαρακτήρα 'A' με τον κωδικό του. Στη γραμμή 6, προσθέτουμε το cLit που περιέχει το A με το 1. Η πρόσθεση αυτή είναι δυνατή, γιατί όπως εξηγήσαμε, στη μνήμη ένας char διατηρεί μια ακέραια τιμή που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η τιμή 65. Επομένως, η τιμή της έκφραση cLit+1 είναι ίση με 66. Όταν το 66 μετατρέπεται σε char, στην ίδια γραμμή, τότε το αποτέλεσμα είναι ο χαρακτήρας B.

3.3 Ακολουθίες ελέγχου (Control Sequences)

Ο χαρακτήρας \ (backslash) ακολουθούμενος από έναν ειδικό χαρακτήρα ονομάζεται ακολουθία ελέγχου (control sequence) ή χαρακτήρας διαφυγής (escape character).

Στον πίνακα 3.1 παρουσιάζονται οι ακολουθίες ελέγχου της Java.

\t	tab	Αφήνει ένα tab
\b	backspace	Μεταφέρει την επόμενη έξοδο έναν χαρακτήρα πίσω
\n	newline	Μεταφέρει την επόμενη έξοδο στην επόμενη γραμμή
\r	carriage return	Μεταφέρει την επόμενη έξοδο στην αρχή της τρέχουσας γραμμής
\f	form feed	Αλλαγή σελίδας στον εκτυπωτή
\'	single quote	Ο ειδικός χαρακτήρας ', λαμβάνεται ως κανονικός
\"	double quote	Ο ειδικός χαρακτήρας ", λαμβάνεται ως κανονικός
\\	backslash	Ο ειδικός χαρακτήρας \, λαμβάνεται ως κανονικός
\u	unicode character	Ακολουθούμενο από αριθμητική σταθερά αναπαριστά τον αντίστοιχο Unicode χαρακτήρα

Πίνακας 3.1 *Ακολουθίες Ελέγχου*

Ακολουθεί παράδειγμα χρήσης των ακολουθιών ελέγχου:

```
9     static void controlSequences() { //Κώδικας 3.9
10          System.out.println("slash_t" + '\t' + "second ");
11          System.out.println("slash_b" + '\b' + "second ");
12          System.out.println("slash_n" + '\n' + "second ");
13          System.out.println("slash_r" + '\r' + "second ");
14          System.out.println("slash_singlequote" + '\'' + "second ");
15          System.out.println("slash_doublequote" + '\"' + "second ");
16          System.out.println("slash_backslash" + '\\' + "second ");
17          System.out.println("slash_unicode" + '\u0041' + "second ");
18     }
```

Κώδικας 3.9*: Παραδείγματα χρήσης ακολουθιών ελέγχου*

Η έξοδος του κώδικα έχει ως εξής:

```
slash_t         second
slash_second
slash_n
second
second
slash_singlequote'second
slash_doublequote"second
slash_backslash\second
slash_unicodeAsecond
```

Η γραμμή 10 του κώδικα 3.9, τυπώνει “slash_t”, μετά αφήνει ένα tab και τέλος τυπώνει τη σειρά “second”.
Στη γραμμή 11, ο χαρακτήρας ‘\b’ φέρνει τη σειρά “second” έναν χαρακτήρα πιο πίσω με αποτέλεσμα την εξαφάνιση του b από την “slash_b”.
Στη γραμμή 12, ο χαρακτήρας newline έχει ως αποτέλεσμα να εκτυπωθεί η “slash_n” και η “second” να εκτυπωθεί στην επόμενη γραμμή.
Στη γραμμή 13, το carriage return φέρνει την έξοδο στην αρχή της γραμμής με αποτέλεσμα να εξαφανίζεται η σειρά “slash_r”.
Η γραμμή 14 τυπώνει ένα quote ανάμεσα στην “slash_singlequote” και στην “second”.
Η γραμμή 15 τυπώνει ένα double quote ανάμεσα στην “slash_doublequote” και στην “second”.
Η γραμμή 16 τυπώνει ένα backslash ανάμεσα στην “slash_backslash” και στην “second”.

Η γραμμή 17 τυπώνει τον χαρακτήρα ‘A’ ανάμεσα στην “slash_unicode” και στην “second”.

3.4 Αναγνωριστικά

Είναι προφανές από την μέχρι τώρα παρουσίαση πως κάθε τοπική μεταβλητή λαμβάνει ένα όνομα που αποτελεί το αναγνωριστικό (identifier) της. Η σύνθεση των αναγνωριστικών υπακούει σε κανόνες. Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος χαρακτήρας υποχρεωτικά πρέπει να είναι ένας χαρακτήρας του Αγγλικού αλφάβητου, ο χαρακτήρας $ (dollar) ή ο χαρακτήρας _ (underscore). Στη συνέχεια, επιπλέον των προαναφερόμενων χαρακτήρων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ψηφία.
Στον πίνακα 3.2, δίνονται παραδείγματα από έγκυρα και μη έγκυρα αναγνωριστικά

Έγκυρα Αναγνωριστικά	**Μη έγκυρα**
rVal	!color
costPerUnit	1start
event23	*profit
net_weight	start-up
$score	last/digit

Πίνακας 3.2 *Παραδείγματα έγκυρων και άκυρων αναγνωριστικών*

Εκτός από αυτούς τους κανόνες που είναι υποχρεωτικοί καθώς επιβάλλονται από τον μεταγλωττιστή, υπάρχει και μια σειρά από συμβάσεις που διέπουν την ονοματολογία των αναγνωριστικών των μεταβλητών. Οι συμβάσεις δεν επιβάλλονται από τον μεταγλωττιστή, έχουν ωστόσο καθολική αποδοχή και θα πρέπει να ακολουθούνται συστηματικά.

Από σύμβαση, τα αναγνωριστικά των μεταβλητών πρέπει να αρχίζουν με πεζό χαρακτήρα του αγγλικού αλφάβητου. Επομένως, οι χαρακτήρες dollar και underscore πρέπει να αποφεύγονται από την πρώτη θέση. Ειδικότερα ο χαρακτήρας dollar πρέπει να αποφεύγεται και από τις υπόλοιπες θέσεις. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πλήρεις λέξεις ώστε ο κώδικας να είναι αναγνώσιμος και αυτοτεκμηριωμένος (self-documented). Για παράδειγμα, το αναγνωριστικό totalCost είναι πολύ σαφέστερο σε σχέση με τη σύντμηση tC. Η Java διαφοροποιεί μεταξύ πεζών και κεφαλαίων (case sensitive). Το αναγνωριστικό totalCost είναι διαφορετικό από το αναγνωριστικό totalcost. Αν ένα αναγνωριστικό μεταβλητής αποτελείται από μια λέξη, τότε όλα τα γράμματα στην ονομασία του πρέπει να είναι πεζοί χαρακτήρες. Αν όμως αποτελείται από περισσότερες από μία λέξεις, όλες οι επόμενες πρέπει να αρχίζουν από κεφαλαίο, π.χ. counter, customerWeight, first, firstOccurance.

Οι κανόνες και οι συμβάσεις για τα αναγνωριστικά των μεταβλητών ισχύουν και για τις παραμέτρους. Αντίθετα, όλοι οι χαρακτήρες στα αναγνωριστικά των σταθερών μεταβλητών πρέπει να είναι κεφαλαίοι.

3.5 Υπερχείλιση

Κατά την επιλογή ενός αριθμητικού τύπου, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι πως η χωρητικότητά του επαρκεί για τα δεδομένα που θέλουμε να διαχειριστούμε. Σε περίπτωση που επιχειρήσουμε να εκχωρήσουμε τιμή έξω από τα όρια του τύπου, το αποτέλεσμα θα είναι να υπερχειλίσει (overflow) η μνήμη της μεταβλητής. Στον κώδικα 3.10, παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα υπερχείλισης:

```
static void overflow() { //Κώδικας 3.10
    int i = Integer.MAX_VALUE;
    i = i + 1;
    System.out.println(i);
    System.out.println(Integer.MIN_VALUE - 1);
}
```

Κώδικας 3.10*: Υπερχείλιση ακέραιων*

Η έξοδος της overflow είναι

```
-2147483648
2147483647
```

Η έξοδος αυτή είναι το αποτέλεσμα της υπερχείλισης. Καθώς τα αθροίσματα υπολογίζονται κατά τον χρόνο εκτέλεσης, ο μεταγλωττιστής δεν είναι σε θέση να μας προειδοποιήσει. Ως αποτέλεσμα έχουμε την εισαγωγή ενός λάθους χρόνου εκτέλεσης (run-time error) στο πρόγραμμά μας. Τα λάθη χρόνου εκτέλεσης είναι πολύ πιο σοβαρά από τα λάθη μεταγλώττισης ακριβώς γιατί δεν εντοπίζονται κατά τη μεταγλώττιση και ταξιδεύουν ως τον χρήστη του λογισμικού μας όπου μπορεί να προξενήσουν σημαντική ζημιά. Φανταστείτε τις πιθανές επιπτώσεις ενός τέτοιου λάθους σε ένα λογισμικό πλοήγησης αεροσκάφους.


Αν παρόλα αυτά θέλετε να προσθέσετε δύο int και δεν είστε βέβαιοι ότι το άθροισμά τους είναι στα όρια του τύπου, μπορείτε να κάνετε μετατροπή τύπου τουλάχιστον στον ένα από τους δύο και στη συνέχεια να εκχωρήσετε το αποτέλεσμα σε έναν long. Στον κώδικα 3.11 δίνεται σχετικό παράδειγμα:

```
static void notOverflow() { //Κώδικας 3.11
    int i = Integer.MAX_VALUE;
    long k = (long) i + 1;
    System.out.println(k);
}
```

Κώδικας 3.11*: Άθροισμα ακέραιων εκτός ορίων του τύπου*

Η μετατροπή του τύπου του ενός ορίσματος σε long έχει ως αποτέλεσμα ο τύπος του αθροίσματος να είναι long. Επομένως, αν επιχειρήσουμε να εκχωρήσουμε το αποτέλεσμα αυτής της έκφρασης σε int, ο μεταγλωττιστής θα μας αποτρέψει. Αν όμως, όπως στο παράδειγμα, εκχωρήσουμε το άθροισμα σε μεταβλητή τύπου long, τότε θα λάβουμε το σωστό αποτέλεσμα, δηλαδή στο παράδειγμα τον αριθμό 2147483648.

Στην Java, ο τύπος των εκφράσεων στις οποίες συμμετέχουν οι αριθμητικοί τύποι byte και short είναι int. Επομένως, όταν προσθέτουμε 2 μεταβλητές τύπου short ή δύο τύπου byte ή μια short με μια byte, δεν χρειάζεται να μετατρέψουμε κανέναν τύπο, καθώς το αποτέλεσμα είναι int. Αυτό σημαίνει πως το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να εκχωρηθεί σε μεταβλητή συμβατού τύπου, μεγαλύτερης ή ίσης χωρητικότητας από τον int. Μπορούμε ωστόσο να εκχωρήσουμε μια μεταβλητή ενός τύπου σε μεταβλητή άλλου τύπου με την προϋπόθεση πως οι τύποι είναι συμβατοί μεταξύ τους και ο τύπος της μεταβλητής που τοποθετείται δεξιά από τον τελεστή εκχώρησης, =, έχει μικρότερη χωρητικότητα από τον τύπο της μεταβλητής που βρίσκεται αριστερά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Java προχωράει σε αυτόματη μετατροπή τύπου (automatic type conversion). Στο σχήμα 2, απεικονίζονται οι αυτόματες μετατροπές μεταξύ των θεμελιωδών τύπων.



Σχήμα 3.2*: Αυτόματες μετατροπές μεταξύ θεμελιωδών τύπων*