

■ Database Availability

-- OELCLONE 서버에서 진행

1. 11g(oel5v8 서버)의 scott schema 를 oelclone 서버로(user 명: itwill) 이전하시오.
2. itwill 계정의 emp table 을 실수로 삭제하였다(truncate). 복구 절차를 진행하시오.
3. itwill 계정의 dept table 에 데이터를 입력하시오.(50/Marketing/Seoul)
 - commit 후 loc 를 LA 로 수정하시오.
 - ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT;
 - 이전 'Seoul' 시점으로 복구하시오.
4. itwill 계정에서 emp1 table 생성하시오.(CTAS: hr.employees)
 - emp1 table 이 속한 파일번호와 블록번호를 기록하시오.
 - 기록된 블록번호 중 하나를 손상시키는 작업을 하시오.
 - 이후 복구 절차를 진행하시오.

-- oel7v9 서버에서 진행

5. sample tablespace 를 생성(50m)하고, dept1 table 을 생성하시오.(CTAS:hr.departments)

- usered managed 백업을 진행하시오.(위치: /home/oracle/testdir/sample01.dbf)
- Catalog 에 등록하시오.
- /u02/oradata/orcl/sample01.dbf 삭제하시오.
- 백업받은 위치로 조정하여 복구하시오.

6. brlab6.sh 를 실행하시오.

- chmod +x brlab6.sh
- sh brlab6.sh
- 복구 절차를 진행하시오.