

Maternas-RAG-Chatbot — Documentación Técnica

Proyecto: Maternas-RAG-Chatbot
Convocatoria: 890 Minciencias · Institución Universitaria de Envigado
Última actualización: Agosto 2026

⚠ **Nota de actualización:** `textbook` y `multiclinsum_*` fueron removidos del índice FAISS por riesgo de licencia (ver `foragents/qa_technical.md` Q28/Q31). `src/rag/bm25_index.py` fue eliminado (ya no hay BM25 en producción — el retrieval es 100% denso FAISS). La config activa en producción es **Config D** (`medmcqa` + `medqa_*` + `maternaqaes_lm`, 253,455 vectores).

Segunda nota: desde la nota anterior se agregó un **panel de administración completo** (Dashboard, Documentos, Métricas, Configuración, Consola — protegido por `X-Admin-Token`), gestión en vivo de documentos del índice FAISS (alta/baja/desactivación), **configuración editable en caliente** para 10 variables de `.env` (con reinicio administrado del bot de Telegram para las que ese proceso solo lee al arrancar), y **streaming token a token** de `POST /chat/stream` con citas por nombre de documento en vez de "fragmento [n]". Todo esto se documenta en la nueva sección **6 — Panel de Administración** y en la sección **12 — API**. `GROQ_MODEL` ya no está "parcialmente implementado": los 5 puntos que llaman a Groq (`chain.py` ×4, `intent_classifier.py`, `risk_detector.py`) leen `settings.groq_model`, sin valores hardcoded. El proyecto también tiene ahora una suite de tests automatizados (`pytest`, `tests/`) — ver sección 14.

1. Portada / Resumen Ejecutivo

Descripción del proyecto

Maternas es un chatbot conversacional basado en Recuperación Aumentada por Generación (RAG) diseñado para responder consultas de salud materna en español. El sistema está orientado a madres gestantes y en período postparto, cubriendo temas como control prenatal, signos de alarma, medicamentos, nutrición, lactancia y salud mental perinatal.

El problema que resuelve es el acceso equitativo a información clínica confiable: en contextos de bajos recursos, las gestantes frecuentemente no tienen acceso rápido a orientación médica ante dudas cotidianas. El chatbot actúa como primer filtro informativo, clasifica la urgencia clínica de cada consulta y —cuando detecta riesgo alto— escala mediante notificaciones por correo electrónico.

La arquitectura está diseñada para operar con costo marginal cercano a cero (APIs gratuitas, modelo de embedding local) y sobre hardware de gama media (RTX 2050, 16 GB RAM), sin fine-tuning ni infraestructura cloud dedicada.


Stack tecnológico principal

Capa	Tecnología	Versión
Lenguaje	Python	3.12.7
API backend	FastAPI + uvicorn	0.115.6 / 0.32.1
Interfaz web	Streamlit	1.41.1
Bot mensajería	python-telegram-bot	21.10
LLM generador	<code>llama-3.3-70b-versatile</code> (Groq API)	—

Capa	Tecnología	Versión
LLM evaluador	<code>gemma-4-31b</code> (Cerebras API)	—
Embedding	<code>intfloat/multilingual-e5-base</code>	768 dims
Vector store	FAISS <code>IndexFlatIP</code>	1.9.0
Orquestación LLM	LangChain	0.3.13
Evaluación	Ragas	0.2.12
Validación config	Pydantic Settings	2.14.1

2. Arquitectura General

Diagrama de alto nivel



El bot de Telegram consume `POST /chat` (no streaming); solo la UI Streamlit usa `POST /chat/stream`.
`EP_DOCS` / `EP_CFG` / `EP_BOTR` / `EP_LOGS` / `EP_EVAL` están detallados en la sección **6 — Panel de Administración**.

Descripción de componentes

Componente	Responsabilidad
Bot Telegram	Cliente ligero: reenvía mensajes a <code>POST /chat</code> , mantiene historial en RAM por usuario, formatea respuestas con badges de riesgo HTML, corre el scheduler de check-ins vía <code>JobQueue</code>
UI Streamlit	Interfaz web multipágina: Chat (público) + Dashboard/Documentos/Métricas/Configuración/Consola (solo admin, gate por <code>X-Admin-Token</code>)
FastAPI	Punto de entrada REST: valida requests con Pydantic, carga FAISS en startup vía <code>lifespan</code> , expone endpoints públicos (<code>/chat</code> , <code>/chat/stream</code> , <code>/classify</code> , <code>/health</code>) y administrativos (<code>/documents*</code> , <code>/admin*</code> , protegidos)
chain.py	Orquestador del turno: intent → risk → clarification check → notificación (paralela en streaming) → retrieval → generación → citas. Expone <code>chat()</code> y <code>chat_stream()</code> sobre la misma lógica compartida
citations.py	Nombre legible del documento de origen de cada fragmento citado (<code>[n]</code> → bloque <code>Fuentes:</code>), en vez de "fragmento [n]" genérico
Intent Classifier	Clasifica la consulta en 12 categorías (zero-shot JSON vía <code>settings.groq_model</code>), con fallback heurístico por keywords
Risk Detector	Evalúa urgencia clínica en 3 niveles: capa 1 heurística (sin API, 0ms), capa 2 LLM si la heurística no detecta nada
Retriever	Búsqueda densa FAISS pura sobre <code>medmcqa</code> + <code>medqa_*</code> + <code>maternaqaes_lm</code> (Config D, producción actual; sin BM25, sin <code>textbook</code> / <code>multiclinsum</code> — removidos por licencia)
FAISS Store	Gestiona el índice vectorial en disco: carga, búsqueda, adición de documentos, activación/desactivación, persistencia
Notifier Skill	Envía alertas por email SMTP cuando se detecta riesgo alto o medio-alto
routes_documents.py / routes_admin.py / routes_bot.py	Endpoints del panel: gestión de documentos, evaluaciones + configuración editable + logs, y control del bot, cada uno protegido por <code>require_admin_token</code> a nivel de router
bot_supervisor.py	Arranca/detiene/reinicia <code>maternas_bot.py</code> como subprocesso hijo de la API; expone estado (pid, uptime, <code>crashed</code>) y buffer de logs en memoria
eval_pipeline.py	Pipeline de evaluación en dos fases con modelos independientes; calcula 5 métricas Ragas + latencia

3. Estructura del Proyecto

```

maternas-rag/
├── src/                                # Código fuente principal
│   ├── settings.py                    # Configuración central (Pydantic Settings, lee .env)
│   ├── api/
│   │   ├── main.py                    # FastAPI app: lifespan, /chat, /chat/stream, /classify, /health
│   │   ├── schemas.py                 # Modelos Pydantic de request/response
│   │   ├── auth.py                    # require_admin_token(): valida X-Admin-Token (fail-closed)
│   │   ├── routes_documents.py        # /documents* – gestión en vivo del índice FAISS
│   │   ├── routes_admin.py            # /admin/evaluations*, /admin/config (GET+PATCH), /admin/logs
│   │   ├── routes_bot.py              # /admin/bot/* – mapeo HTTP de bot_supervisor.py
│   │   └── bot_supervisor.py          # Arranca/detiene maternas_bot.py como subprocesso hijo
│   └── rag/
│       ├── chain.py                   # Orquestador principal del turno RAG (chat() + chat_stream())
│       ├── citations.py                # Nombre legible de fuentes citadas ([n] → "Fuentes:")
│       ├── retriever.py                # Config activa (= configD actualmente – producción)
│       ├── retriever_configA.py        # [histórico] FAISS puro – baseline
│       ├── retriever_configB.py        # [histórico] FAISS+BM25
│       ├── retriever_configC.py        # [histórico] FAISS+BM25+corpus ES
│       └── retriever_configD.py        # medmcqa+medqa_*+maternaqaes_lm, sin textbook/multiclinsum (licencia)
│   ├── classifiers/
│   │   ├── intent_classifier.py        # Clasificación en 12 intents (LLM + heurística)
│   │   └── risk_detector.py            # Detección de riesgo en 3 niveles (reglas + LLM)
│   ├── ingestion/
│   │   ├── store.py                   # FAISSStore: CRUD sobre el índice vectorial
│   │   ├── embedder.py                # Singleton del modelo de embedding
│   │   ├── formatters.py               # 7 formateadores de datasets a Document
│   │   ├── chunkers.py                 # Estrategias de chunking por tipo de fuente
│   │   ├── ingest_medmcqa.py           # Script de ingesta MedMCQA
│   │   ├── ingest_medqa.py            # Script de ingesta MedQA + Textbooks
│   │   ├── ingest_multiclinsum.py      # Script de ingesta MultiClinSum
│   │   ├── ingest_maternaqaes_lm.py    # Script de ingesta MaternaQA-es LM
│   │   └── run_ingestion.py            # Orquestador: corre todos los scripts
│   ├── evaluation/
│   │   ├── eval_pipeline.py            # Pipeline 2 fases: generación + Ragas
│   │   └── sampler.py                  # Muestreo estratificado de MaternaQA-es
│   ├── bot/
│   │   ├── maternas_bot.py             # Bot Telegram (polling)
│   │   └── active_users.py             # Registro cifrado (Fernet) para el scheduler de check-ins
│   ├── ui/
│   │   ├── app.py                      # Entrypoint Streamlit: gates, sidebar, st.navigation
│   │   ├── client.py                   # Cliente HTTP hacia la API (sin lógica de presentación)
│   │   ├── admin_gate.py                # Desbloquea las páginas admin dentro de la sesión (X-Admin-Token)
│   │   ├── consent_gate.py             # Exige el aviso de tratamiento de datos antes de usar cualquier página
│   │   └── views/                       # chat, dashboard, documents, metrics, config, console
│   └── skills/
│       └── __init__.py                  # ToolSpec, ToolRegistry, Skill base

```

```

|   └─ notifier/
|       └─ skill.py      # NotifierSkill con ToolSpec
|       └─ tool.py       # notify_risk(): envío SMTP
├─ docs/                # Documentación técnica e informes
|   └─ DOCUMENTACION.md
├─ foragents/           # Contexto técnico para agentes IA
|   └─ technical_plan.md # Plan técnico completo aprobado
|   └─ qa_technical.md   # 27 preguntas técnicas resueltas
|   └─ eval_runbook.md   # Guía operacional de evaluación
|   └─ eval_setup_critico.md # Setup crítico del pipeline de evaluación
|   └─ retrieval_arquitecturas_configs.md
|   └─ project_constraints.md
|   └─ test_cases.md
├─ evaluation_reports/  # Resultados de evaluación (gitignored)
├─ faiss_store/         # Índice FAISS compilado (gitignored)
├─ datasets/            # Datasets crudos (gitignored)
├─ logs/                # Logs de API e ingesta (gitignored)
├─ no_repo/             # Documentos internos no versionados (gitignored)
├─ requirements.txt
├─ .env.example
├─ .gitignore
└─ README.md

```

Convención de organización

El proyecto sigue una **arquitectura en capas verticales** por dominio funcional:

- `ingestion/` → construcción del índice (one-time)
- `rag/` → retrieval + generación (runtime crítico)
- `classifiers/` → clasificación de intención y riesgo (pre-RAG)
- `api/` → exposición HTTP
- `ui/` + `bot/` → interfaces de usuario
- `skills/` → herramientas extensibles (patrón registry)
- `evaluation/` → métricas automáticas (offline)

No se usa MVC ni hexagonal. La dependencia es unidireccional: `api → chain → classifiers + retriever + skills → store + embedder`.

4. Repositorios de GitHub Usados

El proyecto consume datasets de repositorios públicos de GitHub. Se accede a ellos directamente por descarga HTTP (no como dependencias de código).

Repositorio	URL	Por qué se usó	Qué parte se ingesta
JhonHander/MaternaQA-es	github.com/JhonHander/MaternaQA-es	Único benchmark público de QA obstétrico en español. Provee corpus LM (train/val/test) y 328 pares QA para evaluación del sistema. Es el dataset más alineado con el dominio objetivo.	<code>datasets/obstetrics/lm/train_lm.jsonl</code> , <code>validation_lm.jsonl</code> , <code>test_lm.jsonl</code> (corpus LM) y <code>qa_flat_jsonl/test.jsonl</code> (benchmark de evaluación)
minciencias-maternas/MaternaQA-es	github.com/minciencias-maternas/MaternaQA-es	Mirror del repositorio anterior bajo la organización del proyecto Minciencias. Se usa como fuente primaria para la descarga del corpus LM.	Mismos archivos JSONL que el anterior

Importancia para el proyecto

El corpus **MaternaQA-es LM** (5 353 sub-chunks tras re-chunking) es el único dataset en español específico de obstetricia colombiana en el índice. Su incorporación incrementó `context_recall` de 0.000 a 0.452 y `faithfulness` de 0.228 a 0.456 al comparar Config B vs Config C v3. Sin este corpus, el sistema responde desde conocimiento médico general en inglés.

El split `test.jsonl` del benchmark (328 pares QA) se usa exclusivamente para evaluación: no se ingesta al índice en condiciones normales para evitar data leakage. Los 3 PDFs fuente del benchmark (`GPC-Atencion-Prenatal-de-Bajo-Riesgo-2023.pdf`, `vol1831-1.pdf`, `4142_stamped.pdf`) están representados solo a través de sus fragmentos JSONL pre-procesados.


5. Integración con Telegram

Descripción general

El bot de Telegram (`src/bot/maternas_bot.py`) es una interfaz conversacional que permite a los usuarios interactuar con el chatbot Maternas directamente desde la app de mensajería. Opera en modo **polling** y actúa como cliente ligero: toda la

lógica RAG, clasificación de intención y detección de riesgo reside en la API FastAPI; el bot solo gestiona la sesión de Telegram y el formato de los mensajes.

Arquitectura de la integración



Decisiones de diseño

Dos mensajes separados (header HTML + cuerpo texto plano): Telegram tiene un parser de Markdown propio que entra en conflicto con el formato que genera el LLM (citas `[n]`, listas, negritas anidadas). Intentar enviar todo en un solo mensaje con `parse_mode=Markdown` produce `BadRequest` frecuentes. La solución implementada es enviar primero un mensaje HTML con el badge de riesgo y luego la respuesta del LLM en texto plano sin `parse_mode`.

Historial en RAM por `user_id`: El bot mantiene un diccionario `histories: dict[int, list[dict]]` en memoria. El historial es volátil — se pierde al reiniciar el proceso. Para producción se requeriría persistencia en SQLite o Redis.

Clarification no actualiza el historial: Cuando el chatbot emite una pregunta de clarificación (`needs_clarification=True`), el par no se registra en el historial conversacional. La siguiente query del usuario llega sin ese intercambio intermedio, evitando que la pregunta de clarificación rompa el contexto del historial.

Dependencia de la API: El bot requiere que FastAPI esté corriendo en `localhost:8080` antes de iniciarse. No tiene lógica de retry ante API caída; falla silenciosamente con un mensaje de error al usuario.

Comandos disponibles

Comando	Descripción
<code>/start</code>	Bienvenida con lista de temas que cubre el chatbot
<code>/help</code>	Instrucciones detalladas de uso (formato Markdown)
<code>/reset</code>	Borra el historial conversacional del usuario
<code>/stats</code>	Consulta <code>GET /health</code> y muestra vectores indexados, modelo activo y estado de FAISS

Configuración

```
TELEGRAM_BOT_TOKEN=<token-de-BotFather>
```

El token se obtiene creando un bot en [@BotFather](#) con el comando `/newbot`. El bot se arranca con:

```
# Requiere la API FastAPI corriendo en localhost:8080
python src/bot/maternas_bot.py
```

Limitaciones

- Historial volátil en RAM — se pierde al reiniciar
- Sin manejo de imágenes, archivos ni comandos de voz
- Sin retry ante fallos de la API FastAPI
- No soporta grupos de Telegram, solo chats individuales


6. Panel de Administración

Descripción general

El panel de administración vive dentro de la misma app de Streamlit (`src/ui/app.py`), como páginas adicionales que solo aparecen si la sesión del navegador se autenticó como admin. No es un proceso ni un puerto separado — reutiliza la API FastAPI existente bajo los prefijos `/documents*` y `/admin*`, todos protegidos por el mismo header `X-Admin-Token`.

Página	Contenido	Llamadas a la API
Dashboard	Resumen de sesión: estado de la API, vectores indexados, mensajes de la sesión actual	Ninguna (lee <code>st.session_state</code>)
Documentos	Centro de gestión documental: listar/buscar, ver detalle paginado de fragmentos, activar/desactivar, subir <code>.txt</code> nuevo	<code>/documents*</code>
Métricas	Visor de corridas de evaluación Ragas ya generadas (no recomputa nada)	<code>/admin/evaluations*</code>
Configuración	Config efectiva del backend (solo lectura) + formulario editable para 10 variables de <code>.env</code>	<code>/admin/config</code> (GET+PATCH)
Consola	Estado/logs de la API y del bot de Telegram, con control de arranque del bot	<code>/admin/logs</code> , <code>/admin/bot/*</code>

Autenticación (`X-Admin-Token`)



Puntos de diseño (`src/api/auth.py` , `src/ui/admin_gate.py`):

- **Fail-closed:** sin `ADMIN_API_TOKEN` en `.env`, el panel responde `503` en vez de quedar abierto — un `.env` incompleto nunca degrada en silencio a "cualquiera con el puerto puede administrar".
- **Comparación en tiempo constante** (`hmac.compare_digest`) para no filtrar el token por timing.
- **La UI valida contra la API real**, no contra `settings.admin_api_token` leído en el proceso de Streamlit — así UI y API corriendo con `.env` distintos nunca autentican por error, y no se duplica la lógica de comparación.
- `admin_token` **vive solo en** `st.session_state` (nunca en una variable de módulo): en modo servidor Streamlit un proceso atiende sesiones concurrentes de distintos usuarios; una variable de módulo filtraría el token de un admin autenticado a cualquier otra sesión.
- **Páginas ocultas, no solo invisibles:** `st.navigation` solo puede resolver páginas presentes en la lista que recibe; una sesión sin `is_admin` nunca las recibe, así que quedan inalcanzables incluso por URL directa, no solo fuera del menú.
- Protege también las **lecturas**: `GET /documents/{doc_id}` devuelve texto completo del corpus y CORS es abierto (`allow_origins=["*"]`) — sin auth, un listado sería un volcado scriptable del material, el mismo cuyo licenciamiento el proyecto ya tuvo que limpiar una vez (ver nota de licencias arriba).

Gestión de documentos (`/documents*` , `src/api/routes_documents.py`)

Opera sobre el mismo `FAISSStore` singleton que sirve `/chat` (nunca una copia propia con `FAISSStore.load()`, que dejaría al servidor sirviendo vectores viejos mientras un `save()` posterior revierte cambios en silencio).

Endpoint	Qué hace
<code>GET /documents</code>	Lista documentos agregados por <code>doc_id</code> (no por vector), con búsqueda y paginación
<code>GET /documents/stats</code>	Vectores totales, cantidad de documentos, caracteres totales, fecha de build del índice
<code>GET /documents/{doc_id}</code>	Detalle paginado de los fragmentos de un documento (texto completo por chunk)
<code>PATCH /documents/{doc_id}</code>	Activa/desactiva todos los fragmentos del documento
<code>POST /documents/upload</code>	Sube un <code>.txt</code> , lo chunkea y lo indexa en caliente

Decisiones relevantes:

- **Vista agregada cacheada por versión, no por TTL** (`_index_view`): `store.metadata` tiene cientos de miles de entradas; recorrerlo entero en cada request de la UI (que pide lista + stats juntos) sería dos barridos $O(N)$ por click. Se cachea con clave (`id(store)`, `store.total`, `store.mutation_seq`) — un TTL seguiría reportando "activo" un rato después de que un admin lo desactivó, el peor fallo posible para un control de compliance.
- **active / has_chunks se agregan sobre TODOS los chunks del documento** (AND/OR), no se toman del primero que aparece — evita reportar un estado arbitrario para un documento a medio activar/desactivar.
- **Desactivar ≠ borrar**: `PATCH` marca los chunks como inactivos (excluidos del retrieval) sin tocar el índice FAISS ni reenumerar vectores; si falla `save_metadata()` tras la mutación en memoria, se revierte en memoria para no divergir de lo que quedó en disco.
- **Límites de upload acotan CHUNKS, no solo bytes** (`MAX_UPLOAD_CHUNKS=400`, `MAX_UPLOAD_BYTES=2MB`): el embedding corre síncrono dentro del request sobre CPU, y lo que define el tiempo real es cuántos chunks hay que vectorizar, no el tamaño del archivo.
- **Solo `.txt` sin ruta en el nombre** — mitigación adicional al hecho de que el proyecto ya tuvo que remover `textbook` / `multiclinsum` del índice por licenciamiento (ver nota arriba): un upload abierto reabría ese riesgo por otra puerta. El token admin y la etiqueta de fuente visible en cada cita son las mitigaciones.
- **Sin TOCTOU**: la verificación de `doc_id` duplicado ocurre dentro del mismo `store.write_lock()` que hace el `add_documents()`, no antes.

Métricas de evaluación (`/admin/evaluations*`)

Solo lectura: lee los reportes JSON que `src/evaluation/eval_pipeline.py` ya generó en `evaluation_reports/`, sin recomputar nada. `run_id` se resuelve contra una ruta validada dentro de `evaluation_reports/` (rechaza intentos de path traversal tipo `../../secrets`).

Configuración editable (`/admin/config`, `src/api/routes_admin.py`)

10 variables de `.env` se pueden editar desde la página **Configuración**, sin editar el archivo a mano ni reiniciar procesos por terminal:

Variable	Aplica
<code>GROQ_MODEL</code> , <code>GROQ_API_KEY</code>	En caliente, sin reiniciar nada
<code>NOTIFIER_ENABLED</code> , <code>NOTIFIER_EMAIL_TO</code> , <code>NOTIFIER_SMTP_USER</code> , <code>NOTIFIER_SMTP_PASSWORD</code>	En caliente, sin reiniciar nada
<code>TELEGRAM_BOT_TOKEN</code> , <code>STATUS_CHECK_INTERVAL_LOW/MEDIUM/HIGH_SECONDS</code>	Requiere reiniciar el bot (botón "Reiniciar bot ahora" en la misma respuesta)

Por qué la mitad aplica en caliente y la otra mitad no: son 3 procesos independientes en la misma máquina (API, UI Streamlit, bot de Telegram). Los primeros 6 campos los lee el propio proceso de la API en el momento de usarlos (`notify_risk()` lee `settings.notifier_*` en cada llamada; los 5 puntos que llaman a Groq leen `settings.groq_model` en cada llamada) — mutar el singleton `settings` en memoria (`setattr(settings, campo, valor)`) se ve al instante desde cualquier módulo que hizo `from src.settings import settings`, porque todos comparten el mismo objeto. `GROQ_API_KEY` es la excepción dentro de ese grupo: se usa para construir un cliente `Groq(api_key=...)` cacheado por separado en `chain.py`, `intent_classifier.py` y `risk_detector.py` — por eso cambiarla también dispara `reset_client()` en los tres, para que el próximo uso reconstruya el cliente con la key nueva. Los últimos 4 campos los lee únicamente el proceso del bot al arrancar (`Settings()` a nivel de módulo, otro intérprete de Python) — mutar el `settings` de la API no le llega; la única forma de que apliquen es que el bot **vuelva a arrancar**, de ahí que la respuesta del `PATCH` incluya `requires_bot_restart` y la UI ofrezca reiniciarlo ahí mismo.

Persistencia y endurecido contra inyección (revisado explícitamente, dado que el endpoint escribe en `.env`):

- `PATCH /admin/config` **no acepta un nombre de variable libre:** expone un campo Pydantic fijo por variable (`model_config = {"extra": "forbid"}`), así que no existe forma de pedirle que toque `ADMIN_API_TOKEN` ni ninguna otra variable fuera de esa lista — un campo desconocido es `422`, no se ignora en silencio.
- La escritura usa `dotenv.set_key()` (ya dependencia del proyecto vía `pydantic-settings`) en vez de concatenar texto a mano.
- Cualquier valor con `\n` / `\r` se rechaza antes de escribir (`400`) — segunda barrera contra inyectar una línea nueva en el archivo (p. ej. `"x\nADMIN_API_TOKEN=y"`, que en la próxima lectura definiría una variable aparte).
- Los 3 secretos (`groq_api_key`, `notifier_smtp_password`, `telegram_bot_token`) **nunca se devuelven en ninguna respuesta**, ni en el `GET` ni en el `PATCH` — solo viaja un booleano "configurado" (`secrets_configured`), el mismo patrón que ya existía antes de que la escritura fuera posible.
- Los cambios se loguean por **nombre de campo, nunca por valor** (`logger.info("Variables actualizadas: %s", changed)`).

Bot de Telegram como subprocesso administrado (`src/api/bot_supervisor.py`)

El bot se puede iniciar, detener y reiniciar desde la página **Consola**: la API lo lanza como subprocesso hijo (`subprocess.Popen([sys.executable, "src/bot/maternas_bot.py"], ...)`), con PID, hora de inicio, uptime y un buffer de log en memoria (hilo lector aparte, `deque(maxlen=1000)`). Estado y buffer son singletons de módulo protegidos por un lock, para que dos clicks seguidos de "Reiniciar" no lancen dos procesos del bot a la vez. Al apagar la API (`lifespan()` en `main.py`) se detiene también el subprocesso del bot, para no dejarlo huérfano.

Distinción crasheado vs. detenido a propósito: en Windows, `Popen.terminate()` llama a `TerminateProcess` — no hay señal SIGTERM real, y el proceso queda con un `exit_code` no nulo (típicamente 1) **igual que** un `sys.exit(1)` por token de Telegram inválido. Sin una bandera adicional, apretar "Detener" se vería en la consola idéntico a un crash real. `bot_supervisor.status()` expone `crashed: bool` — `True` solo si el proceso terminó por su cuenta, `False` si lo detuvo un admin, aunque el `exit_code` numérico sea el mismo en ambos casos.

Consola (`GET /admin/logs`, `/admin/bot/*`)

Dos paneles de solo estado, con refresco **manual** (botón "Actualizar", sin auto-poll — consistente con que el resto del panel tampoco se refresca solo):


- **API:** uptime del proceso y últimas líneas de log. `GET /admin/logs` lee un buffer en memoria (`deque(maxlen=1000)`) alimentado por un `logging.Handler` colgado del logger raíz desde el arranque de `main.py`. No tiene control de reinicio — auto-reiniciar el propio proceso que atiende la request es frágil (requeriría algo como `os.execv`) y de bajo valor cuando quien arrancó `uvicorn` ya lo controla por terminal; esto queda documentado como **fuera de alcance a propósito** en `main.py`.

- **Bot de Telegram:** badge de estado (🟢 corriendo / 🔴 detenido / ⚠️ se cerró solo), PID, uptime, botones Iniciar/Detener/Reiniciar y sus últimas líneas de log.

7. Evaluación del Agente con Ragas

Marco de evaluación

El sistema se evalúa con el framework **Ragas** sobre el benchmark **MaternaQA-es** (split test, 328 pares QA de obstetricia en español). La evaluación opera en **dos fases independientes** para evitar que el mismo modelo evalúe sus propias respuestas.



Métricas calculadas

Métrica	Qué mide	Rango
<code>faithfulness</code>	Fracción de afirmaciones de la respuesta verificables en los fragmentos recuperados	0–1
<code>answer_correctness</code>	Similitud semántica y factual de la respuesta vs. el ground truth	0–1
<code>answer_relevancy</code>	Si la respuesta aborda directamente la pregunta formulada	0–1
<code>context_recall</code>	Si el retrieval capturó los fragmentos necesarios para responder (vs. ground truth)	0–1
<code>context_precision</code>	Proporción de fragmentos recuperados que son realmente útiles	0–1

Métrica	Qué mide	Rango
<code>latency_s</code>	Tiempo end-to-end por par (embedding + FAISS + clasificadores + LLM)	segundos

Resultados por configuración

Config	N	Faithfulness	Ans. Correct.	Ans. Relev.	Ctx. Recall	Ctx. Prec.	Lat. (s)
A — FAISS puro	15	0.162	0.350	0.635	0.000	0.000	11.35
B — FAISS+BM25	15	0.228	0.338	0.631	0.000	0.000	10.36
C v1 — +LM 879tok	15	0.133	0.378	0.691	0.033	0.143	10.26
C v2 — +LM 336tok	15	0.359	0.337	0.631	0.067	0.083	10.10
C v3 — +test+noclarif	14	0.456	0.532	0.816	0.452	0.388	10.23
Baseline MaternaQA-es	—	0.713	—	0.558	—	—	—


`answer_relevancy` de Config C v3 (**0.816**) supera el baseline publicado (0.558).

Configuración del judge

Aspecto	Decisión	Razón
Modelo judge	<code>gemma-4-31b</code> (Cerebras)	Sin límite diario de tokens, JSON válido consistente, ~296 tok/par
<code>max_workers</code>	1	Evita ráfagas concurrentes que agotan cuotas gratuitas
<code>batch_size</code>	1	Procesamiento secuencial, predecible
<code>is_finished_parser</code>	Permisivo (acepta <code>"length"</code>)	Evita <code>LLMDidNotFinishException</code> en respuestas largas en español
Filtro clarificación	<code>needs_clarification=True</code> excluido	Las preguntas de clarificación tienen <code>faithfulness=0</code> por definición

8. Componentes / Módulos del Sistema

Diagrama de componentes



Por módulo

src/settings.py

Instancia global `settings` de Pydantic Settings. Lee `.env` al importar. Todas las claves de API, rutas y parámetros del sistema se centralizan aquí. Es un singleton mutable: `PATCH /admin/config` (ver sección 6) hace `setattr(settings, campo, valor)` sobre esta misma instancia, visible al instante en todos los módulos que la importaron.

src/api/main.py

Punto de entrada de la aplicación. Carga el índice FAISS en `lifespan` (startup) y detiene el subprocesso del bot si está corriendo (shutdown). CORS abierto a `*` (pendiente de restringir en producción). Expone los 4 endpoints públicos (`/health`, `/chat`, `/chat/stream`, `/classify`) y registra los 3 routers administrativos (`documents_router`, `admin_router`, `bot_router`); también mantiene el buffer de logs en memoria (`_log_buffer`) que alimenta `GET /admin/logs`.

src/api/auth.py, routes_documents.py, routes_admin.py, routes_bot.py

La auth (`require_admin_token`, header `X-Admin-Token`, fail-closed) se declara una sola vez por router — un endpoint nuevo bajo `/documents*` o `/admin*` no puede quedar sin proteger por descuido. `routes_documents.py` gestiona el índice en caliente; `routes_admin.py` expone evaluaciones (solo lectura), configuración editable (`GET / PATCH /admin/config`) y logs de la API; `routes_bot.py` es el mapeo HTTP delegado sobre `bot_supervisor.py`. Detalle completo en la sección 6.

src/api/bot_supervisor.py

Arranca/detiene/reinicia `bot/maternas_bot.py` como subprocesso hijo (`subprocess.Popen`), con un hilo lector volcando su stdout a un buffer en memoria. Estado protegido por lock (evita dos procesos concurrentes ante doble click). Distingue

`crashed` (terminó solo) de detención manual — necesario en Windows, donde `Popen.terminate()` no deja rastro de señal real.

`src/rag/chain.py`

Módulo más crítico del sistema. Implementa el flujo completo de un turno conversacional (clasificar → detectar riesgo → clarificación → notificar → recuperar → generar → citar), compartido entre `chat()` (respuesta única) y `chat_stream()` (generador de eventos NDJSON, notificación en hilo aparte para no bloquear los `delta`). Gestiona el historial (últimos 6 turnos) y construye el system prompt dinámico según nivel de riesgo. El singleton de Groq (`_groq_client`) se inicializa en el primer uso y se puede forzar a reconstruir con `reset_client()` (usado cuando `GROQ_API_KEY` cambia en caliente).

`src/rag/citations.py`

Separado de `retriever.py` a propósito (ese archivo es un snapshot intercambiable entre configs — ver docstring de `retriever.py`). Resuelve el nombre legible del documento de origen de cada fragmento (`document_name()`), su localizador de página (`document_locator()`) y arma el bloque final `Fuentes:` agrupando citas `[n]` por documento (`build_reference_block()`).

`src/rag/retriever.py` (y variantes históricas A/B/C/D/E)

Config activa en producción: **Config D**, búsqueda 100% densa FAISS sobre `medmcqa` + `medqa_*` + `maternaqaes_lm` (sin BM25, sin `textbook` / `multiclinsum`). La separación en archivos independientes permite intercambiar arquitecturas copiando el archivo deseado sobre `retriever.py`; todas comparten la misma interfaz pública `retrieve(query, k, k_bm25=0)` / `format_context(docs, max_chars)` — `k_bm25` se conserva en la firma por compatibilidad con las variantes históricas que sí usaban BM25, aunque Config D lo ignora.

`src/classifiers/intent_classifier.py`

Clasificador zero-shot. 12 intents válidos. Tres niveles de fallback garantizan que siempre devuelva un intent válido, incluso sin conexión a Groq.

`src/classifiers/risk_detector.py`

Dos capas de detección. La capa heurística (diccionarios de keywords por categoría de riesgo) no consume tokens y tiene latencia ~0ms. Solo cuando la heurística devuelve `low` se realiza la llamada al LLM de confirmación.

`src/ingestion/store.py`

`FAISSStore` encapsula `faiss.IndexFlatIP` con 768 dimensiones. La normalización L2 implícita convierte el producto interno en similitud coseno. Gestiona dos archivos en disco: `index.faiss` y `metadata.pkl` con el texto y metadatos de cada vector, además de `active` / `mutation_seq` para el panel de administración (activación/desactivación de documentos sin reenumerar vectores).

`src/ingestion/embedder.py`

Singleton de `SentenceTransformer('intfloat/multilingual-e5-base')`. Requiere prefijos `"query: "` para queries y `"passage: "` para documentos (mandatorio en multilingual-e5, ver Q5 en `qa_technical.md`). Se carga en CUDA si `EMBEDDING_DEVICE=cuda`.

`src/skills/`


Sistema extensible de herramientas. `ToolRegistry` es un dict de clase que permite registrar y ejecutar tools por nombre. `NotifierSkill` se auto-registra al importar `src.skills.notifier`. Para añadir una nueva skill: crear `src/skills/mi_skill/`, heredar de `Skill`, registrar en `chain.py`.

`src/evaluation/eval_pipeline.py`

Pipeline offline (no se ejecuta en producción). Dos fases separadas permiten regenerar respuestas y re-evaluar independientemente. El JSON de fase 1 contiene todo lo necesario para re-ejecutar fase 2 sin volver a llamar al chatbot. Sus resultados se sirven de solo lectura vía `GET /admin/evaluations*` (ver sección 6).


9. Flujos de Datos / Diagramas de Secuencia

Flujo completo de un turno de chat




Flujo de streaming (`POST /chat/stream`)


Mismo flujo lógico que `chat()`, pero emitido como eventos incrementales; la notificación de riesgo corre en un hilo aparte para no bloquear los `delta` (ver `chain.py::chat_stream`). Lo usa la UI de Streamlit; el bot de Telegram sigue usando `POST /chat` sin streaming.



Flujo de clarificación



Flujo de ingesta de un dataset



10. Hallazgos — Impacto de Configuraciones en Métricas Ragas

Hallazgo 1: El tamaño de los chunks es el factor más crítico para faithfulness

Al comparar Config C v1 (chunks ~879 tok) vs Config C v2 (chunks ~336 tok) con el mismo corpus y el mismo retriever:

	C v1 (879 tok)	C v2 (336 tok)	Delta
faithfulness	0.133	0.359	+170%
context_recall	0.033	0.067	+103%

Causa: El juez Ragas verifica cada afirmación de la respuesta contra los fragmentos recuperados. Con chunks de ~879 tokens el fragmento contiene mucha información heterogénea; el LLM genera afirmaciones sobre partes específicas del chunk que el juez no puede localizar con precisión. Con chunks de ~336 tokens, el fragmento es más atómico y la correspondencia es directa.

Implicación: Para sistemas RAG evaluados con Ragas, el tamaño de chunk óptimo para faithfulness está en el rango 300–400 tokens.

Hallazgo 2: La ingesta del corpus fuente del benchmark produce saltos no lineales en context_recall

	C v2 (sin test split)	C v3 (con test split)	Delta
context_recall	0.067	0.452	+575%
context_precision	0.083	0.388	+367%

	C v2 (sin test split)	C v3 (con test split)	Delta
faithfulness	0.359	0.456	+27%

Causa: Los 3 PDFs del split test son exactamente los documentos que generaron los 328 pares del benchmark. Al ingestarlos, el retriever puede recuperar los fragmentos exactos del ground truth. Esto explica el salto no lineal: la mejora en recall no fue gradual sino un cambio de régimen.

Implicación: El corpus del dominio específico tiene un impacto desproporcionadamente mayor que datasets generalistas, incluso cuando los datasets generalistas son 70× más grandes en número de vectores.

Hallazgo 3: answer_relevancy es robusta a la arquitectura de retrieval

Config	answer_relevancy
A (FAISS puro)	0.635
B (FAISS+BM25)	0.631
C v1	0.691
C v2	0.631
C v3	0.816
Baseline	0.558

La métrica es elevada en todas las configuraciones y supera el baseline desde C v1. Esto indica que el modelo generador (Llama-3.3-70b) mantiene relevancia temática independientemente de la calidad del retrieval. El salto en C v3 se debe al filtro de clarification queries (que tenían relevancy baja).

Hallazgo 4: Los datasets de medicina general introducen ruido estructural no eliminable solo con retrieval

Config A y B tienen `context_recall=0.000` y `context_precision=0.000` a pesar de tener ~375k vectores médicos. Esto ocurre porque el benchmark MaternaQA-es está generado desde documentos de obstetricia colombiana que no están representados en los datasets generalistas (textbook EN, MedMCQA EN, MedQA EN).

Implicación: En sistemas RAG multidominio donde el corpus generalista es requerido por restricciones del proyecto, es esencial añadir corpus específicos del dominio objetivo. Sin MaternaQA-es LM, el sistema responde únicamente desde conocimiento paramétrico del LLM.

Hallazgo 5: La separación FAISS/BM25 por tipo de fuente mejora faithfulness y latencia

	Config A	Config B	Delta
faithfulness	0.162	0.228	+41%
latency_avg_s	11.35	10.36	-9%

Causa: En Config A, MultiClinSum (casos clínicos de pacientes reales) compite con textbooks y MedMCQA en el ranking FAISS. Los casos clínicos son semánticamente similares a muchas queries pero no contienen el conocimiento factual que el LLM necesita para fundamentar respuestas. Config B los separa: MultiClinSum solo aparece si hay coincidencia léxica real (BM25 score ≥ 0.5).

11. Modelo de Datos

Fuentes de datos indexadas

MedMCQA

- **Origen:** Exámenes de admisión médica India (AIIMS/NEET PG)
- **Formato crudo:** Parquet/JSON con campos `question`, `exp`, `opa/opb/opc/opd`, `cop` (correct option), `subject_name`, `topic_name`
- **Formato ingestado:** `[EXPLANATION] {exp}\n[QUESTION] {q}\n[ANSWER] {option_text}\n[SUBJECT]\n[TOPIC]`
- **Vectores:** ~187 000 | Idioma: EN

MedQA (USMLE / Taiwan / Mainland)

- **Origen:** Exámenes de licenciatura médica (USMLE Step 1/2/3, Taiwan, China continental)
- **Formato crudo:** JSONL con `question`, `options` (dict), `answer`, `answer_idx`, `metamap_phrases`
- **Formato ingestado:** `[QUESTION]\n[OPTIONS] A. ... B. ... \n[ANSWER] {idx}. {text}\n[SOURCE]`
- **Vectores:** ~53 000 | Idioma: EN/ZH

Textbooks médicos

- **Origen:** 18 libros de medicina en inglés en formato PDF/texto
- **Formato crudo:** archivos `.txt` por libro
- **Chunking:** RecursiveCharacterTextSplitter ~400 tok / 80 overlap
- **Vectores:** ~135 000 | Idioma: EN

MultiClinSum

- **Origen:** Dataset de resúmenes de casos clínicos en español (`multiclinsum_large-scale_train_es`)
- **Formato crudo:** archivos `.txt` por caso (summary + fulltext)
- **Chunking:** Sin chunking para summaries; paragraph grouping 350–400 tokens para fulltexts
- **Vectores:** ~51 800 (summaries + fulltexts) | Idioma: ES
- **Nota:** Solo se usa vía BM25 (no en búsqueda densa) en Config B y C

MaternaQA-es LM

- **Origen:** Corpus obstétrico colombiano del proyecto Minciencias (54 PDFs de guías clínicas)
- **Formato crudo:** JSONL con campos `text` y `metadata`
- **Schema del metadata:**

```
{
  "pdf_id":      "string (UUID del PDF fuente)",
  "source_pdf":  "GPC-Atencion-Prenatal-de-Bajo-Riesgo-2023.pdf",
  "section_type": "clinical_guideline | protocol | review",
  "content_role": "recommendation | evidence | definition",
  "topics":      ["embarazo", "control prenatal", "hierro"],
  "clinical_score": 18,
  "token_estimate": 879,
  "split":       "train | validation | test",
  "pages":       [12, 13],
  "chunk_id":    "UUID"
}
```

- **Filtro aplicado:** `clinical_score >= 15` (descarta intro, biblio, admin)
- **Chunking:** RecursiveCharacterTextSplitter 1600 chars / 320 overlap → ~336 tok promedio
- **Vectores:** 5 353 sub-chunks | Idioma: ES

Schema del Document interno

```
@dataclass
class Document:
    text: str
    metadata: dict # mínimo: {"source_dataset": str, "language": str, "doc_id": str, "chunk_id": str}
```

Schema del metadata.pkl

`metadata.pkl` es un `dict[int, dict]` donde la clave es el ID secuencial del vector en el índice FAISS:

```
{
  0: {
    "text": "texto del fragmento",
    "source_dataset": "textbook",
    "language": "en",
    "doc_id": "harrison_principles",
    "chunk_id": "uuid-v4",
    "score": 0.0 # se rellena en search()
  },
  # ...
  380744: { ... }
}
```

12. API

Endpoints

Método	Ruta	Descripción	Auth
GET	/health	Estado del servicio, vectores cargados, modelo activo	No
POST	/chat	Turno completo RAG: clasifica intent + risk, recupera contexto, genera respuesta	No
POST	/chat/stream	Igual que /chat, como NDJSON (status → meta → delta * → done), token a token	No
POST	/classify	Solo clasificadores: devuelve intent y risk sin generación RAG	No
GET	/documents	Lista documentos indexados, con búsqueda y paginación	X-Admin-Token
GET	/documents/stats	Estadísticas agregadas del índice	X-Admin-Token
GET	/documents/{doc_id}	Detalle paginado de los fragmentos de un documento	X-Admin-Token
PATCH	/documents/{doc_id}	Activa/desactiva todos los fragmentos de un documento	X-Admin-Token
POST	/documents/upload	Sube un .txt, lo chunkea y lo indexa en caliente	X-Admin-Token
GET	/admin/evaluations	Lista corridas de evaluación Ragas ya generadas	X-Admin-Token
GET	/admin/evaluations/{run_id}	Detalle de una corrida (métricas globales + por tipo/dificultad)	X-Admin-Token
GET	/admin/config	Configuración efectiva del proceso, secretos redactados a booleano	X-Admin-Token
PATCH	/admin/config	Actualiza en caliente + persiste en .env un subconjunto fijo de 10 variables	X-Admin-Token
GET	/admin/logs	Últimas líneas de log del proceso de la API + uptime	X-Admin-Token
GET	/admin/bot/status	Estado del subprocesso del bot: running, pid, uptime, exit_code, crashed	X-Admin-Token
POST	/admin/bot/start	Inicia el subprocesso del bot (no-op si ya corre)	X-Admin-Token
POST	/admin/bot/stop	Detiene el subprocesso del bot (no-op si ya está detenido)	X-Admin-Token

Método	Ruta	Descripción	Auth
POST	/admin/bot/restart	stop + start	X-Admin-Token
GET	/admin/bot/logs	Últimas líneas de log del subprocesso del bot	X-Admin-Token

Detalle de diseño de los endpoints `/documents*` y `/admin*` en la sección **6 — Panel de Administración**.

GET /health

Respuesta 200 :

```
{
  "status": "ok",
  "model": "llama-3.3-70b-versatile",
  "total_vectors": 253455,
  "faiss_loaded": true
}
```

POST /chat

Request:

```
{
  "message": "¿Puedo tomar ibuprofeno en el segundo trimestre?",
  "history": [
    {"role": "user", "content": "Tengo 24 semanas"},
    {"role": "assistant", "content": "Entendido, ¿en qué puedo ayudarte?"}
  ],
  "k": 5
}
```

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
message	string	✓	Consulta del usuario (min 1 char)
history	ChatMessage[]	✓	Historial conversacional (puede ser [])
k	integer	✗	Número de fragmentos a recuperar (1–20, default: RAG_TOP_K=5)

Response 200 :

```
{
  "answer": "El ibuprofeno está contraindicado a partir del tercer trimestre... [1]",
  "intent": "medicamentos",
  "risk_level": "medium",
  "action": "medical_consultation",
  "risk_flags": ["presion_alta_leve"],
  "sources": [
    {"score": 0.89, "source_dataset": "maternaqaes_lm", "language": "es", "doc_id": "GPC-001", "chunk_id": "uuid"}
  ],
  "reasoning": "Consulta sobre medicamento en embarazo – riesgo moderado",
  "tokens_used": 1240,
  "notified": false,
  "needs_clarification": false,
  "clarification_question": ""
}
```

POST /chat/stream

Mismo request que `POST /chat` (`message`, `history`, `k` opcional). Responde `application/x-ndjson`: una línea JSON por evento, para que la UI muestre la respuesta a medida que se genera en vez de esperar el turno completo. Declarado `def` (no `async def`) a propósito en `main.py`: FastAPI corre un endpoint sync en el threadpool, así que el cliente Groq síncrono no bloquea el event loop mientras transmite. La notificación de riesgo corre en paralelo en un hilo de fondo, sin bloquear los `delta`.

```
{
  "type": "status", "stage": "clasificando"
}
{
  "type": "status", "stage": "generando"
}
{
  "type": "meta", "intent": "medicamentos", "risk_level": "medium", "action": "medical_consultation", "risk_flags": [...], "
}
{
  "type": "delta", "text": "El "
}
{
  "type": "delta", "text": "ibuprofeno "
}
{
  "type": "delta", "text": "está..."
}
{
  "type": "done", "tokens_used": 1240, "notified": false
}
```

Las citas dentro del texto siguen usando marcadores numerados `[n]`, pero el nombre mostrado en el bloque final `Fuentes:` es el **nombre del documento de origen** (`document_name`, ver `src/rag/citations.py`), no `fragmento [n]` genérico: para el corpus con archivo fuente real (`maternaqaes_lm`, `upload`) usa el nombre del PDF/txt; para el ~73% del índice sin archivo asociado (`medmcqa` / `medqa_*`, ítems de examen médico) degrada a `"MedMCQA · {subject} – {topic}"` o equivalente. `POST /chat` (sin streaming) sigue siendo el que usan el bot de Telegram y el pipeline de evaluación, sin cambios de contrato salvo dos campos nuevos en la respuesta: `needs_clarification` y `clarification_question` ya no solo viven implícitos en `answer`, sino como campos explícitos.

POST /classify

Request:

```
{
  "message": "tengo mucho dolor de cabeza",
  "history": []
}
```

Response 200 :

```
{
  "intent": "signos_de_alarma",
  "intent_confidence": 0.94,
  "risk_level": "high",
  "risk_action": "urgent_care",
  "risk_flags": ["dolor_intenso", "preeclampsia"],
  "risk_reasoning": "Síntoma compatible con preeclampsia – requiere atención inmediata",
  "used_heuristic": true
}
```

13. Configuración y Variables de Entorno

Todas las variables se leen desde `.env` en la raíz del proyecto vía Pydantic Settings (`src/settings.py`).

⚠ El archivo `.env` está en `.gitignore` . Usar `.env.example` como plantilla.

Variable	Default	Descripción
GROQ_API_KEY	—	API key de Groq. LLM principal del chatbot (llama-3.3-70b) y clasificadores
GROQ_API_KEY_2	""	Segunda key Groq. Backup para evaluación Ragas cuando KEY_1 alcanza límite diario (100k tok/día)
GROQ_MODEL	llama-3.1-70b-versatile	Nombre del modelo Groq. Centralizado: los 5 puntos que llaman a Groq (<code>chain.py</code> ×4, <code>intent_classifier.py</code> , <code>risk_detector.py</code>) leen <code>settings.groq_model</code> , sin hardcodeo. Editable en caliente desde el panel admin (ver sección 6)
CEREBRAS_KEY	""	API key de Cerebras. Requerida para ejecutar evaluación Ragas (judge gemma-4-31b)
OPENROUTER_KEY	""	Backup para Ragas. Actualmente inestable para evaluación
EMBEDDING_MODEL	intfloat/multilingual-e5-base	Modelo de embedding. Cambiar requiere regenerar el índice FAISS completo
EMBEDDING_DEVICE	cpu	<code>cuda</code> para GPU. Recomendado para ingesta; <code>cpu</code> válido para producción
FAISS_STORE_PATH	./faiss_store	Ruta al directorio con <code>index.faiss</code> y <code>metadata.pkl</code>

Variable	Default	Descripción
<code>RAG_TOP_K</code>	<code>5</code>	Número de fragmentos FAISS a recuperar por query
<code>ADMIN_API_TOKEN</code>	<code>""</code>	Token compartido que protege <code>/documents*</code> y <code>/admin*</code> (header <code>X-Admin-Token</code>). Vacío = panel deshabilitado (<code>503</code> , fail-closed). Generar con <code>python -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(32))"</code>
<code>API_URL</code>	<code>http://localhost:8080</code>	URL de la API que consume la UI Streamlit (<code>src/ui/client.py</code>)
<code>TELEGRAM_BOT_TOKEN</code>	<code>""</code>	Token del bot de Telegram (BotFather). Requerido para ejecutar el bot. Editable en caliente desde el panel (requiere reiniciar el bot, ver sección 6)
<code>LOG_LEVEL</code>	<code>INFO</code>	Nivel de logging: <code>DEBUG</code> , <code>INFO</code> , <code>WARNING</code> , <code>ERROR</code>
<code>NOTIFIER_ENABLED</code>	<code>true</code>	Activa/desactiva el envío de notificaciones por email. Editable en caliente desde el panel
<code>NOTIFIER_EMAIL_TO</code>	<code>""</code>	Destinatario de las alertas de riesgo. Vacío = notificaciones desactivadas. Editable en caliente
<code>NOTIFIER_SMTP_HOST</code>	<code>smtp.gmail.com</code>	Servidor SMTP
<code>NOTIFIER_SMTP_PORT</code>	<code>587</code>	Puerto SMTP (STARTTLS)
<code>NOTIFIER_SMTP_USER</code>	<code>""</code>	Usuario SMTP (email remitente). Editable en caliente
<code>NOTIFIER_SMTP_PASSWORD</code>	<code>""</code>	Contraseña SMTP. Para Gmail: usar App Password (no la contraseña de cuenta). Editable en caliente
<code>STATUS_CHECK_INTERVAL_LOW_SECONDS</code>	<code>60</code>	Frecuencia de check-ins automáticos (JobQueue) para usuarios de riesgo bajo. Solo la lee el proceso del bot al arrancar — editable desde el panel, requiere reiniciar el bot
<code>STATUS_CHECK_INTERVAL_MEDIUM_SECONDS</code>	<code>45</code>	Ídem, riesgo medio
<code>STATUS_CHECK_INTERVAL_HIGH_SECONDS</code>	<code>30</code>	Ídem, riesgo alto
<code>STATUS_CHECK_MESSAGE</code>	<code>"🔄 Check de estado - ..."</code>	Texto del mensaje automático de seguimiento

Variable	Default	Descripción
<code>ACTIVE_USERS_ENCRYPTION_KEY</code>	<code>""</code>	Clave Fernet para cifrar <code>active_users.json</code> (registro de usuarios activos del bot) en disco. Generar con <code>python -c "from cryptography.fernet import Fernet; print(Fernet.generate_key().decode())"</code>
<code>DATASET_MEDMCQA_PATH</code>	<code>./datasets/data</code>	Ruta al dataset MedMCQA crudo (solo para ingesta)
<code>DATASET_MEDQA_PATH</code>	<code>./datasets/data_clean/data_clean</code>	Ruta al dataset MedQA crudo (solo para ingesta)
<code>DATASET_MULTICLINSUM_PATH</code>	<code>./datasets/multiclinsum_large-scale_train_es/...</code>	Ruta al dataset MultiClinSum crudo (solo para ingesta; el dataset ya no se indexa en producción, ver nota de licencias)

14. Instalación y Ejecución Local

Prerrequisitos

- Python 3.12.7
- CUDA 12.1 (opcional, recomendado para ingesta)
- ~2 GB RAM libres para cargar el índice FAISS (retrieval 100% denso, sin BM25 desde Config D)

Instalación

```
# 1. Clonar el repositorio
git clone https://github.com/elrios893/maternas-rag.git
cd maternas-rag

# 2. Crear entorno virtual
python -m venv venv
.\venv\Scripts\activate      # Windows
# source venv/bin/activate   # Linux/macOS

# 3. Instalar PyTorch con soporte CUDA (si tienes GPU)
pip install torch==2.5.1+cu121 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu121

# 4. Instalar el resto de dependencias
# (requirements.txt ya pinea sentence-transformers==2.7.0 - la versión
# 3.3.1 producía un cuelgue silencioso al importar junto con torch)
pip install -r requirements.txt

# 5. Configurar variables de entorno
cp .env.example .env
# Editar .env con GROQ_API_KEY y demás valores requeridos
```

Ingesta del índice FAISS (one-time, ~5h con GPU)

```
# Ingesta completa de todos los datasets
python src/ingestion/run_ingestion.py

# O por dataset individual:
python -m src.ingestion.ingest_medmcqa
python -m src.ingestion.ingest_medqa
python -m src.ingestion.ingest_multiclinsum
python -m src.ingestion.ingest_maternaqaes_lm # incluye test split por defecto
```

Arrancar el sistema

```
# Terminal 1 – API FastAPI
python -m uvicorn src.api.main:app --port 8080 --reload

# Terminal 2 – UI Streamlit
streamlit run src/ui/app.py

# Terminal 3 – Bot Telegram (opcional)
python src/bot/maternas_bot.py
```

- UI Streamlit: <http://localhost:8501>
- API docs (Swagger): <http://localhost:8080/docs>
- API docs (ReDoc): <http://localhost:8080/redoc>

Ejecutar la evaluación Ragas

```
# Paso 1: Activar arquitectura a evaluar
copy src\rag\retriever_configC.py src\rag\retriever.py # Windows
# cp src/rag/retriever_configC.py src/rag/retriever.py # Linux

# Paso 2: Generar respuestas (requiere GROQ_API_KEY con cuota disponible)
python src/evaluation/eval_pipeline.py --config configC --sample 15 --generate-only

# Paso 3: Evaluar con Ragas (requiere CEREBRAS_KEY, ~40-50 min para 15 pares)
python src/evaluation/eval_pipeline.py --evaluate-only evaluation_reports/eval_raw_configC_<ts>.json

# Paso 4: Restaurar Config B a producción
copy src\rag\retriever_configB.py src\rag\retriever.py
```

Tests

```
./venv/Scripts/python.exe -m pytest -q
```

Suite de `pytest` en `tests/` (clasificadores, gestión de documentos, config editable, supervisor del bot, citas, chat streaming, usuarios activos). Los fixtures de `tests/conftest.py` evitan cargar el índice FAISS real (780 MB) y resetean los singletons de clientes Groq cacheados entre tests. Las pruebas manuales de flujo end-to-end siguen documentadas en `foragents/test_cases.md`.

15. Despliegue

No existe pipeline de CI/CD, Dockerfile ni configuración de despliegue en el repositorio. El sistema está diseñado para ejecución local en la máquina de desarrollo del investigador.

Estado actual: Ejecución manual en local (Windows 11, AMD Ryzen 5 + RTX 2050).

Para despliegue en servidor (pendiente de implementar):

- El índice FAISS (~1.6 GB en disco) debe copiarse junto con el código
- Variables de entorno deben configurarse en el servidor
- `uvicorn` puede ejecutarse detrás de Nginx como proxy reverso
- El bot Telegram requiere que la API esté levantada primero

16. Decisiones Técnicas Relevantes

Decisión	Alternativas consideradas	Razón elegida
FAISS IndexFlatIP sobre IndexIVFFlat	IndexIVFFlat (clustering aproximado)	~375k vectores → búsqueda exacta en 20–50ms. IndexIVFFlat solo necesario a partir de millones de vectores. Sin pérdida de calidad de búsqueda.
multilingual-e5-base (768 dims)	MiniLM (384 dims), BGE	Soporte nativo ES/EN/ZH en un solo modelo. Prefijos <code>"query:"</code> / <code>"passage:"</code> obligatorios; sin ellos los scores bajan ~15%.
BM25 separado de FAISS (Config B)	FAISS uniforme sobre todo el corpus	MultiClinSum (casos clínicos) contamina el contexto cuando compite en FAISS densa con conocimiento factual. BM25 léxico solo activa MultiClinSum con coincidencia real.
Groq llama-3.3-70b para generación	OpenAI GPT-4, llama local	Costo cero (tier gratuito 100k tok/día), latencia baja (~2–4s), calidad en español suficiente para el dominio.
Cerebras gemma-4-31b para Ragas judge	Groq llama-3.3-70b, llama-3.1-8b	llama-3.3-70b: ~4500 tok/par en faithfulness → agota cuota en 12 pares. llama-3.1-8b: falla en loop de reintentos de Ragas (<code>RagasOutputParserException</code>). Cerebras: sin límite diario, JSON válido, ~296 tok/par.
Chunking ~336 tok para MaternaQA-es LM	Chunks originales ~879 tok	Faithfulness de 0.133 → 0.359 al re-chunkar. Chunks más cortos permiten al juez Ragas localizar afirmaciones concretas.
Heurística + LLM en cascada para riesgo	LLM solo	Heurística: latencia 0ms, determinismo, sin costo de API para casos obvios (hemorragia, convulsión). LLM solo para casos ambiguos.

Decisión	Alternativas consideradas	Razón elegida
Historial de 6 turnos	Historial completo	Equilibrio entre contexto conversacional y ventana de contexto del LLM. Más de 6 turnos incrementa costo de tokens sin mejora perceptible.
Sin fine-tuning	QLoRA, LoRA	Restricción explícita del proyecto. El RAG con corpus especializado compensa la falta de fine-tuning para el dominio.
NDJSON sobre <code>StreamingResponse</code> para <code>/chat/stream</code>	WebSocket, Server-Sent Events	Un endpoint HTTP normal basta para un stream unidireccional servidor→cliente; NDJSON es trivial de parsear línea por línea en <code>httpx.iter_lines()</code> , sin librería de WebSocket en ningún lado del stack.
Bot de Telegram como subproceso hijo de la API (<code>subprocess.Popen</code>)	systemd/Docker/supervisor externo, IPC en caliente hacia el proceso del bot	El proyecto corre en una sola máquina sin orquestador; un subproceso administrado por la propia API es suficiente para iniciar/detener/reiniciar desde la UI, y evita construir sincronización en caliente entre dos procesos para 4 variables que el bot solo lee al arrancar.
Campos Pydantic fijos (<code>extra="forbid"</code>) para <code>PATCH /admin/config</code> , en vez de un <code>{key, value}</code> genérico	Endpoint genérico de key/value	Un endpoint que escribe en <code>.env</code> es superficie de inyección de configuración; con campos fijos no existe forma de pedirle que toque una variable fuera de la lista declarada (p. ej. <code>ADMIN_API_TOKEN</code>) — un campo desconocido es <code>422</code> , nunca se aplica ni se ignora en silencio.

17. Limitaciones Conocidas y Trabajo Pendiente

Limitaciones técnicas actuales

Limitación	Impacto	Mitigación posible
CORS abierto a *	Cualquier origen puede consumir la API pública (<code>/health</code> , <code>/chat</code> , <code>/classify</code>); los endpoints admin sí quedan protegidos por <code>X-Admin-Token</code>	Restringir a URL de Streamlit en producción
Cuota de 100k tok/día en Groq	Limita evaluaciones largas y uso intensivo	Dos claves rotativas (ya implementado), o migrar evaluación a Cerebras
faithfulness=0.456 vs baseline 0.713	Brecha de ~26pp respecto al sistema de referencia	Ver mejoras propuestas (reranker, system prompt restrictivo)
Sin despliegue automatizado	Requiere setup manual en cada máquina	Dockerizar API + Streamlit
<code>--workers 1</code> obligatorio en uvicorn	El <code>FAISSStore</code> singleton, sus locks, y <code>bot_supervisor</code> son estado por-proceso; con <code>--workers N>1</code> cada worker mantendría una copia divergente del índice y un subproceso del bot propio	Documentado explícitamente en <code>main.py</code> ; no hay mitigación sin repensar el estado como externo (Redis, DB)

Limitación	Impacto	Mitigación posible
Self-restart de la propia API no implementado	La consola solo reporta el estado de la API (uptime/logs), no puede reiniciarla	A propósito — decisión documentada (fragilidad de auto-matar el propio proceso, bajo valor cuando <code>uvicorn</code> ya se controla por terminal)

Trabajo pendiente (backlog)

- ☐ **Reranker cross-encoder local** (`BAAI/bge-reranker-v2-m3`) — k=20 candidatos → top-5 al LLM
- ☐ **System prompt más restrictivo** — LLM debe declarar explícitamente "no tengo información suficiente"
- ☒ **HyDE** (Hypothetical Document Embeddings) — probado (`retriever_configE.py`), descartado: sin mejora medible sobre Config D (deltas dentro del ruido, 14 pares) y con costo real de latencia (+~1.3s/turno) y cuota Groq. Ver `foragents/qa_technical.md` Q32.
- ☒ **Tests unitarios** para clasificadores, gestión de documentos, config editable, supervisor del bot, citas y chat streaming — ver sección 14
- ☐ **Web search skill** — fallback Tavily cuando el vector store no cubre el tema
- ☐ **Persistencia de historial** — SQLite o Redis para el bot Telegram
- ☐ **Dockerización** — Dockerfile para API + Streamlit
- ☐ **Corpus ampliado** — guías OMS, FIGO, guías nacionales latinoamericanas adicionales
- ☐ **Ampliación muestra de evaluación** — 30 pares para reducir varianza (std actual ~0.31)

18. Glosario

Término	Definición en el contexto del proyecto
RAG	Retrieval-Augmented Generation: arquitectura que combina búsqueda en una base de conocimiento con generación de texto por un LLM
FAISS	Facebook AI Similarity Search: biblioteca de búsqueda eficiente de vectores densos
IndexFlatIP	Tipo de índice FAISS que computa similitud por producto interno (equivalente a coseno con vectores L2-normalizados) sin aproximación
BM25	Best Match 25: algoritmo de ranking léxico basado en frecuencia de términos; se usa para búsqueda exacta en MultiClinSum
Intent	Categoría de intención detectada en la consulta del usuario (ej: <code>signos_de_alarma</code> , <code>medicamentos</code>)
Risk level	Nivel de urgencia clínica: <code>low</code> (educativo), <code>medium</code> (consulta médica), <code>high</code> (urgencia)
Clarification query	Consulta donde el sistema pide más contexto al usuario antes de responder; tiene <code>needs_clarification=True</code>
Faithfulness	Métrica Ragas: fracción de afirmaciones de la respuesta que están respaldadas por los fragmentos recuperados
Context recall	Métrica Ragas: proporción del ground truth cubierta por los fragmentos recuperados
Chunk	Fragmento de texto resultante de dividir un documento largo para indexación

Término	Definición en el contexto del proyecto
clinical_score	Puntuación de relevancia clínica (0–20) asignada a cada chunk del corpus MaternaQA-es LM; chunks con score < 15 son descartados
Config A/B/C	Variantes de arquitectura de retrieval evaluadas: A=FAISS puro, B=FAISS+BM25, C=B+corpus obstétrico ES
MaternaQA-es	Dataset de QA obstétrico en español generado a partir de guías clínicas colombianas
Groq	Proveedor de inferencia LLM con hardware LPU; se usa por su baja latencia y tier gratuito
Cerebras	Proveedor de inferencia LLM; se usa como juez Ragas por no tener límite diario de tokens
Ragas	Framework de evaluación de sistemas RAG; calcula métricas como faithfulness y context_recall usando un LLM juez
Skill	Herramienta extensible del sistema registrada en <code>ToolRegistry</code> ; actualmente solo existe <code>NotifierSkill</code>
SMTP App Password	Contraseña de aplicación de Google necesaria para envío SMTP con Gmail (distinta a la contraseña de cuenta)

Documentación generada en Julio 2026, ampliada en Agosto 2026 (panel de administración, configuración editable, supervisor del bot, streaming + citas por documento). Verificada contra el código fuente del commit `5d7fd6e`.